

# COMANDOS W10

<b>ASSOC</b>	Muestra o modifica las asociaciones de las extensiones de archivos.
<b>ATTRIB</b>	Muestra o cambia los atributos del archivo.
<b>BREAK</b>	Establece o elimina la comprobación extendida de Ctrl+C.
<b>BCDEDIT</b>	Establece propiedades en la base de datos de arranque para controlar la carga del arranque.
<b>CACLS</b>	Muestra o modifica las listas de control de acceso (ACLs) de archivos.
<b>CALL</b>	Llama a un programa por lotes desde otro.
<b>CD</b>	Muestra el nombre del directorio actual o cambia a otro directorio.
<b>CHCP</b>	Muestra o establece el número de página de códigos activa.
<b>CHDIR</b>	Muestra el nombre del directorio actual o cambia a otro directorio.
<b>CHKDSK</b>	Comprueba un disco y muestra un informe de su estado.
<b>CHKNTFS</b>	Muestra o modifica la comprobación de disco al arrancar.
<b>CLS</b>	Borra la pantalla.
<b>CMD</b>	Inicia una nueva instancia del intérprete de comandos de Windows
<b>COLOR</b>	Establece los colores de primer plano y fondo predeterminados de la consola.
<b>COMP</b>	Compara el contenido de dos archivos o un conjunto de archivos.
<b>COMPACT</b>	Muestra o cambia el estado de compresión de archivos en particiones NTFS.
<b>CONVERT</b>	Convierte volúmenes FAT a volúmenes NTFS. No puede convertir la unidad actual.
<b>COPY</b>	Copia uno o más archivos en otra ubicación.
<b>DATE</b>	Muestra o establece la fecha.
<b>DEL</b>	Elimina uno o más archivos.
<b>DIR</b>	Muestra una lista de archivos y subdirectorios en un directorio.
<b>DISKPART</b>	Muestra o configura las propiedades de partición de disco.
<b>DOSKEY</b>	Edita líneas de comando, recupera comandos de Windows y crea macros.
<b>DRIVERQUERY</b>	Muestra el estado y las propiedades actuales del controlador de dispositivo.

<b>ECHO</b>	Muestra mensajes, o activa y desactiva el eco.
<b>ENDLOCAL</b>	Termina la búsqueda de cambios de entorno en un archivo por lotes.
<b>ERASE</b>	Elimina uno o más archivos.
<b>EXIT</b>	Salida del programa CMD.EXE (intérprete de comandos).
<b>EXPAND</b>	Expande archivos comprimidos
<b>FC</b>	Compara dos archivos o conjunto de archivos y muestra las diferencias entre ellos.
<b>FIND</b>	Busca una cadena de texto en uno o más archivos.
<b>FINDSTR</b>	Busca cadenas en archivos.
<b>FOR</b>	Ejecuta el comando especificado para cada archivo en un conjunto de archivos.
<b>FORFILES</b>	Selecciona un archivo (o conjunto de archivos) y ejecuta un comando en ese archivo.
<b>FORMAT</b>	Formatea un disco para usarse con Windows.
<b>FSUTIL</b>	Muestra o configura las propiedades del sistema de archivos.
<b>FTYPE</b>	Muestra o modifica los tipos de archivo usados en asociaciones de extensión de archivo.
<b>GOTO</b>	Direcciona el intérprete de comandos de Windows a una línea con etiqueta en un programa por lotes.
<b>GPRESULT</b>	Muestra información de directiva de grupo por equipo o usuario.
<b>GRAFTABL</b>	Permite a Windows mostrar un juego de caracteres extendidos en modo gráfico.
<b>HELP</b>	Proporciona información de Ayuda para los comandos de Windows.
<b>ICACLS</b>	Muestra, modifica, hace copias de seguridad o restaura listas de control de acceso (ACL) para archivos y directorios.
<b>IF</b>	Ejecuta procesos condicionales en programas por lotes.
<b>IPCONFIG</b>	Modificar y mostrar valores de red.
<b>LABEL</b>	Crea, cambia o elimina la etiqueta del volumen de un disco.
<b>MD</b>	Crea un directorio.
<b>MKDIR</b>	Crea un directorio.
<b>MKLINK</b>	Crea vínculos simbólicos y vínculos físicos
<b>MODE</b>	Configura un dispositivo de sistema.
<b>MORE</b>	Muestra la información pantalla por pantalla.
<b>MOVE</b>	Mueve uno o más archivos de un directorio a otro en la misma unidad.

<b>NETSTAT</b>	Muestra estadísticas de protocolo y conexiones de red de TCP/IP actuales.
<b>OPENFILES</b>	Muestra archivos compartidos abiertos por usuarios remotos como recurso compartido de archivos.
<b>PATH</b>	Muestra o establece una ruta de búsqueda para archivos ejecutables.
<b>PATHPING</b>	Proporciona información sobre la latencia de red y la pérdida de red en saltos intermedios entre un origen y un destino.
<b>PAUSE</b>	Suspende el proceso de un archivo por lotes y muestra un mensaje.
<b>PING</b>	Envía paquetes a direcciones específicas.
<b>POPD</b>	Restaura el valor anterior del directorio actual guardado por PUSH.D.
<b>POWERCFG</b>	Permite que los usuarios controlen la configuración de energía en un Sistema local.
<b>PRINT</b>	Imprime un archivo de texto.
<b>PROMPT</b>	Cambia el símbolo de comandos de Windows.
<b>PUSH.D</b>	Guarda el directorio actual y después lo cambia.
<b>RD</b>	Quita un directorio.
<b>RECOVER</b>	Recupera la información legible de un disco dañado o defectuoso.
<b>REM</b>	Registra comentarios (notas) en archivos por lotes o CONFIG.SYS.
<b>REN</b>	Cambia el nombre de uno o más archivos.
<b>RENAME</b>	Cambia el nombre de uno o más archivos.
<b>REPLACE</b>	Reemplaza archivos.
<b>RMDIR</b>	Quita un directorio.
<b>ROBOCOPY</b>	Utilidad avanzada para copiar archivos y árboles de directorios
<b>SET</b>	Muestra, establece o quita variables de entorno de Windows.
<b>SETLOCAL</b>	Inicia la localización de los cambios de entorno en un archivo por lotes.
<b>SETX</b>	Crea o modifica variables de entorno en el entorno de usuario o de sistema.
<b>SFC</b>	Encuentra archivos o corruptos y los reemplaza por los que se encuentran en la caché.
<b>SC</b>	Muestra o configura servicios (procesos en segundo plano).
<b>SCHTASKS</b>	Programa comandos y programas para ejecutarse en un equipo.
<b>SHIFT</b>	Cambia la posición de parámetros reemplazables en archivos por lotes.
<b>SHUTDOWN</b>	Permite el apagado local o remoto de un equipo.

<b>SORT</b>	Ordena la salida.
<b>START</b>	Inicia otra ventana para ejecutar un programa o comando especificado.
<b>SUBST</b>	Asocia una ruta de acceso con una letra de unidad.
<b>SYSTEMINFO</b>	Muestra las propiedades y la configuración específicas del equipo.
<b>TAKEOWN</b>	Permite al administrador tomar la propiedad de un archivo
<b>TASKLIST</b>	Muestra todas las tareas en ejecución, incluidos los servicios.
<b>TASKKILL</b>	Termina o interrumpe un proceso o aplicación que se está ejecutando.
<b>TIME</b>	Muestra o establece la hora del sistema.
<b>TIMEOUT</b>	Pause el proceso de un comando un número de segundos determinados.
<b>TITLE</b>	Establece el título de la ventana de una sesión de CMD.EXE.
<b>TRACERT</b>	Devuelve información sobre cada paso en la ruta entre el PC y el objetivo.
<b>TREE</b>	Muestra gráficamente la estructura de directorios de una unidad o ruta de acceso.
<b>TYPE</b>	Muestra el contenido de un archivo de texto.
<b>VER</b>	Muestra la versión de Windows.
<b>VERIFY</b>	Comunica a Windows si debe comprobar que los archivos se escriben de forma correcta en un disco.
<b>VOL</b>	Muestra la etiqueta del volumen y el número de serie del disco.
<b>VSSADMIN</b>	Herramienta administrativa de línea de comandos del Servicio de instantáneas de volumen.
<b>WHERE</b>	Muestra la ubicación de archivos que coinciden con el patrón de búsqueda.
<b>WMIC</b>	Muestra información de WMI en el shell de comandos interactivo.
<b>XCOPY</b>	Copia archivos y árboles de directorios.