



HTML + CSS + JavaScript

Aula 09 · Bloco 3 — O Navegador e o DOM

Seu código ganha uma tela

Nesta aula

1. O **trio da web** e o papel de cada um
2. HTML essencial — o mínimo para ter onde trabalhar
3. CSS mínimo
4. Ligando o JavaScript à página
5. **DevTools** — sua nova casa

O trio da web

Linguagem	Papel	Se fosse uma casa
HTML	estrutura e conteúdo	paredes, portas, cômodos
CSS	aparência	pintura e decoração
JavaScript	comportamento	eletricidade: interruptor, campainha

Neste curso o foco é o **JavaScript**. O HTML e o CSS entram no mínimo necessário para ter onde aplicá-lo.

HTML: tags, atributos, **id** e **class**

```
<h1>Olá, web!</h1>
<p>HTML é feito de <strong>tags</strong>.</p>

<ul>
  <li>Um item de lista</li>
</ul>

<button>Um botão (ainda sem vida)</button>
<input type="text" placeholder="Um campo" />

<div id="area-especial">Uma caixa genérica.</div>
```

Quatro conceitos que bastam

🔑 **Tags** demarcam elementos: `<p>abre</p>` fecha. Algumas não fecham: `<input />` ;

⚙️ **Atributos** dão informação extra: `type="text"` ;

🔑 **id** — identificador **único**. É por ele que o JS acha o elemento;

🔑 **class** — rótulo **reutilizável**, para vários elementos.

💡 Guarde essa dupla: **id** para um; **class** para muitos. Volta na próxima aula.

CSS mínimo

```
<style>
  body { font-family: sans-serif; max-width: 600px; margin: 0 auto; }
  h1   { color: darkblue; }
  .destaque { background-color: yellow; }    /* .nome = CLASSE */
  #area-especial { border: 2px solid red; }  /* #nome = ID */
</style>
```

E no HTML: `<p class="destaque">Este fica marcado.</p>`

Suficiente por enquanto — receitas prontas de CSS vêm nos projetos.

O JavaScript entra em cena

```
<body>
  <h1>Página com JS</h1>

  <script src="script.js"></script>
</body>
```

⚠ **Por convenção, o `<script>` vai no FINAL do `<body>`.** Assim o HTML já existe quando o script roda. Colocar antes é a causa nº 1 de "meu JS não acha o elemento".

O primeiro script na página

`script.js`, na mesma pasta:

```
console.log("O JavaScript está rodando no navegador!");  
alert("Olá! Eu vim do script.js 🖐️");
```

Recarregue: o `alert` aparece.

E o `console.log`? Foi para o **console do navegador** — que é onde você vai morar a partir de agora.

DevTools — aperte **F12**

Console — onde caem os `console.log` e os **erros**.

Deixe **sempre aberto**.

Você também pode digitar JS ali: teste `2 + 2` e

`document.title`.

Elements — o HTML vivo, inspecionável e editável.



A regra do Bloco 3

Deu problema?

Primeiro passo: abrir o Console.

O erro está lá, com arquivo e linha — exatamente como no Node.

O que muda e o que não muda

Não muda nada do que você já sabe.

Variáveis, funções, arrays, objetos, `map` / `filter` — tudo igual.

O que muda: além do `console.log`, o JavaScript agora pode mexer **na página**.

E é exatamente esse o assunto da próxima aula.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-09/` :

1. `sobre-mim/` — mini página pessoal: `h1`, apresentação, `ul` com 3 hobbies;
2. Um `script.js` ligado a ela, com `forEach` sobre um array de hobbies;
3. No Console: execute `document.title = "Novo título"` e veja a aba mudar;
4. Provoque um erro de propósito e anote a mensagem num comentário;
5. **Desafio** 🌶️ — pesquise `prompt()` e faça uma saudação personalizada.

Próxima aula

Aula 10 — DOM

O JavaScript deixa de só *observar* a página
e passa a **controlá-la**.