



Conhecendo a Interface

Módulo 2 · Curso de VS Code

As seis regiões da janela — e o atalho que abre tudo

Roteiro

1. As **seis regiões** da janela
2. Barra de atividades e Explorer
3. O editor: abas, preview, minimapa
4. **A paleta de comandos** — o recurso mais importante
5. Painel inferior e barra de status

A janela em seis regiões

A		Abas dos arquivos abertos
T	BARRA	EDITOR (onde você escreve código) PAINEL (Terminal, Saída)
I	LATERAL	
V		
I	Explorer	
D	Busca	
A	Git	
D	Extensões	
E		
S	BARRA DE STATUS (branch, linguagem)	

Barra de atividades — a coluna de ícones

Ícone	Nome	Atalho	Para quê
	Explorer	<code>Ctrl+Shift+E</code>	árvore de arquivos
	Search	<code>Ctrl+Shift+F</code>	buscar em todos os arquivos
	Source Control	<code>Ctrl+Shift+G</code>	Git integrado — Módulo 6
	Run and Debug	<code>Ctrl+Shift+D</code>	executar e depurar
	Extensions	<code>Ctrl+Shift+X</code>	instalar extensões — Módulo 4

 `Ctrl+B` esconde e mostra a barra lateral — espaço de tela na hora que você precisa.

Explorer — a árvore do projeto

- **Novo arquivo / pasta:** botões no topo, ou clique direito;
- **Renomear:** `F2` · **Excluir:** `Delete` ;
- **Mover:** arrastar e soltar.

💡 **Truque que economiza cliques:** ao criar um arquivo, digite o caminho inteiro — `src/Utils/ajuda.js`. O VS Code cria as pastas `src` e `utils` sozinho.

As cores ao lado dos arquivos

Quando o projeto usa Git, o Explorer avisa o estado de cada arquivo:

-  **Verde + U** — *untracked*, arquivo novo, ainda não rastreado;
-  **Amarelo + M** — *modified*, mudou desde o último commit;
-  **Ponto ● na aba** — há alterações **não salvas**.

O editor: abas e divisão de tela

Atalho	Ação
<code>Ctrl+Tab</code>	alterna entre abas abertas
<code>Ctrl+W</code>	fecha a aba atual
<code>Ctrl+\</code>	divide a tela — ótimo para comparar dois arquivos
<code>Ctrl+Shift+T</code>	reabre a última aba fechada

Modo preview: por que a aba some?

Clicar **uma vez** num arquivo abre em *modo preview* — o nome fica em **itálico** na aba. Clicar em outro arquivo **substitui** essa aba.

Para fixar de vez:

- **duplo clique** no arquivo, ou
- **duplo clique** na própria aba, ou
- simplesmente comece a editar.



Não é bug: é o editor evitando encher a barra de abas enquanto você só navega pelo projeto.

Se você decorar um único atalho

Ctrl+Shift+P

A **paleta de comandos** dá acesso a **tudo** que o VS Code faz — sem decorar menu nenhum.

O que dá para fazer pela paleta

Basta digitar o que você quer:

Digite	E ela abre
<code>settings</code>	as configurações
<code>theme</code>	a troca de tema de cores
<code>terminal</code>	o terminal integrado
<code>format</code>	a formatação do documento



A busca é **aproximada**: digitar `fmt doc` já encontra *Format Document*.

A prima da paleta: Quick Open

Ctrl+P — sem Shift — busca **arquivos** pelo nome.

Digite	E vai para
<code>ajuda</code>	o arquivo <code>src/utils/ajuda.js</code>
<code>:25</code>	a linha 25 do arquivo atual
<code>@</code>	a lista de funções e classes do arquivo
<code>?</code>	tudo o que o Quick Open sabe fazer

Ctrl+P busca arquivos · **Ctrl+Shift+P** busca comandos.

Painel inferior — **Ctrl+J**

Guia	Para quê
Problems	erros e avisos do código — clique e vá até a linha
Output	mensagens das ferramentas e extensões
Debug Console	saída durante a depuração
Terminal	o terminal integrado — Módulo 5

Barra de status — o rodapé que informa

Da esquerda para a direita:

 **Branch do Git** — clicar permite **trocar de branch**;

 Contagem de **erros e avisos**;

 **Linha e coluna** do cursor;

 **Codificação** do arquivo — UTF-8;

 **Linguagem** detectada — clicar permite mudar.

 Código sem cor? Confira aqui se a linguagem foi detectada certa.

Modo Zen e tela cheia

- **F11** — tela cheia;
- **Ctrl+K Z** — **Modo Zen**: esconde tudo, deixa só o código. **Esc Esc** para sair.

💡 O Modo Zen é ótimo para projetar código em aula ou apresentação — some com toda a distração da interface.

Checklist do módulo

- ☐ Sei alternar entre Explorer, Busca, Git e Extensões;
- ☐ Sei abrir a paleta de comandos — `Ctrl+Shift+P` ;
- ☐ Sei buscar arquivos pelo nome — `Ctrl+P` ;
- ☐ Sei abrir o painel e o terminal — `Ctrl+J` ;
- ☐ Identifico a branch do Git na barra de status.

Próximo passo

Módulo 3 — Edição Produtiva

Escrever e modificar código mais rápido,
tirando as mãos do mouse.