



Configurações e Produtividade

Módulo 7 · Curso de VS Code

Deixar o editor com a sua cara — e o último empurrão de velocidade

Roteiro

1. O sistema de configurações — **User** × **Workspace**
2. As configurações que valem a pena ligar
3. **Emmet** — HTML em alta velocidade
4. **Snippets** — seus próprios atalhos de código
5. **Debugger** — além do `console.log`

Duas formas de configurar

`Ctrl+,` abre as configurações. Há duas visões da mesma coisa:

- **Interface gráfica** — busca e caixinhas. Ótima para **descobrir** o que existe;
- **JSON** — `Ctrl+Shift+P` → *Open User Settings (JSON)*. Ótima para **colar** configurações prontas.

User x Workspace

Escopo	Onde fica	Vale para
User	seu perfil no sistema	todos os seus projetos
Workspace	<code>.vscode/settings.json</code> no projeto	só aquele projeto — e vai junto no Git

💡 **Em equipe isso importa:** um `.vscode/settings.json` versionado deixa todo mundo com a mesma formatação, e o diff do Pull Request para de encher de mudança de espaçamento.

As configurações para começar

```
{  
  "editor.formatOnSave": true,  
  "editor.tabSize": 2,  
  "editor.wordWrap": "on",  
  "files.autoSave": "onFocusChange",  
  "editor.linkedEditing": true  
}
```

Cole no seu `settings.json` e siga em frente — no próximo slide, o que cada uma faz.

O que cada uma faz

Opção	O que faz
<code>formatOnSave</code>	formata ao salvar — você viu no Módulo 3
<code>tabSize: 2</code>	indentação de 2 espaços; em Java, 4 é o comum
<code>wordWrap</code>	quebra linhas longas visualmente , sem mudar o arquivo
<code>autoSave</code>	salva ao trocar de janela. Adeus, "esqueci de salvar"
<code>linkedEditing</code>	em HTML, editar a tag de abertura edita a de fechamento

Temas e aparência

- **Ctrl+K Ctrl+T** — troca o tema de cores;
- **Ctrl+=** / **Ctrl+-** — zoom da interface inteira;
- Tamanho da fonte do editor: busque **font size** nas configurações.

💡 O zoom de interface é o que salva na hora de **projetar código** — dê dois **Ctrl+=** antes de começar a aula ou a apresentação.

Emmet — HTML e CSS em alta velocidade

Já vem embutido. Digite a abreviação e pressione **Tab** :

Você digita

Vira

!

a estrutura HTML5 completa

div.card

`<div class="card"></div>`

ul>li*3

uma lista com 3 itens

h1{Olá}

`<h1>Olá</h1>`

.container>.row>.col*2

estrutura aninhada de divs

Snippets — seus próprios atalhos

`Ctrl+Shift+P` → **Snippets: Configure Snippets** → escolha a linguagem:

```
{
  "Console log rápido": {
    "prefix": "cl",
    "body": "console.log($1);",
    "description": "Atalho para console.log"
  }
}
```

Agora `cl` + `Tab` gera `console.log()` com o cursor já **dentro** dos parênteses — é o que o `$1` marca.



O **console.log** é útil

O **debugger** é profissional.

Com ele você não adivinha o valor de uma variável:
você **pausa o programa e olha**.

Depurando em três passos

1. Clique na **margem esquerda** de uma linha — nasce um **breakpoint** (bolinha vermelha);
2. **F5** — em **.js** escolha *Node.js*; em Java a extensão já cuida;
3. A execução **pausa** ali. Agora:

Tecla	Ação
F10	executa a próxima linha (<i>step over</i>)
F11	entra dentro da função (<i>step into</i>)
F5	continua até o próximo breakpoint

Dicas finais

 **Ctrl+K Ctrl+S** — a lista de **todos** os atalhos, e onde você personaliza os seus;

 **Ctrl+Shift+T** — reabre a aba fechada, igual ao navegador;

 **Perfis** — conjuntos de extensões e configurações por contexto;

 **Settings Sync** — leva tudo para outra máquina pela conta do GitHub.

 Não ative o Settings Sync em computador compartilhado.

Checklist do módulo

- ☐ Configurei o `settings.json` com as opções recomendadas;
- ☐ Testei o Emmet em um arquivo HTML;
- ☐ Criei um snippet próprio;
- ☐ Executei um programa com breakpoint e inspecionei variáveis.

Fim do curso

Você domina o essencial do VS Code.

1. Use os atalhos até virarem automáticos — o `CHEATSHEET.md` ajuda
2. Na dúvida, abra a paleta: quase tudo está lá
3. Deu errado? `TROUBLESHOOTING.md`

O editor só fica rápido com o uso. Comece hoje.