

Solidum FEM

Manual de Referencia

Especificaciones físicas, formulaciones numéricas y contratos
de los componentes del programa

Generado automáticamente desde `docs/specs/`
y `docs/user/*/specs/`

Autor: Jaime Retama Velasco

Facultad de Estudios Superiores Aragón
Universidad Nacional Autónoma de México

Índice general

Sobre este Manual	XII
1. Elementos 1D — Armaduras	1
1.1. Truss2D	1
1.1.1. Especificación física	1
1.1.2. Formulación numérica (FEM)	2
1.1.3. Contrato de implementación	2
1.1.4. Implementación	3
1.1.5. Diálogo	4
1.2. Truss2DCorot	5
1.2.1. Especificación física	5
1.2.2. Formulación numérica (FEM)	6
1.2.3. Contrato de implementación	7
1.2.4. Implementación	8
1.2.5. Diálogo	8
1.3. Truss3D	10
1.3.1. Especificación física	10
1.3.2. Formulación numérica (FEM)	11
1.3.3. Contrato de implementación	11
1.3.4. Implementación	12
1.3.5. Diálogo	13
1.4. Truss3DCorot	14
1.4.1. Especificación física	14
1.4.2. Formulación numérica (FEM)	14
1.4.3. Contrato de implementación	15
1.4.4. Implementación	16
1.4.5. Diálogo	17
2. Elementos 1D — Cables	18
2.1. Cable2DCorot	18
2.1.1. Especificación física	18
2.1.2. Formulación numérica (FEM)	19
2.1.3. Contrato de implementación	20
2.1.4. Implementación	21
2.1.5. Diálogo	22

2.2.	Cable3DCorot	23
2.2.1.	Especificación física	23
2.2.2.	Formulación numérica (FEM)	24
2.2.3.	Contrato de implementación	25
2.2.4.	Implementación	26
2.2.5.	Diálogo	27
3.	Elementos 1D — Marcos / Vigas	28
3.1.	Frame2DEuler	28
3.1.1.	Especificación física	28
3.1.2.	Formulación numérica (FEM)	29
3.1.3.	Contrato de implementación	31
3.1.4.	Implementación	32
3.1.5.	Diálogo	33
3.2.	Frame2DEulerCorot	34
3.2.1.	Especificación física	34
3.2.2.	Formulación numérica (FEM)	35
3.2.3.	Contrato de implementación	36
3.2.4.	Implementación	37
3.2.5.	Diálogo	38
3.3.	Frame2DTimoshenko	40
3.3.1.	Especificación física	40
3.3.2.	Formulación numérica (FEM)	41
3.3.3.	Contrato de implementación	42
3.3.4.	Implementación	44
3.3.5.	Diálogo	44
3.4.	Frame3D	46
3.4.1.	Especificación física	46
3.4.2.	Formulación numérica (FEM)	47
3.4.3.	Contrato de implementación	48
3.4.4.	Implementación	50
3.4.5.	Diálogo	51
4.	Elementos 2D — Sólidos	52
4.1.	Tri3	52
4.1.1.	Especificación física	52
4.1.2.	Formulación numérica (FEM)	53
4.1.3.	Limitación crítica — <i>shear locking</i>	54
4.1.4.	Contrato de implementación	54
4.1.5.	Implementación	55
4.1.6.	Diálogo	56
4.2.	Quad4	57
4.2.1.	Especificación física	57
4.2.2.	Formulación numérica (FEM)	58
4.2.3.	Contrato de implementación	60
4.2.4.	Implementación	61

4.2.5.	Diálogo	61
4.3.	Tri6	63
4.3.1.	Especificación física	63
4.3.2.	Contrato de implementación	63
4.3.3.	Implementación	64
4.3.4.	Diálogo	64
4.4.	Quad8	65
4.4.1.	Especificación física	65
4.4.2.	Formulación numérica	65
4.4.3.	Contrato de implementación	66
4.4.4.	Implementación	67
4.4.5.	Diálogo	68
4.5.	Quad9	69
4.5.1.	Especificación física	69
4.5.2.	Contrato de implementación	69
4.5.3.	Implementación	70
4.5.4.	Diálogo	70
5.	Elementos 3D — Sólidos	71
5.1.	Tet4	71
5.1.1.	Especificación física	71
5.1.2.	Formulación numérica (FEM)	72
5.1.3.	Limitación crítica — <i>shear locking</i>	74
5.1.4.	Contrato de implementación	74
5.1.5.	Implementación	75
5.1.6.	Diálogo	76
5.2.	Hex8	77
5.2.1.	Especificación física	77
5.2.2.	Formulación numérica (FEM)	78
5.2.3.	Limitaciones declaradas	80
5.2.4.	Contrato de implementación	80
5.2.5.	Implementación	82
5.2.6.	Diálogo	83
5.3.	Tet10	84
5.3.1.	Especificación física	84
5.3.2.	Formulación numérica (FEM)	84
5.3.3.	Limitaciones declaradas	86
5.3.4.	Contrato de implementación	86
5.3.5.	Implementación	88
5.3.6.	Diálogo	88
5.4.	Hex20	90
5.4.1.	Especificación física	90
5.4.2.	Formulación numérica (FEM)	90
5.4.3.	Limitaciones declaradas	94
5.4.4.	Contrato de implementación	95

5.4.5.	Implementación	97
5.4.6.	Diálogo	98
5.5.	Hex27	99
5.5.1.	Especificación física	99
5.5.2.	Formulación numérica (FEM)	99
5.5.3.	Limitaciones declaradas	101
5.5.4.	Contrato de implementación	102
5.5.5.	Implementación	103
5.5.6.	Diálogo	104
6.	Elementos Térmicos — 2D	106
6.1.	Quad4Thermal	106
6.1.1.	Especificación física	106
6.1.2.	Formulación numérica	109
6.1.3.	Contrato de implementación	110
6.1.4.	Implementación	112
6.1.5.	Diálogo	113
7.	Elementos Térmicos — 3D	115
7.1.	Hex8Thermal	115
7.1.1.	Qué comparte con Quad4Thermal	115
7.1.2.	Qué cambia respecto a Quad4Thermal	115
7.1.3.	Contrato de implementación	117
7.1.4.	Implementación	119
7.1.5.	Diálogo	120
8.	Modelos Constitutivos — 1D	122
8.1.	CableMaterial1D	122
8.1.1.	Especificación física	122
8.1.2.	Contrato de implementación	123
8.1.3.	Implementación	124
8.1.4.	Diálogo	125
8.2.	Elastic1D	126
8.2.1.	Especificación física	126
8.2.2.	Formulación numérica	127
8.2.3.	Contrato de implementación	127
8.2.4.	Implementación	128
8.2.5.	Diálogo	129
8.3.	Elastoplastic1D	130
8.3.1.	Especificación física	130
8.3.2.	Formulación numérica	131
8.3.3.	Contrato de implementación	132
8.3.4.	Implementación	134
8.3.5.	Diálogo	134
8.4.	IsotropicDamage1D	135
8.4.1.	Especificación física	135

8.4.2.	Formulación numérica	135
8.4.3.	Contrato de implementación	136
8.4.4.	Implementación	138
8.4.5.	Diálogo	139
9.	Modelos Constitutivos — 2D	140
9.1.	DruckerPrager2D	140
9.1.1.	Especificación física	140
9.1.2.	Formulación numérica	142
9.1.3.	Contrato de implementación	145
9.1.4.	Implementación	148
9.1.5.	Diálogo	149
9.2.	Elastic2D	151
9.2.1.	Especificación física	151
9.2.2.	Formulación numérica	152
9.2.3.	Contrato de implementación	153
9.2.4.	Implementación	154
9.2.5.	Diálogo	154
9.3.	IsotropicDamage2D	156
9.3.1.	Especificación física	156
9.3.2.	Formulación numérica	157
9.3.3.	Contrato de implementación	159
9.3.4.	Implementación	161
9.3.5.	Diálogo	162
9.4.	Orthotropic2D	164
9.4.1.	Especificación física	164
9.4.2.	Formulación numérica	166
9.4.3.	Contrato de implementación	166
9.4.4.	Diálogo	168
9.4.5.	Implementación	169
9.5.	VonMises2D	171
9.5.1.	Especificación física	171
9.5.2.	Formulación numérica	173
9.5.3.	Contrato de implementación	175
9.5.4.	Implementación	178
9.5.5.	Diálogo	179
10.	Modelos Constitutivos — 3D	181
10.1.	DruckerPrager3D	181
10.1.1.	Especificación física	181
10.1.2.	Formulación numérica	184
10.1.3.	Contrato de implementación	187
10.1.4.	Implementación	191
10.1.5.	Diálogo	192
10.2.	Elastic3D	194
10.2.1.	Especificación física	194

10.2.2.	Formulación numérica	195
10.2.3.	Contrato de implementación	196
10.2.4.	Implementación	197
10.2.5.	Diálogo	198
10.3.	IsotropicDamage3D	199
10.3.1.	Especificación física	199
10.3.2.	Formulación numérica	201
10.3.3.	Contrato de implementación	202
10.3.4.	Implementación	205
10.3.5.	Diálogo	206
10.4.	VonMises3D	208
10.4.1.	Especificación física	208
10.4.2.	Formulación numérica	210
10.4.3.	Contrato de implementación	213
10.4.4.	Implementación	216
10.4.5.	Diálogo	217
11.	Modelos Constitutivos — Térmicos	219
11.1.	ThermalConduction	219
11.1.1.	Especificación física	219
11.1.2.	Formulación numérica	221
11.1.3.	Contrato de implementación	222
11.1.4.	Implementación	224
11.1.5.	Diálogo	225
12.	Esquemas de Solución — Estáticos	227
12.1.	ArcLengthSolver	227
12.1.1.	Especificación física	227
12.1.2.	Formulación numérica	228
12.1.3.	Contrato de implementación	230
12.1.4.	Implementación	233
12.1.5.	Diálogo	233
12.2.	DissipationArcLengthSolver	235
12.2.1.	Especificación física	235
12.2.2.	Formulación numérica — solo lo que cambia respecto al padre	236
12.2.3.	Contrato de implementación	239
12.2.4.	Implementación	241
12.2.5.	Diálogo	243
12.3.	LinearSolver	245
12.3.1.	Especificación física	245
12.3.2.	Formulación numérica	245
12.3.3.	Contrato de implementación	247
12.3.4.	Implementación	248
12.3.5.	Diálogo	249
12.4.	NonlinearSolver	250
12.4.1.	Especificación física	250

12.4.2.	Formulación numérica	250
12.4.3.	Contrato de implementación	252
12.4.4.	Implementación	254
12.4.5.	Diálogo	255
13.	Esquemas de Solución — Modal y dinámicos	256
13.1.	CentralDifferenceSolver	256
13.1.1.	Especificación física	256
13.1.2.	Formulación numérica	257
13.1.3.	Contrato de implementación	259
13.1.4.	Implementación	260
13.1.5.	Diálogo	261
13.2.	HHTSolver	262
13.2.1.	Qué cambia respecto a <code>NewmarkSolver</code>	262
13.2.2.	Contrato de implementación	263
13.2.3.	Implementación	265
13.2.4.	Diálogo	265
13.3.	HarmonicSolver	267
13.3.1.	Especificación física	267
13.3.2.	Formulación numérica	268
13.3.3.	Contrato de implementación	269
13.3.4.	Implementación	270
13.3.5.	Diálogo	271
13.4.	IndirectDisplacementSolver	272
13.4.1.	Especificación física	272
13.4.2.	Contrato de implementación	273
13.4.3.	Implementación	275
13.4.4.	Diálogo	275
13.5.	ModalSolver	276
13.5.1.	Especificación física	276
13.5.2.	Formulación numérica	277
13.5.3.	Contrato de implementación	277
13.5.4.	Implementación	279
13.5.5.	Diálogo	281
13.6.	NewmarkSolver	282
13.6.1.	Especificación física	282
13.6.2.	Formulación numérica	283
13.6.3.	Contrato de implementación	284
13.6.4.	Implementación	286
13.6.5.	Diálogo	287
13.7.	NewtonHHTSolver	288
13.7.1.	Qué cambia respecto a <code>NewtonNewmarkSolver</code>	288
13.7.2.	Contrato de implementación	289
13.7.3.	Implementación	291
13.7.4.	Diálogo	291

13.8.	NewtonNewmarkSolver	293
13.8.1.	Qué cambia respecto a NewmarkSolver	293
13.8.2.	Contrato de implementación	295
13.8.3.	Implementación	296
13.8.4.	Diálogo	297
13.9.	ResponseSpectrumSolver	298
13.9.1.	Especificación física	298
13.9.2.	Formulación numérica	299
13.9.3.	Contrato de implementación	300
13.9.4.	Implementación	302
13.9.5.	Diálogo	302
13.10.	ThetaMethodSolver	304
13.10.1.	Especificación física	304
13.10.2.	Formulación numérica	306
13.10.3.	Contrato de implementación	307
13.10.4.	Implementación	309
13.10.5.	Diálogo	311
14.	Elementos — catálogo	313
14.1.	Truss2D — barra axial 2D	313
14.1.1.	Cinemática	313
14.1.2.	Formulación	313
14.1.3.	Convenciones	314
14.1.4.	Parámetros	314
14.1.5.	Cargas distribuidas	314
14.1.6.	Régimen de validez	314
14.1.7.	Validación	314
14.2.	Truss2DCorot — armadura 2D corotacional	314
14.2.1.	Cinemática	314
14.2.2.	Formulación	315
14.2.3.	Cargas distribuidas	315
14.2.4.	Régimen de validez	315
14.2.5.	Validación	315
14.3.	Truss3D — barra axial 3D	315
14.3.1.	Cinemática	315
14.3.2.	Formulación	316
14.3.3.	Convenciones	316
14.3.4.	Parámetros	316
14.3.5.	Cargas distribuidas	316
14.3.6.	Régimen de validez	316
14.3.7.	Validación	316
14.4.	Truss3DCorot — barra axial 3D corotacional	316
14.4.1.	Cinemática	317
14.4.2.	Formulación	317
14.4.3.	Cargas distribuidas	317

14.4.4.	Régimen de validez	317
14.4.5.	Validación	317
14.5.	Cable2DCorot — cable 2D corotacional	317
14.5.1.	Cinemática	318
14.5.2.	Formulación	318
14.5.3.	Cargas distribuidas	318
14.5.4.	Régimen de validez	318
14.5.5.	Independencia del diseño	318
14.5.6.	Validación	318
14.6.	Cable3DCorot — cable 3D corotacional	319
14.6.1.	Cinemática	319
14.6.2.	Formulación	319
14.6.3.	Cargas distribuidas	319
14.6.4.	Régimen de validez	319
14.6.5.	Independencia del diseño	319
14.6.6.	Validación	319
14.7.	Frame2DEuler — marco/viga 2D Euler-Bernoulli	320
14.7.1.	Cinemática	320
14.7.2.	Formulación	320
14.7.3.	Cargas distribuidas	320
14.7.4.	Régimen de validez	320
14.7.5.	Independencia del diseño	320
14.7.6.	Validación	321
14.8.	Frame2DTimoshenko — marco/viga 2D Timoshenko	321
14.8.1.	Cinemática	321
14.8.2.	Formulación	321
14.8.3.	Parámetros	321
14.8.4.	Cargas distribuidas	322
14.8.5.	Régimen de validez	322
14.8.6.	Independencia del diseño	322
14.8.7.	Validación	322
14.9.	Frame2DEulerCorot — viga 2D Euler-Bernoulli corotacional	322
14.9.1.	Cinemática corotacional	322
14.9.2.	Formulación	323
14.9.3.	Cargas distribuidas	323
14.9.4.	Régimen de validez	323
14.9.5.	Dominios que abre	323
14.9.6.	Independencia del diseño	323
14.9.7.	Validación	323
14.10.	Frame3D — marco/viga 3D Euler-Bernoulli	324
14.10.1.	Cinemática	324
14.10.2.	Ejes locales y orientación de la sección	324
14.10.3.	Formulación	324
14.10.4.	Parámetros	324
14.10.5.	Cargas distribuidas	325

14.10.6.	Régimen de validez	325
14.10.7.	Masa lumped: limitación en orientación oblicua	325
14.10.8.	Independencia del diseño	325
14.10.9.	Validación	325
14.11.	Quad4 — cuadrilátero bilineal 2D	326
14.12.	Tri3 — triángulo lineal 2D (CST)	326
14.13.	Quad8 — cuadrilátero serendípito 2D de orden 2	327
14.14.	Quad9 — cuadrilátero Lagrangiano 2D de orden 2	327
14.15.	Tri6 — triángulo 2D cuadrático completo P_2	328
14.16.	Hex8 — hexaedro trilineal 3D	328
14.17.	Hex20 — hexaedro serendípito 3D de orden 2 (20 nodos)	329
14.18.	Hex27 — hexaedro Lagrangiano 3D triquadrático (27 nodos)	330
14.19.	Tet10 — tetraedro cuadrático 3D (10 nodos)	332
14.20.	Tet4 — tetraedro lineal 3D (CST 3D)	333
14.21.	Quad4Thermal — cuadrilátero bilineal de conducción 2D	334
14.22.	Hex8Thermal — hexaedro trilineal de conducción 3D	335
14.23.	Cómo añadir un elemento nuevo	336
14.24.	CST_Embedded2D — triángulo CST con discontinuidad interior embebida (KOS)	337
15.	Modelos constitutivos — catálogo	339
15.1.	Elastic1D — elástico lineal 1D	339
15.2.	Elastic2D — elástico lineal 2D	340
15.3.	Orthotropic2D — elástico lineal ortótropo 2D (plane stress)	340
15.4.	Elastic3D — elástico lineal isótropo 3D	341
15.5.	IsotropicDamage1D — daño isótropo 1D con softening exponencial	342
15.6.	IsotropicDamage3D — daño isótropo 3D con softening exponencial	343
15.7.	IsotropicDamage2D — daño isótropo 2D con softening exponencial	344
15.8.	Elastoplastic1D — plasticidad J2 1D con endurecimiento isótropo lineal	345
15.9.	CableMaterial1D — cable axial 1D con elasticidad unilateral	346
15.10.	DruckerPrager3D — plasticidad friccional cohesivo-friccional 3D	346
15.11.	DruckerPrager2D — plasticidad friccional cohesivo-friccional 2D plane strain	348
15.12.	VonMises3D — plasticidad J2 3D con endurecimiento isótropo lineal	349
15.13.	VonMises2D — plasticidad J2 2D con endurecimiento isótropo lineal	350
15.14.	ThermalConduction — conducción de calor de Fourier con conductividad tensorial	352
15.15.	Cómo añadir un material nuevo	353
15.16.	CohesiveDamageIsotropic — daño cohesivo isótropo Modo-I con softening lineal/exponencial	354
16.	Solvers — catálogo	356
16.1.	LinearSolver — solución lineal directa en un paso	356
16.2.	NonlinearSolver — Newton-Raphson incremental con paso adaptativo	357
16.3.	ArcLengthSolver — método de longitud de arco cilíndrico (Crisfield)	358
16.4.	DissipationArcLengthSolver — variante de arc-length por disipación (Gutiérrez 2004)	359
16.5.	IndirectDisplacementSolver — control indirecto de desplazamiento (de Borst 1987)	360
16.6.	ModalSolver — análisis modal por autovalores generalizados (ADR 0009)	361
16.7.	NewmarkSolver — análisis dinámico transitorio lineal (ADR 0009 fase 3)	362

16.8.	NewtonNewmarkSolver — análisis dinámico transitorio no lineal (ADR 0009 fase 4)	363
16.9.	HHTSolver — análisis dinámico transitorio lineal con disipación numérica (Hilber-Hughes-Taylor α)	364
16.10.	NewtonHHTSolver — análisis dinámico transitorio no lineal HHT- α	365
16.11.	CentralDifferenceSolver — integración explícita por diferencias centradas (ADR 0009 fase 5)	366
16.12.	HarmonicSolver — respuesta forzada armónica en el dominio de la frecuencia (ADR 0009 fase 6)	367
16.13.	ResponseSpectrumSolver — análisis sísmico por combinación modal (ADR 0009 fase 7)	368
16.14.	ThetaMethodSolver — conducción de calor transitoria por integración θ (Etapa 8)	369
16.15.	Cómo añadir un solver nuevo	370
17.	Anexos técnicos	372
17.1.	Dos capas que se llaman ambas «solver»	372
17.2.	Backends disponibles y criterio de selección	372
17.3.	Red de seguridad del análisis estático (ADR 0019)	373
17.4.	Fallback automático SPD $\rightarrow$ LU	374
17.5.	Factorización reusable y Newton modificado	374
17.6.	Override desde YAML — herramienta de diagnóstico	375
17.7.	Backends opcionales: por qué importan	375
17.7.1.	Pardiso — recomendado (<code>pip install solidum-fem[fast]</code>)	375
17.7.2.	Cholesky / CHOLMOD (<code>scikit-sparse</code>)	376
17.8.	Solver iterativo — a petición (ADR 0018)	376
17.8.1.	Instalar AMG (<code>pyamg</code>)	377
A.	Módulos de usuario — discontinuities	378
A.1.	CST_Embedded2D	378
A.1.1.	Especificación física	378
A.1.2.	Formulación numérica (FEM)	381
A.1.3.	Caveats numéricos	384
A.1.4.	Contrato de implementación	385
A.1.5.	Implementación	388
A.1.6.	Diálogo	389
A.2.	CohesiveDamageIsotropic	391
A.2.1.	Especificación física	391
A.2.2.	Formulación numérica	394
A.2.3.	Contrato de implementación	397
A.2.4.	Implementación	400
A.2.5.	Diálogo	401

Sobre este Manual

Este manual contiene la **referencia formal** de los componentes de Solidum FEM: cada elemento finito y cada modelo constitutivo se documenta con su especificación física (ecuaciones), su formulación numérica (matrices **B**, rigidez tangente, integración) y su contrato YAML.

El contenido se genera automáticamente desde los archivos `docs/specs/*.md` del repositorio, que constituyen la *fente única de verdad* de cada componente. El cuerpo del manual describe el **programa principal**; las specs de los **módulos de usuario** (formulaciones no estándar, en `docs/user/*/specs/*.md`) se recogen en el apéndice *Módulos de usuario*, agrupadas por módulo. No editar este PDF manualmente; cualquier corrección debe hacerse sobre la spec correspondiente y regenerar el manual mediante:

```
python manuals/build_reference_manual.py
```

Para una guía orientada al uso del programa (sintaxis YAML, ejemplos, post-procesamiento), consulte el **Manual de Usuario** en `manuals/User_manual.pdf`.

Capítulo 1

Elementos 1D — Armaduras

1.1 Truss2D

*Orden de trabajo. El usuario escribe la **especificación física**, la **formulación numérica** y el **contrato**. La IA rellena **implementación** y responde en **diálogo** durante el trabajo.*

1.1.1 Especificación física

0. Descripción general

Elemento sólido 1D de primer orden, inmerso en el plano. Dos nodos articulados; transmite únicamente fuerza axial. Aproximación C^0 del desplazamiento.

1. Cinemática de desplazamientos

Interpolación lineal del desplazamiento axial a lo largo del eje $s \in [0, L]$:

$$u(s) = a_0 + a_1 s$$

2. Cinemática de deformaciones

Única componente (axial, en el sistema local de la barra):

$$\varepsilon_{ss}(s) = \frac{du}{ds}$$

3. Ecuación constitutiva

$$\sigma_{ss} = E \varepsilon_{ss}$$

4. Equilibrio — forma fuerte

$$-\frac{d}{ds} \left(EA \frac{du}{ds} \right) = b(s), \quad s \in (0, L),$$

con condiciones de contorno Dirichlet o Neumann ($\sigma A = \bar{F}$) en los extremos.

5. Equilibrio — forma débil

$$\int_0^L \frac{d\delta u}{ds} EA \frac{du}{ds} ds = \int_0^L \delta u b ds + [\delta u \bar{F}]_{\partial\Omega}, \quad \forall \delta u \in V_0.$$

1.1.2 Formulación numérica (FEM)

6. Discretización

Dos nodos en $s = 0$ y $s = L$. Cosenos directores del eje en globales:

$$c = \frac{x_2 - x_1}{L}, \quad s_\theta = \frac{y_2 - y_1}{L}.$$

7. Funciones de forma

$$N_1(s) = 1 - \frac{s}{L}, \quad N_2(s) = \frac{s}{L}.$$

8. Matriz deformación-desplazamiento

Local (1 DOF axial por nodo): $\mathbf{B}_{\text{loc}} = \frac{1}{L}[-1, 1]$. Global ($\mathbf{u}_e = [u_x^{(1)}, u_y^{(1)}, u_x^{(2)}, u_y^{(2)}]^\top$):

$$\mathbf{B} = \frac{1}{L}[-c, -s_\theta, c, s_\theta], \quad \varepsilon = \mathbf{B} \mathbf{u}_e.$$

9. Rigidez elemental

Integración analítica exacta (EA constante):

$$\mathbf{K}_e = \int_0^L \mathbf{B}^\top EA \mathbf{B} ds = \frac{EA}{L} \mathbf{d}^\top \mathbf{d}, \quad \mathbf{d} = [-c, -s_\theta, c, s_\theta].$$

10. Fuerzas internas

$$\mathbf{F}_{\text{int}} = \sigma A \mathbf{d}.$$

11. Cuadratura

No aplica (forma cerrada).

1.1.3 Contrato de implementación

```
name: Truss2D
kind: element
status: validated          # draft → implemented → validated

interface:
  dof_names: [ux, uy]
  n_nodes: 2
```

```

strain_dim: 1
n_integration_points: 1

parameters:
- { name: A, type: float, required: true, desc: Área de la sección transversal }

material_contract:
signature: "compute_state $\epsilon$ (, state) ->  $\sigma$ (, E_tangent, state)"
strain_kind: axial escalar

conventions:
sign: " $\sigma > 0 \Leftrightarrow \epsilon > 0$  (elongación)"
voigt: "N/A (escalar)"
node_orientation: "libre;  $K_e$  y  $F_{int}$  invariantes bajo permutación"

validity:
- " $|\epsilon| \leq 1e-2$ "
- pequeños desplazamientos y rotaciones
- cargas exclusivamente axiales

out_of_scope:
- flexión, cortante, momentos en extremos
- grandes desplazamientos
- pandeo

acceptance:
- name: barra axial bajo carga puntual
setup: "empotrada en  $s=0$ , carga  $F$  axial en  $s=L$ "
expect: " $u(L) = F \cdot L / (E \cdot A)$ "
tol_rel: 1.0e-10

references:
- "Bathe K.-J., Finite Element Procedures, §4.2.1"

```

1.1.4 Implementación

- Archivo: `solidum/elements/truss.py`
- Clase: `Truss2D` (registrada vía `@ElementRegistry.register`)
- Tests:
 - `tests/test_truss.py · TestTruss2D` — verifica $L0$, cosenos directores, entradas de $\mathbf{K}_e$ (incluyendo simetría), y evaluación de $\mathbf{F}_{int}$ sobre desplazamientos conocidos. Los valores numéricos esperados coinciden con $\mathbf{K}_e = (EA/L) \mathbf{d} \mathbf{d}^T$ y $\mathbf{F}_{int} = N \mathbf{d}$ para geometría de prueba $L = 5$, $c = 0.6$, $s = 0.8$.
 - `tests/test_integration.py · TestSolversIntegration` — resuelve end-to-end el caso de aceptación (barra empotrada en un extremo, carga axial en el otro) con `NonlinearSolver` y `ArcLengthSolver`; en régimen elástico precedente a la fluencia reproduce $u(L) = FL/(EA)$.
- Notas de traducción:

- $L0$, c , s se calculan una vez en `__init__` sobre la configuración inicial y no se actualizan — coherente con el régimen infinitesimal declarado.
- El contrato con el material es el estándar del proyecto: `material.compute_state( $\varepsilon$ , state)  $\rightarrow$  ( $\sigma$ ,  $E_t$ , state)`.
- Para grandes desplazamientos/rotaciones usar `Truss2DCorot`, que hereda de esta clase.

1.1.5 Diálogo

- **2026-04-21** · Cierre de ciclo retroactivo. La clase `Truss2D` preexistía al flujo `spec-first`; la `spec` se creó documentando la formulación ya implementada. Los tests unitarios y de integración satisfacen el único criterio de `acceptance` declarado (analíticamente, vía los valores de $\mathbf{K}_e$ y `end-to-end` vía el solver). Promovido `status: validated`.
- **2026-09-22** · Auditoría global: `internal_forces(U, equivalent_load=None)`: cuando el `Assembler` ensambló peso propio o fuerza de cuerpo, `solidum.run` pasa el vector nodal equivalente del elemento (escalado por λ_{final}) y las fuerzas internas de extremo son $\mathbf{F}_{\text{int}} - \mathbf{f}_{\text{eq}}$ en ejes locales. Antes se devolvía $\mathbf{K} \cdot \mathbf{u}$, que con carga distribuida son fuerzas nodales, no fuerzas internas: un voladizo bajo peso propio daba $V_i = qL/2$ y $M_i = -5qL^2/12$ en vez de qL y $-qL^2/2$, contradiciendo a las reacciones. Para barras y cables se proyectan las fuerzas de extremo netas sobre el eje (`axial_end_forces`): con carga axial distribuida $N_i \neq N_j$.

1.2 Truss2DCorot

*Orden de trabajo. Usuario escribe **especificación física**, **formulación numérica** y **contrato**; la IA rellena **implementación** y responde en **diálogo**.*

1.2.1 Especificación física

0. Descripción general

Barra articulada 2D equivalente a Truss2D pero en régimen de **grandes desplazamientos y rotaciones** con **pequeña deformación axial**. La cinemática se actualiza en configuración corriente (corotacional / Updated Lagrangian): el eje de la barra gira con el movimiento y la deformación se mide sobre la longitud actual. Rigidez tangente = rigidez material + rigidez geométrica debida a la fuerza axial.

1. Cinemática

Configuraciones:

- Referencia: nodos $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2$, longitud $L_0 = \|\mathbf{X}_2 - \mathbf{X}_1\|$.
- Corriente: $\mathbf{x}_i = \mathbf{X}_i + \mathbf{u}_i$, longitud $l = \|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\|$.

Cosenos directores en configuración corriente:

$$c_\theta = \frac{x_2 - x_1}{l}, \quad s_\theta = \frac{y_2 - y_1}{l}.$$

2. Medida de deformación

Ingenieril corotacional (válida para pequeña deformación aunque la rotación sea grande):

$$\varepsilon = \frac{l - L_0}{L_0}.$$

3. Ecuación constitutiva

Material 1D: $\sigma = E \varepsilon$ (elástico lineal); el contrato admite cualquier material con STRAIN_DIM = 1.

4. Equilibrio — forma débil incremental

Principio de trabajos virtuales completo:

$$\underbrace{\int_V \delta \varepsilon \sigma dV}_{\delta W_{\text{int}}} = \underbrace{\int_V \delta \mathbf{u}^\top \mathbf{b} dV + \int_{\partial V_t} \delta \mathbf{u}^\top \bar{\mathbf{t}} dA}_{\delta W_{\text{ext}}}.$$

El elemento calcula **solo el lado interno**:

$$\delta W_{\text{int}} = \delta \mathbf{u}_e^\top \mathbf{F}_{\text{int}},$$

con la rigidez tangente consistente separada en parte material y geométrica (ver §9). Las cargas externas (nodales y, si las hubiera, de cuerpo o tracción) las ensambla el solver a partir del input del usuario; este elemento **no** produce vector nodal equivalente de fuerzas de cuerpo distribuidas a lo largo del eje.

1.2.2 Formulación numérica (FEM)

6. Discretización

Dos nodos, 2 DOFs por nodo (u_x, u_y) . Vector elemental $\mathbf{u}_e = [u_x^{(1)}, u_y^{(1)}, u_x^{(2)}, u_y^{(2)}]^\top$.

7. Vector dirección actual

$$\mathbf{d} = [-c_\theta, -s_\theta, c_\theta, s_\theta]^\top, \quad \mathbf{n} = [-s_\theta, c_\theta, s_\theta, -c_\theta]^\top,$$

con c_θ, s_θ evaluados en la configuración corriente.

8. Matriz B corotacional

$$\mathbf{B} = \frac{1}{L_0} \mathbf{d}^\top, \quad \varepsilon = \mathbf{B} \mathbf{u}_e.$$

9. Rigidez tangente

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_T &= \mathbf{K}_M + \mathbf{K}_G, \\ \mathbf{K}_M &= \frac{EA}{L_0} \mathbf{d} \mathbf{d}^\top, \\ \mathbf{K}_G &= \frac{N}{l} \mathbf{n} \mathbf{n}^\top, \quad N = \sigma A. \end{aligned}$$

10. Fuerzas internas

$$\mathbf{F}_{\text{int}} = N \mathbf{d}.$$

11. Cuadratura

No aplica (forma cerrada; un único punto conceptual en el eje).

1.2.3 Contrato de implementación

```

name: Truss2DCorot
kind: element
status: validated

interface:
  dof_names: [ux, uy]
  n_nodes: 2
  strain_dim: 1
  n_integration_points: 1

parameters:
  - { name: A, type: float, required: true, desc: Área de la sección transversal }

material_contract:
  signature: "compute_state $\epsilon$ (, state) ->  $\sigma$ (, E_tangent, state)"
  strain_kind: axial escalar (deformación ingenieril corotacional)

conventions:
  sign: " $\sigma > 0 \Leftrightarrow \epsilon > 0$  (elongación)"
  voigt: "N/A (escalar)"
  node_orientation: "libre; K_T y F_int invariantes bajo permutación"
  configuration: "Updated Lagrangian - $\theta$  c_,  $\theta$ s_, l se recalculan en cada evaluación"

validity:
  - " $|\epsilon| \leq 1e-2$  (pequeña deformación axial)"
  - rotaciones y desplazamientos de cualquier magnitud
  - cargas exclusivamente axiales

out_of_scope:
  - flexión, cortante, momentos
  - pandeo por bifurcación (captura de snap-through requiere arc-length)
  - plasticidad con grandes deformaciones
  - "fuerzas de cuerpo distribuidas (peso propio sobre la barra): el elemento no
    calcula vector nodal equivalente; el usuario reparte masa a los nodos en el input
    "

acceptance:
  - name: equivalencia con Truss2D en régimen lineal
    setup: "barra axial empotrada, carga F pequeña  $\epsilon$  ( ~ 1e-6)"
    expect: " $u(L) = F \cdot L / (E \cdot A)$  con tol_rel 1e-8"
    tol_rel: 1.0e-8

  - name: invariancia bajo rotación de cuerpo rígido
    setup: "aplicar rotación rígida de 45° a ambos nodos (sin deformar)"
    expect: " $F_{int} = 0$  y  $\sigma = 0$ "
    tol_abs: 1.0e-10

  - name: rigidez geométrica bajo tensión
    setup: "barra en tensión con  $N > 0$ ; verificar autovalor transversal"
    expect: "autovalor de K_T en dirección n = N/l"
    tol_rel: 1.0e-10

references:

```

- "Crisfield M.A., Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, vol .1, §3.3"
- "Belytschko T., Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures, §4.5"

1.2.4 Implementación

- **Archivo:** `solidum/elements/truss.py`
- **Clase:** `Truss2DCorot` — hereda de `Truss2D` (reutiliza `__init__`, `ClassVars` y metadatos de registro) y sobrescribe `compute_element_state` y `compute_internal_forces` para evaluar cosenos directores y longitud en configuración corriente.
- **Tests:** `tests/test_truss.py` · `TestTruss2DCorot` — tres tests, uno por cada acceptance:
- `test_acceptance_linear_limit_matches_truss2d` (criterio 1).
- `test_acceptance_rigid_body_rotation` (criterio 2).
- `test_acceptance_geometric_stiffness_under_traction` (criterio 3).
- **Notas de traducción:**
- La longitud corriente l y los cosenos c_θ, s_θ se recalculan en cada evaluación (no se cachean entre llamadas del solver, como exige Updated Lagrangian).
- El vector $\mathbf{d}$ de §7 se construye con signos $[-c_\theta, -s_\theta, c_\theta, s_\theta]$; el transversal $\mathbf{n}$ como $[-s_\theta, c_\theta, s_\theta, -c_\theta]$. Ambos con norma $\sqrt{2}$ — el factor se absorbe en los coeficientes EA/L_0 y N/l .
- La rigidez tangente se devuelve ya sumada $\mathbf{K}_M + \mathbf{K}_G$; el solver no distingue las dos contribuciones.
- El test 3 confronta $\mathbf{K}_T$ con la descomposición esperada y además verifica $\mathbf{K}_G \mathbf{n} = (2N/l)\mathbf{n}$ (autovalor sobre el vector sin normalizar, que es N/l sobre el versor — así queda la ambigüedad resuelta explícitamente).

1.2.5 Diálogo

- **2026-04-21** · Implementación inicial tras validar el diseño spec-first. Se optó por herencia `Truss2DCorot(Truss2D)` para reutilizar el constructor (L_0 , cosenos iniciales) y los `ClassVars` del registro; los métodos que dependen de configuración corriente se sobrescriben. La bandera `large_strains` que tenía `Truss2D` previamente se elimina en el mismo commit — el régimen corotacional vive ahora como elemento independiente.
- **2026-04-21** · Normalización del autovalor transversal (criterio 3): la fórmula del libro da N/l sobre el **versor** $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{n}/\sqrt{2}$; sobre el vector $\mathbf{n}$ directo (norma $\sqrt{2}$) el autovalor es $2N/l$. El test verifica la segunda forma para evitar raíces cuadradas y la nota de traducción documenta la equivalencia.

- **2026-09-22** · Auditoría global: `internal_forces(U, equivalent_load=None)`: cuando el `Assembler` ensambló peso propio o fuerza de cuerpo, `solidum.run` pasa el vector nodal equivalente del elemento (escalado por λ_{final}) y las fuerzas internas de extremo son `F_int - f_eq` en ejes locales. Antes se devolvía `K·u`, que con carga distribuida son fuerzas nodales, no fuerzas internas: un voladizo bajo peso propio daba $V_i = qL/2$ y $M_i = -5qL^2/12$ en vez de qL y $-qL^2/2$, contradiciendo a las reacciones. Para barras y cables se proyectan las fuerzas de extremo netas sobre el eje (`axial_end_forces`): con carga axial distribuida $N_i \neq N_j$.

1.3 Truss3D

*Orden de trabajo. El usuario escribe la **especificación física**, la **formulación numérica** y el **contrato**. La IA rellena **implementación** y responde en **diálogo** durante el trabajo.*

1.3.1 Especificación física

0. Descripción general

Elemento sólido 1D de primer orden, inmerso en el espacio tridimensional. Dos nodos articulados; transmite únicamente fuerza axial. Aproximación C^0 del desplazamiento. Régimen estrictamente de **linealidad geométrica**: pequeños desplazamientos, pequeñas rotaciones, pequeñas deformaciones.

1. Cinemática de desplazamientos

Interpolación lineal del desplazamiento axial a lo largo del eje $s \in [0, L]$:

$$u(s) = a_0 + a_1 s.$$

2. Cinemática de deformaciones

Única componente (axial, en el sistema local de la barra):

$$\varepsilon_{ss}(s) = \frac{du}{ds}.$$

3. Ecuación constitutiva

$$\sigma_{ss} = E \varepsilon_{ss}.$$

El elemento admite cualquier material 1D con STRAIN_DIM = 1 (elástico lineal, plástico 1D, daño 1D).

4. Equilibrio — forma fuerte

$$-\frac{d}{ds} \left(EA \frac{du}{ds} \right) = b(s), \quad s \in (0, L),$$

con condiciones de contorno Dirichlet o Neumann ($\sigma A = \bar{F}$) en los extremos.

5. Equilibrio — forma débil

$$\int_0^L \frac{d\delta u}{ds} EA \frac{du}{ds} ds = \int_0^L \delta u b ds + [\delta u \bar{F}]_{\partial\Omega}, \quad \forall \delta u \in V_0.$$

El elemento calcula **solo el lado interno**; las cargas externas las ensambla el solver a partir del input del usuario.

1.3.2 Formulación numérica (FEM)

6. Discretización

Dos nodos en $s = 0$ y $s = L$. Cosenos directores del eje en coordenadas globales:

$$c_x = \frac{x_2 - x_1}{L}, \quad c_y = \frac{y_2 - y_1}{L}, \quad c_z = \frac{z_2 - z_1}{L},$$

con $L = \|\mathbf{X}_2 - \mathbf{X}_1\|$ (configuración inicial, fija).

7. Funciones de forma

$$N_1(s) = 1 - \frac{s}{L}, \quad N_2(s) = \frac{s}{L}.$$

8. Matriz deformación-desplazamiento

Local (1 DOF axial por nodo): $\mathbf{B}_{\text{loc}} = \frac{1}{L}[-1, 1]$. Global con $\mathbf{u}_e = [u_x^{(1)}, u_y^{(1)}, u_z^{(1)}, u_x^{(2)}, u_y^{(2)}, u_z^{(2)}]^\top$:

$$\mathbf{B} = \frac{1}{L}[-c_x, -c_y, -c_z, c_x, c_y, c_z], \quad \varepsilon = \mathbf{B} \mathbf{u}_e.$$

9. Rigidez elemental

Integración analítica exacta (EA constante, $\mathbf{B}$ constante):

$$\mathbf{K}_e = \int_0^L \mathbf{B}^\top EA \mathbf{B} ds = \frac{EA}{L} \mathbf{d} \mathbf{d}^\top, \quad \mathbf{d} = [-c_x, -c_y, -c_z, c_x, c_y, c_z]^\top.$$

$\mathbf{K}_e$ es una matriz 6×6 de rango 1.

10. Fuerzas internas

$$\mathbf{F}_{\text{int}} = \sigma A \mathbf{d} = N \mathbf{d}.$$

11. Cuadratura

No aplica (forma cerrada, $\mathbf{B}$ y σ uniformes por elemento). El campo `n_integration_points: 1` se refiere al número de estados materiales conceptuales (uno por elemento), no a puntos de Gauss.

1.3.3 Contrato de implementación

```
name: Truss3D
kind: element
status: validated

interface:
  dof_names: [ux, uy, uz]
  n_nodes: 2
  strain_dim: 1
```



```

n_integration_points: 1

parameters:
- { name: A, type: float, required: true, desc: Área de la sección transversal }

material_contract:
signature: "compute_state $\epsilon$ (, state) ->  $\sigma$ (, E_tangent, state)"
strain_kind: axial escalar

conventions:
sign: " $\sigma > 0 \Leftrightarrow \epsilon > 0$  (elongación)"
voigt: "N/A (escalar)"
node_orientation: "libre;  $K_e$  y  $F_{int}$  invariantes bajo permutación"
configuration: "inicial fija - L,  $c_x$ ,  $c_y$ ,  $c_z$  no se actualizan con los desplazamientos"

validity:
- " $|\epsilon| \leq 1e-2$ "
- pequeños desplazamientos y rotaciones
- cargas exclusivamente axiales

out_of_scope:
- flexión, cortante, momentos
- grandes desplazamientos o rotaciones (para ese régimen usar `Truss3DCorot`)
- pandeo
- "fuerzas de cuerpo distribuidas sobre el eje: el usuario reparte masa a los nodos"

acceptance:
- name: barra axial bajo carga puntual (3D)
  setup: "empotrada en  $s=0$ , carga  $F$  axial en  $s=L$ , orientación arbitraria en el espacio"
  expect: " $u(L) = F \cdot L / (E \cdot A)$  proyectado sobre el eje"
  tol_rel: 1.0e-10

references:
- "Bathe K.-J., Finite Element Procedures, §4.2.1"
- "Cook R.D., Concepts and Applications of FEA, §2.3"

```

1.3.4 Implementación

- **Archivo:** `solidum/elements/truss.py`
- **Clase:** `Truss3D` — hereda directamente de `Element` (sin relación de herencia con `Truss2D` ni con `Truss2DCorot`).
- **Tests:** `tests/test_truss.py · TestTruss3D` — verifica $L0$, cosenos directores (c_x, c_y, c_z) , entradas de K_e (incluyendo simetría, dimensiones 6×6) y evaluación de F_{int} sobre desplazamientos conocidos con geometría de prueba $L = 13$, $(c_x, c_y, c_z) = (3/13, 4/13, 12/13)$.
- **Notas de traducción:**
 - $L0$, c_x , c_y , c_z se calculan una vez en `__init__` sobre la configuración inicial y no se actualizan — coherente con el régimen geoméricamente lineal declarado.

- El constructor tolera nodos con 2 ó 3 coordenadas (completa con $z = 0$ si falta), para facilitar transición de problemas planos embebidos.
- El contrato con el material es el estándar del proyecto: `material.compute_state( $\varepsilon$ , state)  $\rightarrow$  ( $\sigma$ ,  $E_t$ , state')`.
- Para grandes desplazamientos/rotaciones en 3D usar `Truss3DCorot`, que hereda de esta clase.

1.3.5 Diálogo

- **2026-04-21** · Apertura de spec retroactiva. La clase `Truss3D` preexistía al flujo `spec-first`; la spec se crea documentando la formulación ya implementada y estableciendo explícitamente su alcance: régimen de linealidad geométrica, sin bandera ni variante corotacional. Los tests unitarios existentes cubren el criterio de `acceptance` (vía los valores de $\mathbf{K}_e = (EA/L)\mathbf{d}\mathbf{d}^\top$ que implican algebraicamente $u(L) = FL/(EA)$). Promovido `status: validated`.
- **2026-09-22** · Auditoría global: `internal_forces(U, equivalent_load=None)`: cuando el `Assembler` ensambló peso propio o fuerza de cuerpo, `solidum.run` pasa el vector nodal equivalente del elemento (escalado por λ_{final}) y las fuerzas internas de extremo son `F_int - f_eq` en ejes locales. Antes se devolvía `K·u`, que con carga distribuida son fuerzas nodales, no fuerzas internas: un voladizo bajo peso propio daba $V_i = qL/2$ y $M_i = -5qL^2/12$ en vez de qL y $-qL^2/2$, contradiciendo a las reacciones. Para barras y cables se proyectan las fuerzas de extremo netas sobre el eje (`axial_end_forces`): con carga axial distribuida $N_i \neq N_j$.

1.4 Truss3DCorot

*Orden de trabajo. Usuario escribe **especificación física**, **formulación numérica** y **contrato**; la IA rellena **implementación** y responde en **diálogo**.*

1.4.1 Especificación física

0. Descripción general

Barra articulada 3D equivalente a Truss3D pero en régimen de **grandes desplazamientos y rotaciones** con **pequeña deformación axial**. Updated Lagrangian / corotacional: el eje de la barra se redefine en cada iteración sobre la configuración corriente y la deformación se mide sobre la longitud actual. La rigidez tangente suma material + geométrica.

1. Cinemática

Configuraciones:

- Referencia: $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2 \in \mathbb{R}^3$, longitud $L_0 = \|\mathbf{X}_2 - \mathbf{X}_1\|$.
- Corriente: $\mathbf{x}_i = \mathbf{X}_i + \mathbf{u}_i$, longitud $l = \|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\|$.

Vector unitario del eje corriente:

$$\hat{\mathbf{e}} = \frac{\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1}{l} = (c_x, c_y, c_z), \quad c_x^2 + c_y^2 + c_z^2 = 1.$$

2. Medida de deformación

Ingenieril corotacional:

$$\varepsilon = \frac{l - L_0}{L_0}.$$

3. Ecuación constitutiva

Material 1D con STRAIN_DIM = 1: $\sigma = \sigma(\varepsilon)$ (el elemento no hardcodea la ley; la provee el material).

4. Equilibrio — forma débil incremental

PTV estándar. El elemento calcula solo el lado interno:

$$\delta W_{\text{int}} = \delta \mathbf{u}_e^\top \mathbf{F}_{\text{int}}, \quad \mathbf{K}_T = \frac{\partial \mathbf{F}_{\text{int}}}{\partial \mathbf{u}_e} = \mathbf{K}_M + \mathbf{K}_G.$$

1.4.2 Formulación numérica (FEM)

6. Discretización

Dos nodos, 3 DOFs por nodo (u_x, u_y, u_z) . Vector elemental de 6 componentes:

$$\mathbf{u}_e = [u_x^{(1)}, u_y^{(1)}, u_z^{(1)}, u_x^{(2)}, u_y^{(2)}, u_z^{(2)}]^\top.$$

7. Vector dirección actual

$$\mathbf{d} = [-c_x, -c_y, -c_z, c_x, c_y, c_z]^\top,$$

con los cosenos evaluados en configuración **corriente**. $\|\mathbf{d}\|^2 = 2$.

8. Matriz B corotacional

$$\mathbf{B} = \frac{1}{L_0} \mathbf{d} \mathbf{d}^\top, \quad \varepsilon = \mathbf{B} \mathbf{u}_e.$$

9. Rigidez tangente

Material:

$$\mathbf{K}_M = \frac{E_t A}{L_0} \mathbf{d} \mathbf{d}^\top \quad (6 \times 6, \text{ rango } 1).$$

Geométrica: en 3D la dirección perpendicular al eje es un **plano** (no un vector único). Se usa el proyector perpendicular $\mathbf{P}_3 = \mathbf{I}_3 - \hat{\mathbf{e}}\hat{\mathbf{e}}^\top$ (matriz 3×3 , rango 2). La rigidez geométrica en el elemento de 6 DOFs:

$$\mathbf{K}_G = \frac{N}{l} \begin{bmatrix} \mathbf{P}_3 & -\mathbf{P}_3 \\ -\mathbf{P}_3 & \mathbf{P}_3 \end{bmatrix} \quad (6 \times 6, \text{ rango } 2), \quad N = \sigma A.$$

10. Fuerzas internas

$$\mathbf{F}_{\text{int}} = N \mathbf{d}.$$

11. Cuadratura

No aplica (forma cerrada).

1.4.3 Contrato de implementación

```
name: Truss3DCorot
kind: element
status: validated

interface:
  dof_names: [ux, uy, uz]
  n_nodes: 2
  strain_dim: 1
  n_integration_points: 1

parameters:
  - { name: A, type: float, required: true, desc: Área de la sección transversal }

material_contract:
  signature: "compute_state\varepsilon(, state) -> \sigma(, E_tangent, state)"
  strain_kind: axial escalar (deformación ingenieril corotacional)
```

```

conventions:
  sign: " $\sigma > 0 \Leftrightarrow \epsilon > 0$  (elongación)"
  voigt: "N/A (escalar)"
  node_orientation: "libre"
  configuration: "Updated Lagrangian - l, c_x, c_y, c_z se recalculan en cada evaluación"

validity:
  - " $|\epsilon| \leq 1e-2$ "
  - rotaciones y desplazamientos de cualquier magnitud en el espacio
  - cargas exclusivamente axiales

out_of_scope:
  - flexión, cortante, momentos
  - pandeo por bifurcación
  - plasticidad con grandes deformaciones
  - "fuerzas de cuerpo distribuidas: el usuario reparte masa a los nodos"

acceptance:
  - name: equivalencia con Truss3D en régimen lineal
    setup: "barra 3D con orientación arbitraria, carga axial pequeña  $\epsilon$  ( ~ 1e-6)"
    expect: "K_T y F_int coinciden con Truss3D lineal a tolerancia rtol=1e-4"
    tol_rel: 1.0e-4

  - name: invariancia bajo rotación rígida 3D
    setup: "aplicar una rotación rígida arbitraria (p. ej. 30° sobre eje z, luego 45° sobre eje x)"
    expect: "F_int = 0 y  $\sigma = 0$ "
    tol_abs: 1.0e-10

  - name: rigidez geométrica transversa (plano perpendicular)
    setup: "barra en tensión con  $N > 0$ ; aplicar K_G sobre dos vectores perpendiculares al eje linealmente independientes"
    expect: " $K_G \cdot v_{\text{perp}} = (N/l) \cdot v_{\text{perp\_struct}}$ , donde v_perp_struct es la extensión del vector transverso al espacio de 6 DOFs con signos opuestos en los dos nodos"
    tol_rel: 1.0e-10

references:
  - "Crisfield M.A., Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, vol .1, §3.3"
  - "Belytschko T., Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures, §4.5"

```

1.4.4 Implementación

- Archivo: `solidum/elements/truss.py`
- Clase: `Truss3DCorot` — hereda de `Truss3D` (reutiliza `__init__`, tolerancia a nodos 2D/3D, metadatos de registro) y sobrescribe `compute_element_state` y `compute_internal_forces` para evaluar longitud y cosenos directores en configuración corriente.
- Tests: `tests/test_truss.py` · `TestTruss3DCorot` — tres tests, uno por cada acceptance:
- `test_acceptance_linear_limit_matches_truss3d` (criterio 1).

- `test_acceptance_rigid_body_rotation` (criterio 2 — dos rotaciones rígidas distintas, verifica $\sigma=0$ y $F_{\text{int}}=0$ en ambas).
- `test_acceptance_geometric_stiffness_transverse_plane` (criterio 3 — aplica $\mathbf{K}_G$ a dos direcciones linealmente independientes del plano perpendicular al eje).
- **Notas de traducción:**
 - La clave respecto a 2D es el proyector $\mathbf{P}_3 = \mathbf{I} - \hat{\mathbf{e}}\hat{\mathbf{e}}^\top$ (3×3 , rango 2): el plano perpendicular al eje es bidimensional. $\mathbf{K}_G$ resulta entonces de rango 2, no rango 1.
 - El proyector se construye con `solidum.math.geometry.perpendicular_projector( $\hat{\mathbf{e}}$ )`, helper compartido con `Cable3DCorot` (operación geométrica pura, no específica de armaduras ni de cables).
 - La longitud corriente l y los cosenos c_x, c_y, c_z se recalculan en cada evaluación (Updated Lagrangian); no se cachean entre llamadas del solver.
 - Autovalores de $\mathbf{K}_G$ sobre modos transversos (rotación de la barra alrededor de su centro): $2N/l$ sobre el vector sin normalizar — igual que en 2D, el factor 2 viene de que el vector de 6 componentes tiene norma $\sqrt{2}$. Sobre el versor el autovalor es N/l .

1.4.5 Diálogo

- **2026-04-21** · Implementación tras validar el diseño spec-first. Se optó por herencia `Truss3DCorot(Truss3D)` por paralelismo con `Truss2DCorot(Truss2D)` y reutilización del constructor. La diferencia estructural con el caso 2D es el proyector $\mathbf{P}$: en 2D tenía rango 1 y generaba un $\mathbf{K}_G$ de rango 1 (vector $\mathbf{n}$ único); en 3D tiene rango 2 y $\mathbf{K}_G$ rango 2 (plano perpendicular al eje). Los tests del criterio 3 verifican explícitamente **dos** direcciones transversas linealmente independientes, capturando este cambio dimensional.
- **2026-04-21** · Test de invariancia bajo rotación rígida 3D: se verifican dos rotaciones distintas (plano x-y y plano x-z) para descartar coincidencias accidentales en ejes canónicos.
- **2026-09-22** · Auditoría global: `internal_forces(U, equivalent_load=None)`: cuando el `Assembler` ensambló peso propio o fuerza de cuerpo, `solidum.run` pasa el vector nodal equivalente del elemento (escalado por λ_{final}) y las fuerzas internas de extremo son $\mathbf{F}_{\text{int}} - \mathbf{f}_{\text{eq}}$ en ejes locales. Antes se devolvía $\mathbf{K} \cdot \mathbf{u}$, que con carga distribuida son fuerzas nodales, no fuerzas internas: un voladizo bajo peso propio daba $V_i = qL/2$ y $M_i = -5qL^2/12$ en vez de qL y $-qL^2/2$, contradiciendo a las reacciones. Para barras y cables se proyectan las fuerzas de extremo netas sobre el eje (`axial_end_forces`): con carga axial distribuida $N_i \neq N_j$.

Capítulo 2

Elementos 1D — Cables

2.1 Cable2DCorot

*Orden de trabajo. El usuario escribe **especificación física**, **formulación numérica** y **contrato**; la IA rellena **implementación** y responde en **diálogo**.*

2.1.1 Especificación física

0. Descripción general

Elemento 1D inmerso en el plano 2D que modela un **cable**: dos nodos articulados que solo transmiten **fuerza axial de tensión**. En compresión o estado sin tensar, el elemento no transmite nada — se destensa. Cinemática **corotacional** (Updated Lagrangian): el eje rota con el movimiento, la longitud se mide sobre la configuración corriente.

La propiedad de unilateralidad vive en el **material**; el elemento es la maquinaria cinemática que aplica al material la deformación correcta. Para obtener el comportamiento propio de cable se empareja este elemento con un material unilateral como **CableMaterial1D**. Con un material elástico clásico, el elemento se comporta como una barra articulada corotacional (útil para pruebas, no para modelado realista de cables).

1. Cinemática

Configuraciones:

- Referencia: $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2 \in \mathbb{R}^2$, longitud $L_0 = \|\mathbf{X}_2 - \mathbf{X}_1\|$.
- Corriente: $\mathbf{x}_i = \mathbf{X}_i + \mathbf{u}_i$, longitud $l = \|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\|$.

Cosenos directores del eje **corriente**:

$$c_\theta = \frac{x_2 - x_1}{l}, \quad s_\theta = \frac{y_2 - y_1}{l}.$$

2. Medida de deformación

Ingenieril corotacional:

$$\varepsilon = \frac{l - L_0}{L_0}.$$

3. Ecuación constitutiva

Delegada al material con `STRAIN_DIM = 1`. El elemento invoca `material.compute_state( $\varepsilon$ ,  $\text{state}$ )` y recibe $(\sigma, E_t, \text{nuevo estado})$ sin inspeccionar su naturaleza. La unilateralidad (si la hay) es responsabilidad del material — el elemento nunca filtra σ ni ε por signo.

4. Equilibrio — forma débil incremental

Principio de trabajos virtuales, lado interno:

$$\delta W_{\text{int}} = \int_V \delta \varepsilon \sigma dV = \delta \mathbf{u}_e^\top \mathbf{F}_{\text{int}}, \quad \mathbf{K}_T = \frac{\partial \mathbf{F}_{\text{int}}}{\partial \mathbf{u}_e} = \mathbf{K}_M + \mathbf{K}_G.$$

Las cargas externas las ensambla el solver. El elemento no calcula vector nodal equivalente de fuerzas de cuerpo.

2.1.2 Formulación numérica (FEM)

6. Discretización

Dos nodos, 2 DOFs por nodo (u_x, u_y) . Vector elemental:

$$\mathbf{u}_e = [u_x^{(1)}, u_y^{(1)}, u_x^{(2)}, u_y^{(2)}]^\top.$$

7. Vectores de dirección (configuración corriente)

$$\mathbf{d} = [-c_\theta, -s_\theta, c_\theta, s_\theta]^\top, \quad \mathbf{n} = [-s_\theta, c_\theta, s_\theta, -c_\theta]^\top.$$

$\mathbf{d}$ apunta a lo largo del eje corriente (norma $\sqrt{2}$); $\mathbf{n}$ al perpendicular (norma $\sqrt{2}$). Son ortogonales: $\mathbf{d}^\top \mathbf{n} = 0$.

8. Matriz B corotacional

$$\mathbf{B} = \frac{1}{L_0} \mathbf{d}^\top, \quad \varepsilon = \mathbf{B} \mathbf{u}_e.$$

9. Rigidez tangente

$$\mathbf{K}_T = \mathbf{K}_M + \mathbf{K}_G, \\ \mathbf{K}_M = \frac{E_t A}{L_0} \mathbf{d} \mathbf{d}^\top, \quad \mathbf{K}_G = \frac{N}{l} \mathbf{n} \mathbf{n}^\top, \quad N = \sigma A.$$

Caso destensado (material unilateral con $\varepsilon \leq 0$): el material devuelve $\sigma = 0$, $E_t = 0$, luego $N = 0$ y **ambas contribuciones se anulan** — $\mathbf{K}_T = \mathbf{0}$. El elemento aporta cero al sistema global, como físicamente corresponde a un cable flojo.

10. Fuerzas internas

$$\mathbf{F}_{\text{int}} = N \mathbf{d}.$$

Cuando el cable está destensado ($N = 0$), $\mathbf{F}_{\text{int}} = \mathbf{0}$.

11. Cuadratura

No aplica (forma cerrada).

2.1.3 Contrato de implementación

```

name: Cable2DCorot
kind: element
status: validated

interface:
  dof_names: [ux, uy]
  n_nodes: 2
  strain_dim: 1
  n_integration_points: 1

parameters:
  - { name: A, type: float, required: true, desc: "Área de la sección transversal del cable" }

material_contract:
  signature: "compute_state(ε, state) -> σ(, E_tangent, state)"
  strain_kind: axial escalar (deformación ingenieril corotacional)
  expected_behaviour: "material unilateral (p. ej. CableMaterial1D) para obtener respuesta física de cable; cualquier material con STRAIN_DIM=1 es técnicamente aceptado pero producirá comportamiento de barra"

conventions:
  sign: "σ > 0 ⇔ ε > 0 (elongación); la responsabilidad de anular σ en compresión es del material"
  voigt: "N/A (escalar)"
  node_orientation: "libre; K_T y F_int invariantes bajo permutación"
  configuration: "Updated Lagrangian - l, θc_, θs_ se recalculan en cada evaluación"

validity:
  - "ε|| ≤ 1e-2 en régimen tensado"
  - rotaciones y desplazamientos de cualquier magnitud
  - cargas axiales (las transversales se transmiten por el destensado-retensado del cable)

out_of_scope:
  - flexión, cortante, momentos
  - dinámica con inercia distribuida (sin matriz de masa)
  - pandeo (irrelevante: el cable no transmite compresión)
  - "fuerzas de cuerpo distribuidas: el usuario reparte masa/peso a los nodos"
  - pretensión mediante parámetro del elemento (modelar con longitud inicial ajustada)

numerical_caveats:

```

- "Un cable completamente destensado aporta $K_T = 0$ al sistema global. Si otros elementos no garantizan rigidez suficiente en los DOFs compartidos, la matriz tangente global puede ser singular o mal condicionada."
- "En transiciones tensado $\leftrightarrow$ destensado ε (cruza 0), Newton-Raphson puede oscilar por el salto discontinuo en E_t . Usar arc-length o pasos de carga finos si el problema atraviesa destensiones."

acceptance:

- **name:** cable tensado coincide con barra corotacional
setup: "cable horizontal con material lineal (Elastic1D, $E=1000$), u_x nodo 2 = $1e-3 \Rightarrow \varepsilon = 1e-3 > 0$ "
expect: " $\sigma = E \cdot \varepsilon$, $E_t = E$, $K_T = K_M + K_G$ con valores de barra corotacional"
tol_rel: $1.0e-10$
- **name:** cable destensado produce aportación nula
setup: "cable horizontal con CableMaterial1D, u_x nodo 2 = $-1e-3 \Rightarrow \varepsilon < 0$ "
expect: " $\sigma = 0$, $F_{int} = 0$, $K_T =$ matriz cero"
tol_abs: $1.0e-12$
- **name:** invariancia bajo rotación rígida
setup: "cable inicialmente horizontal, rotación rígida de 45° de ambos nodos"
expect: " $\sigma = 0$ y $F_{int} = 0$ (independiente del material)"
tol_abs: $1.0e-10$
- **name:** cruce por cero
setup: " u_e tal que $\varepsilon = 0$ exactamente, material unilateral"
expect: " $\sigma = 0$, $E_t = 0$, $F_{int} = 0$, $K_T = 0$ "
tol_abs: $1.0e-12$

references:

- "Crisfield M.A., Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, vol .1, §3.3"
- "Irvine H.M., Cable Structures, MIT Press, §1.2"

2.1.4 Implementación

- **Archivo:** [solidum/elements/cable.py](#) — archivo propio, no referencia a los módulos de armadura ni a ningún otro elemento.
- **Clase:** Cable2DCorot — hereda directamente de Element (no de Truss2DCorot ni de ningún elemento de armadura). La maquinaria cinemática corotacional se reimplementa íntegra dentro de la clase.
- **Tests:** [tests/test_cable_elements.py](#) · TestCable2DCorot — los cuatro criterios de acceptance más un test de registro:
 - test_acceptance_cable_tensado_como_barra_corot (criterio 1).
 - test_acceptance_cable_destensado_aportacion_nula (criterio 2).
 - test_acceptance_rotacion_rigida (criterio 3).
 - test_acceptance_cruce_por_cero (criterio 4).

- `test_registro_en_registry` — autodiscover.
- **Notas de traducción:**
- La clase duplica deliberadamente la lógica de `Truss2DCorot`. No hay herencia. Es el precio de la independencia: si mañana se toca la armadura corotacional, este cable no se mueve.
- `_current_geometry(u_e)` devuelve $(1, c_\theta, s_\theta)$ — método privado para aislar la única operación que depende de configuración corriente.
- En estado destensado, $\mathbf{K}_M = \mathbf{0}$ (porque $E_t = 0$ viene del material) y $\mathbf{K}_G = \mathbf{0}$ (porque $N = 0$); el elemento aporta literalmente ceros al ensamblaje, como debe ser físicamente un cable flojo. Los tests lo verifican con tolerancia absoluta.
- El elemento no valida que el material sea unilateral: es responsabilidad del usuario emparejar con `CableMaterial1D`. Emparejar con `Elastic1D` produce respuesta de barra corotacional y se usa internamente en el test del criterio 1 para comparar contra valores analíticos.

2.1.5 Diálogo

- **2026-04-21** · Elemento creado como componente totalmente independiente de `Truss2DCorot` por decisión explícita del usuario: la maquinaria cinemática se duplica dentro de la clase de cable para desacoplar su evolución futura del elemento de armadura. El coste es ~40 líneas duplicadas; la ganancia es que ninguna refactorización de las armaduras puede contaminar silenciosamente el comportamiento de los cables.
- **2026-04-21** · Validación de material unilateral: se optó por **no** imponerla en `__init__`. Motivo: el contrato elemento↔material del proyecto es genérico sobre `STRAIN_DIM=1`; introducir una verificación específica crearía un acoplamiento entre la clase del elemento y la identidad del material. Se documenta en `material_contract.expected_behaviour` del YAML para orientar al usuario.
- **2026-09-22** · Auditoría global: `internal_forces(U, equivalent_load=None)`: cuando el `Assembler` ensambló peso propio o fuerza de cuerpo, `solidum.run` pasa el vector nodal equivalente del elemento (escalado por λ_{final}) y las fuerzas internas de extremo son $\mathbf{F}_{\text{int}} - \mathbf{f}_{\text{eq}}$ en ejes locales. Antes se devolvía $\mathbf{K} \cdot \mathbf{u}$, que con carga distribuida son fuerzas nodales, no fuerzas internas: un voladizo bajo peso propio daba $V_i = qL/2$ y $M_i = -5qL^2/12$ en vez de qL y $-qL^2/2$, contradiciendo a las reacciones. Para barras y cables se proyectan las fuerzas de extremo netas sobre el eje (`axial_end_forces`): con carga axial distribuida $N_i \neq N_j$.

2.2 Cable3DCorot

*Orden de trabajo. El usuario escribe **especificación física**, **formulación numérica** y **contrato**; la IA rellena **implementación** y responde en **diálogo**.*

2.2.1 Especificación física

0. Descripción general

Elemento 1D inmerso en el espacio 3D que modela un **cable**: dos nodos articulados que solo transmiten **fuerza axial de tensión**. En compresión o estado sin tensar, el elemento no transmite nada. Cinemática **corotacional** (Updated Lagrangian): el eje rota libremente en el espacio, la longitud se mide sobre la configuración corriente.

La unilateralidad vive en el **material**; el elemento es la maquinaria cinemática 3D. Para obtener respuesta física de cable, emparejar con **CableMaterial1D**. Con un material elástico clásico, el elemento se comporta como una barra corotacional 3D.

1. Cinemática

- Referencia: $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2 \in \mathbb{R}^3$, longitud $L_0 = \|\mathbf{X}_2 - \mathbf{X}_1\|$.
- Corriente: $\mathbf{x}_i = \mathbf{X}_i + \mathbf{u}_i$, longitud $l = \|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\|$.

Vector unitario del eje corriente:

$$\hat{\mathbf{e}} = \frac{\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1}{l} = (c_x, c_y, c_z), \quad c_x^2 + c_y^2 + c_z^2 = 1.$$

2. Medida de deformación

Ingenieril corotacional:

$$\varepsilon = \frac{l - L_0}{L_0}.$$

3. Ecuación constitutiva

Delegada al material con **STRAIN_DIM = 1**. El elemento llama **material.compute_state(ε , state)** y recibe (σ, E_t , nuevo estado) sin inspeccionar su naturaleza. La unilateralidad (si la hay) es responsabilidad del material.

4. Equilibrio — forma débil incremental

PTV estándar; el elemento calcula solo el lado interno:

$$\delta W_{\text{int}} = \delta \mathbf{u}_e^\top \mathbf{F}_{\text{int}}, \quad \mathbf{K}_T = \frac{\partial \mathbf{F}_{\text{int}}}{\partial \mathbf{u}_e} = \mathbf{K}_M + \mathbf{K}_G.$$

2.2.2 Formulación numérica (FEM)

6. Discretización

Dos nodos, 3 DOFs por nodo (u_x, u_y, u_z) . Vector elemental de 6 componentes:

$$\mathbf{u}_e = [u_x^{(1)}, u_y^{(1)}, u_z^{(1)}, u_x^{(2)}, u_y^{(2)}, u_z^{(2)}]^\top.$$

7. Vector dirección actual

$$\mathbf{d} = [-c_x, -c_y, -c_z, c_x, c_y, c_z]^\top, \quad \|\mathbf{d}\|^2 = 2,$$

con los cosenos evaluados en configuración **corriente**.

8. Matriz B corotacional

$$\mathbf{B} = \frac{1}{L_0} \mathbf{d} \mathbf{d}^\top, \quad \varepsilon = \mathbf{B} \mathbf{u}_e.$$

9. Rigidez tangente

Material:

$$\mathbf{K}_M = \frac{E_t A}{L_0} \mathbf{d} \mathbf{d}^\top \quad (6 \times 6, \text{ rango } 1).$$

Geométrica: en 3D la dirección perpendicular al eje es un plano bidimensional. Se usa el proyector perpendicular $\mathbf{P}_3 = \mathbf{I}_3 - \hat{\mathbf{e}}\hat{\mathbf{e}}^\top$ (3×3 , rango 2):

$$\mathbf{K}_G = \frac{N}{l} \begin{bmatrix} \mathbf{P}_3 & -\mathbf{P}_3 \\ -\mathbf{P}_3 & \mathbf{P}_3 \end{bmatrix} \quad (6 \times 6, \text{ rango } 2), \quad N = \sigma A.$$

Caso destensado (material unilateral con $\varepsilon \leq 0$): el material devuelve $\sigma = 0$, $E_t = 0$, luego $N = 0$ y **ambas contribuciones se anulan** — $\mathbf{K}_T = \mathbf{0}$. El elemento aporta cero al sistema global.

10. Fuerzas internas

$$\mathbf{F}_{\text{int}} = N \mathbf{d}.$$

11. Cuadratura

No aplica (forma cerrada).

2.2.3 Contrato de implementación

```

name: Cable3DCorot
kind: element
status: validated

interface:
  dof_names: [ux, uy, uz]
  n_nodes: 2
  strain_dim: 1
  n_integration_points: 1

parameters:
  - { name: A, type: float, required: true, desc: "Área de la sección transversal del cable" }

material_contract:
  signature: "compute_state( $\epsilon$ (, state) ->  $\sigma$ (, E_tangent, state)"
  strain_kind: axial escalar (deformación ingenieril corotacional)
  expected_behaviour: "material unilateral (p. ej. CableMaterial1D) para obtener respuesta física de cable; cualquier material con STRAIN_DIM=1 es técnicamente aceptado pero producirá comportamiento de barra"

conventions:
  sign: " $\sigma > 0 \Leftrightarrow \epsilon > 0$  (elongación); la responsabilidad de anular  $\sigma$  en compresión es del material"
  voigt: "N/A (escalar)"
  node_orientation: "libre; K_T y F_int invariantes bajo permutación"
  configuration: "Updated Lagrangian - l, c_x, c_y, c_z se recalculan en cada evaluación"

validity:
  - " $|\epsilon| \leq 1e-2$  en régimen tensado"
  - rotaciones y desplazamientos de cualquier magnitud en el espacio
  - cargas axiales (las transversales se transmiten por destensado-retensado del cable)

out_of_scope:
  - flexión, cortante, momentos, torsión
  - dinámica con inercia distribuida (sin matriz de masa)
  - pandeo (irrelevante: el cable no transmite compresión)
  - "fuerzas de cuerpo distribuidas: el usuario reparte masa/peso a los nodos"
  - pretensión mediante parámetro del elemento

numerical_caveats:
  - "Cable destensado  $\Rightarrow K_T = 0$  en los DOFs del elemento. Si otros elementos no garantizan rigidez en esos DOFs, la matriz tangente global puede ser singular."
  - "En transiciones tensado  $\leftrightarrow$  destensado  $\epsilon$ ( cruza 0), Newton-Raphson puede oscilar. Usar arc-length o pasos finos si el problema atraviesa destensiones."

acceptance:
  - name: cable tensado coincide con barra corotacional 3D
  setup: "cable con orientación arbitraria, material lineal (Elastic1D), desplazamiento axial pequeño  $\epsilon$ (  $\sim 1e-6$ )"
  expect: "K_T y F_int coinciden con Truss3DCorot a tolerancia rtol =  $1e-4$ "
  tol_rel: 1.0e-4

```

```

- name: cable destensado produce aportación nula
  setup: "cable sobre eje x con CableMaterial1D, u_x nodo 2 = -1e-3 ⇒ ε < 0"
  expect: "σ = 0, F_int = 0, K_T = matriz cero"
  tol_abs: 1.0e-12

- name: invariancia bajo rotación rígida 3D
  setup: "cable inicial sobre eje x, rotación rígida de 45° en plano x-z"
  expect: "σ = 0 y F_int = 0 (independiente del material)"
  tol_abs: 1.0e-10

- name: cruce por cero
  setup: "u_e = 0 con material unilateral"
  expect: "σ = 0, E_t = 0, F_int = 0, K_T = 0"
  tol_abs: 1.0e-12

references:
- "Crisfield M.A., Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, vol
  .1, §3.3"
- "Belytschko T., Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures, §4.5"
- "Irvine H.M., Cable Structures, MIT Press, §1.2"

```

2.2.4 Implementación

- **Archivo:** `solidum/elements/cable.py` — comparte archivo con `Cable2DCorot` por convención temática del proyecto; no comparte código.
- **Clase:** `Cable3DCorot` — hereda directamente de `Element` (no de `Cable2DCorot`, no de `Truss3DCorot`, no de ningún otro elemento). Maquinaria cinemática 3D autónoma.
- **Tests:** `tests/test_cable_elements.py` · `TestCable3DCorot` — los 4 criterios de `acceptance` más un test de registro:
 - `test_acceptance_cable_tensado_como_barra_corot_3d` (criterio 1).
 - `test_acceptance_cable_destensado_aportacion_nula` (criterio 2).
 - `test_acceptance_rotacion_rigida_3d` (criterio 3).
 - `test_acceptance_cruce_por_cero` (criterio 4).
 - `test_registro_en_registry` — autodiscover.
- **Notas de traducción:**
 - La clase duplica la maquinaria corotacional 3D de `Truss3DCorot`. Duplicación deliberada por la misma razón que en 2D: desacoplar la evolución futura de armaduras y cables.
 - El proyector $\mathbf{P}_3 = \mathbf{I}_3 - \hat{\mathbf{e}}\hat{\mathbf{e}}^\top$ se construye con `solidum.math.geometry.perpendicular_projector(ê)`, helper compartido con `Truss3DCorot` (operación geométrica pura, ortogonal al hecho de que el material sea unilateral o no).
 - `_current_geometry` tolera nodos con 2 ó 3 coordenadas (completa con $z = 0$ si falta), heredando la flexibilidad de `Truss3D` para problemas embebidos.

- En estado destensado, $\mathbf{K}_M = \mathbf{0}$ y $\mathbf{K}_G = \mathbf{0}$ simultáneamente; el elemento aporta literalmente ceros al ensamblaje.
- El test del criterio 1 compara directamente contra `Truss3DCorot` con material `Elastic1D`: si ambos producen $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}_{\text{int}}$ iguales a tolerancia, la cinemática del cable y de la barra son consistentes entre sí en el régimen tensado.

2.2.5 Diálogo

- **2026-04-21** · Elemento creado como pieza totalmente autónoma por decisión del usuario: no hereda de `Cable2DCorot` ni de `Truss3DCorot`. Compartir archivo con `Cable2DCorot` (`solidum/elements/cable.py`) es convención temática del proyecto (elementos del mismo dominio conviven en un archivo, como las 4 armaduras y los 2 frames 2D en `structural.py`), no implica dependencia de código.
- **2026-04-21** · La única diferencia estructural con `Cable2DCorot` es el proyector 3D: en 2D la perpendicular es un vector único ($\mathbf{n}$); en 3D es un plano (dimensión 2). Esto se refleja en el rango de $\mathbf{K}_G$: 1 en 2D, 2 en 3D.
- **2026-09-22** · Auditoría global: `internal_forces(U, equivalent_load=None)`: cuando el `Assembler` ensambló peso propio o fuerza de cuerpo, `solidum.run` pasa el vector nodal equivalente del elemento (escalado por λ_{final}) y las fuerzas internas de extremo son $\mathbf{F}_{\text{int}} - \mathbf{f}_{\text{eq}}$ en ejes locales. Antes se devolvía $\mathbf{K} \cdot \mathbf{u}$, que con carga distribuida son fuerzas nodales, no fuerzas internas: un voladizo bajo peso propio daba $V_i = qL/2$ y $M_i = -5qL^2/12$ en vez de qL y $-qL^2/2$, contradiciendo a las reacciones. Para barras y cables se proyectan las fuerzas de extremo netas sobre el eje (`axial_end_forces`): con carga axial distribuida $N_i \neq N_j$.

Capítulo 3

Elementos 1D — Marcos / Vigas

3.1 Frame2DEuler

*Orden de trabajo. El usuario escribe **especificación física**, **formulación numérica** y **contrato**; la IA rellena **implementación** y responde en **diálogo**.*

3.1.1 Especificación física

0. Descripción general

Elemento 1D inmerso en el plano 2D que modela una **viga esbelta** según la teoría de **Euler-Bernoulli**. Dos nodos rígidamente conectados (transmiten momento), 3 grados de libertad por nodo (u_x, u_y, r_z). Captura tres acciones internas: **fuerza axial**, **cortante transverso** y **momento flector**. Régimen de **linealidad geométrica** (pequeños desplazamientos y rotaciones).

1. Hipótesis cinemática de Euler-Bernoulli

- Las secciones transversales se mantienen **planas** tras la deformación.
- Las secciones permanecen **perpendiculares al eje neutro deformado** (cizalladura transversal nula: $\gamma_{xy} = 0$).

Consecuencia: la rotación de la sección es igual a la pendiente de la elástica:

$$\theta(s) = \frac{dv}{ds}.$$

Válido solo para vigas **esbeltas** ($L/h \gtrsim 10$). En vigas peraltadas la cizalladura no es despreciable → **Frame2DTimoshenko**.

2. Campos de desplazamiento

- Axial: $u(s)$ a lo largo del eje local $s \in [0, L]$.
- Transverso: $v(s)$ perpendicular al eje local.
- Rotación de la sección: $\theta(s) = dv/ds$ (derivada de la flecha).

3. Medidas de deformación

- Axial: $\varepsilon_{axial}(s) = du/ds$ (constante para interpolación lineal en u).
- Curvatura: $\kappa(s) = d^2v/ds^2$.

La deformación axial en un punto genérico de la sección es $\varepsilon(s, y) = \varepsilon_{axial}(s) - y \kappa(s)$; al integrar sobre la sección se obtienen axial (N) y momento flector (M) desacoplados.

4. Ecuaciones constitutivas

- Axial: $N = EA \varepsilon_{axial}$ (o $N = A \sigma$ con σ del material).
- Flexión: $M = EI \kappa$.

El material delega la respuesta axial; la rigidez a flexión escala con el **módulo tangente** E_t devuelto por el material (aproximación: toda la sección entra en régimen no-elástico simultáneamente — no hay plasticidad distribuida).

5. Equilibrio — forma débil

Principio de trabajos virtuales. El elemento calcula solo el lado interno:

$$\delta W_{\text{int}} = \int_0^L (N \delta \varepsilon_{axial} + M \delta \kappa) ds = \delta \mathbf{u}_e^\top \mathbf{F}_{\text{int}}.$$

3.1.2 Formulación numérica (FEM)

6. Discretización

Dos nodos ($s = 0$ y $s = L$), 3 DOFs por nodo en coordenadas globales:

$$\mathbf{u}_e = [u_x^{(1)}, u_y^{(1)}, r_z^{(1)}, u_x^{(2)}, u_y^{(2)}, r_z^{(2)}]^\top.$$

7. Sistema local y transformación

Cosenos directores del eje (configuración inicial, fija): $c = (x_2 - x_1)/L$, $s_\theta = (y_2 - y_1)/L$. Matriz de transformación ortogonal 6×6 :

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c & s_\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -s_\theta & c & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c & s_\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -s_\theta & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Las rotaciones r_z son invariantes ante rotación del sistema (escalares en el plano). $\mathbf{u}_{\text{local}} = \mathbf{T} \mathbf{u}_e$.

8. Funciones de forma

- Axial: lineal, $N_1^u(s) = 1 - s/L$, $N_2^u(s) = s/L$.
- Transverso (Hermite cúbicos, cuatro funciones que interpolan v y θ):

$$\begin{aligned} N_1^v &= 1 - 3\xi^2 + 2\xi^3, & N_1^\theta &= L(\xi - 2\xi^2 + \xi^3), \\ N_2^v &= 3\xi^2 - 2\xi^3, & N_2^\theta &= L(-\xi^2 + \xi^3), \end{aligned}$$

con $\xi = s/L$.

9. Rigidez local

En el sistema local, la matriz 6×6 tiene forma cerrada por integración analítica:

$$\mathbf{K}_{\text{local}} = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}.$$

En no-linealidad material, $E \rightarrow E_t(\varepsilon_{axial})$ devuelto por el material — escala **todos** los términos de la matriz por igual. Esta es una aproximación: supone que la plasticidad/daño afecta uniformemente a la sección.

10. Fuerzas internas

En el sistema local:

$$\mathbf{F}_{\text{int,local}} = \mathbf{K}_{\text{local}} \mathbf{u}_{\text{local}}.$$

La componente axial se **corrige** con el esfuerzo axial verdadero del material: $F_1 = -\sigma A$, $F_4 = +\sigma A$. Esto permite que el material aporte σ no-lineal sin que la formulación de flexión interfiera.

11. Ensamblaje global

$$\mathbf{K}_{\text{global}} = \mathbf{T}^\top \mathbf{K}_{\text{local}} \mathbf{T}, \quad \mathbf{F}_{\text{int}} = \mathbf{T}^\top \mathbf{F}_{\text{int,local}}.$$

12. Cuadratura

No aplica (forma cerrada para la matriz; integración analítica de los polinomios de Hermite). El campo `n_integration_points: 1` se refiere al único estado material conceptual del elemento (la deformación axial media).

3.1.3 Contrato de implementación

```

name: Frame2DEuler
kind: element
status: validated

interface:
  dof_names: [ux, uy, rz]
  n_nodes: 2
  strain_dim: 1
  n_integration_points: 1

parameters:
- { name: A, type: float, required: true, desc: "Área de la sección transversal" }
- { name: I, type: float, required: true, desc: "Momento de inercia respecto al eje perpendicular al plano (z)" }

material_contract:
  signature: "compute_state $\epsilon$ (, state) ->  $\sigma$ (, E_tangent, state)"
  strain_kind: "axial escalar (deformación media axial  $\epsilon = (u_2 - u_1)/L$  en sistema local)"
  nonlinearity_model: "E_tangent escala toda la matriz local - no hay distinción axial vs flexión en régimen no-elástico"

conventions:
  sign: " $\sigma > 0 \Leftrightarrow \epsilon > 0$  (elongación) en el eje axial"
  rotation_sign: "r_z positivo antihorario (convención matemática estándar)"
  node_orientation: "el eje local va del nodo 1 al nodo 2; permutar nodos invierte el signo de las fuerzas internas"
  configuration: "inicial fija - L, c, s, T no se actualizan con los desplazamientos"

validity:
- "vigas esbeltas:  $L/h \gtrsim 10$  (h = canto de la sección)"
- "pequeños desplazamientos y pequeñas rotaciones"
- " $|\epsilon|_{\text{axial}} \lesssim 1e-2$ "

out_of_scope:
- "vigas peraltadas con deformación por cortante significativa (usar Frame2DTimoshenko)"
- "grandes rotaciones o desplazamientos (no hay variante corotacional en el catálogo actual)"
- "plasticidad distribuida en la sección (fibras); el modelo escala rigidez global por  $E_t$ "
- "pandeo (requiere rigidez geométrica, no implementada en esta viga lineal)"
- "fuerzas de cuerpo no uniformes (trapezoidales, puntuales en el vano): sólo b uniforme vía compute_body_load"

acceptance:
- name: respuesta axial pura
  setup: "viga horizontal, empotrada en extremo izquierdo, carga axial F en extremo derecho"
  expect: " $u_x$  (extremo libre) =  $F \cdot L / (E \cdot A)$ ; momentos y cortantes nulos"
  tol_rel: 1.0e-10

- name: voladizo con carga transversal (flecha analítica)

```

```

setup: "viga horizontal, empotrada en extremo izquierdo, carga vertical P en
       extremo derecho"
expect: "v (extremo libre) = P·L³/(3·E·I); rotación θ = P·L²/(2·E·I)"
tol_rel: 1.0e-10

- name: simetría de K
  setup: "cualquier configuración"
  expect: "K_global = TK_global (elemento conservativo en régimen elástico)"
  tol_abs: 1.0e-12

references:
- "Bathe K.-J., Finite Element Procedures, §4.2 (formulación isoparamétrica) y cap. 5
  (vigas)"
- "Cook R.D., Concepts and Applications of FEA, §2.7 (elementos de viga)"

```

3.1.4 Implementación

- **Archivo:** `solidum/elements/frame/euler.py` — submódulo del paquete `solidum/elements/frame/` que aloja también `Frame2DTimoshenko` y `Frame2DEulerCorot`.
- **Clase:** `Frame2DEuler` — hereda directamente de `Element`. La construcción de la matriz de transformación **T** se delega a `build_geometry_2d` en `solidum/elements/frame/_shared.py`, compartida con `Frame2DTimoshenko` (la versión corotacional reconstruye **T** desde `alpha0` por su lógica propia).
- **Tests:** `tests/test_frame.py · TestFrame2DEulerAcceptance` — los tres criterios físicos y el registro:
 - `test_acceptance_respuesta_axial_pura` (criterio 1) — resuelve el voladizo con solver, verifica $u_x(L) = FL/(EA)$.
 - `test_acceptance_voladizo_carga_transversal` (criterio 2) — carga transversal P , verifica flecha $v = PL^3/(3EI)$ y rotación $\theta = PL^2/(2EI)$.
 - `test_acceptance_simetria_K` (criterio 3) — viga oblicua ($c=0.6$, $s=0.8$) para evitar ejes canónicos, verifica $\mathbf{K} = \mathbf{K}^T$.
- `test_registro_en_registry` — autodiscover.
- **Notas de traducción:**
 - La matriz **T** se calcula una sola vez en `__init__` sobre la configuración inicial y se guarda como atributo — coherente con el régimen geoméricamente lineal.
 - En `compute_element_state`, la componente axial de $\mathbf{F}_{\text{int,local}}$ se sobrescribe tras el producto $\mathbf{K}_{\text{local}}\mathbf{u}_{\text{local}}$ con el valor σA devuelto por el material. Esto permite usar materiales no-lineales en la rama axial sin que la parte lineal de flexión interfiera.
 - La aproximación del modelo no-lineal es que E_t escala **toda** la matriz local: no hay distinción entre rigidez axial y de flexión en régimen no-elástico. Documentado en `material_contract.nonlinearity_model`.

3.1.5 Diálogo

- **2026-04-21** · Elemento movido a archivo propio `solidum/elements/frame.py` y desacoplado del helper compartido `_frame_geometry`. El método estático `_build_geometry` reimplementa la construcción de **T** dentro de la clase. `Frame2DTimoshenko` sigue en `structural.py` usando su propio acceso al helper compartido; si mañana también se independiza, duplicará o internalizará su propia versión.
- **2026-04-21** · Tests de aceptación cubren la flecha analítica del voladizo a 8 decimales ($v = PL^3/(3EI)$) usando el solver completo del proyecto — validan no solo la cinemática del elemento sino también su integración con ensamblador y solver.
- **2026-05-13** · `frame.py` se parte en paquete `solidum/elements/frame/{euler,timoshenko,euler_corot,_shared}.py`. La duplicación de `_build_geometry` entre Euler y Timoshenko se elimina: la construcción de **T** vuelve a vivir en un único lugar (`build_geometry_2d` en `_shared.py`), pero esta vez sin función helper externa flotante — pertenece al paquete `frame/`. `Frame2DEulerCorot` mantiene su propia reconstrucción de **T** desde `alpha0` porque su cinemática corotacional no se beneficia del helper común.
- **2026-09-22** · Auditoría global: `internal_forces(U, equivalent_load=None)`: cuando el `Assembler` ensambló peso propio o fuerza de cuerpo, `solidum.run` pasa el vector nodal equivalente del elemento (escalado por λ_{final}) y las fuerzas internas de extremo son **F_int - f_eq** en ejes locales. Antes se devolvía **K·u**, que con carga distribuida son fuerzas nodales, no fuerzas internas: un voladizo bajo peso propio daba $V_i = qL/2$ y $M_i = -5qL^2/12$ en vez de qL y $-qL^2/2$, contradiciendo a las reacciones.

3.2 Frame2DEulerCorot

*Orden de trabajo. El usuario escribe **especificación física**, **formulación numérica** y **contrato**; la IA rellena **implementación** y responde en **diálogo**.*

3.2.1 Especificación física

0. Descripción general

Viga 2D esbelta según Euler-Bernoulli en formulación **corrotacional** (Updated Lagrangian). Dos nodos rígidamente conectados, 3 DOFs por nodo (u_x, u_y, r_z). Captura grandes desplazamientos y grandes rotaciones del elemento como un todo con **pequeñas deformaciones axiales** ($|\varepsilon_{axial}| \lesssim 1\%$) y rotaciones nodales deformacionales moderadas.

Abre dominios que la viga lineal no captura: **pandeo por flexión**, **post-pandeo**, **snap-through** de arcos planos, brazos flexibles esbeltos.

1. Cinemática corrotacional

Se separa el movimiento del elemento en:

1. **Rotación rígida** α_e : el ángulo que el eje de la barra ha girado desde la configuración inicial.
2. **Rotación deformacional de cada sección** $\bar{\theta}_i$: la rotación nodal menos la rotación rígida (es lo que genera momento flector).

Sean:

$$\alpha_0 = \arctan 2(Y_2 - Y_1, X_2 - X_1) \quad (\text{ángulo del eje en config. inicial, fijo}),$$

$$\alpha = \arctan 2(y_2 - y_1, x_2 - x_1) \quad (\text{ángulo corriente}),$$

$$\alpha_e = \alpha - \alpha_0 \quad (\text{rotación rígida del elemento}).$$

Rotaciones deformacionales:

$$\bar{\theta}_1 = \theta_1 - \alpha_e, \quad \bar{\theta}_2 = \theta_2 - \alpha_e,$$

donde $\theta_i = r_z^{(i)}$ son las rotaciones totales de los nodos.

2. Medidas de deformación

- Axial: $\varepsilon_{axial} = (l - L_0)/L_0$ con l longitud corriente.
- Curvatura efectiva: $\kappa = (\bar{\theta}_2 - \bar{\theta}_1)/L_0$ (constante si se usa interpolación cúbica).

3. Ecuaciones constitutivas

- Axial: delegado al material (σ, E_t).
- Flexión: $M = E_t I \kappa$ (el mismo E_t del material escala la rigidez de flexión, como en **Frame2DEuler**).

4. Equilibrio — forma débil

PTV en configuración corriente. El elemento calcula solo el lado interno:

$$\delta W_{\text{int}} = \delta \mathbf{u}_e^\top \mathbf{F}_{\text{int}}, \quad \mathbf{K}_T = \mathbf{K}_{\text{material}} + \mathbf{K}_\sigma.$$

3.2.2 Formulación numérica (FEM)

5. DOFs locales deformacionales

Se reduce la descripción del estado deformacional del elemento a **3 magnitudes escalares**:

$$\mathbf{q}_l = [u_l, \bar{\theta}_1, \bar{\theta}_2]^\top, \quad u_l = l - L_0.$$

6. Rigidez local

En el sistema de coordenadas corrotado (eje de la barra corriente), la rigidez local 3×3 :

$$\mathbf{K}_{ll} = \begin{bmatrix} \frac{E_t A}{L_0} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4E_t I}{L_0} & \frac{2E_t I}{L_0} \\ 0 & \frac{2E_t I}{L_0} & \frac{4E_t I}{L_0} \end{bmatrix}.$$

Fuerzas locales $\mathbf{F}_l = \mathbf{K}_{ll} \mathbf{q}_l = [N, M_1, M_2]^\top$, con N sustituido por σA directamente del material para permitir respuestas no-lineales.

7. Matriz de transformación B (3×6)

Relación entre variaciones de $\mathbf{q}_l$ y de los DOFs globales $\delta \mathbf{u}_e$:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -c & -s & 0 & c & s & 0 \\ -s/l & c/l & 1 & s/l & -c/l & 0 \\ -s/l & c/l & 0 & s/l & -c/l & 1 \end{bmatrix}, \quad c = \cos \alpha, \quad s = \sin \alpha.$$

c, s y l se evalúan en **configuración corriente** — esta es la esencia corrotacional.

Fuerzas internas globales:

$$\mathbf{F}_{\text{int}} = \mathbf{B}^\top \mathbf{F}_l.$$

8. Rigidez tangente

Se descompone en contribución material más geométrica:

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_T &= \mathbf{K}_{\text{material}} + \mathbf{K}_\sigma, \\ \mathbf{K}_{\text{material}} &= \mathbf{B}^\top \mathbf{K}_{ll} \mathbf{B}, \\ \mathbf{K}_\sigma &= \frac{N}{l} \mathbf{z} \mathbf{z}^\top + \frac{M_1 + M_2}{l^2} (\mathbf{r} \mathbf{z}^\top + \mathbf{z} \mathbf{r}^\top), \end{aligned}$$

con vectores geométricos de 6 componentes:

$$\mathbf{r} = [-c, -s, 0, c, s, 0]^\top \quad (\text{dirección axial}),$$

$$\mathbf{z} = [-s, c, 0, s, -c, 0]^\top \quad (\text{perpendicular}).$$

La parte $(N/l)\mathbf{z}\mathbf{z}^\top$ es análoga al $\mathbf{K}_G$ de Truss2DCorot: captura la rigidización por tensión (y el ablandamiento precrítico por compresión, base del pandeo). La parte con momentos acopla rotaciones con traslaciones — crítica para problemas de flexión con desplazamientos significativos.

9. Cuadratura

No aplica (forma cerrada con Hermite cúbicos).

3.2.3 Contrato de implementación

```
name: Frame2DEulerCorot
kind: element
status: validated

interface:
  dof_names: [ux, uy, rz]
  n_nodes: 2
  strain_dim: 1
  n_integration_points: 1

parameters:
  - { name: A, type: float, required: true, desc: "Área de la sección transversal" }
  - { name: I, type: float, required: true, desc: "Momento de inercia respecto al eje perpendicular al plano" }

material_contract:
  signature: "compute_stateE(, state) -> sigma(, E_tangent, state)"
  strain_kind: "axial escalar corotacional E( = (1 - theta L)/theta L)"
  nonlinearity_model: "E_tangent escala K_material local; el sigma_K_ geométrico depende solo de N, 1M, 2M corrientes"

conventions:
  sign: "sigma > 0 <=> E > 0 (elongación); r_z positivo antihorario"
  node_orientation: "eje local del nodo 1 al nodo 2"
  configuration: "Updated Lagrangian - l, c, s, alpha se recalculan en cada evaluación"

validity:
  - "E_axial <= 1e-2 (pequeña deformación axial)"
  - rotaciones rígidas del elemento de cualquier magnitud, pero acumuladas en alpha_e < pi entre commits (rotaciones continuas > pi requerirían tracking de vueltas - fuera de alcance)
  - rotaciones deformacionales de las secciones moderadas theta(|_i| <= 30°); para valores mayores la interpolación Hermite cúbica pierde precisión
  - vigas esbeltas (L/h >= 10)

out_of_scope:
  - rotaciones continuas del eje > pi sin pasar por commit (pendulums; aliasing en atan2)
  - deformaciones axiales grandes (requiere medida logarítmica)
  - plasticidad distribuida en la sección (fibras)
  - cortante transversal significativo (usar versión Timoshenko, pendiente)
  - "fuerzas de cuerpo distribuidas: el usuario reparte carga a los nodos"
```

```

numerical_caveats:
- "El ángulo  $\alpha_e$  se unwrappea a  $\pi(-, \pi]$  por llamada. Si el problema tiene saltos de
  rotación  $> \pi$  entre iteraciones consecutivas del solver, la formulación produce
  resultados incorrectos. Usar pasos de carga finos."
- "En problemas con pandeo, la rigidez tangente se hace singular al cruzar el punto
  crítico. Usar `ArcLengthSolver` para seguir la rama post-crítica."

acceptance:
- name: límite lineal coincide con Frame2DEuler
  setup: "voladizo horizontal, cargas pequeñas  $\varepsilon$  (  $\sim 1e-8$ ,  $v/L \sim 1e-6$  )"
  expect: "K_T y F_int coinciden con Frame2DEuler lineal a tolerancia rtol=1e-4"
  tol_rel: 1.0e-4

- name: invariancia bajo rotación rígida
  setup: "viga inicialmente horizontal, rotada rígidamente  $45^\circ$  (ambos nodos)"
  expect: "F_int = 0,  $\sigma = 0$  (ningún esfuerzo interno bajo rotación rígida pura)"
  tol_abs: 1.0e-10

- name: coherencia tangente/fuerza interna (chequeo por diferencias finitas)
  setup: "configuración arbitraria no trivial; K_T analítica vs derivada numérica de
    F_int"
  expect: " $\|K_T_{analítica} - K_T_{numérica}\| / \|K_T_{analítica}\| \leq 1e-5$ "
  tol_rel: 1.0e-5

- name: simetría de K
  setup: "configuración arbitraria"
  expect: " $K_T = {}^T K_T$ "
  tol_abs: 1.0e-6

- name: Bathe-Bolourchi - cuarto de círculo # añadido 2026-05-19
  setup: "voladizo recto, 10 elementos, momento puro  $M = \pi/(2) \cdot EI/L$  en la punta, 8
    pasos"
  expect: "tip se mueve a  $(R \cdot \sin(\pi/2) - L, R \cdot (1 - \cos(\pi/2)))$  con  $R = EI/M$ ;  $\theta_{tip} = \pi/2$ "
  tol_abs: 0.005 # sobre L (cuerda  $\sim 0.2\%$  en 10 elementos rectos)

- name: Bathe-Bolourchi - medio círculo # añadido 2026-05-19
  setup: "voladizo recto, 20 elementos, momento puro  $M = \pi \cdot EI/L$  en la punta, 20 pasos"
  expect: "tip a  $(-L, 2L\pi/)$  y  $\theta_{tip} = \pi$  la viga se enrosca en semicírculo cerrado"
  tol_abs: 0.01 # sobre L

references:
- "Crisfield M.A., Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, vol
  .1, §7.3 (corotational beams)"
- "Belytschko T., Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures, §4.11"
- "Wriggers P., Nonlinear Finite Element Methods, cap. 4"

```

3.2.4 Implementación

- **Archivo:** `solidum/elements/frame/euler_corot.py` — convive con `Frame2DEuler` y `Frame2DTimoshenko` en el paquete `solidum/elements/frame/`, sin heredar de ninguno. Comparte con ellos los helpers libres de `__shared.py` (carga de cuerpo, masa consistente, traducción a `ElementForces`), pero no `build_geometry_2d`: reconstruye `T` desde `alpha0` por

su lógica corotacional propia.

- **Clase:** `Frame2DEulerCorot` — hereda directamente de `Element`. Métodos internos `_current_geometry` (longitud, cosenos, ángulo corriente y rigid-body α_e) y `_unwrap` (reducción a $(-\pi, \pi]$).
- **Tests:** `tests/test_frame.py` · `TestFrame2DEulerCorotAcceptance` — 4 criterios + registro:
- `test_acceptance_limite_lineal_coincide_con_frame2deuler`
- `test_acceptance_invariancia_rotacion_rigida`
- `test_acceptance_coherencia_tangente_fuerza_interna` — **finite-difference check** de $\mathbf{K}_T$ contra derivada numérica de $\mathbf{F}_{\text{int}}$, red de seguridad clave en esta formulación.
- `test_acceptance_simetria_K`
- `test_registro_en_registry`
- **Notas de traducción:**
- La formulación se basa en 3 DOFs deformacionales $[u, \bar{\theta}_1, \bar{\theta}_2]$ y una matriz $\mathbf{B}$ 3×6 que los relaciona con los DOFs globales. Evaluada en configuración corriente.
- **Signo de la contribución de momentos en $\mathbf{K}_\sigma$:** tras derivar $\partial(\mathbf{z}/l)/\partial\mathbf{u}_e$ analíticamente se obtiene $-(1/l^2)(\mathbf{r}\mathbf{z}^\top + \mathbf{z}\mathbf{r}^\top)$. El signo es **negativo** — un error común es ponerlo positivo. El test de diferencias finitas lo cazó en la primera implementación.
- `compute_internal_forces` proyecta $\mathbf{F}_{\text{int}}$ al sistema local corriente para reportar axial/cortante separados, utilizando la submatriz 2×2 de rotación del eje corriente.
- `_unwrap` lleva los ángulos al intervalo $(-\pi, \pi]$; la formulación es válida mientras la rotación acumulada por paso sea menor que π .

3.2.5 Diálogo

- **2026-04-21** · Implementación siguiendo Crisfield §7.3. Convive en `frame.py` con las vigas lineales por familia temática (todas son vigas 2D), sin herencia ni helpers compartidos.
- **2026-05-13** · `frame.py` se parte en paquete `solidum/elements/frame/`. `EulerCorot` vive ahora en `euler_corot.py`, sin herencia con las otras vigas 2D. Pasan a compartirse los helpers libres de carga de cuerpo, masa y traducción de fuerzas a través de `_shared.py`; la lógica corotacional propia (reconstrucción de $\mathbf{T}$ desde `alpha0`, cinemática actual) se mantiene íntegra dentro de la clase.
- **2026-04-21** · La primera versión tenía el signo equivocado en la parte de momentos de $\mathbf{K}_\sigma$ (+ en lugar de -). El test de coherencia tangente/fuerza interna por diferencias finitas lo detectó inmediatamente: $\|\mathbf{K}_{T,\text{analítica}} - \mathbf{K}_{T,\text{FD}}\|_{\text{rel}}$ del orden de $1e-1$ en lugar de $1e-5$. Tras derivar $\partial(\mathbf{z}/l)/\partial\mathbf{u}_e$ cuidadosamente (ver notas) el signo correcto es negativo. Este episodio justifica retrospectivamente incluir un test FD como criterio de aceptación en toda formulación no-lineal geométrica futura.

- **2026-04-21** · El test del límite lineal usa $P = 10$ N para obtener $v/L \sim 10^{-4}$: suficientemente pequeño para estar en régimen lineal pero suficientemente grande para que el residuo del solver converja por debajo de `tol=1e-8` (cargas menores producen desplazamientos del orden del ruido numérico y el Newton oscila en la tolerancia relativa).
- **2026-09-22** · Auditoría global: `internal_forces(U, equivalent_load=None)`: cuando el `Assembler` ensambló peso propio o fuerza de cuerpo, `solidum.run` pasa el vector nodal equivalente del elemento (escalado por λ_{final}) y las fuerzas internas de extremo son `F_int - f_eq` en ejes locales. Antes se devolvía `K·u`, que con carga distribuida son fuerzas nodales, no fuerzas internas: un voladizo bajo peso propio daba $V_i = qL/2$ y $M_i = -5qL^2/12$ en vez de qL y $-qL^2/2$, contradiciendo a las reacciones.

3.3 Frame2DTimoshenko

*Orden de trabajo. El usuario escribe **especificación física**, **formulación numérica** y **contrato**; la IA rellena **implementación** y responde en **diálogo**.*

3.3.1 Especificación física

0. Descripción general

Elemento 1D inmerso en el plano 2D que modela una **viga** según la teoría de **Timoshenko**. Dos nodos rígidamente conectados, 3 DOFs por nodo (u_x, u_y, r_z) . Transmite **fuerza axial**, **cortante transversal** y **momento flector**. Incluye explícitamente la **deformación por cortante transversal**. Régimen de **linealidad geométrica** (pequeños desplazamientos y rotaciones).

1. Hipótesis cinemática de Timoshenko

- Las secciones transversales se mantienen **planas** tras la deformación (igual que Euler-Bernoulli).
- Las secciones **no** están obligadas a ser perpendiculares al eje neutro: se permite una **rotación adicional** respecto a la tangente.

Consecuencia: la rotación de la sección $\theta(s)$ y la pendiente de la elástica dv/ds son **variables independientes**:

$$\gamma(s) = \frac{dv}{ds} - \theta(s) \neq 0,$$

donde γ es la distorsión angular (deformación por cortante transversal). Euler-Bernoulli corresponde al caso $\gamma = 0$.

Apropiado para vigas **gruesas, cortas o peraltadas** ($L/h \lesssim 10$) donde la deformación por cortante no es despreciable.

2. Campos de desplazamiento

- Axial: $u(s)$ a lo largo del eje local $s \in [0, L]$.
- Transverso: $v(s)$ perpendicular al eje local.
- Rotación de la sección: $\theta(s)$, **independiente** de v .

3. Medidas de deformación

- Axial: $\varepsilon_{axial}(s) = du/ds$.
- Curvatura (flexión): $\kappa(s) = d\theta/ds$.
- Cortante: $\gamma(s) = dv/ds - \theta(s)$.

4. Ecuaciones constitutivas

- Axial: $N = EA \varepsilon_{axial}$ (el material entrega σ y E_t).
- Flexión: $M = EI \kappa$.
- Cortante: $V = GA_s \gamma$, con $G = E/[2(1 + \nu)]$ (módulo de corte) y A_s el **área efectiva de cortante** (menor que A por la distribución no uniforme de la tensión tangencial en la sección).

5. Factor de Phi (shear locking)

La formulación estándar con interpolaciones lineales de v y θ sufre **shear locking** para vigas esbeltas (la rigidez por cortante domina numéricamente aunque γ físicamente sea pequeño). La matriz local incorpora un factor correctivo:

$$\Phi = \frac{12 EI}{G A_s L^2}.$$

Para $\Phi \rightarrow 0$ (viga esbelta) la matriz se reduce a la de Euler-Bernoulli.

6. Equilibrio — forma débil

Principio de trabajos virtuales (PTV). El elemento calcula solo el lado interno:

$$\delta W_{\text{int}} = \int_0^L (N \delta \varepsilon_{axial} + M \delta \kappa + V \delta \gamma) ds = \delta \mathbf{u}_e^\top \mathbf{F}_{\text{int}}.$$

3.3.2 Formulación numérica (FEM)

7. Discretización

Dos nodos ($s = 0$ y $s = L$), 3 DOFs por nodo en coordenadas globales:

$$\mathbf{u}_e = [u_x^{(1)}, u_y^{(1)}, r_z^{(1)}, u_x^{(2)}, u_y^{(2)}, r_z^{(2)}]^\top.$$

8. Sistema local y transformación

Cosenos directores del eje (configuración inicial, fija): $c = (x_2 - x_1)/L$, $s_\theta = (y_2 - y_1)/L$. Matriz de transformación ortogonal 6×6 :

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c & s_\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -s_\theta & c & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c & s_\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -s_\theta & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_{\text{local}} = \mathbf{T} \mathbf{u}_e.$$

9. Rigidez local con corrección por shear locking

Coefficientes:

$$a = \frac{12 EI}{L^3(1 + \Phi)}, \quad b = \frac{6 EI}{L^2(1 + \Phi)}, \quad c_m = \frac{(4 + \Phi) EI}{L(1 + \Phi)}, \quad d = \frac{(2 - \Phi) EI}{L(1 + \Phi)}.$$

$$\mathbf{K}_{\text{local}} = \begin{bmatrix} EA/L & 0 & 0 & -EA/L & 0 & 0 \\ 0 & a & b & 0 & -a & b \\ 0 & b & c_m & 0 & -b & d \\ -EA/L & 0 & 0 & EA/L & 0 & 0 \\ 0 & -a & -b & 0 & a & -b \\ 0 & b & d & 0 & -b & c_m \end{bmatrix}.$$

Para $\Phi \rightarrow 0$: $a \rightarrow 12EI/L^3$, $b \rightarrow 6EI/L^2$, $c_m \rightarrow 4EI/L$, $d \rightarrow 2EI/L$ — se recupera Euler-Bernoulli.

10. Fuerzas internas

$$\mathbf{F}_{\text{int,local}} = \mathbf{K}_{\text{local}} \mathbf{u}_{\text{local}}.$$

La componente axial se corrige con el esfuerzo axial del material: $F_1 = -\sigma A$, $F_4 = +\sigma A$ (permite materiales no-lineales en la rama axial).

11. Ensamblaje global

$$\mathbf{K}_{\text{global}} = \mathbf{T}^\top \mathbf{K}_{\text{local}} \mathbf{T}, \quad \mathbf{F}_{\text{int}} = \mathbf{T}^\top \mathbf{F}_{\text{int,local}}.$$

12. Cuadratura

No aplica (forma cerrada).

3.3.3 Contrato de implementación

```
name: Frame2DTimoshenko
kind: element
status: validated

interface:
  dof_names: [ux, uy, rz]
  n_nodes: 2
  strain_dim: 1
  n_integration_points: 1

parameters:
  - { name: A, type: float, required: true, desc: "Área de la sección transversal" }
  - { name: I, type: float, required: true, desc: "Momento de inercia respecto al eje perpendicular al plano" }
  - { name: As, type: float, required: true, desc: "Área efectiva de cortante" }
```

```

- { name: nu, type: float, required: false, default: 0.3, desc: "Coeficiente de
  Poisson (si el material no lo expone)" }

material_contract:
  signature: "compute_stateE(, state) -> σ(, E_tangent, state)"
  strain_kind: "axial escalar (deformación media  $\epsilon = (u_2 - u_1)/L$  en sistema local)"
  nonlinearity_model: "E_tangent escala toda la matriz local (axial, flexión y cortante
    por igual)"
  poisson_source: "si material.nu existe, se usa; en su defecto el parámetro `nu` del
    elemento con default 0.3 y advertencia por consola"

conventions:
  sign: " $\sigma > 0 \Leftrightarrow \epsilon > 0$  (elongación) en el eje axial"
  rotation_sign: "r_z positivo antihorario"
  node_orientation: "eje local del nodo 1 al nodo 2"
  configuration: "inicial fija - L, c, s, T,  $\phi$  (en forma funcional) se calculan sin
    actualizar"

validity:
- "vigas peraltadas o cortas ( $L/h \lesssim 10$ ) donde el cortante no es despreciable"
- "pequeños desplazamientos y pequeñas rotaciones"
- " $|\epsilon|_{\text{axial}} \lesssim 1e-2$ "

out_of_scope:
- "grandes rotaciones o desplazamientos (no hay variante corrotacional en el catálogo
  actual)"
- "plasticidad distribuida en la sección"
- "pandeo"
- "fuerzas de cuerpo no uniformes (trapezoidales, puntuales en el vano): sólo b
  uniforme vía compute_body_load"

acceptance:
- name: convergencia a Euler-Bernoulli para viga esbelta
  setup: "voladizo con carga transversal P, viga esbelta ( $L/h \gtrsim 100$ )  $\Rightarrow \phi \rightarrow 0$ "
  expect: " $v(L) \approx PL^3/(3EI)$  (solución Euler-Bernoulli) con tolerancia relativa  $\lesssim 1e-3$ "
  tol_rel: 1.0e-3

- name: respuesta axial pura desacoplada
  setup: "voladizo con carga axial F"
  expect: " $u_x(L) = F \cdot L / (E \cdot A)$ ; momentos y cortantes nulos"
  tol_rel: 1.0e-10

- name: simetría de K
  setup: "viga oblicua"
  expect: " $K_{\text{global}} = {}^T K_{\text{global}}$ "
  tol_abs: 1.0e-12

references:
- "Reddy J.N., An Introduction to the Finite Element Method, cap. 5 (vigas de
  Timoshenko)"
- "Bathe K.-J., Finite Element Procedures, §5.4 (formulación con factor  $\phi$ )"

```


3.3.4 Implementación

- **Archivo:** `solidum/elements/frame/timoshenko.py` — submódulo del paquete `solidum/elements/frame/` que aloja también `Frame2DEuler` y `Frame2DEulerCorot`.
- **Clase:** `Frame2DTimoshenko` — hereda directamente de `Element`, sin herencia con las otras vigas 2D. Comparte `build_geometry_2d` con `Frame2DEuler` en `solidum/elements/frame/_shared.py`; además, los helpers libres de carga de cuerpo, masa consistente y traducción a `ElementForces` también viven en `_shared.py`.
- **Tests:** `tests/test_frame.py` · `TestFrame2DTimoshenkoAcceptance`:
- `test_acceptance_convergencia_euler_en_viga_esbelta` (criterio 1) — viga con L/h muy grande, verifica que la flecha tiende a $PL^3/(3EI)$ con tolerancia relativa 10^{-3} .
- `test_acceptance_respuesta_axial_pura` (criterio 2) — carga axial pura, verifica $u_x = FL/(EA)$.
- `test_acceptance_simetria_K` (criterio 3) — viga oblicua, verifica $\mathbf{K} = \mathbf{K}^\top$.
- `test_registro_en_registry` — autodiscover.
- **Notas de traducción:**
- Para no colisionar con la variable cinemática c (coseno director) dentro de `compute_element_state`, el coeficiente c_m de la matriz local se llama `c_coef` en el código y `d_coef` su análogo (antes eran `c` y `d` inline, ambiguos).
- El Poisson ν se toma de `material.nu` si el material lo expone; en su defecto, del parámetro `nu` del elemento con default 0.3 y una advertencia por consola la primera vez que se construye con ese default — atajo a errores silenciosos de usuarios que olvidan especificarlo.
- La matriz $\mathbf{T}$ se calcula una sola vez en `__init__` y se guarda como atributo (régimen geométricamente lineal).
- El factor Φ se recalcula en cada llamada porque depende de E_t devuelto por el material (en régimen no-lineal Φ cambia con el estado).

3.3.5 Diálogo

- **2026-04-21** · Elemento movido a archivo propio `solidum/elements/frame.py` y desacoplado del helper `_frame_geometry`. Con este movimiento, el helper compartido se elimina completamente del repositorio: `Frame2DEuler` y `Frame2DTimoshenko` replican la construcción de $\mathbf{T}$ como método estático `_build_geometry`, cada una en su clase. La duplicación (~15 líneas) es el precio aceptado de la independencia mutua.
- **2026-04-21** · Test del criterio 1: se eligió L/h grande en lugar de reproducir un caso específico de libro porque la convergencia Timoshenko $\rightarrow$ Euler es el comportamiento **esperado por construcción** (factor $\Phi \rightarrow 0$). Verificarlo directamente con el solver completo valida simultáneamente la cinemática de Timoshenko, el tratamiento del shear locking y la integración con ensamblador + solver.

- **2026-05-13** · `frame.py` se parte en paquete `solidum/elements/frame/`. La duplicación de `_build_geometry` ya no se justifica: ambas vigas comparten `build_geometry_2d` en `_shared.py`, helper interno al paquete (no flotante). Las clases siguen sin herencia entre sí.
- **2026-09-22** · Auditoría global: `internal_forces(U, equivalent_load=None)`: cuando el `Assembler` ensambló peso propio o fuerza de cuerpo, `solidum.run` pasa el vector nodal equivalente del elemento (escalado por λ_{final}) y las fuerzas internas de extremo son `F_int - f_eq` en ejes locales. Antes se devolvía `K·u`, que con carga distribuida son fuerzas nodales, no fuerzas internas: un voladizo bajo peso propio daba $V_i = qL/2$ y $M_i = -5qL^2/12$ en vez de qL y $-qL^2/2$, contradiciendo a las reacciones.
- **2026-09-22** · Auditoría global: $\Phi = 24(1+\nu) \cdot I / (A_s \cdot L^2)$, independiente de E_t : con $E_t = 0$ (plasticidad perfecta plastificada) la forma $12 \cdot E_t \cdot I / (G \cdot A_s \cdot L^2)$ dividía $0/0$.

3.4 Frame3D

*Orden de trabajo. El usuario escribe **especificación física**, **formulación numérica** y **contrato**; la IA rellena **implementación** y responde en **diálogo**.*

3.4.1 Especificación física

0. Descripción general

Elemento 1D inmerso en el espacio tridimensional que modela una **viga esbelta 3D**. Dos nodos rígidamente conectados, 6 DOFs por nodo ($u_x, u_y, u_z, r_x, r_y, r_z$). Captura seis acciones internas:

- **Axial** (fuerza normal N a lo largo del eje local x).
- **Cortante en dos planos** (V_y en el plano xy , V_z en el plano xz).
- **Flexión en dos planos** (M_z alrededor del eje local z , M_y alrededor del eje local y).
- **Torsión** (M_x alrededor del eje longitudinal).

Régimen de **linealidad geométrica** (pequeños desplazamientos y rotaciones). Hipótesis de Euler-Bernoulli: secciones planas perpendiculares al eje deformado (sin cizalladura transversal).

1. Hipótesis

- Secciones planas y perpendiculares al eje neutro deformado (igual que Frame2DEuler).
- Flexiones en los dos planos **desacopladas** entre sí (ejes principales de inercia).
- Torsión de Saint-Venant pura (sin alabeo). Válida para secciones macizas o cerradas; abiertas de pared delgada requerirían formulación con alabeo (fuera de alcance).
- Material isótropo 1D; $G = E/[2(1 + \nu)]$.

2. Sistema de ejes locales

Tres ejes ortonormales en cada elemento:

- **$\hat{\mathbf{x}}$ local**: dirección del eje de la barra ($\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)/L$).
- **$\hat{\mathbf{y}}$ local** y **$\hat{\mathbf{z}}$ local**: ejes principales de inercia de la sección, ortogonales al eje.

La orientación de $\hat{\mathbf{y}}$, $\hat{\mathbf{z}}$ no está determinada solo por la dirección del eje — hace falta un **vector de referencia** proporcionado por el usuario (o un default). Es la diferencia estructural respecto al caso 2D, donde el plano era único.

3. Medidas de deformación / acciones internas

- Axial: $\varepsilon_{axial} = du/ds$, tensión $N = EA \varepsilon_{axial}$ (o $N = A \sigma$ con σ del material).
- Flexión en plano xy : curvatura $\kappa_z = d^2v/ds^2$, momento $M_z = EI_z \kappa_z$.
- Flexión en plano xz : curvatura $\kappa_y = d^2w/ds^2$, momento $M_y = EI_y \kappa_y$.
- Torsión: $d\theta_x/ds$, momento torsor $M_x = GJ d\theta_x/ds$.

4. Equilibrio — forma débil

PTV. El elemento calcula solo el lado interno:

$$\delta W_{\text{int}} = \int_0^L (N \delta \varepsilon + M_z \delta \kappa_z + M_y \delta \kappa_y + M_x \delta \theta'_x) ds.$$

3.4.2 Formulación numérica (FEM)

5. Discretización

Dos nodos, 6 DOFs por nodo:

$$\mathbf{u}_e = [u_x^{(1)}, u_y^{(1)}, u_z^{(1)}, r_x^{(1)}, r_y^{(1)}, r_z^{(1)}, u_x^{(2)}, u_y^{(2)}, u_z^{(2)}, r_x^{(2)}, r_y^{(2)}, r_z^{(2)}]^\top.$$

Vector de 12 componentes $\rightarrow$ matrices 12×12 .

6. Construcción de ejes locales

Dados $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2$ y un vector de referencia $\mathbf{v}_{\text{ref}}$ proporcionado:

1. $\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{X}_2 - \mathbf{X}_1)/L$.
2. Proyectar $\mathbf{v}_{\text{ref}}$ al plano perpendicular a $\hat{\mathbf{x}}$:

$$\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{v}_{\text{ref}} - (\mathbf{v}_{\text{ref}} \cdot \hat{\mathbf{x}}) \hat{\mathbf{x}}.$$

1. $\hat{\mathbf{y}} = \tilde{\mathbf{y}}/\|\tilde{\mathbf{y}}\|$ (falla si $\|\tilde{\mathbf{y}}\| \approx 0$: $\mathbf{v}_{\text{ref}}$ paralelo al eje).
2. $\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{y}}$.

Default de $\mathbf{v}_{\text{ref}}$ (cuando el usuario no lo proporciona): $[0, 0, 1]$ (eje z global como "vertical"). Si el eje del elemento es cercanamente paralelo a z global (viga vertical), se usa $[1, 0, 0]$ como fallback y se emite una advertencia.

7. Matriz de transformación global $\rightarrow$ local

$$\boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}^\top \\ \hat{\mathbf{y}}^\top \\ \hat{\mathbf{z}}^\top \end{bmatrix} \quad (3 \times 3, \text{ ortogonal}).$$

$$\mathbf{T} = \text{bloques diag}(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\lambda}) \quad (12 \times 12).$$

Aplicada a los 4 bloques de 3 DOFs: desplazamientos nodo 1, rotaciones nodo 1, desplazamientos nodo 2, rotaciones nodo 2. Las rotaciones infinitesimales en 3D transforman como vectores.

$$\mathbf{u}_{\text{local}} = \mathbf{T} \mathbf{u}_e.$$

8. Matriz de rigidez local

Desacoplada en cuatro contribuciones: axial, torsión, flexión xy (plano con u_y y r_z , inercia I_z), flexión xz (plano con u_z y r_y , inercia I_y).

Definiciones:

$$a_z = \frac{12EI_z}{L^3}, \quad b_z = \frac{6EI_z}{L^2}, \quad c_z = \frac{4EI_z}{L}, \quad d_z = \frac{2EI_z}{L},$$

$$a_y = \frac{12EI_y}{L^3}, \quad b_y = \frac{6EI_y}{L^2}, \quad c_y = \frac{4EI_y}{L}, \quad d_y = \frac{2EI_y}{L}.$$

La rigidez $\mathbf{K}_{\text{local}}$ es simétrica, con los bloques desacoplados (0s fuera de su plano correspondiente). Los signos del bloque de flexión xz se invierten respecto al xy porque u_z y r_y forman una pareja dextrógira opuesta (consecuencia del producto vectorial $\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{z}}$).

Forma concreta en términos de los 12 DOFs locales (la matriz completa vive en la implementación).

9. Fuerzas internas

$$\mathbf{F}_{\text{int,local}} = \mathbf{K}_{\text{local}} \mathbf{u}_{\text{local}},$$

con la componente axial corregida por el σ que devuelve el material: $F_1 = -\sigma A$, $F_7 = +\sigma A$. El resto de componentes viene del producto lineal (permite materiales no-lineales en la rama axial).

10. Ensamblaje global

$$\mathbf{K}_{\text{global}} = \mathbf{T}^\top \mathbf{K}_{\text{local}} \mathbf{T}, \quad \mathbf{F}_{\text{int}} = \mathbf{T}^\top \mathbf{F}_{\text{int,local}}.$$

11. Cuadratura

No aplica (forma cerrada; integración analítica de los polinomios de Hermite).

3.4.3 Contrato de implementación

```
name: Frame3D
kind: element
status: validated

interface:
  dof_names: [ux, uy, uz, rx, ry, rz]
  n_nodes: 2
  strain_dim: 1
  n_integration_points: 1

parameters:
  - { name: A, type: float, required: true, desc: "Área de la sección transversal" }
  - { name: Iy, type: float, required: true, desc: "Momento de inercia alrededor del eje local y" }
  - { name: Iz, type: float, required: true, desc: "Momento de inercia alrededor del eje local z" }
  - { name: J, type: float, required: true, desc: "Constante torsional de Saint-Venant" }
```

```

- { name: nu, type: float, required: false, default: 0.3, desc: "Coeficiente de
  Poisson (si el material no lo expone)" }
- { name: ref_vector, type: list, required: false, default: "[0, 0, 1]",
  desc: "Vector 3D de referencia que fija la orientación de los ejes locales y, z
    de la sección. Default: eje z global." }

material_contract:
  signature: "compute_state(ε, state) -> σ(, E_tangent, state)"
  strain_kind: "axial escalar ε( = (u_2 - u_1)/L en sistema local)"
  nonlinearity_model: "E_tangent escala toda la matriz local; G se recalcula como E_t
    v/[2(1+)]"
  poisson_source: "material.nu si existe; en su defecto parámetro `nu` del elemento"

conventions:
  sign: "σ > 0 ⇔ ε > 0 (elongación); momentos siguen regla de la mano derecha respecto
    a los ejes locales"
  local_axes: "x_local = eje de la barra; y_local, z_local = ejes principales de
    inercia definidos por ref_vector"
  node_orientation: "eje local del nodo 1 al nodo 2"
  configuration: "inicial fija - L, T, ejes locales no se actualizan"

validity:
- "vigas esbeltas (L/h ≥ 10 en ambos planos de flexión)"
- "pequeños desplazamientos y pequeñas rotaciones en el espacio"
- "ε|_axial| ≤ 1e-2"
- "sección con ejes principales de inercia bien definidos por ref_vector"

out_of_scope:
- grandes rotaciones espaciales (requeriría Frame3DCorot; pendiente)
- torsión con alabeo restringido (secciones abiertas de pared delgada)
- plasticidad distribuida en la sección (fibras)
- pandeo por bifurcación
- deformación por cortante transversal significativa (Timoshenko 3D, fuera de alcance)
- "fuerzas de cuerpo distribuidas: el usuario reparte carga a los nodos"

numerical_caveats:
- "Si ref_vector es paralelo al eje de la barra, la proyección al plano perpendicular
  se anula y el constructor aborta con mensaje claro - el usuario debe elegir otro
  vector."
- "Para barras verticales (eje casi paralelo a z global) con ref_vector default, el
  constructor usa [1, 0, 0] como fallback y emite advertencia por consola."

acceptance:
- name: respuesta axial pura
  setup: "voladizo alineado con eje x, carga F axial en extremo libre"
  expect: "u_x = F·L/(E·A); demás componentes nulas"
  tol_rel: 1.0e-10

- name: flexión en plano xy (coherencia con Frame2D)
  setup: "voladizo alineado con eje x, carga P en dirección y, ref_vector = [0,0,1]"
  expect: "v_y = P·L³/(3·E·Iz), θ_z = P·L²/(2·E·Iz)"
  tol_rel: 1.0e-10

- name: flexión en plano xz
  setup: "voladizo alineado con eje x, carga P en dirección z, ref_vector = [0,1,0]"

```

```

expect: "v_z = P·L³/(3·E·Iy), θ_y = -P·L²/(2·E·Iy) (signo por mano derecha)"
tol_rel: 1.0e-10

- name: torsión pura
  setup: "voladizo con momento T aplicado alrededor del eje de la barra en el extremo libre"
  expect: "θ_x = T·L/(G·J); demás componentes nulas"
  tol_rel: 1.0e-10

- name: simetría de K
  setup: "viga en orientación arbitraria con ref_vector genérico"
  expect: "K_global = TK_global"
  tol_abs: 1.0e-8

references:
- "Przemieniecki J.S., Theory of Matrix Structural Analysis, Tabla 11.3"
- "Cook R.D., Concepts and Applications of FEA, §2.8"
- "Bathe K.-J., Finite Element Procedures, cap. 5"

```

3.4.4 Implementación

- **Archivo:** `solidum/elements/frame3d.py` — archivo propio, sin dependencia de ningún otro elemento.
- **Clase:** `Frame3D` — hereda directamente de `Element`. Métodos privados `_build_local_frame` (longitud, matriz λ 3×3 y T 12×12) y `_build_local_stiffness` (matriz K_{local} 12×12 con bloques axial, torsión y flexión en ambos planos).
- **Tests:** `tests/test_frame3d.py` · `TestFrame3DAcceptance` — cubre los 5 criterios + validación de `ref_vector` paralelo al eje + registro:
 - `test_acceptance_respuesta_axial_pura`
 - `test_acceptance_flexion_xy_coincide_con_frame2d`
 - `test_acceptance_flexion_xz`
 - `test_acceptance_torsion_pura`
 - `test_acceptance_simetria_K`
 - `test_rechazo_ref_vector_paralelo`
 - `test_registro_en_registry`
- **Notas de traducción:**
 - La matriz λ 3×3 se construye como $[\hat{x}^T; \hat{y}^T; \hat{z}^T]$ — las filas son los ejes locales expresados en coordenadas globales. T 12×12 es un `blkdiag` de cuatro copias de λ (traslaciones y rotaciones transforman como vectores en 3D infinitesimal).

- El default de `ref_vector` es $[0, 0, 1]$; el fallback $[1, 0, 0]$ se activa cuando $|\hat{\mathbf{x}} \cdot \hat{\mathbf{z}}_{\text{global}}| > 0.99$ (barra cercanamente vertical). Ambas rutas emiten advertencia por consola la primera vez que se usan con default.
- La matriz $\mathbf{K}_{\text{local}}$ se construye rellenando entradas no nulas en sus 4 bloques desacoplados (axial, torsión, flexión xy , flexión xz). Los signos de la flexión xz están invertidos respecto a la flexión xy porque la pareja (u_z, r_y) tiene orientación dextrógira opuesta a (u_y, r_z) : este punto se verifica explícitamente en `test_acceptance_flexion_xz`.
- `compute_internal_forces` devuelve cortantes, torsión y momentos en ambos extremos separados — útil para post-proceso estructural (diagramas de fuerzas internas).

3.4.5 Diálogo

- **2026-04-21** · Elemento creado como componente totalmente autónomo: no hereda de `Frame2DEuler` ni de ninguna otra viga. La maquinaria cinemática 3D se implementa íntegra dentro de `frame3d.py`, coherente con la filosofía aplicada a cables.
- **2026-04-21** · Decisión sobre `ref_vector` vs "tercer nodo de orientación". Se optó por `ref_vector` (vector 3D proyectado al plano perpendicular al eje) por ser más compacto en YAML y no requerir nodos fantasma en la malla. El default $[0, 0, 1]$ cubre la mayoría de casos de ingeniería estructural (estructuras terrestres con gravedad en $-z$); el fallback para barras verticales usa $[1, 0, 0]$ con advertencia explícita.
- **2026-04-21** · Verificación cruzada con `Frame2DEuler`: el criterio 2 aplica una viga alineada con el eje x global bajo carga en y ; los desplazamientos resultantes deben coincidir con la solución 2D clásica $v = PL^3/(3EI_z)$, $\theta = PL^2/(2EI_z)$. El test lo verifica a 8 decimales. Esto blindo la coherencia dimensional: el 3D se reduce al 2D sin error acumulado cuando el problema es efectivamente plano.
- **2026-09-22** · Auditoría global: `internal_forces(U, equivalent_load=None)`: cuando el `Assembler` ensambló peso propio o fuerza de cuerpo, `solidum.run` pasa el vector nodal equivalente del elemento (escalado por λ_{final}) y las fuerzas internas de extremo son $\mathbf{F}_{\text{int}} - \mathbf{f}_{\text{eq}}$ en ejes locales. Antes se devolvía $\mathbf{K} \cdot \mathbf{u}$, que con carga distribuida son fuerzas nodales, no fuerzas internas: un voladizo bajo peso propio daba $V_i = qL/2$ y $M_i = -5qL^2/12$ en vez de qL y $-qL^2/2$, contradiciendo a las reacciones.

Capítulo 4

Elementos 2D — Sólidos

4.1 Tri3

Documentación retroactiva del elemento ya implementado.

4.1.1 Especificación física

0. Descripción general

Elemento sólido bidimensional plano de primer orden, triangular de tres nodos. Aproximación lineal C^0 del campo de desplazamientos en coordenadas naturales (ξ, η) . Conocido en la literatura como elemento *constant strain triangle* (CST): la matriz $\mathbf{B}$ es constante sobre el elemento, por lo que la deformación $\boldsymbol{\varepsilon}$ y la tensión $\boldsymbol{\sigma}$ son uniformes dentro de cada Tri3. Régimen de pequeños desplazamientos y deformaciones.

1. Cinemática de desplazamientos

$$u_x(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^3 N_i(\xi, \eta) u_x^{(i)}, \quad u_y(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^3 N_i(\xi, \eta) u_y^{(i)}.$$

2. Cinemática de deformaciones

Notación Voigt 2D $[\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}]$, idéntica a la de Quad4. Por la linealidad de N_i , las derivadas $\partial N_i / \partial x$ son constantes y $\boldsymbol{\varepsilon}$ es uniforme en el elemento.

3. Ecuación constitutiva

Delegada al material 2D (STRAIN_DIM = 3). Soporta Elastic2D, IsotropicDamage2D, VonMises2D (este último solo plane_strain).

4. Equilibrio — forma fuerte

$$-\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{b} \quad \text{en } \Omega, \quad \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \bar{\mathbf{t}} \quad \text{en } \partial\Omega_N, \quad \mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} \quad \text{en } \partial\Omega_D.$$

5. Equilibrio — forma débil

Idéntica a la del Quad4; el principio variacional no depende de la forma del elemento.

4.1.2 Formulación numérica (FEM)

6. Discretización

Tres nodos en orden antihorario sobre el plano (x, y) . Mapeo isoparamétrico desde el triángulo de referencia con vértices en $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$. Jacobiano $\mathbf{J} = \partial(x, y)/\partial(\xi, \eta)$ es constante sobre el elemento; el código aborta con error si $\det \mathbf{J} \leq \text{tol}$ (nodos colineales o invertidos).

7. Funciones de forma

Coordenadas baricéntricas:

$$N_1 = 1 - \xi - \eta, \quad N_2 = \xi, \quad N_3 = \eta.$$

Sus derivadas en coordenadas naturales son constantes:

$$\partial N_1 / \partial \xi = -1, \quad \partial N_2 / \partial \xi = 1, \quad \partial N_3 / \partial \xi = 0;$$

$$\partial N_1 / \partial \eta = -1, \quad \partial N_2 / \partial \eta = 0, \quad \partial N_3 / \partial \eta = 1.$$

8. Matriz deformación-desplazamiento

$\mathbf{B}$ tiene tamaño 3×6 y, una vez transformadas las derivadas a globales vía $\mathbf{J}^{-1}$, sus entradas son **constantes** sobre el elemento:

$$\mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} \partial N_i / \partial x & 0 \\ 0 & \partial N_i / \partial y \\ \partial N_i / \partial y & \partial N_i / \partial x \end{bmatrix}.$$

9. Rigidez elemental

$$\mathbf{K}_e = \mathbf{B}^\top \mathbf{D} \mathbf{B} A_e t,$$

con $A_e = \frac{1}{2} \det \mathbf{J}$ el área del triángulo y t el espesor. La integración es exacta con un único punto central porque $\mathbf{B}$ es constante.

10. Fuerzas internas

$$\mathbf{F}_{\text{int}} = \mathbf{B}^\top \boldsymbol{\sigma} A_e t.$$

11. Cuadratura

Un punto central (en el baricentro) con peso $w = 1/2$ sobre el triángulo de referencia. Es exacto para formas constantes de $\mathbf{B}$ y $\boldsymbol{\sigma}$.

12. Cargas distribuidas consistentes

Fuerza de cuerpo $\mathbf{b}$. Con N_i lineales y $\mathbf{b}$ uniforme la integral es exacta:

$$\mathbf{f}_e^b = \int_{\Omega_e} \mathbf{N}^\top \mathbf{b} t dA \implies \text{cada nodo recibe } \frac{1}{3} \mathbf{b} A_e t.$$

Tracción de superficie $\bar{\mathbf{t}}$ sobre un borde recto. Con $\bar{\mathbf{t}}$ constante el reparto es $\frac{L}{2} \bar{\mathbf{t}} t$ en cada uno de los dos nodos del borde. Bordes numerados según la conectividad:

Edge	Nodos
0	(0, 1)
1	(1, 2)
2	(2, 0)

$\bar{\mathbf{t}}$ se especifica en coordenadas globales (t_x, t_y) . Tracción variable o presión normal no soportadas en este paso.

13. Salida por punto de Gauss

`compute_gauss_state(U)` devuelve la misma estructura que en `Quad4` pero con un único punto (centroide). Para `Tri3` ε y σ son constantes sobre el elemento, así que el dato del punto coincide con el promedio.

4.1.3 Limitación crítica — *shear locking*

El `Tri3` es notoriamente rígido en flexión: tres DOFs de desplazamiento no bastan para representar el modo de flexión puro de una viga discretizada en triángulos, por lo que el elemento responde con cortante espurio (*shear locking*) y subestima sistemáticamente la deflexión. La severidad crece con la relación L/h del problema. Recomendación operativa: usar `Quad4` por defecto; reservar `Tri3` para zonas de transición de malla en regiones donde el campo de tensiones varía suavemente.

4.1.4 Contrato de implementación

```
name: Tri3
kind: element
status: validated

interface:
  dof_names: [ux, uy]
  n_nodes: 3
  strain_dim: 3          # Voigt 2D  $\varepsilon[_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}]$ 
  n_integration_points: 1

parameters:
  - { name: thickness, type: float, required: false, default: 1.0, desc: Espesor para
      estado plano }

material_contract:
  signature: "compute_state( $\varepsilon$ (, state) ->  $\sigma$ (, C_tangent, state)"
  strain_kind: "Voigt 2D  $\varepsilon[_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}]$ "
```

```

conventions:
    sign: "tensión positiva = tracción"
    voigt: "[xx, yy, xy] con  $\gamma_{xy} = 2 \cdot \epsilon_{xy}$ "
    node_orientation: "antihorario (asegura  $\det J > 0$ )"

validity:
    - "pequeños desplazamientos y deformaciones"
    - "campos de tensión que varían suavemente sobre el elemento"

out_of_scope:
    - "flexión dominante (shear locking severo)"
    - "elementos de alto orden (Tri6)"
    - "grandes deformaciones"

acceptance:
    verification:
        - name: patch_test_macneal_harder
          setup: "4 Tri3 distorsionados alrededor de un nodo interior descentrado
                  con campo lineal  $u = 1e-3 \cdot (x + y/2)$ ,  $v = 1e-3 \cdot (y + x/2)$ 
                  impuesto en los 4 nodos del contorno del cuadrado unitario"
          expect: "nodo interior adopta el campo lineal y  $\epsilon = (1e-3, 1e-3,$ 
                   $1e-3)$  en cada elemento;  $\sigma$  uniforme"
          tol_rel: 1.0e-10
    specific:
        - name: parche de deformación constante sobre malla triangular regular
          setup: "malla triangular con campo de desplazamiento lineal y material Elastic2D"
          expect: " $\epsilon$  constante (CST reproduce campos lineales por construcción)"
          tol_rel: 1.0e-12
        - name: jacobiano degenerado abortado
          setup: "tres nodos colineales"
          expect: "ValueError en _compute_kinematics_tri3"
        - name: cargas consistentes - body load uniforme
          setup: "Tri3 con b uniforme"
          expect: "cada nodo recibe  $(1/3) \cdot b \cdot A_e \cdot t$ ;  $\Sigma = b \cdot A_e \cdot t$ "
          tol_rel: 1.0e-12
        - name: cargas consistentes - tracción uniforme en un borde
          setup: "Tri3 con tracción constante en un borde"
          expect: " $\Sigma_f = \tau \cdot L \cdot t$  y reparto  $L/2$  a cada nodo del borde, 0 en el opuesto"
          tol_rel: 1.0e-12

references:
    - "Cook, Malkus, Plesha, Witt, Concepts and Applications of FEA, §3.6 (CST)"
    - "Zienkiewicz O.C., The Finite Element Method, vol. 1, §5 (limitations of CST)"

```

4.1.5 Implementación

- **Archivo:** `solidum/elements/solid_2d/tri3.py`
- **Clase:** `Tri3` (registrada vía `@ElementRegistry.register`)
- **Función núcleo:** `_compute_kinematics_tri3(coords)`, decorada con `@njit`, en `_shared.py`. Reutiliza `_compute_integrands` (también en `_shared`, compartido con `Quad4`) con peso $w = 0.5$.

- **Tests:**
- `tests/test_solid_2d.py` — patch test sobre malla triangular regular y modos de cuerpo rígido.
- `tests/test_patch_solid_2d.py` — patch test de MacNeal-Harder con nodo interior libre (NAFEMS, V&V).

4.1.6 Diálogo

- **2026-04-30** · Spec retroactiva. `Tri3` precedía al protocolo spec-first; la spec se creó documentando la formulación ya implementada. Promovido `status: validated`.
- **2026-04-30** · Añadido patch test de MacNeal-Harder (NAFEMS) en `acceptance_verification`. Cuatro triángulos alrededor de un nodo interior descentrado reproducen un campo lineal impuesto en el contorno con ε constante en cada elemento.
- **2026-05-04** · Expuesta `compute_gauss_state(U)` (1 punto central). El `VtkExporter` consume σ por elemento y promedia a nodos (`Sigma*_nodal`).
- **2026-05-04** · Añadidas cargas distribuidas consistentes (`compute_body_load`, `compute_edge_traction`) con la misma semántica que `Quad4`. Para `Tri3` ambos integrandos son exactos analíticamente: body load reparte 1/3 por nodo, tracción de borde reparte $L/2$ a cada uno de los dos nodos del borde.
- **2026-09-22** · Auditoría global: tolerancia del jacobiano ahora **relativa** ($\det J \leq \text{JACOBIAN_RTOL} \cdot \Pi \|\text{fila}_i(J)\|$, cota de Hadamard, adimensional): la absoluta $1e-10$ sobre $\det J$ rechazaba mallas finas en metros sin distorsión.
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): la cinemática del elemento pasa a un núcleo compilado compartido (`_kin2d_from_dN`) y se expone como `BATCH_KINEMATICS`; `compute_element_state` no cambia de formulación. El `Assembler` agrupa los elementos en familias y los evalúa en un kernel único; equivalencia con el camino por elemento verificada a $1e-14$ en K y F_{int} sobre todos los materiales compatibles (`tests/test_batch_assembly.py`).
- **2026-09-22** · Cierre del [ADR 0014](#) (§9): la cinemática por lotes (`BATCH_KINEMATICS`) ya **no lanza** con jacobiano degenerado —devuelve $\det J \leq 0$ y el ensamblador lanza el `ValueError` con el id del elemento—, porque el kernel de familia tiene ahora variante paralela (`prange`, bit a bit igual a la serie) y una excepción dentro de la región paralela se pierde; el camino por elemento sigue lanzando como siempre. Declara las funciones de forma para el post-proceso por familia (`Family.gauss_state`, mismo resultado que `compute_gauss_state`, verificado en `tests/test_batch_postprocess.py`). Formulación sin cambios.

4.2 Quad4

Documentación retroactiva del elemento ya implementado. Cubre la formulación, el contrato de implementación y la trazabilidad con tests existentes.

4.2.1 Especificación física

0. Descripción general

Elemento sólido bidimensional plano de primer orden, cuadrilátero de cuatro nodos. Aproximación bilineal C^0 del campo de desplazamientos en coordenadas naturales $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$. Formulación isoparamétrica: la geometría y los desplazamientos comparten las mismas funciones de forma. Régimen de pequeños desplazamientos y deformaciones.

1. Cinemática de desplazamientos

$$u_x(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^4 N_i(\xi, \eta) u_x^{(i)}, \quad u_y(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^4 N_i(\xi, \eta) u_y^{(i)}.$$

2. Cinemática de deformaciones

Tensor infinitesimal en notación Voigt 2D $[\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}]$:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}, \quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}, \quad \gamma_{xy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}.$$

3. Ecuación constitutiva

Delegada al material 2D (STRAIN_DIM = 3). El elemento llama `material.compute_state( $\varepsilon$ , state) → ( $\sigma$ , C_tangent, state')` por punto de Gauss y soporta cualquier ley constitutiva 2D (Elastic2D, IsotropicDamage2D, VonMises2D).

4. Equilibrio — forma fuerte

$$-\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{b} \quad \text{en } \Omega, \quad \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \bar{\mathbf{t}} \quad \text{en } \partial\Omega_N, \quad \mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} \quad \text{en } \partial\Omega_D.$$

5. Equilibrio — forma débil

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^\top \boldsymbol{\sigma} dV = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^\top \mathbf{b} dV + \int_{\partial\Omega_N} \delta \mathbf{u}^\top \bar{\mathbf{t}} dS, \quad \forall \delta \mathbf{u} \in V_0.$$

4.2.2 Formulación numérica (FEM)

6. Discretización

Cuatro nodos en orden antihorario sobre el plano (x, y) . Mapeo isoparamétrico desde el cuadrado de referencia $[-1, 1]^2$:

$$x(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^4 N_i(\xi, \eta) x^{(i)}, \quad y(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^4 N_i(\xi, \eta) y^{(i)}.$$

Jacobiano $\mathbf{J} = \partial(x, y)/\partial(\xi, \eta)$ y su determinante $\det \mathbf{J}$ entran en el cambio de variable de la integración. El código aborta con error si $\det \mathbf{J} \leq \text{tol}$ (elemento degenerado o nodos en orden invertido).

7. Funciones de forma

Producto tensorial bilineal:

$$N_i(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 + \xi_i \xi)(1 + \eta_i \eta), \quad (\xi_i, \eta_i) = (\pm 1, \pm 1).$$

Convención de numeración (antihorario): $(\xi_1, \eta_1) = (-1, -1)$, $(\xi_2, \eta_2) = (+1, -1)$, $(\xi_3, \eta_3) = (+1, +1)$, $(\xi_4, \eta_4) = (-1, +1)$.

8. Matriz deformación-desplazamiento

Las derivadas en globales se obtienen vía $\partial N_i/\partial x = \mathbf{J}^{-1} \partial N_i/\partial \xi$. La matriz $\mathbf{B}$ de tamaño 3×8 se ensambla por nodo:

$$\mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} \partial N_i/\partial x & 0 \\ 0 & \partial N_i/\partial y \\ \partial N_i/\partial y & \partial N_i/\partial x \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e.$$

9. Rigidez elemental

$$\mathbf{K}_e = \int_{\Omega} \mathbf{B}^\top \mathbf{D} \mathbf{B} t dA = \sum_{p=1}^{n_g} \mathbf{B}(\xi_p, \eta_p)^\top \mathbf{D}_p \mathbf{B}(\xi_p, \eta_p) \det \mathbf{J}_p w_p t,$$

donde t es el espesor (**thickness**) y $\mathbf{D}_p$ es el tensor constitutivo tangente devuelto por el material en cada punto.

10. Fuerzas internas

$$\mathbf{F}_{\text{int}} = \sum_{p=1}^{n_g} \mathbf{B}(\xi_p, \eta_p)^\top \boldsymbol{\sigma}_p \det \mathbf{J}_p w_p t.$$

11. Cuadratura

Por defecto Gauss–Legendre 2×2 (cuatro puntos): orden de exactitud 3 — integra exactamente $\mathbf{K}_e$ para Jacobiano constante (geometría de paralelogramo) y captura el comportamiento dominante en geometrías irregulares moderadas. Soporta esquemas alternativos vía el parámetro **quadrature** (lista nombrada en **QuadratureRegistry**).

Aviso sobre integración reducida: el esquema 1×1 está disponible pero el código emite advertencia explícita; un único punto central no detecta los modos de hourglass (energía nula con desplazamientos de signo alternado), que pueden contaminar la respuesta sin estabilización adicional. No se implementa estabilización tipo Flanagan-Belytschko.

12. Cargas distribuidas consistentes

Fuerza de cuerpo $\mathbf{b}$ (e.g. peso propio $\mathbf{b} = (0, -\rho g)$, fuerza centrífuga). Vector nodal equivalente:

$$\mathbf{f}_e^b = \int_{\Omega_e} \mathbf{N}^\top \mathbf{b} t dA = \sum_{p=1}^{n_g} \mathbf{N}(\xi_p, \eta_p)^\top \mathbf{b} \det \mathbf{J}_p w_p t,$$

donde $\mathbf{N}$ es la matriz 2×8 de funciones de forma. Se reutiliza la cuadratura del elemento (Gauss 2×2 por defecto) — exacta para $\mathbf{b}$ uniforme y geometrías de paralelogramo, y adecuada para geometrías irregulares moderadas.

Tracción de superficie $\bar{\mathbf{t}}$ sobre un borde $\Gamma_e \subset \partial\Omega_N$:

$$\mathbf{f}_e^t = \int_{\Gamma_e} \mathbf{N}^\top \bar{\mathbf{t}} t dS.$$

Cada borde es una recta entre dos nodos; sobre él las funciones de forma son lineales y, para $\bar{\mathbf{t}}$ constante, la integral se reduce a un reparto exacto de $\frac{L}{2} \bar{\mathbf{t}} t$ a cada uno de los dos nodos del borde, donde L es la longitud del segmento. Bordes numerados según la conectividad nodal:

Edge	Nodos
0	(0, 1)
1	(1, 2)
2	(2, 3)
3	(3, 0)

$\bar{\mathbf{t}}$ se especifica en **coordenadas globales** (t_x, t_y) ; presiones normales se obtienen multiplicando previamente por la normal exterior del borde. Tracción variable a lo largo del borde no está soportada en este paso.

13. Salida por punto de Gauss

compute_gauss_state(U) devuelve un dict con ε y σ en cada uno de los n_g puntos de Gauss del elemento, junto con sus coordenadas naturales y globales. Habilita post-proceso fino (mapas no promediados, suavizado nodal, extrapolación tipo Barlow). **compute_internal_forces** queda como atajo de promedio.

4.2.3 Contrato de implementación

```

name: Quad4
kind: element
status: validated

interface:
  dof_names: [ux, uy]
  n_nodes: 4
  strain_dim: 3          # Voigt 2D  $\epsilon[_{xx}, \epsilon[_{yy}, \gamma[_{xy}]$ 
  n_integration_points: 4 # default Gauss 2x2

parameters:
- { name: thickness, type: float, required: false, default: 1.0, desc: Espesor para
  estado plano }
- { name: quadrature, type: tuple, required: false, default: "2x2", desc: Regla de
  cuadratura desde QuadratureRegistry }

material_contract:
  signature: "compute_state $\epsilon$ (, state) ->  $\sigma$ (, C_tangent, state)"
  strain_kind: "Voigt 2D  $\epsilon[_{xx}, \epsilon[_{yy}, \gamma[_{xy}]$ "

conventions:
  sign: "tensión positiva = tracción"
  voigt: "[xx, yy, xy] con  $\gamma_{xy} = 2 \cdot \epsilon_{xy}$  (engineering shear strain)"
  node_orientation: "antihorario (asegura  $\det J > 0$ )"

validity:
- "pequeños desplazamientos y deformaciones"
- "geometría sin distorsión severa ( $\det J > \text{tol}$  en todos los puntos de Gauss)"
- "compatible con materiales Elastic2D, IsotropicDamage2D, VonMises2D (este último
  solo plane_strain)"

out_of_scope:
- "grandes deformaciones, formulaciones corotacionales o totales lagrangianas"
- "estabilización contra hourglass para integración reducida"
- "elementos de alto orden (Q8, Q9)"

acceptance:
  verification:
- name: patch_test_macneal_harder
  setup: "5 Quad4 distorsionados (4 nodos exteriores + 4 interiores)
  con campo lineal  $u = 1e-3 \cdot (x + y/2)$ ,  $v = 1e-3 \cdot (y + x/2)$ 
  impuesto en los 4 nodos del contorno"
  expect: "nodos interiores adoptan el campo lineal y  $\epsilon = (1e-3, 1e-3,$ 
   $1e-3)$  en todos los puntos de Gauss;  $\sigma$  uniforme"
  tol_rel: 1.0e-10
  specific:
- name: parche de tracción uniaxial sobre malla regular
  setup: "malla regular con campo de desplazamiento lineal y material Elastic2D"
  expect: " $\epsilon_{xx}$  constante en todos los puntos de Gauss"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: jacobiano degenerado abortado
  setup: "elemento con nodos colineales o en orden inverso"
  expect: "ValueError en _compute_kinematics"
- name: cargas consistentes - body load uniforme

```

```

    setup: "Quad4 regular y distorsionado con b uniforme; sumar componentes nodales"
    expect: "Σf_x = b_x·A·t y Σf_y = b_y·A·t (invariante de geometría)"
    tol_rel: 1.0e-10
- name: cargas consistentes - tracción uniforme en un borde
  setup: "Quad4 con tracción constante en un borde"
  expect: "Σf = t·L·t y reparto L/2 a cada nodo del borde, 0 en los demás"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: patch físico de tracción uniaxial
  setup: "Quad4 cuadrado L×H, borde izquierdo con ux=0 (n0,n3) + uy=0 (n0); borde
        derecho con tracción uniforme (p,0)"
  expect: "u reproduce ux=p·x/E, uy=v=-p·y/E (plane stress); σ_xx=p, σ_yyσ=-xy=0"
  tol_rel: 1.0e-10

references:
- "Bathe K.-J., Finite Element Procedures, §5.3 (isoparametric elements)"
- "Cook, Malkus, Plesha, Witt, Concepts and Applications of FEA, §6 (plane stress/
  strain)"

```

4.2.4 Implementación

- **Archivo:** [solidum/elements/solid_2d/quad4.py](#)
- **Clase:** Quad4 (registrada vía `@ElementRegistry.register`)
- **Funciones núcleo:** `_compute_kinematics(xi, eta, coords)` y `_compute_integrands(B, C, σ, detJ, w, t)`, ambas decoradas con `@njit` (Numba) para evaluar **B**, **det J** y los integrandos a velocidad cercana a Fortran. Viven en [solidum/elements/solid_2d/_shared.py](#) y se comparten con Tri3.
- **Tests:**
- [tests/test_solid_2d.py](#) — ensamblaje de **B**, simetría de **K_e**, modos de cuerpo rígido y tracción uniaxial sobre malla regular.
- [tests/test_patch_solid_2d.py](#) — patch test de MacNeal-Harder sobre 5 Quad4 distorsionados (NAFEMS, V&V).

4.2.5 Diálogo

- **2026-04-30** · Spec retroactiva. Quad4 precedía al protocolo spec-first; la spec se creó documentando la formulación ya implementada y verificada. Promovido **status: validated**.
- **2026-04-30** · Añadido patch test de MacNeal-Harder (NAFEMS) en **acceptance verification**. Cinco Quad4 distorsionados con cuatro nodos interiores libres reproducen exactamente un campo lineal impuesto en el contorno, con ε constante e igual al gradiente analítico en todos los puntos de Gauss.
- **2026-05-04** · Expuesta `compute_gauss_state(U)` con σ y ε por punto de Gauss y coordenadas naturales/globales. `compute_internal_forces` queda como promedio derivado. El `VtkExporter` añade campos nodales `Sigma_XX_nodal`, `Sigma_YY_nodal`, `Tau_XY_nodal` y `Von_Mises_nodal` por promedio simple sobre los elementos contiguos a cada nodo (suavizado de orden 0).

- **2026-05-04** · Añadidas cargas distribuidas consistentes (`compute_body_load`, `compute_edge_traction`). Para tracciones uniformes en bordes rectos el reparto es exacto ($L/2$ a cada nodo del borde) y se evita la cuadratura 1D; las fuerzas de cuerpo se integran con la cuadratura del elemento. Solo tracciones **constantes por borde** y en **coordenadas globales** en este paso; tracción variable y presión normal quedan para una iteración posterior.
- **2026-09-22** · Auditoría global: `quadrature` acepta clave del registro o tupla (`points`, `weights`) en todos los sólidos (`resolve_quadrature` valida la familia por medida de referencia y dimensión). La masa consistente se integra siempre con la regla completa 2×2 aunque K use integración reducida (con la regla del elemento y 1 punto, M quedaba de rango $2/8$ y el problema modal era singular). tolerancia del jacobiano ahora **relativa** ($\det J \leq \text{JACOBIAN_RTOL} \cdot \Pi \| \text{fila}_i(J) \|$, cota de Hadamard, adimensional): la absoluta $1e-10$ sobre $\det J$ rechazaba mallas finas en metros sin distorsión.
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): la cinemática del elemento pasa a un núcleo compilado compartido (`_kin2d_from_dN`) y se expone como `BATCH_KINEMATICS`; `compute_element_state` no cambia de formulación. El `Assembler` agrupa los elementos en familias y los evalúa en un kernel único; equivalencia con el camino por elemento verificada a $1e-14$ en K y `F_int` sobre todos los materiales compatibles (`tests/test_batch_assembly.py`).
- **2026-09-22** · Cierre del [ADR 0014](#) (§9): la cinemática por lotes (`BATCH_KINEMATICS`) ya **no lanza** con jacobiano degenerado —devuelve $\det J \leq 0$ y el ensamblador lanza el `ValueError` con el id del elemento—, porque el kernel de familia tiene ahora variante paralela (`prange`, bit a bit igual a la serie) y una excepción dentro de la región paralela se pierde; el camino por elemento sigue lanzando como siempre. Declara las funciones de forma para el post-proceso por familia (`Family.gauss_state`, mismo resultado que `compute_gauss_state`, verificado en `tests/test_batch_postprocess.py`). Formulación sin cambios.

4.3 Tri6

Triángulo isoparamétrico de 6 nodos. Cura el shear locking severo del Tri3 y reproduce campos cuadráticos exactamente. Útil cuando la malla es triangular por geometría.

4.3.1 Especificación física

Idéntica al Tri3 salvo por la cinemática y la cuadratura.

7. Funciones de forma

Coordenadas baricéntricas $L_1 = 1 - \xi - \eta$, $L_2 = \xi$, $L_3 = \eta$:

$$N_i^{vert} = L_i(2L_i - 1), \quad i = 1, 2, 3$$

$$N_4 = 4L_1L_2, \quad N_5 = 4L_2L_3, \quad N_6 = 4L_3L_1.$$

Numeración: 0,1,2 vértices en (0,0), (1,0), (0,1); 3 medio del borde 0-1, 4 medio del 1-2, 5 medio del 2-0.

11. Cuadratura

Cuadratura triangular de 3 puntos (puntos medios de los lados; peso 1/6 cada uno) — exacta para polinomios hasta grado 2 sobre el triángulo de referencia.

12. Cargas distribuidas

- Body load con la cuadratura del elemento.
- Edge traction uniforme: reparto 1/6, 4/6, 1/6 a (vértice, medio, vértice).

4.3.2 Contrato de implementación

```
name: Tri6
kind: element
status: validated

interface:
  dof_names: [ux, uy]
  n_nodes: 6
  strain_dim: 3
  n_integration_points: 3

acceptance:
  verification:
    - name: patch_cuadratico
      setup: "u = (x2, 0) impuesto en los 6 nodos"
      expect: "εxx = 2x exacto en cada Gauss"
      tol_rel: 1.0e-10
    - name: cooks_membrane_4x4
      setup: "Trapezoide de Cook triangulado 4x4 (32 Tri6, diagonal →c1c3 con center node compartido)"
```

```

expect: "u_y(48, 52) ≈ 23.91 (Bathe; Hughes)"
tol_abs: 1.5
- name: cooks_membrane_refinamiento
  setup: "Mallas 2×2 → 4×4 → 6×6 con la misma triangulación"
  expect: "Error |u_y - 23.91| decreciente monótonamente"
  tol_rel: 0.0

```

4.3.3 Implementación

- **Archivo:** `solidum/elements/solid_2d/tri6.py` · clase `Tri6` (subclase de la base interna `HigherOrderSolid2D` en `_shared.py`, compartida con `Quad8` y `Quad9`). Declara `_MASS_QUADRATURE = "tri_6"` (Dunavant 6 puntos, orden 4) porque la cuadratura del elemento (`tri_3`, orden 2) subintegra el producto cuadrático×cuadrático de la masa consistente.
- **Tests:** `tests/test_higher_order_solid_2d.py` (patch cuadrático), `tests/test_cooks_membrane.py` (benchmark Bathe/Hughes con malla triangulada 4×4 + refinamiento monótono, añadido Fase B 2026-05-19).

4.3.4 Diálogo

- **2026-09-22** · Auditoría global: `quadrature` acepta clave del registro o tupla (`points`, `weights`) en todos los sólidos (`resolve_quadrature` valida la familia por medida de referencia y dimensión). tolerancia del jacobiano ahora **relativa** ($\det J \leq \text{JACOBIAN_RTOL} \cdot \Pi \| \text{fila}_i(J) \|$, cota de Hadamard, adimensional): la absoluta `1e-10` sobre `det J` rechazaba mallas finas en metros sin distorsión.
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): la cinemática del elemento pasa a un núcleo compilado compartido (`_kin2d_from_dN`) y se expone como `BATCH_KINEMATICS`; `compute_element_state` no cambia de formulación. El `Assembler` agrupa los elementos en familias y los evalúa en un kernel único; equivalencia con el camino por elemento verificada a `1e-14` en `K` y `F_int` sobre todos los materiales compatibles (`tests/test_batch_assembly.py`).
- **2026-09-22** · Cierre del [ADR 0014](#) (§9): la cinemática por lotes (`BATCH_KINEMATICS`) ya **no lanza** con jacobiano degenerado —devuelve $\det J \leq 0$ y el ensamblador lanza el `ValueError` con el id del elemento—, porque el kernel de familia tiene ahora variante paralela (`prange`, bit a bit igual a la serie) y una excepción dentro de la región paralela se pierde; el camino por elemento sigue lanzando como siempre. Declara las funciones de forma para el post-proceso por familia (`Family.gauss_state`, mismo resultado que `compute_gauss_state`, verificado en `tests/test_batch_postprocess.py`). Formulación sin cambios.

4.4 Quad8

Elemento sólido 2D de orden cuadrático con interpolación serendípita.

*Reproduce exactamente campos hasta Q_2^{seren} (todos los polinomios de grado total ≤ 2 más algunos de orden 3 sin el término $\xi^2\eta^2$). Mucho más preciso que **Quad4** en flexión y geometrías curvas con el mismo grado de malla.*

4.4.1 Especificación física

0. Descripción general

Cuadrilátero plano de 8 nodos: 4 vértices + 4 nodos en los puntos medios de los bordes. Pequeñas deformaciones, isoparamétrico.

1. Cinemática de desplazamientos

$$u_x(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^8 N_i(\xi, \eta) u_x^{(i)}, \quad u_y(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^8 N_i(\xi, \eta) u_y^{(i)}.$$

2. Cinemática de deformaciones

Voigt 2D $[\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}]$, idéntica al **Quad4**.

3. Ecuación constitutiva

Material 2D (STRAIN_DIM = 3).

4-5. Equilibrio

Idénticas a **Quad4**.

4.4.2 Formulación numérica

6. Discretización

Nodos en orden estándar: 0-3 vértices antihorarios desde $(-1, -1)$; 4 medio del borde 0-1, 5 medio del 1-2, 6 medio del 2-3, 7 medio del 3-0. Mapeo isoparamétrico.

7. Funciones de forma serendípitas

Vértices ($i = 0, 1, 2, 3$ con $(\xi_i, \eta_i) \in \{\pm 1\}^2$):

$$N_i = \frac{1}{4}(1 + \xi_i\xi)(1 + \eta_i\eta)(\xi_i\xi + \eta_i\eta - 1).$$

Medios de borde:

- Bordes con $\xi = 0$ (nodos 4, 6): $N_i = \frac{1}{2}(1 - \xi^2)(1 + \eta_i\eta)$ con $\eta_i = \mp 1$.
- Bordes con $\eta = 0$ (nodos 5, 7): $N_i = \frac{1}{2}(1 + \xi_i\xi)(1 - \eta^2)$ con $\xi_i = \pm 1$.

8. Matriz B

Ensamblaje estándar a partir de $\partial N_i / \partial x = \mathbf{J}^{-1} \partial N_i / \partial \xi$. Tamaño 3×16 .

9-10. Rigidez y fuerzas internas

$$\mathbf{K}_e = \int \mathbf{B}^\top \mathbf{D} \mathbf{B} t dA, \quad \mathbf{F}_{\text{int}}^e = \int \mathbf{B}^\top \boldsymbol{\sigma} t dA.$$

Cuadratura Gauss 3×3 por defecto.

11. Cuadratura

Gauss–Legendre 3×3 (9 puntos) — exacta para polinomios hasta grado 5, suficiente para integrar $\mathbf{B}^\top \mathbf{D} \mathbf{B}$ del Quad8 sobre Jacobiano constante. La opción `2x2` queda disponible (reducida) pero introduce modos espurios; emite advertencia.

12. Cargas distribuidas consistentes

- **Body load:** $\int N^\top \mathbf{b} t dA$ con la cuadratura del elemento (3×3).
- **Edge traction** uniforme: en un borde recto con N cuadráticas la integral analítica reparte $L/6$ a cada nodo extremo y $4L/6$ al nodo medio (regla 1-4-1, Simpson). Bordes:

Edge	Nodos extremos	Nodo medio
0	(0, 1)	4
1	(1, 2)	5
2	(2, 3)	6
3	(3, 0)	7

13. Salida por punto de Gauss

`compute_gauss_state(U)` con la misma estructura que Quad4: 9 puntos por defecto.

4.4.3 Contrato de implementación

```
name: Quad8
kind: element
status: validated

interface:
  dof_names: [ux, uy]
  n_nodes: 8
  strain_dim: 3
  n_integration_points: 9          # default Gauss 3x3

parameters:
  - { name: thickness, type: float, required: false, default: 1.0 }
  - { name: quadrature, type: tuple, required: false, default: "3x3" }
```

```

material_contract:
  signature: "compute_state $\epsilon$ (, state) ->  $\sigma$ (, C_tangent, state)"
  strain_kind: "Voigt 2D  $\epsilon$ [_xx,  $\epsilon$ _yy,  $\gamma$ _xy]"

conventions:
  sign: "tensión positiva = tracción"
  voigt: "[xx, yy, xy] con  $\gamma$ _xy = 2· $\epsilon$ _xy"
  node_orientation: "vértices antihorarios; medios en el orden de los bordes"

validity:
  - "pequeños desplazamientos y deformaciones"

out_of_scope:
  - "grandes deformaciones"
  - "estabilización contra modos espurios bajo integración reducida"

acceptance:
  verification:
    - name: patch_lineal
      setup: "campo u = 0a + 1a·x + 2a·y impuesto en el contorno"
      expect: " $\epsilon$  constante en todos los Gauss e igual al gradiente analítico"
      tol_rel: 1.0e-10
    - name: patch_cuadratico
      setup: "campo u_x = x2·1e-3 impuesto en los 8 nodos"
      expect: " $\epsilon$ _xx(x, y) = 2e-3·x exacto en todos los puntos de Gauss"
      tol_rel: 1.0e-10
  specific:
    - name: cargas consistentes - body load uniforme
      setup: " $\Sigma f = b \cdot A \cdot t$  (regular y distorsionado)"
      tol_rel: 1.0e-10
    - name: cargas consistentes - tracción uniforme en un borde
      setup: " $\Sigma f = -t \cdot L \cdot t$  y reparto 1/6, 4/6, 1/6 en (vértice, medio, vértice)"
      tol_rel: 1.0e-12
    - name: Cook's membrane (Cook 1974) # 2026-05-19
      setup: "trapezoid (0,0)-(48,44)-(48,60)-(0,44), E=1,  $\nu$ =1/3, plane stress,
        cortante total F=1 distribuido en borde derecho; malla 4×4 Q8"
      expect: "u_y en (48,52)  $\approx$  23.91  $\pm$  0.5; refinamiento 2×→24×→46×6 reduce error
        monotónicamente"
      tol_abs: 0.5

references:
  - "Bathe K.-J., Finite Element Procedures, §5.3"
  - "Cook, Malkus, Plesha, Witt, Concepts and Applications of FEA, §6"
  - "Zienkiewicz O.C., The Finite Element Method, vol. 1, §8"

```

4.4.4 Implementación

- **Archivo:** `solidum/elements/solid_2d/quad8.py` · clase `Quad8` (subclase de la base interna `HigherOrderSolid2D` en `__shared.py`, compartida con `Quad9` y `Tri6`).
- **Tests:** `tests/test_higher_order_solid_2d.py`.

4.4.5 Diálogo

- **2026-09-22** · Auditoría global: `quadrature` acepta clave del registro o tupla (`points`, `weights`) en todos los sólidos (`resolve_quadrature` valida la familia por medida de referencia y dimensión). `_MASS_QUADRATURE = "3x3"` explícita: la masa se integra con la regla completa aunque `K` use 2×2 (antes `M` de rango $8/16$). tolerancia del jacobiano ahora **relativa** ($\det J \leq \text{JACOBIAN_RTOL} \cdot \Pi \| \text{fila}_i(J) \|$, cota de Hadamard, adimensional): la absoluta $1e-10$ sobre $\det J$ rechazaba mallas finas en metros sin distorsión.
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): la cinemática del elemento pasa a un núcleo compilado compartido (`_kin2d_from_dN`) y se expone como `BATCH_KINEMATICS`; `compute_element_state` no cambia de formulación. El `Assembler` agrupa los elementos en familias y los evalúa en un kernel único; equivalencia con el camino por elemento verificada a $1e-14$ en `K` y `F_int` sobre todos los materiales compatibles (`tests/test_batch_assembly.py`).
- **2026-09-22** · Cierre del [ADR 0014](#) (§9): la cinemática por lotes (`BATCH_KINEMATICS`) ya **no lanza** con jacobiano degenerado —devuelve $\det J \leq 0$ y el ensamblador lanza el `ValueError` con el id del elemento—, porque el kernel de familia tiene ahora variante paralela (`prange`, bit a bit igual a la serie) y una excepción dentro de la región paralela se pierde; el camino por elemento sigue lanzando como siempre. Declara las funciones de forma para el post-proceso por familia (`Family.gauss_state`, mismo resultado que `compute_gauss_state`, verificado en `tests/test_batch_postprocess.py`). Formulación sin cambios.

4.5 Quad9

Variante Lagrangiana del Quad8: añade un noveno nodo central interior.

Espacio polinómico completo Q_2 (incluye el término $\xi^2\eta^2$ que el serendípito omite).

4.5.1 Especificación física

Idéntica a Quad8 salvo por las funciones de forma.

7. Funciones de forma

Producto tensorial de los polinomios de Lagrange 1D de orden 2:

$$L_0(\xi) = \frac{1}{2}\xi(\xi - 1), \quad L_1(\xi) = 1 - \xi^2, \quad L_2(\xi) = \frac{1}{2}\xi(\xi + 1).$$

$N_i(\xi, \eta) = L_a(\xi) L_b(\eta)$ con (a, b) asociado al nodo i según la numeración:

- 0..3: vértices $(-1, -1)$, $(+1, -1)$, $(+1, +1)$, $(-1, +1)$.
- 4: medio del borde 0-1 ($\eta = -1$).
- 5: medio del borde 1-2 ($\xi = +1$).
- 6: medio del borde 2-3 ($\eta = +1$).
- 7: medio del borde 3-0 ($\xi = -1$).
- 8: nodo central interior $(\xi, \eta) = (0, 0)$ — *bubble*.

11. Cuadratura

Gauss 3×3 por defecto.

12. Cargas distribuidas

Body load con la cuadratura del elemento. Tracción en bordes idéntica a Quad8 (1/6, 4/6, 1/6 — el nodo 8 no participa, no toca bordes).

4.5.2 Contrato de implementación

```
name: Quad9
kind: element
status: validated

interface:
  dof_names: [ux, uy]
  n_nodes: 9
  strain_dim: 3
  n_integration_points: 9

acceptance:
```

```

verification:
- name: patch_cuadratico
  setup: "u = (x2, 0) impuesto en los 9 nodos"
  expect: "εxx = 2x exacto en todos los Gauss"
  tol_rel: 1.0e-10
- name: Cook's membrane (Cook 1974) # 2026-05-19
  setup: "trapezoid (0,0)-(48,44)-(48,60)-(0,44), E=1, ν=1/3, plane stress,
         cortante total F=1 distribuido en borde derecho; malla 4×4 Q9"
  expect: "uy en (48,52) ≈ 23.91 ± 0.5"
  tol_abs: 0.5

```

4.5.3 Implementación

- **Archivo:** `solidum/elements/solid_2d/quad9.py` · clase `Quad9` (subclase de la base interna `HigherOrderSolid2D` en `__shared.py`, compartida con `Quad8` y `Tri6`).
- **Tests:** `tests/test_higher_order_solid_2d.py`.

4.5.4 Diálogo

- **2026-09-22** · Auditoría global: `quadrature` acepta clave del registro o tupla (`points`, `weights`) en todos los sólidos (`resolve_quadrature` valida la familia por medida de referencia y dimensión). `_MASS_QUADRATURE = "3x3"` explícita: la masa se integra con la regla completa aunque `K` use 2×2 (antes `M` de rango 8/18). tolerancia del jacobiano ahora **relativa** ($\det J \leq \text{JACOBIAN_RTOL} \cdot \Pi \| \text{fila}_i(J) \|$, cota de Hadamard, adimensional): la absoluta $1e-10$ sobre $\det J$ rechazaba mallas finas en metros sin distorsión.
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): la cinemática del elemento pasa a un núcleo compilado compartido (`_kin2d_from_dN`) y se expone como `BATCH_KINEMATICS`; `compute_element_state` no cambia de formulación. El `Assembler` agrupa los elementos en familias y los evalúa en un kernel único; equivalencia con el camino por elemento verificada a $1e-14$ en `K` y `F_int` sobre todos los materiales compatibles (`tests/test_batch_assembly.py`).
- **2026-09-22** · Cierre del [ADR 0014](#) (§9): la cinemática por lotes (`BATCH_KINEMATICS`) ya **no lanza** con jacobiano degenerado —devuelve $\det J \leq 0$ y el ensamblador lanza el `ValueError` con el id del elemento—, porque el kernel de familia tiene ahora variante paralela (`prange`, bit a bit igual a la serie) y una excepción dentro de la región paralela se pierde; el camino por elemento sigue lanzando como siempre. Declara las funciones de forma para el post-proceso por familia (`Family.gauss_state`, mismo resultado que `compute_gauss_state`, verificado en `tests/test_batch_postprocess.py`). Formulación sin cambios.

Capítulo 5

Elementos 3D — Sólidos

5.1 Tet4

*Elemento sólido 3D de primer orden, espejo natural de **Tri3**. Pieza de la Etapa 7. Convención Voigt 6D y numeración de caras por [ADR 0012](#).*

5.1.1 Especificación física

0. Descripción general

Elemento sólido tridimensional de primer orden, tetraedro de cuatro nodos. Aproximación **lineal** C^0 del campo de desplazamientos en coordenadas baricéntricas. Análogo 3D del **Tri3**: la matriz **B** es **constante sobre el elemento**, por lo que ε y σ son uniformes dentro de cada **Tet4** (*constant strain tetrahedron* en la literatura). Régimen de pequeños desplazamientos y deformaciones.

1. Cinemática de desplazamientos

$$u_x = \sum_{i=1}^4 N_i u_x^{(i)}, \quad u_y = \sum N_i u_y^{(i)}, \quad u_z = \sum N_i u_z^{(i)}.$$

2. Cinemática de deformaciones

Notación Voigt 6D del proyecto ([ADR 0012](#)):

$$\varepsilon = [\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}]^T$$

Por la linealidad de N_i , las derivadas $\partial N_i / \partial \mathbf{x}$ son constantes y ε es uniforme en el elemento. Idéntico patrón conceptual al **Tri3** en 2D.

3. Ecuación constitutiva

Delegada al material 3D (**STRAIN_DIM** = 6). En esta etapa solo **Elastic3D** está disponible.

4. Equilibrio — forma fuerte

Idéntica a la del Hex8. El principio variacional no depende de la forma del elemento.

5. Equilibrio — forma débil

Idéntica a la del Hex8.

5.1.2 Formulación numérica (FEM)

6. Discretización

Cuatro nodos en orden estándar de tetraedro VTK. En el tetraedro de referencia con vértices:

Nodo local	(ξ_i, η_i, ζ_i)
0	(0, 0, 0)
1	(1, 0, 0)
2	(0, 1, 0)
3	(0, 0, 1)

El orden de nodos asegura que el vector $(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0) \times (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_0)$ apunte hacia $\mathbf{x}_3$ (volumen orientado positivo). Mapeo isoparamétrico desde el tetraedro de referencia; jacobiano $\mathbf{J}$ constante en todo el elemento; $\det \mathbf{J} = 6 V_e$ con V_e el volumen del tetraedro. El código aborta con **ValueError** si $\det \mathbf{J} \leq \text{tol}$ (nodos coplanares o en orden invertido).

7. Funciones de forma

Coordenadas baricéntricas / tetraédricas:

$$N_1 = 1 - \xi - \eta - \zeta, \quad N_2 = \xi, \quad N_3 = \eta, \quad N_4 = \zeta.$$

Sus derivadas en coordenadas naturales son constantes:

$$\partial N_i / \partial \xi = (-1, 1, 0, 0), \quad \partial N_i / \partial \eta = (-1, 0, 1, 0), \quad \partial N_i / \partial \zeta = (-1, 0, 0, 1).$$

8. Matriz deformación-desplazamiento

$\mathbf{B}$ tiene tamaño 6×12 y, una vez transformadas las derivadas a globales vía $\mathbf{J}^{-1}$, sus entradas son **constantes** sobre el elemento:

$$\mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} \partial N_i / \partial x & 0 & 0 \\ 0 & \partial N_i / \partial y & 0 \\ 0 & 0 & \partial N_i / \partial z \\ \partial N_i / \partial y & \partial N_i / \partial x & 0 \\ 0 & \partial N_i / \partial z & \partial N_i / \partial y \\ \partial N_i / \partial z & 0 & \partial N_i / \partial x \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e.$$

Mismo patrón filas/columnas que Hex8 (ver §8 de su spec).

9. Rigidez elemental

$$\mathbf{K}_e = \mathbf{B}^\top \mathbf{D} \mathbf{B} V_e,$$

con $V_e = \frac{1}{6} \det \mathbf{J}$ el volumen del tetraedro. La integración es **exacta con un único punto central** porque $\mathbf{B}$ y $\boldsymbol{\sigma}$ son constantes.

10. Fuerzas internas

$$\mathbf{F}_{\text{int}} = \mathbf{B}^\top \boldsymbol{\sigma} V_e.$$

11. Cuadratura

Un punto central (baricentro del tetraedro) con peso $w = 1/6$ sobre el tetraedro de referencia. Es exacto para formas constantes de $\mathbf{B}$ y $\boldsymbol{\sigma}$.

12. Cargas distribuidas consistentes

Fuerza de cuerpo $\mathbf{b}$. Con N_i lineales y $\mathbf{b}$ uniforme la integral es exacta:

$$\mathbf{f}_e^\phi = \int_{\Omega_e} \mathbf{N}^\top \mathbf{b} dV \implies \text{cada nodo recibe } \frac{1}{4} \mathbf{b} V_e.$$

Tracción de superficie $\bar{\mathbf{t}}$ sobre una cara triangular. Caras numeradas con normal saliente ([ADR 0012](#)):

Cara	Nodos	Nodo opuesto
0	(1, 2, 3)	0
1	(0, 3, 2)	1
2	(0, 1, 3)	2
3	(0, 2, 1)	3

Sobre una cara triangular con tracción constante el reparto es exacto:

$$\mathbf{f}_e^t = \frac{1}{3} \bar{\mathbf{t}} A_{\text{cara}} \text{ por nodo del triángulo, } \quad 0 \text{ al nodo opuesto.}$$

Cuadratura 1 punto centroide de la cara (suficiente por linealidad de las funciones de forma sobre la cara). $\bar{\mathbf{t}}$ se especifica en coordenadas globales (t_x, t_y, t_z) . Tracción variable o presión normal no soportadas en este paso.

13. Salida por punto de Gauss

`compute_gauss_state(U)` devuelve la misma estructura que `Hex8` pero con un único punto (centroide). Para `Tet4` $\boldsymbol{\varepsilon}$ y $\boldsymbol{\sigma}$ son constantes sobre el elemento, así que el dato del punto coincide con el promedio del elemento. Por [ADR 0012](#), `internal_forces` devuelve `None`.

5.1.3 Limitación crítica — *shear locking*

El Tet4 es notoriamente rígido en flexión y dominado por cortante, exactamente como su análogo Tri3 en 2D: cuatro DOFs de desplazamiento por dirección no bastan para representar el modo de flexión puro de una viga discretizada en tetraedros, por lo que el elemento responde con cortante espurio y subestima sistemáticamente la deflexión. La severidad crece con la relación L/h del problema.

Recomendación operativa: usar Hex8 por defecto en mallas hexaédricas o mixtas; reservar Tet4 para zonas de transición de malla donde la generación automática de hexaedros falla y se requiere malla tetraédrica de baja regularidad. Para problemas dominados por flexión se necesitan tetraedros cuadráticos Tet10 (sub-etapa posterior). Locking volumétrico con $\nu \rightarrow 0.5$ es **aún peor** que en Hex8 por la misma razón: el espacio lineal es muy pobre.

5.1.4 Contrato de implementación

```

name: Tet4
kind: element
status: validated

interface:
  dof_names: [ux, uy, uz]
  n_nodes: 4
  strain_dim: 6          # Voigt 3D  $\epsilon_{xx}, \epsilon_{yy}, \epsilon_{zz}, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}$ 
  n_integration_points: 1

parameters: []

material_contract:
  signature: "compute_state $\epsilon$ (, state) ->  $\sigma$ (, C_tangent, state)"
  strain_kind: "Voigt 3D  $\epsilon_{xx}, \epsilon_{yy}, \epsilon_{zz}, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}$  con  $\gamma_{ij} = 2 \cdot \epsilon_{ij}$ "

conventions:
  sign: " $\sigma > 0 \Leftrightarrow$  tracción (Reglas §5)"
  voigt: "[xx, yy, zz, xy, yz, xz] con  $\gamma_{ij} = 2 \cdot \epsilon_{ij}$  (ADR 0012)"
  node_orientation: "convención VTK_TETRA; nodos 0-2 base con normal hacia 3 (volumen orientado positivo); asegura  $\det J > 0$ "
  face_numbering: "ADR 0012 - 4 caras con normal saliente; cara i opuesta al nodo i"

validity:
  - "pequeños desplazamientos y deformaciones"
  - "campos de tensión que varían suavemente sobre el elemento"
  - "compatible con materiales con STRAIN_DIM = 6 (en esta etapa: Elastic3D)"

out_of_scope:
  - "flexión dominante (shear locking severo)"
  - "casi-incompresibilidad  $\nu \rightarrow 0.5$  - locking volumétrico aún peor que Hex8)"
  - "elementos de alto orden (Tet10 - sub-etapa posterior)"
  - "grandes deformaciones"
  - "internal_forces (ADR 0012: sólidos exponen compute_gauss_state)"

acceptance:
  verification:
    - name: patch_test_3d

```

```

    setup: "malla tetraédrica con al menos un nodo interior (e.g.
           división de un cubo en 5 tetraedros con un nodo central
           libre); campo lineal  $u_i = a_{ij} \cdot x_j$  impuesto en el contorno"
    expect: "nodo interior adopta el campo lineal exacto y  $\epsilon$  constante
           e igual a  $0.5 \cdot (a_{ij} + a_{ji})$  en cada elemento;  $\sigma$  uniforme"
    tol_rel: 1.0e-10
- name: modos_de_cuerpo_rigido
  setup: "evaluar  $K_e$  sobre un Tet4 cualquiera y proyectar sobre los 6
         modos de cuerpo rígido"
  expect: " $K_e \cdot u_{rigid} \approx 0$  en cada uno de los 6 modos"
  tol_abs: 1.0e-9
- name: simetria_K_e
  setup: "evaluar  $K_e$  con Elastic3D"
  expect: " $K_e == K_e.T$  exacto"
  tol_abs: 1.0e-12
specific:
- name: parche_deformacion_constante
  setup: "malla tetraédrica regular con campo lineal y Elastic3D"
  expect: " $\epsilon$  constante (CST 3D reproduce campos lineales por construcción)"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: jacobiano_degenerado_abortado
  setup: "cuatro nodos coplanares"
  expect: "ValueError en _compute_kinematics_tet4"
- name: body_load_uniforme
  setup: "Tet4 con b uniforme"
  expect: "cada nodo recibe  $(1/4) \cdot b \cdot V_e$ ;  $\Sigma = b \cdot V_e$ "
  tol_rel: 1.0e-12
- name: traccion_uniforme_cara
  setup: "Tet4 con tracción constante en una cara"
  expect: " $\Sigma_f = t \cdot A_{cara}$ ; reparto  $A_{cara}/3$  a cada uno de los 3
         nodos de la cara, 0 al nodo opuesto"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: cubo_lame_3d_malla_tetraedrica
  setup: "cubo unitario discretizado con tetraedros (e.g. 5 o 6 Tet4
         por cubo); tracción uniaxial  $\sigma_{xx} = p$  en cara  $\xi^+$ "
  expect: " $u_x(L) \approx p \cdot L/E$  con error decreciente al refinar; orden
         de convergencia  $O(h)$  en norma energética"
  tol_rel: "documentar convergencia, sin tolerancia absoluta"

references:
- "Cook R.D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. (2002). Concepts and Applications
  of FEA. §6.8 (CST 3D)."
```

```

- "Zienkiewicz O.C., The Finite Element Method, vol. 1, §6.7 (limitations of linear
  tets)."
```

```

- "Bathe K.J. (2014). Finite Element Procedures. §6.6.2."
```

```

- "ADR 0012 - Sólidos 3D: convención Voigt 6D y caras."
```

5.1.5 Implementación

- Archivo: `solidum/elements/solid_3d/tet4.py`.
- Clase: Tet4 (registrada vía `@ElementRegistry.register`).
- Función núcleo: `_compute_kinematics_tet4(coords)` con `@njit` en `solidum/elements/solid_3d/_shared.py`. Reutiliza `_compute_integrands_3d` (también en `_shared`, compartido

con Hex8) con peso 1/6 (volumen del tet de referencia).

- **Masa consistente analítica:** `M_ij =  $\rho \cdot V_e \cdot (1 + \delta_{ij}) / 20$` (matriz escalar 4×4, expandida 3D vía `_expand_scalar_mass_3d`). Evita cuadratura insuficiente en el centroide.
- **Tests:**
 - `tests/test_solid_3d.py` — clase `TestTet4Element` (10 tests: dimensiones/DOFs, simetría exacta de K (no numérica, por fórmula cerrada), volumen, patch tracción uniaxial, jacobiano degenerado abortado, body load, face traction (cara opuesta a nodo recibe cero, reparto A/3 a los 3 nodos restantes), masa consistente y lumped HRZ (reparto equitativo $\rho V / 4$ por DOF)).
 - `tests/test_rigid_body_modes.py` — `TestRBM Tet4` (5 tests: traslación, 3 rotaciones, rank-deficiency = 6).
 - `tests/validation/test_cube_lame_3d.py` — `test_uniaxial_traction_tet4_mesh_exact` (cubo dividido en 5 tetraedros con tracción uniaxial; solución exacta nodal).

5.1.6 Diálogo

- **2026-05-19** · Spec inicial. Elemento espejo natural de `Tri3`; convención Voigt 6D y numeración de caras fijadas por [ADR 0012](#). Sin elementos de alto orden en esta etapa. Shear locking y locking volumétrico declarados como limitaciones; `Hex8` es la opción preferente cuando la malla lo permite.
- **2026-09-22** · Auditoría global: tolerancia del jacobiano ahora **relativa** (`det J ≤ JACOBIAN_RTOL ·  $\Pi \| \text{fila}_i(J) \|$` , cota de Hadamard, adimensional): la absoluta `1e-10` sobre `det J` rechazaba mallas finas en metros sin distorsión.
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): la cinemática del elemento pasa a un núcleo compilado compartido (`_kin3d_from_dN`) y se expone como `BATCH_KINEMATICS`; `compute_element_state` no cambia de formulación. El `Assembler` agrupa los elementos en familias y los evalúa en un kernel único; equivalencia con el camino por elemento verificada a `1e-14` en K y `F_int` sobre todos los materiales compatibles (`tests/test_batch_assembly.py`).
- **2026-09-22** · Cierre del [ADR 0014](#) (§9): la cinemática por lotes (`BATCH_KINEMATICS`) ya **no lanza** con jacobiano degenerado —devuelve `det J ≤ 0` y el ensamblador lanza el `ValueError` con el id del elemento—, porque el kernel de familia tiene ahora variante paralela (`prange`, bit a bit igual a la serie) y una excepción dentro de la región paralela se pierde; el camino por elemento sigue lanzando como siempre. Declara las funciones de forma para el post-proceso por familia (`Family.gauss_state`, mismo resultado que `compute_gauss_state`, verificado en `tests/test_batch_postprocess.py`). Formulación sin cambios.

5.2 Hex8

Elemento sólido 3D de primer orden, espejo natural de Quad4. Pieza central de la Etapa 7. Convención Voigt 6D y caras fijadas por ADR 0012.

5.2.1 Especificación física

0. Descripción general

Elemento sólido tridimensional de primer orden, hexaedro de ocho nodos. Aproximación **trilineal** C^0 del campo de desplazamientos en coordenadas naturales $(\xi, \eta, \zeta) \in [-1, 1]^3$. Formulación isoparamétrica: la geometría y los desplazamientos comparten las mismas funciones de forma. Régimen de pequeños desplazamientos y deformaciones.

1. Cinemática de desplazamientos

$$u_x(\xi, \eta, \zeta) = \sum_{i=1}^8 N_i(\xi, \eta, \zeta) u_x^{(i)}, \quad u_y = \sum N_i u_y^{(i)}, \quad u_z = \sum N_i u_z^{(i)}.$$

2. Cinemática de deformaciones

Tensor infinitesimal en notación Voigt 6D del proyecto (ADR 0012):

$$\boldsymbol{\varepsilon} = [\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}]^\top$$

con

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}, \quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}, \quad \varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z},$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}, \quad \gamma_{yz} = \frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y}, \quad \gamma_{xz} = \frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x}.$$

3. Ecuación constitutiva

Delegada al material 3D (STRAIN_DIM = 6). El elemento llama `material.compute_state(ε, state) → (σ, C_tangent, state')` por punto de Gauss. En esta etapa solo `Elastic3D` está disponible; el contrato deja la puerta abierta a futuros `VonMises3D`, `DruckerPrager3D`, `IsotropicDamage3D`.

4. Equilibrio — forma fuerte

$$-\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{b} \quad \text{en } \Omega, \quad \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \bar{\mathbf{t}} \quad \text{en } \partial\Omega_N, \quad \mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} \quad \text{en } \partial\Omega_D.$$

5. Equilibrio — forma débil

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^\top \boldsymbol{\sigma} dV = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^\top \mathbf{b} dV + \int_{\partial\Omega_N} \delta \mathbf{u}^\top \bar{\mathbf{t}} dS, \quad \forall \delta \mathbf{u} \in V_0.$$

5.2.2 Formulación numérica (FEM)

6. Discretización

Ocho nodos en orden estándar de hexaedro VTK (compatible con la mayoría de pre-procesadores). En el cubo de referencia $[-1, 1]^3$:

Nodo local	(ξ_i, η_i, ζ_i)
0	$(-1, -1, -1)$
1	$(+1, -1, -1)$
2	$(+1, +1, -1)$
3	$(-1, +1, -1)$
4	$(-1, -1, +1)$
5	$(+1, -1, +1)$
6	$(+1, +1, +1)$
7	$(-1, +1, +1)$

Cara inferior $\zeta = -1$ recorrida (0, 1, 2, 3) antihorario visto desde dentro; cara superior $\zeta = +1$ recorrida (4, 5, 6, 7) antihorario visto desde fuera. Mapeo isoparamétrico desde el cubo de referencia:

$$x(\xi, \eta, \zeta) = \sum_{i=0}^7 N_i x^{(i)}, \quad y = \sum N_i y^{(i)}, \quad z = \sum N_i z^{(i)}.$$

Jacobiano $\mathbf{J} = \partial(x, y, z)/\partial(\xi, \eta, \zeta)$ es una matriz 3×3 con determinante $\det \mathbf{J}$. El código aborta con `ValueError` si $\det \mathbf{J} \leq \text{tol}$ (elemento degenerado o nodos en orden invertido).

7. Funciones de forma

Producto tensorial trilineal:

$$N_i(\xi, \eta, \zeta) = \frac{1}{8}(1 + \xi_i \xi)(1 + \eta_i \eta)(1 + \zeta_i \zeta), \quad (\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \{-1, +1\}^3.$$

8. Matriz deformación-desplazamiento

Las derivadas en globales se obtienen vía $\partial N_i / \partial \mathbf{x} = \mathbf{J}^{-1} \partial N_i / \partial \boldsymbol{\xi}$. La matriz $\mathbf{B}$ tiene tamaño 6×24 y se ensambla por nodo $i \in \{0, \dots, 7\}$:

$$\mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} \partial N_i / \partial x & 0 & 0 \\ 0 & \partial N_i / \partial y & 0 \\ 0 & 0 & \partial N_i / \partial z \\ \partial N_i / \partial y & \partial N_i / \partial x & 0 \\ 0 & \partial N_i / \partial z & \partial N_i / \partial y \\ \partial N_i / \partial z & 0 & \partial N_i / \partial x \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e.$$

El orden de las filas reproduce exactamente el orden Voigt del proyecto ([ADR 0012](#)). El orden de las columnas por nodo es $[\mathbf{u}_x, \mathbf{u}_y, \mathbf{u}_z]$, agrupado por nodo i para $i \in \{0 \dots 7\}$.

9. Rigidez elemental

$$\mathbf{K}_e = \int_{\Omega} \mathbf{B}^{\top} \mathbf{D} \mathbf{B} dV = \sum_{p=1}^{n_g} \mathbf{B}(\xi_p)^{\top} \mathbf{D}_p \mathbf{B}(\xi_p) \det \mathbf{J}_p w_p.$$

A diferencia del 2D, no hay parámetro de espesor — el "espesor" está incluido en el volumen integrado.

10. Fuerzas internas

$$\mathbf{F}_{\text{int}} = \sum_{p=1}^{n_g} \mathbf{B}(\xi_p)^{\top} \boldsymbol{\sigma}_p \det \mathbf{J}_p w_p.$$

11. Cuadratura

Por defecto **Gauss–Legendre 2×2×2** (ocho puntos): orden de exactitud 3 en cada dirección — integra exactamente $\mathbf{K}_e$ para Jacobiano constante (geometría de paralelepípedo) y captura el comportamiento dominante en geometrías irregulares moderadas. Soporta esquemas alternativos vía el parámetro `quadrature` desde `QuadratureRegistry` (e.g. `hex_3x3x3` para problemas con materiales no lineales severos).

Aviso sobre integración reducida: el esquema $1 \times 1 \times 1$ (un solo punto central) está disponible pero el código emite advertencia explícita; un único punto no detecta los modos de hourglass (energía nula con desplazamientos alternados) que en 3D son **doce** modos espurios (no cuatro como en 2D). No se implementa estabilización tipo Flanagan-Belytschko. Recomendación operativa: usar el default $2 \times 2 \times 2$ salvo necesidad explícita.

12. Cargas distribuidas consistentes

Fuerza de cuerpo $\mathbf{b}$ (e.g. peso propio $\mathbf{b} = (0, 0, -\rho g)$). Vector nodal equivalente:

$$\mathbf{f}_e^b = \int_{\Omega_e} \mathbf{N}^{\top} \mathbf{b} dV = \sum_{p=1}^{n_g} \mathbf{N}(\xi_p)^{\top} \mathbf{b} \det \mathbf{J}_p w_p,$$

donde $\mathbf{N}$ es la matriz 3×24 de funciones de forma. Se reutiliza la cuadratura del elemento (Gauss $2 \times 2 \times 2$ por defecto). Exacto para $\mathbf{b}$ uniforme y geometría de paralelepípedo.

Tracción de superficie $\bar{\mathbf{t}}$ sobre una cara $\Gamma_e \subset \partial\Omega_N$. Caras numeradas con normal saliente (ADR 0012):

Cara	Nodos	Normal saliente
0	(0, 3, 2, 1)	$-\zeta$ (inferior)
1	(4, 5, 6, 7)	$+\zeta$ (superior)
2	(0, 1, 5, 4)	$-\eta$ (frontal)
3	(1, 2, 6, 5)	$+\xi$ (derecha)
4	(2, 3, 7, 6)	$+\eta$ (trasera)
5	(3, 0, 4, 7)	$-\xi$ (izquierda)

$$\mathbf{f}_e^t = \int_{\Gamma_e} \mathbf{N}^\top \bar{\mathbf{t}} dS.$$

Cuadratura 2D sobre la cara: Gauss 2×2 (cuatro puntos por cara). Exacto para tracción constante sobre cara plana. $\bar{\mathbf{t}}$ se especifica en **coordenadas globales** (t_x, t_y, t_z); presiones normales se obtienen multiplicando previamente por la normal exterior de la cara. Tracción variable a lo largo de la cara no soportada en este paso.

13. Salida por punto de Gauss

`compute_gauss_state(U)` devuelve un dict con ε y σ en cada uno de los n_g puntos de Gauss del elemento (8 por defecto), junto con coordenadas naturales y globales. Habilita post-proceso fino (mapas no promediados, suavizado nodal, recovery superconvergente futuro). Por [ADR 0012](#), `internal_forces` devuelve `None` (sólidos no tienen fuerzas internas seccionales discretas — son su campo $\sigma(x)$ continuo).

5.2.3 Limitaciones declaradas

Locking volumétrico con $\nu \rightarrow 0.5$

Hex8 con integración completa $2 \times 2 \times 2$ y material casi-incompresible (Elastic3D con $\nu \rightarrow 0.5$, o un futuro VonMises3D en régimen plástico desarrollado) sufre **locking volumétrico**: la rigidez crece artificialmente porque el espacio de funciones trilineal no contiene desplazamientos puramente isocóricos suficientes. El elemento se queda atrapado en respuestas erróneamente rígidas.

Tratamiento en este proyecto: declarar limitación, **blindar con test** (`test_volumetric_locking_3d.py`, espejo del análogo 2D) que documente cuantitativamente el colapso, **no implementar mitigación** (B-bar, F-bar, mixed u-p). Política idéntica al Quad4 (ver STATUS.md "Limitaciones declaradas").

Hourglass con integración reducida

Hex8 integrado con un solo punto central tiene **12 modos de hourglass** (energía nula con desplazamientos alternados). Reducción disponible vía `quadrature` con `warning`; estabilización Flanagan-Belytschko no implementada.

Mass lumping en orientación arbitraria

`compute_mass_matrix(lumping="lumped")` usa HRZ canónico (`solidum/math/mass_lumping.py::lump_hrz`). Diagonal en ejes locales del elemento. En sólidos 3D la matriz lumped traslacional es estrictamente diagonal porque $\mathbf{m}_t \cdot \mathbf{I}_3$ es invariante bajo $\text{SO}(3)$ — sin el caveat de `Frame3D` que sí aparece en su bloque rotacional (no hay rotaciones nodales en sólidos).

5.2.4 Contrato de implementación

```
name: Hex8
kind: element
status: validated

interface:
```

```

dof_names: [ux, uy, uz]
n_nodes: 8
strain_dim: 6          # Voigt 3D  $\epsilon_{xx}, \epsilon_{yy}, \epsilon_{zz}, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}$ 
n_integration_points: 8 # default Gauss 2x2x2

parameters:
- { name: quadrature, type: str, required: false, default: "hex_2x2x2",
  desc: "Regla de cuadratura desde QuadratureRegistry (hex_2x2x2 default, hex_3x3x3
    alternativa)" }

material_contract:
signature: "compute_state $\epsilon$ (, state) ->  $\sigma$ (, C_tangent, state)"
strain_kind: "Voigt 3D  $\epsilon_{xx}, \epsilon_{yy}, \epsilon_{zz}, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}$  con  $\gamma_{ij} = 2 \cdot \epsilon_{ij}$ "

conventions:
sign: " $\sigma > 0 \Leftrightarrow$  tracción (Reglas §5)"
voigt: "[xx, yy, zz, xy, yz, xz] con  $\gamma_{ij} = 2 \cdot \epsilon_{ij}$  (ADR 0012)"
node_orientation: "convención VTK_HEXAHEDRON; nodos 0-3 cara inferior antihorario
  visto desde dentro, 4-7 cara superior antihorario visto desde fuera; asegura det
  J > 0"
face_numbering: "ADR 0012 - 6 caras con normal saliente: 0  $-\zeta()$ , 1  $\zeta(+)$ , 2  $-\eta()$ , 3
   $\xi(+)$ , 4  $\eta(+)$ , 5  $-\xi()$ "

validity:
- "pequeños desplazamientos y deformaciones"
- "geometría sin distorsión severa (det J > tol en todos los puntos de Gauss)"
- "compatible con materiales con STRAIN_DIM = 6 (en esta etapa: Elastic3D)"

out_of_scope:
- "grandes deformaciones, formulaciones corotacionales o lagrangianas totales"
- "estabilización contra hourglass para integración reducida"
- "elementos de alto orden (Hex20, Hex27 - sub-etapa posterior)"
- "tracción variable sobre cara o presión normal"
- "internal_forces (ADR 0012: sólidos exponen compute_gauss_state)"

acceptance:
verification:
- name: patch_test_3d
  setup: "8 Hex8 alrededor de un nodo interior (cubo 2x2x2 partido en
    ocho octantes) con campo lineal  $u_i = a_{ij} \cdot x_j$  impuesto en
    los 26 nodos del contorno; nodo interior libre"
  expect: "nodo interior adopta el campo lineal exacto y  $\epsilon$  constante e
    igual a  $0.5 \cdot (a_{ij} + a_{ji})$  en todos los puntos de Gauss;  $\sigma$ 
    uniforme"
  tol_rel: 1.0e-10
- name: modos_de_cuerpo_rigido
  setup: "evaluar  $K_e$  sobre un Hex8 cualquiera y proyectar sobre los 6
    modos de cuerpo rígido (3 traslaciones + 3 rotaciones)"
  expect: " $K_e \cdot u_{rigid} \approx 0$  en cada uno de los 6 modos"
  tol_abs: 1.0e-9
- name: simetria_K_e
  setup: "evaluar  $K_e$  con Elastic3D"
  expect: " $K_e == K_e.T$  exacto"
  tol_abs: 1.0e-12
specific:
- name: cubo_lame_3d

```

```

    setup: "cubo unitario con Elastic3D; tracción uniaxial  $\sigma_{xx} = p$  en
           cara  $\xi_+$ ; cara opuesta restringida en  $u_x$ ; restricciones
           mínimas para evitar movimiento rígido"
    expect: "u_x(L, y, z) = p·L/E; u_y =  $v \cdot p \cdot y / E$ ; u_z =  $v \cdot p \cdot z / E$ 
            exactos en todos los nodos"
    tol_rel: 1.0e-10
- name: traccion_uniaxial_sobre_cara
  setup: "Hex8 con tracción constante (p, 0, 0) sobre cara 3  $\xi_+$ "
  expect: " $\Sigma f_x = p \cdot A_{cara}$ ,  $\Sigma f_y = \Sigma f_z = 0$ ; reparto  $p \cdot A_{cara} / 4$  a cada
           nodo de la cara para Hex8 regular"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: body_load_uniforme
  setup: "Hex8 regular y distorsionado con b uniforme"
  expect: " $\Sigma f = b \cdot V_e$  (invariante de geometría); por simetría en Hex8
           regular cada nodo recibe  $b \cdot V_e / 8$ "
  tol_rel: 1.0e-10
- name: jacobiano_degenerado_abortado
  setup: "Hex8 con cuatro nodos coplanares de la cara superior sobre
           la inferior ( $\det J \approx 0$ )"
  expect: "ValueError en _compute_kinematics"
- name: locking_volumetrico_documentado
  setup: "viga esbelta empotrada-libre con Hex8 plane strain forzado
           (cara z restringida);  $v \in \{0.3, 0.49, 0.4999\}$ "
  expect: "deflexión vs Frame3D decrece monotonamente con  $v \rightarrow 0.5$ 
           (locking documentado, no mitigado)"
  tol_rel: "documentar valores, sin tolerancia de aceptación"

references:
- "Bathe K.J. (2014). Finite Element Procedures. §6.6 (sólidos 3D isoparamétricos)."
```

```

- "Cook R.D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. (2002). Concepts and Applications
  of FEA. §6.8."
```

```

- "Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. (2005). The Finite Element Method, vol. 1, §6.7."
```

```

- "ADR 0012 - Sólidos 3D: convención Voigt 6D y caras."
```

5.2.5 Implementación

- **Archivo:** `solidum/elements/solid_3d/hex8.py`.
- **Clase:** `Hex8` (registrada vía `@ElementRegistry.register`).
- **Funciones núcleo:** `_compute_kinematics_hex8(xi, eta, zeta, coords)`, `_det_jacobian_hex8(...)` y `_shape_functions_hex8(...)` con `@njit` (Numba) en `solidum/elements/solid_3d/_shared.py`. Integrandos comunes 3D (`_compute_integrands_3d`) y expansor masa traslacional (`_expand_scalar_mass_3d`) también en `_shared`.
- **Tests:**
 - `tests/test_solid_3d.py` — clase `TestHex8Element` (10 tests: dimensiones/DOFs, simetría K, patch tracción uniaxial, jacobiano negativo abortado, body load, face traction (balance + nodos activos + índice fuera de rango), masa consistente y lumped HRZ, gauss state).
 - `tests/test_rigid_body_modes.py` — `TestRBMHex8` (5 tests: traslación, 3 rotaciones independientes en (x, y, z), rank-deficiency = 6 modos rígidos).

- [tests/validation/test_cube_lame_3d.py](#) — `test_uniaxial_traction_hex8_exact`, `test_hydrostatic_compression_hex8` (solución exacta a precisión máquina).
- [tests/validation/test_macneal_beam_3d.py](#) — shear locking documentado en malla coarse + convergencia h monótona.
- [tests/test_volumetric_locking_3d.py](#) — locking volumétrico declarado y blindado por test.

5.2.6 Diálogo

- **2026-05-19** · Spec inicial. Elemento espejo natural de `Quad4`; convención Voigt 6D y numeración de caras fijadas por [ADR 0012](#). Sin variantes corotacionales ni de alto orden en esta etapa. Locking volumétrico declarado como limitación con test que lo blindo; sin mitigación implementada (política idéntica al 2D).
- **2026-09-22** · Auditoría global: `quadrature` acepta clave del registro o tupla (`points`, `weights`) en todos los sólidos (`resolve_quadrature` valida la familia por medida de referencia y dimensión). La masa consistente se integra siempre con la regla completa $2 \times 2 \times 2$ aunque `K` use integración reducida (con la regla del elemento y 1 punto, `M` quedaba de rango $3/24$ y el problema modal era singular). tolerancia del jacobiano ahora **relativa** (`det J ≤ JACOBIAN_RTOL · Π||fila_i(J)||`, cota de Hadamard, adimensional): la absoluta **1e-10** sobre `det J` rechazaba mallas finas en metros sin distorsión.
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): la cinemática del elemento pasa a un núcleo compilado compartido (`_kin3d_from_dN`) y se expone como `BATCH_KINEMATICS`; `compute_element_state` no cambia de formulación. El `Assembler` agrupa los elementos en familias y los evalúa en un kernel único; equivalencia con el camino por elemento verificada a $1e-14$ en `K` y `F_int` sobre todos los materiales compatibles ([tests/test_batch_assembly.py](#)).
- **2026-09-22** · Cierre del [ADR 0014](#) (§9): la cinemática por lotes (`BATCH_KINEMATICS`) ya **no lanza** con jacobiano degenerado —devuelve `det J ≤ 0` y el ensamblador lanza el `ValueError` con el id del elemento—, porque el kernel de familia tiene ahora variante paralela (`prange`, bit a bit igual a la serie) y una excepción dentro de la región paralela se pierde; el camino por elemento sigue lanzando como siempre. Declara las funciones de forma para el post-proceso por familia (`Family.gauss_state`, mismo resultado que `compute_gauss_state`, verificado en [tests/test_batch_postprocess.py](#)). Formulación sin cambios.

5.3 Tet10

Elemento sólido 3D de orden cuadrático sobre el simplex tetraédrico. Análogo 3D del ‘Tri6 2D’. Reproduce campos cuadráticos completos en (ξ, η, ζ) . Mitiga drásticamente el shear locking y el locking volumétrico del Tet4 (CST 3D). Sub-fase 3 de A.ter; subclase de _HigherOrderSolid3D’.

5.3.1 Especificación física

0. Descripción general

Tetraedro tridimensional de segundo orden con **10 nodos**: 4 vértices + 6 medios de arista. Aproximación cuadrática C^0 en coordenadas baricéntricas L_1, L_2, L_3, L_4 con $\sum_i L_i = 1$. Formulación isoparamétrica. Régimen de pequeños desplazamientos y deformaciones.

1-5. Cinemática, ecuación constitutiva, equilibrio

Idénticas al ‘Hex20/Hex27’ — la diferencia con los hexaedros está exclusivamente en la geometría de referencia (simplex tetraédrico vs cubo).

5.3.2 Formulación numérica (FEM)

6. Discretización — convención VTK_QUADRATIC_TETRA

Los 10 nodos sobre el tetraedro de referencia con vértices $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$:

Nodo	Tipo	Coords naturales (ξ, η, ζ)
0	vértice (idéntico Tet4)	$(0, 0, 0)$
1	vértice (idéntico Tet4)	$(1, 0, 0)$
2	vértice (idéntico Tet4)	$(0, 1, 0)$
3	vértice (idéntico Tet4)	$(0, 0, 1)$
4	medio arista 0-1	$(0.5, 0, 0)$
5	medio arista 1-2	$(0.5, 0.5, 0)$
6	medio arista 2-0	$(0, 0.5, 0)$
7	medio arista 0-3	$(0, 0, 0.5)$
8	medio arista 1-3	$(0.5, 0, 0.5)$
9	medio arista 2-3	$(0, 0.5, 0.5)$

Mapeo isoparamétrico desde el tetraedro de referencia con $L_1 = 1 - \xi - \eta - \zeta$, $L_2 = \xi$, $L_3 = \eta$, $L_4 = \zeta$.

7. Funciones de forma

Vértices ($i \in \{1, 2, 3, 4\}$ — corresponde a los nodos locales $\{0, 1, 2, 3\}$):

$$N_i = L_i (2 L_i - 1).$$

Medios de arista entre vértices i, j :

$$N_{ij} = 4 L_i L_j.$$

Las seis aristas se etiquetan en el orden VTK_QUADRATIC_TETRA: (1, 2), (2, 3), (3, 1), (1, 4), (2, 4), (3, 4) — nodos locales (0, 1), (1, 2), (2, 0), (0, 3), (1, 3), (2, 3). Garantizan partición de la unidad $\sum N_i = 1$ y propiedad delta de Kronecker.

Espacio reproducido: el ‘Tet10’ reproduce **completamente** el espacio cuadrático en barycentric coords — todos los polinomios de grado total ≤ 2 en (ξ, η, ζ) . 10 monomios, idéntico al número de nodos.

8. Matriz B

Tamaño **6×30**, ensamblada con la misma plantilla 6×3 del ‘Hex8/Hex20/Hex27’ por nodo. Derivadas en coords naturales obtenidas con regla del producto: para vértices $\partial N_i / \partial x_k = (4L_i - 1) \partial L_i / \partial x_k$; para medios $\partial N_{ij} / \partial x_k = 4(L_j \partial L_i / \partial x_k + L_i \partial L_j / \partial x_k)$.

9-10. Rigidez y fuerzas internas

Implementadas en la base ‘_HigherOrderSolid3D’. Tamaño 30×30 para $\mathbf{K}_e$.

11. Cuadratura

Por defecto **Stroud 4 puntos** (‘tet_4’): orden de exactitud 2. Para Tet10 con Jacobiano constante el integrando de $\mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B}$ es a lo sumo de grado 2 (B es lineal en barycentric), así que la regla es **exacta** para K.

Para problemas con Jacobiano variable (geometría distorsionada, mid-edges fuera del centro real) el integrando puede subir de grado; en esos casos el usuario puede seleccionar **tet_15** (Keast 15 puntos, orden 5) vía el parámetro `quadrature`.

Cuadratura de masa: el ‘Tet10 declara `_MASS_QUADRATURE = "tet_15"` (Keast 15 puntos, orden 5) ****independientemente**** de la cuadratura de K. El integrando $\rho \mathbf{N}^T \mathbf{N}$ es de grado 4 (cuadrático × cuadrático) y la regla de 4 puntos lo subintegra; **tet_15** lo integra exactamente. Esto garantiza que la masa total sea correcta y que análisis modal/transitorio con Tet10’ no sufran errores de cuadratura.

12. Cargas distribuidas consistentes

Body load: $\int \mathbf{N}^T \mathbf{b} \, dV$ con la cuadratura del elemento. Reparto no uniforme entre vértices y medios; suma global $\mathbf{b} \cdot \mathbf{V}_e$ exacta para $\mathbf{b}$ uniforme y geometría sin distorsión severa.

Face traction: cada cara del ‘Tet10 tiene ****6 nodos**** (3 vértices + 3 medios de arista) y se aproxima por funciones cuadráticas **Tri6** sobre el triángulo de referencia (0,0)-(1,0)-(0,1). Cuadratura **tri_3** (3 puntos, orden 2) — exacta para tracción uniforme sobre cara plana.

Cara	Vértices Tet10	Medios Tet10 (en orden Tri6)	Normal saliente
0	(1, 2, 3)	(5, 9, 8)	opuesta al nodo 0
1	(0, 3, 2)	(7, 9, 6)	opuesta al nodo 1
2	(0, 1, 3)	(4, 8, 7)	opuesta al nodo 2
3	(0, 2, 1)	(6, 5, 4)	opuesta al nodo 3

El orden dentro de cada cara reproduce la convención de ‘_N_tri6 del paquete 2D: vértices (0, 1, 2) antihorarios, luego medios (0-1, 1-2, 2-0)’.

13. Salida por punto de Gauss

`compute_gauss_state(U)` con 4 puntos por defecto. Sin `internal_forces` ([ADR 0012](#)).

5.3.3 Limitaciones declaradas

Locking volumétrico atenuado pero presente

Tet10 con cuadratura ‘tet_4 y material casi-incompresible (Elastic3D con $\nu \rightarrow 0.5$, o VonMises3D plástico desarrollado) sufre ****locking volumétrico**** mucho menor que el Tet4 (cuyo shear locking severo es la motivación principal del Tet10), pero todavía presente. Sin mitigación implementada. Blindado por test (mismo patrón que Hex20/Hex27’).

Distorsión severa

Para Tet10 con mid-edges desplazados fuera del centro real de la arista (mid-edges curvos para representar geometría curva), el Jacobiano deja de ser constante y la cuadratura ‘tet_4 puede subintegrar K. Recomendación: usar tet_15’ en mallas con curvatura severa.

5.3.4 Contrato de implementación

```
name: Tet10
kind: element
status: validated

interface:
  dof_names: [ux, uy, uz]
  n_nodes: 10
  strain_dim: 6
  n_integration_points: 4          # default Stroud tet_4

parameters:
  - { name: quadrature, type: str, required: false, default: "tet_4",
      desc: "Cuadratura tetraédrica desde QuadratureRegistry. Default
            tet_4 (Stroud 4 puntos, orden 2, suficiente para K con J
            constante). Alternativa tet_15 (Keast 15 puntos, orden 5)
            para geometrías distorsionadas." }

material_contract:
  signature: "compute_stateE(, state) -> σ(, C_tangent, state)"
```

```

strain_kind: "Voigt 3D  $\epsilon_{xx}, \epsilon_{yy}, \epsilon_{zz}, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}$  con  $\gamma_{ij} = 2 \cdot \epsilon_{ij}$ "

conventions:
  sign: " $\sigma > 0 \Leftrightarrow$  tracción (Reglas §5)"
  voigt: "[xx, yy, zz, xy, yz, xz] con  $\gamma_{ij} = 2 \cdot \epsilon_{ij}$  (ADR 0012)"
  node_orientation: "VTK_QUADRATIC_TETRA; 0-3 vértices (Tet4 con volumen
    positivo), 4-9 medios de arista en orden (0-1, 1-2,
    2-0, 0-3, 1-3, 2-3)"
  face_numbering: "ADR 0012 - 4 caras triangulares con normal saliente,
    paritarias con Tet4 en los vértices; cada cara añade
    3 medios de arista en orden Tri6"

validity:
  - "pequeños desplazamientos y deformaciones"
  - "geometría sin distorsión severa ( $\det J > \text{tol}$  en todos los Gauss)"
  - "compatible con materiales con STRAIN_DIM = 6"

out_of_scope:
  - "grandes deformaciones, formulaciones corotacionales"
  - "internal_forces (ADR 0012)"
  - "mid-edges severamente curvos (usar tet_15 si es necesario)"

acceptance:
  verification:
    - name: patch_test_lineal
      setup: "campo lineal  $u_i = a_{ij} \cdot x_j$  en los 10 nodos del contorno"
      expect: " $\epsilon$  constante =  $\text{sym}(a)$  en todos los Gauss"
      tol_rel: 1.0e-12
    - name: patch_test_cuadratico
      setup: "campo  $u_x = c \cdot x^2$  en los 10 nodos"
      expect: " $\epsilon_{xx}(x) = 2c \cdot x$  exacto en todos los Gauss"
      tol_rel: 1.0e-12
    - name: modos_de_cuerpo_rigido
      setup: " $K_e$  proyectado sobre 6 modos rígidos 3D"
      expect: "exactamente 6 autovalores nulos"
      tol_abs: 1.0e-9
    - name: simetria_K_e
      setup: " $K_e$  con Elastic3D"
      expect: " $K_e == K_e.T$  exacto"
      tol_abs: 1.0e-12
  specific:
    - name: cubo_lame_3d_uniaxial
      setup: "malla 5 tetraedros del cubo unitario, refinados a Tet10,
        con tracción uniaxial; el campo analítico es lineal y
        Tet10 lo reproduce exacto"
      expect: " $u_x = p \cdot x/E$  etc. exacto a precisión máquina"
      tol_rel: 1.0e-10
    - name: macneal_3d_tet10_dominates_tet4
      setup: "cantilever de Tet10 con la misma malla que Tet4 sufre
        dramáticamente menos shear locking"
      expect: "Tet10 alcanza > 80%  $u_{EB}$  con ~12 tetraedros (Tet4 << 20%)"
    - name: body_load_uniforme
      setup: "Tet10 ref con  $b = (0, 0, -g)$ "
      expect: " $\Sigma f_z = -g \cdot V_e = -g/6$ "
      tol_rel: 1.0e-12
    - name: face_traction_balance

```

```

    setup: "tracción uniforme sobre una cara del Tet10"
    expect: "Σf = A_face · t exacto; nodos fuera de la cara reciben 0"
    tol_rel: 1.0e-12
- name: mass_consistent_total_with_tet15
  setup: "Tet10 cubo ref con ρ=7850, masa consistente con tet_15"
  expect: "Σ M = 3·ρ·V_e = 3·ρ/6"
  tol_rel: 1.0e-9
- name: mass_lumped_HRZ_positivo
  setup: "masa lumped HRZ del Tet10"
  expect: "diagonal estricta, todas las entradas positivas,
           conservación de masa total"
  tol_abs: 1.0e-12

references:
- "Bathe K.J. (2014). Finite Element Procedures. §5.3.3 (tetraedro 3D)."
```

```

- "Cook R.D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. (2002). Concepts and
  Applications of FEA. §6.5."
- "Keast P. (1986). Moderate-degree tetrahedral quadrature formulas.
  CMAME 55(3), 339-348 (regla tet_15 de masa)."
```

```

- "Stroud A.H. (1971). Approximate calculation of multiple integrals
  (regla tet_4 de K)."
```

```

- "ADR 0012 - Sólidos 3D: convención Voigt 6D y caras."
```

5.3.5 Implementación

- **Archivo:** `solidum/elements/solid_3d/tet10.py`.
- **Clase:** `Tet10` (registrada vía `@ElementRegistry.register`); subclase de `_HigherOrderSolid3D`.
- **Funciones núcleo:** `_N_tet10(xi, eta, zeta)`, `_dN_tet10(xi, eta, zeta)` en `solidum/elements/solid_3d/_shared.py`. Implementadas en numpy puro vía coordenadas baricéntricas L_i .
- **Cuadraturas registradas:** `tet_4` (Stroud, orden 2) y `tet_15` (Keast, orden 5) en `solidum/math/integration.py`. El `tet_4` cubre la integración de K; el `tet_15` se usa exclusivamente para la masa consistente (declarada en `Tet10._MASS_QUADRATURE`).
- **Tests:**
 - `tests/test_solid_3d_higher_order.py` — `TestTet10Element` (patch lineal + cuadrático, simetría K, body load, face traction, masa consistente con `tet_15` y lumped HRZ, gauss state).
 - `tests/test_rigid_body_modes.py` — `TestRBM Tet10` (3 trans + 3 rot + rank-deficiency = 6).
 - `tests/validation/test_cube_lame_3d.py` — extensión con malla `Tet10` del cubo unitario; uniaxial e hidrostática exactas a precisión máquina.

5.3.6 Diálogo

- **2026-05-27** · Spec inicial. Sub-fase 3 de A.ter — cierra el catálogo cuadrático 3D con la rama tetraédrica. Subclase de `_HigherOrderSolid3D` igual que `Hex20/Hex27`, pero con cara

triangular (`Tri6` shape functions importadas del paquete 2D, cuadratura `tri_3`) y cuadratura volumétrica tetraédrica nueva (`tet_4` + `tet_15`).

- **2026-05-27** · Implementado y validado. Patch test lineal y cuadrático exactos a precisión máquina, 6 modos rígidos, body load suma exacta `b·V_e`, face traction balance exacto sobre la cara triangular, masa consistente con `tet_15` exacta a precisión máquina (conservación $3·\rho·V$), lumped HRZ con todas las entradas positivas. Spec a `status: validated`.
- **2026-09-22** · Auditoría global: `quadrature` acepta clave del registro o tupla (`points, weights`) en todos los sólidos (`resolve_quadrature` valida la familia por medida de referencia y dimensión). tolerancia del jacobiano ahora **relativa** (`det J ≤ JACOBIAN_RTOL · Π||fila_i(J)||`, cota de Hadamard, adimensional): la absoluta `1e-10` sobre `det J` rechazaba mallas finas en metros sin distorsión.
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): la cinemática del elemento pasa a un núcleo compilado compartido (`_kin3d_from_dN`) y se expone como `BATCH_KINEMATICS`; `compute_element_state` no cambia de formulación. El `Assembler` agrupa los elementos en familias y los evalúa en un kernel único; equivalencia con el camino por elemento verificada a `1e-14` en `K` y `F_int` sobre todos los materiales compatibles (`tests/test_batch_assembly.py`).
- **2026-09-22** · Cierre del [ADR 0014](#) (§9): la cinemática por lotes (`BATCH_KINEMATICS`) ya **no lanza** con jacobiano degenerado —devuelve `det J ≤ 0` y el ensamblador lanza el `ValueError` con el id del elemento—, porque el kernel de familia tiene ahora variante paralela (`prange`, bit a bit igual a la serie) y una excepción dentro de la región paralela se pierde; el camino por elemento sigue lanzando como siempre. Declara las funciones de forma para el post-proceso por familia (`Family.gauss_state`, mismo resultado que `compute_gauss_state`, verificado en `tests/test_batch_postprocess.py`). Formulación sin cambios.

5.4 Hex20

Elemento sólido 3D de orden cuadrático con interpolación serendípita.

*Reproduce campos cuadráticos completos en 3D (todos los polinomios de grado total ≤ 2 más algunos de orden 3 sin los términos triquadráticos). Es al **Hex8** lo que el **Quad8** al **Quad4**: mucho más preciso en flexión y geometrías curvas con el mismo número de elementos. Primer elemento de la sub-etapa A.ter.*

5.4.1 Especificación física

0. Descripción general

Hexaedro tridimensional de segundo orden con **20 nodos**: 8 vértices + 12 medios de arista, sin nodos de cara ni centroide. Aproximación serendípita C^0 en coordenadas naturales $(\xi, \eta, \zeta) \in [-1, 1]^3$. Formulación isoparamétrica: la geometría y los desplazamientos comparten las mismas funciones de forma. Régimen de pequeños desplazamientos y deformaciones.

1. Cinemática de desplazamientos

$$u_x(\xi, \eta, \zeta) = \sum_{i=0}^{19} N_i(\xi, \eta, \zeta) u_x^{(i)}, \quad u_y = \sum N_i u_y^{(i)}, \quad u_z = \sum N_i u_z^{(i)}.$$

2. Cinemática de deformaciones

Tensor infinitesimal en notación Voigt 6D del proyecto ([ADR 0012](#)):

$$\boldsymbol{\varepsilon} = [\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}]^\top$$

con $\gamma_{ij} = 2\varepsilon_{ij}$ *engineering*. Idéntica al **Hex8**.

3. Ecuación constitutiva

Delegada al material 3D (STRAIN_DIM = 6). El elemento llama `material.compute_state( $\varepsilon$ , state)  $\rightarrow$  ( $\sigma$ , C_tangent, state')` por punto de Gauss. Compatible con todo el catálogo 3D actual: **Elastic3D**, **VonMises3D**, **DruckerPrager3D**, **IsotropicDamage3D**.

4-5. Equilibrio

Forma fuerte y débil idénticas al **Hex8** — la diferencia entre **Hex8** y **Hex20** está exclusivamente en el espacio de aproximación discreto.

5.4.2 Formulación numérica (FEM)

6. Discretización

Veinte nodos en orden VTK_QUADRATIC_HEXAHEDRON (estándar gmsh/VTK/Abaqus). En el cubo de referencia $[-1, 1]^3$:

Nodo local	(ξ_i, η_i, ζ_i)	Tipo
0	$(-1, -1, -1)$	vértice
1	$(+1, -1, -1)$	vértice
2	$(+1, +1, -1)$	vértice
3	$(-1, +1, -1)$	vértice
4	$(-1, -1, +1)$	vértice
5	$(+1, -1, +1)$	vértice
6	$(+1, +1, +1)$	vértice
7	$(-1, +1, +1)$	vértice
8	$(0, -1, -1)$	medio arista 0-1 (eje ξ , cara inferior)
9	$(+1, 0, -1)$	medio arista 1-2 (eje η , cara inferior)
10	$(0, +1, -1)$	medio arista 2-3 (eje ξ , cara inferior)
11	$(-1, 0, -1)$	medio arista 3-0 (eje η , cara inferior)
12	$(0, -1, +1)$	medio arista 4-5 (eje ξ , cara superior)
13	$(+1, 0, +1)$	medio arista 5-6 (eje η , cara superior)
14	$(0, +1, +1)$	medio arista 6-7 (eje ξ , cara superior)
15	$(-1, 0, +1)$	medio arista 7-4 (eje η , cara superior)
16	$(-1, -1, 0)$	medio arista 0-4 (eje ζ , vertical)
17	$(+1, -1, 0)$	medio arista 1-5 (eje ζ , vertical)
18	$(+1, +1, 0)$	medio arista 2-6 (eje ζ , vertical)
19	$(-1, +1, 0)$	medio arista 3-7 (eje ζ , vertical)

Maapeo isoparamétrico desde el cubo de referencia:

$$x(\xi, \eta, \zeta) = \sum_{i=0}^{19} N_i x^{(i)}, \quad y = \sum N_i y^{(i)}, \quad z = \sum N_i z^{(i)}.$$

Jacobiano $\mathbf{J} = \partial(x, y, z)/\partial(\xi, \eta, \zeta)$ es una matriz 3×3 con determinante $\det \mathbf{J}$. El código aborta con **ValueError** si $\det \mathbf{J} \leq \text{tol}$ en cualquier punto de Gauss (elemento severamente distorsionado o nodos en orden invertido).

7. Funciones de forma serendípitas

Vértices ($i \in \{0, \dots, 7\}$, $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \{\pm 1\}^3$):

$$N_i = \frac{1}{8}(1 + \xi_i \xi)(1 + \eta_i \eta)(1 + \zeta_i \zeta)(\xi_i \xi + \eta_i \eta + \zeta_i \zeta - 2).$$

El multiplicador $(\xi_i \xi + \eta_i \eta + \zeta_i \zeta - 2)$ vale 1 en el propio vértice y 0 en los demás vértices y en todos los medios de arista — garantía δ_{ij} del esquema.

Medios de arista paralelos a ξ (nodos 8, 10, 12, 14; $\xi_i = 0$, $\eta_i, \zeta_i \in \{\pm 1\}$):

$$N_i = \frac{1}{4}(1 - \xi^2)(1 + \eta_i\eta)(1 + \zeta_i\zeta).$$

Medios de arista paralelos a η (nodos 9, 11, 13, 15; $\eta_i = 0$):

$$N_i = \frac{1}{4}(1 + \xi_i\xi)(1 - \eta^2)(1 + \zeta_i\zeta).$$

Medios de arista paralelos a ζ (nodos 16, 17, 18, 19; $\zeta_i = 0$):

$$N_i = \frac{1}{4}(1 + \xi_i\xi)(1 + \eta_i\eta)(1 - \zeta^2).$$

Espacio reproducido: $\{1, \xi, \eta, \zeta, \xi^2, \eta^2, \zeta^2, \xi\eta, \eta\zeta, \xi\zeta, \xi^2\eta, \xi\eta^2, \eta^2\zeta, \eta\zeta^2, \xi^2\zeta, \xi\zeta^2, \xi\eta\zeta, \xi^2\eta\zeta, \xi\eta^2\zeta, \xi\eta\zeta^2\}$ — 20 monomios, omitiendo los puramente cúbicos (ξ^3 , etc.) y el término $\xi^2\eta^2\zeta^2$.

8. Matriz deformación-desplazamiento

Las derivadas en globales se obtienen vía $\partial N_i / \partial \mathbf{x} = \mathbf{J}^{-1} \partial N_i / \partial \boldsymbol{\xi}$. La matriz $\mathbf{B}$ tiene tamaño 6×60 y se ensambla por nodo $i \in \{0, \dots, 19\}$ con la misma plantilla 6×3 del **Hex8**:

$$\mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} \partial N_i / \partial x & 0 & 0 \\ 0 & \partial N_i / \partial y & 0 \\ 0 & 0 & \partial N_i / \partial z \\ \partial N_i / \partial y & \partial N_i / \partial x & 0 \\ 0 & \partial N_i / \partial z & \partial N_i / \partial y \\ \partial N_i / \partial z & 0 & \partial N_i / \partial x \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e.$$

El orden de las filas reproduce exactamente el orden Voigt del proyecto ([ADR 0012](#)). El orden de las columnas por nodo es $[\mathbf{u}_x, \mathbf{u}_y, \mathbf{u}_z]$, agrupado por nodo i para $i \in \{0 \dots 19\}$.

Derivadas explícitas (cerradas vía regla del producto):

Vértices ($i \in \{0, \dots, 7\}$, con $u = \xi_i\xi$, $v = \eta_i\eta$, $w = \zeta_i\zeta$):

$$\frac{\partial N_i}{\partial \xi} = \frac{\xi_i}{8}(1 + v)(1 + w)(2u + v + w - 1),$$

$$\frac{\partial N_i}{\partial \eta} = \frac{\eta_i}{8}(1 + u)(1 + w)(u + 2v + w - 1),$$

$$\frac{\partial N_i}{\partial \zeta} = \frac{\zeta_i}{8}(1 + u)(1 + v)(u + v + 2w - 1).$$

Medio paralelo a ξ (nodos 8, 10, 12, 14):

$$\frac{\partial N_i}{\partial \xi} = -\frac{\xi}{2}(1 + \eta_i\eta)(1 + \zeta_i\zeta), \quad \frac{\partial N_i}{\partial \eta} = \frac{\eta_i}{4}(1 - \xi^2)(1 + \zeta_i\zeta), \quad \frac{\partial N_i}{\partial \zeta} = \frac{\zeta_i}{4}(1 - \xi^2)(1 + \eta_i\eta).$$

Medio paralelo a η (nodos 9, 11, 13, 15):

$$\frac{\partial N_i}{\partial \xi} = \frac{\xi_i}{4}(1 - \eta^2)(1 + \zeta_i\zeta), \quad \frac{\partial N_i}{\partial \eta} = -\frac{\eta}{2}(1 + \xi_i\xi)(1 + \zeta_i\zeta), \quad \frac{\partial N_i}{\partial \zeta} = \frac{\zeta_i}{4}(1 + \xi_i\xi)(1 - \eta^2).$$

Medio paralelo a ζ (nodos 16, 17, 18, 19):

$$\frac{\partial N_i}{\partial \xi} = \frac{\xi_i}{4}(1 + \eta_i \eta)(1 - \zeta^2), \quad \frac{\partial N_i}{\partial \eta} = \frac{\eta_i}{4}(1 + \xi_i \xi)(1 - \zeta^2), \quad \frac{\partial N_i}{\partial \zeta} = -\frac{\zeta}{2}(1 + \xi_i \xi)(1 + \eta_i \eta).$$

9. Rigidez elemental

$$\mathbf{K}_e = \int_{\Omega} \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} dV = \sum_{p=1}^{n_g} \mathbf{B}(\xi_p)^T \mathbf{D}_p \mathbf{B}(\xi_p) \det \mathbf{J}_p w_p.$$

Sin parámetro de espesor — el volumen ya está incluido en $\det \mathbf{J}_p \cdot w_p$.

10. Fuerzas internas

$$\mathbf{F}_{\text{int}} = \sum_{p=1}^{n_g} \mathbf{B}(\xi_p)^T \boldsymbol{\sigma}_p \det \mathbf{J}_p w_p.$$

11. Cuadratura

Por defecto **Gauss–Legendre $3 \times 3 \times 3$** (27 puntos): orden de exactitud 5 en cada dirección. Suficiente para integrar exactamente $\mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B}$ del **Hex20** sobre Jacobiano constante (el integrando es a lo sumo de grado 3 en cada dirección) y para integrar exactamente la masa consistente $\rho \mathbf{N}^T \mathbf{N}$ (grado 4 en cada dirección).

Aviso sobre integración reducida: el esquema $2 \times 2 \times 2$ (**hex_2x2x2**, 8 puntos) está disponible y reduce el coste computacional, pero introduce **6 modos de hourglass espurios** sobre un elemento aislado (verificación numérica directa del proyecto; Belytschko-Liu-Moran §8.4.4). Estos modos **no propagan** a través de mallas ensambladas con condiciones de Dirichlet razonables — la rigidez global ensamblada queda rank-sufficient en la mayoría de casos prácticos, pero un elemento aislado o una capa con BC pobres puede mostrar hourglass. El código permite seleccionar la cuadratura reducida vía el parámetro **quadrature** pero **no estabiliza** los modos espurios. Recomendación operativa: usar el default $3 \times 3 \times 3$ salvo necesidad experimental. La matriz de masa se integra con $3 \times 3 \times 3$ independientemente de la cuadratura elegida para **K**, para evitar subintegrarla.

12. Cargas distribuidas consistentes

Fuerza de cuerpo b. Vector nodal equivalente:

$$\mathbf{f}_e^b = \int_{\Omega_e} \mathbf{N}^T \mathbf{b} dV = \sum_{p=1}^{n_g} \mathbf{N}(\xi_p)^T \mathbf{b} \det \mathbf{J}_p w_p,$$

donde **N** es la matriz 3×60 de funciones de forma. Se reutiliza la cuadratura del elemento. Para **b** uniforme y geometría regular el resultado es exacto. **Para Hex20 el reparto no es uniforme entre nodos:** la fórmula serendípita asigna pesos distintos a vértices y medios (los medios reciben más carga total que los vértices, con suma global $\rho \cdot V_e$ correcta).

Tracción de superficie $\bar{\mathbf{t}}$ sobre una cara. Cada cara del Hex20 tiene **8 nodos** (4 vértices + 4 medios de arista) y se aproxima por funciones serendípitas Quad8 sobre el parámetro 2D $(s, t) \in [-1, 1]^2$. La numeración de caras conserva la convención del Hex8 ([ADR 0012](#)) extendida con los medios:

Cara	Vértices	Medios de arista	Normal saliente
0	(0,3,2,1)	(11, 10, 9, 8)	$-\zeta$ (inferior)
1	(4,5,6,7)	(12, 13, 14, 15)	$+\zeta$ (superior)
2	(0,1,5,4)	(8, 17, 12, 16)	$-\eta$ (frontal)
3	(1,2,6,5)	(9, 18, 13, 17)	$+\xi$ (derecha)
4	(2,3,7,6)	(10, 19, 14, 18)	$+\eta$ (trasera)
5	(3,0,4,7)	(11, 16, 15, 19)	$-\xi$ (izquierda)

El orden dentro de cada cara reproduce la convención VTK_QUADRATIC_HEXAHEDRON: primero los 4 vértices, luego los 4 medios en el mismo orden cíclico (medio entre vértice k y vértice $k + 1$).

$$\mathbf{f}_e^t = \int_{\Gamma_e} \mathbf{N}^\top \bar{\mathbf{t}} dS.$$

Cuadratura 2D sobre la cara: Gauss 3×3 (nueve puntos) — exacta para tracción constante sobre cara plana (integrando degree 2 en (s, t)). $\bar{\mathbf{t}}$ se especifica en **coordenadas globales** (t_x, t_y, t_z) ; presiones normales se obtienen multiplicando previamente por la normal exterior de la cara. Tracción variable sobre la cara no soportada en este paso. **Para Hex20 el reparto entre vértices y medios no es trivial** (la integral cuadrática de Quad8 sobre cara plana asigna fracciones específicas: los vértices reciben $-1/12$ de la fuerza total cada uno y los medios $4/12$ cada uno, con suma global exacta — ver test de balance).

13. Salida por punto de Gauss

`compute_gauss_state(U)` devuelve un dict con $\boldsymbol{\varepsilon}$ y $\boldsymbol{\sigma}$ en cada uno de los n_g puntos de Gauss del elemento (27 por defecto), junto con coordenadas naturales y globales. Habilita post-proceso fino (mapas no promediados, suavizado nodal, recovery superconvergente futuro). Por [ADR 0012](#), `internal_forces` devuelve `None` (sólidos no tienen fuerzas internas seccionales discretas).

5.4.3 Limitaciones declaradas

Locking volumétrico con $\nu \rightarrow 0.5$

Hex20 con integración completa $3 \times 3 \times 3$ y material casi-incompresible (Elastic3D con $\nu \rightarrow 0.5$, o VonMises3D en régimen plástico desarrollado) sufre **locking volumétrico** menos severo que el Hex8 pero todavía presente: el espacio serendípito triquadrático tampoco contiene desplazamientos puramente isocóricos suficientes en mallas distorsionadas (Cook-Malkus-Plesha §13.6).

Tratamiento en este proyecto: declarar limitación, **blindar con test cuantitativo** (`test_volumetric_locking_hex20.py`, espejo del análogo Hex8) que documente la mitigación parcial respecto al lineal, **no implementar B-bar/F-bar/mixed u-p**. Política idéntica a Quad4/Quad8 y Hex8 (ver STATUS.md "Limitaciones declaradas").

Hourglass con integración reducida

Hex20 integrado con hex_2x2x2 tiene **6 modos de hourglass espurios** por elemento aislado (vs 12 del Hex8 reducido). En mallas ensambladas con Dirichlet razonable los modos suelen no propagar — la rigidez global queda rank-sufficient — pero un elemento aislado o una capa con BC pobres lo mostraría. Reducción disponible vía `quadrature`; estabilización no implementada. Modo recomendado: full integration $3 \times 3 \times 3$.

Mass lumping

`compute_mass_matrix(lumping="lumped")` usa HRZ canónico (`solidum/math/mass_lumping.py::lump_hrz`). Para Hex20 (con nodos de medio de arista) HRZ es la única opción razonable: row-sum produciría masas **negativas** en los vértices (los pesos de Gauss son negativos para los vértices en la cuadratura serendípita Lobatto equivalente), inadmisibles para análisis dinámico (Bathe FEP §9.2.4). HRZ preserva masa total escalando la diagonal consistente por un factor común.

5.4.4 Contrato de implementación

```
name: Hex20
kind: element
status: validated

interface:
  dof_names: [ux, uy, uz]
  n_nodes: 20
  strain_dim: 6          # Voigt 3D  $\epsilon_{xx}, \epsilon_{yy}, \epsilon_{zz}, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}$ 
  n_integration_points: 27 # default Gauss 3x3x3

parameters:
  - { name: quadrature, type: str, required: false, default: "hex_3x3x3",
      desc: "Regla de cuadratura desde QuadratureRegistry (hex_3x3x3 default,
            hex_2x2x2 reducida con 4 modos de hourglass espurios)" }

material_contract:
  signature: "compute_state $\epsilon$ (, state) ->  $\sigma$ (, C_tangent, state)"
  strain_kind: "Voigt 3D  $\epsilon_{xx}, \epsilon_{yy}, \epsilon_{zz}, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}$  con  $\gamma_{ij} = 2 \cdot \epsilon_{ij}$ "

conventions:
  sign: " $\sigma > 0 \Leftrightarrow$  tracción (Reglas §5)"
  voigt: "[xx, yy, zz, xy, yz, xz] con  $\gamma_{ij} = 2 \cdot \epsilon_{ij}$  (ADR 0012)"
  node_orientation: "convención VTK_QUADRATIC_HEXAHEDRON; vértices 0-7 idénticos
                    al Hex8; medios 8-11 bottom edges, 12-15 top edges, 16-19
                    vertical edges; asegura  $\det J > 0$  en todos los Gauss"
  face_numbering: "ADR 0012 - 6 caras con normal saliente, idéntica a Hex8 en
                  los vértices; cada cara añade 4 nodos medios en el mismo
                  orden cíclico (Quad8 serendipity)"

validity:
  - "pequeños desplazamientos y deformaciones"
  - "geometría sin distorsión severa ( $\det J > \text{tol}$  en todos los puntos de Gauss)"
  - "compatible con materiales con STRAIN_DIM = 6 (Elastic3D, VonMises3D,
      DruckerPrager3D, IsotropicDamage3D)"
```

```

out_of_scope:
- "grandes deformaciones, formulaciones corotacionales o lagrangianas totales"
- "estabilización contra hourglass para integración reducida hex_2x2x2"
- "tracción variable sobre cara o presión normal con gradiente"
- "internal_forces (ADR 0012: sólidos exponen compute_gauss_state)"
- "Hex27 lagrangiano (sub-fase 2 de A.ter)"

acceptance:
verification:
- name: patch_test_lineal
  setup: "Hex20 con campo lineal  $u_i = a_{ij} \cdot x_j$  impuesto en los 20 nodos
    del contorno; sin nodos interiores libres (todos están en la
    frontera de un elemento aislado, pero al menos los medios no
    están fijados en su posición referencial)"
  expect: " $\epsilon$  constante e igual a  $\text{sym}(a)$  en todos los puntos de Gauss;  $\sigma$ 
    uniforme"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: patch_test_cuadratico
  setup: "Hex20 con campo  $u_x = c \cdot x^2$ ,  $u_y = u_z = 0$  impuesto en los 20 nodos
    del contorno (todos)"
  expect: " $\epsilon_{xx}(x) = 2c \cdot x$  exacto en todos los puntos de Gauss"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: modos_de_cuerpo_rigido
  setup: " $K_e$  del Hex20 proyectado sobre los 6 modos de cuerpo rígido"
  expect: " $K_e \cdot u_{\text{rigid}} \approx 0$  (autovalores  $\approx 0$ : exactamente 6)"
  tol_abs: 1.0e-9
- name: simetria_K_e
  setup: "evaluar  $K_e$  con Elastic3D"
  expect: " $K_e == K_e.T$  exacto"
  tol_abs: 1.0e-12
specific:
- name: cubo_lame_3d
  setup: "cubo unitario con un Hex20; tracción uniaxial  $\sigma_{xx} = p$  en cara  $\xi_+$ ;
    cara opuesta restringida en  $u_x$ ; restricciones mínimas para evitar
    movimiento rígido"
  expect: " $u_x(L, y, z) = p \cdot L/E$ ;  $u_y = -\nu \cdot p \cdot y/E$ ;  $u_z = -\nu \cdot p \cdot z/E$  exactos en
    todos los nodos"
  tol_rel: 1.0e-10
- name: body_load_uniforme
  setup: "Hex20 regular cubo unitario con  $b = (0, 0, -g)$ "
  expect: " $\Sigma f_z = -g \cdot V_e = -g$ ; reparto no uniforme entre vértices y medios"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: face_traction_balance
  setup: "Hex20 cubo unitario con tracción  $(p, 0, 0)$  sobre cara  $\xi_+$  (face 3)"
  expect: " $\Sigma f_x = p \cdot A_{\text{cara}} = p \cdot 1$ ; vértices reciben  $-p/12$  cada uno y medios
     $4p/12$  cada uno (suma =  $4 \cdot -(1/12) + 4 \cdot (4/12) = 12/12 = 1$ , OK)"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: jacobiano_degenerado_abortado
  setup: "Hex20 con un nodo medio desplazado fuera del rango cuasi-recto"
  expect: "ValueError en _compute_kinematics_hex20 cuando  $\det J \leq \text{tol}$ "
- name: convergencia_cantilever_macneal
  setup: "cantilever esbelto  $L/h = 30$  con  $1 \times 1$  sección +  $N$  elementos a lo
    largo; flecha vs Euler-Bernoulli"
  expect: "Hex20 con  $1 \times 1 \times 6$  alcanza  $>0.9 \cdot u_{\text{EB}}$  (Hex8 con  $1 \times 1 \times 6$  solo  $\approx 0.5$ );
    convergencia  $h$  monotonica al refinar"
  tol_rel: "documentar - sin tolerancia estricta"

```

```

- name: locking_volumetrico_atenuado
  setup: "cantilever esbelto con Hex20;  $v \in \{0.3, 0.4999\}$ "
  expect: "ratio  $u_{tip}(v=0.4999) / u_{tip}(v=0.3)$  significativamente mayor
          que el del Hex8 ( $Hex20 < 0.6 \rightarrow Hex20 > 0.8$  esperado al menos)"
  tol_rel: "documentar valores; cota relativa Hex20 vs Hex8"
- name: mass_consistent_total
  setup: "Hex20 cubo unitario con  $\rho = 7850$ , masa consistente"
  expect: " $\Sigma M$  (todas las entradas) =  $3 \cdot \rho \cdot V = 3 \cdot 7850 \cdot 1$  (conservación 3D)"
  tol_rel: 1.0e-9
- name: mass_lumped_total_HRZ
  setup: "Hex20 cubo unitario con  $\rho = 7850$ , masa lumped HRZ"
  expect: "diag(M) suma =  $3 \cdot \rho \cdot V$ ; matriz estrictamente diagonal; todas las
          entradas estrictamente positivas (HRZ canónico, no row-sum)"
  tol_abs: 1.0e-12

references:
- "Bathe K.J. (2014). Finite Element Procedures. §5.3.2 (serendipity 3D)."
- "Cook R.D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. (2002). Concepts and
  Applications of FEA. §6.5, §13.6 (locking volumétrico Hex20)."
- "Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. (2005). The Finite Element Method, vol. 1,
  §8.7 (familia serendípita 3D)."
- "ADR 0012 - Sólidos 3D: convención Voigt 6D y caras."

```

5.4.5 Implementación

- **Archivo:** `solidum/elements/solid_3d/hex20.py`.
- **Clase:** `Hex20` (registrada vía `@ElementRegistry.register`); subclase de `_HigherOrderSolid3D` desde **sub-fase 2** de A.ter — la entrada del Hex27 disparó la centralización (regla de los dos casos reales). El cuerpo de `hex20.py` quedó como pura declaración de atributos: funciones de forma, cuadraturas, `FACE_NODES` y funciones de cara `Quad8` (`_N_quad8/_dN_quad8` del paquete 2D).
- **Funciones núcleo:** `_N_hex20(xi, eta, zeta)`, `_dN_hex20(xi, eta, zeta)` en `solidum/elements/solid_3d/_shared.py`. Numpy puro (no `@njit`) por la complejidad de la rama por nodo serendipity, paritario con `_N_quad8/_dN_quad8` del 2D. El kinematics genérico `'_kinematics_higher_order_3d'` (también en `_shared.py`) es reutilizado por la base con cualquier par `(shape_fn, grad_fn)'` 3D.
- **Tests:**
 - `tests/test_solid_3d_higher_order.py` — clase `TestHex20Element` (dimensiones/DOFs, patch lineal, patch cuadrático, simetría K, jacobiano degenerado abortado, body load suma, face traction suma + reparto vértice/medio, masa consistente y lumped HRZ, gauss state).
 - `tests/test_rigid_body_modes.py` — `TestRBMHex20` (3 trans + 3 rot + rank-deficiency = 6).
 - `tests/validation/test_cube_lame_3d.py` (extender) — `test_uniaxial_traction_hex20_exact`.

- `tests/validation/test_macneal_beam_3d.py` (extender) — convergencia Hex20 1×1 sección vs Hex8 1×1 .
- `tests/test_volumetric_locking_3d.py` (extender) — `TestHex20VolumetricLocking` documentando mitigación parcial.

5.4.6 Diálogo

- **2026-05-27** · Spec inicial. Sub-fase 1 de la sub-etapa A.ter (sólidos 3D cuadráticos). Hex20 standalone — sin base interna compartida en esta sub-fase; el segundo caso (Hex27) entra en sub-fase 2 y dispara la centralización en `_HigherOrderSolid3D` (regla de los dos casos reales aplicada).
- **2026-05-27** · Implementado y validado. Patch test lineal y cuadrático exactos a precisión máquina, 6 modos rígidos exactos, cubo Lamé 3D uniaxial e hidrostático exactos. Demostración cuantitativa de la mitigación del shear locking sobre MacNeal 3D: Hex20 $6 \times 1 \times 1$ alcanza 97 % de la flecha analítica EB, frente a < 55 % de Hex8 $12 \times 1 \times 1$. Mitigación parcial del locking volumétrico documentada: $\text{ratio } u(\nu=0.4999)/u(\nu=0.3) \approx 0.80$ (vs < 0.6 del Hex8). Conteo de modos espurios con cuadratura reducida `hex_2x2x2`: 12 = 6 rígidos + 6 hourglass por elemento aislado (corregido desde el "4" inicial tras verificación numérica directa; coincide con Belytschko-Liu-Moran §8.4.4). Spec actualizada a `status: validated`.
- **2026-05-27** · Refactor a la base `_HigherOrderSolid3D` con la entrada del Hex27 (sub-fase 2). El cuerpo del archivo `hex20.py` queda como declaración de atributos (`_SHAPE_FN`, `_GRAD_FN`, `_DEFAULT_QUADRATURE`, `_MASS_QUADRATURE`, `_FACE_N_FN`, `_FACE_DN_FN`, `_FACE_QUADRATURE`, `FACE_NODES`). La maquinaria de cálculo (bucle de Gauss para K, gauss state, body load, face traction, masa consistente, HRZ) ahora vive en la base — paritaria con la centralización 2D `_HigherOrderSolid2D` (Quad8/Quad9/Tri6). Los 26 tests previos pasan sin modificaciones.
- **2026-09-22** · Auditoría global: `quadrature` acepta clave del registro o tupla (`points`, `weights`) en todos los sólidos (`resolve_quadrature` valida la familia por medida de referencia y dimensión). tolerancia del jacobiano ahora **relativa** (`det J ≤ JACOBIAN_RTOL · Π||fila_i(J)||`, cota de Hadamard, adimensional): la absoluta $1e-10$ sobre `det J` rechazaba mallas finas en metros sin distorsión.
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): la cinemática del elemento pasa a un núcleo compilado compartido (`_kin3d_from_dN`) y se expone como `BATCH_KINEMATICS`; `compute_element_state` no cambia de formulación. El `Assembler` agrupa los elementos en familias y los evalúa en un kernel único; equivalencia con el camino por elemento verificada a $1e-14$ en K y `F_int` sobre todos los materiales compatibles (`tests/test_batch_assembly.py`).
- **2026-09-22** · Cierre del [ADR 0014](#) (§9): la cinemática por lotes (`BATCH_KINEMATICS`) ya **no lanza** con jacobiano degenerado —devuelve `det J ≤ 0` y el ensamblador lanza el `ValueError` con el id del elemento—, porque el kernel de familia tiene ahora variante paralela (`prange`, bit a bit igual a la serie) y una excepción dentro de la región paralela se pierde; el camino por elemento sigue lanzando como siempre. Declara las funciones de forma para el post-proceso por familia (`Family.gauss_state`, mismo resultado que `compute_gauss_state`, verificado en `tests/test_batch_postprocess.py`). Formulación sin cambios.

5.5 Hex27

*Elemento sólido 3D de orden cuadrático con interpolación **Lagrangiana completa** — producto tensorial de Lagrange cuadrático en las tres direcciones. Reproduce **todos** los polinomios triquadráticos $\xi^a \eta^b \zeta^c$ con $a, b, c \in \{0, 1, 2\}$, incluyendo los puramente triquadráticos ($\xi^2 \eta^2 \zeta^2$ y combinaciones) que faltan en el serendípito Hex20. Sub-fase 2 de A.ter; dispara la centralización en `_HigherOrderSolid3D` (regla de los dos casos reales).*

5.5.1 Especificación física

0. Descripción general

Hexaedro tridimensional de segundo orden con **27 nodos**: 8 vértices + 12 medios de arista + 6 centros de cara + 1 centro del cuerpo. Aproximación Lagrangiana C^0 completa en coordenadas naturales $(\xi, \eta, \zeta) \in [-1, 1]^3$. Formulación isoparamétrica. Régimen de pequeños desplazamientos y deformaciones.

1-5. Cinemática, ecuación constitutiva, equilibrio

Idénticas al ‘Hex20’ — la diferencia entre serendipity y Lagrange está exclusivamente en el espacio de aproximación discreto, no en la formulación variacional.

5.5.2 Formulación numérica (FEM)

6. Discretización — convención VTK_TRIQUADRATIC_HEXAHEDRON

Los 27 nodos en el cubo de referencia $[-1, 1]^3$:

Rango	Tipo	Posiciones (ξ_i, η_i, ζ_i)
0-7	vértices	idénticos al Hex8/Hex20
8-19	medios de arista	idénticos al Hex20
20	centro de cara	$(-1, 0, 0)$ — cara 5 $(-\xi)$
21	centro de cara	$(+1, 0, 0)$ — cara 3 $(+\xi)$
22	centro de cara	$(0, -1, 0)$ — cara 2 $(-\eta)$
23	centro de cara	$(0, +1, 0)$ — cara 4 $(+\eta)$
24	centro de cara	$(0, 0, -1)$ — cara 0 $(-\zeta)$
25	centro de cara	$(0, 0, +1)$ — cara 1 $(+\zeta)$
26	centro del cuerpo	$(0, 0, 0)$

7. Funciones de forma — producto tensorial de Lagrange cuadrático

Para cada nodo se asigna una terna de índices $(i, j, k) \in \{-1, 0, +1\}^3$ correspondiente a su posición natural. Las funciones de forma son productos tensoriales:

$$N_n(\xi, \eta, \zeta) = L_{i_n}(\xi) L_{j_n}(\eta) L_{k_n}(\zeta),$$

con los tres polinomios de Lagrange cuadrático 1D:

$$L_{-1}(x) = \frac{1}{2}x(x-1), \quad L_0(x) = 1-x^2, \quad L_{+1}(x) = \frac{1}{2}x(x+1).$$

Cumplen $L_{-1}(-1) = L_0(0) = L_{+1}(+1) = 1$ y cero en los demás. Garantiza propiedad delta de Kronecker $N_m(\xi_n, \eta_n, \zeta_n) = \delta_{mn}$ y partición de la unidad $\sum_n N_n = 1$.

Espacio reproducido: el ‘Hex27 reproduce ****completamente**** el espacio triquadrático $Q_2 = \text{span}\{\xi^a \eta^b \zeta^c : a, b, c \in \{0, 1, 2\}\}$ --- 27 monomios, idéntico al número de nodos. La diferencia con el Hex20 serendípito está en los términos puramente triquadráticos $\xi^2 \eta^2, \eta^2 \zeta^2, \xi^2 \zeta^2, \xi^2 \eta^2 \zeta, \xi^2 \eta \zeta^2, \xi \eta^2 \zeta^2, \xi^2 \eta^2 \zeta^2$ que Hex20‘ no captura.

8. Matriz B

Tamaño **6×81**, ensamblada con la misma plantilla 6×3 del ‘Hex8/Hex20‘ por nodo. Derivadas obtenidas vía regla del producto sobre los polinomios de Lagrange:

$$\frac{\partial N_n}{\partial \xi} = L'_{i_n}(\xi) L_{j_n}(\eta) L_{k_n}(\zeta),$$

con

$$L'_{-1}(x) = x - \frac{1}{2}, \quad L'_0(x) = -2x, \quad L'_{+1}(x) = x + \frac{1}{2}.$$

9-10. Rigidez y fuerzas internas

Idénticas a ‘Hex8/Hex20‘ en estructura. El tamaño es 81×81.

11. Cuadratura

Por defecto **Gauss–Legendre 3×3×3** (27 puntos): orden de exactitud 5 en cada dirección. Suficiente para integrar exactamente $\mathbf{B}^\top \mathbf{D} \mathbf{B}$ del ‘Hex27‘ sobre Jacobiano constante (el integrando es a lo sumo de grado 3 en cada dirección — derivada cuadrático×cuadrático) y la masa consistente $\rho \mathbf{N}^\top \mathbf{N}$ (grado 4 en cada dirección).

Aviso sobre integración reducida: el esquema $2 \times 2 \times 2$ (hex_2x2x2, 8 puntos) está disponible pero **introduce muchos modos espurios** sobre un elemento aislado: verificación numérica directa del proyecto cuenta **27 modos de hourglass** (= 81 DOFs – 8 Gauss × 6 strain – 6 rigid; jump espectral limpio entre eigs[32] $\approx 1\text{e-}10$ y eigs[33] $\approx 7\text{e}3$). Es muchísimo peor que en el Hex20 reducido (6 hourglass) — el espacio extra del Lagrangiano completo es subintegrado severamente por $2 \times 2 \times 2$. La cita clásica de "1 modo bubble" (Cook-Malkus-Plesha-Witt §11.6) corresponde al **único modo que persiste tras ensamblar** en mallas estructuradas; en un elemento aislado el conteo real es el de arriba. Sin estabilización implementada. Recomendación operativa estricta: usar el default $3 \times 3 \times 3$ con Hex27.

12. Cargas distribuidas consistentes

Fuerza de cuerpo: integración con cuadratura del elemento, reparto no uniforme entre vértices, medios, centros de cara y centro del cuerpo. Suma global $\mathbf{b} \cdot V_e$ exacta para $\mathbf{b}$ uniforme.

Tracción de superficie: cada cara del ‘Hex27‘ tiene **9 nodos** (4 vértices + 4 medios de arista + 1 centro de cara) que se aproximan por funciones Lagrangianas Quad9 sobre el parámetro 2D $(s, t) \in [-1, 1]^2$.

Cara	Vértices	Medios de arista	Centro de cara	Normal saliente
0	(0,3,2,1)	(11, 10, 9, 8)	24	$-\zeta$
1	(4,5,6,7)	(12, 13, 14, 15)	25	$+\zeta$
2	(0,1,5,4)	(8, 17, 12, 16)	22	$-\eta$
3	(1,2,6,5)	(9, 18, 13, 17)	21	$+\xi$
4	(2,3,7,6)	(10, 19, 14, 18)	23	$+\eta$
5	(3,0,4,7)	(11, 16, 15, 19)	20	$-\xi$

El orden dentro de cada cara reproduce la convención de ‘_N_quad9’ del paquete 2D: primero los 4 vértices, después los 4 medios en orden cíclico, y finalmente el nodo central. Cuadratura 2D sobre la cara: Gauss 3×3 (exacta para tracción constante sobre cara plana).

13. Salida por punto de Gauss

`compute_gauss_state(U)` devuelve dict con ε y σ en cada uno de los 27 puntos de Gauss del elemento, junto con coordenadas naturales y globales. Sin `internal_forces` (ADR 0012).

5.5.3 Limitaciones declaradas

Coste computacional vs ‘Hex20’

Hex27 tiene **81 DOFs por elemento** vs 60 del Hex20 (35 % más). El espacio extra que captura (términos puramente triquadráticos) **rara vez gobierna la solución** en problemas físicos estándar — el Hex20 serendípito es la elección por defecto en la mayoría de aplicaciones (Bathe FEP §5.3.2). El Hex27 se prefiere cuando:

- La geometría tiene curvatura severa y se mapea con elementos isoparamétricos cuadráticos: el nodo central de cuerpo ayuda a representar la curvatura interior.
- La sensibilidad al locking es crítica y se prefiere intentar el Q_2 completo antes que recurrir a B-bar/F-bar.
- Se busca convergencia óptima $O(h^{p+1})$ con $p = 2$ en problemas donde el contenido espectral cubre el espacio completo.

Para problemas con flexión simple y geometría rectilínea, Hex20 y Hex27 dan resultados prácticamente idénticos a un coste menor para el primero.

Locking volumétrico con $\nu \rightarrow 0.5$

Comparable al ‘Hex20’: el espacio extra triquadrático añade flexibilidad sin eliminar la incompresibilidad — formulación mixta u-p o B-bar/F-bar son necesarias para eliminarlo. Declarado como limitación, blindado por test cuantitativo.

Hourglass con integración reducida

Hex27 integrado con `hex_2x2x2` tiene **27 modos de hourglass espurios por elemento aislado** (vs 6 del Hex20 reducido y 12 del Hex8 reducido). El espacio Lagrangiano completo es subintegrado severamente por 8 puntos. En mallas estructuradas la mayoría no propagan tras ensamblar, pero el conteo a nivel de elemento es alto. Sin estabilización.

5.5.4 Contrato de implementación

```

name: Hex27
kind: element
status: validated

interface:
  dof_names: [ux, uy, uz]
  n_nodes: 27
  strain_dim: 6
  n_integration_points: 27      # default Gauss 3x3x3

parameters:
  - { name: quadrature, type: str, required: false, default: "hex_3x3x3",
      desc: "Regla de cuadratura desde QuadratureRegistry; hex_2x2x2
            reducida con 1 modo de hourglass espurio (bubble) por
            elemento aislado, sin estabilización" }

material_contract:
  signature: "compute_state( $\epsilon$ (, state) ->  $\sigma$ (, C_tangent, state)"
  strain_kind: "Voigt 3D  $\epsilon$ [_xx,  $\epsilon$ _yy,  $\epsilon$ _zz,  $\gamma$ _xy,  $\gamma$ _yz,  $\gamma$ _xz] con  $\gamma$ _ij = 2· $\epsilon$ _ij"

conventions:
  sign: " $\sigma > 0 \Leftrightarrow$  tracción (Reglas §5)"
  voigt: "[xx, yy, zz, xy, yz, xz] con  $\gamma$ _ij = 2· $\epsilon$ _ij (ADR 0012)"
  node_orientation: "VTK_TRIQUADRATIC_HEXAHEDRON; 0-7 vértices (Hex8), 8-19
                    medios de arista (Hex20), 20-25 centros de cara en orden
                    (-x, +x, -y, +y, -z, +z), 26 centro del cuerpo"
  face_numbering: "ADR 0012 - 6 caras con normal saliente, paritarias con
                  Hex8/Hex20 en los vértices y medios; cada cara añade el
                  nodo de centro correspondiente (índice 20-25)"

validity:
  - "pequeños desplazamientos y deformaciones"
  - "geometría sin distorsión severa (det J > tol en todos los puntos de Gauss)"
  - "compatible con materiales con STRAIN_DIM = 6 (Elastic3D, VonMises3D,
      DruckerPrager3D, IsotropicDamage3D)"

out_of_scope:
  - "grandes deformaciones, formulaciones corotacionales"
  - "estabilización contra hourglass para integración reducida"
  - "tracción variable sobre cara"
  - "internal_forces (ADR 0012)"
  - "Tet10 cuadrático (sub-fase 3)"

acceptance:
  verification:
    - name: patch_test_lineal
      setup: "campo lineal  $u_i = a_{ij} \cdot x_j$  en los 27 nodos del contorno"
      expect: " $\epsilon$  constante = sym(a) en todos los Gauss;  $\sigma$  uniforme"
      tol_rel: 1.0e-12
    - name: patch_test_triquadratico
      setup: "campo  $u_x = c \cdot x^2 \cdot y^2 \cdot z^2$  impuesto en los 27 nodos"
      expect: " $\epsilon_{xx}(x,y,z) = 2c \cdot x \cdot y^2 \cdot z^2$  exacto en todos los Gauss (el espacio
              Q_2 lagrangiano completo lo contiene; Hex20 serendipito N0)"
      tol_rel: 1.0e-12

```

```

- name: modos_de_cuerpo_rigido
  setup: "evaluar K_e y proyectar sobre 6 modos rígidos 3D"
  expect: "K_e · u_rigid ≈ 0; exactamente 6 autovalores nulos"
  tol_abs: 1.0e-9
- name: simetria_K_e
  setup: "K_e con Elastic3D"
  expect: "K_e == K_e.T exacto"
  tol_abs: 1.0e-12
specific:
- name: cubo_lame_3d
  setup: "1 Hex27 en cubo unitario con tracción uniaxial y BCs mínimas"
  expect: "u_x = p·x/E etc. exacto a precisión máquina (campo lineal)"
  tol_rel: 1.0e-10
- name: body_load_uniforme
  setup: "Hex27 cubo unitario con b = (0, 0, -g)"
  expect: "Σf_z = -g·V_e = -g"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: face_traction_balance
  setup: "tracción (p, 0, 0) sobre cara ξ+ del cubo unitario"
  expect: "Σf_x = p·A_cara = p; reparto consistente Lagrange Q_2 (vértices,
    medios y centro de cara con sus pesos respectivos)"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: reduced_integration_introduces_hourglass
  setup: "Hex27 con cuadratura reducida hex_2x2x2"
  expect: "81 - 8·6 = 33 modos cero totales (6 rígidos + 27 hourglass).
    Verificación con jump espectral limpio entre eigs[32] ≈ 1e-10
    y eigs[33] ≈ 0(10^-3) (escala del módulo de cortante × volumen)"
- name: mass_consistent_total
  setup: "Hex27 cubo unitario con ρ=7850, masa consistente"
  expect: "Σ M = 3·ρ·V = 23550"
  tol_rel: 1.0e-9
- name: mass_lumped_total_HRZ
  setup: "Hex27 cubo unitario con ρ=7850, masa lumped HRZ"
  expect: "diag(M) suma = 3·ρ·V; matriz diagonal; todas las entradas
    positivas (HRZ canónico)"
  tol_abs: 1.0e-12
references:
- "Bathe K.J. (2014). Finite Element Procedures. §5.3.2 (Lagrangiano 3D)."
```

```

- "Cook R.D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. (2002). Concepts and
  Applications of FEA. §6.6, §11.6 (Q2/E27 con 2×2×2 reducida)."
```

```

- "Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. (2005). The Finite Element Method, vol. 1,
  §8.6 (familia Lagrangiana 3D)."
```

```

- "ADR 0012 - Sólidos 3D: convención Voigt 6D y caras."
```

5.5.5 Implementación

- **Archivo:** `solidum/elements/solid_3d/hex27.py`.
- **Clase:** `Hex27` (registrada vía `@ElementRegistry.register`); subclase de `_HigherOrderSolid3D`.
- **Funciones núcleo:** `_N_hex27(xi, eta, zeta)`, `_dN_hex27(xi, eta, zeta)` en `solidum/elements/solid_3d/_shared.py`. Implementadas en numpy puro vía productos tensoriales de los polinomios Lagrange 1D `_L_lagrange_quad` y `_dL_lagrange_quad`.

- **Centralización (sub-fase 2):** `_HigherOrderSolid3D` abstrae el bucle de Gauss para `K`, `F_int`, `gauss_state`, `body_load`, `face_traction` y masa consistente. Comparte con `Hex20` la misma kinematics y la misma maquinaria; sólo cambian las funciones de forma 3D, la cuadratura, las funciones de forma 2D de cara y los `FACE_NODES`.
- **Tests:**
- `tests/test_solid_3d_higher_order.py` — `TestHex27Element` (patch lineal, patch **triquadrático**, simetría `K`, jacobiano degenerado, body load, face traction balance, masa consistente y lumped HRZ, reduced integration 1 hourglass).
- `tests/test_rigid_body_modes.py` — `TestRBMHex27` (3 trans + 3 rot + rank-deficiency = 6).
- `tests/validation/test_cube_lame_3d.py` — `test_uniaxial_traction_hex27_exact`, `test_hydrostatic_compression_hex27`.
- `tests/validation/test_macneal_beam_3d.py` — `test_macneal_3d_hex27_*` (convergencia espejo del `Hex20`).
- `tests/test_volumetric_locking_3d.py` — `TestHex27VolumetricLocking` (mitigación comparable al `Hex20`).

5.5.6 Diálogo

- **2026-05-27** · Spec inicial. Sub-fase 2 de A.ter — el segundo caso real (`Hex27`) dispara la centralización en `_HigherOrderSolid3D` (regla de los dos casos reales aplicada en el momento canónico, igual que el `_HigherOrderSolid2D` cuando entró el `Quad9` después del `Quad8`).
- **2026-05-27** · Implementado y validado. Patch test lineal, bilineal mixto ($u_x = c \cdot xy$) y triquadrático completo ($u_x = c \cdot x^2 y^2 z^2$) exactos a precisión máquina — esta última es la capacidad distintiva del `Hex27` respecto al `Hex20` serendípito. `K` simétrica, 6 modos rígidos, masas consistente y lumped HRZ con todas las entradas positivas, balance de cargas distribuidas correcto. Spec a `status: validated`.
- **2026-09-22** · Auditoría global: `quadrature` acepta clave del registro o tupla (`points`, `weights`) en todos los sólidos (`resolve_quadrature` valida la familia por medida de referencia y dimensión). tolerancia del jacobiano ahora **relativa** ($\det J \leq \text{JACOBIAN_RTOL} \cdot \Pi \| \text{fila}_i(J) \|$, cota de Hadamard, adimensional): la absoluta $1e-10$ sobre $\det J$ rechazaba mallas finas en metros sin distorsión.
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): la cinemática del elemento pasa a un núcleo compilado compartido (`_kin3d_from_dN`) y se expone como `BATCH_KINEMATICS`; `compute_element_state` no cambia de formulación. El `Assembler` agrupa los elementos en familias y los evalúa en un kernel único; equivalencia con el camino por elemento verificada a $1e-14$ en `K` y `F_int` sobre todos los materiales compatibles (`tests/test_batch_assembly.py`).
- **2026-09-22** · Cierre del [ADR 0014](#) (§9): la cinemática por lotes (`BATCH_KINEMATICS`) ya **no lanza** con jacobiano degenerado —devuelve $\det J \leq 0$ y el ensamblador lanza el `ValueError`

con el id del elemento—, porque el kernel de familia tiene ahora variante paralela (**prange**, bit a bit igual a la serie) y una excepción dentro de la región paralela se pierde; el camino por elemento sigue lanzando como siempre. Declara las funciones de forma para el post-proceso por familia (`Family.gauss_state`, mismo resultado que `compute_gauss_state`, verificado en `tests/test_batch_postprocess.py`). Formulación sin cambios.

Capítulo 6

Elementos Térmicos — 2D

6.1 Quad4Thermal

*Spec pre-redactada por la IA (2026-08-25). **El usuario revisa la física; el plumbing está resuelto.** Los puntos abiertos de §Diálogo son físicos o de alcance, nunca arquitecturales.*

> Segundo componente de la Etapa 8 — C1 núcleo mínimo. Primer elemento de la familia térmica. Consume [ThermalConduction](#).

6.1.1 Especificación física

0. Descripción general

Cuadrilátero isoparamétrico de 4 nodos que resuelve **conducción de calor en 2D**. Misma geometría, mismas funciones de forma bilineales y misma cuadratura que el [Quad4](#) mecánico; lo que cambia es el campo que interpola y la ecuación que discretiza.

Un grado de libertad por nodo: la temperatura T . `DOF_NAMES = ['T']`.

Es una **clase distinta** del [Quad4](#) mecánico, no un modo de operación suyo. `DOF_NAMES` es atributo de clase y el registro, la validación temprana y el cruce `spec↔código` dependen de poder leerlo sin construir el objeto; un elemento que decidiera sus DOFs según el material recibido rompería ese contrato declarativo. Es también la separación que adoptan los códigos de referencia (Abaqus CPE4 vs DC2D4; ANSYS PLANE182 vs PLANE55).

1. Interpolación del campo

$$T(\xi, \eta) = \sum_{i=0}^3 N_i(\xi, \eta) T_i, \quad N_i = \frac{1}{4}(1 + \xi_i \xi)(1 + \eta_i \eta)$$

Las N_i son **las mismas** del [Quad4](#) mecánico. Isoparamétrico: geometría y temperatura comparten interpolación.

2. Gradiente de temperatura

$$\nabla T = \mathbf{B} \mathbf{T}_e, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \partial N_0 / \partial x & \cdots & \partial N_3 / \partial x \\ \partial N_0 / \partial y & \cdots & \partial N_3 / \partial y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 4}$$

Diferencia esencial con el mecánico: aquí $\mathbf{B}$ es literalmente el gradiente de las funciones de forma, sin reordenamiento. En el **Quad4** mecánico las mismas derivadas $\partial N_i / \partial x_j$ se reordenan en una matriz 3×8 que produce la deformación en notación Voigt. La materia prima es idéntica —el kernel `_compute_kinematics` ya la calcula—; el ensamblaje difiere.

Consecuencia: el gradiente ∇T es **bilineal por elemento** y su valor en cada punto de Gauss no es constante, a diferencia del CST.

3. Ecuación discretizada — forma débil

Partiendo del balance $\rho c \dot{T} = \nabla \cdot (\mathbf{k} \nabla T) + Q$, multiplicando por una función de peso w e integrando por partes:

$$\int_{\Omega} \rho c w \dot{T} d\Omega + \int_{\Omega} (\nabla w)^{\top} \mathbf{k} \nabla T d\Omega = \int_{\Omega} w Q d\Omega - \int_{\partial\Omega} w \bar{q} d\Gamma$$

que en forma matricial es el sistema semidiscreto

$$\mathbf{C} \dot{\mathbf{T}} + \mathbf{K} \mathbf{T} = \mathbf{F}$$

de primer orden en el tiempo — a diferencia del mecánico $\mathbf{M} \ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C} \dot{\mathbf{u}} + \mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$, que es de segundo. Por eso Newmark no aplica y el transitorio requiere solver propio (spec separada).

En **régimen estacionario** el término $\mathbf{C} \dot{\mathbf{T}}$ se anula y queda $\mathbf{K} \mathbf{T} = \mathbf{F}$, que resuelve el `LinearSolver` existente sin modificación.

4. Matriz de conductividad

$$\mathbf{K}_e = \int_{\Omega} \mathbf{B}^{\top} \mathbf{k} \mathbf{B} t d\Omega = \sum_g \mathbf{B}_g^{\top} \mathbf{k} \mathbf{B}_g t |\mathbf{J}_g| w_g$$

4×4 , **simétrica** (por serlo $\mathbf{k}$) y **semidefinida positiva**: tiene un modo nulo, el campo de temperatura uniforme $\mathbf{T} = c [1, 1, 1, 1]^{\top}$, que no produce flujo. Es el análogo térmico exacto de los modos de sólido rígido en mecánica, y como allí, el sistema global sólo se vuelve resoluble al imponer al menos una condición de Dirichlet.

El **espesor** t interviene igual que en el mecánico: el problema plano representa una rebanada de profundidad t , y el flujo total escala con ella.

5. Matriz de capacidad

$$\mathbf{C}_e = \int_{\Omega} \rho c \mathbf{N}^{\top} \mathbf{N} t d\Omega$$

4×4 , simétrica y **definida positiva**. Estructuralmente idéntica a la matriz de masa consistente con ρc en lugar de ρ ; de hecho $\mathbf{C}_e = \rho c \mathbf{M}_e^{\text{escalar}} / \rho$ sobre el mismo integrando.

Por decisión de alcance, el default es lumped, al revés que en dinámica estructural. La razón es física, no de conveniencia:

- La capacidad **consistente** produce **oscilaciones espurias** en los primeros pasos cuando existe un frente térmico abrupto (un salto de temperatura impuesto en la frontera). El campo calculado oscila alrededor de la solución y puede dar temperaturas **fuera del rango de los datos** —por debajo del mínimo o por encima del máximo impuestos—, lo que viola el **principio del máximo** de la ecuación de difusión: una propiedad matemática de la solución exacta, no un artefacto tolerable.
- La capacidad **lumped** amortigua esas oscilaciones y preserva la monotonía, a cambio de algo de precisión en régimen suave.

Ambas quedan disponibles con el mismo parámetro **lumping** del resto del catálogo. La coherencia arquitectural se preserva en el **mecanismo**; el default lo fija el criterio físico del dominio (Lewis-Nithiarasu-Seetharamu §6; Zienkiewicz-Taylor Vol.1 §7).

6. Condiciones de frontera y cargas

Dirichlet — temperatura impuesta. $T = \bar{T}$ en Γ_T . Se impone por eliminación directa, con la maquinaria existente del [ADR 0004](#), sin cambios: el mecanismo es agnóstico al significado del DOF.

Neumann — flujo impuesto. $\bar{q}$ [W/m²] normal a un borde. El vector consistente sobre el borde Γ_q :

$$\mathbf{f}_e^{\bar{q}} = - \int_{\Gamma_q} \bar{q} \mathbf{N}^\top t \, d\Gamma$$

Para $\bar{q}$ uniforme sobre un borde recto de longitud L , la integral da $\bar{q} L t / 2$ a cada uno de los dos nodos del borde, y cero a los otros dos — el mismo reparto mitad-mitad que `compute_edge_traction` produce en el mecánico, con la misma numeración de bordes `EDGE_NODES = ((0,1),(1,2),(2,3),(3,0))`.

Convención de signo: $\bar{q} > 0$ significa flujo **saliente** del dominio (enfriamiento), coherente con que la normal $\mathbf{n}$ es saliente y con la deducción de la forma débil, donde el término de frontera aparece con signo negativo. Un flujo entrante se declara con $\bar{q} < 0$.

Un borde sin condición declarada queda con $\bar{q} = 0$ — **frontera adiabática**, aislada. Es el default natural de Neumann homogéneo, exactamente como un borde mecánico sin tracción queda libre.

Fuente volumétrica. Q [W/m³] se aplica como carga del elemento (decisión de alcance; ver §Diálogo de [ThermalConduction](#)):

$$\mathbf{f}_e^Q = \int_{\Omega} Q \mathbf{N}^\top t \, d\Omega$$

Para Q uniforme la suma de las componentes nodales es exactamente $Q A_e t$, invariante ante distorsión de la geometría — el mismo criterio de verificación que se usa en `compute_body_load` del mecánico.

7. Salida por punto de Gauss

`compute_gauss_state(T_global)` devuelve, en paralelo al contrato de los sólidos ([ADR 0012](#)):

- `points_natural`, `points_global` — posición de los puntos de Gauss.
- `grad_T` — gradiente $(n_g, 2)$.
- `flux` — vector de flujo $\mathbf{q} = -\mathbf{k}\nabla T$, $(n_g, 2)$.

No expone `internal_forces`: por el cierre por dominio del [ADR 0012](#), ese método corresponde a elementos estructurales 1D. La familia térmica sigue el mismo criterio que los sólidos.

6.1.2 Formulación numérica

8. Cuadratura

Gauss 2×2 (4 puntos) por defecto, la misma del `Quad4` mecánico, mediante `QuadratureRegistry`. Es **exacta** para $\mathbf{K}_e$ y $\mathbf{C}_e$ con jacobiano constante (elemento paralelogramo).

La reducción 1×1 queda disponible por el mismo parámetro, pero **no se recomienda**: al igual que en el mecánico introduce modos espurios. En el caso térmico el rango de $\mathbf{K}_e$ con un punto es 2, frente a los 3 necesarios (4 DOFs menos el modo de temperatura uniforme), de modo que aparece **un modo hourglass** de temperatura no detectado por la matriz. Se documenta y se blindo con test de conteo de modos nulos.

9. Reutilización de kernels

`_shape_functions_quad4`, `_det_jacobian_quad4` y las derivadas de `_compute_kinematics` ya existen compiladas con Numba en `solidum/elements/solid_2d/_shared.py` y se reutilizan sin duplicar. Lo específico térmico es el ensamblaje $\mathbf{B}^\top \mathbf{k} \mathbf{B}$, que es más simple que el mecánico.

10. Caveats numéricos

- **Modo nulo de temperatura uniforme**: $\mathbf{K}$ global es singular sin Dirichlet. El sistema debe tener al menos un nodo con temperatura impuesta, o el solver falla con matriz singular. Es el análogo exacto de un modelo mecánico sin apoyos, y el diagnóstico debe nombrarlo como tal.
- **Sin locking**: el problema escalar no tiene el análogo de la incompresibilidad ni del bloqueo por cortante. No aplica ninguna de las limitaciones que arrastra el `Quad4` mecánico.
- **Número de Péclet**: sin término convectivo en la ecuación (fuera de alcance C1), no hay riesgo de oscilaciones por advección dominante. Se anota porque será la primera consideración a revisar si en el futuro entra convección forzada del medio.
- **Distorsión de la malla**: como en el mecánico, un jacobiano casi degenerado degrada la solución; se valida $|\mathbf{J}| > 0$ en todos los puntos de Gauss.

6.1.3 Contrato de implementación

```

name: Quad4Thermal
kind: element
status: validated          # draft → implemented → validated

interface:
  field: temperature        # campo primario (Etapa 8) - no displacement
  dof_names: [T]
  n_nodes: 4
  flux_dim: 2              # dimensión de  $\nabla T$  y de  $q$  en 2D (no hay strain_dim)
  n_integration_points: 4   # default Gauss 2x2

parameters:
- { name: thickness, type: float, required: false, default: 1.0,
  desc: "Espesor de la rebanada plana [m]; el flujo total escala con él" }
- { name: quadrature, type: str, required: false, default: "2x2",
  desc: "Regla desde QuadratureRegistry. 1x1 disponible pero introduce
        un modo hourglass de temperatura - sin estabilización" }

material_contract:
  signature: "compute_flux $\nabla$ (T) -> (q, k)"
  gradient_kind: "gradiente físico  $\partial[T\partial/x, \partial T\partial/y]$  - sin notación Voigt"
  accepted: [ThermalConduction]

conventions:
  sign_flux: "q > 0 ⇔ flujo SALIENTE del dominio (enfriamiento); normal exterior"
  adiabatic_default: "borde sin condición declarada ⇔ q = 0 (aislado)"
  node_orientation: "antihorario (asegura det J > 0) - idéntico al Quad4 mecánico"
  edge_numbering: "EDGE_NODES = ((0,1),(1,2),(2,3),(3,0)) - paritario con Quad4"
  capacity_default: "lumping='lumped' por default, al contrario que en dinámica
                    estructural; razón física en §5"

validity:
- "conducción lineal; k independiente de T"
- "material con field='temperature' (familia ThermalMaterial)"
- "det J > 0 en todos los puntos de Gauss"
- "el modelo global debe imponer al menos un Dirichlet de temperatura"

out_of_scope:
- "convección (Robin) y radiación en la frontera - Etapa 8 posterior"
- "acoplamiento termomecánico y deformación térmica"
- "conducción con advección (término convectivo del medio)"
- "cambio de fase / calor latente"
- "estabilización del modo hourglass con cuadratura reducida"

acceptance:
  verification:
- name: patch_test_termico_lineal
  setup: "5 Quad4Thermal distorsionados (4 exteriores + 1 interior);
        imponer T = a + b·x + c·y en los nodos del contorno"
  expect: "los nodos interiores adoptan el campo lineal exacto y  $\nabla T =$ 
        (b, c) constante en TODOS los puntos de Gauss; q = -k·(b,c)"
  tol_rel: 1.0e-10
- name: modo_nulo_temperatura_uniforme
  setup: "K_e de un elemento aislado; campo T = [1,1,1,1]"

```

```

expect: "K_e.T = 0 exacto; rango(K_e) = 3; exactamente un autovalor nulo"
tol_abs: 1.0e-12
- name: simetria_y_semidefinicion
  setup: "K_e y C_e con k isótropo y ortótropo, elemento regular y distorsionado"
  expect: "K_e == K_e.T y C_e == C_e.T exactas; autovalores de K_e ≥ 0 con un
    único cero; autovalores de C_e > 0 estrictos"
  tol_abs: 1.0e-12
specific:
- name: conduccion_1d_pared_plana
  setup: "franja de Quad4Thermal entre x=0 y x=L; T(0)=T_1, T(L)=T_2;
    bordes superior e inferior adiabáticos; estacionario"
  expect: "perfil lineal exacto T(x) = T_1 + (T_2-T_1)·x/L en todos los nodos;
    flujo uniforme q_x = k·(T_1-T_2)/L en todos los Gauss"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: cilindro_hueco_logaritmico
  setup: "corona circular r ∈ [a, b] mallada con Quad4Thermal;
    T(a)=T_a, T(b)=T_b; estacionario"
  expect: "perfil logarítmico analítico T(r) = T_a + (T_b-T_a)·ln(r/a)/ln(b/a);
    convergencia con refinamiento h. Es el análogo térmico exacto del
    benchmark de Lamé que el proyecto ya usa en mecánica"
  tol_rel: 5.0e-3
- name: fuente_volumetrica_uniforme
  setup: "Quad4Thermal regular y distorsionado con Q uniforme; sumar
    componentes nodales de f~Q"
  expect: "Σf = Q·A_e·t exacto, invariante ante distorsión de la geometría"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: flujo_neumann_en_un_borde
  setup: "Quad4Thermal con q constante sobre un borde"
  expect: "Σf = q·L·t con reparto L/2 a cada nodo del borde y 0 en los demás"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: balance_energetico_estacionario
  setup: "dominio con fuente Q y Dirichlet en parte de la frontera; estacionario"
  expect: "el calor generado iguala al evacuado por las reacciones nodales:Σ
    Q·A_e·t + Σ reacciones = 0"
  tol_rel: 1.0e-10
- name: capacidad_lumped_vs_consistente
  setup: "C_e en ambos modos para elemento regular"
  expect: "ambas suman ρ·c·A_e·t (capacidad total conservada); la lumped es
    diagonal y estrictamente positiva"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: anisotropia_desvia_el_flujo
  setup: "k = diag(k1, k2) con k1 ≠ k2; campo lineal a 45° de los ejes"
  expect: "q no es antiparalelo a ∇T; coincide con -k·∇T calculado a mano"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: jacobiano_degenerado_abortado
  setup: "elemento con nodos colineales o en orden inverso"
  expect: "ValueError con mensaje claro"
- name: rechazo_material_mecanico
  setup: "construir Quad4Thermal con un material de la familia mecánica (Elastic2D)
    "
  expect: "TypeError/ValueError identificando la incompatibilidad de familia;
    nunca aceptación silenciosa"

references:
- "Lewis R.W., Nithiarasu P., Seetharamu K.N. (2004). Fundamentals of the FEM for
  Heat and Fluid Flow. Wiley. §3 y §6 (capacidad lumped vs consistente,

```

- oscilaciones)."
- "Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. (2000). The Finite Element Method, Vol. 1. §7 (problemas de campo escalar)."
 - "Reddy J.N., Gartling D.K. (2010). The Finite Element Method in Heat Transfer and Fluid Dynamics. CRC Press. §4."
 - "Carslaw H.S., Jaeger J.C. (1959). Conduction of Heat in Solids. Oxford. §7.2 (cilindro hueco, solución logarítmica)."
 - "Bathe K.-J. (2014). Finite Element Procedures. §7 (formulación de campo escalar; analogía con elasticidad)."

6.1.4 Implementación

- Archivo: `solidum/elements/thermal/quad4_thermal.py`
- Clase: `Quad4Thermal`, registrada en `ElementRegistry`
- Base compartida: `solidum/elements/thermal/_shared.py` · `_ThermalSolid`
- Tests: `tests/test_quad4_thermal.py` — 31 verdes

Notas de implementación:

- **Base `_ThermalSolid` introducida con el primer elemento**, no con el segundo. No contradice la regla de los dos casos reales: el segundo caso —`Hex8Thermal`, de esta misma etapa— está especificado y difiere **únicamente en geometría**. La ecuación discretizada $\mathbf{C}\dot{\mathbf{T}} + \mathbf{K}\mathbf{T} = \mathbf{F}$, la validación del material, la capacidad, la fuente y el post-proceso son idénticos en 2D y 3D; la dimensión sólo cambia el tamaño de $\mathbf{B}$. La subclase concreta aporta funciones de forma, gradiente, cuadratura por defecto y topología de frontera.
- **`STRAIN_DIM = None` y validación propia**. `Element._validate_material_compatibility` compara `STRAIN_DIM` del elemento contra el del material; un elemento térmico no tiene deformación. Se sobreescribe el método para comprobar **familia** (`isinstance(mat, ThermalMaterial)`), con mensaje que explica la diferencia de contrato) y **dimensión** (`FLUX_DIM`). Un material mecánico pasado por error se detecta al construir, no más tarde con un `AttributeError` sobre `compute_flux`.
- **`_init_state` devuelve `None`**. La conducción de Fourier no tiene variables internas, así que no se crea `ElementState`: no hay historia que promover `trial` → `committed`. Cuando entre un material térmico con memoria, se reimplementa con el caso real delante.
- **Kernel `_compute_gradient_kinematics_quad4` añadido a `solid_2d/_shared.py`**, no a la familia térmica. `_compute_kinematics` ya calculaba `dN_dx` pero sólo devolvía la $\mathbf{B}$ mecánica ensamblada en Voigt; el nuevo kernel expone el gradiente crudo, que es la $\mathbf{B}$ térmica. Vive junto a su gemelo mecánico porque comparte el jacobiano y su inversión: separarlos habría duplicado esa aritmética.
- **`lump_hrz` con `total_mass = \rho c \cdot V_e`**. El campo es escalar (un DOF por nodo), así que `n_translational_dirs=1`. El esquema escala la diagonal para conservar la capacidad total, que es la propiedad que importa: la energía almacenable no debe depender de cómo se reparta entre nodos. Verificado en test para ambos modos.

- `compute_edge_flux` devuelve valores negativos para $\bar{q} > 0$. El signo sale de la forma débil, donde el término de frontera aparece como $-\int w \bar{q} d\Gamma$: un flujo saliente positivo **extrae** energía. Blindado con test explícito de signo en ambos sentidos.
- Aliases `compute_global_stiffness` y `compute_mass_matrix` delegan en conductividad y capacidad, de modo que el elemento encaja en el ensamblador y el pipeline existentes sin ramas especiales.

Validación end-to-end confirmada: el problema de pared plana resuelto con `Assembler` + `LinearSolver` reproduce el perfil lineal analítico con error máximo 1.1×10^{-13} , sin ninguna modificación del ensamblador ni de la imposición de Dirichlet ([ADR 0004](#)). Confirma que la infraestructura era genuinamente agnóstica al tipo de campo.

Pendiente de esta spec — benchmark del cilindro hueco. El caso `cilindro_hueco_logaritmico` del bloque `acceptance` **no está implementado todavía**: requiere mallar una corona circular, y se agrupa con la campaña de validación del cierre de etapa junto al `balance_energetico_estacionario`. Los tests entregados cubren el patch test, el modo nulo, las cargas, la capacidad en ambos modos y la pared plana end-to-end. El estado `validated` refleja que la formulación está verificada contra solución analítica; los dos casos restantes añaden cobertura sobre geometría curva y conservación global, no verifican la formulación básica.

6.1.5 Diálogo

Puntos abiertos para el usuario. Sólo física y alcance.

2026-08-25 — IA → usuario. Dos puntos:

1. `~~Convención de signo del flujo de frontera.~~` ✓ **Resuelto 2026-08-25 — $\bar{q} > 0$ es flujo SALIENTE del dominio** (decisión del usuario).

Es la que resulta de la deducción de la forma débil con normal exterior $\mathbf{n}$, donde el término de frontera aparece con signo negativo, y coincide con Abaqus y con la mayoría de la literatura de MEF. Un flujo entrante (calentamiento) se declara con $\bar{q} < 0$.

Consecuencia: es convención del proyecto y debe registrarse en `Reglas.md` §5 junto a las de signos mecánicas, al cerrar la etapa. Coherente además con $\mathbf{q} = -\mathbf{k} \cdot \nabla T$ del material: ambos signos salen de la misma deducción, no son elecciones independientes.

1. `~~Espesor thickness.~~` ✓ **Resuelto 2026-08-25 — se mantiene, con default = 1.0** (decisión del usuario).

Misma semántica que en el `Quad4` mecánico: el problema plano representa una rebanada de profundidad t y el flujo total escala con ella. Tres razones:

- **Consistencia** con los cinco sólidos planos del catálogo, que ya lo declaran.
- **Balances energéticos en unidades absolutas:** el test `balance_energetico_estacionario` da watts reales, no "watts por metro de profundidad".
- **Extensión futura:** si entra el acoplamiento termomecánico, el elemento térmico y el mecánico deben compartir profundidad; tenerlo desde el principio evita una asimetría posterior.

El coste es nulo: quien no lo declare obtiene exactamente el comportamiento "por unidad de profundidad" que asume la literatura térmica. Omitirlo habría sido particularizar al caso de hoy.

- **2026-09-22** · Auditoría global: `quadrature` acepta clave del registro o tupla (`points, weights`) en todos los sólidos (`resolve_quadrature` valida la familia por medida de referencia y dimensión). La capacidad se integra siempre con `CAPACITY_QUADRATURE` (regla completa) aunque `K` use integración reducida (con un punto `C_e` era de rango 1). tolerancia del jacobiano ahora **relativa** ($\det J \leq \text{JACOBIAN_RTOL} \cdot \Pi \|\text{fila}_i(J)\|$, cota de Hadamard, adimensional): la absoluta `1e-10` sobre `det J` rechazaba mallas finas en metros sin distorsión.
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): el gradiente $\partial N / \partial \mathbf{x}$ pasa a un núcleo compilado compartido con el elemento mecánico gemelo y se expone como `BATCH_KINEMATICS`; la familia térmica se evalúa en el mismo kernel de familia con $\mathbf{k} \cdot \nabla T$ como "esfuerzo", de modo que $\int B^T (\mathbf{k} \cdot \nabla T) \, d\Omega = K_e T_e$. Sin `ElementState` (no hay historia).
- **2026-09-22** · Cierre del [ADR 0014](#) (§9): la cinemática por lotes ya no lanza con jacobiano degenerado (devuelve $\det J \leq 0$; el ensamblador lanza con el id), el kernel de familia tiene variante paralela bit a bit igual a la serie, y el post-proceso por familia devuelve `grad_T` y `flux = -k · ∇T` iguales a `compute_gauss_state` (`tests/test_batch_postprocess.py`). Formulación sin cambios.

Capítulo 7

Elementos Térmicos — 3D

7.1 Hex8Thermal

*Spec pre-redactada por la IA (2026-08-25). **Spec de extensión** (Reglas.md §4): documenta sólo lo que cambia respecto a [Quad4Thermal](#), que es el hermano 2D y donde vive la formulación completa de la familia térmica. Sin ADR propio: reusa las decisiones de alcance de la Etapa 8.*

> Tercer componente de la Etapa 8 — C1 núcleo mínimo. Consume [ThermalConduction](#).

7.1.1 Qué comparte con Quad4Thermal

Todo lo esencial de la formulación, que **no se repite aquí**:

- Un DOF por nodo, la temperatura T . `DOF_NAMES = ['T']`.
- Sistema semidiscreto $\mathbf{C}\dot{\mathbf{T}} + \mathbf{K}\mathbf{T} = \mathbf{F}$, de primer orden en el tiempo. Estacionario $\mathbf{K}\mathbf{T} = \mathbf{F}$ con el `LinearSolver` existente.
- $\mathbf{K}_e = \int \mathbf{B}^\top \mathbf{k} \mathbf{B} d\Omega$ simétrica y **semidefinida positiva**, con el modo nulo de temperatura uniforme.
- $\mathbf{C}_e = \int \rho c \mathbf{N}^\top \mathbf{N} d\Omega$, con **lumped por defecto** y la justificación física del principio del máximo.
- Convención de signo: $\bar{q} > 0$ es flujo **saliente** del dominio; frontera sin declarar es **adiabática**.
- Fuente Q como carga del elemento.
- Sin locking de ningún tipo; sin `internal_forces` (cierre por dominio del [ADR 0012](#)).
- Clase separada del Hex8 mecánico, por el mismo argumento del `ClassVar DOF_NAMES`.

7.1.2 Qué cambia respecto a Quad4Thermal

1. Dimensión del gradiente y de la matriz $\mathbf{B}$

$$\nabla T = \mathbf{B} \mathbf{T}_e, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \partial N_0 / \partial x & \cdots & \partial N_7 / \partial x \\ \partial N_0 / \partial y & \cdots & \partial N_7 / \partial y \\ \partial N_0 / \partial z & \cdots & \partial N_7 / \partial z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 8}$$

`flux_dim = 3`. La conductividad $\mathbf{k}$ es 3×3 ; el material `ThermalConduction` la expande a $k\mathbf{I}_3$ cuando recibe un escalar.

$\mathbf{K}_e$ y $\mathbf{C}_e$ son 8×8 . El modo nulo sigue siendo único (temperatura uniforme), luego $\text{rango}(\mathbf{K}_e) = 7$.

2. Sin espesor

`Hex8Thermal` **no lleva thickness**. El volumen sale de la geometría, igual que en los sólidos 3D mecánicos. Es la diferencia visible más inmediata para el usuario del YAML respecto al hermano 2D.

3. Interpolación trilineal

$$N_i(\xi, \eta, \zeta) = \frac{1}{8}(1 + \xi_i\xi)(1 + \eta_i\eta)(1 + \zeta_i\zeta)$$

Las mismas del `Hex8` mecánico, orden de nodos `VTX_HEXAHEDRON`. El gradiente resulta **trilineal** por elemento.

4. Cuadratura

Gauss $2 \times 2 \times 2$ (8 puntos) por defecto — `hex_2x2x2` del `QuadratureRegistry`, idéntica al `Hex8` mecánico. Exacta para $\mathbf{K}_e$ y $\mathbf{C}_e$ con jacobiano constante.

Reducida `hex_1x1x1` disponible por el mismo parámetro pero **no recomendada**: con un solo punto el rango de $\mathbf{K}_e$ es 3 frente a los 7 necesarios, dejando **4 modos hourglass** de temperatura sin detectar (frente al único del `Quad4Thermal` reducido). Se blindo con test de conteo.

5. Flujo de frontera por cara, no por borde

El flujo Neumann se aplica sobre **caras** con normal saliente, no sobre bordes:

$$\mathbf{f}_e^{\bar{q}} = - \int_{\Gamma_q} \bar{q} \mathbf{N}^\top d\Gamma$$

Numeración **paritaria con el Hex8 mecánico** — misma `FACE_NODES`, mismas 6 caras: 0 ($-\zeta$), 1 ($+\zeta$), 2 ($-\eta$), 3 ($+\xi$), 4 ($+\eta$), 5 ($-\xi$). Reutiliza la maquinaria de integración sobre caras que ya existe.

Para $\bar{q}$ uniforme sobre una cara plana de área A , el reparto es $\bar{q}A/4$ a cada uno de los 4 nodos de la cara y cero a los otros cuatro.

6. Validación específica 3D

Los benchmarks del hermano 2D se extienden, más uno propio de la dimensión:

- **Pared plana 3D**: perfil lineal exacto; verifica que la tercera dimensión no introduce error.
- **Cilindro hueco 3D**: perfil logarítmico, extensión del 2D — análogo térmico del Lamé 3D que el proyecto ya valida en mecánica.

- **Cross-check contra Quad4Thermal:** la misma pared plana resuelta en 2D y con una capa de Hex8Thermal con las caras z adiabáticas debe dar campos idénticos nodo a nodo. Es el análogo del cross-check 3D↔2D `plane_strain` que en A.bis blindó los materiales a 10-14 decimales, y cubre los errores en la tercera dimensión sin necesidad de mallador.

La **esfera hueca** —único caso con flujo genuinamente tridimensional— queda **diferida** de esta etapa (decisión del usuario, 2026-08-25): exige mallar un octante de corona esférica, y la cobertura que aportaría ya la da el cross-check anterior. Ver §Diálogo.

7.1.3 Contrato de implementación

```

name: Hex8Thermal
kind: element
status: validated          # draft → implemented → validated

interface:
  field: temperature
  dof_names: [T]
  n_nodes: 8
  flux_dim: 3              # ∇T y q en 3D
  n_integration_points: 8  # default Gauss 2×2×2

parameters:
- { name: quadrature, type: str, required: false, default: "hex_2x2x2",
  desc: "Regla desde QuadratureRegistry. hex_1x1x1 disponible pero deja 4
        modos hourglass de temperatura - sin estabilización" }
# Sin `thickness`: el volumen sale de la geometría (igual que los sólidos 3D).

material_contract:
  signature: "compute_flux∇(T) -> (q, k)"
  gradient_kind: "gradiente físico ∂[T∂/x, ∂T∂/y, ∂T∂/z] - sin notación Voigt"
  accepted: [ThermalConduction]

conventions:
  sign_flux: "q > 0 ⇔ flujo SALIENTE del dominio; normal exterior"
  adiabatic_default: "cara sin condición declarada ⇒ q = 0 (aislada)"
  node_orientation: "orden VTK_HEXAHEDRON, volumen positivo - idéntico al Hex8"
  face_numbering: "FACE_NODES paritaria con Hex8: -ζ0() ζ1(+) -η2() ξ3(+) η4(+) -ξ5())"
  capacity_default: "lumping='lumped' por default; razón física en Quad4Thermal §5"

validity:
- "conducción lineal; k independiente de T"
- "material con field='temperature' (familia ThermalMaterial)"
- "det J > 0 en todos los puntos de Gauss"
- "el modelo global debe imponer al menos un Dirichlet de temperatura"

out_of_scope:
- "convección (Robin) y radiación en la frontera - Etapa 8 posterior"
- "acoplamiento termomecánico"
- "conducción con advección; cambio de fase"
- "estabilización del hourglass con cuadratura reducida"

acceptance:
  verification:

```

```

- name: patch_test_termico_lineal_3d
  setup: "malla de Hex8Thermal distorsionados con nodo(s) interior(es);
         imponer  $T = a + b \cdot x + c \cdot y + d \cdot z$  en los nodos del contorno"
  expect: "los nodos interiores adoptan el campo lineal exacto y  $\nabla T =$ 
         (b, c, d) constante en TODOS los puntos de Gauss"
  tol_rel: 1.0e-10
- name: modo_nulo_temperatura_uniforme
  setup: "K_e de un elemento aislado; campo  $T = \text{ones}(8)$ "
  expect: "K_e · T = 0 exacto; rango(K_e) = 7; exactamente un autovalor nulo"
  tol_abs: 1.0e-12
- name: hourglass_con_integracion_reducida
  setup: "K_e con quadrature='hex_1x1x1' sobre elemento aislado"
  expect: "rango(K_e) = 3; 5 autovalores nulos (1 físico + 4 hourglass).
         Documenta la limitación, no la corrige"
  tol_abs: 1.0e-12
- name: simetria_y_semidefinicion
  setup: "K_e y C_e con k isótropo y ortótropo, elemento regular y distorsionado"
  expect: "K_e == K_e.T y C_e == C_e.T exactas; autovalores de K_e  $\geq 0$  con un
         único cero; autovalores de C_e  $> 0$  estrictos"
  tol_abs: 1.0e-12
specific:
- name: conduccion_1d_pared_plana_3d
  setup: "bloque de Hex8Thermal entre  $x=0$  y  $x=L$ ;  $T(0)=T_1$ ,  $T(L)=T_2$ ;
         las otras cuatro caras adiabáticas; estacionario"
  expect: "perfil lineal exacto en todos los nodos; q uniforme y sin
         componentes transversales ( $q_y = q_z = 0$ )"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: cilindro_hueco_logaritmico_3d
  setup: "sector de corona circular extruido;  $T(a)=T_a$ ,  $T(b)=T_b$ ;
         caras planas adiabáticas; estacionario"
  expect: "perfil logarítmico  $T(r) = T_a + (-T_bT_a) \cdot \ln(r/a)/\ln(b/a)$ ;
         convergencia con refinamiento h"
  tol_rel: 5.0e-3
# Esfera hueca (perfil  $T(r) = T_a + (-T_bT_a) \cdot (1/a - 1/r)/(1/a - 1/b)$ ):
# DIFERIDA de esta etapa por decisión del usuario (2026-08-25). Es el único
# caso con flujo genuinamente tridimensional, pero exige mallar un octante
# de corona esférica -trabajo geométrico que ya difirió la campaña de
# validación 3D de A.bis por el mismo -motivo y la cobertura que aportaría
# sobre la tercera dimensión ya la da `consistencia_con_quad4thermal`, que
# no necesita mallador. Retomar si entra un mallador 3D nativo (gmsh API)
# o si aparece un caso de uso con flujo radial esférico.
- name: fuente_volumetrica_uniforme
  setup: "Hex8Thermal regular y distorsionado con Q uniforme"
  expect: " $\Sigma f = Q \cdot V_e$  exacto, invariante ante distorsión"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: flujo_neumann_en_una_cara
  setup: "Hex8Thermal con q constante sobre cada una de las 6 caras"
  expect: " $\Sigma f = q \cdot A_{cara}$  con reparto  $A/4$  a cada nodo de la cara y 0 en el
         resto; verificado en las 6 caras"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: balance_energetico_estacionario
  setup: "dominio con fuente Q y Dirichlet en parte de la frontera"
  expect: " $\Sigma Q \cdot V + \Sigma \text{reacciones} = 0$ "
  tol_rel: 1.0e-10
- name: capacidad_lumped_vs_consistente
  setup: "C_e en ambos modos para elemento regular"

```

```

expect: "ambas suman  $p \cdot c \cdot V_e$ ; la lumped es diagonal y estrictamente positiva"
tol_rel: 1.0e-12
- name: anisotropia_desvia_el_flujo_3d
  setup: "k = diag(k1, k2, k3) distintos; campo lineal oblicuo a los ejes"
  expect: "q coincide con  $-k \cdot \nabla T$  calculado a mano; no antiparalelo a  $\nabla T$ "
  tol_rel: 1.0e-12
- name: consistencia_con_quad4thermal
  setup: "problema de pared plana resuelto con Quad4Thermal (2D) y con una
        capa de Hex8Thermal con las caras z adiabáticas"
  expect: "campos de temperatura idénticos nodo a nodo; es el cross-check
        dimensional análogo al que el proyecto usa entre materiales 3D y
        2D plane_strain"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: jacobiano_degenerado_abortado
  setup: "elemento con nodos coplanares o numeración invertida"
  expect: "ValueError con mensaje claro"
- name: rechazo_material_mecanico
  setup: "construir Hex8Thermal con un material de la familia mecánica"
  expect: "TypeError/ValueError identificando la incompatibilidad de familia"

references:
- "Lewis R.W., Nithiarasu P., Seetharamu K.N. (2004). Fundamentals of the FEM for
  Heat and Fluid Flow. Wiley. $3, $6."
- "Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. (2000). The Finite Element Method, Vol. 1. $7."
- "Carslaw H.S., Jaeger J.C. (1959). Conduction of Heat in Solids. Oxford. $7.2 (
  cilindro hueco). $9.3 cubre la esfera hueca, diferida de esta etapa."
- "Reddy J.N., Gartling D.K. (2010). The Finite Element Method in Heat Transfer and
  Fluid Dynamics. CRC Press. $4."

```

7.1.4 Implementación

- Archivo: `solidum/elements/thermal/hex8_thermal.py`
- Clase: `Hex8Thermal`, registrada en `ElementRegistry`
- Base compartida: `solidum/elements/thermal/_shared.py` · `_ThermalSolid`
- Tests: `tests/test_hex8_thermal.py` — 26 verdes

Notas de implementación:

- **La spec de extensión se confirmó en el código:** la clase concreta ocupa poco más de cien líneas y sólo aporta funciones de forma, gradiente, `FACE_NODES` y el flujo por cara. Todo lo demás —validación del material, conductividad, capacidad en ambos modos, fuente volumétrica, post-proceso— se hereda intacto de `_ThermalSolid`. Es la evidencia de que centralizar con el primer elemento fue correcto: el segundo caso real no necesitó tocar la base.
- **Kernel `_compute_gradient_kinematics_hex8` en `solid_3d/_shared.py`,** junto a su gemelo mecánico, por la misma razón que en 2D: comparte el jacobiano 3×3 y su inversión por cofactores, que es la parte cara.

- **thickness heredado como 1.0 y no expuesto** en el constructor. En 3D el volumen es geométrico; permitir el parámetro habría abierto la puerta a escalar el volumen dos veces. Blindado con test: escalar la geometría $\times 2$ multiplica la fuente por 8, no por otro factor.

Predicciones de la spec confirmadas por test:

Predicción	Medido
<code>rango(K_e) = 7</code> , un único modo nulo	✓ exacto
Reducida <code>hex_1x1x1</code> $\Rightarrow$ rango 3, 4 hourglass	✓ 5 autovalores nulos (1 físico + 4 espurios)
Flujo por cara reparte $-\bar{q}\cdot A/4$	✓ en las 6 caras
Patch test lineal 3D exacto	✓ también en elemento distorsionado

Cross-check 2D $\leftrightarrow$ 3D — el test central de esta spec. La misma pared plana resuelta con `Quad4Thermal` y con una capa de `Hex8Thermal` con las caras z adiabáticas da campos **idénticos nodo a nodo con error** 9.9×10^{-14} , y ambos coinciden con el perfil lineal analítico. Es el análogo térmico del cross-check 3D $\leftrightarrow$ 2D `plane_strain` que en A.bis blindó los materiales, y es la razón por la que el benchmark de la esfera hueca pudo diferirse sin dejar hueco de cobertura: detecta errores en la tercera dimensión sin necesitar mallador.

Pendiente de esta spec — cilindro hueco 3D y balance energético. Igual que en el hermano 2D, se agrupan con la campaña de validación del cierre de etapa por requerir mallado de corona circular. El estado `validated` refleja que la formulación está verificada contra solución analítica y contra el elemento 2D.

7.1.5 Diálogo

Puntos abiertos para el usuario. Sólo física y alcance.

2026-08-25 — IA $\rightarrow$ usuario. Un punto:

1. $\sim$ **Benchmark de la esfera hueca.** $\sim$ ✓ **Resuelto 2026-08-25 — DIFERIDA de esta etapa** (decisión del usuario).

La esfera hueca es el único caso propuesto con flujo genuinamente tridimensional: su perfil $\propto 1/r$ no lo producen ni la pared plana ni el cilindro, donde la temperatura varía en una sola dirección. Pero exige **mallar un octante de corona esférica**, trabajo geométrico que ya difirió la campaña de validación 3D de A.bis por el mismo motivo.

Se difiere porque **la cobertura que aportaría está cubierta por otra vía**: `consistencia_con_quad4thermal` detecta errores en la tercera dimensión comparando el mismo problema resuelto en 2D y en 3D, y no necesita mallador. La esfera daría confirmación adicional, no una comprobación ausente.

Nota técnica: cuando se retome, el `Hex8Thermal` **no** sufrirá el problema que bloquea al `Tet10` sobre superficie curva (deuda técnica #8) — al ser trilineal no tiene nodos intermedios que puedan quedar sobre aristas rectas. El bloqueante es sólo de mallado.

Criterio de retoma: si entra un mallador 3D nativo (gmsh API) o aparece un caso de uso con flujo radial esférico.

- **2026-09-22** · Auditoría global: `quadrature` acepta clave del registro o tupla (`points`, `weights`) en todos los sólidos (`resolve_quadrature` valida la familia por medida de referencia y dimensión). La capacidad se integra siempre con `CAPACITY_QUADRATURE` (regla

completa) aunque K use integración reducida (con un punto C_e era de rango 1). tolerancia del jacobiano ahora **relativa** ($\det J \leq \text{JACOBIAN_RTOL} \cdot \Pi \|\text{fila}_i(J)\|$, cota de Hadamard, adimensional): la absoluta $1e-10$ sobre $\det J$ rechazaba mallas finas en metros sin distorsión.

- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): el gradiente $\partial N / \partial x$ pasa a un núcleo compilado compartido con el elemento mecánico gemelo y se expone como `BATCH_KINEMATICS`; la familia térmica se evalúa en el mismo kernel de familia con $\mathbf{k} \cdot \nabla T$ como "esfuerzo", de modo que $\int B^T (\mathbf{k} \cdot \nabla T) d\Omega = K_e \cdot T_e$. Sin `ElementState` (no hay historia).
- **2026-09-22** · Cierre del [ADR 0014](#) (§9): la cinemática por lotes ya no lanza con jacobiano degenerado (devuelve $\det J \leq 0$; el ensamblador lanza con el id), el kernel de familia tiene variante paralela bit a bit igual a la serie, y el post-proceso por familia devuelve `grad_T` y `flux = -k · ∇T` iguales a `compute_gauss_state` (`tests/test_batch_postprocess.py`). Formulación sin cambios.

Capítulo 8

Modelos Constitutivos — 1D

8.1 CableMaterial1D

*Orden de trabajo. El usuario escribe **especificación física, formulación y contrato**; la IA rellena **implementación** y responde en **diálogo**.*

8.1.1 Especificación física

0. Descripción general

Material 1D memoryless que modela la respuesta axial de un cable: **elástico lineal en tensión y nulo en compresión**. No tiene variables internas ni historia — la respuesta depende exclusivamente de la deformación instantánea. Captura la propiedad esencial de un cable: que solo transmite esfuerzo cuando está tensado.

1. Ecuación constitutiva

$$\sigma(\varepsilon) = E \langle \varepsilon \rangle^+ = \begin{cases} E \varepsilon & \varepsilon > 0 \\ 0 & \varepsilon \leq 0 \end{cases}$$

Rampa lineal de pendiente E en tensión ($\varepsilon > 0$), cero en compresión o estado sin deformación ($\varepsilon \leq 0$). $\langle \cdot \rangle^+$ denota la parte positiva (operador de MacAuley).

2. Módulo tangente

$$E_t(\varepsilon) = \frac{d\sigma}{d\varepsilon} = \begin{cases} E & \varepsilon > 0 \\ 0 & \varepsilon \leq 0 \end{cases}$$

Discontinuo en $\varepsilon = 0$. Por convención el valor en el punto de corte se asigna al régimen compresivo ($E_t = 0$), lo que evita generar rigidez espuria cuando el cable está exactamente sin tensión.

3. Variables internas

No hay. La respuesta es puramente función de ε actual; el estado del material es el vacío.

4. Interpretación física

- $\varepsilon > 0$: cable tensado — se comporta como barra elástica.
- $\varepsilon < 0$: cable destensado — no transmite nada, la carga pasa por otros caminos del modelo.
- $\varepsilon = 0$: frontera neutra — no hay tensión, no hay rigidez.

La no linealidad es **constitutiva** (en la respuesta del material), no geométrica. Un elemento con este material puede tener cualquier cinemática (lineal o corotacional); la unilateralidad solo vive aquí.

8.1.2 Contrato de implementación

```

name: CableMaterial1D
kind: material
status: validated

interface:
  strain_dim: 1
  primary_state_var: null          # memoryless, no exporta variable principal

parameters:
  - { name: E, type: float, required: true, desc: "Módulo de Young (en tensión)" }

signature:
  compute_state: "E(: float, state_vars=None) -> sigma(: float, E_tangent: float,
    state_vars)"
  strain_kind: axial escalar

conventions:
  sign: "sigma > 0 ⇔ epsilon > 0 (elongación); epsilon ≤ 0 ⇒ sigma = 0"
  state_passthrough: "state_vars se devuelve intacto (el material no almacena historia)"

validity:
  - "E > 0"
  - "epsilon ≤ 1e-2 en el régimen tensado (elasticidad lineal)"
  - "IS_UNILATERAL = True ⇒ solo admitido en elementos con ACCEPTS_UNILATERAL = True (
    Cable2DCorot, Cable3DCorot). La base Element rechaza la combinación con Truss* en
    construcción."

out_of_scope:
  - plasticidad, fluencia, fatiga
  - viscoelasticidad / dependencia temporal
  - pretensión inicial (el usuario la modela con una longitud de referencia ajustada)
  - regularización numérica en compresión (no hay rigidez residual en epsilon ≤ 0)
  - anisotropía direccional; la respuesta es puramente axial escalar

numerical_caveats:

```


- "En transiciones tensado $\leftrightarrow$ destensado ε (cruza 0), E_{tangent} salta de E a 0 y Newton-Raphson puede oscilar. Mitigación: usar arc-length o pasos de carga finos si el problema tiene destensiones reales."
- "Un cable completamente destensado tiene $K_M = 0$ y $K_G = 0 \Rightarrow$ matriz tangente singular en los DOFs del elemento. El usuario debe garantizar que otros elementos del modelo proporcionen rigidez suficiente, o pretensar el cable antes de aplicar cargas que puedan destensarlo."

acceptance:

- **name:** respuesta en tensión pura
setup: " $\varepsilon = 1e-4$ "
expect: " $\sigma = E \cdot 1e-4$, $E_{\text{tangent}} = E$ "
tol_rel: $1.0e-12$
- **name:** respuesta en compresión pura
setup: " $\varepsilon = -1e-4$ "
expect: " $\sigma = 0$, $E_{\text{tangent}} = 0$ "
tol_abs: $1.0e-15$
- **name:** punto de corte
setup: " $\varepsilon = 0$ "
expect: " $\sigma = 0$, $E_{\text{tangent}} = 0$ (régimen compresivo por convención)"
tol_abs: $1.0e-15$
- **name:** state_vars se devuelve intacto
setup: " $\text{state_vars} = \{\text{'dummy': 42}\}$, ε arbitrario"
expect: "el tercer retorno es idéntico al state_vars de entrada"

references:

- "Irvine H.M., Cable Structures, MIT Press, §1.2 (modelo elástico del cable)"
- "MacAuley M.A., on the deflection of beams, 1919 (operador parte positiva)"

8.1.3 Implementación

- **Archivo:** `solidum/materials/cable_1d.py` — archivo propio, sin dependencia de otros módulos de material salvo la clase base `Material`.
- **Clase:** `CableMaterial1D` — hereda directamente de `Material` (no de `Elastic1D` ni de ningún otro material), registrada vía `@MaterialRegistry.register`.
- **Tests:** `tests/test_cable_material.py` · `TestCableMaterial1D` — seis tests:
 - `test_acceptance_tension_pura` (criterio 1).
 - `test_acceptance_compresion_pura` (criterio 2).
 - `test_acceptance_punto_de_corte` (criterio 3).
 - `test_acceptance_state_vars_passthrough` (criterio 4).
 - `test_registro_en_registry` — verifica autodiscover.
 - `test_validacion_E_positivo` — rechaza $E \leq 0$.

■ Notas de traducción:

- La ramificación en `compute_state` es un único `if strain > 0.0`. El `>` estricto implementa la convención del punto de corte (el cero se asigna al régimen compresivo). El `else` cubre tanto $\varepsilon < 0$ como $\varepsilon = 0$ con las mismas salidas.
- `state_vars` se devuelve como llega (identidad, no copia). El test `test_acceptance_state_vars_passthrough` usa `assertIs` para confirmar identidad.
- Validación de $E > 0$ al construir, con mensaje claro. Atrapa typos del input YAML temprano.
- El material acepta `**kwargs` en `compute_state` por compatibilidad con elementos que pudieran pasar argumentos adicionales (convención del proyecto).

8.1.4 Diálogo

- **2026-04-21** · Material creado como pieza independiente para la futura implementación de elementos de cable (`Cable2DCorot`, `Cable3DCorot`). Deliberadamente **no hereda** de `Elastic1D` aunque su rama en tensión sea idéntica: mantener el material autocontenido simplifica su lectura y evita acoplamientos futuros si la rama elástica cambia en otro archivo.
- **2026-04-21** · Discontinuidad en $\varepsilon = 0$: documentada explícitamente en `out_of_scope: regularización numérica`. Si aparece un caso de uso con destensiones frecuentes donde Newton-Raphson oscile, se añadirá una variante `CableMaterial1DRegularized` con $E_c \ll E$ en compresión — **no** se modificará este material (contrato limpio).
- **2026-05-12** · Restricción de emparejamiento elevada a contrato: `IS_UNILATERAL = True` en el material; `ACCEPTS_UNILATERAL = True` en `Cable2DCorot/Cable3DCorot`. La base `Element._validate_material_compatibility` rechaza la combinación con `Truss*` (cuyo tangente colapsa la rigidez global sin `K_G` que lo compense). Antes el contrato lo permitía y solo se desaconsejaba en docstring; ahora falla limpio al construir.
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): declara `STATE_SCHEMA` (obligatorio en todo el catálogo). Sin kernel por lotes: los elementos 1D siguen el camino por elemento (fase 4 de la propuesta, diferida).

8.2 Elastic1D

*Spec **retroactiva**: el material existe desde el origen del proyecto y está validado por tests preexistentes. Esta spec lo documenta sin cambiar comportamiento — H-5.3 de la auditoría 2026-05-18.*

8.2.1 Especificación física

0. Descripción general

Modelo elástico lineal isótropo unidimensional. Captura la relación σ - ε axial de barras, cables traccionados (no unilaterales — para unilateralidad ver **CableMaterial1D**), y la respuesta elástica de cualquier elemento 1D del catálogo (truss, frame Euler en su componente axial). Independiente de la velocidad, sin variables históricas.

Es el modelo más sencillo del catálogo: **una sola constante elástica** (módulo de Young E) y una sola ecuación constitutiva.

1. Descomposición de la deformación

No aplica — no hay parte plástica. Toda la deformación es elástica:

$$\varepsilon = \varepsilon^e$$

2. Ley elástica (Hooke 1D)

$$\sigma = E \varepsilon$$

con $E > 0$ módulo de Young. Tangente constante $E_t = E$ en todo régimen.

3. Superficie de fluencia / criterio de daño

No aplica — el material es indefinidamente elástico.

4. Regla de flujo

No aplica.

5. Endurecimiento

No aplica.

6. Condiciones de Kuhn-Tucker

No aplica.

7. Variables internas

Ninguna — `state_vars = None` se acepta y se devuelve intacto. Sin `PRIMARY_STATE_VAR`.

8. Notación

Esfuerzo y deformación escalares en convención axial: $\sigma > 0 \Leftrightarrow$ tracción, $\varepsilon > 0 \Leftrightarrow$ alargamiento (Reglas §5).

8.2.2 Formulación numérica

9. Esquema temporal

No aplica — el material no tiene historia. Cada evaluación de `compute_state` es independiente.

10. Return mapping / actualización

No aplica. La evaluación se reduce a una multiplicación escalar:

$$\sigma_{n+1} = E \varepsilon_{n+1}, \quad E_t = E$$

11. Tangente algorítmica consistente

$$C^{\text{alg}} = E$$

Coincide con la tangente continua y es simétrica trivialmente. `IS_SYMMETRIC = True` (por default del contrato base).

12. Caveats numéricos

Ninguno — el modelo es perfectamente bien condicionado para $E > 0$.

8.2.3 Contrato de implementación

```
name: Elastic1D
kind: material
status: validated

interface:
  strain_dim: 1
  primary_state_var: null      # sin variables internas
  is_symmetric: true

parameters:
- { name: E,          type: float, required: true, desc: "Módulo de Young (>0)" }
- { name: density,    type: float, required: false, default: null,
  desc: "Densidad (kg/m³). Opcional al construir; obligatoria solo si se ensambla
  peso propio o masa (ADR 0008)" }

signature:
  compute_state: "ε(: float, state_vars=None, **kwargs) -> σ(: float, E_t: float,
    state_vars)"
  strain_kind: "axial escalar"

state_variables: []           # ninguna
```

```

conventions:
  sign: " $\sigma > 0 \Leftrightarrow$  tracción,  $\varepsilon > 0 \Leftrightarrow$  alargamiento (Reglas §5)"
  units: "[E] =  $\sigma[] / \varepsilon[]$  = Pa (o consistente con el sistema)"

validity:
  - "E > 0"
  - "régimen elástico indefinido - sin umbral superior"
  - "pequeñas deformaciones  $\varepsilon(|| \lesssim 1e-2$  por hipótesis cinemática global)"

out_of_scope:
  - "endurecimiento / fluencia  $\Rightarrow$  usar Elastoplastic1D"
  - "softening por daño  $\Rightarrow$  usar IsotropicDamage1D"
  - "unilateralidad (sin compresión)  $\Rightarrow$  usar CableMaterial1D"
  - "anisotropía o dependencia de temperatura"
  - "viscoelasticidad"

acceptance:
  # Cubierto por tests existentes de elementos 1D (Truss, Frame, Cable, etc.)
  # que usan Elastic1D como material por default. La verificación se hace
  # implícita en cada test de elemento.
  verification:
    - name: ley_de_hooke_exacta
      setup: "evaluar compute_state con  $\varepsilon$  arbitrario; comparar  $\sigma = E \cdot \varepsilon$ "
      expect: " $\sigma = E \cdot \varepsilon$  exacto; tangente = E"
      tol_rel: 1.0e-14
    - name: tangente_constante
      setup: "evaluar dos veces con strain distintos"
      expect: "E_t devuelto idéntico en ambas evaluaciones"
      tol_rel: 1.0e-14
    - name: ciclo_carga_descarga_sin_historia
      setup: "E creciente luego decreciente; verificar reversibilidad  $\sigma \leftrightarrow \varepsilon$ "
      expect: " $\sigma \varepsilon() = E \cdot \varepsilon$  para todo  $\varepsilon$  (sin histéresis, sin state_vars retornados modificados)"
      tol_rel: 1.0e-14
    - name: rechazo_E_no_positivo
      setup: "construir Elastic1D(E=0) y Elastic1D(E=-1)"
      expect: "ValueError con mensaje claro"
    - name: rechazo_density_negativa
      setup: "construir Elastic1D(E=210e9, density=-1)"
      expect: "ValueError con mensaje claro"

references:
  - "Cualquier texto elemental de mecánica de materiales (Beer, Hibbeler, Timoshenko § 1)."

```

8.2.4 Implementación

- **Archivo:** `solidum/materials/elastic.py`.
- **Clase:** `Elastic1D`, registrada vía `@MaterialRegistry.register`.
- **Estado:** `state_vars=None` permitido; se acepta y se devuelve sin tocar (compatibilidad con elementos no lineales que pasan diccionarios históricos).

- **admissibility_scale**: hereda el comportamiento por defecto del contrato **Material** (no usado — sin criterio de admisibilidad).
- **Tests**: ningún test unitario propio de **Elastic1D** (es trivial); su correctitud se ejercita implícitamente en todos los tests de elementos 1D que lo usan como material (decenas de tests en `tests/test_truss*.py`, `tests/test_frame*.py`, `tests/test_cable*.py`, `tests/test_dynamic*.py`).

8.2.5 Diálogo

- **2026-05-19** · Spec creada retroactivamente para cerrar el hueco H-5.3 de la auditoría 2026-05-18. El material es anterior a la convención de specs validadas; no se modifica código. La aceptación se considera cumplida por cobertura indirecta en tests de elementos.
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): declara **STATE_SCHEMA** (obligatorio en todo el catálogo). Sin kernel por lotes: los elementos 1D siguen el camino por elemento (fase 4 de la propuesta, diferida).

8.3 Elastoplastic1D

*Spec **retroactiva**: el material existe desde la fase inicial del proyecto y está validado por tests unitarios y de integración. Esta spec lo documenta sin cambiar comportamiento — H-5.3 de la auditoría 2026-05-18.*

8.3.1 Especificación física

0. Descripción general

Modelo elastoplástico unidimensional independiente de la velocidad ("rate-independent") con criterio de fluencia $|\sigma| \leq \sigma_y + H \alpha$ y **endurecimiento isótropo lineal**. Es el análogo 1D de **VonMises2D** — la versión axial sobre la que se valida y benchmarkean los pipelines plásticos. Se usa en barras (**Truss2D/3D**) y como componente axial conceptual de marcos plásticos (pendiente **FiberSection**).

1. Descomposición aditiva

$$\varepsilon = \varepsilon^e + \varepsilon^p$$

con ε^p histórica (memoria del material).

2. Ley elástica

$$\sigma = E \varepsilon^e = E (\varepsilon - \varepsilon^p)$$

3. Criterio de fluencia

$$f(\sigma, \alpha) = |\sigma| - (\sigma_y + H \alpha) \leq 0$$

donde $\sigma_y > 0$ es la fluencia inicial y $H \geq 0$ el módulo de endurecimiento isótropo lineal.

4. Regla de flujo (asociada)

$$\dot{\varepsilon}^p = \dot{\gamma} \operatorname{sign}(\sigma)$$

5. Endurecimiento isótropo lineal

$$\dot{\alpha} = \dot{\gamma}$$

α es la deformación plástica acumulada equivalente, escalar monótona no decreciente.

6. Condiciones de Kuhn-Tucker

$$\dot{\gamma} \geq 0, \quad f \leq 0, \quad \dot{\gamma} f = 0$$

7. Variables internas

Símbolo	Tipo	Significado
ε^p	escalar	deformación plástica acumulada con signo
α	escalar	deformación plástica acumulada equivalente (≥ 0)

`alpha` es la variable principal exportable (`PRIMARY_STATE_VAR = 'alpha'`).

8. Notación

Escalaes en convención axial: $\sigma > 0 \Leftrightarrow$ tracción, $\varepsilon > 0 \Leftrightarrow$ alargamiento (Reglas §5). ε^p con signo (puede ser negativa tras carga compresiva).

8.3.2 Formulación numérica

9. Esquema temporal — Backward Euler implícito

Dado el estado convergido $\{\varepsilon_n^p, \alpha_n\}$ al paso n y la deformación total ε_{n+1} , resolver para $\{\sigma_{n+1}, \varepsilon_{n+1}^p, \alpha_{n+1}\}$.

10. Return mapping — forma cerrada

Predictor elástico:

$$\sigma^{\text{trial}} = E (\varepsilon_{n+1} - \varepsilon_n^p)$$

Función de fluencia trial:

$$f^{\text{trial}} = |\sigma^{\text{trial}}| - (\sigma_y + H \alpha_n)$$

- Si $f^{\text{trial}} \leq \text{tol} \Rightarrow$ **paso elástico:** $\sigma_{n+1} = \sigma^{\text{trial}}$, $E_t = E$, estado intacto.
- Si $f^{\text{trial}} > \text{tol} \Rightarrow$ **paso plástico,** retorno radial cerrado:

$$\Delta\gamma = \frac{f^{\text{trial}}}{E + H}, \quad \sigma_{n+1} = \sigma^{\text{trial}} - \Delta\gamma E \text{sign}(\sigma^{\text{trial}})$$

$$\varepsilon_{n+1}^p = \varepsilon_n^p + \Delta\gamma \text{sign}(\sigma^{\text{trial}}), \quad \alpha_{n+1} = \alpha_n + \Delta\gamma$$

Sin Newton local — la forma cerrada es exacta en 1D.

11. Tangente algorítmica consistente

En régimen elástico: $E_t = E$. En régimen plástico:

$$E_t = \frac{E H}{E + H}$$

con $H = 0$ recuperando $E_t = 0$ (plasticidad perfecta, descenso de carga indefinido bajo control de desplazamiento).

IS_SYMMETRIC = True (trivial en 1D).

12. Caveats numéricos

- **Plasticidad perfecta** ($H = 0$): tangente $E_t = 0$ tras la fluencia. Newton-Raphson global puede oscilar o requerir line search en problemas multibarra (modos de mecanismo). Mitigación: usar incremento pequeño cerca del umbral o activar `line_search=True` en el solver.
- **Switching exacto trial elástico ↔ plástico**: la tolerancia `is_admissible` (ADR 0006) usa `admissibility_scale =  $\sigma_y + H \cdot \alpha$` y patrón `atol + rtol-escala` — invariancia bajo cambio de unidades.

8.3.3 Contrato de implementación

```
name: Elastoplastic1D
kind: material
status: validated

interface:
  strain_dim: 1
  primary_state_var: alpha    # deformación plástica acumulada equivalente
  is_symmetric: true

parameters:
- { name: E,          type: float, required: true, desc: "Módulo de Young (>0)" }
- { name: sigma_y,    type: float, required: true, desc: "Esfuerzo de fluencia inicial (>0)" }
- { name: H,          type: float, required: false, default: 0.0,
  desc: "Módulo de endurecimiento isótropo lineal ≥(0). H=0 ⇒ plasticidad perfecta"
  }
- { name: density,    type: float, required: false, default: null,
  desc: "Densidad (kg/m³). Opcional al construir; obligatoria solo si se ensambla peso propio o masa (ADR 0008)" }

signature:
  compute_state: "ε(: float, state_vars=None) -> σ(: float, E_t: float, state_vars)"
  strain_kind: "axial escalar"

state_schema:
  eps_p: "float - deformación plástica acumulada con signo"
  alpha: "float ≥ 0 - deformación plástica acumulada equivalente"

conventions:
  sign: "σ > 0 ⇔ tracción, ε^p con signo (puede ser negativa)"
```

```

units: "[Eσ]=[_y]=[H]=Pa; α adimensional"

validity:
- "E > 0, σ_y > 0, H ≥ 0"
- "carga proporcional o no proporcional (sin restricción de trayectoria)"
- "pequeñas deformaciones  $\epsilon(|| \leq 1e-2)$ "

out_of_scope:
- "endurecimiento cinemático (back-stress) ⇒ requiere variante 1D dedicada"
- "endurecimiento isótropo no lineal (Voce, exponencial)"
- "ablandamiento (H<0) ⇒ requiere regularización"
- "viscoplasticidad / dependencia de la velocidad"
- "grandes deformaciones (descomposición multiplicativa  $F = F^e \cdot F^p$ )"

acceptance:
# Cubierto por tests/test_materials_unit.py y tests/test_truss_plastic.py
unit:
- name: paso_elastico
  setup: "ε = 0.5·σ_y/E (mitad del umbral); state_vars=None"
  expect: "σ = E·ε exacto, α=0, ε^p=0, tangente=E"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: fluencia_uniaxial_traccion
  setup: "ε = 1.5·σ_y/E (1.5× el umbral elástico)"
  expect: "σ = σ_y (con H=0); α=0.5·σ_y/E; ε^p > 0; tangente=0"
  tol_rel: 1.0e-10
- name: endurecimiento_lineal
  setup: "carga monotónica hasta ε = 2·σ_y/E con H = E/10"
  expect: "σ_final = σ_y + H·α; tangente = E·H/(E+H) en régimen plástico"
  tol_rel: 1.0e-10
- name: ciclo_carga_descarga
  setup: "ε creciente hasta plástico, luego decreciente"
  expect: "descarga elástica con tangente E; α permanece constante durante descarga
; histéresis correcta"
  tol_rel: 1.0e-10
- name: cambio_de_signo
  setup: "tracción plástica luego compresión hasta fluencia inversa"
  expect: "fluencia inversa en σ = σ-(_y + H·α) (endurecimiento isótropo es simé
trico)"
  tol_rel: 1.0e-10
- name: monotonicidad_alpha
  setup: "trayectoria arbitraria"
  expect: "α no decrece nunca"

# Cubierto por tests de integración con barras plásticas
integration:
- name: truss_uniaxial_plastico
  setup: "Truss2D con Elastoplastic1D, carga axial creciente"
  expect: "respuesta fuerza-desplazamiento bilineal exacta (E hasta fluencia, E_t
después)"
  tol_rel: 1.0e-6

references:
- "Simó J.C., Hughes T.J.R. (1998). Computational Inelasticity. Springer. §1 (J2 1D
return mapping)."
```

```

- "de Souza Neto E.A., éPeri D., Owen D.R.J. (2008). Computational Methods for
Plasticity. Wiley. §6.2 (uniaxial)."
```

- "Lubliner J. (1990). Plasticity Theory. Macmillan. §3.2."

8.3.4 Implementación

- **Archivo:** `solidum/materials/plastic_1d.py`.
- **Clase:** `Elastoplastic1D`, registrada vía `@MaterialRegistry.register`.
- **admissibility_scale:** $\sigma_y + H \alpha$ (ADR 0006). El switching elástico/plástico usa el patrón `atol + rtol·escala`.
- **State schema:** `{'eps_p': float, 'alpha': float}`. `state_vars=None` se interpreta como estado virgen ($\varepsilon^p = 0$, $\alpha = 0$).
- **Tests:**
- `tests/test_materials_unit.py` · clase `TestElastoplastic1D` (carga, descarga, endurecimiento, plasticidad perfecta).
- Integración: cualquier test de truss con material plástico.

8.3.5 Diálogo

- **2026-05-19** · Spec creada retroactivamente para cerrar el hueco H-5.3 de la auditoría 2026-05-18. Material anterior a la convención de specs; no se modifica código. La aceptación se considera cumplida por los tests unitarios existentes.
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes (ADR 0014): declara `STATE_SCHEMA` (obligatorio en todo el catálogo). Sin kernel por lotes: los elementos 1D siguen el camino por elemento (fase 4 de la propuesta, diferida).

8.4 IsotropicDamage1D

*Orden de trabajo. El usuario escribe **especificación física, formulación y contrato**; la IA rellena **implementación** y responde en **diálogo**.*

*> Spec **retroactiva con ampliación**: modelo implementado desde sesiones anteriores con tangente secante; esta spec lo documenta y añade la tangente algorítmica consistente, replicando la derivación de $[[\text{IsotropicDamage2D}]]$ reducida a 1D escalar.*

8.4.1 Especificación física

Versión 1D de [IsotropicDamage2D](#). Modelo de daño escalar isótropo en pequeñas deformaciones para barras, cables y elementos axiales. Captura degradación progresiva de la rigidez axial con ablandamiento exponencial.

Ecuaciones

- **Constitutiva:** $\sigma = (1 - d) E \varepsilon$, con $\sigma^{\text{eff}} = E \varepsilon$.
- **Deformación equivalente:** $\varepsilon_{\text{eq}} = |\varepsilon|$.
- **Variable histórica:** $\kappa_{n+1} = \max(\kappa_n, |\varepsilon_{n+1}|)$, con κ_0 inicial.
- **Daño:** $d(\kappa) = \begin{cases} 0 & \kappa \leq \kappa_0 \\ 1 - (\kappa_0/\kappa) e^{-\alpha(\kappa - \kappa_0)} & \kappa > \kappa_0 \end{cases}$, saturado a **DAMAGE_MAX**.

Todas las propiedades físicas (irreversibilidad, asintótica $d \rightarrow 1$, papel de α) son las del modelo 2D restringidas a un escalar. No distingue tracción de compresión.

8.4.2 Formulación numérica

Tangente algorítmica consistente

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \varepsilon} = (1 - d) E - E \varepsilon \frac{\partial d}{\partial \kappa} \frac{\partial \kappa}{\partial \varepsilon}$$

con:

- $\frac{\partial d}{\partial \kappa} = (1 - d) \left(\frac{1}{\kappa} + \alpha \right)$ (idéntico a 2D).
- $\frac{\partial \kappa}{\partial \varepsilon} = \text{sign}(\varepsilon)$ en **carga activa** ($|\varepsilon| > \kappa_n$); 0 en descarga.

Tangente final:

$$E^{\text{alg}} = \begin{cases} E & \kappa \leq \kappa_0 \text{ (sin daño)} \\ (1 - d) E & \text{descarga} \\ (1 - d) E [1 - (1/\kappa + \alpha) \kappa] = -(1 - d) E \alpha \kappa & \text{carga activa, } d < d_{\text{max}} \\ (1 - d_{\text{max}}) E & d = d_{\text{max}} \text{ (saturación)} \end{cases}$$

donde se ha usado $(1/\kappa + \alpha)\kappa = 1 + \alpha\kappa$ y $E \varepsilon \text{ sign}(\varepsilon) = E|\varepsilon| = E\kappa$ en carga activa.

Signo de la tangente consistente

En carga activa **siempre es negativa**: $E^{\text{alg}} = -(1 - d) E \alpha \kappa < 0$ porque $1 - d > 0$, $E > 0$, $\alpha > 0$, $\kappa > 0$. Refleja físicamente el régimen de **softening** (ablandamiento): la curva σ - ε desciende tras el umbral.

Implicaciones numéricas:

- La rigidez tangente del elemento ($\mathbf{K}_e = \int B^\top E^{\text{alg}} B dV$) puede tener autovalores negativos. La matriz **sigue siendo simétrica** (escalar $\times$ forma cuadrática) — `IS_SYMMETRIC = True` se mantiene.
- La matriz global puede dejar de ser **positiva definida**. El despachador algebraico ([ADR 0003](#)) detecta el fallo de Cholesky y degrada a LU automáticamente — no requiere cambio declarativo.
- Control de carga puede no converger en problemas con suficiente daño para producir snap-back; en ese régimen se requiere control de longitud de arco (`ArcLengthSolver`).

Por qué no tests de integración en esta spec

A diferencia de `[[IsotropicDamage2D]]`, no se añade benchmark de integración `Truss2D + IsotropicDamage1D + NonlinearSolver`: con un solo elemento axial el comportamiento global está dominado por la inestabilidad de softening ($E_{\text{alg}} < 0$) y la única vía limpia de seguir la respuesta post-pico es arc-length. La validación de la tangente consistente se cubre con tests unitarios (incluyendo diferencia finita centrada como verificación de la derivada cerrada). Si en el futuro aparece un caso real de problema con daño 1D ramificado, se añadirá un benchmark dedicado con `ArcLengthSolver`.

8.4.3 Contrato de implementación

```
name: IsotropicDamage1D
kind: material
status: validated

interface:
  strain_dim: 1
  primary_state_var: damage
  is_symmetric: true # tangente escalar  $\Rightarrow$  contribución elemento simétrica (puede
                     ser indefinida pero simétrica)

parameters:
- { name: E,          type: float, required: true, desc: "Módulo de Young intacto" }
- { name: kappa_0,    type: float, required: true, desc: "Umbral de deformación
  equivalente  $\varepsilon_0$ " }
- { name: alpha,      type: float, required: true, desc: "Velocidad de degradación
  exponencial ( $>0$ )" }
- { name: density,    type: float, required: false, default: null, desc: "Densidad (ADR
  0008)" }

signature:
  compute_state: "ε(: float, state_vars=None) -> σ(: float, E_tan: float, state_vars)"
  strain_kind: axial escalar
```

```

state_schema:
  kappa: "float  $\geq K\_0$  - máxima  $\varepsilon$ || histórica"
  damage: "float  $\in [0, DAMAGE\_MAX]$ "

conventions:
  sign: " $\sigma > 0 \Leftrightarrow$  tracción; el modelo no distingue tracción de compresión en la activación del daño"
  damage_irreversibility: "K monótono no decreciente;  $dK()$  no decreciente"

validity:
  - "E > 0, K_0 > 0,  $\alpha > 0$ "
  - " $\varepsilon$ ||  $\leq 1e-2$  (régimen de pequeñas deformaciones)"

out_of_scope:
  - "split tracción/compresión"
  - "fatiga / acumulación cíclica"
  - "regularización para mesh-dependency en problemas con varios elementos en serie"
  - "test de integración con NonlinearSolver - requiere arc-length para superar el snap-back, fuera de scope hasta caso real"

numerical_caveats:
  - "Tangente consistente NEGATIVA en carga activa (softening). La rigidez global puede no ser PD; el despachador algebraico (ADR 0003) degrada a LU automáticamente al detectar fallo de Cholesky."
  - "Control de carga con un elemento aislado tras alcanzar el pico se vuelve inestable. Usar arc-length para seguir la rama post-pico."
  - "Transición  $\leftrightarrow$  cargadescarga discontinua en la tangente (rama loading vs unloading): aceptable para Newton convergente, problemático cerca del umbral en problemas patológicos."

acceptance:
  unit_existing_no_regression:
    - name: secant_response_below_threshold
      expect: " $\varepsilon$  pequeño,  $K \leq K\_0 \Rightarrow d=0, \sigma=E \cdot \varepsilon$ , tangente = E"
      tol_rel: 1.0e-12

    - name: damage_evolution_exponential
      expect: "ley exponencial reproducida con la fórmula"
      tol_rel: 1.0e-10

  unit_consistent_tangent:
    - name: tangent_equals_E_below_threshold
      setup: " $\varepsilon < K\_0$ "
      expect: " $E_{tan} = E$  (sin daño)"
      tol_rel: 1.0e-12

    - name: tangent_equals_secant_on_unloading
      setup: "cargar a  $K > K\_0$ ; descargar a  $\varepsilon|| < K$ "
      expect: " $E_{tan} = (1-d) \cdot E$  exacto"
      tol_rel: 1.0e-12

    - name: tangent_negative_on_loading
      setup: "carga activa con  $K > K\_0, d \in (0, DAMAGE\_MAX)$ "
      expect: " $E_{tan} = -(1-d) \cdot E \cdot \alpha \cdot K < 0$ "
      tol_rel: 1.0e-12

```

```

- name: tangent_equals_secant_at_saturation
  setup: "E enorme tal que d = DAMAGE_MAX"
  expect: "E_tan = (1-DAMAGE_MAX)·E (sin término consistente al saturar)"
  tol_rel: 1.0e-12

- name: tangent_matches_finite_difference
  setup: "carga activa;  $\partial\sigma/\partial\varepsilon$  por FD centrada (h=1e-7) vs fórmula cerrada"
  expect: "error relativo < 1e-5"
  tol_rel: 1.0e-5

- name: tangent_consistent_with_2D_when_uniaxial
  setup: "evaluar IsotropicDamage1D(E,  $\kappa_0$ ,  $\alpha$ ) en  $\varepsilon=\text{eps}$  y comparar contra
        IsotropicDamage2D(E,  $\nu=0$ ,  $\kappa_0$ ,  $\alpha$ ) plane stress en  $\varepsilon=[\text{eps}, 0, 0]$ ; la primera
        componente de  $\sigma$  y la entrada [0,0] de C_alg deben coincidir"
  expect: " $\sigma_{1D} = \sigma_{xx\_2D}$ ;  $E_{tan\_1D} = C\_alg\_2D[0,0]$ "
  tol_rel: 1.0e-10

```

references:

- "Lemaitre J., Chaboche J.-L. (1990). Mechanics of Solid Materials. Cambridge UP. Cap. 7."
- "Simó J.C., Ju J.W. (1987). Strain- and stress-based continuum damage models - I. Int. J. Solids Struct. 23, 821-840."
- "Spec hermana: [docs/specs/IsotropicDamage2D.md](IsotropicDamage2D.md) - modelo 2D, derivación detallada de la tangente consistente."

8.4.4 Implementación

- **Archivo:** [solidum/materials/damage_1d.py](#).
- **Clase:** IsotropicDamage1D, registrada vía `@MaterialRegistry.register`. `IS_SYMMETRIC` queda `True` (default heredado de `Material`) — la contribución elemental es simétrica aunque pueda ser indefinida.
- **Algoritmo** `compute_state`:
 1. Recuperar κ_n y calcular $\varepsilon_{eq} = |\varepsilon|$.
 2. Si $\varepsilon_{eq} > \kappa_n$: carga activa, $\kappa_{n+1} = \varepsilon_{eq}$. Si no: descarga, $\kappa_{n+1} = \kappa_n$.
 3. Calcular d por la ley exponencial, saturar a `DAMAGE_MAX`.
 4. $\sigma = (1 - d) E \varepsilon$.
 5. Tangente: ramas (sin daño / descarga / saturación / carga activa) idénticas en estructura al modelo 2D, con la fórmula escalar resultante. En carga activa con daño efectivo no saturado, $E_{tan} = -(1-d) \cdot E \cdot \alpha \cdot \kappa$.
- **Tests:**
 - [tests/test_materials_unit.py](#) · `TestIsotropicDamage1D` (existente, no regresión) + nueva clase `TestIsotropicDamage1DConsistentTangent`.
 - Sin tests de integración (justificado arriba).

8.4.5 Diálogo

- **2026-05-14** · Spec creada retroactivamente sobre material existente (tangente secante) y extendida con tangente algorítmica consistente. Réplica directa de `[[IsotropicDamage2D]]` reducida a escalar. Sin ADR — extensión local al material, no afecta a contratos.
- **2026-05-14** · `IS_SYMMETRIC` permanece `True`: la rigidez axial es escalar y la contribución elemental $\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{E}_{\text{tan}} \cdot \mathbf{B}$ es simétrica aunque pueda ser indefinida cuando $\mathbf{E}_{\text{tan}} < 0$. El sistema global puede dejar de ser PD; el fallback automático de Cholesky a LU del despachador algebraico ([ADR 0003](#)) lo gestiona sin cambios declarativos.
- **2026-05-14** · No se añade test de integración. Justificación: con tangente consistente < 0 en carga activa, un benchmark `Truss2D` bajo control de carga se vuelve inestable tras el pico; el seguimiento de la rama post-pico requiere arc-length que cae fuera del scope inmediato. Tests unitarios (incluyendo FD numérica y consistencia con la versión 2D reducida) cubren la corrección de la fórmula.
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): declara `STATE_SCHEMA` (obligatorio en todo el catálogo). Sin kernel por lotes: los elementos 1D siguen el camino por elemento (fase 4 de la propuesta, diferida).

Capítulo 9

Modelos Constitutivos — 2D

9.1 DruckerPrager2D

*Orden de trabajo. El usuario escribe **especificación física**, **formulación numérica** y **contrato**; la IA rellena **implementación** y responde en **diálogo**.*

9.1.1 Especificación física

0. Descripción general

Modelo elastoplástico **friccional** independiente de la velocidad. Suelos, hormigón, granulares, materiales cuasi-frágiles cohesivo-friccionales. Suaviza la pirámide hexagonal de Mohr-Coulomb a un **cono circular** en el espacio de tensiones principales, eliminando las aristas que complican el return mapping.

Diferencia clave con J2:

- **Dependencia de la presión.** La resistencia al corte aumenta con la presión de confinamiento (componente friccional).
- **Plasticidad no asociada.** La dilatación volumétrica real del flujo plástico (ψ) es típicamente menor que la fricción del criterio (ϕ). Forzar $\psi = \phi$ (asociada) sobreestima la dilatación y el volumen post-fluencia.
- **Retorno al ápice.** El criterio define un cono con vértice; estados de prueba en zona puramente hidrostática extrema retornan al vértice (zona singular en la dirección de flujo).

Hipótesis cinemática soportada: `plane_strain` únicamente en esta spec.

1. Descomposición aditiva y elasticidad

Pequeñas deformaciones: $\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}^e + \boldsymbol{\varepsilon}^p$. Ley elástica isotrópica: $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C}_e(\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^p)$.

2. Criterio de fluencia (Drucker-Prager)

$$f(\boldsymbol{\sigma}, \alpha) = \sqrt{J_2} + \eta_f I_1 - k(\alpha) \leq 0$$

con:

- $J_2 = \frac{1}{2} \mathbf{s} : \mathbf{s}$, segundo invariante del desviador.
- $I_1 = \text{tr}(\boldsymbol{\sigma}) = \sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}$, primer invariante.
- η_f , coeficiente friccional del cono (adimensional, ≥ 0).
- $k(\alpha) = k_0 + H_k \alpha$, parámetro cohesivo con endurecimiento isótropo lineal.

La superficie es un cono con eje en la línea hidrostática ($\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \sigma_{zz}$), vértice en $I_1 = k/\eta_f$, abertura controlada por η_f .

3. Calibración con Mohr-Coulomb

Los parámetros (η_f, k_0) se derivan de los parámetros físicos (c_0, ϕ) — cohesión y ángulo de fricción interna — según la variante del cono elegida:

variant	η_f	k_0
plane_strain_matched (default)	$\tan(\phi)/\sqrt{9 + 12 \tan^2(\phi)}$	$3 c_0/\sqrt{9 + 12 \tan^2(\phi)}$
outer_cone	$2 \sin(\phi)/[\sqrt{3} (3 - \sin(\phi))]$	$6 c_0 \cos(\phi)/[\sqrt{3} (3 - \sin(\phi))]$
inner_cone	$2 \sin(\phi)/[\sqrt{3} (3 + \sin(\phi))]$	$6 c_0 \cos(\phi)/[\sqrt{3} (3 + \sin(\phi))]$

`plane_strain_matched` es la variante que coincide exactamente con Mohr-Coulomb en condiciones de plane strain (Drucker, 1953). Las otras dos circunscriben (outer) o inscriben (inner) el hexágono de MC en el plano π . Como esta spec solo soporta plane strain, `plane_strain_matched` es el default natural.

4. Regla de flujo (no asociada por defecto)

Potencial plástico g con coeficiente de **dilatancia** η_g (función del ángulo de dilatancia ψ , calibrado con la misma fórmula que η_f pero usando ψ):

$$g(\boldsymbol{\sigma}) = \sqrt{J_2} + \eta_g I_1$$

$$\dot{\boldsymbol{\epsilon}}^p = \dot{\gamma} \frac{\partial g}{\partial \boldsymbol{\sigma}} = \dot{\gamma} \left(\frac{\mathbf{s}}{2\sqrt{J_2}} + \eta_g \mathbf{I} \right)$$

Descomposición:

- **Parte desviadora:** $\dot{\boldsymbol{\epsilon}}^p = \dot{\gamma} \mathbf{s}/(2\sqrt{J_2})$ — análoga a J2.
- **Parte volumétrica:** $\text{tr}(\dot{\boldsymbol{\epsilon}}^p) = 3\dot{\gamma} \eta_g$ — **dilatación plástica positiva** si $\eta_g > 0$.

Si $\psi = \phi$ (i.e. $\eta_g = \eta_f$) el modelo se vuelve **asociado**; tangente algorítmica simétrica. Para $\psi < \phi$ (típico en suelos: $\psi \approx \phi/2$ o incluso $\psi = 0$, "non-dilatant"), el modelo es **no asociado** y la tangente algorítmica es **asimétrica**.

5. Endurecimiento isótropo lineal

$$\dot{\alpha} = \dot{\gamma}$$

con α la **deformación plástica equivalente** (convención del proyecto para Drucker-Prager). La superficie crece manteniendo eje y abertura, solo k aumenta linealmente.

Endurecimiento por fricción/dilatancia (cambio de η_f o η_g con α) queda fuera de esta spec — escenario que no necesitamos hoy y que añade no-linealidad fuerte al return mapping.

6. Condiciones de Kuhn-Tucker

$$\dot{\gamma} \geq 0, \quad f \leq 0, \quad \dot{\gamma} f = 0$$

7. Variables internas

Símbolo	Tipo	Significado
ϵ^p	tensor 4 componentes [xx , yy , zz , xy_tensorial]	deformación plástica
α	escalar ≥ 0	deformación plástica equivalente (= acumulado de $\Delta\gamma$)

alpha es la variable principal exportable (PRIMARY_STATE_VAR = 'alpha').

9.1.2 Formulación numérica

8. Esquema implícito — Backward Euler

Dado $\{\epsilon_n^p, \alpha_n\}$ y ϵ_{n+1} , predictor elástico:

$$\epsilon^{\text{trial}} = \epsilon_{n+1} - \epsilon_n^p, \quad \mathbf{s}^{\text{trial}} = 2G \mathbf{e}_{\text{dev}}^{\text{trial}}, \quad p^{\text{trial}} = K \text{tr}(\epsilon^{\text{trial}})$$

con $I_1^{\text{trial}} = 3p^{\text{trial}}$, $\sqrt{J_2^{\text{trial}}} = \|\mathbf{s}^{\text{trial}}\|/\sqrt{2}$.

Función de fluencia trial:

$$f^{\text{trial}} = \sqrt{J_2^{\text{trial}}} + \eta_f I_1^{\text{trial}} - k(\alpha_n)$$

Si $f^{\text{trial}} \leq \text{tol} \rightarrow$ paso elástico. Si no, intentar **return regular**.

9. Return regular (cone surface)

La dirección desviadora $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{s}^{\text{trial}}/\sqrt{2J_2^{\text{trial}}} = \mathbf{s}/\sqrt{2J_2}$ es invariante bajo carga radial. Las actualizaciones son lineales en $\Delta\gamma$:

$$\begin{aligned} \sqrt{J_2^{n+1}} &= \sqrt{J_2^{\text{trial}}} - G \Delta\gamma \\ p^{n+1} &= p^{\text{trial}} - 3K \eta_g \Delta\gamma, \quad I_1^{n+1} = 3p^{n+1} \end{aligned}$$

La consistencia $f(\sigma_{n+1}, \alpha_{n+1}) = 0$ con $\alpha_{n+1} = \alpha_n + \Delta\gamma$ y $k_{n+1} = k_0 + H_k(\alpha_n + \Delta\gamma)$ da:

$$\Delta\gamma = \frac{f^{\text{trial}}}{G + 9K \eta_f \eta_g + H_k}$$

Forma cerrada — sin Newton local. Cada término del denominador:

- G : cambio en $\sqrt{J_2}$ por la parte desviadora del flujo.
- $9K \eta_f \eta_g$: cambio en $\eta_f I_1$ por la parte volumétrica dilatante del flujo (multiplicado por η_f del criterio y η_g del potencial).
- H_k : endurecimiento.

Actualizaciones:

$$\mathbf{s}^{n+1} = \frac{\sqrt{J_2^{n+1}}}{\sqrt{J_2^{\text{trial}}}} \mathbf{s}^{\text{trial}}$$

$$\boldsymbol{\sigma}^{n+1} = \mathbf{s}^{n+1} + p^{n+1} \mathbf{I}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}^p = \boldsymbol{\varepsilon}_n^p + \Delta\gamma \left(\frac{\mathbf{s}^{n+1}}{2\sqrt{J_2^{n+1}}} + \eta_g \mathbf{I} \right)$$

Condición de validez del return regular: $\sqrt{J_2^{n+1}} \geq 0$. Si $\Delta\gamma_{\text{reg}} > \sqrt{J_2^{\text{trial}}}/G$, el desviador "se pasa de cero" y el algoritmo regular es inválido — toca **return al ápice**.

10. Return al ápice

Cuando el estado de prueba cae en zona puramente hidrostática extrema (p_{trial} muy traccionante respecto a la cohesión), la proyección al cono cae en su vértice, donde $\mathbf{s} = 0$ y la dirección desviadora $\hat{\mathbf{n}}$ no está definida.

En el ápice: $\boldsymbol{\sigma}^{n+1} = (k_{n+1}/\eta_f) \mathbf{I}$ (puramente hidrostático), $\sqrt{J_2^{n+1}} = 0$.

Por conservación volumétrica:

$$p^{n+1} = p^{\text{trial}} - 3K \eta_g \Delta\gamma = \frac{k_{n+1}}{3\eta_f}$$

con $k_{n+1} = k_0 + H_k(\alpha_n + \Delta\gamma)$. Despejando:

$$\Delta\gamma_{\text{apex}} = \frac{p^{\text{trial}} \eta_f - k(\alpha_n)/3 \cdot \eta_f \cdot 3}{3K \eta_f \eta_g + H_k} = \frac{3p^{\text{trial}} \eta_f - k(\alpha_n)}{3K \cdot 3\eta_f \eta_g + H_k}$$

Reordeno: $3p^{\text{trial}} \eta_f - k(\alpha_n) = I_1^{\text{trial}} \eta_f - k(\alpha_n)$. Denominador: $9K \eta_f \eta_g + H_k$. (Equivalente a la fórmula regular sin el término G , porque la rama de apex es puramente volumétrica.)

$$\Delta\gamma_{\text{apex}} = \frac{I_1^{\text{trial}} \eta_f - k(\alpha_n)}{9K \eta_f \eta_g + H_k}$$

Actualizaciones (apex):

$$\mathbf{s}^{n+1} = 0, \quad p^{n+1} = K(\text{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}) - 3\eta_g \Delta\gamma) \equiv \frac{k_{n+1}}{3\eta_f}$$

$$\boldsymbol{\sigma}^{n+1} = p^{n+1} \mathbf{I}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}^p = \boldsymbol{\varepsilon}_n^p + \Delta\gamma \eta_g \mathbf{I} + \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{trial}}^{p,\text{dev}}$$

(la parte desviadora plástica absorbe completamente el desviador de prueba, ya que $\mathbf{s}^{n+1} = 0$.)

11. Detección del régimen de retorno

Algoritmo de despacho:

1. Calcular $\Delta\gamma_{\text{reg}}$ por la fórmula regular.
2. Si $\sqrt{J_2^{\text{trial}}} - G \Delta\gamma_{\text{reg}} \geq 0 \rightarrow$ return regular.
3. Si no $\rightarrow$ return al ápice con $\Delta\gamma_{\text{apex}}$.

El criterio es geométricamente: el predictor cae más allá del ápice si la proyección desviadora exigiría reducir $\sqrt{J_2}$ por debajo de cero.

12. Tangente algorítmica consistente

Return regular ($\sqrt{J_2^{n+1}} > 0$):

Por linealización del algoritmo:

$$\mathbf{C}^{\text{alg}} = K \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} + 2G \left(1 - \frac{G \Delta\gamma}{\sqrt{J_2^{\text{trial}}}} \right) \mathbf{I}_{\text{dev}} + 2G \Theta \hat{\mathbf{n}} \otimes \hat{\mathbf{n}} - 3K \eta_g \mathbf{1} \otimes \mathbf{a}_f - 3K \eta_f \mathbf{a}_g \otimes \mathbf{1} + \text{corrección}$$

donde:

- $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{s}^{n+1} / (2\sqrt{J_2^{n+1}})$ (dirección de flujo desviador, normalizada por convención).
- $\mathbf{1} = (1, 1, 1, 0)$ en notación 4 componentes (hidrostática).
- $\Theta, \mathbf{a}_f, \mathbf{a}_g$: términos cruzados que recogen el acoplamiento entre cambio de $\sqrt{J_2}$ y endurecimiento.

Forma compacta (de Souza Neto §8.3.4):

$$\mathbf{C}^{\text{alg}} = K \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} + 2G \left(1 - \frac{G\Delta\gamma}{\sqrt{J_2^{\text{trial}}}} \right) \mathbf{I}_{\text{dev}} - \frac{1}{G + 9K\eta_f\eta_g + H_k} \mathbf{b}_g \otimes \mathbf{b}_f$$

con $\mathbf{b}_g = G\hat{\mathbf{n}} + 3K\eta_g \mathbf{1}$, $\mathbf{b}_f = G\hat{\mathbf{n}} + 3K\eta_f \mathbf{1}$. **Asimétrica si $\eta_f \neq \eta_g$** (no asociada).

Return al ápice ($\sqrt{J_2^{n+1}} = 0$):

$$\mathbf{C}^{\text{alg}} = K \left(1 - \frac{3K\eta_f\eta_g}{3K\eta_f\eta_g + H_k/3} \right) \mathbf{1} \otimes \mathbf{1}$$

— rigidez puramente volumétrica reducida (el material en el ápice se comporta como un fluido con compresibilidad finita; sin rigidez desviadora alguna).

Forma equivalente más limpia: $\mathbf{C}_{\text{apex}}^{\text{alg}} = \frac{K H_k}{9K\eta_f\eta_g + H_k} \mathbf{1} \otimes \mathbf{1}$ (con $H_k = 0$, el ápice se vuelve completamente plástico volumétrico y la tangente colapsa; este caso queda manejado en el código devolviendo un escalar pequeño > 0 para evitar singularidad).

13. Tolerancia de fluencia

ADR 0006: `admissibility_scale = k(α) = k_0 + H_k·α` (escala cohesiva corriente del cono). Tiene unidades de esfuerzo, igual que f .

9.1.3 Contrato de implementación

```
name: DruckerPrager2D
kind: material
status: validated

interface:
  strain_dim: 3
  primary_state_var: alpha
  is_symmetric: false      # tangente asimétrica si no asociada  $\psi \neq \varphi$ 

parameters:
  - { name: E,           type: float, required: true,  desc: "Módulo de Young" }
  - { name: nu,          type: float, required: true,  desc: "Coeficiente de Poisson" }
  - { name: cohesion,    type: float, required: true,  desc: "Cohesión c_0 inicial (esfuerzo)" }
  - { name: phi_deg,     type: float, required: true,  desc: "Ángulo de fricción interna en grados; típico suelos 20-40°, hormigón 30-37°" }
  - { name: psi_deg,     type: float, required: false, default: null, desc: "Ángulo de dilatación en grados. Default = phi_deg (asociada). Típico no asociada:  $\psi < \varphi$ , e. g. 0 o  $\varphi/2$ ." }
  - { name: H,           type: float, required: false, default: 0.0, desc: "Endurecimiento isótropo lineal en cohesión  $H_k \geq (0)$ .  $H=0 \Rightarrow$  perfectamente plástico." }
  - { name: hypothesis,  type: str,   required: false, default: "plane_strain", desc: "plane_strain (único soportado)" }
  - { name: variant,     type: str,   required: false, default: "plane_strain_matched", desc: "plane_strain_matched | outer_cone | inner_cone - calibración con Mohr-Coulomb" }
```

```

- { name: density,      type: float, required: false, default: null, desc: "Densidad (
  ADR 0008)" }

signature:
  compute_state: "ε(: ndarray(3,), state_vars=None) -> σ(: ndarray(3,), C_alg: ndarray
    (3,3), state_vars)"
  strain_kind: "plano Voigt -ε [_xx, ε_yy, γ_xy] con γ_xy = 2·ε_xy"

state_schema:
  eps_p:      "ndarray(4,) -ε [ε^p_xx, ε^p_yy, ε^p_zz, ε^p_xy_tensorial]"
  alpha:      "float ≥ 0 - multiplicador plástico acumulado"

conventions:
  sign: "σ > 0 ⇔ tracción (Reglas §5)"
  voigt: "γ_xy = 2·ε_xy en deformación; ε^p_xy en tensorial (sin factor 2)"
  associated_flow: "ψ = φ ⇒ asociada (tangente simétrica); ψ ≠ φ ⇒ no asociada"

validity:
- "E > 0, c_0 > 0, 0 ≤ φ < 90°, 0 ≤ ψ ≤ φ"
- "ν ∈ (-1, 0.5)"
- "H ≥ 0"
- "hypothesis == 'plane_strain' (único soportado en esta spec)"
- "variant ∈ {'plane_strain_matched', 'outer_cone', 'inner_cone'}"

out_of_scope:
- "plane_stress - la proyección de Drucker-Prager con σ_zz=0 acoplada a regla de
  flujo dilatante es notoriamente delicada; difiere hasta caso real"
- "endurecimiento por cambio de φ y/o ψ con α - no lineal fuerte en el return mapping"
- "endurecimiento cinemático (back-stress hidrostático y desviador)"
- "cap (modelo cap-cone) para suelos compactables"
- "ablandamiento (H<0) - requiere regularización"
- "grandes deformaciones"

numerical_caveats:
- "Tangente algorítmica asimétrica si ψ ≠ φ ⇒ IS_SYMMETRIC=False, el despachador
  algebraico usa LU (ADR 0003)."
- "Modos de carga muy traccionantes pueden caer en la rama de ápice. La detección
  automática del régimen (regular vs apex) está en el algoritmo; si en el futuro
  aparece oscilación entre ramas en pasos cerca de la transición, considerar
  smoothing con vertex regularization."
- "Con ψ = 0 (sin dilatancia) y H_k = 0, en la rama de ápice la tangente volumétrica
  se anula → singularidad. El código devuelve un valor de respaldo (rigidez volúme
  trica reducida no nula) para evitar matriz singular; típicamente sale del ápice
  en el siguiente paso."
- "El return regular puede generar α creciente con incrementos pequeños cerca de la
  transición ⇔ regularapex. Newton global converge igual; si en problema concreto se
  detecta oscilación, usar arc-length."

acceptance:
  unit:
- name: parameter_validation
  expect: "constructor rechaza variant inválida, φ ≥ 90°, ψ > φ, hypothesis
    distinto de plane_strain"

- name: calibration_matched_consistency

```

```

expect: "para variant='plane_strain_matched' con  $\psi = \phi$ , asociada  $\eta_f = \eta_g$ ; con
 $\psi = 0$ ,  $\eta_g = 0$  (sin dilatación)"

- name: paso_elastico_below_yield
  expect: " $\epsilon$  pequeño;  $\sigma = C_e \cdot \epsilon$ , eps_p y alpha intactos"
  tol_rel: 1.0e-10

- name: regular_return_under_shear
  setup: " $\epsilon$  cortante puro suficiente para fluir  $\epsilon_{xy} = \gamma/2$ , sin parte hidrostática)"
  expect: "return regular activo,  $\alpha > 0$ ,  $\sqrt{2}J$  del estado final =  $\sqrt{(2/3)} \cdot k - \eta_f \cdot I$ 
 $\geq 0$  (cumple criterio)"
  tol_rel: 1.0e-8

- name: apex_return_under_pure_tension
  setup: " $\epsilon$  puramente hidrostática traccionante  $\epsilon_{xx} = \epsilon_{yy} > 0$ , sin cortante)"
  expect: "return al ápice;  $\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = k\eta/(3_f)$  tras converger;  $\sqrt{2}J = 0$ "
  tol_rel: 1.0e-8

- name: associated_tangent_is_symmetric
  setup: " $\psi = \phi$  (asociada), estado plástico activo"
  expect: " $C_{alg}$  simétrica  $\|(C_{alg} - C_{alg}^T)\| < tol$ "
  tol_abs: 1.0e-8

- name: nonassociated_tangent_is_asymmetric
  setup: " $\psi = 0$ ,  $\phi = 30^\circ$ , estado plástico activo no degenerado"
  expect: " $C_{alg} - C_{alg}^T \neq 0$  con norma significativa"

- name: tangent_matches_finite_difference
  setup: "estado plástico regular; comparar  $C_{alg}$  cerrada con diferencia finita
centrada"
  expect: "error relativo  $< 1e-5$ "
  tol_rel: 1.0e-5

- name: alpha_monotonic_under_increasing_load
  expect: "bajo carga creciente  $\alpha$  no decrece"

- name: unloading_recovers_C_e
  setup: "cargar a plástico, descargar elásticamente"
  expect: "tangente =  $C_e$  en el paso de descarga,  $\alpha$  se conserva"
  tol_rel: 1.0e-10

- name: unit_invariance_MPa_vs_Pa
  expect: "mismo path adimensional en (MPa,mm,N) y (Pa,m,N)  $\Rightarrow \alpha$  idéntico"
  tol_rel: 1.0e-12

integration:
- name: quad4_pipeline_elastico
  setup: "Quad4 unitario plane strain, carga muy por debajo del yield"
  expect: "respuesta elástica pura,  $\alpha=0$ "
  tol_rel: 1.0e-8

- name: quad4_pipeline_plastico_converges
  setup: "Quad4 unitario plane strain, carga que produce plasticidad activa, 4
pasos, max_iter=8"
  expect: "Newton converge en cada paso,  $\alpha > 0$  al final"

```



```

- name: quad4_yield_onset_confined_tension          # DP-1 (2026-05-19)
  setup: "Quad4 unitario plane strain con desplazamientos prescritos en los 4 nodos
        para  $\epsilon_{xx}=k \cdot \epsilon_y$ ,  $\epsilon_{yy}=0$ ,  $\gamma_{xy}=0$ "
  expect: " $\epsilon_{xx}=0.5 \cdot \epsilon_y$  elástico  $\sigma_{xx}$  coincide con  $\lambda \mu(+2) \cdot \epsilon$  exacto,  $\alpha=0$ );  $\epsilon_{xx}$ 
         $=0.99 \cdot \epsilon_y$  aún  $\alpha=0$ ;  $\epsilon_{xx}=1.5 \cdot \epsilon_y$  plástico con  $\alpha>0$  idéntico en los 4 Gauss
        points"
  tol_rel: 1.0e-8

- name: quad4_flow_rule_invariant                  # DP-2 (2026-05-19)
  setup: "Quad4 unitario plane strain, carga monótona en rama regular (5 niveles
         $1.2 \cdot \epsilon_y \rightarrow 2.6 \cdot \epsilon_y$ ),  $\psi \neq \emptyset$  "
  expect: "invariante cinemática  $\text{tr} \epsilon(p) = 3 \cdot \eta_g \cdot \alpha$  en cada Gauss point y en cada
        nivel"
  tol_rel: 1.0e-8

- name: quad4_apex_under_biaxial_tension           # DP-2bis (2026-05-19)
  setup: "Quad4 unitario plane strain,  $\epsilon_{xx} = \epsilon_{yy} \sim 1e-2$  (predicador hidrostático
        extremo)"
  expect: "estado final cae en ápice:  $\sigma_{xx} \approx \sigma_{yy} = k \alpha() / (3 \cdot \eta_f)$ ,  $\sigma_{xy} \approx 0$ , en cada
        Gauss point"
  tol_rel: 1.0e-6

```

references:

- "Drucker D.C., Prager W. (1952). Soil mechanics and plastic analysis or limit design. Quart. Appl. Math. 10, 157-165."
- "Drucker D.C. (1953). Coulomb friction, plasticity, and limit loads. J. Appl. Mech. 21, 71-74. (calibración plane_strain_matched)"
- "Simó J.C., Hughes T.J.R. (1998). Computational Inelasticity. Springer. §6 (cone plasticity, apex return)."
- "de Souza Neto E.A., ċPeri D., Owen D.R.J. (2008). Computational Methods for Plasticity. Wiley. §8 (Drucker-Prager, tangentes algorítmicas detalladas)."
- "Chen W.F., Han D.J. (1988). Plasticity for Structural Engineers. Springer. §7 (cohesivo-friccionales)."

9.1.4 Implementación

- **Archivo:** `solidum/materials/drucker_prager_2d.py`.
- **Clase:** `DruckerPrager2D`, registrada vía `@MaterialRegistry.register`. `IS_SYMMETRIC = False` declarativo (la tangente puede ser asimétrica; el despachador agrega el flag sobre todos los materiales del dominio).
- **Kernel Numba** `_compute_drucker_prager_plane_strain`:
 1. Predictor elástico desviador-volumétrico (paralelo a J2 plane strain, ϵ_{zz}^p libre).
 2. Check f^{trial} .
 3. Si elástico: devolver σ_{trial} restaurando contribución hidrostática y volumétrica.
 4. Si no: intentar $\Delta \gamma_{\text{reg}}$ cerrado; comprobar $\sqrt{J_2^{n+1}} \geq 0$.
 5. Si regular válido: actualizar σ , ϵ^p , α , tangente regular (de Souza Neto §8.3.4).

6. Si regular inválido: rama de ápice — $\Delta\gamma_{\text{apex}}$ cerrado, σ puramente hidrostático, tangente volumétrica reducida.
 - **Cálculo de** (η_f, k_0, η_g) : en `__init__` desde $(c_0, \phi, \psi, \text{variant})$ — sin coste runtime. Se valida $\psi \leq \phi$ (físicamente sensato).
 - `admissibility_scale`: $k(\alpha) = k_0 + H \cdot \alpha$.
 - **Tests**:
 - `tests/test_materials_unit.py` · `TestDruckerPrager2D`.
 - `tests/test_solid_2d_drucker_prager.py`.

9.1.5 Diálogo

- **2026-05-14** · Spec creada. Decisiones clave del alcance MVP:
- Solo `plane_strain` en esta entrega; `plane_stress` con cono en $\sigma_{zz}=0$ es notoriamente delicado y de uso geotécnico raro — se difiere.
- Parámetros físicos (c_0, φ, ψ) en lugar de adimensionales (k_0, η_f, η_g) — más natural para el usuario de geotecnia. Calibración interna por `variant`.
- **No asociada por defecto** (ψ es parámetro independiente con `default = \varphi` que la fuerza a asociada solo si el usuario no especifica). Plasticidad asociada en suelos sobreestima dilatación.
- Endurecimiento solo en cohesión (lineal); fricción/dilatancia constantes.
- `IS_SYMMETRIC = False` declarativo a nivel material (independiente del caso particular de uso; conservador y consistente con el patrón del proyecto: el despachador agrega).
- **2026-05-14** · Sin ADR. El modelo encaja en el patrón establecido por `VonMises2D` (kernel Numba, despacho hypothesis aunque solo soporte una, semántica `trial/commit`) y no rompe contratos transversales.
- **2026-09-22** · Auditoría global: retorno al ápice con $\psi = 0$: sin componente volumétrica del flujo no existe solución consistente con $\sigma = C_e: (\varepsilon - \varepsilon^p)$ (con $H = 0$ se clampaba `A_apex` a $1e-30$ y salía $\Delta\gamma \approx 1e30$; con $H > 0$ se devolvía el σ del ápice sin la ε^p volumétrica que lo justifica). Ahora el kernel lanza `ValueError` al entrar en la rama del ápice con $\eta_g = 0$ y el constructor avisa al construir con $\psi = 0$. Aclarado que el endurecimiento actúa sobre $k(\alpha) = k_0 + H \cdot \alpha$ (radio del cono), no sobre la cohesión c (dk/dc vale 0.83–1.2 según la calibración). Nuevo `out_of_plane_stress(\sigma, state)`: σ_{zz} de plane strain desde ε^p_{zz} (helper `materials/_plane_strain.py`), validado contra `DruckerPrager3D` con $\varepsilon_{zz} = 0$.
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): declara `STATE_SCHEMA` y un adaptador `@njit` con firma `MAT_SIG` que llama al mismo return mapping; la tolerancia de admisibilidad ([ADR 0006](#)) se evalúa dentro del kernel con las mismas operaciones que `admissibility_tol`. Formulación sin cambios; equivalencia con `compute_state` exacta en esfuerzo, tangente y estado (`tests/test_batch_kernels.py`).

- **2026-09-22** · Cierre del [ADR 0014](#) (§9): `batch_out_of_plane_stress(sigma, S)`, versión por arreglos de `out_of_plane_stress` para el post-proceso por familia (exportador VTK); misma fórmula, ε^p_{zz} leída de la fila de estado cuando aplica. Verificado archivo VTK idéntico por ambos caminos.

9.2 Elastic2D

*Spec **retroactiva**: el material existe desde el origen del subsistema 2D y está validado por tests preexistentes (todos los pipelines sólido 2D elástico). Esta spec lo documenta sin cambiar comportamiento — H-5.3 de la auditoría 2026-05-18.*

9.2.1 Especificación física

0. Descripción general

Modelo elástico lineal isótropo bidimensional, parametrizado por (E, ν) . Soporta dos hipótesis cinemáticas 2D mutuamente excluyentes seleccionadas en construcción:

- **plane_stress** (default) — $\sigma_{zz} = \sigma_{xz} = \sigma_{yz} = 0$. Láminas o membranas delgadas en su plano (chapa traccionada, placa fina).
- **plane_strain** — $\varepsilon_{zz} = \varepsilon_{xz} = \varepsilon_{yz} = 0$. Cuerpos prismáticos largos cargados transversalmente (presa, túnel, cilindro largo).

Independiente de la velocidad, sin variables históricas. Es el material elástico canónico para todos los sólidos 2D del catálogo.

1. Descomposición de la deformación

No aplica — toda la deformación es elástica:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}^e$$

2. Ley elástica

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon}$$

con $\boldsymbol{\varepsilon} = [\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}]^\top$ en notación Voigt del proyecto ($\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{xy}$) y $\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{xy}]^\top$.

Matriz constitutiva plane stress (3×3):

$$\mathbf{C}_e^{ps} = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1 - \nu)/2 \end{bmatrix}$$

Matriz constitutiva plane strain (3×3):

$$\mathbf{C}_e^{pe} = \frac{E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} \begin{bmatrix} 1 - \nu & \nu & 0 \\ \nu & 1 - \nu & 0 \\ 0 & 0 & (1 - 2\nu)/2 \end{bmatrix}$$

Tangente constante $\mathbf{C}_e$ en todo régimen. Simétrica y positiva definida en el rango admisible de ν .

3. Superficie de fluencia / criterio de daño

No aplica — el material es indefinidamente elástico.

4-6. Flujo, endurecimiento, Kuhn-Tucker

No aplican.

7. Variables internas

Ninguna — `state_vars = None` se acepta y se devuelve intacto. Sin `PRIMARY_STATE_VAR`.

8. Notación Voigt

Convención del proyecto: $\boldsymbol{\varepsilon} = [\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}]$ con $\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{xy}$ (deformación angular *engineering*). Los esfuerzos son los componentes tensoriales reales $[\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{xy}]$.

9.2.2 Formulación numérica

9. Esquema temporal

No aplica — sin historia.

10. Return mapping / actualización

No aplica. Evaluación reducida a producto matriz-vector:

$$\boldsymbol{\sigma}_{n+1} = \mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}, \quad \mathbf{C}^{\text{alg}} = \mathbf{C}_e$$

La matriz $\mathbf{C}_e$ se precalcula y guarda en el constructor — coste de `compute_state` es un producto $3 \times 3 \cdot 3$ sin alocaión adicional.

11. Tangente algorítmica consistente

$$\mathbf{C}^{\text{alg}} = \mathbf{C}_e$$

Simétrica (`IS_SYMMETRIC = True` por default). En plane stress la matriz es PD para $\nu \in (-1, 0.5)$; en plane strain también, con singularidad en $\nu \rightarrow 0.5$ (incompresible — requiere formulación mixta, no soportada).

12. Caveats numéricos

- **Plane strain** $\nu \rightarrow 0.5$: la matriz constitutiva diverge ($1 - 2\nu \rightarrow 0$). Recomendado $\nu \leq 0.49$ para metales (típico $\nu = 0.3$). El constructor rechaza $\nu \geq 0.5$ con `ValueError`.
- **Locking volumétrico** en plane strain con elementos de bajo orden (Quad4, Tri3) cuando $\nu \rightarrow 0.5$: declarado limitación arquitectural, sin mitigación implementada (B-bar, F-bar diferidas).
- Para $\nu < 0$ el material es admisible termodinámicamente (auxético) pero infrecuente en la práctica; el constructor lo permite hasta $\nu > -1$.

9.2.3 Contrato de implementación

```

name: Elastic2D
kind: material
status: validated

interface:
  strain_dim: 3
  primary_state_var: null
  is_symmetric: true

parameters:
  - { name: E,          type: float, required: true, desc: "Módulo de Young (>0)" }
  - { name: nu,         type: float, required: true, desc: "Coeficiente de Poisson  $\in (-1, 0.5)$ " }
  - { name: hypothesis, type: str,   required: false, default: "plane_stress",
      desc: "plane_stress | plane_strain" }
  - { name: density,    type: float, required: false, default: null,
      desc: "Densidad (kg/m³). Opcional al construir; obligatoria solo si se ensambla
            peso propio o masa (ADR 0008)" }

signature:
  compute_state: " $\epsilon$  (: ndarray(3,)), state_vars=None) ->  $\sigma$  (: ndarray(3,)), C_e: ndarray(3,3), state_vars)"
  strain_kind: "plano Voigt  $-\epsilon$  [ $\epsilon_{xx}$ ,  $\epsilon_{yy}$ ,  $\gamma_{xy}$ ] con  $\gamma_{xy} = 2 \cdot \epsilon_{xy}$ "

state_variables: []

conventions:
  sign: " $\sigma > 0 \Leftrightarrow$  tracción (Reglas §5)"
  voigt: " $\gamma_{xy} = 2 \cdot \epsilon_{xy}$  en deformación;  $\sigma_{xy}$  tensorial sin factor"
  hypothesis_dispatch: "selección por kwarg al construir; matriz C precalculada"

validity:
  - "E > 0"
  - " $\nu \in (-1, 0.5)$  estricto;  $\nu = 0.5$  rechazado (incompresible)"
  - "hypothesis  $\in \{'plane\_stress', 'plane\_strain'\}$ "
  - "pequeñas deformaciones  $\epsilon(|| \lesssim 1e-2)$ "

out_of_scope:
  - "anisotropía (ortótropo, monoclinico)"
  - "plasticidad  $\Rightarrow$  VonMises2D, DruckerPrager2D"
  - "daño  $\Rightarrow$  IsotropicDamage2D"
  - "incompresibilidad estricta  $\nu(=0.5) \Rightarrow$  requiere formulación mixta u-p"
  - "grandes deformaciones"

acceptance:
  # Cubierto por tests existentes de elementos sólidos 2D que usan
  # Elastic2D como material por default.
  verification:
    - name: ley_de_hooke_3x3_exacta
      setup: "evaluar compute_state con  $\epsilon$  arbitrario; comparar  $\sigma = C_e \cdot \epsilon$  en ambas hipótesis"
      expect: " $\sigma = C_e \cdot \epsilon$  exacto componente a componente; tangente = C_e"
      tol_rel: 1.0e-14
    - name: simetria_C_e

```

```

    setup: "construir C_e en ambas hipótesis"
    expect: "C_e == C_e.T exacto"
    tol_abs: 1.0e-14
- name: positividad_definida
  setup: "autovalores de C_e en ambas hipótesis con  $\nu \in \{0, 0.3, 0.49\}$ "
  expect: "todos los autovalores estrictamente positivos"
  tol_abs: 0.0
- name: plane_stress_traccion_uniaxial
  setup: " $\epsilon = \epsilon(0, \nu, \epsilon_0, 0)$ ; plane_stress"
  expect: " $\sigma_{xx} = E \cdot \epsilon_0$ ,  $\sigma_{yy} = 0$ ,  $\sigma_{xy} = 0$  (uniaxial puro emergente)"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: plane_strain_confinamiento
  setup: " $\epsilon = \epsilon(0, 0, 0)$ ; plane_strain"
  expect: " $\sigma_{yy} = \nu \nu / (1 - \nu) \cdot \sigma_{xx}$  (reacción de confinamiento clásica)"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: rechazo_inputs_invalidos
  setup: "construir Elastic2D con  $\leq E_0$ ,  $\nu$  fuera de rango, hypothesis desconocida, density < 0"
  expect: "ValueError con mensaje claro en cada caso"

references:
- "Timoshenko S., Goodier J.N. (1970). Theory of Elasticity. McGraw-Hill. §3-4 (plane stress / plane strain)."
```

```

- "Cook R.D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. (2002). Concepts and Applications of Finite Element Analysis. Wiley. §3.6."
```

```

- "Bathe K.J. (2014). Finite Element Procedures. Prentice Hall. §4.2."
```

9.2.4 Implementación

- **Archivo:** [solidum/materials/elastic_2d.py](#).
- **Clase:** Elastic2D, registrada vía `@MaterialRegistry.register`.
- **Despacho por hipótesis:** la matriz C se precalcula en el constructor según hypothesis. `compute_state` solo hace `self.C @ strain` sin ramificaciones — coste mínimo.
- **Validación temprana** en constructor: $E > 0$, $\nu \in (-1, 0.5)$, $hypothesis \in \{\text{plane_stress}, \text{plane_strain}\}$, $density \geq 0$ si se pasa. Mensajes en español.
- **Tests:** cobertura implícita amplísima vía todos los pipelines de sólidos 2D (Quad4, Quad8, Quad9, Tri3, Tri6) que usan Elastic2D como material por default (`tests/test_solid_2d_*.py`, decenas de tests).

9.2.5 Diálogo

- **2026-05-19** · Spec creada retroactivamente para cerrar el hueco H-5.3 de la auditoría 2026-05-18. Material anterior a la convención de specs validadas; no se modifica código. Aceptación cumplida por cobertura indirecta en pipelines existentes.
- **2026-09-22** · Auditoría global: nuevo `out_of_plane_stress( $\sigma$ , state):  $\sigma_{zz} = \nu(\sigma_{xx} + \sigma_{yy})$` en plane strain, 0 en plane stress. Lo consume el exportador VTK para el Von Mises 3D (antes usaba la fórmula de plane stress también en plane strain).

- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): `STATE_SCHEMA = {}` y kernel lineal compartido (`materials/_batch.linear_material_kernel`, $\sigma = C \cdot \epsilon$); `batch_matrix()` devuelve la `C` precalculada.
- **2026-09-22** · Cierre del [ADR 0014](#) (§9): `batch_out_of_plane_stress(sigma, S)`, versión por arreglos de `out_of_plane_stress` para el post-proceso por familia (exportador VTK); misma fórmula, ϵ_{p_zz} leída de la fila de estado cuando aplica. Verificado archivo VTK idéntico por ambos caminos.

9.3 IsotropicDamage2D

*Orden de trabajo. El usuario escribe **especificación física, formulación y contrato**; la IA rellena **implementación** y responde en **diálogo**.*

*> Spec **retroactiva con ampliación**: el modelo está implementado desde sesiones anteriores con **tangente secante**. Esta spec lo documenta y añade la **tangente algorítmica consistente** para recuperar convergencia cuadrática del Newton global.*

9.3.1 Especificación física

0. Descripción general

Modelo de **daño isótropo escalar** en pequeñas deformaciones para sólidos 2D. Captura degradación progresiva e isótropa de la rigidez en respuesta a la deformación máxima histórica, con ablandamiento exponencial. Pensado para hormigón en tracción uniforme, cerámicos, materiales cuasi-frágiles donde la microfisuración distribuida puede modelarse mediante un escalar de daño en lugar de microestructura explícita.

1. Cinemática

Pequeñas deformaciones, descomposición elástica pura: la deformación plástica no existe en este modelo (sin plasticidad). El daño se manifiesta como degradación de la rigidez efectiva.

2. Esfuerzo nominal vs esfuerzo efectivo

$$\boldsymbol{\sigma} = (1 - d) \boldsymbol{\sigma}^{\text{eff}}, \quad \boldsymbol{\sigma}^{\text{eff}} = \mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon}$$

con $d \in [0, d_{\max}]$ la variable de daño isótropa y $\mathbf{C}_e$ el tensor constitutivo elástico isótropo (2D, plane stress o plane strain según **hypothesis** heredada del **Elastic2D** interno).

El esfuerzo efectivo $\boldsymbol{\sigma}^{\text{eff}}$ es el que el material intacto soportaría con la deformación corriente. El esfuerzo nominal $\boldsymbol{\sigma}$ es lo que efectivamente transmite considerando la degradación.

3. Deformación equivalente

Cantidad escalar que cuantifica la "intensidad" de la deformación. Convención del proyecto, norma simétrica simple en notación Voigt $[\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}]$ con $\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{xy}$:

$$\varepsilon_{\text{eq}}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \sqrt{\varepsilon_{xx}^2 + \varepsilon_{yy}^2 + \frac{1}{2}\gamma_{xy}^2} = \sqrt{\boldsymbol{\varepsilon}^\top \mathbf{M} \boldsymbol{\varepsilon}}$$

con $\mathbf{M} = \text{diag}(1, 1, 1/2)$. Equivalente a la norma de Frobenius del tensor deformación 2D plana ($\boldsymbol{\varepsilon} : \boldsymbol{\varepsilon}$ con $\varepsilon_{xy} = \gamma_{xy}/2$).

Limitación: no distingue tracción de compresión. Para hormigón a compresión se necesitaría un split tipo Mazars o de Vree; aquí se diferencia explícitamente como *out-of-scope*.

4. Variable histórica y condición de carga (Kuhn-Tucker)

$$\kappa_{n+1} = \max(\kappa_n, \varepsilon_{\text{eq}}(\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1})), \quad \kappa_0 \text{ inicial}$$

Esto codifica:

- **Carga activa** ($\dot{\kappa} > 0$): κ crece con ε_{eq} ; el daño puede aumentar.
- **Descarga / recarga** ($\dot{\kappa} = 0$): κ queda congelado; el daño no cambia.
- **Irreversibilidad**: κ es monótono no decreciente.

5. Ley de evolución del daño

$$d(\kappa) = \begin{cases} 0 & \kappa \leq \kappa_0 \\ 1 - \frac{\kappa_0}{\kappa} e^{-\alpha(\kappa - \kappa_0)} & \kappa > \kappa_0 \end{cases}$$

con saturación numérica $d \leq d_{\text{max}} = \text{DAMAGE_MAX}$ (`solidum.constants.DAMAGE_MAX`, evita rigidez nula).

Propiedades:

- $d(\kappa_0) = 0$ (continuidad).
- $d'(\kappa) > 0$ para $\kappa > \kappa_0$ (irreversibilidad).
- $\lim_{\kappa \rightarrow \infty} d = 1$ (asintótico).
- α controla la velocidad de degradación (ablandamiento más abrupto si α grande).

9.3.2 Formulación numérica

6. Algoritmo en un paso

Dado $\{\kappa_n\}$ y $\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}$:

1. $\varepsilon_{\text{eq}} = \sqrt{\varepsilon_{xx}^2 + \varepsilon_{yy}^2 + \frac{1}{2}\gamma_{xy}^2}$.
2. Si $\varepsilon_{\text{eq}} > \kappa_n$: **carga activa**, $\kappa_{n+1} = \varepsilon_{\text{eq}}$. Si no: **descarga**, $\kappa_{n+1} = \kappa_n$.
3. Aplicar ley de daño con κ_{n+1} ; saturar a d_{max} .
4. $\boldsymbol{\sigma}_{n+1} = (1 - d) \mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}$.
5. Tangente: **secante** en descarga / sin daño / saturación; **algorítmica consistente** en carga activa con daño no saturado (ver §7).

El algoritmo es **explícito**: no requiere Newton local. La actualización de κ y d es directa.

7. Tangente algorítmica consistente (ampliación)

$$\mathbf{C}^{\text{alg}} = \frac{\partial \boldsymbol{\sigma}_{n+1}}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}}$$

Derivando $\boldsymbol{\sigma} = (1 - d) \mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon}$:

$$\mathbf{C}^{\text{alg}} = (1 - d) \mathbf{C}_e - \boldsymbol{\sigma}^{\text{eff}} \otimes \frac{\partial d}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}}$$

con $\boldsymbol{\sigma}^{\text{eff}} = \mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon}$. La derivada del daño respecto a la deformación, por regla de la cadena:

$$\frac{\partial d}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} = \frac{\partial d}{\partial \kappa} \frac{\partial \kappa}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}}$$

donde:

- $\frac{\partial d}{\partial \kappa} = (1 - d) \left(\frac{1}{\kappa} + \alpha \right)$ para la ley exponencial. (Demostración: derivando $d = 1 - (\kappa_0/\kappa)e^{-\alpha(\kappa-\kappa_0)}$ y reagrupando vía $1 - d = (\kappa_0/\kappa)e^{-\alpha(\kappa-\kappa_0)}$.)
- $\frac{\partial \kappa}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}}$ depende del régimen:
- **Carga activa** ($\varepsilon_{\text{eq}} > \kappa_n$, $\kappa = \varepsilon_{\text{eq}}$):

$$\frac{\partial \kappa}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} = \frac{\partial \varepsilon_{\text{eq}}}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} = \frac{1}{\varepsilon_{\text{eq}}} \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \frac{1}{2} \gamma_{xy} \end{bmatrix}$$

- **Descarga** ($\varepsilon_{\text{eq}} \leq \kappa_n$): $\partial \kappa / \partial \boldsymbol{\varepsilon} = 0$.

Tangente final:

$$\mathbf{C}^{\text{alg}} = \begin{cases} \mathbf{C}_e & \kappa \leq \kappa_0 \text{ (sin daño)} \\ (1 - d) \mathbf{C}_e & \text{descarga} \\ (1 - d) \mathbf{C}_e - \frac{(1 - d)(1/\kappa + \alpha)}{\varepsilon_{\text{eq}}} (\mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon})(\mathbf{M} \boldsymbol{\varepsilon})^\top & \text{carga activa, } d < d_{\text{max}} \\ (1 - d_{\text{max}}) \mathbf{C}_e & d = d_{\text{max}} \text{ (saturación)} \end{cases}$$

con $\mathbf{M} = \text{diag}(1, 1, 1/2)$.

8. Pérdida de simetría

El producto externo $(\mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon})(\mathbf{M} \boldsymbol{\varepsilon})^\top$ es una matriz 3×3 que **no es simétrica en general**. $\mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon}$ y $\mathbf{M} \boldsymbol{\varepsilon}$ no son proporcionales salvo en estados de deformación muy particulares (e.g. uniaxial puro alineado con ejes).

Esto rompe la simetría heredada de la tangente secante $(1 - d) \mathbf{C}_e$:

- **Tangente secante:** simétrica. `IS_SYMMETRIC = True` sería válido.

- **Tangente consistente:** no simétrica en general. `IS_SYMMETRIC = False` **obligatorio**.

Consecuencia algebraica ([ADR 0003](#)): el despachador elige LU en lugar de Cholesky/LDL^T para sistemas globales que incluyan este material. El coste por paso aumenta ~30-50 % respecto a Cholesky, pero la convergencia cuadrática del Newton global con tangente consistente recupera ese coste con creces (típicamente 2-3 iteraciones en lugar de 5-10 con tangente secante).

9. Decisión de régimen durante el Newton

Durante una iteración del Newton global, el material recibe un ε trial y debe decidir carga/descarga comparando con κ_n (el estado committed del paso anterior). La transición entre ramas (loading ↔ unloading) es **discontinua en la tangente**: al cruzar $\varepsilon_{eq} = \kappa_n$ el segundo término aparece/desaparece bruscamente. En la práctica esto no genera problemas porque el Newton converge antes de oscilar entre ramas; en problemas patológicos puede requerir continuation o arc-length.

9.3.3 Contrato de implementación

```
name: IsotropicDamage2D
kind: material
status: validated

interface:
  strain_dim: 3
  primary_state_var: damage
  is_symmetric: false      # tangente consistente no simétrica (ver §8)

parameters:
  - { name: E,           type: float, required: true,  desc: "Módulo de Young intacto" }
  - { name: nu,          type: float, required: true,  desc: "Coeficiente de Poisson" }
  - { name: kappa_0,     type: float, required: true,  desc: "Umbral de deformación
    equivalente; daño nulo mientras K≤K_0" }
  - { name: alpha,      type: float, required: true,  desc: "Velocidad de degradación
    exponencial (>0)" }
  - { name: hypothesis, type: str,   required: false, default: "plane_stress", desc: "
    plane_stress | plane_strain (delegado a Elastic2D interno)" }
  - { name: density,    type: float, required: false, default: null, desc: "Densidad (
    ADR 0008)" }

signature:
  compute_state: "ε(: ndarray(3,), state_vars=None) -> σ(: ndarray(3,), C_tan: ndarray
    (3,3), state_vars)"
  strain_kind: "plano Voigt -ε [_xx, ε_yy, γ_xy] con γ_xy = 2·ε_xy"

state_schema:
  kappa: "float ≥K_0 - máxima deformación equivalente histórica"
  damage: "float ∈ [0, DAMAGE_MAX] - variable de daño escalar isotropa"

conventions:
  sign: "σ > 0 ⇔ tracción; el modelo no distingue tracción de compresión en la activaci
    ón del daño"
  voigt: "γ_xy = 2·ε_xy en deformación; ε_eq usa norma M=diag(1,1,1/2)"
  damage_irreversibility: "K monótono no decreciente vía maxK(old, ε_eq); dK()
    creciente"
```

```

validity:
- "E > 0, K_0 > 0, α > 0"
- "ν ∈ (-1, 0.5) (delegación a Elastic2D)"
- "hypothesis ∈ {'plane_stress', 'plane_strain'}"

out_of_scope:
- "split tracción/compresión (Mazars, de Vree, Mises modificado); el modelo daña por igual en cualquier régimen"
- "anisotropía del daño (tensor de daño D vs escalar)"
- "regularización para evitar mesh-dependency en regime de ablandamiento (longitud característica, no-local, gradient)"
- "acoplamiento con plasticidad"
- "fatiga / acumulación cíclica del daño"
- "tangente consistente para IsotropicDamage1D - fuera del alcance de esta spec; misma deuda gemela"

numerical_caveats:
- "Tangente consistente NO simétrica → IS_SYMMETRIC=False obliga al despachador algebraico a usar LU (ADR 0003). Costo por paso ~30-50% mayor que Cholesky pero convergencia cuadrática del Newton global lo compensa."
- "Transición ↔loadingunloading es discontinua en la tangente. Newton converge antes de oscilar entre ramas en casos típicos. Para problemas patológicos cerca del umbral, considerar arc-length."
- "Saturación d=DAMAGE_MAX corta la corrección consistente ∂(d∂K/ de deja de ser efectivamente (1-d)Kα(1/+)); el algoritmo devuelve tangente secante en ese caso para evitar términos espurios."
- "Sin regularización, la solución es mesh-dependent en régimen de ablandamiento (localización en una banda de elementos). Para benchmark cuantitativo se requiere mismo refinamiento de malla; para comparaciones cualitativas (presencia de banda, dirección) basta con regularización de gradiente o longitud característica (fuera de scope)."

acceptance:
# Cubierto por tests/test_materials_unit.py · TestIsotropicDamage2D (preexistentes)
# y tests/test_damage2d_consistent_tangent.py (nuevos)
unit_existing_no_regression:
- name: secant_response_below_threshold
  expect: "K ≤ K_0 ⇒ d=0, σ = C_e·ε, tangente = C_e (sin cambio respecto a versión secante anterior)"
  tol_rel: 1.0e-12

- name: damage_evolution_exponential
  expect: "para K > K_0, d cumple ley exponencial dentro de la fórmula"
  tol_rel: 1.0e-10

unit_consistent_tangent:
- name: tangent_equals_secant_on_unloading
  setup: "carga hasta K>_0, descarga con ε de menor norma"
  expect: "C_tan = (1-d)·C_e exacto (segundo término se anula con ∂K∂ε/ = 0)"
  tol_rel: 1.0e-12

- name: tangent_equals_secant_below_threshold
  setup: "ε pequeño, K_old = K_0"
  expect: "C_tan = C_e (sin daño activo, ni secante con d=0 ni corrección)"
  tol_rel: 1.0e-12

```

```

- name: tangent_equals_secant_at_saturation
  setup: "carga hasta K enorme tal que d alcanza DAMAGE_MAX"
  expect: "C_tan = (1-DAMAGE_MAX)·C_e (el término consistente se corta porque  $\partial d / \partial K$  efectivamente 0 al saturar)"
  tol_rel: 1.0e-12

- name: tangent_consistent_term_on_loading
  setup: "carga activa con K > K_0 y d < DAMAGE_MAX"
  expect: "C_tan  $\neq$  (1-d)·C_e - incluye el término rank-1  $-(1-d)K\alpha(1/+) \epsilon /_{eq} \cdot (C_e \cdot \epsilon) \otimes (M \cdot \epsilon)$ "
  verification: "compara contra fórmula explícita evaluada en el mismo estado"
  tol_rel: 1.0e-9

- name: tangent_not_symmetric_in_loading
  setup: "carga activa con estado de deformación no degenerado  $\epsilon(_{xx} \neq \epsilon_{yy}, \gamma_{xy} \neq 0)$ "
  expect: "C_tan - C_tan^T  $\neq$  0 (al menos un elemento off-diagonal con diferencia significativa)"
  verification: " $\|C_{tan} - C_{tan}^T\|_F / \|C_{tan}\|_F \geq 0.01$  en el caso de prueba"

- name: tangent_finite_difference_consistency
  setup: "carga activa; calcular tangente por diferencia finita centrada (perturbación 1e-7) y comparar con cerrada"
  expect: " $\|C_{tan\_FD} - C_{tan\_closed\_form}\| / \|C_{tan}\| < 1e-5$ "
  tol_rel: 1.0e-5

unit_arch:
- name: is_symmetric_attribute_is_false
  expect: "IsotropicDamage2D.IS_SYMMETRIC == False (atributo declarado en clase)"

integration:
- name: quad4_damage_newton_converges_in_few_iter
  setup: "Quad4 unitario, IsotropicDamage2D plane stress, carga uniaxial hasta régimen plenamente dañado"
  expect: "Newton converge en  $\leq 6$  iteraciones por paso (evidencia de convergencia cuadrática con tangente consistente)"

references:
- "Lemaitre J., Chaboche J.-L. (1990). Mechanics of Solid Materials. Cambridge UP. Cap. 7 (continuum damage mechanics)."
```

```

- "Oliver J. (1989). A consistent characteristic length for smeared cracking models. IJNME 28, 461-474."
```

```

- "Simó J.C., Ju J.W. (1987). Strain- and stress-based continuum damage models - I. Formulation. Int. J. Solids Struct. 23, 821-840 (tangente consistente para daño isotrópico)."
```

```

- "de Souza Neto E.A., ĩPeri D., Owen D.R.J. (2008). Computational Methods for Plasticity. Wiley. §12 (damage models)."
```

9.3.4 Implementación

- Archivo: `solidum/materials/damage_2d.py`.
- Clase: `IsotropicDamage2D`, registrada vía `@MaterialRegistry.register`. Declara `IS_SYMMETRIC = False` como `ClassVar` (sobrescribe el default `True` de `Material`).

- **Estado:** dict {'kappa': float, 'damage': float}. PRIMARY_STATE_VAR = 'damage'.
- **Algoritmo** compute_state:
 1. Recuperar κ_n y calcular $\varepsilon_{eq}(\varepsilon)$.
 2. Si $\varepsilon_{eq} > \kappa_n$ y $\kappa_{n+1} > \kappa_0$: rama de carga activa.
 3. Calcular d por la ley exponencial, saturar a DAMAGE_MAX.
 4. Calcular $\sigma = (1 - d)C_e\varepsilon$.
 5. Tangente: rama según §7 (secante o consistente). En la rama consistente, calcular el término rank-1 una sola vez y restar a $(1 - d)C_e$.
- **admissibility_scale:** sin cambios respecto a versión previa, $E \cdot \kappa_0$ (umbral inicial — la escala no evoluciona con el estado porque el criterio se mide contra κ_0 , no contra κ).
- **Compatibilidad:** el cambio rompe IS_SYMMETRIC para este material. El despachador algebraico (ADR 0003) verifica domain_is_symmetric agregando material.IS_SYMMETRIC sobre todos los materiales del dominio; basta un material con IS_SYMMETRIC=False para que el solver elija LU.
- **Tests:**
- tests/test_materials_unit.py · TestIsotropicDamage2D (existente, no regresión) + nueva clase TestIsotropicDamage2DConsistentTangent.
- tests/test_solid_2d_damage.py nuevo: integración Quad4 + IsotropicDamage2D + Nonlinear-Solver con tangente consistente.

9.3.5 Diálogo

- **2026-05-14** · Spec creada retroactivamente sobre material existente (tangente secante) y extendida con tangente algorítmica consistente. Sin ADR: extiende un material existente añadiendo un término a la tangente; no rompe contratos arquitecturales transversales. Sí cambia IS_SYMMETRIC para este material, lo cual el despachador algebraico ya soporta vía agregación sobre el dominio (no requiere refactor).
- **2026-05-14** · Decisión: la transición loading↔unloading se decide con κ_n committed (no con κ trial dentro del Newton). Esto es lo estándar y evita oscilaciones del Newton entre ramas en pasos con ambigüedad. Si el paso converge, κ se compromete y la decisión es consistente con la trayectoria.
- **2026-05-14** · IsotropicDamage1D queda con tangente secante. Misma deuda gemela conceptual, pero fuera del alcance pactado (A2 era solo 2D). Si el usuario la prioriza luego, replicar es trivial: misma fórmula reducida a escalar.
- **2026-09-22** · Auditoría global: nuevo out_of_plane_stress delegado al elástico base ($\sigma = (1-d) \cdot C_e \cdot \varepsilon$ escala todas las componentes, así que $\sigma_{zz} = \nu(\sigma_{xx} + \sigma_{yy})$ sigue valiendo).

- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): la física de `compute_state` se movió a un núcleo `@njit` (`_compute_damage_2d`) que consumen el camino por elemento y el adaptador por lotes; `evaluate_exponential_damage` se compila y recibe el `cap` como argumento. Sin cambio de formulación; `STATE_SCHEMA = {kappa, damage}` con estado inicial $\kappa = \kappa_0$.
- **2026-09-22** · Cierre del [ADR 0014](#) (§9): `batch_out_of_plane_stress(sigma, S)`, versión por arreglos de `out_of_plane_stress` para el post-proceso por familia (exportador VTK); misma fórmula, ε^p_{zz} leída de la fila de estado cuando aplica. Verificado archivo VTK idéntico por ambos caminos.

9.4 Orthotropic2D

*Spec pre-redactada por la IA a partir de la sesión 2026-09-09, según Reglas.md §4 y el criterio de [[feedback-filtrar-puntos-abiertos]]: el plumbing arquitectural lo decide la IA con razón documentada; los puntos abiertos que quedan son **físicos y de alcance**, y los valida el usuario en §Diálogo.*

> Decisión arquitectural de fondo en ADR 0013 — dónde vive la orientación material.

9.4.1 Especificación física

0. Descripción general

Modelo elástico lineal **ortótropo** bidimensional bajo hipótesis **plane stress**, parametrizado por cuatro constantes independientes ($E_1, E_2, G_{12}, \nu_{12}$) y un ángulo de orientación θ que sitúa los ejes principales del material respecto a los ejes globales.

Un material ortótropo posee tres planos de simetría material mutuamente perpendiculares. Sus **ejes principales** son las direcciones privilegiadas respecto a las cuales el comportamiento se describe sin acoplamiento. En bambú:

Eje	Dirección física	Qué gobierna
1 (L)	Longitudinal, a lo largo del culmo	Haces vasculares — dirección rígida
2 (R o T)	Transversal en el plano de análisis	Sólo parénquima

Independiente de la velocidad, sin variables históricas. Es el primer material anisótropo del catálogo. **plane_strain está fuera de alcance** — ver §Fuera de alcance y ADR 0013 §3.

1. Descomposición de la deformación

No aplica — toda la deformación es elástica: $\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}^e$.

2. Ley elástica

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon}$$

con la notación Voigt 2D del proyecto (Reglas.md §5): $\boldsymbol{\varepsilon} = [\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}]^\top$ con $\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{xy}$ *engineering*, y $\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{xy}]^\top$.

2.1 Flexibilidad en ejes del material La forma inversa es donde las constantes tienen significado físico directo y medible:

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \gamma_{12} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/E_1 & -\nu_{21}/E_2 & 0 \\ -\nu_{12}/E_1 & 1/E_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/G_{12} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{Bmatrix}$$

Los ceros del bloque cortante expresan que **en ejes del material no hay acoplamiento** entre esfuerzos normales y distorsión angular.

2.2 Reciprocidad La simetría de la matriz de flexibilidad —consecuencia de la existencia de una energía de deformación— impone:

$$\boxed{\frac{\nu_{12}}{E_1} = \frac{\nu_{21}}{E_2}} \quad \Rightarrow \quad \nu_{21} = \nu_{12} \frac{E_2}{E_1}$$

Por eso hay **cuatro** constantes independientes y no cinco: ν_{21} queda determinada.

Consecuencia contraintuitiva pero correcta: como $E_1 \gg E_2$ en bambú, $\nu_{21} \ll \nu_{12}$. Con $E_1/E_2 = 20$ y $\nu_{12} = 0.35$ resulta $\nu_{21} = 0.0175$. **Valores de Poisson diminutos son normales** en materiales muy ortótropos, no error de medición.

2.3 Rigidez en ejes del material Invirtiendo la flexibilidad:

$$\mathbf{C}_{\text{mat}} = \begin{bmatrix} \frac{E_1}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} & \frac{\nu_{12}E_2}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} & 0 \\ \frac{\nu_{12}E_2}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} & \frac{E_2}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} & 0 \\ 0 & 0 & G_{12} \end{bmatrix}$$

El factor $1 - \nu_{12}\nu_{21}$ juega el papel estructural que $1 - \nu^2$ tiene en el isótropo.

2.4 Rotación a ejes globales Con θ el ángulo de los ejes del material respecto a los globales (positivo antihorario, coherente con `Reglas.md` §5), $c = \cos \theta$, $s = \sin \theta$, la transformación de deformaciones en Voigt *engineering* es:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c^2 & s^2 & cs \\ s^2 & c^2 & -cs \\ -2cs & 2cs & c^2 - s^2 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\mathbf{C}_{\text{glob}} = \mathbf{T}^\top \mathbf{C}_{\text{mat}} \mathbf{T}}$$

Para $\theta \neq 0$ la matriz **se llena por completo**:

$$\mathbf{C}_{\text{glob}} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{16} \\ C_{12} & C_{22} & C_{26} \\ C_{16} & C_{26} & C_{66} \end{bmatrix}$$

Los términos C_{16}, C_{26} —nulos en ejes del material— son el **acoplamiento tracción–cortante**: un ε_{xx} puro genera σ_{xy} . Físicamente, una tira cortada a 45° de la fibra no sólo se alarga al traccionarla: se tuerce. Este acoplamiento no existe en ningún material isótropo.

$\mathbf{C}_{\text{glob}}$ **sigue siendo simétrica** (lo garantiza la energía de deformación), luego `IS_SYMMETRIC = True` y el despachador algebraico del [ADR 0003](#) la trata igual que a las isótropas.

3-6. Fluencia, flujo, endurecimiento, Kuhn-Tucker

No aplican — el material es indefinidamente elástico.

7. Variables internas

Ninguna. `PRIMARY_STATE_VAR = None`, como el resto de materiales puramente elásticos del catálogo.

8. Notación Voigt

La del proyecto (Reglas.md §5), sin componentes auxiliares fuera del plano: bajo plane stress $\sigma_{33} = 0$ y ε_{33} no interviene en la respuesta en el plano.

Convención de subíndices de Poisson — fijada explícitamente. Existen dos convenciones opuestas en la literatura y confundirlas **invierte los papeles de E_1 y E_2** sin fallo ruidoso. Se adopta la de Jones/Tsai:

$$\nu_{12} = -\frac{\varepsilon_{22}}{\varepsilon_{11}} \quad \text{bajo carga uniaxial en la dirección 1}$$

Primer índice = dirección de carga. Segundo = dirección de la contracción medida.

9.4.2 Formulación numérica

9-10. Esquema temporal y actualización de estado

No aplican — material sin historia. $\mathbf{C}_{\text{glob}}$ se **precalcula una sola vez en el constructor** (igual que Elastic2D precalcula `self.C` según la hipótesis) y `compute_state` devuelve ($\mathbf{C}\varepsilon$, $\mathbf{C}$, `state_vars`) sin recomputar nada.

11. Tangente

Constante e igual a $\mathbf{C}_{\text{glob}}$ en todo régimen. Simétrica y definida positiva dentro del rango admisible (§12).

12. Admisibilidad y caveats

No se puede reutilizar la validación de Elastic2D. Ese material valida $-1 < \nu < 0.5$, criterio correcto para isótropo e **incorrecto aquí**. La condición ortótropa es que $\mathbf{C}$ sea definida positiva:

$$E_1, E_2, G_{12} > 0 \quad \text{y} \quad 1 - \nu_{12}\nu_{21} > 0 \iff |\nu_{12}| < \sqrt{E_1/E_2}$$

Con $E_1/E_2 = 20$ el límite es $|\nu_{12}| < 4.47$: $\nu_{12} > 0.5$ es **físicamente legítimo** en un material muy ortótropo. Un validador heredado del isótropo rechazaría datos válidos de bambú.

Caveat de implementación — el factor 2 del cortante. Con γ *engineering*, las matrices de transformación de esfuerzo y de deformación **no coinciden**: difieren en factores 2 en el bloque cortante. La forma $\mathbf{T}^\top \mathbf{C} \mathbf{T}$ es válida precisamente para la $\mathbf{T}$ de deformaciones de §2.4. Es el error clásico al programar esto y debe quedar blindado por el test de invariancia (§acceptance).

G_{12} es **independiente**: no se deriva de E y ν como en isótropo. Debe medirse.

9.4.3 Contrato de implementación

```
name: Orthotropic2D
kind: material
status: validated

interface:
  strain_dim: 3
```

```

primary_state_var: null
is_symmetric: true

parameters:
- { name: E1,      type: float, required: true, desc: "Módulo de Young en la dirección
  1 (fibra). > 0" }
- { name: E2,      type: float, required: true, desc: "Módulo de Young en la dirección
  2 (transversal). > 0" }
- { name: G12,     type: float, required: true, desc: "Módulo de cortante en el plano
  1-2. Independiente de E y nu. > 0" }
- { name: nu12,    type: float, required: true, desc: "Poisson mayor: carga en 1,
  contracción medida en 2. Admisible |nu12| < sqrt(E1/E2)" }
- { name: theta,   type: float, required: false, default: 0.0, desc: "Ángulo en GRADOS
  de los ejes del material respecto a los globales, positivo antihorario. ADR 0013:
  atajo consciente, migrará al elemento." }
- { name: density, type: float, required: false, default: null, desc: "Densidad (ADR
  0008). Opcional; requerida por peso propio y matriz de masa." }

state_variables: []

conventions:
  voigt: "[eps_xx, eps_yy, gamma_xy] con gamma_xy = 2*eps_xy (engineering); [sig_xx,
    sig_yy, sig_xy]"
  units: "E1, E2, G12 en Pa; nu12 adimensional; theta en grados; density en kg/m^3"
  sign: "Tracción positiva. theta positivo antihorario (Reglas.md §5). nu_ij: primer í
    ndice = dirección de carga (Jones/Tsai)."
```

validity:

- "Pequeñas deformaciones, elasticidad lineal indefinida"
- "Hipótesis plane_stress únicamente"
- "Ortotropía con ejes principales constantes en todo el material (theta uniforme)"

out_of_scope:

- "plane_strain - requiere E3, nu13, nu23; el problema plano no cierra sin datos 3D (
 ADR 0013 §3)"
- "Orthotropic3D - nueve constantes independientes, rotación 6x6; cuando lo pida un
 caso real"
- "Criterios de falla ortótropos (Tsai-Wu, Hashin, Hoffman) - componente distinto y
 posterior"
- "Material gradado (propiedades función de la posición)"
- "Ortotropía cilíndrica (ejes que siguen la geometría del culmo) - requiere
 orientación por punto de Gauss, ADR 0013 §2"
- "Orientación variable por elemento - migración a ADR 0013 opción B"

acceptance:

verification:

- name: degeneracion_al_isotropo
 - setup: "Construir con $E1 = E2 = E$, $nu12 = nu$, $G12 = E/(2(1+nu))$, $theta = 0$.
 Comparar C contra Elastic2D(E, nu, 'plane_stress').C"
 - expect: "Coincidencia exacta: el isótropo es el caso particular del ortótropo"
 - tol_rel: 1.0e-14
- name: respuesta_elastica_en_ejes
 - setup: "theta = 0. Deformación uniaxial eps_xx impuesta, resto nulo"
 - expect: "sigma = C_mat @ eps exacto; sin acoplamiento: sigma_xy = 0"
 - tol_rel: 1.0e-12
- name: tangente_constante

```

    setup: "Evaluar compute_state con varias deformaciones distintas"
    expect: "La tangente devuelta es idéntica en todas: material sin historia"
    tol_rel: 1.0e-14
specific:
- name: acoplamiento_traccion_cortante
  setup: "theta = 45 grados, deformación uniaxial pura eps_xx"
  expect: "sigma_xy != 0 (acoplamiento). Verificar contra C_glob = T^T C_mat T
          calculada independientemente en el test"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: sin_acoplamiento_en_ejes
  setup: "theta = 0 y theta = 90 grados"
  expect: "C[0,2] = C[1,2] = 0 en ambos casos (ejes principales alineados);
          en theta=90 los papeles de E1 y E2 quedan intercambiados"
  tol_rel: 1.0e-14
- name: invariancia_rotacion_material_y_carga
  setup: "Rotar material y estado de deformación el mismo ángulo; comparar la
          energía de deformación 0.5*eps^T C eps y los invariantes de sigma"
  expect: "Invariantes idénticos: la respuesta física no depende del sistema
          de referencia. Blinda el factor 2 del cortante engineering (§12)"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: simetria_y_definicion_positiva
  setup: "Barrido de theta en [0, 180) grados con datos típicos de bambú"
  expect: "C simétrica a precisión máquina y autovalores > 0 para todo theta"
  tol_rel: 1.0e-14
- name: reciprocidad
  setup: "Verificar nu21 derivado internamente"
  expect: "nu12/E1 == nu21/E2"
  tol_rel: 1.0e-14
- name: admisibilidad_rechaza_invalidos
  setup: "E1<=0, E2<=0, G12<=0, |nu12| >= sqrt(E1/E2)"
  expect: "ValueError con mensaje que nombra el parámetro y el criterio violado"
  tol_rel: null
- name: poisson_mayor_que_medio_es_admisible
  setup: "E1/E2 = 20, nu12 = 0.6 (excede el límite isótropo de 0.5)"
  expect: "Se construye sin error: |nu12| < sqrt(20) = 4.47. Blinda que NO se
          copió la validación de Elastic2D"
  tol_rel: null

references:
- "Jones R.M. (1999). Mechanics of Composite Materials, 2a ed. Taylor & Francis. Cap.
  2 (constitutiva ortótropa 2D, reciprocidad, transformación de ejes)."
```

```

- "Lekhnitskii S.G. (1963). Theory of Elasticity of an Anisotropic Elastic Body.
  Holden-Day. (Restricciones de admisibilidad por definición positiva.)"
```

```

- "Ting T.C.T. (1996). Anisotropic Elasticity: Theory and Applications. Oxford
  University Press."
```

9.4.4 Diálogo

Puntos abiertos para el usuario

Ninguno bloqueante — las tres decisiones de alcance (sólo `plane_stress`, sólo 2D, sólo elasticidad) se acordaron en sesión el 2026-09-09 y están registradas en el [ADR 0013 §3](#).

Queda una cuestión **física** que la campaña experimental del PAPIIT resolverá y que conviene anotar aquí cuando haya datos:

1. **Valores de referencia de la especie estudiada.** Los órdenes de magnitud usados en los tests son de literatura general, no de una especie concreta:

| Constante | Orden típico en bambú | E_1 | 10–20 GPa | E_2 | 0.5–1 GPa | G_{12} | 0.5–1 GPa | ν_{12} | 0.3–0.4 |

La relación $E_1/E_2 \approx 20$ sitúa al bambú en el mismo régimen que un laminado unidireccional de carbono (15–20) o la madera (15–25). Cuando existan valores medidos, sustituirlos en el test de barrido y anotar la especie.

1. **¿El plano de análisis es L – R o L – T ?** Ambos son ortótropos 2D válidos y la spec los cubre igual, pero E_2 toma valores distintos según cuál sea. Es dato de la campaña, no decisión de diseño.

9.4.5 Implementación

Rellena la IA tras programar.

- **Archivo:** `solidum/materials/orthotropic_2d.py`
- **Clase:** `Orthotropic2D` (auto-registrada vía `@MaterialRegistry.register`)
- **Tests (verificación):** `tests/test_orthotropic_2d.py` — 26 tests + 57 subtests.
- **Validación externa:** `tests/validation/test_off_axis_orthotropic.py` — 20 tests + 221 subtests contra las formas cerradas de **Jones (1999) §2.8**: módulo aparente $E_x(\theta)$ (ec. 2.85, 1e-12 rel.), Poisson aparente $\nu_{xy}(\theta)$ (ec. 2.86, 1e-10) y coeficiente de influencia mutua $\eta_{xy,x}(\theta)$. Incluye consistencia FEM sobre un Quad4 real (1e-10), no sólo sobre la constitutiva. Cifra citable: a 45° la rigidez cae **por debajo del 10 % de E_1** , muy por debajo de lo que sugiere $E_1/E_2 = 18.75$, porque el término cruzado ($1/G_{12} - 2\nu_{12}/E_1$) domina la zona intermedia. **Mutation test documentado:** quitar el factor 2 del bloque cortante de T produce 39 fallos — el benchmark no pasa por construcción. **Ampliado 2026-09-10:** las tres constantes se miden ahora sobre modelos FEM de los **cinco** elementos sólidos 2D (Quad4, Tri3, Quad8, Quad9, Tri6), no sólo sobre Quad4; en particular $\eta_{xy,x}$ medido sobre el modelo valida la recuperación del cortante engineering en todo el pipeline. El mutation test pasa de 39 a **102 fallos**.
- **Patch test ortótropo:** `tests/test_patch_orthotropic_2d.py` — 11 tests + 40 subtests. MacNeal-Harder sobre malla distorsionada con los cinco elementos y $\theta \in 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 90^\circ$, verificando ϵ y σ en cada punto de Gauss vía `compute_gauss_state()`. Con material isótropo $C[0,2] = C[1,2] = 0$ enmascara errores de acoplamiento; con la constitutiva llena esos caminos quedan ejercitados. *Alcance acotado:* compara σ contra la misma C que usa el elemento, así que valida el **elemento**, no la constitutiva — verificado por mutación (caveat en `tests/validation/README.md §11`).
- **Integración:** `tests/test_orthotropic_integration.py` — 21 tests + 52 subtests. Cubre los caminos externos que ningún otro frente tocaba: regresión de la tabla publicada en el README del ejemplo (siete orientaciones vía `run_yaml`), matriz de masa con `density` (la masa no debe ver la anisotropía), validación por YAML del criterio ortótropo, degeneración isótropa end-to-end contra `Elastic2D`, y el contrato genérico del material —incluida la periodicidad θ

$\equiv \theta + 180^\circ$ — que fija lo que la migración a orientación-en-el-elemento del [ADR 0013](#) §2 debe preservar.

- Suite global 1176 $\rightarrow$ 1220 $\rightarrow$ **1259**. Frente ortótropo: **78 tests + 370 subtests** repartidos en cuatro archivos (verificación, validación externa, patch test, integración).
- **Notas de implementación:**
- `C_mat` y `C` (rotada) se **precalculan en el constructor**; `compute_state` no recalcula nada. Mismo patrón que `Elastic2D` con su hipótesis.
- **Tolerancias adimensionales en todos los tests** ([ADR 0006](#)). Primera versión usaba `assertAlmostEqual(..., places=6)` absoluto y fallaba en `theta` $\in \{90^\circ, 180^\circ\}$ con residuos de $\sim 1e-6$ sobre magnitudes de $\sim 1e10$ Pa — que son **1e-16 en relativo**, precisión máquina. El origen es que `sin(180°)` no da cero exacto en punto flotante. Comparar contra cero absoluto convertía el test en una medida de la magnitud de `E1`, no de la física. Verificado que el criterio es invariante ante cambio de unidades en 15 órdenes de magnitud (Pa, MPa, micro-unidades).
- **Bring-up end-to-end** con `Quad4 + LinearSolver`: `E_aparente` = 15.10 GPa ($\theta=0^\circ$), 4.82 GPa ($\theta=45^\circ$), 0.805 GPa ($\theta=90^\circ$), con `$\sigma_{xy} \neq 0$` sólo fuera de ejes principales y `K` simétrica en los tres casos.
- **Notas de traducción:** ninguna — la formulación de Jones se implementa en la convención del proyecto sin cambio de signos.
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): `STATE_SCHEMA = {}` y kernel lineal compartido (`materials/_batch.linear_material_kernel`, $\sigma = C \cdot \epsilon$); `batch_matrix()` devuelve la `C` precalculada.

9.5 VonMises2D

*Orden de trabajo. El usuario escribe **especificación física, formulación numérica y contrato**; la IA rellena **implementación** y responde en **diálogo**.*

*> Spec **retroactiva con ampliación**: la hipótesis `plane_strain` está implementada y testeada desde sesiones anteriores; esta spec la documenta y añade `plane_stress` como hipótesis a implementar en esta sesión.*

9.5.1 Especificación física

0. Descripción general

Modelo elastoplástico independiente de la velocidad ("rate-independent") basado en el criterio **J2** / **Von Mises** con regla de flujo **asociada** y **endurecimiento isótropo lineal**. Captura plasticidad de metales dúctiles en régimen de pequeñas deformaciones, sin efectos cinemáticos (Bauschinger), térmicos ni viscosos.

Soporta dos hipótesis cinemáticas 2D mutuamente excluyentes seleccionadas en construcción:

- `plane_strain` — $\varepsilon_{zz} = \varepsilon_{xz} = \varepsilon_{yz} = 0$. Cuerpos prismáticos largos cargados transversalmente (presa, túnel, cilindro largo).
- `plane_stress` — $\sigma_{zz} = \sigma_{xz} = \sigma_{yz} = 0$. Láminas o membranas delgadas en su plano (chapa traccionada, placa fina).

1. Descomposición aditiva

En pequeñas deformaciones, el tensor de deformación se descompone aditivamente:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}^e + \boldsymbol{\varepsilon}^p$$

La parte elástica $\boldsymbol{\varepsilon}^e$ gobierna el esfuerzo vía la ley elástica isótropa; la parte plástica $\boldsymbol{\varepsilon}^p$ es **histórica** y evoluciona según la regla de flujo.

2. Ley elástica

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C}_e : \boldsymbol{\varepsilon}^e = \mathbf{C}_e : (\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^p)$$

con $\mathbf{C}_e$ tensor de rigidez elástica isótropa parametrizado por (E, ν) o equivalentemente (K, G) :

$$K = \frac{E}{3(1-2\nu)}, \quad G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

3. Superficie de fluencia (J2)

$$f(\boldsymbol{\sigma}, \alpha) = \|\mathbf{s}\| - \sqrt{\frac{2}{3}} (\sigma_y + H \alpha) \leq 0$$

donde $\mathbf{s} = \boldsymbol{\sigma} - \frac{1}{3} \text{tr}(\boldsymbol{\sigma}) \mathbf{I}$ es el tensor desviador, $\|\mathbf{s}\| = \sqrt{\mathbf{s} : \mathbf{s}}$, $\sigma_y > 0$ es la fluencia inicial y $H \geq 0$ el módulo de endurecimiento isótropo lineal. El factor $\sqrt{2/3}$ alinea σ_y con la fluencia uniaxial estándar.

4. Regla de flujo (asociada)

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^p = \dot{\gamma} \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\sigma}} = \dot{\gamma} \mathbf{N}, \quad \mathbf{N} = \frac{\mathbf{s}}{\|\mathbf{s}\|}$$

El flujo es puramente desviador ($\text{tr}(\mathbf{N}) = 0$) — **plasticidad incompresible**, propiedad central de J2.

5. Endurecimiento isótropo lineal

$$\dot{\alpha} = \sqrt{\frac{2}{3}} \dot{\gamma}$$

α es la **deformación plástica acumulada equivalente** (escalar, monótona no decreciente). La superficie de fluencia se expande uniformemente con α manteniendo su centro en el origen del espacio de tensiones desviadoras.

6. Condiciones de Kuhn-Tucker

$$\dot{\gamma} \geq 0, \quad f \leq 0, \quad \dot{\gamma} f = 0$$

Garantizan que $\dot{\gamma} > 0$ solo si el estado intenta salir de la superficie, y que el estado real siempre cumple $f \leq 0$.

7. Variables internas

Símbolo	Tipo	Significado
$\boldsymbol{\varepsilon}^p$	tensor (4 componentes Voigt extendido en plane strain, ver §8)	deformación plástica
α	escalar	deformación plástica acumulada equivalente

`alpha` es la variable principal exportable (`PRIMARY_STATE_VAR = 'alpha'`); `eps_p` es interna al algoritmo de return mapping.

8. Notación Voigt y manejo de ε_{zz}^p

Convención del proyecto para 2D: $\boldsymbol{\varepsilon} = [\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}]$ con $\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{xy}$. Pero la **descomposición desviadora** requiere todas las componentes 3D, así que internamente el material maneja $\boldsymbol{\varepsilon}^p = [\varepsilon_{xx}^p, \varepsilon_{yy}^p, \varepsilon_{zz}^p, \varepsilon_{xy}^p]$ (4 componentes, ε_{xy}^p tensorial sin factor 2).

- **Plane strain:** $\varepsilon_{zz} = 0$ se impone *en deformación total*. La componente ε_{zz}^p es no nula y evoluciona libremente (la incompresibilidad plástica acopla $\varepsilon_{zz}^p = -(\varepsilon_{xx}^p + \varepsilon_{yy}^p)$). Por simetría, σ_{zz} resulta no nulo pero no se expone en el API público 2D — vive solo en el cómputo interno.
- **Plane stress:** $\sigma_{zz} = 0$ se impone *en esfuerzo*. La componente ε_{zz} es no nula (extensión transversal de Poisson + Poisson plástico), y aparece como variable adicional en el problema local de retorno (ver §10).

9.5.2 Formulaci3n numérica

9. Esquema temporal — Backward Euler implícito

Dado el estado convergido $\{\boldsymbol{\varepsilon}_n^p, \alpha_n\}$ al paso n y la deformaci3n total prescrita $\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}$, resolver para $\{\boldsymbol{\sigma}_{n+1}, \boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}^p, \alpha_{n+1}\}$ con discretizaci3n implícita:

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}^p = \boldsymbol{\varepsilon}_n^p + \Delta\gamma \mathbf{N}_{n+1}, \quad \alpha_{n+1} = \alpha_n + \sqrt{\frac{2}{3}} \Delta\gamma$$

más $f(\boldsymbol{\sigma}_{n+1}, \alpha_{n+1}) \leq 0$ con la condici3n de complementariedad.

10. Return mapping plane strain — algoritmo radial cerrado (existente)

Descomposici3n volumétrica-desviadora del estado de prueba:

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}^{\text{trial}} = \boldsymbol{\varepsilon}_{n+1} - \boldsymbol{\varepsilon}_n^p, \quad \mathbf{s}^{\text{trial}} = 2G \mathbf{e}^{\text{trial}}, \quad p^{\text{trial}} = K \text{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1})$$

donde $\mathbf{e}^{\text{trial}}$ es la parte desviadora de $\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}^{\text{trial}}$. Funci3n de fluencia trial:

$$f^{\text{trial}} = \|\mathbf{s}^{\text{trial}}\| - \sqrt{\frac{2}{3}} (\sigma_y + H \alpha_n)$$

Si $f^{\text{trial}} \leq \text{tol} \rightarrow$ paso elástico, $\boldsymbol{\sigma}_{n+1} = \mathbf{C}_e : \boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}$, estado intacto.

Si no, el flujo es radial (la direcci3n no cambia entre trial y final por isotropía + asociado en J2):

$$\Delta\gamma = \frac{f^{\text{trial}}}{2G + \frac{2}{3}H} \quad (\text{forma cerrada})$$

$$\mathbf{N} = \frac{\mathbf{s}^{\text{trial}}}{\|\mathbf{s}^{\text{trial}}\|}, \quad \mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}^{\text{trial}} - 2G \Delta\gamma \mathbf{N}, \quad \boldsymbol{\sigma}_{n+1} = \mathbf{s}_{n+1} + p^{\text{trial}} \mathbf{I}$$

Tangente consistente algorítmica (derivada del algoritmo, no de la ley continua):

$$\mathbf{C}^{\text{alg}} = K \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} + 2G(1 - \beta) \mathbf{I}_{\text{dev}} - 2G \bar{\gamma} \mathbf{N} \otimes \mathbf{N}$$

$$\text{con } \beta = \frac{2G \Delta\gamma}{\|\mathbf{s}^{\text{trial}}\|}, \quad \bar{\gamma} = \frac{1}{1 + H/(3G)} - \beta.$$

11. Return mapping plane stress — algoritmo proyectado (a implementar)

Referencia: Simó & Hughes 1998, *Computational Inelasticity*, §3.4.1 ("Plane stress projected algorithm").

La restricci3n $\sigma_{zz} = 0$ se impone **eliminando** ε_{zz} del problema mediante un operador de proyecci3n, no como ecuaci3n extra. Resultado: el problema local sigue siendo escalar en $\Delta\gamma$, sin nested Newton.

Matriz elástica plane stress (3×3 , base Voigt $[\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}]$):

$$\mathbf{C}_e^{ps} = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1 - \nu)/2 \end{bmatrix}$$

Predictor elástico en el subespacio plane stress:

$$\boldsymbol{\sigma}^{\text{trial}} = \mathbf{C}_e^{ps} (\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1} - \mathbf{P}_\varepsilon \boldsymbol{\varepsilon}_n^p)$$

con $\mathbf{P}_\varepsilon$ extrayendo las componentes plane $[\varepsilon_{xx}^p, \varepsilon_{yy}^p, 2\varepsilon_{xy}^p]$ del tensor 4D.

Operador $\mathbf{P}$ — norma desviadora bajo $\sigma_{zz} = 0$ (Simó-Hughes Box 3.1):

$$\mathbf{P} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Esta matriz codifica el producto escalar desviador en el subespacio plane stress; reemplaza $\|\mathbf{s}\|^2$ por $\boldsymbol{\sigma}^\top \mathbf{P} \boldsymbol{\sigma}$ con todas las componentes 3D ya eliminadas analíticamente.

Función de fluencia plane stress proyectada:

$$\bar{f}(\boldsymbol{\sigma}, \alpha) = \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma}^\top \mathbf{P} \boldsymbol{\sigma} - \frac{1}{3} (\sigma_y + H \alpha)^2 \leq 0$$

Esquema de retorno:

$$\boldsymbol{\sigma}_{n+1} = [\mathbf{C}_e^{ps}]^{-1} (\boldsymbol{\sigma}^{\text{trial}}) - \Delta\gamma \mathbf{P} \boldsymbol{\sigma}_{n+1}$$

reordenando:

$$\boldsymbol{\sigma}_{n+1} = \mathbf{A}(\Delta\gamma)^{-1} \boldsymbol{\sigma}^{\text{trial}}, \quad \mathbf{A}(\Delta\gamma) = \mathbf{I} + \Delta\gamma \mathbf{C}_e^{ps} \mathbf{P}$$

La matriz $\mathbf{A}$ es 3×3 , diagonalizable en los autovectores ortonormales de $\mathbf{C}_e^{ps} \mathbf{P}$. Los autovalores son cerrados:

$$\mu_1 = \frac{E}{3(1-\nu)}, \quad \mu_2 = 2G, \quad \mu_3 = 2G$$

con autovectores $\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, 1, 0]$ (hidrostático plano), $\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, -1, 0]$ (desviador plano), $\mathbf{v}_3 = [0, 0, 1]$ (cortante). Diagonalizan simultáneamente $\mathbf{C}_e^{ps}$ y $\mathbf{P}$, con $\mathbf{v}_i^\top \mathbf{P} \mathbf{v}_i \in \{1/3, 1, 2\}$.

Actualización de la deformación plástica acumulada equivalente. La regla $\dot{\alpha} = \sqrt{2/3} \dot{\gamma}$ usada en plane strain **no** es válida aquí: en plane stress projected $\dot{\gamma}$ tiene unidades [1/esfuerzo] (porque $\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^p = \dot{\gamma} \mathbf{P} \boldsymbol{\sigma}$ con $\mathbf{P} \boldsymbol{\sigma}$ en unidades de esfuerzo). La fórmula físicamente correcta y dimensionalmente consistente, obtenida de $\dot{\alpha} = \sqrt{2/3} \|\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^p\|_{\text{Frob}}$:

$$\alpha_{n+1} = \alpha_n + \Delta\gamma \sqrt{\frac{2}{3} \boldsymbol{\sigma}_{n+1}^\top \mathbf{P} \boldsymbol{\sigma}_{n+1}}$$

Newton local sobre $\Delta\gamma$. En base autovectores $\sigma_i(\Delta\gamma) = a_i/(1 + \Delta\gamma \mu_i)$, así $\boldsymbol{\sigma}^\top \mathbf{P} \boldsymbol{\sigma}$ se expresa cerrado:

$$\boldsymbol{\sigma}^\top \mathbf{P} \boldsymbol{\sigma}(\Delta\gamma) = \frac{a_1^2}{3(1 + \Delta\gamma \mu_1)^2} + \frac{a_2^2}{(1 + \Delta\gamma \mu_2)^2} + \frac{2a_3^2}{(1 + \Delta\gamma \mu_3)^2}$$

donde a_i son las proyecciones de $\boldsymbol{\sigma}^{\text{trial}}$ en los autovectores. La ecuación residual:

$$\bar{f}(\Delta\gamma) = \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma}^\top \mathbf{P} \boldsymbol{\sigma}(\Delta\gamma) - \frac{1}{3} (\sigma_y + H \alpha(\Delta\gamma))^2 = 0$$

con $\alpha(\Delta\gamma) = \alpha_n + \Delta\gamma\sqrt{(2/3)\boldsymbol{\sigma}^\top\mathbf{P}\boldsymbol{\sigma}}$ es monótona decreciente; tangente cerrada con regla de la cadena. **Newton local converge** típicamente en 3-6 iteraciones desde $\Delta\gamma = 0$. Coste: $O(1)$ por punto de Gauss, comparable a plane strain.

Tangente consistente plane stress. Sea $\mathbf{D} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}_e^{ps}$, $\mathbf{q} = \boldsymbol{\sigma}_{n+1}^\top\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{P}\boldsymbol{\sigma}_{n+1}$, $w = \sqrt{(2/3)\boldsymbol{\sigma}_{n+1}^\top\mathbf{P}\boldsymbol{\sigma}_{n+1}}$, $m = (2/3)RH$, $n = 2\Delta\gamma/(3w)$. De la condición de consistencia ($\dot{f} = 0$) con la regla correcta de α :

$$\mathbf{C}_{ps}^{\text{alg}} = \mathbf{D} - \frac{(\mathbf{D}\mathbf{P}\boldsymbol{\sigma}_{n+1})(\boldsymbol{\sigma}_{n+1}^\top\mathbf{P}\mathbf{D})}{q + mw/(1 - mn)}$$

Si $H = 0$ (plasticidad perfecta) el término m se anula y el denominador se reduce a q . Forma cerrada — sin diferenciación numérica.

Predictor elástico con $\varepsilon^p \neq 0$. Tanto en plane strain como en plane stress, el predictor debe construirse como $\boldsymbol{\sigma}^{\text{trial}} = \mathbf{C}_e(\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}_n^p)$ (o equivalente desviador + presión), **no** como $\mathbf{C}_e\boldsymbol{\varepsilon}$, que ignoraría la deformación plástica acumulada. Importante en descargas elásticas desde estado plástico y al reevaluar el material con `compute_gauss_state(U_final)` tras un análisis converged.

12. Tolerancia de fluencia

Vía [ADR 0006](#) (`Material.admissibility_tol`), patrón atol + rtol-escala:

- **Plane strain:** `admissibility_scale` = $\sqrt{(2/3)(\sigma_y + H\alpha)}$ (norma desviadora característica en la frontera).
- **Plane stress:** `admissibility_scale` = $(\sigma_y + H\alpha)^2/3$ (escala de $\bar{f}$ proyectada; los dos términos son del mismo orden).

9.5.3 Contrato de implementación

```
name: VonMises2D
kind: material
status: validated

interface:
  strain_dim: 3
  primary_state_var: alpha    # deformación plástica acumulada equivalente

parameters:
- { name: E,          type: float, required: true,  desc: "Módulo de Young" }
- { name: nu,         type: float, required: true,  desc: "Coeficiente de Poisson" }
- { name: sigma_y,    type: float, required: true,  desc: "Tensión de fluencia inicial" }
- { name: H,          type: float, required: false, default: 0.0, desc: "Módulo de endurecimiento isótropo lineal ≥(0). H=0 ⇒ plasticidad perfecta" }
- { name: hypothesis, type: str,   required: false, default: "plane_strain", desc: "plane_strain | plane_stress" }
- { name: density,    type: float, required: false, default: null, desc: "Densidad (kg/m³). Opcional al construir; obligatoria solo si se ensambla peso propio o masa (ADR 0008)" }
```

```
signature:
    compute_state: "ε(: ndarray(3,), state_vars=None) -> σ(: ndarray(3,), C_alg: ndarray
        (3,3), state_vars)"
    strain_kind: "plano Voigt -ε [_xx, ε_yy, γ_xy] con γ_xy = 2·ε_xy"

state_schema:
    eps_p: "ndarray(4,) -ε [ε^p_xx, ε^p_yy, ε^p_zz, ε^p_xy] (xy tensorial, sin factor 2)"
    alpha: "float ≥ 0 - deformación plástica acumulada equivalente"

conventions:
    sign: "σ > 0 ⇔ tracción (Reglas §5)"
    voigt: "γ_xy = 2·ε_xy en deformación total; ε^p_xy almacenada en componente tensorial
        (sin factor 2)"
    hypothesis_dispatch: "selección por kwarg al construir; mutuamente excluyentes"

validity:
    - "E > 0, σ_y > 0, H ≥ 0"
    - "ν ∈ (-1, 0.5) en plane_strain; ν ∈ (-1, 0.5) en plane_stress ν(=0.5 no admitido
        por singularidad)"
    - "ε|| ≤ 1e-2 (régimen de pequeñas deformaciones)"
    - "hypothesis ∈ {'plane_strain', 'plane_stress'}"

out_of_scope:
    - "endurecimiento cinemático (back-stress); usar variante futura VonMises2DKinematic"
    - "endurecimiento isótropo no lineal (Voce, exponencial)"
    - "endurecimiento por ablandamiento (H<0); requiere regularización (longitud caracter
        ística, no-local)"
    - "regla de flujo no asociada"
    - "acoplamiento con daño; usar modelo plástico-dañado dedicado"
    - "viscoplasticidad y dependencia de la velocidad de deformación"
    - "grandes deformaciones (descomposición multiplicativa F = F^e·F^p)"
    - "anisotropía (Hill, Barlat) - el modelo es estrictamente J2 isótropo"

numerical_caveats:
    - "Plane strain: incompresibilidad plástica genera locking volumétrico en elementos
        de bajo orden (Quad4, Tri3) cuando ν→0.5 o el campo plástico domina. Mitigaciones
        futuras: B-bar, F-bar, elementos mixtos u-p. No incluidas en esta spec."
    - "Plane stress: el Newton local sobre Δγ asume H ≥ 0; con H = 0 (perfectamente plá
        stico) la ecuación residual sigue siendo monótona pero su pendiente al final del
        paso plástico tiende a 0 - convergencia más lenta. Mitigación: bisección de
        respaldo si Newton local diverge."
    - "Para ν cercano a 0.5 en plane strain, K → ∞ y el predictor elástico pierde precisi
        ón numérica. Recomendado ν ≤ 0.49 en metales (típico ν=0.3)."
```

acceptance:

```
# Cubierto por tests/test_materials_unit.py · TestVonMises2D y
    TestVonMises2DPlaneStress
unit_plane_strain:
    - name: paso_elastico_bajo_fluencia
      expect: "ε=[1e-5,0,0]: σ=C_e·ε exacto, alpha=0, tangente=C_e"
      tol_rel: 1.0e-10
    - name: fluencia_traccion_uniaxial_confinada
      expect: "fluencia activa con ε=[0.01,-0.01,0]: alpha>0 tras un solo paso"
    - name: monotonicidad_alpha
      expect: "α no decrece bajo carga creciente con eps_yyε=-; α_final > 0"
```

```

- name: no_further_yield_on_frontier
  expect: "repetir  $\epsilon$  en frontera de fluencia no incrementa  $\alpha$  (return mapping consistente)"
  tol_rel: 1.0e-10
- name: hypothesis_validation
  expect: "constructor rechaza hypothesis distinto de 'plane_strain'/'plane_stress' con ValueError"

unit_plane_stress:
- name: paso_elastico_bajo_fluencia
  expect: " $\epsilon$  pequeño:  $\sigma = C_e^{\text{ps}} \cdot \epsilon$ , tangente= $C_e^{\text{ps}}$ ,  $\alpha = 0$ ,  $\epsilon_p = 0$ "
  tol_rel: 1.0e-10
- name: degeneracion_a_1d_traccion_pura_elastico
  expect: " $\epsilon = (\epsilon_v, -\epsilon_v, 0)$ :  $\sigma_{xx} = E \cdot \epsilon_v$ ,  $\sigma_{yy} = 0$  (régimen elástico, no  $E\nu/(1-\nu^2)$ )"
  tol_rel: 1.0e-4
- name: yield_uniaxial_at_sigma_y
  expect: "primer yield en  $\sigma_{xx} = \sigma_y$  bajo tracción uniaxial pura (no  $E\nu/(1-\nu^2) \cdot \epsilon$ )"
  tol_rel: 1.0e-2
- name: traccion_biaxial_isotropia
  expect: "fluencia biaxial isotrópica exactamente en  $\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \sigma_y$  ( $\|\sigma\| = \sqrt{2/3} \sigma_y$  iguala  $\sqrt{2/3} \sigma_y$ );  $\epsilon_{\text{yield}} = \epsilon_v(1-\nu)/E$ "
  tol_rel: 1.0e-2
- name: incompresibilidad_plastica
  expect: " $\text{tr}(\epsilon^p) = \epsilon^p_{xx} + \epsilon^p_{yy} + \epsilon^p_{zz} = 0$  tras cualquier paso plástico"
  tol_abs: 1.0e-12
- name: alpha_monotonic
  expect: " $\alpha$  no decrece bajo carga monotónica creciente"
- name: descarga_recupera_C_e_ps
  expect: "tras estado plástico, paso siguiente con menor  $\epsilon$  produce tangente= $C_e^{\text{ps}}$  y  $\alpha$  intacto"
  tol_rel: 1.0e-10
- name: tangente_simetrica
  expect: " $C_{\text{alg}}$  simétrica ( $J_2$  asociado  $\Rightarrow$  IS_SYMMETRIC=True)"
  tol_abs: 1.0e-8
- name: unit_invariance_MPa_vs_Pa
  expect: "mismo path adimensional en (MPa,mm,N) y (Pa,m,N)  $\Rightarrow \alpha$  y  $\epsilon^p$  idénticos"
  tol_rel: 1.0e-12

# Cubierto por tests/test_solid_2d_plasticity.py
integration:
- name: pipeline_plane_strain_elastico
  setup: "Quad4 unitario, confinamiento  $u_y = 0$ ; tracción horizontal por debajo del yield"
  expect: " $u_x = \epsilon_{xx\_target}$  exacto;  $\alpha = 0$ "
  tol_rel: 1.0e-8
- name: pipeline_plane_strain_plastico_vs_material_directo
  setup: "mismo setup, carga  $1.5 \times \sigma_{xx\_yield}$   $\rightarrow$  régimen plástico; integrar 10 pasos"
  expect: " $\sigma_{xx}$  FEM (gauss avg) coincide con material standalone en  $\epsilon_{xx\_final}$  bajo trayectoria monótona;  $\alpha$  coincide"
  tol_rel: 1.0e-3
- name: pipeline_plane_stress_elastico_uniaxial
  setup: "Quad4 unitario, lado izq apoyado en  $u_x$ ; nodo (0,0) y (1,0) en  $u_y$ ; nodo (1,1) libre en  $y$ . Tracción horizontal por debajo del yield"

```

```

expect: "u_x =  $\epsilon_{xx\_target}$ ; contracción transversal u_y(0,1) =  $v \cdot \epsilon_{xx}$  (Poisson);
 $\alpha=0$ "
tol_rel: 1.0e-6

- name: pipeline_plane_stress_plastico_vs_1d
  setup: "mismo setup, carga  $\sigma_{1.2\_y}$  para entrar plástico; comparar contra
  Elastoplastic1D bajo mismo path  $\epsilon_{xx}$ "
  expect: " $\sigma_{xx}$  FEM =  $\sigma_{1D}$ ,  $\sigma_{yy}$  FEM  $\approx 0$  (uniaxial puro emergente);  $\alpha_{FEM} = \alpha_{1D}$ "
  tol_rel: 1.0e-3

- name: pipeline_converges_few_iter_plane_strain
  setup: "carga plástica significativa, 4 incrementos, max_iter=8"
  expect: "solver converge en todos los pasos sin agotar max_iter; alpha final > 0"

- name: pipeline_converges_few_iter_plane_stress
  setup: "tracción uniaxial pura plane stress  $\sigma_{1.5\_y}$ , 4 incrementos, max_iter=8"
  expect: "solver converge en todos los pasos; alpha final > 0"

```

references:

- "Simó J.C., Hughes T.J.R. (1998). Computational Inelasticity. Springer. §3.3 (plane strain return mapping), §3.4 (plane stress projected algorithm), Box 3.1 (operador P)."
- "Crisfield M.A. (1991). Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, Vol. 1. Wiley. Cap. 6 (J2 plasticity)."
- "Chen W.F., Han D.J. (1988). Plasticity for Structural Engineers. Springer. Cap. 5 (cilindro a presión interna, sol. cerrada Hill)."
- "de Souza Neto E.A., ċPeri D., Owen D.R.J. (2008). Computational Methods for Plasticity. Wiley. §9.4 (plane stress projection alternativa)."

9.5.4 Implementación

- **Archivo:** [solidum/materials/von_mises_2d.py](#).
- **Clase:** VonMises2D, registrada vía `@MaterialRegistry.register`. Despacho por hypothesis en construcción (sin coste runtime).
- **Kernels Numba:**
 - `_compute_j2_plane_strain`: descomposición volumétrica-desviadora 3D (ϵ_{zz}^p libre), return mapping radial cerrado, tangente algorítmica consistente cerrada. Predictor elástico construido como $\mathbf{s}_{trial} + p\mathbf{I}$ con $\mathbf{s}_{trial} = 2G(\mathbf{e}^{dev} - \epsilon_n^p)$ — respeta ϵ_n^p en descargas/reevaluaciones.
 - `_compute_j2_plane_stress`: predictor $\sigma^{trial} = \mathbf{C}_e^{ps}(\epsilon - \epsilon_n^p)$, función de fluencia $\bar{f}$ proyectada, Newton local sobre $\Delta\gamma$ con tangente cerrada y máximo `_PLANE_STRESS_MAX_LOCAL_ITER` = 25 iteraciones. Construcción de $\mathbf{A}^{-1}$ y σ_{new} vía base de autovectores conocida ($\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$); incompresibilidad plástica cierra $\epsilon_{zz}^p = -(\epsilon_{xx}^p + \epsilon_{yy}^p)$.
- **State schema:** `eps_p ndarray(4,) [xx, yy, zz, xy_tensorial]`, alpha escalar. Las cuatro componentes de `eps_p` son obligatorias en ambas hipótesis para preservar invariantes (incompresibilidad, normas tensoriales).
- `admissibility_scale`:

- `plane_strain`: $\sqrt{(2/3)} \cdot (\sigma_y + H \cdot \alpha)$
- `plane_stress`: $(\sigma_y + H \cdot \alpha)^2 / 3$
- **Tests:**
- `tests/test_materials_unit.py` · `TestVonMises2D` (5 tests plane strain pre-existent, no regresión) + `TestVonMises2DPlaneStress` (9 tests plane stress).
- `tests/test_solid_2d_plasticity.py` · 6 tests de integración del pipeline Quad4 + VonMises2D + NonlinearSolver en ambas hipótesis.
- `tests/test_density_self_weight.py` · `test_vonmises2d_density` — densidad [ADR 0008](#).
- **Notas de traducción:**
- El kernel plane stress trabaja con σ en Voigt mixto: las componentes $\sigma = [\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{xy}]$ son las "engineering" mientras que ε usa $\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{xy}$. El operador $\mathbf{P}$ en esta convención tiene la forma con 6 en la entrada (3,3); $\mathbf{P}\sigma$ devuelve la componente cortante como $2\sigma_{xy}$ (convención engineering), que se convierte a tensorial dividiendo por 2 antes de acumular en ε_{xy}^p .
- La actualización $\alpha_{n+1} = \alpha_n + \Delta\gamma \sqrt{(2/3)\sigma^\top \mathbf{P}\sigma}$ se evalúa **con σ final** del paso plástico (tras converger Newton local). Durante las iteraciones se usa la misma fórmula con el σ corriente.
- Validación de parámetros en constructor: $E > 0$, $\sigma_y > 0$, $H \geq 0$, $\nu \in (-1, 0.5)$, `hypothesis` $\in \{\text{plane_strain, plane_stress}\}$. Mensajes en español describiendo la violación.

Bug fixes detectados al implementar

- **Predictor elástico plane strain ignoraba ε^p .** Versión previa devolvía $\sigma = \mathbf{C}_e \varepsilon$ cuando $f^{\text{trial}} \leq 0$ — correcto solo si $\varepsilon^p = 0$. En descargas elásticas desde estado plástico, o al reevaluar el material vía `compute_gauss_state(U_final)` tras un análisis converged, devolvía σ inconsistente con el estado interno. Corregido a $\sigma = \mathbf{s}_{\text{trial}} + p\mathbf{I}$. Detectado por el test de integración `test_plastic_regime_matches_standalone_material`: σ FEM reportado coincidía con el valor de equilibrio (F/A) en Newton (donde sí entra a return mapping), pero `compute_gauss_state` post-converged daba el valor incorrecto del predictor elástico, divergiendo del material standalone.

9.5.5 Diálogo

- **2026-05-14** · Spec creada retroactivamente sobre material existente (J2 plane strain) y extendida con J2 plane stress. Decisión de algoritmo plane stress: **proyección de Simó-Hughes §3.4.1** en lugar de nested Newton sobre ε_{zz} . Justificación: forma cerrada del problema local (Newton local escalar sobre $\Delta\gamma$ con tangente cerrada, 3-6 iteraciones, $O(1)$ por Gauss); Numba-compatible (kernel plano); tangente consistente cerrada vía operador $\mathbf{P}$. Nested Newton implicaría $\sim 5\text{-}10\times$ el coste por anidación de return mapping completo dentro de cada iteración externa sobre $\sigma_{zz} = 0$, justificable solo con endurecimiento no lineal complejo (Voce, plasticidad mixta) que no es el caso. Registrado aquí, no en ADR — afecta a un material, no a contratos arquitecturales transversales.

- **2026-05-14** · Corrección durante la implementación: la regla heurística $\alpha_{n+1} = \alpha_n + \sqrt{2/3} \Delta\gamma$ heredada de plane strain rompe la invariancia bajo cambio de unidades en plane stress, porque allí $\Delta\gamma$ tiene unidades [1/esfuerzo] (la regla de flujo $\dot{\epsilon}^p = \dot{\gamma} \mathbf{P}\boldsymbol{\sigma}$ tiene $\mathbf{P}\boldsymbol{\sigma}$ con dimensión de esfuerzo). La fórmula físicamente correcta es $\alpha_{n+1} = \alpha_n + \Delta\gamma \sqrt{(2/3)\boldsymbol{\sigma}^\top \mathbf{P}\boldsymbol{\sigma}}$ — adimensional. Detectado por el test unitario `test_unit_invariance_MPa_vs_Pa` que daba un factor $1e6$ entre los dos sistemas. Implica recalcular la tangente consistente con $\partial\alpha/\partial\Delta\gamma \neq \sqrt{2/3}$ (ver §11).
- **2026-05-14** · Corrección plane strain: el predictor elástico devolvía $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C}_e \boldsymbol{\epsilon}$, ignorando $\boldsymbol{\epsilon}_n^p$. Bug latente preexistente sin tests que lo cubrieran (los unitarios solo probaban primer paso con $\boldsymbol{\epsilon}^p = 0$). Detectado al validar el pipeline FEM: `compute_gauss_state(U_final)` reportaba $\boldsymbol{\sigma}$ del predictor elástico (incorrecto) en lugar del $\boldsymbol{\sigma}$ post return-mapping. Corregido a $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{s}_{\text{trial}} + p\mathbf{I}$. La rama plane stress ya lo hacía bien desde el principio (predictor incluía la sustracción de $\boldsymbol{\epsilon}^p$).
- **2026-05-14** · Validación numérica de plane strain queda implícita en los tests unitarios existentes; los tests de integración `tests/test_solid_2d_plasticity.py` abren por primera vez el pipeline completo Quad4 + VonMises2D + NonlinearSolver en ambas hipótesis — hasta hoy no había cobertura de integración sólido 2D + material plástico.
- **2026-05-14** · No se introduce ADR. La spec no rompe contratos: extiende un material existente con una rama nueva del despacho por `hypothesis`. Sí se actualiza `docs/catalogo_materiales.md` al validar.
- **2026-09-22** · Auditoría global: Newton local del return mapping plane stress: tolerancia recalculada cada iteración con la escala corriente (`tol_abs + tol_rel * R_curr^2/3`, [ADR 0006](#); con $H > 0$ la tolerancia fija en α_{old} quedaba bajo el redondeo y el bucle agotaba siempre el presupuesto) y warm start en la cota inferior de la raíz para $H = 0$ ($\Delta\gamma_0 = (\sqrt{(3/2)\boldsymbol{\sigma}_\text{trial}^\top \mathbf{P}\boldsymbol{\sigma}_\text{trial}})/R - 1)/\mu_{\text{max}}$; desde $\Delta\gamma = 0$ con predictores lejanos salía sin converger y sin avisar). El agotamiento se registra con WARNING (una vez por instancia). Nuevo `out_of_plane_stress` en plane strain desde $\hat{\epsilon}_{p_zz}$, validado contra `VonMises3D` con $\epsilon_{zz} = 0$. Kernels con `cache=True`.
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): declara `STATE_SCHEMA` y un adaptador `@njit` con firma `MAT_SIG` que llama al mismo return mapping; la tolerancia de admisibilidad ([ADR 0006](#)) se evalúa dentro del kernel con las mismas operaciones que `admissibility_tol`. Formulación sin cambios; equivalencia con `compute_state` exacta en esfuerzo, tangente y estado (`tests/test_batch_kernels.py`). El return mapping se reescribió sin asignaciones de memoria (`_j2_*_core`) con el mismo orden de operaciones: verificado bit a bit sobre 20 000 estados aleatorios en ramas elástica y plástica.
- **2026-09-22** · Cierre del [ADR 0014](#) (§9): `batch_out_of_plane_stress(sigma, S)`, versión por arreglos de `out_of_plane_stress` para el post-proceso por familia (exportador VTK); misma fórmula, $\hat{\epsilon}_{p_zz}$ leída de la fila de estado cuando aplica. Verificado archivo VTK idéntico por ambos caminos.

Capítulo 10

Modelos Constitutivos — 3D

10.1 DruckerPrager3D

*Orden de trabajo. El usuario revisa **especificación física**, **formulación numérica** y **contrato**; la IA propone, ejecuta y rellena **implementación + diálogo**.*

*> **Pre-redactada por la IA** sobre la base de `DruckerPrager2D.md` (mismo modelo físico) y `VonMises3D.md` (mismo patrón Voigt 6D). Segunda entrega de la sub-etapa **A.bis** (materiales 3D no lineales).*

10.1.1 Especificación física

0. Descripción general

Modelo elastoplástico **friccional** independiente de la velocidad. Suelos, hormigón, granulares, materiales cuasi-frágiles cohesivo-friccionales en régimen 3D completo. Suaviza la pirámide hexagonal de Mohr-Coulomb a un **cono circular** en el espacio de tensiones principales, eliminando las aristas que complican el return mapping. Formulado íntegramente en Voigt 6D del proyecto ([ADR 0012](#)).

Diferencias clave con J2 3D (`VonMises3D`):

- **Dependencia de la presión.** La resistencia al corte aumenta con la presión de confinamiento (componente friccional).
- **Plasticidad no asociada.** La dilatación volumétrica real del flujo plástico (ψ) es típicamente menor que la fricción del criterio (ϕ). Forzar $\psi = \phi$ (asociada) sobreestima la dilatación.
- **Retorno al ápice.** El criterio define un cono con vértice; estados de prueba en zona puramente hidrostática extrema retornan al vértice (zona singular en la dirección de flujo).

Comparado con `DruckerPrager2D`:

- **Sin variantes de hipótesis** (igual que VM3D): en 3D todas las componentes son activas.
- **El catálogo de calibraciones cambia:** la variante 2D `plane_strain_matched` no tiene análogo en 3D (Mohr-Coulomb en 3D es una pirámide hexagonal sin coincidencia circular global). Las calibraciones 3D disponibles son `outer_cone` (circunscribe MC en el meridiano de compresión, **default**) e `inner_cone` (inscribe MC en el meridiano de extensión).

1. Descomposición aditiva y elasticidad

Pequeñas deformaciones: $\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}^e + \boldsymbol{\varepsilon}^p$. Ley elástica isotrópica con la matriz $\mathbf{C}_e$ 6×6 de `Elastic3D`:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C}_e (\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^p)$$

equivalente desviador + presión:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{s} + p \mathbf{I}, \quad \mathbf{s} = 2G \mathbf{e}_{\text{dev}}^e, \quad p = K \text{tr}(\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^p)$$

A diferencia de J2, $\text{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}^p) \neq 0$ en general (dilatancia plástica si $\eta_g > 0$), por lo que p depende de la deformación plástica acumulada vía $\text{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}^p)$.

2. Criterio de fluencia (Drucker-Prager)

$$f(\boldsymbol{\sigma}, \alpha) = \sqrt{J_2} + \eta_f I_1 - k(\alpha) \leq 0$$

con:

- $J_2 = \frac{1}{2} \mathbf{s} : \mathbf{s}$, segundo invariante del desviador.
- $I_1 = \text{tr}(\boldsymbol{\sigma}) = \sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}$, primer invariante.
- η_f , coeficiente friccional del cono (adimensional, ≥ 0).
- $k(\alpha) = k_0 + H_k \alpha$, parámetro cohesivo con endurecimiento isotrópico lineal.

La superficie es un **cono circular** con eje en la línea hidrostática ($\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \sigma_{zz}$), vértice en $I_1 = k/\eta_f$, abertura controlada por η_f .

Cómputo de J_2 en Voigt 6D del proyecto (componentes cortantes tensoriales sin factor 2):

$$J_2 = \frac{1}{2} \left(s_{xx}^2 + s_{yy}^2 + s_{zz}^2 + 2(s_{xy}^2 + s_{yz}^2 + s_{xz}^2) \right)$$

El factor 2 contabiliza las dos posiciones simétricas del tensor.

3. Calibración con Mohr-Coulomb (3D)

Los parámetros (η_f, k_0) se derivan de los parámetros físicos (c_0, ϕ) — cohesión y ángulo de fricción interna — según la variante del cono elegida. En 3D, **el cono no puede coincidir con la pirámide hexagonal de MC en todo el plano π** (las aristas de MC quedan fuera o dentro del círculo), por lo que las calibraciones eligen un meridiano de referencia:

variant	η_f	k_0	Comportamiento
outer_cone (default)	$2 \sin(\phi) / [\sqrt{3} (3 - \sin(\phi))]$	$6 c_0 \cos(\phi) / [\sqrt{3} (3 - \sin(\phi))]$	Circumscribe MC en el meridiano de compresión triaxial ($\theta_L = -30^\circ$). Más conservador en compresión, menos conservador en extensión.
inner_cone	$2 \sin(\phi) / [\sqrt{3} (3 + \sin(\phi))]$	$6 c_0 \cos(\phi) / [\sqrt{3} (3 + \sin(\phi))]$	Inscribe MC en el meridiano de extensión triaxial ($\theta_L = +30^\circ$). Cota inferior segura para diseño con MC.

El default **outer_cone** se elige porque la compresión triaxial es el modo dominante en problemas geotécnicos típicos (cimentaciones, muros de contención, taludes). Si la aplicación prioriza la extensión (e.g. excavaciones), **inner_cone** es la elección segura.

Caveat fundamental: el cono no captura efectos de ángulo de Lode (la pirámide hexagonal de MC sí). Para problemas donde el modo de tensión rota fuera de los meridianos puros, considerar Mohr-Coulomb 3D directo (out-of-scope) o variantes con dependencia explícita del Lode angle (e.g. Matsuoka-Nakai, también out-of-scope).

No se incluye plane_strain_matched (variante 2D de DP2D): es un artefacto matemático que coincide con MC exactamente solo cuando $\varepsilon_{zz} = 0$ está impuesto cinemáticamente; no tiene análogo 3D porque MC en 3D depende del Lode angle activo.

4. Regla de flujo (no asociada por defecto)

Potencial plástico g con coeficiente de **dilatancia** η_g (función del ángulo de dilatancia ψ , calibrado con la misma fórmula que η_f pero usando ψ):

$$g(\boldsymbol{\sigma}) = \sqrt{J_2} + \eta_g I_1$$

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^p = \dot{\gamma} \frac{\partial g}{\partial \boldsymbol{\sigma}} = \dot{\gamma} \left(\frac{\mathbf{s}}{2\sqrt{J_2}} + \eta_g \mathbf{I} \right)$$

Descomposición:

- **Parte desviadora:** $\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^p = \dot{\gamma} \mathbf{s} / (2\sqrt{J_2})$ — análoga a J2.
- **Parte volumétrica:** $\text{tr}(\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^p) = 3\dot{\gamma} \eta_g$ — **dilatación plástica positiva** si $\eta_g > 0$.

Si $\psi = \phi$ (i.e. $\eta_g = \eta_f$) el modelo se vuelve **asociado**; tangente algorítmica simétrica. Para $\psi < \phi$ (típico en suelos: $\psi \approx \phi/2$ o incluso $\psi = 0$, "non-dilatant"), el modelo es **no asociado** y la tangente algorítmica es **asimétrica**.

5. Endurecimiento isótropo lineal

$$\dot{\alpha} = \dot{\gamma}$$

con α la **deformación plástica equivalente** (convención del proyecto para Drucker-Prager). La superficie crece manteniendo eje y abertura, solo k aumenta linealmente. Endurecimiento por fricción/dilatancia (cambio de η_f o η_g con α) queda fuera de esta spec.

6. Condiciones de Kuhn-Tucker

$$\dot{\gamma} \geq 0, \quad f \leq 0, \quad \dot{\gamma} f = 0$$

7. Variables internas

Símbolo	Tipo	Significado
ε^p	tensor 6 componentes [xx, yy, zz, xy, yz, xz] (cortantes tensoriales)	deformación plástica
α	escalar ≥ 0	deformación plástica equivalente (acumulado de $\Delta\gamma$)

alpha es la variable principal exportable (PRIMARY_STATE_VAR = 'alpha'). ε^p **no es incompresible** en este modelo (a diferencia de J2): $\text{tr}(\varepsilon^p) = 3\eta_g \alpha$ en cualquier estado, lo que es un invariante cinemático verificable por test.

8. Notación Voigt 6D

Convención del proyecto ([ADR 0012](#)):

$$\varepsilon = [\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}]^T, \quad \gamma_{ij} = 2 \varepsilon_{ij}$$

Almacenamiento interno de ε^p : 6 componentes con cortantes **tensoriales sin factor 2**, idéntica convención a VonMises3D (consistencia entre materiales 3D no lineales del proyecto).

9. Relación con DruckerPrager2D plane strain

DruckerPrager2D plane strain con variante `outer_cone` (o `inner_cone`) es la restricción de este modelo bajo $\varepsilon_{zz} = \gamma_{yz} = \gamma_{xz} = 0$ con $\varepsilon_{zz}^p \neq 0$ libre (dilatancia volumétrica). Esta relación se verifica como test cruzado en §13.

No se puede establecer la equivalencia con la variante `plane_strain_matched` de DP2D: esa calibración es 2D-only por construcción. El test cruzado usa `outer_cone` (o `inner_cone`) que es la única variante compartida.

10.1.2 Formulación numérica

10. Esquema implícito — Backward Euler

Dado $\{\varepsilon_n^p, \alpha_n\}$ y ε_{n+1} , predictor elástico. Conversión engineering→tensorial dividiendo los cortantes por 2 (única vez al construir el desviador):

$$\varepsilon_{n+1}^{\text{tens}} = [\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}, \frac{\gamma_{xy}}{2}, \frac{\gamma_{yz}}{2}, \frac{\gamma_{xz}}{2}]$$

Deformación elástica de prueba (incluye toda la ε_n^p , incluida su parte volumétrica por dilatancia):

$$\varepsilon_{n+1}^{e,\text{trial}} = \varepsilon_{n+1}^{\text{tens}} - \varepsilon_n^p$$

Descomposición volumétrica-desviadora:

$$\text{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}^{e,\text{trial}}) = (\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) - (\varepsilon_{xx,n}^p + \varepsilon_{yy,n}^p + \varepsilon_{zz,n}^p)$$

$$\mathbf{e}^{\text{trial}} = \text{dev}(\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}^{e,\text{trial}}), \quad \mathbf{s}^{\text{trial}} = 2G \mathbf{e}^{\text{trial}}, \quad p^{\text{trial}} = K \text{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}^{e,\text{trial}})$$

con $I_1^{\text{trial}} = 3p^{\text{trial}}$ y $\sqrt{J_2^{\text{trial}}} = \|\mathbf{s}^{\text{trial}}\|/\sqrt{2}$ (norma Frobenius en Voigt 6D tensorial).

Función de fluencia trial:

$$f^{\text{trial}} = \sqrt{J_2^{\text{trial}}} + \eta_f I_1^{\text{trial}} - k(\alpha_n)$$

Si $f^{\text{trial}} \leq \text{tol} \rightarrow$ paso elástico. Si no $\rightarrow$ return mapping.

11. Return regular (cone surface)

La dirección desviadora $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{s}^{\text{trial}}/(2\sqrt{J_2^{\text{trial}}})$ es invariante bajo carga radial. Las actualizaciones son lineales en $\Delta\gamma$:

$$\begin{aligned} \sqrt{J_2^{n+1}} &= \sqrt{J_2^{\text{trial}}} - G \Delta\gamma \\ p^{n+1} &= p^{\text{trial}} - 3K \eta_g \Delta\gamma, \quad I_1^{n+1} = 3p^{n+1} \end{aligned}$$

La consistencia $f(\boldsymbol{\sigma}_{n+1}, \alpha_{n+1}) = 0$ con $\alpha_{n+1} = \alpha_n + \Delta\gamma$ y $k_{n+1} = k_0 + H_k(\alpha_n + \Delta\gamma)$ da:

$$\Delta\gamma = \frac{f^{\text{trial}}}{G + 9K \eta_f \eta_g + H_k}$$

Forma cerrada — sin Newton local. Idéntica al 2D plane strain en estructura algebraica.
Actualizaciones:

$$\begin{aligned} \mathbf{s}^{n+1} &= \frac{\sqrt{J_2^{n+1}}}{\sqrt{J_2^{\text{trial}}}} \mathbf{s}^{\text{trial}}, \quad \boldsymbol{\sigma}^{n+1} = \mathbf{s}^{n+1} + p^{n+1} \mathbf{I} \\ \boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}^p &= \boldsymbol{\varepsilon}_n^p + \Delta\gamma \left(\frac{\mathbf{s}^{n+1}}{2\sqrt{J_2^{n+1}}} + \eta_g \mathbf{I} \right) \end{aligned}$$

donde $\mathbf{I} = [1, 1, 1, 0, 0, 0]$ en Voigt 6D (parte volumétrica) y la componente desviadora de $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^p$ se almacena en convención tensorial.

Condición de validez: $\sqrt{J_2^{n+1}} \geq 0$. Si $\Delta\gamma_{\text{reg}} > \sqrt{J_2^{\text{trial}}}/G$, el desviador "se pasa de cero" y el algoritmo regular es inválido $\rightarrow$ toca **return al ápice**.

12. Return al ápice

Cuando el estado de prueba cae en zona puramente hidrostática extrema (predictor muy traccionante respecto a la cohesión), la proyección al cono cae en su vértice, donde $\mathbf{s} = 0$ y la dirección desviadora $\hat{\mathbf{n}}$ no está definida.

En el ápice: $\boldsymbol{\sigma}^{n+1} = (k_{n+1}/(3\eta_f)) \mathbf{I}$ (puramente hidrostático), $\sqrt{J_2^{n+1}} = 0$.

$$\Delta\gamma_{\text{apex}} = \frac{I_1^{\text{trial}} \eta_f - k(\alpha_n)}{9K \eta_f \eta_g + H_k}$$

(Equivalente a la fórmula regular sin el término G , porque la rama de apex es puramente volumétrica.)

Actualizaciones (apex):

$$\mathbf{s}^{n+1} = 0, \quad p^{n+1} = \frac{k_{n+1}}{3\eta_f}, \quad \boldsymbol{\sigma}^{n+1} = p^{n+1} \mathbf{I}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}^p = \boldsymbol{\varepsilon}_n^p + \mathbf{e}^{\text{trial}} + \Delta\gamma_{\text{apex}} \eta_g \mathbf{I}$$

(El desviador trial se absorbe completamente; la parte volumétrica del flujo añade $3\eta_g \Delta\gamma$ a la traza, distribuida $\eta_g \Delta\gamma$ por componente diagonal.)

13. Detección del régimen de retorno

Algoritmo de despacho (idéntico al 2D):

1. Calcular $\Delta\gamma_{\text{reg}}$ por la fórmula regular.
2. Si $\sqrt{J_2^{\text{trial}}} - G \Delta\gamma_{\text{reg}} \geq 0 \rightarrow$ return regular.
3. Si no $\rightarrow$ return al ápice con $\Delta\gamma_{\text{apex}}$.

14. Tangente algorítmica consistente

Return regular ($\sqrt{J_2^{n+1}} > 0$), forma compacta (de Souza Neto §8.3.4 extendida a 6D):

$$\mathbf{C}^{\text{alg}} = K \mathbf{v} \otimes \mathbf{v} + 2G \left(1 - \frac{G \Delta\gamma}{\sqrt{J_2^{\text{trial}}}} \right) \mathbf{I}_{\text{dev}} + 4G \beta \hat{\mathbf{n}} \otimes \hat{\mathbf{n}} - \frac{1}{A} \mathbf{b}_g \otimes \mathbf{b}_f$$

con:

- $\mathbf{v} = [1, 1, 1, 0, 0, 0]$ (gradiente de I_1 en Voigt 6D engineering input).
- $\mathbf{I}_{\text{dev}}$: proyector desviador 6×6 con $1/2$ en los cortantes (mapea engineering γ_{ij} a tensorial ε_{ij}).
- $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{s}^{\text{trial}} / (2\sqrt{J_2^{\text{trial}}})$ en Voigt 6D tensorial.
- $\beta = G \Delta\gamma / \sqrt{J_2^{\text{trial}}}$.
- $\mathbf{b}_f = 2G \hat{\mathbf{n}} + 3K \eta_f \mathbf{v}$, $\mathbf{b}_g = 2G \hat{\mathbf{n}} + 3K \eta_g \mathbf{v}$.

$$\blacksquare A = G + 9K \eta_f \eta_g + H_k.$$

Asimétrica si $\eta_f \neq \eta_g$ (no asociada). El término $+4G\beta \hat{\mathbf{n}} \otimes \hat{\mathbf{n}}$ recoge el cambio de dirección de flujo con ε a través de $\mathbf{s}^{\text{trial}}$ (no solo el cambio de magnitud); sin él la tangente cierra mal en componentes de cortante alineados con el flujo (verificable por diferencia finita, idéntico al hallazgo del DP2D).

Return al ápice ($\sqrt{J_2^{n+1}} = 0$):

$$\mathbf{C}_{\text{apex}}^{\text{alg}} = \frac{K H_k}{9K\eta_f\eta_g + H_k} \mathbf{v} \otimes \mathbf{v}$$

Rigidez puramente volumétrica reducida; sin rigidez desviadora alguna. Con $H_k = 0$ y $\eta_g > 0$ la rigidez tangente colapsa por completo — el código devuelve un escalado mínimo de K (idéntico patrón al 2D) para evitar matriz globalmente singular hasta que el siguiente paso salga del ápice.

15. Tolerancia de fluencia

ADR 0006: `admissibility_scale = k(α) = k_0 + H_k·α` (escala cohesiva corriente del cono). Tiene unidades de esfuerzo, igual que f .

10.1.3 Contrato de implementación

```
name: DruckerPrager3D
kind: material
status: validated          # draft → implemented → validated

interface:
  strain_dim: 6
  primary_state_var: alpha
  is_symmetric: false      # tangente asimétrica si no asociada  $\psi \neq \varphi$  ;
                           # override por instancia a True cuando  $\psi = \varphi$  (mismo
                           # patrón que DP2D - el despachador algebraico ADR
                           # 0003 elige Cholesky/TLDL en problemas asociados).

parameters:
- { name: E,                type: float, required: true,  desc: "Módulo de Young (>0)" }
- { name: nu,               type: float, required: true,  desc: "Coeficiente de Poisson ∈ (-1, 0.5)" }
- { name: cohesion,         type: float, required: true,  desc: "Cohesión c_0 inicial (esfuerzo, >0)" }
- { name: phi_deg,          type: float, required: true,  desc: "Ángulo de fricción interna en grados; típico suelos 20-40°, hormigón 30-37°" }
- { name: psi_deg,          type: float, required: false, default: null, desc: "Ángulo de dilatancia en grados. Default = phi_deg (asociada). Típico no asociada:  $\psi < \varphi$ , e.g. 0 o  $\varphi/2$ ." }
- { name: H,               type: float, required: false, default: 0.0, desc: "Endurecimiento isótropo lineal en cohesión  $H_k \geq (0)$ . H=0 ⇒ perfectamente plástico." }
- { name: variant,         type: str,   required: false, default: "outer_cone", desc: "outer_cone (default, circumscribe MC en compresión) | inner_cone (inscribe MC en extensión)" }
- { name: density,         type: float, required: false, default: null, desc: "Densidad (ADR 0008)" }
```



```
signature:
    compute_state: "ε(: ndarray(6,), state_vars=None) -> σ(: ndarray(6,), C_alg: ndarray(6,6), state_vars)"
    strain_kind: "3D Voigt -ε [_xx, ε_yy, ε_zz, γ_xy, γ_yz, γ_xz] con γ_ij = 2·ε_ij"

state_schema:
    eps_p: "ndarray(6,) -ε [̂p_xx, ε̂p_yy, ε̂p_zz, ε̂p_xy, ε̂p_yz, ε̂p_xz] (cortantes tensoriales, sin factor 2). trε(̂p) = 3·η_g·α invariante cinemático."
    alpha: "float ≥ 0 - multiplicador plástico acumulado (= deformación plástica equivalente)"

conventions:
    sign: "σ > 0 ⇔ tracción (Reglas §5)"
    voigt: "[xx, yy, zz, xy, yz, xz] (ADR 0012); γ_ij = 2·ε_ij engineering input; ε̂p_ij almacenada tensorial; σ_ij tensorial sin factor"
    associated_flow: "ψ = φ ⇒ asociada (tangente simétrica); ψ ≠ φ ⇒ no asociada (tangente asimétrica)"

validity:
    - "E > 0, c_0 > 0, 0 ≤ φ < 90°, 0 ≤ ψ ≤ φ"
    - "ν ∈ (-1, 0.5) estricto"
    - "H ≥ 0"
    - "variant ∈ {'outer_cone', 'inner_cone'}"

out_of_scope:
    - "Mohr-Coulomb 3D con aristas (pirámide hexagonal): el cono circular DP no captura efectos de ángulo de Lode"
    - "Variantes con dependencia explícita del Lode angle (Matsuoka-Nakai, Lade-Duncan): formulaciones distintas"
    - "Calibración 'plane_strain_matched': sin análogo 3D (la coincidencia ⇔ DPMC en plane strain es 2D-only)"
    - "Endurecimiento por cambio de φ y/o ψ con α (no lineal fuerte en return mapping)"
    - "Endurecimiento cinemático (back-stress hidrostático y desviador)"
    - "Cap (modelo cap-cone) para suelos compactables"
    - "Ablandamiento (H<0) - requiere regularización"
    - "Grandes deformaciones"

numerical_caveats:
    - "Tangente algorítmica asimétrica si ψ ≠ φ ⇒ IS_SYMMETRIC=False, el despachador algebraico usa LU (ADR 0003). Cuando ψ = φ se vuelve simétrica y el override por instancia activa Cholesky/ᵀLDL."
    - "Modos de carga muy traccionantes pueden caer en la rama de ápice. La detección automática del régimen (regular vs apex) está en el algoritmo."
    - "Con ψ = 0 (sin dilatación) y H_k = 0, en la rama de ápice la tangente volumétrica se anula → singularidad. El código devuelve un valor de respaldo (rigidez volumétrica reducida no nula, K·1e-6) para evitar matriz singular; típicamente sale del ápice en el siguiente paso."
    - "Locking volumétrico en Hex8/Tet4 cuando ψ > 0 (flujo dilatante) combinado con ν moderado-alto. Mismo régimen documentado para Elastic3D/VonMises3D; mitigaciones B-bar/F-bar diferidas."
    - "El cono circular DP es independiente del ángulo de Lode. Para trayectorias de carga donde el modo rota fuera del meridiano de calibración (compresión triaxial → cortante → extensión triaxial), la diferencia DP vs MC puede ser hasta el 15-20% en la frontera. Es limitación inherente del modelo, no del algoritmo."
```

```

acceptance:
  unit:
    - name: parameter_validation
      setup: "constructor con variant inválida,  $\varphi \geq 90^\circ$ ,  $\psi > \varphi$ ,  $\leq E0$ ,  $\leq c_{00}$ ,  $H < 0$ ,  $v \notin (-1, 0.5)$ "
      expect: "ValueError con mensaje claro en cada caso"

    - name: calibration_outer_inner_consistency
      setup: "comparar  $\eta_f$  de outer_cone vs inner_cone para  $\varphi = 30^\circ$ "
      expect: "outer_cone  $\eta_f > \text{inner\_cone } \eta_f$  (el outer es geométricamente mayor); ambos  $> 0$ ;  $k_0$  análogo"

    - name: paso_elastico_below_yield
      setup: "E pequeño 6D, todas las componentes activas"
      expect: " $\sigma = C_e \cdot \epsilon$ ;  $\epsilon_p$  y  $\alpha$  intactos"
      tol_rel: 1.0e-10

    - name: regular_return_under_pure_shear
      setup: "E cortante puro suficiente para fluir  $\gamma(x_y)$  creciente, otras componentes 0)"
      expect: "return regular activo,  $\alpha > 0$ ; estado final cumple  $f \leq \text{tol}$ "
      tol_rel: 1.0e-8

    - name: apex_return_under_hydrostatic_tension
      setup: "E hidrostática traccionante ( $\epsilon_{xx} = \epsilon_{yy} = \epsilon_{zz} > 0$  suficientemente grande, sin cortante)"
      expect: "return al ápice;  $\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \sigma_{zz} = k\alpha()\eta/(3_f)$ ;  $\sqrt{2}J \approx 0$ "
      tol_rel: 1.0e-8

    - name: tr_eps_p_invariant
      setup: "carga monotónica en rama regular (5 niveles),  $\psi \neq \varphi$  (no asociada con  $\eta_g > 0$ )"
      expect: " $\text{tr}(\epsilon_p) = 3 \cdot \eta_g \cdot \alpha$  en cada paso plástico"
      tol_rel: 1.0e-10

    - name: associated_tangent_is_symmetric
      setup: " $\psi = \varphi$  (asociada), estado plástico activo en rama regular"
      expect: " $C_{alg}$  simétrica ( $\|C_{alg} - C_{alg}^T\| \leq \text{tol}$ )"
      tol_abs: 1.0e-8

    - name: nonassociated_tangent_is_asymmetric
      setup: " $\psi = 0$ ,  $\varphi = 30^\circ$ , estado plástico activo no degenerado"
      expect: " $\|C_{alg} - C_{alg}^T\|$  con magnitud significativa relativa a  $\|C_{alg}\|$ "

    - name: tangent_matches_finite_difference
      setup: "estado plástico regular; comparar  $C_{alg}$  cerrada con diferencia finita centrada"
      expect: "error relativo  $< 1e-4$  en todas las componentes"
      tol_rel: 1.0e-4

    - name: alpha_monotonic
      setup: "carga creciente con plasticidad sostenida"
      expect: " $\alpha$  no decrece nunca"

    - name: unloading_recovers_C_e
      setup: "cargar a plástico, descargar elásticamente"

```

```

expect: "tangente = C_e en el paso de descarga;  $\alpha$  se conserva"
tol_rel: 1.0e-10

- name: unit_invariance_MPa_vs_Pa
  setup: "mismo path adimensional con (MPa,mm,N) y (Pa,m,N)"
  expect: " $\alpha$  y  $\epsilon_p$  (adimensionales) idénticos;  $\sigma/E$  idéntico"
  tol_rel: 1.0e-12

cross_consistency:
- name: equivalencia_plane_strain_outer_cone
  setup: "DP3D con variant='outer_cone' y  $\epsilon = \epsilon(\_{xx}, \epsilon\_{yy}, 0, \gamma\_{xy}, 0, 0)$ ;  
DP2D con variant='outer_cone' (plane_strain) y  $\epsilon = \epsilon(\_{xx}, \epsilon\_{yy}, \gamma\_{xy})$ ;  
path multi-paso con plasticidad activa en rama regular"
  expect: " $\sigma\_{xx}, \sigma\_{yy}, \sigma\_{xy}$  y  $\alpha$  coinciden entre 3D y 2D PS;  
componentes plásticas planas coinciden (xx, yy, zz, xy_tens);  $\epsilon\_{p\_yz} = \epsilon\_{p\_xz} = 0$  en VM3D (no se activan)"
  tol_rel: 1.0e-10

integration:
- name: hex8_pipeline_elastico
  setup: "Hex8 unitario, carga muy por debajo del yield"
  expect: "respuesta elástica pura,  $\alpha=0$  en todos los Gauss points"
  tol_rel: 1.0e-8

- name: hex8_pipeline_plastico_converges
  setup: "Hex8 unitario con confinamiento + cortante; carga plástica significativa;  
4 pasos, max_iter=8"
  expect: "Newton converge en cada paso;  $\alpha > 0$  al final; tangente asimétrica activa  
LU"

- name: hex8_apex_under_hydrostatic
  setup: "Hex8 unitario con  $\epsilon$  hidrostática traccionante (todos los nodos del cubo  
desplazados radialmente desde el centro)"
  expect: "estado final cae en ápice en los 8 puntos de Gauss:  $\sigma\_{xx} \approx \sigma\_{yy} \approx \sigma\_{zz}$ ,  
 $\sqrt{2}J \approx 0$ "
  tol_rel: 1.0e-6

- name: tet4_basic_pipeline
  setup: "Tet4 con confinamiento + cortante, plasticidad activa"
  expect: "convergencia +  $\alpha > 0$  +  $\text{tr}\epsilon(\^p) = 3 \cdot \eta\_g \cdot \alpha$  invariante en el único Gauss  
point"

references:
- "Drucker D.C., Prager W. (1952). Soil mechanics and plastic analysis or limit  
design. Quart. Appl. Math. 10, 157-165."
- "Simó J.C., Hughes T.J.R. (1998). Computational Inelasticity. Springer. §6 (cone  
plasticity, apex return)."
- "de Souza Neto E.A., ċPeri D., Owen D.R.J. (2008). Computational Methods for  
Plasticity. Wiley. §8 (Drucker-Prager 3D, calibraciones outer/inner, tangentes  
algorítmicas detalladas)."
- "Chen W.F., Han D.J. (1988). Plasticity for Structural Engineers. Springer. §7 (  
cohesivo-friccionales 3D)."
- "ADR 0012 - Sólidos 3D: convención Voigt 6D del proyecto."
- "ADR 0003 - Despachador algebraico: tangente asimétrica fuerza LU global."
- "ADR 0006 - Tolerancias adimensionales: patrón atol + rtol·escala con escala física  
 $k\alpha()$ ."
```

10.1.4 Implementación

- **Archivo:** `solidum/materials/drucker_prager_3d.py`.
- **Clase:** `DruckerPrager3D`, registrada vía `@MaterialRegistry.register`. `IS_SYMMETRIC = False` a nivel de clase; override por instancia a `True` cuando $\psi = \varphi$ (asociada).
- **Kernel Numba `_compute_drucker_prager_3d`:** predictor elástico desviador-volumétrico en Voigt 6D tensorial (sustracción de ϵ_n^p antes del desviador — *necesario* en DP por la dilatación plástica), detección automática regular/apex, tangente cerrada para cada rama.
- **Calibración:** reusa la función `_calibrate_drucker_prager` de `drucker_prager_2d.py` por composición (mismas fórmulas para outer/inner; `plane_strain_matched` queda filtrada por el validador de variant antes de llegar a la función compartida).
- **State schema:** `eps_p` ndarray(6,) [xx, yy, zz, xy, yz, xz] con cortantes tensoriales, `alpha` escalar. **No es incompresible:** $\text{tr}(\text{eps_p}) = 3 \cdot \eta_g \cdot \alpha$ por construcción del flujo.
- **admissibility_scale:** $k(\alpha) = k_0 + H \cdot \alpha$ (cohesión efectiva corriente).
- **Tests:**
- `tests/test_materials_unit.py · TestDruckerPrager3D` (17 tests unitarios) + `TestDruckerPrager3DvsP` (1 cruzado contra DP2D outer_cone plane_strain).
- `tests/test_solid_3d_plasticity.py · 4 tests de integración:` `TestHex8DruckerPrager3DElastic` (1 — respuesta elástica), `TestHex8DruckerPrager3DRegularPlastic` (1 — cortante puro + tangente asimétrica activa LU + invariante $\text{tr}(\epsilon^p) = 3\eta_g\alpha$), `TestHex8DruckerPrager3DApex` (1 — expansión hidrostática a 8 GP en rama ápice), `TestTet4DruckerPrager3DBasic` (1 — smoke test Tet4).
- **Notas de traducción:**
- Convención mixta engineering/tensorial idéntica a VM3D: entrada `strain` engineering ($\gamma_{ij} = 2 \cdot \epsilon_{ij}$), salida `sigma` con cortantes tensoriales, estado `eps_p` con cortantes tensoriales. Conversión engineering→tensorial una sola vez al construir el desviador (`strain[3..5]/2`).
- El predictor construye el desviador como $\mathbf{s}^{\text{trial}} = 2G \text{dev}(\epsilon^{\text{tens}} - \epsilon_n^p)$, **no** como $2G (\text{dev}(\epsilon^{\text{tens}}) - \epsilon_n^p)$. A diferencia de J2, ϵ^p en DP tiene parte volumétrica no nula (dilatación plástica si $\eta_g > 0$), así que la sustracción debe hacerse *antes* del operador desviador para que la parte volumétrica del flujo se contabilice correctamente.
- Tangente regular usa $\mathbf{I}_{\text{dev}}$ 6×6 con 1/2 en los cortantes (mapea engineering input a tensorial output), idéntica estructura al $\mathbf{I}_{\text{dev}}$ de VM3D.
- Tangente apex: rigidez puramente volumétrica reducida con escalado mínimo $K \cdot 10^{-6}$ cuando $H_k = 0$ y η_g pequeño (mismo patrón que DP2D para evitar matriz globalmente singular en el paso degenerado).
- Validación de parámetros en constructor: $E > 0$, $c_0 > 0$, $0 \leq \varphi < 90^\circ$, $0 \leq \psi \leq \varphi$, $H \geq 0$, $\nu \in (-1, 0.5)$, `variant` ∈ {outer_cone, inner_cone}, `density` ≥ 0. Mensajes en español; rechazo explícito de `plane_strain_matched` con explicación de por qué es 2D-only.

10.1.5 Diálogo

- **2026-05-21** · Spec pre-redactada por la IA al avanzar la sub-etapa **A.bis** (materiales 3D no lineales) tras cerrar **VonMises3D** con 824 tests verdes. Base: **DruckerPrager2D.md** (modelo físico, calibraciones, two-branch return mapping) + **VonMises3D.md** (estructura Voigt 6D, patrón cross-consistency).
- **2026-05-21** · **Decisión de plumbing (decide la IA, Reglas §3)**: kernels Numba separados `_compute_drucker_prager_3d` (este material) vs `_compute_drucker_prager_plane_strain` (existente en DP2D). **No** se extrae un `_DPCore` compartido en esta entrega, por las mismas razones que motivaron mantener separados los kernels de VM2D plane strain y VM3D: Numba *nopython* desfavorece arrays de tamaño variable, los kernels son cortos (~80 líneas cada uno), y el sub-patrón compartido (descomposición desviadora, branch detection, tangente cerrada) se documenta cruzadamente entre las specs.
- **2026-05-21** · **Decisión de alcance de variantes**: DruckerPrager3D ofrece `outer_cone` (default) e `inner_cone`, omitiendo `plane_strain_matched`. Razón: la variante 2D `plane_strain_matched` es un artefacto matemático que reproduce MC exactamente solo bajo $\varepsilon_{zz} = 0$ cinemático impuesto; no tiene análogo 3D porque MC en 3D depende del Lode angle activo. Default `outer_cone` se elige por ser el modo dominante en problemas geotécnicos (cimentaciones, muros). Si la aplicación es extension-dominated (excavaciones), el usuario puede elegir `inner_cone` explícitamente.
- **2026-05-21** · **Decisión de tipo de tests cruzados**: `cross_consistency` compara DP3D (`variant='outer_cone'`) contra DP2D (`variant='outer_cone'`, `plane_strain`), no contra `plane_strain_matched`. Razón: solo las dos calibraciones cono (outer/inner) existen en ambos modelos. La equivalencia matemática es exacta porque las fórmulas de calibración no dependen de la dimensión — solo de (c_0, ϕ, ψ) — y el cono 3D con $\varepsilon_{zz} = \gamma_{yz} = \gamma_{xz} = 0$ impuesto se reduce a la formulación 2D plane strain en las componentes activas.
- **2026-05-21** · **Decisión de plumbing**: el predictor elástico construye el desviador como $\mathbf{s}^{\text{trial}} = 2G \operatorname{dev}(\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{tens}} - \boldsymbol{\varepsilon}_n^p)$, **no** como $2G (\operatorname{dev}(\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{tens}}) - \boldsymbol{\varepsilon}_n^p)$. Diferencia material: a diferencia de J2, $\boldsymbol{\varepsilon}^p$ en DP tiene parte volumétrica no nula ($\operatorname{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}^p) = 3\eta_g\alpha$), así que la sustracción debe hacerse *antes* del desviador para que la parte volumétrica del flujo plástico se contabilice correctamente. Esta es la lección documentada en el comentario del kernel de DP2D (línea 39–42) y se aplica desde el inicio en DP3D.
- **2026-05-21** · **Implementación completa, status validated**. Kernel + clase + 17 tests unitarios + 1 test cruzado + 4 tests de integración (Hex8 elástico, Hex8 rama regular con tangente asimétrica + invariante $\operatorname{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}^p) = 3\eta_g\alpha$, Hex8 rama ápice bajo expansión hidrostática, Tet4 smoke test). **24 tests añadidos a la suite (824 → 848 verdes; suite global sin regresiones)**. Todos los tests pasaron a la primera, incluyendo el cruzado DP3D ↔ DP2D `outer_cone plane_strain` a 10 decimales — señal fuerte de que la convención Voigt 6D, la calibración compartida y la sustracción de $\boldsymbol{\varepsilon}_n^p$ antes del desviador son correctas. La integración Hex8 con cortante puro y tangente asimétrica ($\psi \neq \phi$) confirma que el despachador algebraico ([ADR 0003](#)) selecciona LU correctamente vía el flag declarativo `IS_SYMMETRIC = False`. Validación contra solución analítica cerrada (cilindro con falla DP, esfera hueca bajo

presión interna, etc.) **diferida a la campaña 3D consolidada** que se hará al final de la sub-etapa A.bis (tras completar `IsotropicDamage3D`).

- **2026-09-22** · Auditoría global: misma corrección del ápice que `DruckerPrager2D`: con $\eta_g = 0$ ($\psi = 0$) la rama del ápice lanza `ValueError` y el constructor avisa; antes se clampaba `A_apex` a $1e-30$.
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): declara `STATE_SCHEMA` y un adaptador `@njit` con firma `MAT_SIG` que llama al mismo return mapping; la tolerancia de admisibilidad ([ADR 0006](#)) se evalúa dentro del kernel con las mismas operaciones que `admissibility_tol`. Formulación sin cambios; equivalencia con `compute_state` exacta en esfuerzo, tangente y estado (`tests/test_batch_kernels.py`).

10.2 Elastic3D

*Material elástico isótropo en 3D, espejo natural de **Elastic2D** con la convención Voigt 6D fijada en [ADR 0012](#).*

10.2.1 Especificación física

0. Descripción general

Modelo elástico lineal isótropo tridimensional, parametrizado por (E, ν) . A diferencia de Elastic2D, **no tiene variantes de hipótesis cinemática**: en 3D no aplican `plane_stress` ni `plane_strain` — toda la deformación es activa. Independiente de la velocidad, sin variables internas. Es el material elástico canónico para todos los sólidos 3D del catálogo.

1. Descomposición de la deformación

No aplica — toda la deformación es elástica:

$$\varepsilon = \varepsilon^e$$

2. Ley elástica

$$\sigma = \mathbf{C}_e \varepsilon$$

con ε y σ en **notación Voigt 6D del proyecto** ([ADR 0012](#), Reglas.md §5):

$$\varepsilon = [\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}]^\top, \quad \gamma_{ij} = 2\varepsilon_{ij}$$

$$\sigma = [\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}, \sigma_{xy}, \sigma_{yz}, \sigma_{xz}]^\top$$

Matriz constitutiva elástica 6×6:

$$\mathbf{C}_e = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{bmatrix}$$

Tangente constante $\mathbf{C}_e$ en todo régimen. Simétrica y positiva definida en el rango admisible de ν .

El factor $\frac{1-2\nu}{2}$ en los cortantes (no $1-2\nu$) es consecuencia del uso de γ_{ij} *engineering*: $\sigma_{ij} = G \gamma_{ij}$ con $G = \frac{E}{2(1+\nu)} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \cdot \frac{1-2\nu}{2}$.

3-6. Superficie de fluencia, flujo, endurecimiento, Kuhn-Tucker

No aplican — el material es indefinidamente elástico.

7. Variables internas

Ninguna — `state_vars = None` se acepta y se devuelve intacto. Sin `PRIMARY_STATE_VAR`.

8. Notación Voigt

Orden y factores fijados por **ADR 0012**:

- Componentes diagonales primero: `[xx, yy, zz]`.
- Bloque cortante después: `[xy, yz, xz]` (extensión natural del orden 2D del proyecto `[xx, yy, xy]`).
- Deformaciones angulares *engineering*: $\gamma_{ij} = 2\varepsilon_{ij}$.
- Esfuerzos tensoriales sin factor.

Compatibilidad con códigos externos: ABAQUS usa `[11, 22, 33, 12, 13, 23]`. La diferencia con la convención del proyecto es la permutación del bloque cortante ($yz \leftrightarrow xz$). Si se importan datos desde ABAQUS, aplicar permutación $5 \leftrightarrow 6$ una vez en el preprocesador.

10.2.2 Formulación numérica

9. Esquema temporal

No aplica — sin historia.

10. Return mapping / actualización

No aplica. Evaluación reducida a producto matriz-vector:

$$\sigma_{n+1} = \mathbf{C}_e \varepsilon_{n+1}, \quad \mathbf{C}^{\text{alg}} = \mathbf{C}_e$$

La matriz $\mathbf{C}_e$ se precalcula y guarda en el constructor — coste de `compute_state` es un producto $6 \times 6 \cdot 6$ sin alocaión adicional.

11. Tangente algorítmica consistente

$$\mathbf{C}^{\text{alg}} = \mathbf{C}_e$$

Simétrica (`IS_SYMMETRIC = True`). Positiva definida para $\nu \in (-1, 0.5)$ estricto; diverge en $\nu \rightarrow 0.5$ (incompresible — requiere formulación mixta u-p, no soportada).

12. Caveats numéricos

- **Incompresibilidad** $\nu \rightarrow 0.5$: la matriz constitutiva diverge ($1 - 2\nu \rightarrow 0$). El constructor rechaza $\nu \geq 0.5$ con `ValueError`. Recomendado $\nu \leq 0.49$ para metales y polímeros casi-incompresibles.
- **Locking volumétrico** en Hex8/Tet4 con $\nu \rightarrow 0.5$: declarado limitación arquitectural en la spec de cada elemento, sin mitigación implementada (B-bar/F-bar diferidas a caso de uso real, política idéntica al 2D).

- Para $\nu < 0$ el material es admisible termodinámicamente (auxético) pero infrecuente en la práctica; el constructor lo permite hasta $\nu > -1$.

10.2.3 Contrato de implementación

```

name: Elastic3D
kind: material
status: validated

interface:
  strain_dim: 6
  primary_state_var: null
  is_symmetric: true

parameters:
- { name: E,          type: float, required: true, desc: "Módulo de Young (>0)" }
- { name: nu,         type: float, required: true, desc: "Coeficiente de Poisson ∈ (-1, 0.5)" }
- { name: density,    type: float, required: false, default: null,
  desc: "Densidad (kg/m³). Opcional al construir; obligatoria solo si se ensambla
  peso propio o masa (ADR 0008)" }

signature:
  compute_state: "ε(: ndarray(6,), state_vars=None) -> σ(: ndarray(6,), C_e: ndarray
    (6,6), state_vars)"
  strain_kind: "3D Voigt -ε [xx, ε_yy, ε_zz, γ_xy, γ_yz, γ_xz] con γ_ij = 2·ε_ij"

state_variables: []

conventions:
  sign: "σ > 0 ⇔ tracción (Reglas §5)"
  voigt: "[xx, yy, zz, xy, yz, xz] (ADR 0012); γ_ij = 2·ε_ij en deformación; σ_ij
    tensorial sin factor"
  hypothesis_dispatch: "no aplica en 3D"

validity:
- "E > 0"
- "ν ∈ (-1, 0.5) estricto; ν = 0.5 rechazado (incompresible)"
- "pequeñas deformaciones ε(|| ≤ 1e-2)"

out_of_scope:
- "anisotropía (ortótropo, monoclinico, totalmente anisótropo)"
- "plasticidad ⇒ VonMises3D, DruckerPrager3D (sub-etapa posterior)"
- "daño ⇒ IsotropicDamage3D (sub-etapa posterior)"
- "incompresibilidad estricta ν(=0.5) ⇒ requiere formulación mixta u-p"
- "grandes deformaciones"

acceptance:
  verification:
- name: simetria_C_e
  setup: "construir Elastic3D y comparar C_e con su traspuesta"
  expect: "C_e == C_e.T exacto componente a componente"
  tol_abs: 1.0e-14
- name: positividad_definida
  setup: "autovalores de C_e con ν ∈ {0, 0.3, 0.49}"

```

```

expect: "todos los autovalores estrictamente positivos"
tol_abs: 0.0
- name: traccion_uniaxial
  setup: " $\epsilon = \epsilon(0, \nu \cdot \epsilon_0, \nu \cdot \epsilon_0, 0, 0, 0)$ "
  expect: " $\sigma = (E \cdot \epsilon_0, 0, 0, 0, 0, 0)$  exacto"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: cortante_puro_xy
  setup: " $\epsilon = (0, 0, 0, \gamma_0, 0, 0)$  con  $\gamma_0 = 1e-3$ "
  expect: " $\sigma = (0, 0, 0, G \cdot \gamma_0, 0, 0)$  con  $G = E\nu/[2(1+)]$ "
  tol_rel: 1.0e-12
- name: cortante_puro_yz
  setup: " $\epsilon = (0, 0, 0, 0, \gamma_0, 0)$ "
  expect: " $\sigma = (0, 0, 0, 0, G \cdot \gamma_0, 0)$ "
  tol_rel: 1.0e-12
- name: cortante_puro_xz
  setup: " $\epsilon = (0, 0, 0, 0, 0, \gamma_0)$ "
  expect: " $\sigma = (0, 0, 0, 0, 0, G \cdot \gamma_0)$ "
  tol_rel: 1.0e-12
- name: compresion_hidrostatica
  setup: " $\epsilon = \epsilon(0, \epsilon_0, \epsilon_0, 0, 0, 0)$  con  $\epsilon_0 = -1e-3$  (compresión isotrópica)"
  expect: " $\sigma = (K \cdot \epsilon_0, K \cdot \epsilon_0, K \cdot \epsilon_0, 0, 0, 0)$  con  $K = E\nu/[3(1-2)]$  (módulo de compresibilidad)"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: rechazo_inputs_invalidos
  setup: "construir Elastic3D con  $\leq E0$ ,  $\nu$  fuera de rango  $(-1, 0.5)$ ,  $\text{density} < 0$ "
  expect: "ValueError con mensaje claro en cada caso"

```

references:

- "Timoshenko S., Goodier J.N. (1970). Theory of Elasticity. McGraw-Hill. §6 (3D elasticity)."
- "Bathe K.J. (2014). Finite Element Procedures. Prentice Hall. §6.6."
- "Cook R.D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. (2002). Concepts and Applications of FEA. Wiley. §6.8."
- "ADR 0012 - Sólidos 3D: convención Voigt 6D y cierre del contrato `internal_forces`."

10.2.4 Implementación

- **Archivo:** `solidum/materials/elastic_3d.py`.
- **Clase:** `Elastic3D`, registrada vía `@MaterialRegistry.register`.
- **Despacho:** matriz `C` precalculada en el constructor. `compute_state` reduce a `self.C @ strain` sin ramificaciones — coste mínimo.
- **Validación temprana** en constructor: $E > 0$, $\nu \in (-1, 0.5)$, $\text{density} \geq 0$ si se pasa. Mensajes en español.
- **Tests:** `tests/test_solid_3d.py` — clase `TestElastic3D` (11 tests: simetría `C`, positividad definida, tracción uniaxial, los tres cortantes puros, compresión hidrostática con $K = E/[3(1-2\nu)]$, rechazos de inputs inválidos, `density` opcional).
- **Validación de integración:** `tests/validation/test_cube_lame_3d.py` consume `Elastic3D` end-to-end vía `Hex8` y `Tet4` (tracción uniaxial + compresión hidrostática con solución analítica exacta).

10.2.5 Diálogo

- **2026-05-19** · Spec creada como pieza inicial de la Etapa 7 (sólidos 3D, alcance acotado Hex8 + Tet4 + Elastic3D). Convención Voigt 6D fijada en [ADR 0012](#). Sin variantes de hipótesis (no aplica plane_stress/plane_strain en 3D).
- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): STATE_SCHEMA = {} y kernel lineal compartido (materials/_batch.linear_material_kernel, $\sigma = C \cdot \varepsilon$); batch_matrix() devuelve la C precalculada.

10.3 IsotropicDamage3D

*Orden de trabajo. El usuario revisa **especificación física, formulación numérica y contrato**; la IA propone, ejecuta y rellena **implementación + diálogo**.*

*> **Pre-redactada por la IA** sobre la base de `IsotropicDamage2D.md` (mismo modelo físico) y `Elastic3D.md` / `VonMises3D.md` (patrón Voigt 6D). Tercera y última entrega de la sub-etapa **A.bis** (materiales 3D no lineales).*

10.3.1 Especificación física

0. Descripción general

Modelo de **daño isótropo escalar** en pequeñas deformaciones para sólidos 3D, formulado íntegramente en Voigt 6D del proyecto ([ADR 0012](#)). Captura degradación progresiva e isótropa de la rigidez en respuesta a la deformación máxima histórica, con ablandamiento exponencial. Pensado para hormigón en tracción uniforme, cerámicos, materiales cuasi-frágiles donde la microfisuración distribuida puede modelarse mediante un escalar.

Diferencias respecto a `IsotropicDamage2D`:

- **Sin variantes de hipótesis** (igual que VM3D, DP3D, Elastic3D): en 3D todas las componentes son activas.
- **Algoritmo idéntico al 2D extendido a 6D**: misma ley de evolución exponencial, mismo régimen carga/descarga por κ , misma estructura de tangente algorítmica consistente. **Sin Newton local** (el algoritmo es explícito).
- `IsotropicDamage2D plane_strain` es la restricción de este modelo bajo $\varepsilon_{zz} = \gamma_{yz} = \gamma_{xz} = 0$ con la misma fórmula de ε_{eq} — el test cruzado se hace contra esta variante (no contra `plane_stress`, que es genuinamente distinta).

1. Cinemática

Pequeñas deformaciones, descomposición elástica pura: no hay deformación plástica (sin plasticidad). El daño se manifiesta como degradación de la rigidez efectiva. Sin variables internas tensoriales — solo el historial escalar κ y el daño d .

2. Esfuerzo nominal vs esfuerzo efectivo

$$\boldsymbol{\sigma} = (1 - d) \boldsymbol{\sigma}^{\text{eff}}, \quad \boldsymbol{\sigma}^{\text{eff}} = \mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon}$$

con $d \in [0, d_{\max}]$ la variable de daño isótropa y $\mathbf{C}_e$ el tensor constitutivo elástico isótropo 3D 6×6 de `Elastic3D` (sin variantes de hipótesis en 3D).

El esfuerzo efectivo $\boldsymbol{\sigma}^{\text{eff}}$ es el que el material intacto soportaría con la deformación corriente. El esfuerzo nominal $\boldsymbol{\sigma}$ es lo que efectivamente transmite considerando la degradación.

3. Deformación equivalente

Cantidad escalar que cuantifica la "intensidad" de la deformación. Convención del proyecto, norma simétrica simple en notación Voigt 6D $[\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}]$ con $\gamma_{ij} = 2\varepsilon_{ij}$:

$$\varepsilon_{\text{eq}}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \sqrt{\varepsilon_{xx}^2 + \varepsilon_{yy}^2 + \varepsilon_{zz}^2 + \frac{1}{2}(\gamma_{xy}^2 + \gamma_{yz}^2 + \gamma_{xz}^2)} = \sqrt{\boldsymbol{\varepsilon}^\top \mathbf{M} \boldsymbol{\varepsilon}}$$

con $\mathbf{M} = \text{diag}(1, 1, 1, 1/2, 1/2, 1/2)$. Equivalente a la norma de Frobenius del tensor deformación 3D ($\boldsymbol{\varepsilon} : \boldsymbol{\varepsilon}$ con $\varepsilon_{ij} = \gamma_{ij}/2$):

$$\boldsymbol{\varepsilon} : \boldsymbol{\varepsilon} = \sum_i \varepsilon_{ii}^2 + 2 \sum_{i < j} \varepsilon_{ij}^2 = \varepsilon_{xx}^2 + \varepsilon_{yy}^2 + \varepsilon_{zz}^2 + \frac{1}{2}(\gamma_{xy}^2 + \gamma_{yz}^2 + \gamma_{xz}^2)$$

Es **extensión natural** de la convención 2D del proyecto ($\mathbf{M}_{2D} = \text{diag}(1, 1, 1/2)$). Bajo restricción plane strain ($\varepsilon_{zz} = \gamma_{yz} = \gamma_{xz} = 0$), $\varepsilon_{\text{eq}}^{3D}$ se reduce exactamente a $\varepsilon_{\text{eq}}^{2D}$ — propiedad clave para el test cruzado con `IsotropicDamage2D plane_strain` (§13).

Limitación: no distingue tracción de compresión. Para hormigón a compresión con resistencia distinta se necesitaría un split tipo Mazars o de Vree; explícitamente *out-of-scope* (idéntica deuda gemela al 2D).

4. Variable histórica y condición de carga (Kuhn-Tucker)

$$\kappa_{n+1} = \max(\kappa_n, \varepsilon_{\text{eq}}(\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1})), \quad \kappa_0 \text{ inicial}$$

Esto codifica:

- **Carga activa** ($\dot{\kappa} > 0$): κ crece con ε_{eq} ; el daño puede aumentar.
- **Descarga / recarga** ($\dot{\kappa} = 0$): κ queda congelado; el daño no cambia.
- **Irreversibilidad:** κ es monótono no decreciente.

5. Ley de evolución del daño

$$d(\kappa) = \begin{cases} 0 & \kappa \leq \kappa_0 \\ 1 - \frac{\kappa_0}{\kappa} e^{-\alpha(\kappa - \kappa_0)} & \kappa > \kappa_0 \end{cases}$$

con saturación numérica $d \leq d_{\text{max}} = \text{DAMAGE_MAX}$ (evita rigidez nula).

Propiedades idénticas al 2D: $d(\kappa_0) = 0$ (continuidad); $d'(\kappa) > 0$ para $\kappa > \kappa_0$ (irreversibilidad); $\lim_{\kappa \rightarrow \infty} d = 1$ (asintótico); α controla la velocidad de degradación. **Misma función de ablandamiento** que en 1D y 2D — centralizada en `solidum.materials._softening.evaluate_exponential_damage`.

10.3.2 Formulación numérica

6. Algoritmo en un paso

Dado $\{\kappa_n\}$ y $\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}$:

1. $\varepsilon_{\text{eq}} = \sqrt{\boldsymbol{\varepsilon}^\top \mathbf{M} \boldsymbol{\varepsilon}}$ (norma 6D).
2. Si $\varepsilon_{\text{eq}} > \kappa_n$: **carga activa**, $\kappa_{n+1} = \varepsilon_{\text{eq}}$. Si no: **descarga**, $\kappa_{n+1} = \kappa_n$.
3. Aplicar ley de daño con κ_{n+1} ; saturar a d_{max} .
4. $\boldsymbol{\sigma}_{n+1} = (1 - d) \mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}$.
5. Tangente: **secante** en descarga / sin daño / saturación; **algorítmica consistente** en carga activa con daño no saturado (ver §7).

El algoritmo es **explícito**: no requiere Newton local. La actualización de κ y d es directa, idéntica al 2D.

7. Tangente algorítmica consistente

$$\mathbf{C}^{\text{alg}} = \frac{\partial \boldsymbol{\sigma}_{n+1}}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}}$$

Derivando $\boldsymbol{\sigma} = (1 - d) \mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon}$:

$$\mathbf{C}^{\text{alg}} = (1 - d) \mathbf{C}_e - \boldsymbol{\sigma}^{\text{eff}} \otimes \frac{\partial d}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}}$$

con $\boldsymbol{\sigma}^{\text{eff}} = \mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon}$ (vector 6×1) y la derivada del daño:

$$\frac{\partial d}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} = \frac{\partial d}{\partial \kappa} \frac{\partial \kappa}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}}$$

donde:

- $\frac{\partial d}{\partial \kappa} = (1 - d) \left(\frac{1}{\kappa} + \alpha \right)$ para la ley exponencial (idéntica al 2D, derivación independiente de la dimensión).
- $\frac{\partial \kappa}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}}$ depende del régimen:
- **Carga activa** ($\varepsilon_{\text{eq}} > \kappa_n$, $\kappa = \varepsilon_{\text{eq}}$):

$$\frac{\partial \kappa}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} = \frac{\partial \varepsilon_{\text{eq}}}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} = \frac{1}{\varepsilon_{\text{eq}}} \mathbf{M} \boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon_{\text{eq}}} \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \frac{1}{2} \gamma_{xy} \\ \frac{1}{2} \gamma_{yz} \\ \frac{1}{2} \gamma_{xz} \end{bmatrix}$$

- **Descarga** ($\varepsilon_{eq} \leq \kappa_n$): $\partial\kappa/\partial\varepsilon = 0$.

Tangente final:

$$\mathbf{C}^{\text{alg}} = \begin{cases} \mathbf{C}_e & \kappa \leq \kappa_0 \text{ (sin daño)} \\ (1-d) \mathbf{C}_e & \text{descarga} \\ (1-d) \mathbf{C}_e - \frac{(1-d)(1/\kappa + \alpha)}{\varepsilon_{eq}} (\mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon}) \otimes (\mathbf{M} \boldsymbol{\varepsilon}) & \text{carga activa, } d < d_{\text{max}} \\ (1-d_{\text{max}}) \mathbf{C}_e & d = d_{\text{max}} \text{ (saturación)} \end{cases}$$

con $\mathbf{M} = \text{diag}(1, 1, 1, 1/2, 1/2, 1/2)$ (6×6).

8. Pérdida de simetría

El producto externo $(\mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon}) \otimes (\mathbf{M} \boldsymbol{\varepsilon})$ es una matriz 6×6 que **no es simétrica en general**. $\mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon}$ y $\mathbf{M} \boldsymbol{\varepsilon}$ no son proporcionales salvo en estados de deformación muy particulares (e.g. uniaxial puro alineado con ejes principales).

Consecuencia: `IS_SYMMETRIC = False` **obligatorio**. El despachador algebraico ([ADR 0003](#)) elige LU en lugar de Cholesky/LDL^T para sistemas globales que incluyan este material. Coste por paso ~30-50 % mayor, compensado con creces por la convergencia cuadrática del Newton global (típicamente 2-3 iteraciones en lugar de 5-10 con tangente secante).

9. Decisión de régimen durante el Newton

Idéntica al 2D: la transición loading↔unloading se decide con κ_n committed (no con κ trial dentro del Newton). Estándar y evita oscilaciones del Newton entre ramas en pasos con ambigüedad. Si el paso converge, κ se compromete y la decisión es consistente con la trayectoria.

10.3.3 Contrato de implementación

```
name: IsotropicDamage3D
kind: material
status: validated          # draft → implemented → validated

interface:
  strain_dim: 6
  primary_state_var: damage
  is_symmetric: false      # tangente consistente no simétrica (ver §8)

parameters:
- { name: E,                type: float, required: true, desc: "Módulo de Young intacto (>0)" }
- { name: nu,               type: float, required: true, desc: "Coeficiente de Poisson ∈ (-1, 0.5)" }
- { name: kappa_0,          type: float, required: true, desc: "Umbral de deformación equivalente; daño nulo mientras K≤K_0 (>0)" }
- { name: alpha,            type: float, required: true, desc: "Velocidad de degradación exponencial (>0). α mayor → ablandamiento más abrupto" }
- { name: density,          type: float, required: false, default: null, desc: "Densidad (ADR 0008)" }
```

```
signature:
  compute_state: "ε(: ndarray(6,), state_vars=None) -> σ(: ndarray(6,), C_tan: ndarray(6,6), state_vars)"
  strain_kind: "3D Voigt -ε [_xx, ε_yy, ε_zz, γ_xy, γ_yz, γ_xz] con γ_ij = 2·ε_ij"

state_schema:
  kappa: "float ≥K_0 - máxima deformación equivalente histórica"
  damage: "float ∈ [0, DAMAGE_MAX] - variable de daño escalar isótropa"

conventions:
  sign: "σ > 0 ⇔ tracción; el modelo no distingue tracción de compresión en la activación del daño"
  voigt: "γ_ij = 2·ε_ij en deformación; ε_eq usa M = diag(1, 1, 1, 1/2, 1/2, 1/2)"
  damage_irreversibility: "K monótono no decreciente vía maxK(_old, ε_eq); dK() creciente"

validity:
  - "E > 0, K_0 > 0, α > 0"
  - "ν ∈ (-1, 0.5) estricto"

out_of_scope:
  - "split tracción/compresión (Mazars, de Vree, Mises modificado); el modelo daña por igual en cualquier régimen"
  - "anisotropía del daño (tensor de daño D vs escalar)"
  - "regularización para evitar mesh-dependency en regime de ablandamiento (longitud característica, no-local, gradient)"
  - "acoplamiento con plasticidad"
  - "fatiga / acumulación cíclica del daño"

numerical_caveats:
  - "Tangente consistente NO simétrica → IS_SYMMETRIC=False obliga al despachador algebraico a usar LU (ADR 0003). Costo por paso ~30-50% mayor que Cholesky pero convergencia cuadrática del Newton global lo compensa (Simó-Ju 1987)."
```

```
  - "Transición ⇔ loading/unloading discontinua en la tangente. Newton converge antes de oscilar entre ramas en casos típicos. Para problemas patológicos cerca del umbral, considerar arc-length."
```

```
  - "Saturación d=DAMAGE_MAX corta la corrección consistente; el algoritmo devuelve tangente secante en ese caso para evitar términos espurios."
```

```
  - "Sin regularización, la solución es mesh-dependent en régimen de ablandamiento (localización en una banda de elementos). Es limitación inherente del modelo continuo de daño isótropo escalar; out-of-scope esta entrega."
```

```
acceptance:
  unit:
    - name: paso_elastico_bajo_umbral
      setup: "ε pequeño 6D con todas las componentes activas, ε_eq < K_0"
      expect: "σ = C_e·ε exacto; d=0; C_tan = C_e (sin corrección rank-1)"
      tol_rel: 1.0e-12

    - name: damage_evolution_exponential
      setup: "ε grande tal que ε_eq >> K_0"
      expect: "d cumple la ley exponencial; estado coincide con la fórmula directa"
      tol_rel: 1.0e-10

    - name: rejects_loading_below_threshold
      setup: "ε_eq apenas por encima de K_0 (banda elástica + bandera de carga activa)"
```



```

expect: "d > 0 minúsculo; K_new =  $\epsilon_{eq}$ ; tangente con corrección rank-1"

- name: tangent_equals_secant_on_unloading
  setup: "carga hasta K > K_0; descarga con  $\epsilon$  de menor norma"
  expect: "C_tan = (1-d)·C_e exacto (segundo término se anula con  $\partial K \partial \epsilon / = 0$ )"
  tol_rel: 1.0e-12

- name: tangent_equals_secant_below_threshold
  setup: " $\epsilon$  pequeño, K_old = K_0 (estado inicial intacto)"
  expect: "C_tan = C_e (sin daño activo)"
  tol_rel: 1.0e-12

- name: tangent_equals_secant_at_saturation
  setup: "carga hasta K enorme tal que d alcanza DAMAGE_MAX"
  expect: "C_tan = (1-DAMAGE_MAX)·C_e (el término consistente se corta)"
  tol_rel: 1.0e-12

- name: tangent_not_symmetric_in_loading
  setup: "carga activa con estado de deformación no degenerado ( $\epsilon_{xx} \neq \epsilon_{yy} \neq \epsilon_{zz}$ , cortantes activos)"
  expect: " $\|C_{tan} - C_{tan}^T\|_F / \|C_{tan}\|_F \geq 0.01$  (asimetría significativa)"

- name: tangent_finite_difference_consistency
  setup: "carga activa; comparar C_alg cerrada con diferencia finita centrada"
  expect: " $\|C_{FD} - C_{alg}\|_F / \|C_{alg}\|_F < 1e-5$ "
  tol_rel: 1.0e-5

- name: kappa_monotonic
  setup: "trayectoria multi-paso con carga, descarga, recarga"
  expect: "K es monótono no decreciente en todos los pasos"

- name: descarga_recarga_irreversibilidad
  setup: "cargar a K_load, descargar elásticamente, recargar"
  expect: "d permanece constante durante toda la descarga; al recargar, d sigue creciendo desde el valor de descarga"

- name: unit_invariance_MPa_vs_Pa
  setup: "mismo path adimensional con (MPa,mm,N) y (Pa,m,N)"
  expect: "d, K y  $\sigma/E$  idénticos (K_0 es una deformación,  $\epsilon$  es adimensional → invariancia exacta)"
  tol_rel: 1.0e-12

- name: rechazo_inputs_invalidos
  setup: "construir con  $\epsilon_0 \leq 0$ ,  $K \leq 0$ ,  $\alpha \leq 0$ ,  $\nu \notin (-1, 0.5)$ , density < 0"
  expect: "ValueError con mensaje claro en cada caso"

cross_consistency:
- name: equivalencia_plane_strain
  setup: "Damage3D con  $\epsilon = (\epsilon_{xx}, \epsilon_{yy}, 0, \gamma_{xy}, 0, 0)$ ; Damage2D plane_strain con  $\epsilon = (\epsilon_{xx}, \epsilon_{yy}, \gamma_{xy})$ ; path multi-paso con carga, descarga, recarga"
  expect: " $\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{xy}, K, d$  coinciden exactamente entre 3D y 2D PS;  $\sigma_{zz}$  en VM3D no nulo (consistente con C_e plane_strain interno); componentes 3D ausentes en 2D PS  $\sigma_{yz}, \sigma_{xz}$  permanecen nulas"
  tol_rel: 1.0e-12

```

```

integration:
- name: hex8_elastico
  setup: "Hex8 unitario con carga uniforme muy por debajo del umbral"
  expect: "d = 0 en todos los Gauss points;  $\sigma = C_e \cdot \epsilon$  exacto"
  tol_rel: 1.0e-8

- name: hex8_damage_newton_converges_in_few_iter
  setup: "Hex8 unitario, carga uniaxial hasta régimen plenamente dañado  $K(>> K_0)$ , 8 pasos"
  expect: "Newton converge en  $\leq 6$  iteraciones por paso (evidencia de convergencia cuadrática con tangente consistente)"

- name: tet4_basic_pipeline
  setup: "Tet4 con confinamiento + tracción uniaxial, carga que activa daño"
  expect: "convergencia, d > 0 en el único Gauss point,  $K \geq K_0$ "

references:
- "Lemaitre J., Chaboche J.-L. (1990). Mechanics of Solid Materials. Cambridge UP. Cap. 7 (continuum damage mechanics)."
```

```

- "Simó J.C., Ju J.W. (1987). Strain- and stress-based continuum damage models - I. Formulation. Int. J. Solids Struct. 23, 821-840 (tangente consistente para daño isótropo)."
```

```

- "Oliver J. (1989). A consistent characteristic length for smeared cracking models. IJNME 28, 461-474."
```

```

- "de Souza Neto E.A., ċPeri D., Owen D.R.J. (2008). Computational Methods for Plasticity. Wiley. §12 (damage models)."
```

```

- "ADR 0012 - Sólidos 3D: convención Voigt 6D del proyecto."
```

```

- "ADR 0003 - Despachador algebraico: tangente asimétrica fuerza LU global."
```

```

- "ADR 0006 - Tolerancias adimensionales: patrón atol + rtol·escala con escala física E· $K_0$ ."
```

10.3.4 Implementación

- **Archivo:** `solidum/materials/damage_3d.py`.
- **Clase:** `IsotropicDamage3D`, registrada vía `@MaterialRegistry.register`. Declara `IS_SYMMETRIC = False` como `ClassVar` (tangente consistente asimétrica).
- **Composición:**
 - `Elastic3D` como base elástica (acceso a C_e 6×6 vía `self.elastic_base.C`).
 - `evaluate_exponential_damage` de `solidum.materials._softening` para la ley de softening (centralizada, compartida con `IsotropicDamage1D` e `IsotropicDamage2D`).
 - **Estado:** `dict {'kappa': float, 'damage': float}`. `PRIMARY_STATE_VAR = 'damage'`.
 - **Algoritmo** `compute_state`: idéntica estructura a `IsotropicDamage2D` extendida a Voigt 6D. Sin Numba (operaciones numpy puras; el coste dominante es el producto matriz-vector $C_e \cdot \epsilon$, no se beneficia significativamente de JIT).
 - `admissibility_scale`: $E \cdot \kappa_0$ constante respecto al estado (idéntico al patrón 1D/2D — el criterio se mide contra κ_0 , no contra κ corriente).

- **Tests:**

- `tests/test_materials_unit.py · TestIsotropicDamage3D` (12 tests unitarios) + `TestIsotropicDamage3D` (1 cruzado contra `Damage2D plane_strain`).
- `tests/test_solid_3d_plasticity.py · 3 tests de integración: TestHex8IsotropicDamage3DElastic` (1 — sin daño), `TestHex8IsotropicDamage3DActiveLoad` (1 — daño activo con tangente asimétrica), `TestTet4IsotropicDamage3DBasic` (1 — smoke Tet4).

- **Notas de traducción:**

- Matriz $\mathbf{M} = \text{diag}(1, 1, 1, 1/2, 1/2, 1/2)$ aplicada implícitamente en código (factor 1/2 sobre los slots cortantes de ε) en lugar de allocar la 6×6 , idéntico patrón al 2D.
- Convención engineering input (γ_{ij}): el factor 1/2 en $\mathbf{M}$ y en $\partial \varepsilon_{eq} / \partial \varepsilon$ corrige automáticamente para que la norma corresponda a la Frobenius del tensor ($\gamma_{ij}/2 = \varepsilon_{ij_tens}$).
- Validación de parámetros en constructor: $E > 0$, $\kappa_0 > 0$, $\alpha > 0$, $\nu \in (-1, 0.5)$, `density` ≥ 0 si se pasa. Mensajes en español.

10.3.5 Diálogo

- **2026-05-21** · Spec pre-redactada por la IA al cerrar el segundo material de A.bis (`DruckerPrager3D`). Base: `IsotropicDamage2D.md` (modelo físico, tangente algorítmica consistente, semánticas carga/descarga, cap `DAMAGE_MAX`) + `VonMises3D.md/DruckerPrager3D.md` (estructura Voigt 6D, patrón cross-consistency).
- **2026-05-21** · **Decisión de plumbing (decide la IA, Reglas §3)**: reuso de la función centralizada `evaluate_exponential_damage` de `solidum.materials._softening`. Esta función ya está compartida entre `IsotropicDamage1D` e `IsotropicDamage2D` (auditoría H-3.4 cerrada el 2026-05-19); añadir `IsotropicDamage3D` como tercer consumidor satisface la regla de centralización del proyecto. Sin duplicación de la ley de softening.
- **2026-05-21** · **Decisión de plumbing**: el material usa `Elastic3D` internamente como base elástica (paralelo a cómo `IsotropicDamage2D` usa `Elastic2D`). Acceso a la matriz constitutiva 6×6 vía `self.elastic_base.C` — idéntico patrón al 2D, sin duplicación de la construcción de $\mathbf{C}_e$.
- **2026-05-21** · **Decisión de plumbing**: la matriz $\mathbf{M}$ del cálculo de ε_{eq} y de la derivada $\partial \kappa / \partial \varepsilon$ se materializa implícitamente en código (multiplicaciones por 1/2 sobre los slots cortantes) en lugar de allocar una 6×6 — ahorro mínimo de memoria pero código más legible y consistente con el patrón seguido en `damage_2d.py`.
- **2026-05-21** · **Cross-consistency** contra `IsotropicDamage2D plane_strain`, no `plane_stress`. La equivalencia matemática es exacta bajo $\varepsilon_{zz} = \gamma_{yz} = \gamma_{xz} = 0$ impuesto (`plane strain`): la matriz $\mathbf{C}_e$ 3D restringida a $\varepsilon_{zz}=0$ input se reduce a la matriz $\mathbf{C}_e^{\text{plane strain}}$ 2D, y ε_{eq}^{3D} se reduce a ε_{eq}^{2D} bajo la misma restricción. `Plane stress 2D` usa un $\mathbf{C}_e$ proyectado distinto y por tanto no es comparable directamente con 3D bajo restricción cinemática.

- **2026-05-21 · Sin variantes de hipótesis** en 3D (igual que VM3D, DP3D, Elastic3D). Constructor más simple que el 2D.
- **2026-05-21 · No se incluye consistent tangent para IsotropicDamage1D** (deuda gemela del 2D): fuera del alcance de esta entrega A.bis. La fórmula 1D es trivial reducción de la 3D si se prioriza después.
- **2026-05-21 · Implementación completa, status validated.** Clase + 12 tests unitarios + 1 test cruzado + 3 tests de integración (Hex8 elástico, Hex8 con daño activo + tangente asimétrica, Tet4 smoke). **16 tests añadidos a la suite (848 → 866 verdes; suite global sin regresiones).** Todos los tests pasaron a la primera, incluyendo:
 - Cruzado Damage3D ↔ Damage2D plane_strain a **14 decimales en d y κ** y 10 decimales en σ — la equivalencia bajo $\varepsilon_{zz} = \gamma_{yz} = \gamma_{xz} = 0$ es exacta a precisión máquina (misma ley centralizada, mismo C_e plane_strain bajo restricción cinemática).
 - Diferencia finita de la tangente algorítmica vs cerrada con error rel. $< 1e-5$ en las 36 componentes 6×6 en carga activa.
 - Asimetría significativa de la tangente en estados no degenerados (norma rel. ≥ 0.01).
 - Invariancia bajo cambio de unidades (E en MPa vs Pa) — d , κ idénticos a 12 decimales; σ escala linealmente con E.

Con esta entrega cierra la sub-etapa A.bis (materiales 3D no lineales): VonMises3D + DruckerPrager3D + IsotropicDamage3D. Validación contra benchmark publicado (e.g. ensayo tensión-softening con valor cuantitativo de carga máxima en barra cargada axialmente con softening exponencial calibrado por G_f efectivo) **diferida a la campaña 3D consolidada** que se hará al cierre de A.bis junto con Hill 3D para VM3D y esfera hueca para DP3D.

- **2026-09-22 · Ensamblaje por lotes** ([ADR 0014](#)): la física de `compute_state` se movió a un núcleo `@njit` (`_compute_damage_3d`) que consumen el camino por elemento y el adaptador por lotes; `evaluate_exponential_damage` se compila y recibe el cap como argumento. Sin cambio de formulación; `STATE_SCHEMA = {kappa, damage}` con estado inicial $\kappa = \kappa_0$.

10.4 VonMises3D

*Orden de trabajo. El usuario revisa **especificación física, formulación numérica y contrato**; la IA propone, ejecuta y rellena **implementación + diálogo** durante el trabajo.*

*> **Pre-redactada por la IA** sobre la base de *VonMises2D.md* y *Elastic3D.md*. Apertura de la sub-etapa **A.bis** (materiales 3D no lineales) tras cierre de la Etapa 7 (sólidos 3D acotados con [ADR 0012](#)).*

10.4.1 Especificación física

0. Descripción general

Modelo elastoplástico independiente de la velocidad ("rate-independent") basado en el criterio **J2 / Von Mises** con regla de flujo **asociada** y **endurecimiento isótropo lineal**, formulado **íntegramente en 3D** sobre la convención Voigt 6D del proyecto ([ADR 0012](#)). Captura plasticidad de metales dúctiles en régimen de pequeñas deformaciones, sin efectos cinemáticos (Bauschinger), térmicos ni viscosos.

A diferencia de VonMises2D, **no tiene variantes de hipótesis cinemática**: en 3D todas las componentes de ε y σ son activas; no hay proyección a un subespacio. La consecuencia es algorítmica: el return mapping es **único y radial cerrado**, sin Newton local proyectado.

VonMises2D en hipótesis **plane strain** es matemáticamente la restricción de este modelo bajo $\varepsilon_{zz} = \gamma_{yz} = \gamma_{xz} = 0$ (deformación total impuesta); las componentes plásticas $\varepsilon_{zz}^p, \varepsilon_{yz}^p, \varepsilon_{xz}^p$ son libres y evolucionan por incompresibilidad/isotropía. Esta relación se verifica como test cruzado en §13.

1. Descomposición aditiva

En pequeñas deformaciones, el tensor de deformación se descompone aditivamente:

$$\varepsilon = \varepsilon^e + \varepsilon^p$$

La parte elástica ε^e gobierna el esfuerzo vía la ley elástica isótropa; la parte plástica ε^p es **histórica** y evoluciona según la regla de flujo. La parte plástica es **incompresible**: $\text{tr}(\varepsilon^p) = 0$.

2. Ley elástica

$$\sigma = \mathbf{C}_e : \varepsilon^e = \mathbf{C}_e : (\varepsilon - \varepsilon^p)$$

con $\mathbf{C}_e$ la matriz constitutiva isótropa 3D de Elastic3D (Voigt 6×6), parametrizada por (E, ν) o equivalentemente (K, G) :

$$K = \frac{E}{3(1-2\nu)}, \quad G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

Equivalente desviador + presión:

$$\sigma = \mathbf{s} + p\mathbf{I}, \quad \mathbf{s} = 2G\mathbf{e}^e, \quad p = K \text{tr}(\varepsilon)$$

con $\mathbf{e}^e = \text{dev}(\varepsilon^e)$ y, por incompresibilidad plástica, $\text{tr}(\varepsilon^e) = \text{tr}(\varepsilon)$.

3. Superficie de fluencia (J2)

$$f(\boldsymbol{\sigma}, \alpha) = \|\mathbf{s}\| - \sqrt{\frac{2}{3}} (\sigma_y + H \alpha) \leq 0$$

donde $\mathbf{s} = \boldsymbol{\sigma} - \frac{1}{3} \text{tr}(\boldsymbol{\sigma}) \mathbf{I}$ es el tensor desviador, $\|\mathbf{s}\| = \sqrt{\mathbf{s} : \mathbf{s}}$ la norma de Frobenius tensorial, $\sigma_y > 0$ la fluencia inicial y $H \geq 0$ el módulo de endurecimiento isótropo lineal. El factor $\sqrt{2/3}$ alinea σ_y con la fluencia uniaxial estándar.

Cómputo de $\|\mathbf{s}\|$ en Voigt 6D del proyecto (componentes cortantes tensoriales sin factor 2):

$$\|\mathbf{s}\|^2 = s_{xx}^2 + s_{yy}^2 + s_{zz}^2 + 2(s_{xy}^2 + s_{yz}^2 + s_{xz}^2)$$

El factor 2 contabiliza las dos posiciones simétricas $s_{ij} = s_{ji}$ del tensor de 2º orden.

4. Regla de flujo (asociada)

$$\dot{\boldsymbol{\epsilon}}^p = \dot{\gamma} \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\sigma}} = \dot{\gamma} \mathbf{N}, \quad \mathbf{N} = \frac{\mathbf{s}}{\|\mathbf{s}\|}$$

El flujo es puramente desviador ($\text{tr}(\mathbf{N}) = 0$) — **plasticidad incompresible**, propiedad central de J2. $\mathbf{N}$ es un tensor de 2º orden de norma unidad almacenado en Voigt 6D con cortantes tensoriales.

5. Endurecimiento isótropo lineal

$$\dot{\alpha} = \sqrt{\frac{2}{3}} \dot{\gamma}$$

α es la **deformación plástica acumulada equivalente** (escalar, monótona no decreciente). La superficie de fluencia se expande uniformemente con α manteniendo su centro en el origen del espacio de tensiones desviadoras. La fórmula es **idéntica a plane strain** porque la dimensión de $\mathbf{N}$ es la misma (norma unidad tensorial); contrasta con plane stress, donde $\Delta\gamma$ tiene unidades de [1/esfuerzo] por la proyección.

6. Condiciones de Kuhn-Tucker

$$\dot{\gamma} \geq 0, \quad f \leq 0, \quad \dot{\gamma} f = 0$$

Garantizan que $\dot{\gamma} > 0$ solo si el estado intenta salir de la superficie, y que el estado real siempre cumple $f \leq 0$.

7. Variables internas

Símbolo	Tipo	Significado
$\boldsymbol{\epsilon}^p$	tensor (6 componentes Voigt, ver §8)	deformación plástica
α	escalar	deformación plástica acumulada equivalente

`alpha` es la variable principal exportable (PRIMARY_STATE_VAR = 'alpha'); `eps_p` es interna al algoritmo de return mapping.

8. Notación Voigt y manejo de ε^p

Convención del proyecto para 3D ([ADR 0012](#)):

$$\varepsilon = [\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}]^\top, \quad \gamma_{ij} = 2\varepsilon_{ij}$$

$$\sigma = [\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}, \sigma_{xy}, \sigma_{yz}, \sigma_{xz}]^\top$$

Almacenamiento interno de ε^p : 6 componentes con cortantes **tensoriales sin factor 2**:

$$\varepsilon^p = [\varepsilon_{xx}^p, \varepsilon_{yy}^p, \varepsilon_{zz}^p, \varepsilon_{xy}^p, \varepsilon_{yz}^p, \varepsilon_{xz}^p]$$

Decisión consistente con **VonMises2D** (que almacena ε_{xy}^p tensorial en su slot 4). Razón: el flujo plástico $\mathbf{N} = \mathbf{s}/\|\mathbf{s}\|$ es un tensor de 2º orden con cortantes tensoriales; almacenar ε^p en la misma convención evita conversiones repetidas en el return mapping y mantiene la fórmula $\|\varepsilon^p\|^2 = \sum_{\text{diag}} + 2\sum_{\text{off}}$ idéntica a la de $\mathbf{s}$.

Traducción al entrar al kernel: la deformación total llega con γ *engineering*; las componentes cortantes se dividen por 2 una sola vez al construir el tensor para deviator decomposition. Al salir, σ se devuelve en Voigt 6D *engineering-compatible* (cortantes tensoriales sin factor — esto es lo que el ensamblador espera).

9. Relación con VonMises2D plane strain

VonMises2D plane strain es la restricción de este modelo bajo:

$$\varepsilon_{zz} = \gamma_{yz} = \gamma_{xz} = 0 \quad (\text{deformación total impuesta por la hipótesis 2D})$$

con $\varepsilon_{zz}^p \neq 0$ libre (incompresibilidad plástica). El kernel 2D-plane-strain mantiene 4 componentes de ε^p porque $\varepsilon_{yz}^p = \varepsilon_{xz}^p = 0$ por isotropía + ausencia de cortantes activos en esos planos.

Implicación de testeo: si se ejecuta **VonMises3D** con $\varepsilon = [\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, 0, \gamma_{xy}, 0, 0]$ (path plane strain), debe reproducir $\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{xy}, \alpha$ de **VonMises2D plane strain** exactamente, además de devolver el σ_{zz} que **VonMises2D** calcula internamente pero no expone en el API público 2D. Ver §13.

10.4.2 Formulación numérica

10. Esquema temporal — Backward Euler implícito

Dado el estado convergido $\{\varepsilon_n^p, \alpha_n\}$ al paso n y la deformación total prescrita ε_{n+1} , resolver para $\{\sigma_{n+1}, \varepsilon_{n+1}^p, \alpha_{n+1}\}$ con discretización implícita:

$$\varepsilon_{n+1}^p = \varepsilon_n^p + \Delta\gamma \mathbf{N}_{n+1}, \quad \alpha_{n+1} = \alpha_n + \sqrt{\frac{2}{3}} \Delta\gamma$$

más $f(\sigma_{n+1}, \alpha_{n+1}) \leq 0$ con la condición de complementariedad.

11. Return mapping 3D — algoritmo radial cerrado

Descomposición volumétrica-desviadora del estado de prueba. Conversión de $\boldsymbol{\varepsilon}$ a tensorial dividiendo por 2 los cortantes engineering:

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{tens}} = [\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}, \frac{\gamma_{xy}}{2}, \frac{\gamma_{yz}}{2}, \frac{\gamma_{xz}}{2}]$$

(esta es la conversión que ya hace `Elastic3D` implícitamente vía la matriz $\mathbf{C}_e$ con sus factores $(1 - 2\nu)/2$ en los cortantes).

Deformación de prueba elástica y su descomposición:

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}^{e,\text{trial}} = \boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}^{\text{tens}} - \boldsymbol{\varepsilon}_n^p$$

$$p^{\text{trial}} = K \operatorname{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}) = K (\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz})$$

(la traza no depende de la sustracción de $\boldsymbol{\varepsilon}_n^p$ porque $\operatorname{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}^p) = 0$.)

$$\mathbf{e}^{\text{trial}} = \operatorname{dev}(\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}^{e,\text{trial}}), \quad \mathbf{s}^{\text{trial}} = 2G \mathbf{e}^{\text{trial}}$$

con $\mathbf{e}^{\text{trial}}$ y $\mathbf{s}^{\text{trial}}$ ambos en Voigt 6D tensorial.

Función de fluencia trial:

$$f^{\text{trial}} = \|\mathbf{s}^{\text{trial}}\| - \sqrt{\frac{2}{3}} (\sigma_y + H \alpha_n)$$

con $\|\mathbf{s}^{\text{trial}}\|^2 = \sum_{\text{diag}} s_i^2 + 2 \sum_{\text{off}} s_{ij}^2$ (§3).

Si $f^{\text{trial}} \leq \text{tol} \rightarrow$ paso elástico. $\boldsymbol{\sigma}_{n+1} = \mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon}_n^e + \mathbf{C}_e \Delta \boldsymbol{\varepsilon}$ equivalente, evaluado como $\mathbf{s}^{\text{trial}} + p^{\text{trial}} \mathbf{I}$. Estado interno intacto.

Si $f^{\text{trial}} > 0 \rightarrow$ corrector plástico radial. Por isotropía + asociado en J2, la dirección de flujo no cambia entre trial y final: $\mathbf{N}_{n+1} = \mathbf{N}^{\text{trial}} = \mathbf{s}^{\text{trial}} / \|\mathbf{s}^{\text{trial}}\|$. Forma cerrada:

$$\Delta \gamma = \frac{f^{\text{trial}}}{2G + \frac{2}{3}H}$$

Actualización (todo en Voigt 6D tensorial):

$$\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}^{\text{trial}} - 2G \Delta \gamma \mathbf{N}, \quad \boldsymbol{\sigma}_{n+1} = \mathbf{s}_{n+1} + p^{\text{trial}} \mathbf{I}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}^p = \boldsymbol{\varepsilon}_n^p + \Delta \gamma \mathbf{N}, \quad \alpha_{n+1} = \alpha_n + \sqrt{\frac{2}{3}} \Delta \gamma$$

Coste: $O(1)$ por punto de Gauss. Sin Newton local. **Algoritmo idéntico al de plane strain extendido a 6D** — solo cambian los índices de las componentes activas.

12. Tangente algorítmica consistente

Forma cerrada estándar (Simó-Hughes 1998, §3.3):

$$\mathbf{C}^{\text{alg}} = K \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} + 2G(1 - \beta) \mathbf{I}_{\text{dev}} - 2G \bar{\gamma} \mathbf{N} \otimes \mathbf{N}$$

con

$$\beta = \frac{2G \Delta\gamma}{\|\mathbf{s}^{\text{trial}}\|}, \quad \bar{\gamma} = \frac{1}{1 + H/(3G)} - \beta$$

En Voigt 6D del proyecto:

- $\mathbf{1} \otimes \mathbf{1}$: matriz 6×6 con 1 en las entradas (i, j) con $i, j \in \{1, 2, 3\}$ y 0 resto.
- $\mathbf{I}_{\text{dev}}$: proyector desviador 6×6. En la base tensorial, $\mathbf{I}_{\text{dev}} = \mathbf{I} - \frac{1}{3} \mathbf{1} \otimes \mathbf{1}$ en el bloque diagonal (3×3) y un bloque identidad escalado en los cortantes con el factor adecuado para que $\mathbf{I}_{\text{dev}} \boldsymbol{\varepsilon} = \text{dev}(\boldsymbol{\varepsilon})$ cuando $\boldsymbol{\varepsilon}$ está en convención engineering. En la convención del proyecto (entrada engineering, salida engineering), el bloque cortante de $\mathbf{I}_{\text{dev}}$ es la identidad 3×3 simple.
- $\mathbf{N} \otimes \mathbf{N}$: producto exterior 6×6 de $\mathbf{N}$ (Voigt 6D tensorial) consigo mismo. **Cuidado con la convención:** el producto $\mathbf{N} \otimes \mathbf{N}$ del kernel debe ser consistente con $\mathbf{C}^{\text{alg}} \boldsymbol{\varepsilon}$ engineering. La forma simple: si $\mathbf{N}$ está almacenado tensorial (sin factor 2 en cortantes), entonces $\mathbf{C}^{\text{alg}}$ en convención engineering tiene $\mathbf{N} \otimes \mathbf{N}$ con un factor de 2 en las posiciones cortantes — equivalente a multiplicar las componentes cortantes de $\mathbf{N}$ por $\sqrt{2}$ antes del producto exterior (Mandel-like rescaling local al kernel, idéntico al patrón de VM2D plane strain).

Simetría: $\mathbf{C}^{\text{alg}}$ es simétrica (J2 asociado), `IS_SYMMETRIC = True`.

Coste: precalcular los cuatro escalares $K, G, \beta, \bar{\gamma}$ y construir la 6×6 sin loops anidados — $O(1)$ constante.

13. Caveats numéricos

- **Locking volumétrico** en Hex8/Tet4 cuando la plasticidad domina: la incompresibilidad plástica $\text{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}^p) = 0$ combinada con ν no muy lejano de 0.5 produce el mismo locking documentado para Elastic3D (limitación declarada, blindada por test en la Etapa 7). B-bar/F-bar diferidas a caso de uso real.
- $\nu \rightarrow 0.5$: $K \rightarrow \infty$ y el predictor elástico pierde precisión. Constructor rechaza $\nu \geq 0.5$. Recomendado $\nu \leq 0.49$ en metales.
- $H = 0$ (**plasticidad perfecta**): $\Delta\gamma = f^{\text{trial}}/(2G)$, sin singularidades. Carga aplicada que supere la capacidad plástica produce divergencia del Newton global del solver (LoadExceedsCapacityError, [ADR 0011](#)); responsabilidad del solver, no del material.
- **Tangente algorítmica vs continua:** con $\Delta\gamma > 0$, $\mathbf{C}^{\text{alg}} \neq \mathbf{C}_{\text{continuo}}^{\text{ep}}$ por el término β . Usar la algorítmica garantiza convergencia cuadrática del Newton global.
- **Tolerancia de fluencia** vía [ADR 0006](#): `admissibility_scale =  $\sqrt{(2/3)(\sigma_y + H \cdot \alpha)}$` . Idéntica a plane strain — la escala física es la misma norma desviadora en la frontera de fluencia.

10.4.3 Contrato de implementación

```

name: VonMises3D
kind: material
status: validated          # draft → implemented → validated

interface:
  strain_dim: 6
  primary_state_var: alpha  # deformación plástica acumulada equivalente
  is_symmetric: true        # tangente algorítmica simétrica (J2 asociado)

parameters:
- { name: E,                type: float, required: true, desc: "Módulo de Young (>0)" }
- { name: nu,               type: float, required: true, desc: "Coeficiente de Poisson ∈ (-1, 0.5)" }
- { name: sigma_y,          type: float, required: true, desc: "Esfuerzo de fluencia inicial (>0)" }
- { name: H,               type: float, required: false, default: 0.0,
  desc: "Módulo de endurecimiento isótropo lineal ≥(0). H=0 ⇒ plasticidad perfecta"
  }
- { name: density,          type: float, required: false, default: null,
  desc: "Densidad (kg/m³). Opcional al construir; obligatoria solo si se ensambla
    peso propio o masa (ADR 0008)" }

signature:
  compute_state: "ε(: ndarray(6,), state_vars=None) → σ(: ndarray(6,), C_alg: ndarray
    (6,6), state_vars)"
  strain_kind: "3D Voigt -ε [_xx, ε_yy, ε_zz, γ_xy, γ_yz, γ_xz] con γ_ij = 2·ε_ij"

state_schema:
  eps_p: "ndarray(6,) -ε [ε^p_xx, ε^p_yy, ε^p_zz, ε^p_xy, ε^p_yz, ε^p_xz] (cortantes
    tensoriales, sin factor 2)"
  alpha: "float ≥ 0 - deformación plástica acumulada equivalente"

conventions:
  sign: "σ > 0 ⇔ tracción (Reglas §5)"
  voigt: "[xx, yy, zz, xy, yz, xz] (ADR 0012); γ_ij = 2·ε_ij en deformación total
    engineering; ε
      ^p_ij almacenada en componente tensorial (sin factor 2); σ
      _ij tensorial sin factor"

validity:
- "E > 0, σ_y > 0, H ≥ 0"
- "ν ∈ (-1, 0.5) estricto; ν = 0.5 rechazado (incompresible)"
- "ε|| ≤ 1e-2 (régimen de pequeñas deformaciones)"

out_of_scope:
- "endurecimiento cinemático (back-stress); usar variante futura VonMises3DKinematic"
- "endurecimiento isótropo no lineal (Voce, exponencial, potencial)"
- "ablandamiento (H<0); requiere regularización por longitud característica o no-
  local"
- "regla de flujo no asociada"
- "acoplamiento con daño; usar modelo plástico-dañado dedicado"
- "viscoplasticidad y dependencia de la velocidad de deformación"
- "grandes deformaciones (descomposición multiplicativa F = F^e·F^p)"
- "anisotropía (Hill 1948, Barlat); el modelo es estrictamente J2 isótropo"

```

```

- "incompresibilidad estricta  $\nu(=0.5)$ "

numerical_caveats:
- "Locking volumétrico en Hex8/Tet4 cuando la plasticidad domina (incompresibilidad
  plástica +  $\nu$  moderado-alto). Mitigaciones B-bar/F-bar diferidas. Test específico
  documenta la limitación."
- " $\nu$  cercano a 0.5: K diverge; recomendado  $\nu \leq 0.49$  (típico  $\nu=0.3$  en metales)."
- "H=0 (plasticidad perfecta): material correcto, divergencia bajo sobrecarga es
  responsabilidad del solver (ADR 0011)."
```

acceptance:

```

# Cubierto por tests/test_materials_unit.py · TestVonMises3D (a crear).
unit:
- name: paso_elastico_bajo_fluencia
  setup: " $\epsilon = (1e-5, 0, 0, 0, 0, 0)$ : tracción uniaxial por debajo del yield"
  expect: " $\sigma = C_e \cdot \epsilon$  exacto;  $\alpha = 0$ ;  $\epsilon_{ps\_p} = 0$ ;  $\text{tangente} = C_e$ "
  tol_rel: 1.0e-12

- name: yield_uniaxial_at_sigma_y
  setup: "tracción uniaxial monotónica creciente con  $\epsilon_{yy} = \epsilon_{zz} = \nu \cdot \epsilon_{xx}$ ,  $\epsilon_{xy} =$ 
     $\epsilon_{yz} = \epsilon_{xz} = 0$ "
  expect: "primer yield exactamente en  $\sigma_{xx} = \sigma_y$ ;  $\epsilon_{ps\_yield} = \sigma_y/E$ "
  tol_rel: 1.0e-10

- name: traccion_biaxial_isotropa
  setup: " $\epsilon = (\epsilon_{ps}, \epsilon_{ps}, \nu \cdot 2 \cdot \epsilon_{ps} / (1 - \nu), 0, 0, 0)$  - tracción biaxial isótropa en
    plano x-y con  $\epsilon_{zz}$  libre por  $\sigma_{zz}=0$ "
  expect: " $\sigma_{xx} = \sigma_{yy}$  convergen a yield uniforme;  $\alpha$  evoluciona;  $\sigma_{zz} \approx 0$ "
  tol_rel: 1.0e-4

- name: cortante_puro_xy_yield
  setup: " $\gamma_{xy}$  creciente con resto de componentes 0"
  expect: "primer yield en  $\tau_{xy} = \sigma_y / \sqrt{3}$  (criterio J2 en cortante puro)"
  tol_rel: 1.0e-10

- name: incompresibilidad_plastica
  setup: "cualquier paso plástico monotónico"
  expect: " $\text{tr}(\epsilon_{ps\_p}) = \epsilon_{ps\_xx} + \epsilon_{ps\_yy} + \epsilon_{ps\_zz} = 0$  exacto"
  tol_abs: 1.0e-12

- name: alpha_monotonic
  setup: "carga monotónica creciente con incrementos plásticos no triviales"
  expect: " $\alpha$  no decrece nunca;  $\alpha_{final} > 0$  si hubo plasticidad"
```

descarga_recupera_C_e

```

  setup: "tras estado plástico, paso con menor  $\epsilon$  (descarga elástica)"
  expect: " $\sigma$  devuelto coherente con  $\epsilon_{ps\_p\_n}$  acumulado;  $\text{tangente devuelta} = C_e$ ;  $\alpha$ 
    intacto"
  tol_rel: 1.0e-10

- name: tangente_simetrica
  setup: "evaluar  $C_{alg}$  en estado plástico arbitrario"
  expect: " $\max |C_{alg} - C_{alg.T}| \leq \text{tol}$ ; IS_SYMMETRIC = True"
  tol_abs: 1.0e-8

- name: unit_invariance_MPa_vs_Pa
```

```

setup: "mismo path adimensional con (E=210,  $\sigma_y=0.25$ ) y (E=210e9,  $\sigma_y=0.25e9$ )"
expect: " $\alpha$ , eps_p (adimensionales) idénticos;  $\sigma/E$  idéntico"
tol_rel: 1.0e-12

- name: degeneracion_a_elasticidad_sin_plasticidad
setup: "trayectoria que nunca alcanza la frontera de fluencia"
expect: "todos los pasos devuelven C_alg = C_e; eps_p y  $\alpha$  permanecen en cero"
tol_rel: 1.0e-12

- name: rechazo_inputs_invalidos
setup: "construir VonMises3D con  $\leq E0$ ,  $v$  fuera de rango,  $\sigma \leq y0$ ,  $H < 0$ "
expect: "ValueError con mensaje claro en cada caso"

# Test cruzado VM3D  $\leftrightarrow$  VM2D plane strain.
cross_consistency:
- name: equivalencia_plane_strain
setup: "ejecutar VM3D con  $\epsilon = \epsilon(\epsilon_{xx}, \epsilon_{yy}, 0, \gamma_{xy}, 0, 0)$  y VM2D plane strain con
 $\epsilon = \epsilon(\epsilon_{xx}, \epsilon_{yy}, \gamma_{xy})$ ;
mismo path multi-paso con plasticidad activa"
expect: " $\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{xy}$  y  $\alpha$  coinciden entre 3D y 2D PS;
VM3D además devuelve  $\sigma_{zz}$  coherente con la incompresibilidad plástica"
tol_rel: 1.0e-10

# Cubierto por tests/test_solid_3d_plasticity.py (a crear, fuera de esta spec -
pertenece a la integración Hex8/Tet4 + VM3D).
integration:
- name: pipeline_hex8_traccion_uniaxial_elastoplastica
setup: "Hex8 unitario, condiciones de contorno equivalentes a tracción uniaxial
pura
(4 caras laterales restringidas en su dirección normal, una cara tirada en
x).
Carga monotónica que cruza el yield."
expect: " $\sigma_{xx}$  en el centro coincide con material standalone bajo el path
equivalente;  $\alpha$ 
coincide; convergencia Newton global en pocos pasos"
tol_rel: 1.0e-6

- name: pipeline_hill_cylinder_3d
setup: "cilindro hueco bajo presión interna creciente discretizado con Hex8 (
octante con simetrías);
cargar hasta plasticidad parcial"
expect: "frontera elasto-plástica radial coincide con solución analítica cerrada
de Hill (1950)
al avanzar la presión"
tol_rel: 1.0e-2

references:
- "Simó J.C., Hughes T.J.R. (1998). Computational Inelasticity. Springer.
§3.3 (3D J2 return mapping radial cerrado, tangente algorítmica consistente)."
```

```

- "Crisfield M.A. (1991). Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures
, Vol. 1. Wiley.
Cap. 6 (J2 plasticity)."
```

```

- "de Souza Neto E.A., ĉPeri D., Owen D.R.J. (2008). Computational Methods for
Plasticity. Wiley.
§7 (3D J2 plasticity)."
```

```

- "Hill R. (1950). The Mathematical Theory of Plasticity. Oxford University Press.
```

Cap. V (cilindro hueco bajo presión interna, solución analítica)."

- "Bathe K.J. (2014). Finite Element Procedures. Prentice Hall. §6.6, §6.8.4."
- "ADR 0012 - Sólidos 3D: convención Voigt 6D del proyecto."
- "ADR 0006 - Tolerancias adimensionales: patrón atol + rtol·escala con escala física."

10.4.4 Implementación

- **Archivo:** `solidum/materials/von_mises_3d.py`.
- **Clase:** `VonMises3D`, registrada vía `@MaterialRegistry.register`. Sin despacho por hipótesis (no aplica en 3D).
- **Kernel Numba `_compute_j2_3d`:** descomposición volumétrica-desviadora en Voigt 6D tensorial, return mapping radial cerrado, tangente algorítmica consistente cerrada. Predictor elástico construido como $\mathbf{s}_{\text{trial}} + p\mathbf{I}$ con $\mathbf{s}_{\text{trial}} = 2G(\mathbf{e}_{\text{trial}}^{\text{dev}} - \boldsymbol{\varepsilon}_n^p)$ — respeta $\boldsymbol{\varepsilon}_n^p$ en descargas y reevaluaciones (aplicada desde el inicio la lección del bug detectado en VM2D plane strain el 2026-05-14).
- **State schema:** `eps_p ndarray(6,)` [xx, yy, zz, xy, yz, xz] con cortantes tensoriales, `alpha` escalar.
- **admissibility_scale:** $\sqrt{(2/3) \cdot (\sigma_y + H \cdot \alpha)}$ — idéntica a VM2D plane strain (misma escala física en la frontera J2).
- **Tests:**
 - `tests/test_materials_unit.py · TestVonMises3D` (12 tests unitarios) + `TestVonMises3DvsPlaneStrain` (1 test cruzado VM3D $\leftrightarrow$ VM2D plane strain con path multi-paso).
 - `tests/test_solid_3d_plasticity.py · 5 tests de integración:` `TestHex8VonMises3DUniaxialFree` (2 — cubo libre con Poisson, yield uniaxial), `TestHex8VonMises3DConfinedVsStandalone` (1 — cross-check contra material standalone), `TestHex8VonMises3DConvergence` (1 — Newton converge en pocas iteraciones), `TestTet4VonMises3DBasic` (1 — smoke test Tet4 + VM3D).
- **Notas de traducción:**
 - Convención mixta engineering/tensorial idéntica a VM2D: entrada `strain` engineering ($\gamma_{ij} = 2\varepsilon_{ij}$), salida `sigma` con cortantes tensoriales (lo que el ensamblador espera), estado `eps_p` con cortantes tensoriales. La conversión engineering→tensorial se hace una sola vez al construir el desviador (`strain[3..5]/2`).
 - La tangente algorítmica $\mathbf{C}^{\text{alg}}$ usa el patrón $K\mathbf{1} \otimes \mathbf{1} + 2G(1 - \beta)\mathbf{I}_{\text{dev}} - 2G\bar{\gamma}\mathbf{N} \otimes \mathbf{N}$ con $\mathbf{I}_{\text{dev}}$ teniendo 1/2 en los cortantes (mapea engineering input a tensorial output) y $\mathbf{N} \otimes \mathbf{N}$ con $\mathbf{N}$ tensorial. Esta combinación produce la convención correcta engineering→tensorial en la salida sin factores adicionales — verificado por el test cruzado VM3D $\leftrightarrow$ VM2D plane strain (mismos $\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{xy}, \alpha$ a 10 decimales) y por el test de integración Hex8 confinado vs material standalone.
 - Validación de parámetros en constructor: $E > 0, \sigma_y > 0, H \geq 0, \nu \in (-1, 0.5), \text{density} \geq 0$ si se pasa. Mensajes en español.

10.4.5 Diálogo

- **2026-05-21** · Spec pre-redactada por la IA al abrir la sub-etapa **A.bis** (materiales 3D no lineales) tras cierre de la Etapa 7 ([ADR 0012](#)). Base: `VonMises2D.md` (modelo físico) + `Elastic3D.md` (estructura Voigt 6D + sin variantes de hipótesis).
- **2026-05-21** · **Decisión de plumbing (decide la IA, Reglas §3)**: kernels Numba separados `_compute_j2_3d` (este material) vs `_compute_j2_plane_strain` (existente en `VonMises2D`). **No** se extrae un `_J2Core` compartido en esta entrega. Razones:
 1. La diferencia operativa entre los dos kernels es el número de componentes activas (4 vs 6), que en Numba *nopython* requiere arrays de tamaño fijo — un kernel "genérico" obligaría a zero-padding sistemático con coste y oscurecería la lectura.
 2. Cada kernel es corto (~40 líneas): la duplicación cabe en el mismo PR sin coste de mantenimiento desproporcionado.
 3. La regla de centralización post-dos-casos del proyecto se satisface ya con la documentación cruzada (esta spec + `VonMises2D` referencian el mismo algoritmo de Simó-Hughes §3.3). Si aparece un tercer caso (e.g. `VonMises3DCorot` o variante con anisotropía leve) será el momento natural de abrir `_J2Core`.
 4. Plane stress 2D queda explícitamente fuera de un eventual `_J2Core` por tener un algoritmo genuinamente distinto (Newton local proyectado).

Si al implementar la duplicación resulta más alta de lo previsto, se reconsidera y se eleva a zona gris.

- **2026-05-21** · **Decisión de plumbing**: el predictor elástico debe construirse como $\sigma^{\text{trial}} = \mathbf{C}_e (\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}_n^p)$ (o equivalente desviador + presión), **no** como $\mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon}$. Lección de VM2D plane strain (bug detectado el 2026-05-14): en descargas elásticas desde estado plástico o reevaluaciones vía `compute_gauss_state(U_final)`, ignorar $\boldsymbol{\varepsilon}_n^p$ devuelve σ inconsistente. Se aplica desde el inicio en VM3D y se cubre con `test_descarga_recupera_C_e` y con el test de integración `test_pipeline_hex8_traccion_uniaxial_elastoplastica`.
- **2026-05-21** · **Tests cruzados VM3D ↔ VM2D plane strain (cross_consistency)**: garantía adicional de que VM3D no introduce regresión silenciosa sobre el comportamiento ya validado de VM2D. Es la red de seguridad principal para confirmar que la formulación 6D no contiene errores de signo/factor en la convención Voigt — los tests unitarios analíticos por sí solos no cubren toda la combinatoria de componentes activas.
- **2026-05-21** · **Validación contra Hill 3D**: el caso del cilindro hueco bajo presión interna con plasticidad perfecta tiene **solución analítica cerrada** (Hill 1950, §V) — la presión a la que la frontera elasto-plástica radial avanza a un radio dado es expresable como función explícita de σ_y, r_i, r_o . Es el benchmark canónico para validar J2 3D y ya está disponible en 2D plane strain (`tests/validation/test_hill_cylinder_j2.py`). El test 3D será su análogo discretizado por octante con simetrías. Se redactará y validará tras tener `Hex8 + VonMises3D` funcionando end-to-end.

- **2026-05-21 · Implementación completa, status validated.** Kernel + clase + 12 tests unitarios + 1 test cruzado + 5 tests de integración (Hex8 uniaxial libre con Poisson, Hex8 confinado vs material standalone, Hex8 convergencia, Tet4 smoke test). **18 tests añadidos a la suite (804 → 824 verdes; suite global sin regresiones).** Todos los tests pasaron a la primera, incluyendo el test cruzado VM3D ↔ VM2D plane strain a 10 decimales — señal fuerte de que la convención Voigt 6D en el kernel y la tangente algorítmica son correctas. Validación Hill 3D (cilindro hueco bajo presión interna con plasticidad perfecta) **diferida a entrega separada** porque requiere setup de malla por octante con simetrías y carga incremental hasta plasticidad parcial; será el primer test de `tests/validation/` que ejecute VM3D contra solución analítica cerrada.
- **2026-09-22 ·** Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): declara `STATE_SCHEMA` y un adaptador `@njit` con firma `MAT_SIG` que llama al mismo return mapping; la tolerancia de admisibilidad ([ADR 0006](#)) se evalúa dentro del kernel con las mismas operaciones que `admissibility_tol`. Formulación sin cambios; equivalencia con `compute_state` exacta en esfuerzo, tangente y estado (`tests/test_batch_kernels.py`). El return mapping se reescribió sin asignaciones de memoria (`_j2*_core`) con el mismo orden de operaciones: verificado bit a bit sobre 20 000 estados aleatorios en ramas elástica y plástica.

Capítulo 11

Modelos Constitutivos — Térmicos

11.1 ThermalConduction

*Spec pre-redactada por la IA (2026-08-25) sobre las seis decisiones de alcance cerradas con el usuario para la Etapa 8. **El usuario revisa la física; el plumbing está resuelto.** Los puntos abiertos de §Diálogo son físicos o de alcance, nunca arquitecturales.*

> Primer material de la familia térmica. Etapa 8 — C1 núcleo mínimo: conducción pura, sin convección, radiación ni acoplamiento termomecánico.

11.1.1 Especificación física

0. Descripción general

Modelo constitutivo de **conducción de calor** según la ley de Fourier. Relaciona el vector de flujo de calor $\mathbf{q}$ con el gradiente de temperatura ∇T . Es el análogo térmico de **Elastic2D/Elastic3D**: lineal, sin variables internas, con "tangente" constante.

No pertenece a la familia **Material** mecánica. Los materiales mecánicos relacionan $\boldsymbol{\sigma}$ con $\boldsymbol{\varepsilon}$ en notación Voigt; éste relaciona dos vectores en el espacio físico, sin notación Voigt y sin tensor simétrico de por medio. Vive en una **familia paralela ThermalMaterial** con su propio registro, exactamente como **CohesiveMaterial** ([ADR 0010](#)) resolvió el mismo tipo de incompatibilidad semántica.

1. Ley constitutiva — Fourier

$$\mathbf{q} = -\mathbf{k} \nabla T$$

con:

- $\mathbf{q}$ — vector de flujo de calor [W/m²]. Apunta en la dirección del transporte de energía.
- ∇T — gradiente de temperatura [K/m].
- $\mathbf{k}$ — tensor de conductividad térmica [W/(m·K)]. Matriz 2×2 en 2D, 3×3 en 3D.

El signo negativo es la física, no una convención elegible: el calor fluye de mayor a menor temperatura (segunda ley de la termodinámica). De ahí se sigue que $\mathbf{k}$ debe ser **definida positiva** — si no lo fuera, existiría una dirección en la que el calor fluiría espontáneamente hacia la región más caliente.

2. Conductividad tensorial e isotrópica

El contrato guarda siempre $\mathbf{k}$ como tensor (decisión 4 del alcance). El caso isotrópico es el particular

$$\mathbf{k} = k \mathbf{I}$$

y el constructor acepta un escalar k , expandiéndolo internamente. Esto evita romper el contrato cuando entren materiales ortótropos (madera, composites, roca estratificada, hormigón fibroreforzado), habituales en el dominio del usuario.

Requisitos sobre $\mathbf{k}$:

- **Simétrica:** $\mathbf{k} = \mathbf{k}^\top$. Lo exigen las relaciones recíprocas de Onsager para el transporte en medios sin campo magnético.
- **Definida positiva:** todos los autovalores > 0 . Equivale a exigir $k > 0$ en el caso isotrópico.

3. Ecuación de balance que este material alimenta

El material aporta $\mathbf{k}$ (y, para el transitorio, ρc) a la ecuación de conducción:

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + Q = \nabla \cdot (\mathbf{k} \nabla T) + Q$$

En régimen **estacionario** el término temporal se anula:

$$\nabla \cdot (\mathbf{k} \nabla T) + Q = 0$$

con Q la fuente volumétrica de calor [W/m³].

4. Capacidad calorífica volumétrica

El producto ρc [J/(m³·K)] es lo que gobierna el término transitorio:

- ρ — densidad [kg/m³].
- c — calor específico [J/(kg·K)].

Se declaran por separado —no como producto— para que ρ tenga el mismo significado y las mismas unidades que en los materiales mecánicos, y para que el usuario pueda tomar c directamente de tabla.

Ambas son opcionales al construir, siguiendo el precedente de `density` en el [ADR 0008](#): un análisis **estacionario** no necesita ninguna de las dos. Si un solver transitorio encuentra `None`, falla con `ValueError` identificando el material — nunca con capacidad cero silenciosa.

La **difusividad térmica** $\alpha = k/(\rho c)$ [m²/s] es magnitud derivada, no parámetro: gobierna la velocidad de propagación del frente térmico y sirve para estimar el paso de tiempo característico. Se expone como propiedad calculada, no se almacena.

5. Variables internas

Ninguna. El modelo es lineal y sin memoria: $\mathbf{q}$ depende sólo del ∇T instantáneo. `PRIMARY_STATE_VAR = None`, igual que en `Elastic1D/Elastic2D/Elastic3D`.

La dependencia $\mathbf{k}(T)$ —conductividad función de la temperatura, que sí introduciría no linealidad— queda fuera de alcance (§out_of_scope).

6. Unidades y consistencia

El sistema **no convierte unidades** (Reglas.md §5); la consistencia es responsabilidad del usuario. En SI: $[k] = \text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, $[c] = \text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$, $[\rho] = \text{kg}/\text{m}^3$, $[Q] = \text{W}/\text{m}^3$, $[T] = \text{K}$.

Sobre la escala de temperatura: la conducción pura sólo involucra **diferencias** de temperatura, así que Kelvin y Celsius dan resultados idénticos. La distinción sí importaría con radiación (donde T^4 exige escala absoluta), que está fuera de esta etapa. Se documenta para que la extensión futura no herede una ambigüedad.

11.1.2 Formulación numérica

7. Contribución a la matriz de conductividad

El elemento integra la forma débil de la ecuación de balance. El material aporta $\mathbf{k}$ al integrando:

$$\mathbf{K}_e = \int_{\Omega} \mathbf{B}^T \mathbf{k} \mathbf{B} \, d\Omega, \quad \mathbf{B} = \nabla \mathbf{N}$$

donde $\mathbf{B}$ es $2 \times n_{\text{nodos}}$ en 2D y $3 \times n_{\text{nodos}}$ en 3D — **el gradiente de las funciones de forma, sin reordenamiento de Voigt**. Es el mismo $\partial N / \partial x$ que ya calculan los kernels mecánicos; cambia sólo cómo se ensambla.

$\mathbf{K}_e$ es **simétrica** por serlo $\mathbf{k}$, luego el despachador algebraico ([ADR 0003](#)) puede elegir Cholesky. `IS_SYMMETRIC = True`.

8. Contribución a la matriz de capacidad

$$\mathbf{C}_e = \int_{\Omega} \rho c \mathbf{N}^T \mathbf{N} \, d\Omega$$

Estructuralmente idéntica a la matriz de masa consistente, con ρc en lugar de ρ . Por la decisión 5 del alcance se ofrecen ambas formas, **con lumped por defecto** — al revés que en dinámica estructural. El motivo es físico y se detalla en la spec del elemento: la capacidad consistente produce oscilaciones espurias ante un frente térmico abrupto y puede violar el principio del máximo de la ecuación de difusión.

9. Interfaz de cómputo

$$\text{compute_flux}(\nabla T) \longrightarrow (\mathbf{q}, \mathbf{k})$$

Devuelve el flujo y el tensor de conductividad —análogo a $(\sigma, \mathbf{C}_{\text{tangent}})$ del contrato mecánico—. Sin `state_vars`: el modelo no tiene memoria, y añadir el parámetro por simetría

con `Material` sería ruido. Cuando entre un material térmico no lineal, la firma se ampliará entonces, con el caso real delante.

10. Caveats numéricos

- **Ninguna singularidad:** el modelo es lineal y $\mathbf{k}$ definida positiva por validación al construir. No hay régimen degenerado análogo al ápice de Drucker-Prager o a $d \rightarrow 1$ en daño.
- **Condicionamiento con contraste alto de conductividad:** en un dominio multimaterial con varios órdenes de magnitud entre las k (p. ej. metal contra aislante), $\mathbf{K}$ queda mal condicionada. Es propiedad del problema físico, no del modelo; se documenta como caveat operativo.
- **Anisotropía severa:** con $k_{\text{máx}}/k_{\text{mín}}$ muy grande el problema se vuelve fuertemente direccional y la malla debe alinearse razonablemente con los ejes de anisotropía, o la solución degrada. Igual que arriba: propiedad del problema.

11.1.3 Contrato de implementación

```

name: ThermalConduction
kind: thermal_material
status: validated          # draft → implemented → validated

interface:
  field: temperature        # campo primario que gobierna (1 DOF escalar por nodo)
  flux_dim: null            # 2 ó 3 - no es ClassVar: se fija por instancia al
                             # construir (escalar + dim, o tamaño del tensor k)

  primary_state_var: null
  is_symmetric: true

parameters:
- { name: k,                type: float | array-like, required: true,
  desc: "Conductividad térmica [W/(m·K)]. Escalar ⇒ isotrópico, se expande a k·I.
        Matriz 2×2 o 3×3 ⇒ ortótropo/anisótropo; debe ser simétrica y definida
        positiva" }
- { name: c,                type: float, required: false, default: null,
  desc: "Calor específico [J/(kg·K)]. Opcional al construir; obligatorio solo
        en análisis transitorio (mismo criterio que density en ADR 0008)" }
- { name: density, type: float, required: false, default: null,
  desc: "Densidad [kg/m³]. Opcional al construir; obligatoria solo en transitorio"
    }

signature:
  compute_flux: "(grad_T: ndarray(d,)) -> (q: ndarray(d,), k: ndarray(d,d)) con d ∈
    {2, 3}"
  gradient_kind: "gradiente físico ∇T = ∂[T∂/x, ∂T∂/y(, ∂T∂/z)] - sin notación Voigt"

state_variables: []

conventions:
  sign: "q = -k·∇T; el flujo va de mayor a menor temperatura (segunda ley)"
  units: "k [W/(m·K)] · c [J/(kg·K)] · density [kg/m³] · Q [W/m³] · T [K o °C]"
  temperature_scale: "sólo intervienen diferencias de T ⇒ K y °C equivalentes en

```

```

        conducción pura. La distinción importará al entrar radiación (4T)
        "
derived: "difusividad térmica  $\alpha = k\rho/(\cdot c)$  [m2/s] expuesta como propiedad calculada,
        no almacenada"

validity:
- "k simétrica y definida positiva (autovalores > 0); escalar k > 0"
- "c > 0 y density > 0 cuando se declaran"
- "conductividad independiente de la temperatura (modelo lineal)"
- "medio continuo homogéneo dentro de cada elemento"

out_of_scope:
- "conductividad dependiente de la temperatura k(T)  $\Rightarrow$  introduce no linealidad; etapa futura"
- "convección (Robin) y radiación  $\Rightarrow$  condiciones de frontera, no del material; fuera de C1"
- "cambio de fase / calor latente (Stefan)  $\Rightarrow$  etapa futura"
- "acoplamiento termomecánico y deformación térmica  $\alpha \cdot \Delta T \Rightarrow$  decisión 2 del alcance"
- "medios porosos, convección forzada interna, transporte de masa"

acceptance:
verification:
- name: ley_de_fourier_exacta
  setup: "compute_flux con  $\nabla T$  arbitrario; k isótropo y k ortótropo"
  expect: "q = -k· $\nabla T$  exacto componente a componente; segundo retorno = k"
  tol_rel: 1.0e-14
- name: expansion_escalar_a_tensor
  setup: "construir con k escalar en 2D y en 3D"
  expect: "k interno == k·I (2×2 y 3×3 respectivamente)"
  tol_abs: 1.0e-14
- name: simetria_y_positividad
  setup: "construir con k escalar y con k tensorial válido"
  expect: "k == k.T exacto; todos los autovalores estrictamente positivos"
  tol_abs: 1.0e-14
- name: flujo_opuesto_al_gradiente
  setup: "k isótropo;  $\nabla T$  unitario en varias direcciones"
  expect: "q antiparalelo a  $\nabla T$ ; q· $\nabla T$  < 0 estricto (disipación termodinámica)"
  tol_rel: 1.0e-14
- name: anisotropia_desvia_el_flujo
  setup: "k = diag(k1, k2) con k1  $\neq$  k2;  $\nabla T$  a 45° de los ejes"
  expect: "q NO es antiparalelo a  $\nabla T$ ; se desvía hacia el eje de mayor conductividad
        .
        Verificación cuantitativa contra q = -k· $\nabla T$  calculado a mano"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: difusividad_derivada
  setup: "k, c, density conocidos"
  expect: "alpha == k/(density·c) para el caso isótropo"
  tol_rel: 1.0e-14
- name: rechazo_inputs_invalidos
  setup: "k  $\leq$  0; k tensorial no simétrico; k tensorial no definido positivo;
        c  $\leq$  0; density  $\leq$  0; k de dimensión inconsistente con el elemento"
  expect: "ValueError con mensaje claro identificando el parámetro en cada caso"
- name: capacidad_ausente_falla_en_transitorio
  setup: "construir sin c ni density; solicitar matriz de capacidad"
  expect: "ValueError identificando el material y el parámetro faltante,
        nunca capacidad cero silenciosa (precedente ADR 0008)"

```

```

- name: mensaje_de_error_accionable
  setup: "construir sin c y/o sin density; solicitar matriz de capacidad"
  expect: "el mensaje nombra el material, nombra el/los parámetro(s) que faltan
          e indica la salida ('declara ambas' | 'usa un solver estacionario').
          No basta con reportar el atributo ausente"
- name: estacionario_no_exige_capacidad
  setup: "construir sólo con k; ensamblar la matriz de conductividad"
  expect: "K_e se ensambla sin error; c y density no se consultan en ningún punto
          del camino estacionario"
  tol_rel: 1.0e-14

```

references:

- "Incropera F.P., DeWitt D.P. (2007). Fundamentals of Heat and Mass Transfer. Wiley. \$2 (ley de Fourier, conductividad tensorial)."
- "Carslaw H.S., Jaeger J.C. (1959). Conduction of Heat in Solids. Oxford. \$1 (formulación general, requisitos sobre k)."
- "Lewis R.W., Nithiarasu P., Seetharamu K.N. (2004). Fundamentals of the Finite Element Method for Heat and Fluid Flow. Wiley. \$3."
- "Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. (2000). The Finite Element Method, Vol. 1. Butterworth-Heinemann. \$7 (problemas de campo escalar)."

11.1.4 Implementación

- Archivo: `solidum/materials/thermal_conduction.py`
- Clase: `ThermalConduction`, registrada en `ThermalMaterialRegistry`
- Clase base: `solidum/core/thermal_material.py · ThermalMaterial`
- Tests: `tests/test_thermal_material.py` — 31 verdes

Notas de implementación:

- **FLUX_DIM es propiedad de instancia, no ClassVar.** A diferencia de `STRAIN_DIM` y `JUMP_DIM`, la dimensión del flujo no la fija la clase sino el tensor con que se construye: el mismo `ThermalConduction` sirve en 2D y en 3D. Se deduce de `conductivity.shape[0]`, de modo que `k` matricial manda sobre el argumento `dim` (que sólo se usa para expandir un escalar). El contrato de la spec declara `flux_dim: null` por esta razón.
- **Validación de simetría con tolerancia escalada.** El criterio es $\text{atol} = 1\text{e-}12 \cdot \max|k|$, adimensional respecto a las unidades del usuario ([ADR 0006](#)). Un `allclose` con tolerancia absoluta fija habría rechazado tensores legítimos expresados en $\text{W}/(\text{mm}\cdot\text{K})$ o aceptado asimetrías reales en $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$.
- **Positividad vía `eigvalsh`, no vía el determinante.** El determinante positivo no implica definición positiva en dimensión ≥ 2 (dos autovalores negativos lo dejan positivo). Se comprueban todos los autovalores, que además es barato para matrices 2×2 y 3×3 .
- **`volumetric_capacity()` vive en la clase base,** no en la subclase: el criterio del [ADR 0008](#) y el formato del mensaje accionable son de familia, no de este material concreto. Cualquier material térmico futuro lo hereda.

- **Concordancia gramatical del mensaje de error.** El mensaje flexiona singular/plural según cuántos parámetros falten ("el parámetro 'density', que no se declaró... Decláralo" vs "los parámetros 'density' y 'c', que no se declararon... Decláralos"). Un mensaje mal concordado resta credibilidad justo cuando el usuario está diagnosticando.
- **thermal_diffusivity rechaza el caso anisótropo** en vez de devolver un valor plausible: con $\mathbf{k}$ tensorial la difusividad es un tensor, y un escalar sería una simplificación silenciosa. El mensaje remite a los autovalores de `conductivity` para estimar los extremos.

11.1.5 Diálogo

Puntos abiertos para el usuario. Sólo física y alcance.

2026-08-25 — IA → usuario. Tres puntos:

1. **Nombre del material.** ✓ **Resuelto 2026-08-25** — `ThermalConduction` (decisión del usuario). El nombre inicial `ThermalIsotropic` describía mal el contrato, que admite tensor completo; `ThermalConduction` nombra la física y no compromete la simetría del tensor. Un futuro material térmico no lineal —conductividad $\mathbf{k}(T)$, cambio de fase— entrará como nombre propio distinto, no como variante de éste.
1. **c y density opcionales.** ✓ **Resuelto 2026-08-25** — se traslada el criterio del **ADR 0008** (decisión del usuario). Ambas son opcionales al construir: un análisis **estacionario** sólo usa $\mathbf{k}$, y exigir propiedades que no entran en ninguna ecuación obligaría a inventar valores ficticios. El fallo silencioso —el riesgo real de un parámetro opcional— está cerrado por diseño: cuando un consumidor transitorio las encuentra `None`, lanza `ValueError` identificando el material.

Requisito añadido en la decisión: el mensaje debe ser **accionable**, no sólo descriptivo —decir qué hacer, no sólo qué falta. Forma canónica:

> `ThermalConduction (id=1):` el análisis transitorio requiere 'c' y 'density'.
Declara ambas en el material, o usa un solver estacionario (`LinearSolver`).

Es el espíritu de "validación temprana con mensajes claros" de `Reglas.md §1` aplicado al caso.

1. **Fuente volumétrica Q .** ✓ **Resuelto 2026-08-25** — Q es carga aplicada en el elemento, no propiedad del material (decisión del usuario).

El material define la **ley constitutiva**, no las acciones sobre el medio; es el mismo reparto que en la familia mecánica, donde `Elastic2D` no sabe nada del peso propio ni de las fuerzas de cuerpo.

La razón que decide no es la simetría arquitectural sino la **variabilidad espacial y temporal**: la generación por hidratación del hormigón depende de la madurez, y el efecto Joule de la corriente. Ninguna es constante del medio. Modelada como carga, Q puede variar por zona y por paso sin duplicar materiales; como propiedad del material, cada valor distinto exigiría un material propio.

Consecuencia para la spec del elemento: `compute_body_source(Q)` integra $\int_{\Omega} Q \mathbf{N}^T d\Omega$, paralelo a `compute_body_load(b)` del mecánico. Se especifica allí, no aquí.

No cierra la puerta a un atajo futuro —un material que declare generación propia— si aparece el caso de uso que lo justifique.

- **2026-09-22** · Ensamblaje por lotes ([ADR 0014](#)): `STATE_SCHEMA = {}` y kernel lineal compartido (`materials/_batch.linear_material_kernel, k·∇T`); `batch_matrix()` devuelve el tensor de conductividad.

Capítulo 12

Esquemas de Solución — Estáticos

12.1 ArcLengthSolver

*Spec **retroactiva**: el solver existe desde la fase de daño/softening y está validado por tests de snap-through, snap-back y daño post-pico. Esta spec lo documenta sin cambiar comportamiento — H-5.3 de la auditoría 2026-05-18.*

12.1.1 Especificación física

0. Descripción general

Análisis estático **no lineal** que traza curvas de equilibrio $\mathbf{U}(\lambda)$ atravesando puntos límite (snap-through, snap-back) donde $d\lambda/dU$ cambia de signo. A diferencia de **NonlinearSolver** (control de carga, λ creciente impuesto), el arc-length **trata λ como incógnita adicional** y restringe el avance combinado en (U, λ) a un arco fijo dl en el espacio aumentado. Esto permite seguir la respuesta postcrítica de estructuras con softening, pandeo geométrico, y daño con rama descendente.

Algoritmo: **Crisfield cilíndrico** (1981) — restricción cuadrática $\|\Delta\mathbf{U}\|^2 = dl^2$, λ libre.

1. Ecuación de equilibrio resuelta

Forma fuerte:

$$\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{U}) = \lambda \mathbf{F}_{\text{ext}}^{\text{ref}}$$

con λ incógnita, sujeta a la restricción cilíndrica de Crisfield en cada paso:

$$\|\Delta\mathbf{U}^{\text{paso}}\|^2 = dl^2$$

(versión **cilíndrica**: no incluye $\Delta\lambda^2$, equivalente a tomar $\psi = 0$ en el parámetro de escala carga-desplazamiento; la versión esférica $\|\Delta\mathbf{U}\|^2 + \psi^2 \Delta\lambda^2 \|\mathbf{F}_{\text{ext}}^{\text{ref}}\|^2 = dl^2$ no está implementada).

2. Condiciones de contorno

Idénticas a **NonlinearSolver**: Dirichlet (homogéneo / no homogéneo) y MPC vía [ADR 0004](#). Las condiciones Dirichlet no homogéneas se aplican proporcionalmente a λ .

3. Salidas físicas

- U final en $\lambda \rightarrow \lambda_{\text{máx}}$ (o cuando se alcance `max_steps`).
- Historia disponible vía `step_callback(step, U, lambda)`.
- Trazas $\lambda(U_i)$ para visualizar snap-through/snap-back.

12.1.2 Formulación numérica

4. Esquema operativo

```

λ
= 0
dl = (sin fijar)
mientras λ < max_lambda y step < max_steps:
    # Predictor tangente
    K_t, F_int = assemble_non_linear_system(U_iter)δ
    u_t = K_t-1 · F_extref # desplazamiento tangente unitario
    si dl sin fijar: # primer paso (§5)
        dl = Δl = initial_dl ó initial_dlambda · ||δ|| u_t
    sign = signδ(U_prev · δ u_t) # evitar revertir direcciónΔλ
    _pred = sign · dl / ||δ||u_tΔ
    U_pred = Δλ_pred · δ u_t

    # Corrector iterativo
    para iter en range(max_iter):
        K_t, F_int = assemble_non_linear_system(U_iter)
        R = λ( + Δλ) · F_extref - F_intδ
        u_R = K_t-1 · R # corrección por residuoδ
        u_t = K_t-1 · F_extref # tangente (refresh)

        # Restricción cuadrática de Crisfield
        # ||ΔU_new + λdd · δ||u_t2 = dl2
        # ⇒ resolver ecuación cuadrática en λdd, elegir raíz por menor ánguloλ
        dd = raiz_de_menor_angulo(...)Δ
        U += δu_R + λdd · δ u_tΔλ
        += λdd
        U_iter = U_current + ΔU
        si converge (ADR 0007):
            si λ + Δλ > max_lambda: # cruzó el objetivo (§10)
                no consolidar; llegada exacta:
                Newton puro con λ = max_lambda desde (U_current, λ),
                arrancando de la interpolación lineal del tramo recorrido
                commit_all_states()λ
                += Δλ
                ajustar_dl_adaptativamente(iter)
                break
        si no converge (o falla la llegada):
            dl /= 2

```

5. Predictor / corrector

Predictor tangente: $\delta \mathbf{u}_t = \mathbf{K}_t^{-1} \mathbf{F}_{\text{ext}}^{\text{ref}}$ (vector que mide la pendiente local del camino de equilibrio). $\Delta \lambda_{\text{pred}} = \pm dl / \|\delta \mathbf{u}_t\|$ con signo determinado por el producto escalar contra el incremento previo $\Delta \mathbf{U}^{\text{paso prev}}$ — así no se retrocede en el camino tras pasar un punto límite.

Primer paso (2026-09-23). dl es una longitud en unidades de desplazamiento, y quien plantea el modelo no conoce de antemano sus desplazamientos. El primer paso se declara, por omisión, como **fracción de la carga de referencia** $\Delta \lambda_1$ (`initial_dlambda`, 0.1 si no se declara) y la longitud de arco se deriva del predictor elástico del primer paso (Crisfield 1991, cap. 9):

$$\Delta l_1 = \Delta \lambda_1 \|\mathbf{K}_0^{-1} \mathbf{F}_{\text{ext}}^{\text{ref}}\|.$$

En régimen elástico el primer paso lleva exactamente $\Delta \lambda_1$, en cualquier sistema de unidades. `initial_dl` fija Δl_1 directamente (longitud explícita) y es excluyente con `initial_dlambda`. Δl_1 queda en `dl_reference` y es la referencia de `dl_max_factor` y del umbral de aborto. Una carga de referencia que no produce desplazamiento ($\|\delta \mathbf{u}_t\| = 0$) no da escala al primer paso y es un error explícito. La norma mezcla todos los grados de libertad; en marcos, giros y desplazamientos, cuyo peso relativo depende de las unidades (deuda #22): el primer paso es invariante, los siguientes heredan esa mezcla.

Corrector (Newton modificado para arc-length, Crisfield): cada iteración resuelve dos sistemas (residuo y tangente), combina con $dd\lambda$ que satisface la restricción cuadrática:

$$\|\Delta \mathbf{U} + dd\lambda \delta \mathbf{u}_t\|^2 = dl^2$$

Ecuación cuadrática en $dd\lambda$ con dos raíces. **Selección de raíz:** la que produce **menor ángulo** con el incremento acumulado $\Delta \mathbf{U}$ (evita pivotar el sentido del arco).

6. Criterio de convergencia (ADR 0007)

Idéntico a `NonlinearSolver` — patrón dual fuerza + desplazamiento con escala autoderivada. Compartido vía `ConvergenceCriterion`. La calibración del solver usa $\|\mathbf{F}_{\text{ext}}^{\text{ref}}\|$ como referencia de fuerza (no $\lambda \mathbf{F}_{\text{ext}}^{\text{ref}}$, porque λ varía).

7. Imposición de Dirichlet y MPC

Idéntico al `NonlinearSolver` — `Assembler.reduce(...)` con `U_current` y `load_factor=lambda_iter`.

8. Backend algebraico

Régimen **postcrítico**: $\mathbf{K}_t$ puede ser indefinida (autovalores negativos tras bifurcación). El solver fuerza `is_positive_definite=False` al construir el `linalg`, así el despachador [ADR 0003](#) elige LU automáticamente. Si el usuario fuerza `linear_algebra="cholesky"` desde YAML y $\mathbf{K}_t$ se vuelve indefinida en algún paso, hay fallback automático a LU con warning.

9. Adaptatividad — ajuste de dl

Política de auto-ajuste basada en iteraciones del paso:

- Converge en $< dl_grow_iter_threshold$ iteraciones $\Rightarrow dl \rightarrow dl \cdot dl_grow_factor$ (cota: $\Delta l_1 \cdot dl_max_factor$).
- Converge en $> dl_shrink_iter_threshold$ iteraciones $\Rightarrow dl \rightarrow dl \cdot dl_shrink_factor$.
- No converge en $max_iter \Rightarrow dl/ = 2$ y reintentar el paso.
- Cota inferior: $dl < ARCLength_MIN_DL_FACTOR \cdot \Delta l_1 \Rightarrow$ aborto.

10. Caveats numéricos

- **Cancelación o bifurcación verdadera:** en bifurcaciones simétricas múltiples, la selección de raíz por menor ángulo puede saltar a un camino paralelo. Para análisis de bifurcación auténtica usar perturbación + post-procesado modal.
- **Raíces imaginarias:** si el discriminante de la cuadrática es negativo (paso demasiado grande, mal condicionamiento severo), el solver aborta el paso y bisecta dl .
- **Llegada a $\lambda_{m\acute{a}x}$ (2026-09-23):** todos los pasos llevan la restricción cilíndrica. Si uno converge con $\lambda > \lambda_{m\acute{a}x}$, su estado no se consolida y el paso se repite desde el último estado convergido con $\lambda = \lambda_{m\acute{a}x}$ fijo (Newton puro), arrancando de la interpolación lineal del tramo recién recorrido; como ese tramo cruza $\lambda_{m\acute{a}x}$, el equilibrio existe y está cerca. Si la llegada no converge, se biseca dl . Sustituye al "último paso" anterior, que se decidía extrapolando la tangente ($\lambda + \Delta\lambda_{pred} \geq \lambda_{m\acute{a}x}$) e imponía $\lambda_{m\acute{a}x}$ en control de carga sin recorrer la curva: podía saltar un punto límite, y un paso de arco que convergía por encima de $\lambda_{m\acute{a}x}$ terminaba el trazado ahí (medido: arco de von Mises, $\lambda_{final} = 0.398$ con $\lambda_{m\acute{a}x} = 0.39$).
- **Softening con penalty cohesivo stiff (CST_Embedded2D):** no se atraviesa la transición elástico→softening por la quasi-singularidad de $\mathbf{K}_t$ cerca de κ_0 . Limitación específica al embedded.
- **Diagnóstico de bifurcación por inercia (Sturm sequence):** placeholder en `_negative_pivots()` — retorna `None` hasta que se implemente un backend LDL^T verdadero (Bunch-Kaufman) con conteo de pivots negativos.

12.1.3 Contrato de implementación

```
name: ArcLengthSolver
kind: solver
status: validated

interface:
  yaml_type: arclength
  output: SolveResult
  pipeline_kind: static

parameters:
```

```

- { name: convergence,                type: ConvergenceCriterion, required: false,
  default: "ConvergenceCriterion()",
  desc: "Política dual fuerza+desplazamiento (ADR 0007), compartida con
        NonlinearSolver" }
- { name: max_iter,                   type: int,    required: false, default: 20,
  desc: "Iteraciones Newton (corrector) máximas por paso" }
- { name: max_lambda,                 type: float, required: false, default: 1.0,
  desc: "Factor de carga objetivo" }
- { name: initial_dlambda,            type: float, required: false, default: 0.1,
  desc: "Fracción de la carga de referencia del primer paso (adimensional, keyword-
        only);  $\Delta l_1 = \Delta \lambda_1 \cdot \| \mathbf{0}^{-K} \| F_{ref}$ . Excluyente con initial_dl" }
- { name: initial_dl,                 type: float, required: false, default: null,
  desc: "Longitud de arco del primer paso en unidades de desplazamiento; sólo si se
        conoce la escala del problema. Excluyente con initial_dlambda" }
- { name: max_steps,                  type: int,    required: false, default: 100,
  desc: "Cota dura sobre el número de pasos" }
- { name: dl_grow_factor,              type: float, required: false, default: 1.5 }
- { name: dl_max_factor,              type: float, required: false, default: 5.0,
  desc: "dl máximo =  $\Delta l_1 \cdot dl\_max\_factor$ " }
- { name: dl_shrink_factor,           type: float, required: false, default: 0.6 }
- { name: dl_grow_iter_threshold,      type: int,    required: false, default: 4 }
- { name: dl_shrink_iter_threshold,    type: int,    required: false, default: 8 }
- { name: linear_algebra,              type: str,    required: false, default: "auto",
  desc: "'auto' (Pardiso si está instalado, si no LU: el solver declara la tangente
        potencialmente indefinida y no usa Cholesky), 'cholesky', 'pardiso', 'lu', '
        iterative[:amg|jacobi|none]' (CG que pasa a MINRES al detectar curvatura
        negativa)" }

```

requirements:

- "Modelo con potencial snap-through/snap-back (geometría inestable, softening del material)"
- "Apoyos suficientes; sin modos rígidos"
- "Carga de referencia que produzca desplazamiento (escala del primer paso)"

conventions:

```

units: "heredadas del modelo (ADR 0008)"
stability: "incondicional respecto a puntos límite; bifurcaciones complejas pueden
           saltar de rama"

```

out_of_scope:

- "Variante esférica del arc-length $\psi (\neq 0)$ - sólo cilíndrica implementada"
- "Análisis dinámico $\Rightarrow$ usar NewmarkSolver y derivados"
- "Continuación de bifurcaciones múltiples - requiere perturbación explícita por el usuario"
- "Buckling lineal (eigenproblema) $\Rightarrow$ futuro BucklingSolver"
- "Sign-of-pivot tracking (Sturm sequence) - placeholder hasta $\uparrow$ LDL verdadero"

acceptance:

```

verification:
- name: barra_traccion_elastica_reproduce_caso_lineal
  setup: "Truss2D elástica, carga axial; arc-length avanza hasta  $\lambda=1$ "
  expect: "U $\lambda(=1)$  = U_lineal exacto; equilibrio en cada paso"
  tol_rel: 1.0e-10

- name: snap_through_lee_frame

```

```

    setup: "frame Lee con dos barras corotacionales en V, carga vertical en el vértice"
    expect: "se atraviesa el punto límite; respuesta  $U\lambda$  coincide con Crisfield 1991 Vol.1 Fig. 9.5"
    tol_rel: 1.0e-3

- name: snap_back_truss_inestable
  setup: "armadura con elemento corotacional cuya rama descendente requiere  $d\lambda/dU < 0$ "
  expect: "se atraviesa el snap-back; signo de  $\Delta\lambda$  cambia coherentemente"
  tol_rel: 1.0e-3

- name: damage_softening_post_pico
  setup: "Quad4 con IsotropicDamage2D, tracción monotónica que entra a rama descendente"
  expect: "rama post-pico trazada; convergencia paso a paso"
  tol_rel: 1.0e-3

- name: ajuste_dl_adaptativo
  setup: "trayectoria con tramos elásticos rápidos y zona post-pico lenta"
  expect: "dl crece en tramos fáciles, se reduce cerca del pico; converge globalmente"

- name: ultimo_paso_cierra_en_target
  setup: "max_lambda = 0.7 sobre estructura elástica"
  expect: " $\lambda_{final} = 0.7$  exacto (no por overshoot)"
  tol_abs: 1.0e-12

- name: primer_paso_fraccion_de_carga
  setup: "placa elástica; sin declarar el primer paso, y con initial_dlambda = 0.25"
  expect: " $\lambda$  del primer paso = 0.1 y 0.25 respectivamente"
  tol_abs: 1.0e-12

- name: trazado_invariante_ante_unidades
  setup: "misma placa J2 en m y en mm (longitudes  $\times 1000$ , módulos  $^6/10$ ), primer paso por omisión"
  expect: "misma secuencia de  $\lambda$ ,  $U_{mm} = 1000 \cdot U_m$ ,  $dl_{reference} \times 1000$ ; con una longitud explícita igual en ambos, primeros  $\lambda$  distintos"
  tol_rel: 1.0e-8

- name: llegada_exacta_dentro_del_tramo
  setup: "arco de von Mises  $h/L = 0.1$ , max_lambda = 0.39 (sobre el pico, 0.385), initial_dl = 0.2 y 1.0"
  expect: " $\lambda_{final} = 0.39$  exacto y equilibrio en ese estado (antes: 0.398 y 0.440)"
  tol_abs: 1.0e-12

specific:
- name: seleccion_raiz_no_revierte
  setup: "paso tras un snap-back con dos raíces de signos opuestos"
  expect: "se elige la raíz que continúa el camino (menor ángulo con incremento previo)"

- name: fallback_cholesky_lu_indefinitud
  setup: "linear_algebra='cholesky' forzado, modelo con punto límite"
  expect: "warning + LU al detectar no-PD; análisis continúa"

```

references:

- "Crisfield M.A. (1981). A fast incremental/iterative solution procedure that handles snap-through. *Computers and Structures* 13, 55-62."
- "Crisfield M.A. (1991). *Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures*, Vol. 1. Wiley. §9 (arc-length cilíndrico)."
- "Riks E. (1979). An incremental approach to the solution of snapping and buckling problems. *Int. J. Solids and Structures* 15, 529-551."
- "de Borst R., Sluys L.J. (1999). *Computational Methods in Non-linear Solid Mechanics*. TU Delft. §3.5."
- "ADR 0003, ADR 0007."

12.1.4 Implementación

- **Archivo:** `solidum/math/solvers/arclength.py`.
- **Clase:** `ArcLengthSolver`, registrada vía `@SolverRegistry.register` con `PIPELINE_KIND = "static"`.
- **Restricción cuadrática y selección de raíz:** implementada en `solve`. Comparación de ángulos $\theta_{1} = \Delta U_{\text{iter}} \cdot (\Delta U_{\text{new}} + \text{dd}11 \cdot \delta u_t)$, idem θ_{2} , seleccionar el mayor $\rightarrow$ menor ángulo con la dirección previa.
- `_make_linalg`: fuerza `is_positive_definite=False` independientemente de la simetría del dominio (régimen postcrítico).
- **Entrypoint público:** `solidum.run(domain, solver=ArcLengthSolver(assembler, ...), F_applied=...)` o `solidum.run_yaml(path)`.
- **Tests:**
- `tests/test_solver_robustness.py` (`TestArcLengthRobustness`: punto límite, snap-back, recuperación lineal), `tests/test_snap_through_corot.py` (armadura de von Mises contra la solución cerrada) y `tests/test_integration.py` (`test_arclength_solver_elastoplastic`).
- `tests/test_solver_robustness.py · test_arc_length_traverses_damage_softening`.
- `tests/test_arclength_paso_inicial.py` — primer paso como fracción de carga, invariancia ante las unidades, declaración inválida, carga de referencia nula, clave YAML y llegada exacta a `max_lambda`.

12.1.5 Diálogo

- **2026-05-19** · Spec creada retroactivamente para cerrar el hueco H-5.3. Solver anterior a la convención de specs. La spec recoge la implementación tal como está al cierre de la sesión de saneamiento post-auditoría.
- **2026-09-22** · Auditoría global: corrector con un ensamblaje por iteración y convergencia evaluada antes de resolver: el estado `committed` corresponde exactamente a `U_current` (antes se evaluaba `R` en `U_k`, se comiteaba el trial de `U_k` y se guardaba `U_k+1`: un iterado de desfase, del orden de la tolerancia). La parada por `max_steps` sin alcanzar `max_lambda` emite

WARNING y se expone en `reached_max_lambda`, `lambda_final` y `steps_done`; `solidum.run` escala `F_applied` por λ_{final} (reacciones coherentes) y reporta `converged/num_steps` reales (antes siempre True/1).

- **2026-09-22** · [ADR 0015](#): el bucle de Newton pasa al corrector compartido `NewtonCorrector`; este solver aporta su problema por paso (`_ArcProblem`: iterado (U , λ , ΔU), dos resoluciones por iteración y restricción cilíndrica como método `constraint`; raíces imaginarias $\rightarrow$ `CorrectionAborted`; predictor tangente en `_tangent_predictor`; retirados `_solve` y `_make_linalg`) y conserva su control de paso. Sin cambio de formulación ni de resultados (suite completa sin tocar ningún valor esperado).
- **2026-09-23** · [ADR 0017-0019](#): `linear_algebra` admite `pardiso` e `iterative` (CG $\rightarrow$ MINRES automático ante curvatura negativa, adecuado a la tangente indefinida del régimen postcrítico); al empezar `solve` se rechaza un mecanismo rígido (`MechanismError`). Dentro del trazado no se rechaza ningún sistema casi singular: cerca de un punto límite es parte del algoritmo.
- **2026-09-23** · Revisión documental: `tests/test_arclength.py` ya no existe; la cobertura está repartida en `test_solver_robustness.py`, `test_snap_through_corot.py` y `test_integration.py`.
- **2026-09-23** · **Cambio de formulación validado por el usuario** (deuda #26, destapada en el ejemplo 4 del manual de ejemplos). (1) Primer paso adimensional: `initial_dlambda` (0.1 por omisión) y $\Delta l_1 = \Delta \lambda_1 \|K_0^{-1} F_{\text{ref}}\|$; `initial_dl` pasa a ser una longitud explícita opcional, excluyente, sin valor por omisión. Antes el valor por omisión era `initial_dl = 0.1`, una longitud: en el cilindro J2 del ejemplo 4 pedía $\Delta \lambda = 86$ en el primer paso, el predictor rebasaba `max_lambda` y el solver imponía $\lambda = 1.5$ en control de carga, por encima del colapso, sobre un equilibrio espurio del modelo discreto (0,98 m de desplazamiento). (2) Llegada exacta a `max_lambda` dentro del tramo recorrido, en lugar del paso final decidido por el predictor (§10). Los 84 tests existentes de los dos solvers de arco pasan sin cambiar ningún valor esperado; los nuevos fallan con el código anterior (9 de 11).

12.2 DissipationArcLengthSolver

*Spec corta tipo extensión (Reglas.md §4). Variante de [ArcLengthSolver](#) que solo cambia la restricción del paso: pasa de cilíndrica ($\|\Delta\mathbf{U}\|^2 = dl^2$) a basada en **disipación de energía** ($g(\Delta\mathbf{U}, \Delta\lambda) = \tau$). Reusa todo el plumbing del padre (predictor tangente, corrector Newton, adaptatividad de paso, Dirichlet/MPC, backend algebraico). Sin ADR nuevo: reusa el contrato arquitectural ya aceptado del arc-length.*

*> Motivación: el [ArcLengthSolver](#) cilíndrico no atraviesa la transición elástico→softening con penalty stiff (K_e del embedded discontinuity, [ADR 0010](#) fase 4). La restricción cuadrática queda casi degenerada cerca del pico — el discriminante de la cuadrática tiende a cero, el solver bisecta indefinidamente y aborta. La restricción de disipación es **lineal en** $(\Delta\mathbf{U}, \Delta\lambda)$ y se activa **proporcionalmente a la energía consumida** por la grieta cohesiva, navegando la rama post-pico de forma estable. Esta variante desbloquea el benchmark de fractura faithful Van Vliet ([docs/user/discontinuities/specs/CST_Embedded2D.md](#) §"Out of scope"; la embebida es desde el [ADR 0020](#) el módulo de usuario `discontinuities`), el balance energético end-to-end de G_F (hueco abierto en `[[project_validacion_fase_b]]`), y validación cuantitativa de cohesivos en pipeline real.*

12.2.1 Especificación física

0. Descripción general

Solver estático no lineal con **traza por disipación**: la magnitud que se mantiene constante de paso a paso ya no es la longitud euclídea $\|\Delta\mathbf{U}\|$ sino la **disipación incremental de energía** ΔE_d asociada al paso. Adecuado para:

- Fractura cohesiva (Mode-I y, en el futuro, mixto) con penalty K_e stiff.
- Daño con softening severo donde la rama post-pico tiene pendiente casi vertical en el plano (U, λ) .
- Localización de deformación plástica con bandas estrechas.

Régimen elástico (sin disipación): la restricción degenera a $g = 0$. El solver detecta este caso y **conmuta automáticamente** a arc-length cilíndrico durante el régimen elástico, retornando a control por disipación cuando se detecta inicio de disipación ($\Delta\omega > 0$ en daño, $\Delta\alpha > 0$ en plasticidad, $\Delta\kappa > \kappa_0$ en cohesivo).

1. Ecuación de equilibrio resuelta

Idéntica al padre:

$$\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{U}) = \lambda \mathbf{F}_{\text{ext}}^{\text{ref}}$$

con λ incógnita. La **restricción del paso** cambia respecto al padre.

Restricción de disipación (Gutiérrez 2004, Verhoosel et al. 2009) La energía disipada por paso, en problemas conservativos en el componente elástico, es:

$$\Delta E_d = \frac{1}{2} \left(\lambda_n \mathbf{F}_{\text{ext}}^{\text{ref}T} \Delta \mathbf{U} - \Delta \lambda \mathbf{F}_{\text{ext}}^{\text{ref}T} \mathbf{U}_n \right)$$

donde $(\mathbf{U}_n, \lambda_n)$ son los valores committed al inicio del paso y $(\Delta \mathbf{U}, \Delta \lambda)$ los incrementos del paso. La restricción es:

$$g(\Delta \mathbf{U}, \Delta \lambda) \equiv \frac{1}{2} \left(\lambda_n \mathbf{F}_{\text{ext}}^{\text{ref}T} \Delta \mathbf{U} - \mathbf{U}_n^T \mathbf{F}_{\text{ext}}^{\text{ref}} \Delta \lambda \right) = \tau$$

con τ el **incremento de disipación objetivo** (parámetro del solver, papel análogo al `initial_dl` del padre).

Linealidad: g es lineal en $(\Delta \mathbf{U}, \Delta \lambda)$. Por eso el corrector tiene **una sola raíz**, no dos como en la cuadrática cilíndrica — eliminando la selección por menor ángulo y la patología de raíces imaginarias en pasos grandes.

2. Condiciones de contorno

Idénticas al padre (`ArcLengthSolver` §2). Dirichlet homogéneo/no homogéneo y MPC vía [ADR 0004](#).

3. Salidas físicas

Idénticas al padre — `SolveResult` con $\mathbf{U}$ final y `step_callback(step, U, λ)` para historia. Adicionalmente, se expone vía el callback el valor de disipación acumulada $\sum_n \Delta E_d^{(n)}$ — útil para validar G_F **end-to-end** integrando $\int_{\Gamma_d} t \cdot d[u] \approx \sum_n \Delta E_d^{(n)}$.

12.2.2 Formulación numérica — solo lo que cambia respecto al padre

4. Esquema operativo

Estructura idéntica al padre con tres diferencias:

```
λ
= 0τ
= initial_tau          # análogo a initial_dl, pero en unidades de energía
modo = "cylindrical"    # arranque en cilíndrico mientras g ≈ 0
mientras λ < max_lambda y step < max_steps:
    # Predictor tangente (idéntico al padre)δ
    u_t = K_t^{-1} · F_ext^ref
    sign = signδ(U_prev · δ u_t)
    si modo == "cylindrical":Δλ
        _pred = sign · dl / ||δ||u_t
    sino:
        # modo == "dissipation"
        # Predictor por disipación: Δλ_pred derivado de τΔλ
        _pred = sign · τ / (½·λ|_n·(F_ext^ref·δu_t) - F_ext^ref·U_n|)Δ
    U_pred = Δλ_pred · δ u_t

    # Corrector iterativo
    para iter en range(max_iter):
        K_t, F_int = assemble(...)
```

```

R = λ( + Δλ) · F_ext^ref - F_intδ
u_R = K_t^{-1} · Rδ
u_t = K_t^{-1} · F_ext^ref

si modo == "cylindrical":
    # Restricción cuadrática, idéntica al padre (ArcLengthSolver §5)λ
    dd = raiz_de_menor_angulo(...)
sino:
    # modo == "dissipation"
    # Restricción lineal de Gutiérrez: gΔ(U_new, Δλ_new) = τ
    # ΔU_new = ΔU + δu_R + λdd · δu_t
    # gΔ(U_new, Δλ + λdd) = τ ⇒ λdd explícito:
    num = τ - ½ · λ(_n · F_ext^ref · Δ(Uδ + u_R) - Δλ() · F_ext^ref · U_n)
    den = ½ · λ(_n · F_ext^ref · δu_t - F_ext^ref · U_n)λ
    dd = num / denΔ
U += δu_R + λdd · δu_tΔλ
+= λdd
U_iter = U_current + ΔU
si converge: break

si converge:
    commit_all_states()λ
    += Δλ
    actualizar_modo(...) # ← switching cilíndrico ↔ disipación
    ajustar_tau_adaptativamente(iter)
sino:τ
    /= shrink_factor

```

5. Predictor / corrector — punto clave del cambio

Switching automático cilíndrico ↔ disipación El solver mantiene un atributo `modo` con dos estados:

- "cylindrical": arc-length cilíndrico estándar; restricción $\|\Delta U\|^2 = dl^2$. **Régimen elástico**, sin disipación activa.
- "dissipation": arc-length por energía; restricción $g = \tau$. **Régimen disipativo**.

Criterio de transición (Verhoosel et al. 2009 §3.2):

- Inicio de paso en "cylindrical": tras commit, calcular ΔE_d del paso recién cerrado. Si $\Delta E_d > \varepsilon_{\text{diss}}$ (umbral pequeño, p. ej. $10^{-12} \cdot \|\mathbf{F}_{\text{ext}}^{\text{ref}}\| \cdot \|\mathbf{U}_n\|$) $\Rightarrow$ siguiente paso entra en "dissipation". Inicializa $\tau \leftarrow \Delta E_d$ del último paso para continuidad.
- Inicio de paso en "dissipation": si el paso anterior tuvo iteraciones $\leq \text{tau_relax_iter_threshold}$ y el "predictor de disipación" arrojaría $\Delta\lambda$ desproporcionadamente grande (señal de retorno a elástico tras la rama post-pico), revertir a "cylindrical". Patológico pero posible si hay descarga global tras grieta saturada.

Sign-of-pivot tracking (mejora sobre el padre) `ArcLengthSolver._negative_pivots()` es placeholder hoy. Esta variante **lo implementa** mediante factorización LDL^T (Bunch-Kaufman) del backend algebraico, exponiendo el conteo de pivots negativos como diagnóstico de bifurcación. Uso

interno: detectar paso del punto límite (cambio en el signo del primer pivot indefinido) y orientar la dirección del predictor con respecto al signo previo, no sólo al producto escalar con $\Delta \mathbf{U}_{\text{prev}}$.

Esto resuelve el caso patológico de bifurcación simétrica donde el "menor ángulo" elige una rama paralela en lugar de continuar el camino físico — caveat documentado en `ArcLengthSolver` §10.

6. Criterio de convergencia (ADR 0007)

Idéntico al padre — patrón dual fuerza + desplazamiento, escala autoderivada.

7. Imposición de Dirichlet y MPC

Idéntico al padre. La restricción de disipación opera sobre DOFs libres después de la reducción Dirichlet/MPC.

8. Backend algebraico

Idéntico al padre (`is_positive_definite=False`, despachador LU). **Adición:** para sign-of-pivot tracking auténtico se requiere $\text{LDL}^\top$; la implementación inicial puede usar la firma de la factorización LU (signo del determinante) como aproximación, con upgrade a $\text{LDL}^\top$ Bunch-Kaufman cuando se priorice.

9. Adaptatividad — ajuste de τ

Análoga a la adaptatividad de dl del padre, con τ en lugar de dl :

- Converge en $< \text{tau_grow_iter_threshold}$ iteraciones $\Rightarrow \tau \rightarrow \tau \cdot \text{tau_grow_factor}$ (cota: $\text{initial_tau} \cdot \text{tau_max_factor}$).
- Converge en $> \text{tau_shrink_iter_threshold}$ iteraciones $\Rightarrow \tau \rightarrow \tau \cdot \text{tau_shrink_factor}$.
- No converge en $\text{max_iter} \Rightarrow \tau / 2$ y reintentar.
- Cota inferior: $\tau < \text{DISS_MIN_TAU_FACTOR} \cdot \text{initial_tau} \Rightarrow$ aborto.

En modo "cylindrical" durante régimen elástico inicial, la adaptatividad opera sobre dl (idéntica al padre).

10. Caveats numéricos

Heredados del padre (`ArcLengthSolver` §10) más los específicos:

- **Régimen disipativo no estrictamente monótono:** si el material vuelve transitoriamente a régimen elástico (descarga local), ΔE_d puede ser negativo. El solver tolera este caso pero conmuta a "cylindrical" si la disipación neta del paso cae por debajo del umbral.
- **Inicialización de τ :** debe ser del orden de la disipación esperada por paso (típicamente fracción pequeña de $G_F \cdot l_d$ por elemento agrietado). Demasiado pequeño $\Rightarrow$ pasos numerosos; demasiado grande $\Rightarrow$ saltos sobre la rama post-pico.

- **Disipación de origen no físico:** si el modelo numérico introduce disipación espuria (algorithmic damping en transitorio, regularización no consistente), ΔE_d contiene esa componente. **Este solver es estático:** si el usuario invoca `DissipationArcLengthSolver` sobre un modelo con material no disipativo (elástico puro), el modo permanece en "cylindrical" indefinidamente — comportamiento equivalente al padre. No es un caveat operacional, es la definición del switching.
- **MPC con offset g no homogéneo:** la restricción de disipación se evalúa sobre DOFs libres reducidos; si las MPC introducen offset, g se evalúa sobre el sistema reducido y la disipación medida es consistente con la energía aportada por las MPC (tratamiento idéntico al residuo en el padre).

12.2.3 Contrato de implementación

```

name: DissipationArcLengthSolver
kind: solver
status: implemented          # draft → implemented → validated. Validación parcial - ver §"
                             Implementación".

parent_spec: ArcLengthSolver

interface:
  yaml_type: dissipation_arclength
  output: SolveResult
  pipeline_kind: static

parameters:
  # Heredados del padre (todos con misma semántica):
  - { name: convergence,          type: ConvergenceCriterion, required: false,
      default: "ConvergenceCriterion()" }
  - { name: max_iter,             type: int,      required: false, default: 20 }
  - { name: max_lambda,          type: float,    required: false, default: 1.0 }
  - { name: max_steps,           type: int,      required: false, default: 100 }
  - { name: initial_dlambda,      type: float,    required: false, default: 0.1,
      desc: "Heredado: fracción de la carga de referencia del primer paso (modo cilíndrico);  $\Delta l_1 = \Delta \lambda_1 \cdot \|e^{-K}\| F_{ref}$ . Excluyente con initial_dl" }
  - { name: initial_dl,          type: float,    required: false, default: null,
      desc: "Heredado: longitud de arco explícita del primer paso, en unidades de desplazamiento. Excluyente con initial_dlambda" }
  - { name: dl_grow_factor,       type: float,    required: false, default: 1.5 }
  - { name: dl_max_factor,       type: float,    required: false, default: 5.0 }
  - { name: dl_shrink_factor,    type: float,    required: false, default: 0.6 }
  - { name: dl_grow_iter_threshold, type: int,    required: false, default: 4 }
  - { name: dl_shrink_iter_threshold, type: int,    required: false, default: 8 }
  - { name: linear_algebra,       type: str,      required: false, default: "auto",
      desc: "Heredado de ArcLengthSolver: 'auto' (Cholesky → Pardiso → LU según simetría y dependencias instaladas), 'cholesky', 'pardiso', 'lu', 'iterative[:amg|jacobi|none]' (ADR 0003, 0017, 0018)" }

  # Específicos de esta variante:
  - { name: initial_tau,          type: float,    required: true,
      desc: "Incremento de disipación objetivo (unidades de energía: F·U). Calibrar al orden de G_F·l_d/n_pasos_post_pico" }

```

```
- { name: tau_grow_factor,          type: float, required: false, default: 1.5 }
- { name: tau_max_factor,          type: float, required: false, default: 5.0 }
- { name: tau_shrink_factor,       type: float, required: false, default: 0.6 }
- { name: tau_grow_iter_threshold, type: int,   required: false, default: 4 }
- { name: tau_shrink_iter_threshold, type: int,   required: false, default: 8 }
- { name: dissipation_threshold,   type: float, required: false, default: 1.0e-12,
  desc: "Umbral relativo bajo el cual  $\Delta E_d$  se considera 0 (mantiene modo cilíndrico)" }
```

requirements:

```
- "Modelo con material disipativo (plasticidad, daño, cohesivo) - en modelo puramente
  elástico el solver opera equivalente a ArcLengthSolver cilíndrico"
- "F_ext^ref no nulo (la restricción de disipación se evalúa sobre F_ext^ref·U)"
- "Heredados del padre: apoyos suficientes; sin modos rígidos; dl_inicial razonable"
```

conventions:

```
units: "heredadas del modelo (ADR 0008);  $\tau$  en unidades de energía consistentes"
stability: "incondicional respecto a puntos límite y rama post-pico de softening
  severo. La estabilidad ante bifurcaciones múltiples mejora vs el padre por el
  sign-of-pivot tracking"
```

out_of_scope:

```
- "Bifurcaciones múltiples simétricas - la detección por inercia desambigua
  bifurcaciones simples; las múltiples siguen requiriendo perturbación explícita"
- "Análisis dinámico - la formulación de disipación es válida solo en régimen cuasi-
  estático conservativo"
- "Modo II y mixto I-II en cohesivo - heredado del scope ADR 0010 fases F+"
- "3D - coherente con el scope global del proyecto en 2026-05"
```

acceptance:

verification:

```
- name: recuperacion_del_arclength_cilindrico_en_elastico
  setup: "Modelo elástico puro (sin disipación); ejecutar
    DissipationArcLengthSolver y ArcLengthSolver con los mismos parámetros y
    misma malla"
  expect: "El modo permanece 'cylindrical'; trayectoria  $U\lambda()$  coincide a paridad de
    bits con el padre"
  tol_rel: 1.0e-12

- name: snap_through_lee_frame
  setup: "Mismo benchmark que ArcLengthSolver $acceptance - frame de Lee, dos
    barras corotacionales"
  expect: "Atraviesa el punto límite;  $U\lambda$ - coincide con Crisfield 1991 Fig. 9.5"
  tol_rel: 1.0e-3

- name: damage_softening_post_pico
  setup: "Quad4 con IsotropicDamage2D, tracción que entra en rama descendente"
  expect: "Modo conmuta a 'dissipation' al detectar  $\Delta\omega > 0$ ; rama post-pico trazada;
    coincide con ArcLengthSolver del padre dentro de tolerancia (ambos resuelven
    el mismo problema)"
  tol_rel: 1.0e-3

- name: cohesive_embedded_softening_postpeak # benchmark CRÍTICO - desbloquea
  fase 4 ADR 0010
  setup: "Probeta rectangular con CST_Embedded2D + CohesiveDamageIsotropic; tracció
    n uniaxial monotónica que activa Rankine y entra en rama post-pico con
```

```

    penalty K_e stiff (1e13)"
expect: "El solver atraviesa la transición elástico-softening (régimen donde el
    ArcLengthSolver cilíndrico aborta); cierra el ciclo de softening; daño
    cohesivo committed alcanza saturación"
tol_rel: 1.0e-3

- name: balance_energetico_GF
  setup: "Mismo modelo cohesivo+embedded del test anterior; integrar  $\Sigma \Delta E_d$  sobre
    toda la historia hasta saturación  $\omega \rightarrow (1)$  y comparar con  $G_F \cdot$ 
    longitud_grieta_abierta del material"
  expect: " $\Sigma \Delta E_d \approx G_F \cdot l_d$  a tolerancia de discretización temporal (1% típico)"
  tol_rel: 1.0e-2

- name: convergencia_temporal_tau
  setup: "Reducir initial_tau en factor 2 sucesivamente sobre el benchmark cohesivo
    , observar  $U\lambda(\text{final})$ "
  expect: "Convergencia primer orden en  $\tau$  (esquema lineal en restricción): error  $\rightarrow$ 
    0 como  $O\tau()$ "
  tol_rel: 0.2

specific:
- name: switching_cilindrico_a_disipacion_en_pico
  setup: "Modelo con daño que cruza  $\sigma_{t0}$  en el paso N"
  expect: "Modos: 'cylindrical' en pasos 1..N-1; 'dissipation' desde N+1 en
    adelante; sin oscilación de modo en pasos contiguos"

- name: sign_of_pivot_tracking_bifurcacion_simple
  setup: "Modelo con un punto límite simple (snap-back); registrar el número de
    pivots negativos antes y después del paso del límite"
  expect: "Conteo de pivots negativos cambia por 1 al atravesar el límite;
    predictor mantiene la dirección física"

- name: fallback_a_cilindrico_en_descarga_global
  setup: "Modelo con grieta saturada  $\omega \approx (1)$  y descarga:  $\lambda$  decrece,  $F_{ext}$  invertida"
  expect: "Modo conmuta de vuelta a 'cylindrical' al detectar  $\Delta E_d < \text{umbral}$ "

references:
- "Gutiérrez M.A. (2004). Energy release control for numerical simulations of failure
  in quasi-brittle solids. *Communications in Numerical Methods in Engineering*
  20(1), 19-29. (Restricción lineal de disipación; fórmula central de esta spec.)"
- "Verhoosel C.V., Remmers J.J.C., Gutiérrez M.A. (2009). A dissipation-based arc-
  length method for robust simulation of brittle and ductile failure. *
  International Journal for Numerical Methods in Engineering* 77(9), 1290-1321. (
  Versión robusta con switching y aplicación a cohesivos.)"
- "Crisfield M.A. (1991). *Non-linear Finite Element Analysis of Solids and
  Structures*, Vol. 1, Wiley. §9.4 (alternative constraints to cylindrical/
  spherical)."
```

- "de Borst R., Sluys L.J. (1999). *Computational Methods in Non-linear Solid
Mechanics*, TU Delft. §3.5 (controlled descent)."

- "ADR 0010 §Hoja de ruta (fase 4 diferida por solver)."

- "Spec padre: ArcLengthSolver.md."

12.2.4 Implementación

- Archivo: `solidum/math/solvers/dissipation_arclength.py`.

- **Clase:** `DissipationArcLengthSolver(ArcLengthSolver)` — subclase. Reusa predictor, corrector, ajuste de paso, manejo de Dirichlet/MPC y backend del padre. Override completo de `solve()` con bifurcación por `self._mode`.
- **Atributo** `self._mode`: "cylindrical" | "dissipation". Transición tras commit según umbral `'dissipation_threshold·||F_ref||·||U||'`.
- **Sign-of-pivot tracking:** `_negative_pivots()` implementado vía signo del `slogdet` de `K_t`. Aproximación válida para distinguir indefinitud simple (0 vs número impar de pivots negativos) — base para detección de paso por punto límite simple. **LDL^T Bunch-Kaufman queda como deuda técnica** para tracking exacto del conteo.
- **Llegada a `max_lambda`** (desde 2026-09-23, la del padre): todos los pasos llevan su restricción (cilíndrica o de disipación); el que converge por encima de `max_lambda` no se consolida y se repite con $\lambda = \text{max_lambda}$ fijo desde el estado anterior (`ArcLengthSolver._land`). Si la llegada falla se biseca `dl` o τ según el modo del paso. Sustituye a la salvaguarda anterior contra el `final_step` prematuro, que bisecaba cuando el predictor rebasaba `max_lambda` más de 3 veces lo que faltaba y, por debajo de ese factor, imponía `max_lambda` en control de carga.
- **Detección de $\alpha \approx 0$ vía `threshold relativo`:** `'|α| < 1e-6·½·|λ_n·F·du_t|'` reverte a cilíndrico — para problemas lineales monotónicos $\alpha \equiv 0$ exactamente, no es un error sino la matemática del régimen sin disipación física.
- **Entrypoint público:** registrado vía `@SolverRegistry.register`, expuesto como `solidum.math.solvers.DissipationArcLengthSolver`.

Tests (suite `tests/test_dissipation_arclength.py`)

7/7 verde. Cubren:

- ✓ Recuperación cilíndrica en régimen elástico puro (regresión a paridad de bits con `ArcLengthSolver`).
- ✓ Daño 1D con softening pronunciado (rama post-pico atravesada).
- ✓ Switching automático cilíndrico↔disipación observable.
- ✓ Daño 2D continuo (Quad4 + `IsotropicDamage2D plane strain`).
- ✓ Balance energético cualitativo ($\Sigma \Delta E_d \geq 0$ con daño activo).
- ✓ Sign-of-pivot tracking via signo del determinante (0 para PD, 1 para indefinida).

Validación parcial — qué falta para `status validated`

El acceptance '`cohesive_embedded_softening_postpeak`' **no está cubierto** en esta primera implementación. Diagnóstico:

La activación discreta del cohesivo en `prepare_step` (Rankine onset al cruzar σ_{t0}) introduce un salto en `F_int` y `K_t` entre el paso pre-activación y el paso post-activación. El predictor por `sign = sign(dot(δU_prev, du_t))` puede heredar una orientación inconsistente cuando el Newton del

paso de activación reorienta `dU_iter` para acomodar el nuevo `K_t` con el cohesivo activo. El paso siguiente entonces predice hacia atrás (descarga) en lugar de continuar la rama post-pico.

Resolverlo limpiamente requiere **una de las dos vías siguientes**, ambas más allá del scope incremental de esta spec:

1. **Sign-of-pivot tracking real con $\text{LDL}^\top$ Bunch-Kaufman**, no aproximación por signo del determinante. Permitiría detectar la inercia exacta de `K_t` y orientar el predictor por cambio de signo de pivot en lugar del producto escalar $\delta\mathbf{U} \cdot \mathbf{du}_t$. Esto desacopla la orientación del predictor de la cinemática perturbada por la activación. Requiere extender el backend algebraico ([ADR 0003](#) fase 2) con un solver $\text{LDL}^\top$ verdadero.
2. **Control por CMOD/CTOD del salto** mediante MPC sobre el DOF interno del cohesivo, en lugar de la restricción de disipación global. Cambia la naturaleza del solver — sería una spec separada (`CMODControlSolver`) en lugar de variante de arc-length.

Recomendación: dejar esta validación como deuda técnica priorizada en STATUS.md §"Deuda técnica priorizada" hasta que el $\text{LDL}^\top$ Bunch-Kaufman entre en otro contexto (lo amerita por más razones, no solo esta).

12.2.5 Diálogo

- **2026-05-19 (tarde)** · Spec promovida de `draft` a `implemented`. 7/7 tests verde sobre los casos de daño continuo (1D y 2D); el caso crítico cohesivo+embedded reveló una limitación más profunda del `sign` por producto escalar tras activación discreta del Rankine, que requiere $\text{LDL}^\top$ Bunch-Kaufman real o control CMOD/CTOD — ambos fuera del scope incremental de esta variante. Documentado en §"Implementación" como deuda técnica. La spec mantiene su valor: provee la arquitectura del switching cilíndrico↔disipación y la fórmula lineal de Gutiérrez funcional para todos los problemas con softening continuo (daño bulk 1D y 2D), que es donde más casos prácticos de Solidum se concentran.
- **2026-05-19 (mañana)** · Spec creada como variante de `ArcLengthSolver` para desbloquear [ADR 0010](#) fase 4 (embedded discontinuity con softening severo) y validación cuantitativa de G_F en pipeline real. Motivada por el cierre de la campaña de validación externa Tandas 12-14 (`[[project_validacion_externa_tandas_12_14]]`) que identificó esta pieza como **el primer componente nuevo priorizado** tras la campaña. Sin ADR nuevo: reusa decisiones arquitecturales del padre (estructura del bucle predictor/corrector, manejo de Dirichlet/MPC, [ADR 0003](#) algebraico, [ADR 0007](#) convergencia, [ADR 0008](#) unidades). El cambio se circunscribe a la **restricción del paso** (cuadrática → lineal) más mejoras secundarias (switching automático cilíndrico↔disipación, sign-of-pivot tracking).
- **Puntos abiertos para el usuario** (físicos/de alcance, no de plumbing — ver `[[feedback_filtrar_puntos_abiertos]]`):
 1. ¿La restricción de disipación de Gutiérrez 2004 es la fórmula que quieres, o prefieres una alternativa (p. ej. constraint sobre `K_t`-norma de Crisfield 1991 §9.4)? La de Gutiérrez es la más extendida en literatura cohesiva.

2. ¿El switching automático cilíndrico↔disipación es deseable, o prefieres dos solvers separados (`CylindricalArcLengthSolver` y `DissipationArcLengthSolver` puros) que el usuario elige según el caso? El switching es estándar en Verhoosel et al. 2009; dos solvers separados son más predecibles pero exigen que el usuario diagnostique cuándo cambiar.
3. ¿Sign-of-pivot tracking se aborda en esta spec o se difiere a una spec independiente (`PivotTracker`)? Está acoplado al backend algebraico ([ADR 0003](#)) — si el $\text{LDL}^\top$ Bunch-Kaufman se introduce como helper compartido, otros solvers se beneficiarían. Mi propuesta es **abordarlo aquí en versión "signo del determinante LU"** (aproximación válida para indefinitud simple) y dejar el $\text{LDL}^\top$ verdadero como deuda técnica del proyecto.
 - **2026-09-22** · Auditoría global: hereda la reestructuración del corrector y los metadatos de trazado de `ArcLengthSolver` (ensamblaje único por iteración, estado committed coherente, `reached_max_lambda`).
 - **2026-09-22** · [ADR 0015](#): el bucle de Newton pasa al corrector compartido `NewtonCorrector`; este solver aporta su problema por paso (`_DissipationArcProblem`: sobrescribe `constraint` con la restricción lineal de Gutiérrez para el modo de disipación y hereda los modos cilíndrico y de cierre exacto; $\alpha \approx 0 \rightarrow \text{CorrectionAborted}$) y conserva su control de paso. Sin cambio de formulación ni de resultados (suite completa sin tocar ningún valor esperado).
 - **2026-09-23** · [ADR 0017-0019](#): hereda de `ArcLengthSolver` los valores nuevos de `linear_algebra` y la comprobación de mecanismo rígido al empezar `solve`.
 - **2026-09-23** · Hereda el cambio de formulación del padre validado por el usuario: primer paso como fracción de carga (`initial_dlambda`, 0.1 por omisión; `initial_dl` explícito y excluyente) y llegada exacta a `max_lambda` dentro del tramo recorrido, que sustituye a la salvaguarda del `final_step`. Ver el Diálogo de [ArcLengthSolver](#). Los tests de esta variante pasan sin cambiar ningún valor esperado (todos declaran `initial_dl` explícito).

12.3 LinearSolver

*Spec **retroactiva**: el solver existe desde la primera fase del proyecto y está validado por la inmensa mayoría de tests del pipeline estático. Esta spec lo documenta sin cambiar comportamiento — H-5.3 de la auditoría 2026-05-18.*

12.3.1 Especificación física

0. Descripción general

Análisis estático **lineal** de una estructura discretizada por FEM: resolución directa del sistema algebraico $\mathbf{K}\mathbf{U} = \mathbf{F}$. Hipótesis: linealidad geométrica y material (tangente constante = rigidez secante), apoyos Dirichlet (homogéneos o no homogéneos), restricciones lineales multipunto opcionales ([ADR 0004](#)). Sin iteración. Sin historia de carga.

1. Ecuación de equilibrio resuelta

Forma fuerte semidiscreta:

$$\mathbf{K}\mathbf{U} = \mathbf{F}_{\text{ext}}$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez global ensamblada, $\mathbf{U}$ los desplazamientos nodales (incluidos los Dirichlet) y $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ las cargas externas (incluidas peso propio si está activado).

2. Condiciones de contorno

Apoyos Dirichlet (homogéneos $u_s = 0$ o no homogéneos $u_s = g$) eliminados directamente por [ADR 0004](#) fase 1. Restricciones lineales multipunto admitidas vía transformación $\mathbf{T}$ + offset $\mathbf{g}$ ([ADR 0004](#) fase 2). El sistema reducido se resuelve en DOFs libres:

$$\mathbf{K}_{\text{red}} = \mathbf{T}^\top \mathbf{K} \mathbf{T}, \quad \mathbf{F}_{\text{red}} = \mathbf{T}^\top (\mathbf{F} - \mathbf{K} \mathbf{g})$$

3. Salidas físicas

- Vector de desplazamientos global $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n_{\text{dof}}}$ (libres + prescritos consistentes).
- Reacciones se recuperan a posteriori vía `domain.reactions(U)`.
- Esfuerzos en puntos de Gauss vía `domain.recompute_gauss_state(U)`.
- El resultado se envuelve en `SolveResult` por la capa pública (`solidum.run`).

12.3.2 Formulación numérica

4. Esquema operativo

Un solo paso:

1. Ensamblar $\mathbf{K}$ (sparse COO $\rightarrow$ CSR) con caché topológica del Assembler.

2. Aplicar la reducción [ADR 0004](#): $\mathbf{K}_{\text{red}}$, $\mathbf{F}_{\text{red}}$, operadores $\mathbf{T}$ y $\mathbf{g}$.
3. Calcular $\mathbf{F}_{\text{dir}} = \mathbf{T}^\top (\mathbf{K} \mathbf{g})$ (contribución de Dirichlet no homogéneo).
4. Factorizar $\mathbf{K}_{\text{red}}$ con el backend algebraico seleccionado.
5. Resolver $\mathbf{U}_{\text{red}} = \mathbf{K}_{\text{red}}^{-1} (\mathbf{F}_{\text{red}} - \mathbf{F}_{\text{dir}})$.
6. Expandir $\mathbf{U} = \mathbf{T} \mathbf{U}_{\text{red}} + \mathbf{g}$.

5. Predictor / corrector

No aplica — solver no iterativo.

6. Criterio de convergencia

No aplica — la solución directa es exacta (a precisión de máquina y condicionamiento de $\mathbf{K}$).

7. Imposición de Dirichlet y MPC

[ADR 0004](#) fase 1 (eliminación directa de apoyos) y fase 2 (transformación $\mathbf{T}$ + offset $\mathbf{g}$ para MPC). Manejados uniformemente por `Assembler.reduce(...)`.

8. Backend algebraico

Despacho automático ([ADR 0003](#), ampliado por [ADR 0017](#)):

- Si el dominio es **simétrico** (todos los materiales con tangente simétrica) $\Rightarrow$ se asume PD y se factoriza con **Cholesky** (CHOLMOD) si `scikit-sparse` está instalado.
- Si no, o si el dominio declara material **no simétrico** $\Rightarrow$ **Pardiso** (Intel MKL, multihilo) si `pypardiso` está instalado; si no, **LU** (SuperLU).
- Si Cholesky reporta no-positividad (casi-singular o mal condicionado) $\Rightarrow$ **fallback automático** al siguiente backend.

Override manual: parámetro `linear_algebra` $\in$ `{"auto", "cholesky", "pardiso", "lu", "iterative[:amg|jacobi|none]"}`. El iterativo ([ADR 0018](#)) nunca se elige de forma automática; sobre una matriz no simétrica cae al directo con aviso.

Red de seguridad ([ADR 0019](#)). Antes de factorizar se comprueba que el modelo no es un **mecanismo rígido** (`MechanismError`, con el movimiento libre descrito). Tras resolver se exige el **equilibrio** $\|\mathbf{F} - \mathbf{K} \cdot \mathbf{u}\| \leq 1\text{e-}8 \cdot \|\mathbf{F}\|$ y una factorización **sin pivotes numéricamente nulos** (`IllPosedSystemError`). Antes de esta red, un modelo mal apoyado devolvía en silencio desplazamientos de miles de kilómetros.

Cache de factorización ([ADR 0003](#) fase 2): la primera llamada a `solve` ensambla $\mathbf{K}$, reduce y factoriza; la factorización se guarda en el solver. Llamadas posteriores con un $\mathbf{F}$ distinto reutilizan el factor sin reensamblaje — el coste se reduce a una resolución triangular barata. Si el usuario modifica el modelo entre llamadas (nuevos elementos, BCs, materiales) debe invocar `invalidate_cache()` explícitamente.

9. Adaptatividad / control de paso

No aplica.

10. Caveats numéricos

- **Modelos mal planteados:** un mecanismo rígido se rechaza antes de resolver y uno interno tras resolver ([ADR 0019](#)). Queda sin detectar el mal condicionamiento sin singularidad (rigideces muy desproporcionadas): un directo es estable hacia atrás y el residuo sale pequeño aunque el error de la solución pueda no serlo.
- **Suposición de PD por simetría:** el despachador asume que un dominio con materiales simétricos tiene $\mathbf{K}$ positiva definida. Es cierto para elasticidad estándar con suficientes apoyos; falso para casos degenerados (apoyos insuficientes, modos rígidos no restringidos, casi-singularidad geométrica). El fallback Cholesky→LU cubre estos casos.
- **Cache desactualizado:** si el modelo se modifica entre solve calls sin llamar a `invalidate_cache`, los resultados serán inconsistentes. La política deliberada es **cache silenciosa** (no se detectan modificaciones del modelo automáticamente) por velocidad — la responsabilidad de invalidar es del usuario.
- **No es no lineal:** si el problema es no lineal (material plástico, geometría corotacional con cargas significativas) usar `NonlinearSolver`. Este solver evaluará la tangente en estado virgen ($\mathbf{U} = 0$) y producirá una respuesta lineal incorrecta sin avisar.

12.3.3 Contrato de implementación

```
name: LinearSolver
kind: solver
status: validated

interface:
  yaml_type: linear
  output: SolveResult
  pipeline_kind: static

parameters:
  - { name: linear_algebra, type: str, required: false, default: "auto",
      desc: "Selección del backend algebraico: 'auto' (Cholesky → Pardiso → LU según
            simetría y dependencias instaladas), 'cholesky', 'pardiso', 'lu', 'iterative
            [:amg|jacobi|none]' (ADR 0003, 0017, 0018)" }

requirements:
  - "Modelo lineal: materiales con tangente constante, geometría no corotacional o
    cargas suficientemente pequeñas"
  - "Apoyos suficientes para descartar modos rígidos (estructura cinemáticamente
    estable)"
  - "Compatibilidad ensamblaje-elemento-material verificada por Domain"

conventions:
  units: "heredadas del modelo (ADR 0008)"
  stability: "trivial - un solo paso"
```

```

out_of_scope:
- "Análisis no lineal ⇒ usar NonlinearSolver"
- "Snap-through / snap-back ⇒ usar ArcLengthSolver"
- "Análisis dinámico ⇒ usar NewmarkSolver, HHTSolver, etc."
- "Detección automática de modos rígidos (apoyos insuficientes)"

acceptance:
verification:
- name: viga_en_voladizo_carga_puntual
  setup: "viga de Frame2DEuler en voladizo con carga puntual P en el extremo"
  expect: " $\delta = P \cdot L^3 / (3 \cdot E \cdot I) \pm 0(\text{elementos})$ "
  tol_rel: 1.0e-8
- name: barra_traccion_uniaxial
  setup: "Truss2D, longitud L, área A, carga axial F"
  expect: " $\delta = F \cdot L / (E \cdot A)$  exacto (sin discretización)"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: convergencia_h
  setup: "viga discretizada con N elementos,  $N \in \{2, 4, 8, 16\}$ "
  expect: "error decrece con orden teórico del elemento (4 para Hermite cúbicos)"
  tol_rel: 0.1
- name: reactions_equilibrio
  setup: "estructura cargada en una dirección"
  expect: " $\Sigma(\text{reacciones}) + \Sigma(\text{cargas externas}) \approx 0$  (Newton 3ª ley)"
  tol_abs: 1.0e-9
- name: dirichlet_no_homogeneo
  setup: "barra con apoyo prescrito  $u_s = g \neq 0$  en un extremo"
  expect: "solución exacta esperada (translación rígida + alargamiento si carga)"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: cache_factorizacion
  setup: "dos llamadas consecutivas a solve con F distintos sin invalidar cache"
  expect: "segunda llamada reutiliza el factor (mensaje de log diferenciado);
    resultado igual al cómputo desde cero"
  tol_rel: 1.0e-12
- name: fallback_cholesky_lu
  setup: "matriz simétrica pero casi-singular o no PD efectiva (mecanismo cinemá
    tico añadido y luego soltado)"
  expect: "Cholesky aborta, LU resuelve sin fallar"
- name: mpc_simple
  setup: "Quad4 con MPC  $u_2 = u_1$  (master/slave)"
  expect: " $u_2 = u_1$  en la solución, equilibrio respetado"
  tol_abs: 1.0e-12

references:
- "Bathe K.J. (2014). Finite Element Procedures. Prentice Hall. §2."
- "Cook R.D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. (2002). Concepts and Applications
  of FEA. Wiley. §2.4 (eliminación de DOFs Dirichlet)."
- "ADR 0003 - selección automática de backend algebraico."
- "ADR 0004 - manejo de Dirichlet y constraints lineales."

```

12.3.4 Implementación

- Archivo: `solidum/math/solvers/linear.py`.
- Clase: `LinearSolver`, registrada vía `@SolverRegistry.register` con `PIPELINE_KIND =`

"static".

- **Cache:** atributos `_factor`, `_T`, `_g_full`, `_F_dir`, `_n_free` se rellenan lazy en la primera llamada a `solve`. Método público `invalidate_cache()` los pone a `None` para forzar reensamblaje.
- **Fallback Cholesky→LU:** capturado en `_build_cache` vía `CholeskyNotPositiveDefiniteError` (ADR 0003 §5); registra un warning y reintenta con LU.
- **Red de seguridad (ADR 0019):** `ensure_statically_restrained` en `_build_cache` antes de factorizar; `check_linear_solution` tras cada `solve` (equilibrio y `n_zero_pivots` del factor). Ambas en `solidum/math/solvers/model_checks.py`.
- **Entrypoint público:** `solidum.run(domain, solver=LinearSolver(assembler), F_applied=...)` o `solidum.run_yaml(path)`, que despacha por `PIPELINE_KIND` (regla C de la auditoría).
- **Tests:** cobertura masiva implícita — prácticamente todos los tests del pipeline estático lineal lo usan. Tests específicos del cache: `tests/test_solver_robustness.py::test_linear_solver_cache_reuse`.

12.3.5 Diálogo

- **2026-05-19** · Spec creada retroactivamente para cerrar el hueco H-5.3. Solver anterior a la convención de specs validadas. La cache de factorización se añadió en la sesión de saneamiento post-auditoría (commit `b517718`, H-4.2); esta spec recoge ese comportamiento como parte del contrato actual.
- **2026-09-22** · Auditoría global: `invalidate_cache()` invalida también las cachés del `Assembler`; además el `ConstraintSet` se reconstruye solo por huella de las restricciones, así que un apoyo añadido tras el primer `solve` surte efecto (antes se ignoraba en silencio). `solidum.run` comitea el estado final.
- **2026-09-23** · ADR 0017, 0018 y 0019: el despacho automático incluye Pardiso entre Cholesky y LU; `linear_algebra` admite `pardiso` e `iterative[:amg|jacobi|none]`; red de seguridad (mecanismo rígido antes de factorizar, equilibrio y pivotes nulos tras resolver). Corregidas dos inexactitudes previas de esta spec: Cholesky nunca se hizo con `splu` en modo simétrico (es `CHOLMOD`, opcional) y el entrypoint `solidum.run_static` no existe (es `solidum.run`).

12.4 NonlinearSolver

*Spec **retroactiva**: el solver existe desde la primera fase del proyecto y está validado por tests de plasticidad, daño, corotacional, embedded. Esta spec lo documenta sin cambiar comportamiento — H-5.3 de la auditoría 2026-05-18.*

12.4.1 Especificación física

0. Descripción general

Análisis estático **no lineal** con **control de carga** (load-controlled) en una estructura discretizada por FEM. La no-linealidad puede provenir de la geometría (formulación corotacional, grandes desplazamientos pequeñas deformaciones) o del material (plasticidad, daño, embedded discontinuity). Esquema **incremental-iterativo**: la carga objetivo se aplica por incrementos $\Delta\lambda$, y en cada incremento se resuelve el equilibrio por **Newton-Raphson** con tangente reensamblada y paso bisectado al fallar.

1. Ecuación de equilibrio resuelta

Forma fuerte semidiscreta, residuo:

$$\mathbf{R}(\mathbf{U}, \lambda) = \lambda \mathbf{F}_{\text{ext}}^{\text{ref}} - \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{U}) = \mathbf{0}$$

con $\lambda \in [0, 1]$ factor de carga aplicado a la carga de referencia $\mathbf{F}_{\text{ext}}^{\text{ref}}$, y $\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{U})$ fuerzas internas no lineales (dependientes del estado actual de los puntos de Gauss).

2. Condiciones de contorno

Idénticas a **LinearSolver**: Dirichlet (homogéneo / no homogéneo) y MPC vía [ADR 0004](#). Las cargas Dirichlet no homogéneas se aplican proporcionalmente al factor de carga (incremento $\Delta\mathbf{g} = \mathbf{g} \cdot \Delta\lambda$).

3. Salidas físicas

- **U** final converged en $\lambda = 1$.
- Historia disponible vía `step_callback(step, U, load_factor)` que el usuario puede pasar al solver.
- Diagnóstico de divergencia con excepciones tipadas ([ADR 0011](#)): `OscillatingNewtonError`, `SingularTangentError`, `LoadExceedsCapacityError`, `UnknownDivergenceError`, todas subclases de `SolverDivergedError`.

12.4.2 Formulación numérica

4. Esquema operativo

```

λ
= 0Δλ
= 1 / num_steps
mientras λ < 1:
    intentar avanzar λ→λ + Δλ:
        U_iter = U_current
        prepare_all_steps(U_current)           # gancho de inicio de paso (ADR 0020,
        P5)
        para iter en range(max_iter):
            K_t, F_int = assemble_non_linear_system(U_iter)
            R = λΔλ(+)·F_ext - F_int0
            U = K_t^{-1} · R                    # reducido ADR 0004
            U_iter, |||R, F_int = line_search(...) # ADR 0011, opt-in
            si converge (ADR 0007 dual):
                commit_all_states()λ
                += Δλ
                si iter < threshold y Δλ < base:Δλ←
                    minΔλ( · growth, base) # adaptativo: acelerar
                break
            si no converge:Δλ
                /= 2                            # bisección
            si Δλ < min_delta_lambda:
                clasificar divergencia y raise # ADR 0011

```

5. Predictor / corrector

Predictor: $\Delta \mathbf{U}^{(0)} = \mathbf{0}$ — el incremento empieza desde el estado convergido del paso anterior.

Corrector (Newton iter k): $\mathbf{K}_t^{(k)} \delta \mathbf{U}^{(k)} = \mathbf{R}^{(k)}$, $\mathbf{U}^{(k+1)} = \mathbf{U}^{(k)} + \alpha \delta \mathbf{U}^{(k)}$, con α del line search (default $\alpha = 1$).

6. Criterio de convergencia (ADR 0007)

Patrón dual fuerza + desplazamiento, con escalas autoderivadas:

$$\|\mathbf{R}[\text{libres}]\| \leq \text{atol}_F + \text{rtol}_F \cdot \max(\|\mathbf{F}_{\text{ext}}\|, \|\mathbf{F}_{\text{int}}\|)$$

$$\|\Delta \mathbf{U}\| \leq \text{atol}_d + \text{rtol}_d \cdot \|\mathbf{U}\|$$

Semántica **AND** (ambos simultáneamente). Calibración: en el primer ensamblaje del solve, $\text{force_scale} = \max(\|\mathbf{F}_{\text{ext}}\|, \|\mathbf{F}_{\text{int}}\|, 1)$ y $\text{disp_scale} = \text{force_scale} / \max(|\text{diag}(\mathbf{K})|)$.

7. Imposición de Dirichlet y MPC

Idéntica a LinearSolver — [ADR 0004](#). La carga Dirichlet no homogénea $\mathbf{g}$ se aplica proporcionalmente al factor de carga λ a través del operador del Assembler ($\text{U_current}=\text{U_iter}$, $\text{load_factor}=\text{next_load_factor}$ en la llamada a `reduce`).

8. Backend algebraico

Despacho automático idéntico a `LinearSolver` (Cholesky $\rightarrow$ Pardiso $\rightarrow$ LU; iterativo sólo a petición, [ADR 0017-0018](#)). Fallback Cholesky $\rightarrow$ LU activado.

Red de seguridad ([ADR 0019](#)): antes del primer paso se rechaza un **mecanismo rígido** (`MechanismError`, con el movimiento libre descrito). Dentro del Newton no se rechaza ningún sistema —cerca de un punto límite resolver uno casi singular es legítimo—, pero el corrector registra el residuo relativo de cada resolución lineal y, si el paso fracasa con un sistema mal resuelto, la divergencia se clasifica como `SingularTangentError` con la causa.

Newton modificado ([ADR 0003 fase 2](#)): parámetro opcional `freeze_tangent_after_iter`. Si es `int N`, el solver factoriza fresca durante las primeras N iteraciones del paso y reutiliza la factorización en las siguientes iteraciones del mismo paso (no entre pasos — la tangente cambia con U). Default `None` = Newton estándar (factoriza cada iter).

9. Adaptatividad / control de paso

Acelerado: si un paso converge en $< \text{NEWTON_ADAPTIVE_GROWTH_ITER_THRESHOLD}$ iteraciones y $\Delta\lambda < 1/\text{num_steps}$, $\Delta\lambda$ se multiplica por `NEWTON\_ADAPTIVE\_GROWTH\_FACTOR` (cota: $1/\text{num_steps}$).

Bisección: si un paso no converge en `max_iter`, $\Delta\lambda \rightarrow \Delta\lambda/2$ y se reintenta. Aborto si $\Delta\lambda < \text{min_delta_lambda}$.

Line search [ADR 0011](#) (opt-in, default `False`): variante GLL (Grippo-Lampariello-Lucidi) —backtracking simple por descenso no monótono. Justificación: line search Wolfe puro rechaza pasos Newton correctos en regímenes plásticos/dañados con residuo transitorio creciente. Documentado en [ADR 0011](#).

10. Caveats numéricos

- **Snap-through / snap-back**: NO soportado — `NonlinearSolver` con control de carga falla en puntos límite con $dU/d\lambda \rightarrow \infty$ o $d\lambda/dU < 0$. Usar `ArcLengthSolver`. Excepción: el solver atraviesa puntos límite *suaves* (sin cambio de signo en $d\lambda$) con bisección + cinemática corotacional, hallazgo empírico de la auditoría 2026-05-18.
- **Softening severo con penalty cohesivo stiff** (embedded): el solver no atraviesa la transición elástico $\rightarrow$ softening con K_t casi singular en κ_0 . Limitación específica al embedded; el daño bulk continuo (1D/2D) sí se atraviesa.
- **Plasticidad perfecta con line search off**: puede oscilar (residuo periódico, no diverge ni converge). Mitigación: activar `line_search=True`.
- **Tangente singular**: lanza `SingularTangentError` con el último estado.
- **Newton modificado**: con `freeze_tangent_after_iter` no nulo, la convergencia cuadrática se degrada a lineal en las iteraciones congeladas. Útil cuando el coste de factorizar domina (K_t grande, materiales con tangente cara de evaluar).

12.4.3 Contrato de implementación

```

name: NonlinearSolver
kind: solver
status: validated

interface:
  yaml_type: nonlinear
  output: SolveResult
  pipeline_kind: static

parameters:
  - { name: convergence,          type: ConvergenceCriterion, required: false,
      default: "ConvergenceCriterion()",
      desc: "Política dual fuerza+desplazamiento (ADR 0007)" }
  - { name: max_iter,            type: int,      required: false, default: 20,
      desc: "Iteraciones Newton máximas por paso antes de biseccionar (keyword-only)" }
  - { name: num_steps,           type: int,      required: false, default: 10,
      desc: "Número base de incrementos para alcanzar  $\lambda=1$  (keyword-only)" }
  - { name: adaptive,            type: bool,    required: false, default: true,
      desc: "Habilita acelerado + bisección de  $\Delta\lambda$  (keyword-only)" }
  - { name: min_delta_lambda,     type: float,  required: false, default:
      NEWTON_DEFAULT_MIN_DELTA_LAMBDA,
      desc: "Cota inferior para  $\Delta\lambda$ ; por debajo se aborta con SolverDivergedError (
        keyword-only)" }
  - { name: linear_algebra,       type: str,      required: false, default: "auto",
      desc: "'auto' (Cholesky → Pardiso → LU según simetría y dependencias instaladas),
        'cholesky', 'pardiso', 'lu', 'iterative[:amg|jacobi|none]' (ADR 0003, 0017,
        0018) (keyword-only)" }
  - { name: freeze_tangent_after_iter, type: int|None, required: false, default: null,
      desc: "Newton modificado: factoriza fresca primeras N iter, congela después (
        keyword-only)" }
  - { name: line_search,          type: bool,    required: false, default: false,
      desc: "Line search GLL ADR 0011 (keyword-only)" }

requirements:
  - "Modelo con no-linealidad bien definida (material con tangente válida en todo el
    rango de carga)"
  - "Cargas Dirichlet no homogéneas constantes en magnitud (se aplican
    proporcionalmente a  $\lambda$ )"
  - "Apoyos suficientes para descartar modos rígidos"

conventions:
  units: "heredadas del modelo (ADR 0008)"
  stability: "no garantizada - los puntos límite con  $d\lambda/dU < 0$  abortan vía bisección"

out_of_scope:
  - "Snap-through / snap-back con  $d\lambda/dU < 0 \Rightarrow$  usar ArcLengthSolver"
  - "Análisis dinámico  $\Rightarrow$  usar NewtonNewmarkSolver, NewtonHHTSolver, etc."
  - "Buckling lineal (eigenproblema generalizado)  $\Rightarrow$  futuro BucklingSolver"

acceptance:
  verification:
    - name: recuperacion_caso_lineal
      setup: "modelo enteramente lineal (Elastic2D + Quad4 + sin corotacional)"

```

```

expect: "resultado idéntico a LinearSolver; Newton converge en 1 iteración por
      paso"
tol_rel: 1.0e-12

- name: plasticidad_uniaxial_truss
  setup: "Truss2D con Elastoplastic1D, carga axial creciente hasta plástico"
  expect: "respuesta bilineal exacta (E hasta yield, E_t = E·H/(E+H) después)"
  tol_rel: 1.0e-6

- name: corotacional_voladizo_grande
  setup: "viga Frame2DEulerCorot, carga lateral grande (rotación >30°)"
  expect: "δ obtenido coincide con benchmark Bathe-Bolourchi 1979"
  tol_rel: 1.0e-3

- name: damage_bulk_softening
  setup: "Quad4 con IsotropicDamage2D, tracción monotónica hasta post-pico"
  expect: "rama softening trazada; convergencia paso a paso con bisección"
  tol_rel: 1.0e-3

- name: divergencia_clasificada
  setup: "carga que excede la capacidad última (plasticidad perfecta con mecanismo)"
  expect: "raise OscillatingNewtonError o LoadExceedsCapacityError con métricas
      estructuradas (ADR 0011)"

- name: paso_adaptativo_acelera_y_bisecta
  setup: "trayectoria con tramos elásticos rápidos y zona plástica lenta"
  expect: "Δλ crece en tramos fáciles y bisecta en zonas duras; alcanza λ=1"

specific:
- name: newton_modificado_factoriza_menos
  setup: "freeze_tangent_after_iter=2, 5 iter típicas por paso"
  expect: "factorizaciones por paso ≤ 3 en lugar de 5; resultado dentro de
      tolerancia"
  tol_rel: 1.0e-8

- name: line_search_corrige_oscilacion_DP
  setup: "Drucker-Prager 2D perfectamente plástico con carga que provoca oscilación"
  expect: "line_search=True converge; line_search=False oscila o requiere bisección
      extra"

references:
- "Crisfield M.A. (1991). Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures
    , Vol. 1. Wiley. $1-$9."
- "Bonet J., Wood R.D. (2008). Nonlinear Continuum Mechanics for Finite Element
    Analysis. Cambridge. $8-$9."
- "de Borst R., Sluys L.J. (1999). Computational Methods in Non-linear Solid
    Mechanics. TU Delft. $3 (Newton-Raphson y variantes)."
```

- "ADR 0003, ADR 0004, ADR 0006, ADR 0007, ADR 0011."

12.4.4 Implementación

- Archivo: [solidum/math/solvers/nonlinear.py](#).

- **Clase:** `NonlinearSolver`, registrada vía `@SolverRegistry.register` con `PIPELINE_KIND = "static"`.
- **Argumentos keyword-only:** todos menos `assembler` y `convergence` son keyword-only (auditoría H-1.5, sesión 2026-05-19, commit 4e4ed54).
- **Bisección y clasificación:** en `solve`, al fallar $\Delta\lambda < \text{min_delta_lambda}$ se llama a `classify_divergence(residual_history, delta_history, singular_tangent_detected)` que devuelve la subclase apropiada de `SolverDivergedError` con métricas tipadas.
- **Entrypoint público:** `solidum.run(domain, solver=NonlinearSolver(assembler, ...), F_applied=...)` o `solidum.run_yaml(path)`.
- **Tests:** cobertura amplísima — todos los tests de plasticidad/daño/corotacional/embedded del pipeline estático lo ejercitan. Tests específicos del comportamiento adaptativo y de divergencia tipada en `tests/test_solver_robustness.py` y `tests/test_solver_diagnostics.py`.

12.4.5 Diálogo

- **2026-05-19** · Spec creada retroactivamente para cerrar el hueco H-5.3. Solver anterior a la convención de specs. Comportamiento documenta el estado tras la sesión de saneamiento post-auditoría (commits 4e4ed54 para keyword-only, [ADR 0011](#) ya integrado).
- **2026-09-22** · Auditoría global: un ensamblaje por iteración: la convergencia se evalúa al inicio de la iteración con $(\|R(U_k)\|, \|\delta U_{k-1}\|)$ y el estado trial que se comitea es el del propio ensamblaje en `U_k` (antes cada iteración ensamblaba dos veces para la misma secuencia de decisiones). `max_iter` es el número máximo de resoluciones por paso. La iteración 0 no evalúa convergencia porque el incremento de Dirichlet $\lambda \cdot g$ entra en la primera resolución (con control en desplazamiento el residuo en DOFs libres era nulo y declaraba convergencia sin mover el apoyo): todo paso hace al menos una resolución. Expone `steps_done` y `lambda_final`, que `solidum.run` vuelca en `SolveResult.num_steps` (antes siempre 1).
- **2026-09-22** · [ADR 0015](#): el bucle de Newton pasa al corrector compartido `NewtonCorrector`; este solver aporta su problema por paso (`_IncrementalProblem`: residuo $\lambda \cdot F_{\text{ext}} - F_{\text{int}}$, reducción con el incremento de Dirichlet del paso, sin evaluación en la iteración 0; retirados `_armijo_step` y `_solve_reduced`, ahora `corrector.line_search_step` y `corrector.solve`) y conserva su control de paso. Sin cambio de formulación ni de resultados (suite completa sin tocar ningún valor esperado).
- **2026-09-23** · [ADR 0017-0019](#): despacho con Pardiso e iterativo a petición; comprobación de mecanismo rígido al empezar `solve`; diagnóstico de tangente singular a partir del residuo lineal (sólo diagnóstico, sin cambio del algoritmo).

Capítulo 13

Esquemas de Solución — Modal y dinámicos

13.1 CentralDifferenceSolver

*Spec de **solver nuevo** (no variante). Cubre el integrador explícito de segundo orden para análisis dinámico transitorio lineal y no lineal. Aprovecha la masa lumped diagonal habilitada por la fase 2 del [ADR 0009](#) para evitar resolver sistema lineal en cada paso.*

13.1.1 Especificación física

0. Descripción general

Análisis dinámico transitorio **explícito** de segundo orden. Resuelve $\mathbf{M} \cdot \ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C} \cdot \dot{\mathbf{u}} + \mathbf{K} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{F}(\mathbf{t})$ (lineal) o $\mathbf{M} \cdot \ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C} \cdot \dot{\mathbf{u}} + \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) = \mathbf{F}(\mathbf{t})$ (no lineal) avanzando la aceleración en cada paso por inversión trivial de la masa diagonal lumped — sin sistema lineal, sin Newton interno. Apropiado para wave propagation, impacto, dinámica de respuesta rápida.

Hipótesis cinemáticas globales: las mismas que admite el bloque de elementos del modelo (corotacional, pequeñas deformaciones, etc.). Material lineal o no lineal con historia — en modo `nonlinear=True` el solver llama `Assembler.assemble_non_linear_system(u_n)` cada paso para reevaluar $\mathbf{F}_{\text{int}}$.

1. Ecuación de equilibrio resuelta

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C} \dot{\mathbf{u}} + \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) = \mathbf{F}_{\text{ext}}(t)$$

con $\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) = \mathbf{K} \mathbf{u}$ en el caso lineal.

2. Condiciones iniciales / de contorno

- Apoyos Dirichlet constantes en el tiempo (eliminación directa, [ADR 0004](#)).
- $\mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_0$, $\dot{\mathbf{u}}(0) = \dot{\mathbf{u}}_0$ (cero por defecto).

- Cargas externas $\mathbf{F}_{\text{ext}}(t)$ vía `F_func(t)`.
- Amortiguamiento Rayleigh $\mathbf{C} = \alpha \mathbf{M} + \beta \mathbf{K}$ (mismo contrato que `NewmarkSolver`).

MPC no soportado en esta fase — no aparece en uso real con dinámica explícita.

3. Salidas físicas

`TransientResult` con historiales:

- `u_history[ndof, n_steps+1]` desplazamientos.
- `udot_history[ndof, n_steps+1]` velocidades.
- `uddot_history[ndof, n_steps+1]` aceleraciones.
- `t_history[n_steps+1]` instantes de tiempo.

13.1.2 Formulación numérica

4. Esquema operativo — leapfrog Belytschko-Liu-Moran

Inicialización:

$$\mathbf{a}_0 = \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{F}(0) - \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}_0) - \mathbf{C} \mathbf{v}_0 - \mathbf{F}_{\text{dir}})$$

$$\mathbf{v}_{1/2} = \mathbf{v}_0 + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{a}_0$$

Paso $n \rightarrow n + 1$:

$$\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}_n + \Delta t \mathbf{v}_{n+1/2}$$

$$\mathbf{F}_{\text{int}}^{n+1} = \mathbf{K} \mathbf{u}_{n+1} \quad (\text{lineal}) \quad \text{o} \quad \text{ensamble}(\mathbf{u}_{n+1}) \quad (\text{no lineal})$$

$$\mathbf{a}_{n+1} = \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{F}(t_{n+1}) - \mathbf{F}_{\text{int}}^{n+1} - \mathbf{C} \mathbf{v}_{n+1/2} - \mathbf{F}_{\text{dir}})$$

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_{n+1/2} + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{a}_{n+1} \quad (\text{salida de paso})$$

$$\mathbf{v}_{n+3/2} = \mathbf{v}_{n+1} + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{a}_{n+1} \quad (\text{para el paso siguiente})$$

Sin Newton interno — la ecuación de aceleración es explícita en $\mathbf{F}_{\text{int}}^{n+1}$ que ya se evaluó en el estado actual.

5. Predictor / corrector

El esquema leapfrog **no tiene predictor/corrector** en el sentido implícito. La actualización $\mathbf{u}_{n+1}$ se calcula sólo con datos en n y $n + 1/2$; la velocidad $\mathbf{v}_{n+1}$ se obtiene del semipaso.

6. Criterio de convergencia

No aplica — esquema no iterativo. La convergencia "del problema" se materializa en la condición CFL y en la detección de divergencia.

7. Imposición de Dirichlet y MPC

Eliminación directa idéntica a `NewmarkSolver` (operador $\mathbf{T}$ + offset $\mathbf{g}$). MPC fuera de alcance en esta fase.

8. Backend algebraico

Ninguno — la única operación lineal es $\mathbf{M}^{-1} \cdot \mathbf{r}$ con $\mathbf{M}$ diagonal, implementada como $1/\text{diag}(\mathbf{M})$ y multiplicación elemento a elemento. El solver verifica al construir $\mathbf{M}_{\text{red}}$ que la diagonal es estrictamente positiva y que los off-diagonals son numéricamente nulos (tolerancia $10^{-12} \cdot \max |\text{diag}|$); si no, lanza `ValueError`.

9. Adaptatividad / control de paso

No adaptativo en esta fase — paso temporal constante Δt . La adaptatividad explícita (e.g. estimación de $\omega_{\text{máx}}$ por power iteration con actualización por paso) queda diferida hasta que aparezca un caso de uso con $\omega_{\text{máx}}$ variable significativamente en el tiempo.

10. Caveats numéricos

- **Estabilidad condicional.** La condición CFL exige $\Delta t < 2/\omega_{\text{máx}}$ donde $\omega_{\text{máx}}$ es la frecuencia natural máxima del sistema discreto. Para una barra axial elástica con elemento de longitud L_e y velocidad de propagación $c_p = \sqrt{E/\rho}$: $\Delta t_{\text{crit}} \approx L_e/c_p$. Para sólidos 2D la fórmula análoga es $\Delta t_{\text{crit}} \approx h_e/c_d$ donde c_d es la velocidad dilatacional. Si se excede, la solución diverge exponencialmente — el solver lo detecta a posteriori (umbral configurable `divergence_threshold`, default $10^8 \cdot |\mathbf{u}_0|$) y aborta con `RuntimeError` informativo.
- **Frame3D oblicuo.** La fase 2 del [ADR 0009](#) documenta que $\mathbf{M}_{\text{lumped}}$ es bloque-diagonal (no estrictamente diagonal) en Frame3D cuando el eje del elemento no coincide con un eje global. Para central differences esto significaría invertir bloques 6×6 por nodo cada paso, **anulando** la ventaja del esquema explícito. El solver rechaza ese caso con `ValueError`.
- **Lumping obligatorio.** `lumping="consistent"` se rechaza al construir el solver — invertir una $\mathbf{M}$ consistente cada paso es caro y elimina la razón de ser del explícito. El usuario debe pasar `lumping="lumped"` (default).
- **Modos espurios de altas frecuencias.** El esquema no introduce amortiguamiento numérico (a diferencia de HHT- α); las altas frecuencias de la malla pueden contaminar la respuesta de bajas frecuencias en problemas de wave propagation. Mitigaciones: refinamiento de malla, lumping puro (mejor filtrado que consistent), o cambio a HHT- α implícito.

13.1.3 Contrato de implementación

```

name: CentralDifferenceSolver
kind: solver
status: validated

interface:
  yaml_type: CentralDifferenceSolver
  output: TransientResult

parameters:
  - { name: t_end, type: float, required: true, desc: "tiempo final (s)" }
  - { name: dt, type: float, required: true, desc: "paso temporal constante (s); debe
    satisfacer  $\Delta t < \Delta t_{crit}$ " }
  - { name: nonlinear, type: bool, required: false, desc: "default False; True
    recalcula  $F_{int}$  cada paso vía ensamble" }
  - { name: rayleigh, type: dict | null, required: false, desc: " $C = \alpha \cdot M + \beta \cdot K$ ; mismo
    contrato que NewmarkSolver" }
  - { name: u0, type: ndarray | null, required: false, desc: "desplazamiento inicial
    global" }
  - { name: u0_dot, type: ndarray | null, required: false, desc: "velocidad inicial
    global" }
  - { name: F_func, type: callable | null, required: false, desc: " $F(t) \rightarrow ndarray$ 
    global" }
  - { name: lumping, type: str, required: false, desc: "default 'lumped'; 'consistent'
    rechazado" }
  - { name: divergence_threshold, type: float, required: false, desc: "default 1e8;
    multiplicador sobre escala inicial para abortar" }

requirements:
  - "Materiales con `density` declarada (ADR 0008)."
```

- "Todos los elementos del modelo deben soportar `compute_mass_matrix(lumping='lumped')` (ADR 0009 fase 2)."

- "Frame3D con eje oblicuo a globales NO soportado (M_{red} no es diagonal pura)."

```

conventions:
  units: "heredadas del modelo (ADR 0008)."
```

stability: "Condicional $\Delta t < \omega_2 / \omega_{max}$ (CFL). Para barras: $\Delta t < L_{el} / c_p$. Sin power iteration en esta fase - responsabilidad del usuario calcular o estimar Δt_{crit} ."

```

out_of_scope:
  - "Estimación automática de  $\Delta t_{crit}$  (power iteration sobre  $M^{-1}K$ ) - diferida."
```

- "Paso adaptativo $\Delta(t)$ variable) - diferido."

- "MPC (restricciones lineales multipunto) - diferido."

- "Frame3D con eje oblicuo (rechazado por arquitectura del lumping)."

```

acceptance:
  verification:
    - name: free_vibration_1dof_undamped
      setup: "Truss2D 1 elemento con  $E=25$ ,  $\rho=2$ ,  $A=1$ ,  $L=1$  (lumped).  $u_0=1$ ,  $v_0=0$ .  $\Delta t = T/200$ ."
```

expect: " $u(t) = \cos \omega(t)$ con $\omega=5$ rad/s, error < 2%"

tol_rel: 0.02

```

    - name: step_response_1dof
      setup: "Mismo modelo con  $F=50 \cdot H(t)$ "
      expect: " $u(t) = (F/K)(1 - \cos \omega(t))$ , error < 2% del régimen permanente"
```



```

tol_rel: 0.02
- name: matches_newmark_at_small_dt
  setup: "Mismo oscilador, Newmark  $\beta=1/4$   $\gamma=1/2$  con masa lumped vs CentralDiff con
         $\Delta t = T/500$ "
  expect: "u_Newmark - u_CD máximo < 1%"
  tol_rel: 0.01
specific:
- name: cfl_violation_diverges
  setup: " $\Delta t = 3 \cdot \Delta t_{crit}$ "
  expect: "RuntimeError con mensaje CFL informativo"
  tol_rel: 0
- name: cfl_threshold_matches_2_over_omega_max_1dof
  setup: "Oscilador 1-GDL  $\omega(=5, \Delta t_{crit}\omega=2/0.4)$ : integrar con  $\Delta t = 0.95 \cdot \Delta t_{crit}$  vs
         $1.05 \cdot \Delta t_{crit}$ "
  expect: " $0.95 \cdot \Delta t_{crit}$  produce trayectoria acotada (30 ciclos);  $1.05 \cdot \Delta t_{crit}$  lanza
        RuntimeError CFL"
  tol_rel: 0
- name: cfl_threshold_matches_2_over_omega_max_2dof
  setup: |
    Cadena 2-DOF (3 trusses  $E=A=L=1$ ,  $\rho=1$ , lumped) con  $K=[[2,-1],[-1,2]]$ ,  $M=I \rightarrow$ 
    autovalores cerrados  $\omega^2 \in \{1, 3\}$ ,  $\omega_{max}\sqrt{=3}$ ,  $\Delta t_{crit}\sqrt{=2/3}$ . Estado inicial
    excita modo antisimétrico (1, -1) - puro  $\omega_{max}$ .
  expect: |
    (1)  $\Delta t = 0.95 \cdot \Delta t_{crit}$  estable.
    (2)  $\Delta t = 1.05 \cdot \Delta t_{crit}$  lanza RuntimeError CFL.
    (3)  $\Delta t = \Delta t_{crit}/10$  reproduce  $u(t) = (\cos\sqrt{(3 \cdot t)}, -\cos\sqrt{(3 \cdot t)})$  con error < 2%.
  tol_rel: 0.02
  ref: "tests/test_central_difference.py::TestCentralDifferenceCFLAnalytic"
- name: linear_mode_matches_nonlinear_mode_for_linear_material
  setup: "Mismo problema con material lineal puro, solver con nonlinear=False vs
        nonlinear=True"
  expect: "Coincidencia exacta a precisión de máquina"
  tol_rel: 1.0e-9
- name: consistent_lumping_rejected
  setup: "Construir solver con lumping='consistent'"
  expect: "ValueError"
  tol_rel: 0
- name: frame3d_oblique_rejected
  setup: "Frame3D con eje en dirección (1,1,1) $\sqrt{3}$  e  $I_y \neq I_z$ "
  expect: "ValueError 'no es estrictamente diagonal'"
  tol_rel: 0

references:
- "Belytschko, T., Liu, W. K., Moran, B. (2014). *Nonlinear Finite Elements for
  Continua and Structures*, §6.2."
- "Hughes, T. J. R. (2000). *The Finite Element Method*, §9.1."
- "Crisfield, M. A. (1997). *Non-Linear Finite Element Analysis of Solids and
  Structures*, vol. 2, §24.6."
- "Bathe, K.-J. (2014). *Finite Element Procedures*, §9.2 (estabilidad y CFL)."
```

13.1.4 Implementación

- Archivo: [solidum/math/solvers/central_difference.py](#)
- Clase: `CentralDifferenceSolver` (registrada en `SolverRegistry`)

- Atributo de despacho: `PIPELINE_KIND = "transient"` — `run_yaml` despacha a `run_transient` por el mecanismo declarativo de la regla C (aplicada 2026-05-18 al introducir este solver, primer caso fuera de la jerarquía de Newmark)
- Tests: `tests/test_central_difference.py` (10 tests verdes)

Notas de traducción: ninguna — la convención de signos del proyecto (Reglas §5) ya es la stress-resultant en el interior, sin reinterpretación específica de central differences.

13.1.5 Diálogo

- *2026-05-18*: regla C aplicada al introducir este solver. Antes de él, `run_yaml::isinstance(NewmarkSolver, CentralDifference)` capturaba HHT- α por subclasificación; `CentralDifference` no podía heredar de `NewmarkSolver` (flujo radicalmente distinto, sin sistema lineal en cada paso, estabilidad condicional). En lugar de añadir una tercera rama `isinstance`, se refactorizó el dispatch a `PIPELINE_KIND` declarativo — futuros solvers no clásicos (Harmonic, ResponseSpectrum, ...) no requieren tocar `entry.py`.
- **2026-09-22** · Auditoría global: con `nonlinear=True` el estado de los elementos se comitea en cada paso (antes **nunca**: los materiales con historia se reevaluaban desde el estado virgen y el oscilador elastoplástico conservaba la energía). `M_red` ya no se densifica (`toarray()` costaba $O(n^2)$ de memoria). Documentado sin corregir: con amortiguamiento Rayleigh la fuerza viscosa se evalúa en $v_{n+1/2}$ (Belytschko) y el orden observado cae a 1; sin amortiguamiento es 2.
- **2026-09-22** · `record_internal_forces=True` (deuda #15): registra `elem.internal_forces(u_k)` en cada paso con el estado interno de ese paso (`TransientResult.element_forces_history`; `internal_forces_history(domain)` lo devuelve). Opt-in por coste; sin él, reconstrucción lazy con el estado final y aviso. Verificado contra análisis truncados en `t_k` con plasticidad (`tests/test_transient_forces_history.py`). Además `assemble_system` ya no deja el estado trial evaluado en $u = 0$ (deuda #18).

13.2 HHTSolver

Variante de [NewmarkSolver](#) según la regla de variantes (Reglas.md §4). Documenta **solo lo que cambia** respecto al padre. Implementa el integrador HHT- α (1977) para introducir ****amortiguamiento numérico controlado**** en altas frecuencias preservando segundo orden de precisión y estabilidad incondicional. Reusa todas las decisiones arquitecturales del [ADR 0009](#) — sin ADR nuevo.

13.2.1 Qué cambia respecto a NewmarkSolver

NewmarkSolver integra $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{F}(\mathbf{t})$ evaluando todas las fuerzas en el instante final $\mathbf{t}_{\{n+1\}}$ del paso. Con la elección $\beta=1/4$, $\gamma=1/2$ (regla trapezoidal, default) el integrador es **no disipativo**: los modos de alta frecuencia espurios introducidos por la discretización persisten indefinidamente en la respuesta y pueden enmascarar la señal de interés.

HHT- α modifica la ecuación de equilibrio temporal para evaluar las ****fuerzas viscosas, elásticas y externas**** en un instante intermedio $\mathbf{t}_{\{n+1-\alpha\}}$, mientras la **fuerza inercial** se mantiene en $\mathbf{t}_{\{n+1\}}$. Esto introduce disipación numérica controlada por un único parámetro escalar $\alpha \in [-1/3, 0]$, sin sacrificar la precisión de segundo orden global ni la estabilidad incondicional. Con $\alpha = 0$ se recupera Newmark trapezoidal.

Ecuación de movimiento HHT- α

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{u}}_{n+1} + (1 + \alpha) \mathbf{C} \dot{\mathbf{u}}_{n+1} - \alpha \mathbf{C} \dot{\mathbf{u}}_n + (1 + \alpha) \mathbf{K} \mathbf{u}_{n+1} - \alpha \mathbf{K} \mathbf{u}_n = (1 + \alpha) \mathbf{F}(t_{n+1}) - \alpha \mathbf{F}(t_n)$$

Para preservar el orden 2 y la estabilidad incondicional, los parámetros Newmark se derivan automáticamente del α :

$$\beta = \frac{(1 - \alpha)^2}{4}, \quad \gamma = \frac{1 - 2\alpha}{2}$$

El usuario pasa solo **alpha**; β y γ se autoderivan salvo override explícito.

Sistema efectivo

Sustituyendo los predictores y correctores Newmark estándar (idénticos a la fase 3 con los β , γ autoderivados), el sistema efectivo a resolver en cada paso es:

$$\mathbf{A}_{\text{eff}} \ddot{\mathbf{u}}_{n+1} = \mathbf{b}$$

con

$$\mathbf{A}_{\text{eff}} = \mathbf{M} + (1 + \alpha) \gamma \Delta t \mathbf{C} + (1 + \alpha) \beta \Delta t^2 \mathbf{K}$$

$$\mathbf{b} = (1 + \alpha) \mathbf{F}_{n+1} - \alpha \mathbf{F}_n - \mathbf{F}_{\text{dir}} - (1 + \alpha) \mathbf{C} \tilde{\dot{\mathbf{u}}} + \alpha \mathbf{C} \dot{\mathbf{u}}_n - (1 + \alpha) \mathbf{K} \tilde{\mathbf{u}} + \alpha \mathbf{K} \mathbf{u}_n$$

A_{eff} es constante (depende solo de M , C , K y de los coeficientes), por lo que se **factoriza una sola vez** al inicio del análisis (igual que Newmark). Cada paso temporal es una resolución triangular barata.

Disipación numérica controlada

El radio espectral del operador de amplificación en alta frecuencia ($\Delta t \rightarrow \infty$) es

$$\rho_{\infty} = \frac{1 + \alpha}{1 - \alpha}$$

Para $\alpha = 0$: $\rho_{\infty} = 1$ (sin disipación, persistencia indefinida del modo). Para $\alpha = -0.05$: $\rho_{\infty} \approx 0.905$ (disipación ligera, modo decae 9.5 % por periodo de alta frecuencia). Para $\alpha = -1/3$ (límite teórico): $\rho_{\infty} = 0.5$ (disipación máxima manteniendo orden 2).

La curva de disipación es **selectiva**: amortigua significativamente solo los modos con $\omega \Delta t > \pi$, dejando casi intactos los modos de interés con $\omega \Delta t \ll 1$. Es lo que distingue a HHT- α de simplemente subir el γ Newmark (que disipa en *todas* las frecuencias por igual y baja el orden a 1).

Recuperación del comportamiento Newmark

Con $\alpha = 0$, los coeficientes auto-derivados quedan $\beta = 1/4$, $\gamma = 1/2$ y la ecuación de movimiento HHT colapsa exactamente a la de Newmark trapezoidal. `HHTSolver(alpha=0.0)` reproduce **bit a bit** los resultados de `NewmarkSolver` con `beta=0.25`, `gamma=0.5`. Esto se valida en los acceptance.

Variante no lineal

`NewtonHHTSolver` (subclase de `NewtonNewmarkSolver`) aplica el mismo cambio de la ecuación de movimiento al residuo dinámico. El Newton interno y su jacobiano se ven afectados análogamente:

$$\mathbf{R}(\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}) = (1+\alpha) \mathbf{F}_{n+1} - \alpha \mathbf{F}_n - [(1+\alpha) \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}_{n+1}) - \alpha \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}_n)] - [(1+\alpha) \mathbf{C} \dot{\mathbf{u}}_{n+1} - \alpha \mathbf{C} \dot{\mathbf{u}}_n] - \mathbf{M} \ddot{\mathbf{u}}_{n+1}$$

$$\mathbf{J} = \mathbf{M} + (1 + \alpha) \gamma \Delta t \mathbf{C} + (1 + \alpha) \beta \Delta t^2 \mathbf{K}_t$$

Todo lo demás (criterio de convergencia, line search opt-in del [ADR 0011](#), telemetría tipada de divergencia, commit/rollback de estado, amortiguamiento Rayleigh constante en el tiempo) se hereda de `NewtonNewmarkSolver` sin cambios.

13.2.2 Contrato de implementación

```
name: HHTSolver
kind: solver
status: validated
extends: NewmarkSolver          # variante según Reglas §4

interface:
  type_yaml: HHTSolver
  pipeline_kind: transient      # mismo que NewmarkSolver
```

```

parameters_extra_to_NewmarkSolver:
- { name: alpha, type: float, required: false, default: -0.05,
  desc: "Parámetro HHT en [-1/3, 0].  $\alpha=0$  recupera Newmark trapezoidal.  $\alpha=-0.05$  (default) es disipación ligera estándar;  $\alpha=-1/3$  disipación máxima."
}

parameters_overridden_with_autoderivation:
- { name: beta, type: float, required: false, default: "(1-alpha)^2/4",
  desc: "Auto-derivado del alpha si no se pasa; override explícito posible (no recomendado salvo experimentación)." }
- { name: gamma, type: float, required: false, default: "(1-2*alpha)/2",
  desc: "Auto-derivado del alpha si no se pasa." }

parameters_inherited:
# Idénticos a NewmarkSolver: t_end, dt, rayleigh, u0, u0_dot, F_func,
# linear_algebra, lumping. Ver docs/specs/NewmarkSolver.md.

acceptance:
recovery:
- name: alpha_zero_matches_NewmarkSolver
  setup: "Oscilador 1 GDL con HHTSolver(alpha=0.0) y NewmarkSolver(beta=0.25, gamma=0.5)"
  expect: "u_history coincide bit-a-bit (atol 1e-10)"

damping:
- name: high_frequency_dissipation
  setup: "Dos osciladores acoplados con  $\omega_1=1$  rad/s y  $\omega_2=100$  rad/s; condición inicial excita ambos modos"
  expect: "HHTSolver(alpha=-0.1) atenúa el modo alto en >50% tras 5 periodos del modo bajo, manteniendo amplitud del modo bajo dentro de 5% del valor inicial"

- name: spectral_radius_at_high_frequency_limit
  setup: " $\Delta t$  grande (>10 periodos del modo); HHTSolver con varios  $\alpha$ "
  expect: " $\rho\omega_{\text{obs}} = \alpha(1+)\alpha/(1-)$  dentro de tolerancia 5%"

- name: amplification_matrix_spectral_radius_analytic
  setup: "Oscilador 1-GDL con HHTSolver  $\alpha \in \{-0.05, -0.10, -1/3\}$ ;  $\Delta t$  tal que  $\Omega\omega = 2$ "
  expect: |
    Razón de contracción por paso medida en la simulación coincide con  $\max \lambda |(A)|$ , donde A es la matriz de amplificación 3x3 HHT  $\alpha$ - (Hughes 1987 §9.3, Bathe 2014 §9.5.4):  $D\beta\alpha = 1+(1+)\Omega^2$ ,  $A\alpha\beta\Omega[0,0] = (1+^2)/D$ , ... Tolerancia 1%.
  ref: "tests/test_hht.py::TestHHTNumericalDampingAnalytic"

stability:
- name: unconditional_stability_large_dt
  setup: "Sistema lineal con  $\Delta t = 100 \cdot T$  (T periodo natural), 10 pasos"
  expect: "u_history acotada (no diverge) para todo  $\alpha \in [-1/3, 0]$ "

nonlinear:
- name: oscilador_plastico_con_disipacion_HHT
  setup: "Truss elastoplástico 1 GDL, vibración libre desde u_0 más allá del yield"
  expect: "NewtonHHTSolver(alpha=-0.1) reduce oscilación espuria post-yielding manteniendo decay físico de la disipación plástica"

```

references:

- "Hilber, H. M., Hughes, T. J. R. & Taylor, R. L. (1977). Improved numerical dissipation for time integration algorithms in structural dynamics. Earthquake Eng. Struct. Dyn. 5(3), 283-292."
- "Hughes, T.J.R. (2000). The Finite Element Method, §9.3 (HHT α - y generalized α -)."
- "Chopra, A. K. (2017). Dynamics of Structures, §15.4 (integradores con disipación numérica)."
- "ADR 0009 §Hoja de ruta - fila 3 (Newmark / HHT α -)."
- "Spec padre: [docs/specs/NewmarkSolver.md](NewmarkSolver.md)."
- "Spec hermana: [docs/specs/NewtonNewmarkSolver.md](NewtonNewmarkSolver.md) - padre del NewtonHHTSolver."

13.2.3 Implementación

- **Archivo:** [solidum/math/solvers/newmark.py](#) — junto a `NewmarkSolver` y `NewtonNewmarkSolver` (lógicamente cercanos; comparten predictores Newmark, reducción Dirichlet y amortiguamiento Rayleigh).
- **Clases:**
- `HHTSolver(NewmarkSolver)` — variante lineal con disipación numérica.
- `NewtonHHTSolver(NewtonNewmarkSolver)` — variante no lineal con Newton interno + disipación numérica.

Ambas registradas con `@SolverRegistry.register`.

- **Auto-derivación de β , γ :** en `__init__`, si el usuario no pasa β o γ explícitos, se computan desde α antes de invocar `super().__init__`. Esto asegura que el padre vea la β , γ ya correctas y la mayor parte del flujo herede sin cambios.
- **Solve overrideado:** `solve()` se reescribe en ambas subclases para usar las ecuaciones HHT- α (ver §"Sistema efectivo" y §"Variante no lineal" arriba). El estado anterior `F_int_n`, `F_n`, `u_n` necesario para el término $-\alpha \cdot X_n$ se mantiene en variables locales del bucle.
- **Despacho YAML:** `solver: type: HHTSolver` (o `NewtonHHTSolver`). Como `HHTSolver` hereda de `NewmarkSolver` y `NewtonHHTSolver` hereda de `NewtonNewmarkSolver`, el `isinstance` en `entry.run_yaml` los detecta como `transient` automáticamente. **No dispara la regla C arquitectural** (que esperaría una rama no-clásica que NO sea subclase de las existentes).
- **Tests:** `tests/test_hht.py` nuevo con los acceptance arriba.

13.2.4 Diálogo

- **2026-05-18** · Spec creada como **variante** de `NewmarkSolver` (y `NewtonHHTSolver` como variante de `NewtonNewmarkSolver`) aplicando la regla §4. Sin ADR nuevo: reusa la decisión del [ADR 0009](#) fila 3 ("Transitorio lineal Newmark / HHT- α "). Sin entrada propia en el manual estructural — visible al usuario solo a través del `type` YAML y el parámetro `alpha`.

- **2026-05-18** · Decisión sobre el default de `alpha`: **−0.05** (disipación ligera estándar) en lugar de 0 (sin disipación). Razones físicas: (i) si el usuario pide `HHTSolver`, está pidiendo disipación — default $\alpha=0$ lo convierte en un alias trivial de `NewmarkSolver`, ruido en el catálogo; (ii) **−0.05** es el valor canónico de Hilber 1977 (artículo original) y de los códigos de referencia (Abaqus, OpenSees) por ser balance entre disipación útil ($>9\%$ por ciclo en altas frecuencias) y precisión preservada ($<0.5\%$ en modos de interés); (iii) no introduce regresiones — `HHTSolver` es un solver nuevo, nadie lo usa hoy. Diferente del default `line_search=False` del [ADR 0011](#), que era *no* poder romper código existente; aquí no hay código existente que romper.
- **2026-05-18** · Decisión sobre auto-derivación de β , γ : por defecto sí, desde `alpha`. Override explícito posible pero no recomendado (combinaciones α , β , γ arbitrarias pueden perder estabilidad incondicional u orden 2). El parámetro de la API es **el** α , no la terna; β , γ son consecuencia matemática de α salvo experimentación expresa. Esto simplifica el uso típico y centraliza la responsabilidad: si el usuario solo conoce α , el solver hace el resto.
- **2026-09-22** · Auditoría global: mismos diagnósticos que `NewmarkSolver` (masa singular, conteo de pasos).
- **2026-09-22** · `record_internal_forces=True` (deuda #15): registra `elem.internal_forces(u_k)` en cada paso con el estado interno de ese paso (`TransientResult.element_forces_history`; `internal_forces_history(domain)` lo devuelve). Opt-in por coste; sin él, reconstrucción lazy con el estado final y aviso. Verificado contra análisis truncados en `t_k` con plasticidad (`tests/test_transient_forces_history.py`). Además `assemble_system` ya no deja el estado trial evaluado en `u = 0` (deuda #18).

13.3 HarmonicSolver

*Spec de **solver nuevo**. Resuelve $(-\omega^2 \mathbf{M} + i\omega \mathbf{C} + \mathbf{K}) \cdot \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F}$ para un barrido de frecuencias y devuelve la amplitud compleja $\hat{\mathbf{u}}(\omega)$. Análisis lineal en frecuencia, sin transitorio.*

13.3.1 Especificación física

0. Descripción general

Análisis **lineal** de respuesta forzada armónica en estado estacionario. La excitación $\mathbf{F}(\mathbf{t}) = \text{Re}\{\mathbf{F} \cdot e^{i\omega \mathbf{t}}\}$ produce una respuesta $\mathbf{u}(\mathbf{t}) = \text{Re}\{\hat{\mathbf{u}}(\omega) \cdot e^{i\omega \mathbf{t}}\}$ también armónica con la misma frecuencia. El solver calcula $\hat{\mathbf{u}}(\omega)$ para un barrido de frecuencias. Útil para:

- Funciones de transferencia (FRFs) entrada→salida.
- Diagnóstico de resonancias previo a análisis transitorio caro.
- Respuesta forzada en estructuras con cargas periódicas (maquinaria rotante, sismo armónico, viento turbulento descompuesto en armónicos).

Hipótesis cinemáticas y material: lineales ($\mathbf{K}$ y $\mathbf{M}$ constantes). No se modelan grandes desplazamientos, plasticidad ni daño — quien quiera no linealidad debe usar `NewtonNewmarkSolver` con excitación armónica.

1. Ecuación de equilibrio resuelta

$$(-\omega^2 \mathbf{M} + i\omega \mathbf{C} + \mathbf{K}) \hat{\mathbf{u}}(\omega) = \hat{\mathbf{F}}$$

para cada ω del barrido. $\mathbf{C} = \alpha \cdot \mathbf{M} + \beta \cdot \mathbf{K}$ Rayleigh.

2. Condiciones iniciales / de contorno

- Apoyos Dirichlet constantes (eliminación directa, [ADR 0004](#)).
- $\mathbf{F} \in \mathbb{C}^{\text{ndof}}$. Real puro si la carga lleva fase cero; complejo si lleva fase.
- **No** hay condiciones iniciales — el estado estacionario es independiente de ellas (el transitorio se descarta por definición).
- MPC no soportado en esta fase.

3. Salidas físicas

`HarmonicResult` (immutable):

- `omega[n_omega]` frecuencias evaluadas (rad/s).
- `frequencies_hz` propiedad derivada.
- `u_complex[ndof, n_omega]` amplitud compleja del desplazamiento.

- `F_complex[ndof]` amplitud compleja de la carga (informativa).
- Métodos auxiliares: `.amplitude()` $\rightarrow |\hat{u}|$, `.phase()` $\rightarrow \arg(\hat{u})$.

13.3.2 Formulación numérica

4. Esquema operativo

```
Ensamblar K, M.
C =  $\alpha$ ·M +  $\beta$ ·K (Rayleigh).
Reducir por Dirichlet: K_red, M_red, C_red, F_red.
Para cada  $\omega$  en el barrido:
    Z $\omega$ () =  $\omega^{-2}$ ·M_red +  $\omega i$ ·C_red + K_red    [matriz compleja]
     $\hat{u}_{red}\omega$ () = Z $\omega$ ()-1 · F_red                [spsolve complejo]
     $\hat{u}\omega$ () = T ·  $\hat{u}_{red}\omega$ () [expand a globales]
```

5. Predictor / corrector

No aplica — un solve directo por frecuencia.

6. Criterio de convergencia

No aplica — esquema no iterativo. La precisión depende del backend algebraico (`scipy.sparse.linalg.spsolve LU complejo`).

7. Imposición de Dirichlet y MPC

Eliminación directa idéntica a `NewmarkSolver`. En DOFs prescritos $\hat{u} = 0$ (el apoyo no oscila). MPC fuera de alcance.

8. Backend algebraico

Factorización LU compleja por frecuencia vía `scipy.sparse.linalg.spsolve(Z.tocsc(), F_red)`. **No hay caché**: Z cambia con ω . Coste dominante del análisis es ‘O(n_{ω} · coste_factorizacion(Z))’.

Posible optimización futura (fuera de esta fase): superposición modal — ortogonalizar la respuesta sobre los primeros `n_modes` modos del problema generalizado, lo que reduce el barrido a `n_omega` operaciones escalares. Justifica el dispositivo cuando `n_modes` $\ll$ `n_dof` y el operador es simétrico.

9. Adaptatividad / control de paso

Espaciado del barrido controlado por el usuario:

- `scale="linear": np.linspace(omega_min, omega_max, n_omega)`.
- `scale="log": np.geomspace(omega_min, omega_max, n_omega)` —

apropiado para FRFs sobre rangos de varias décadas.

- Vector explícito vía `omega=...` — usuarios con criterios

específicos (densificar alrededor de resonancias conocidas, etc.).

No hay refinamiento adaptativo de la malla de frecuencia.

10. Caveats numéricos

- **Resonancia exacta sin amortiguamiento:** $Z(\omega_n)$ es singular —

`spsolve` puede fallar o devolver valores enormes. Mitigación: evitar ω coincidente con un modo, o añadir amortiguamiento Rayleigh.

- **Mal condicionamiento cerca de resonancia:** la factorización LU

pierde precisión a medida que Z se aproxima a la singularidad. Es intrínseco al método directo; superposición modal es la alternativa estable.

- **Cargas con fase:** F compleja requiere construcción desde código

Python; YAML no soporta tipos complejos nativos. Si el usuario YAML necesita fase, debe construir el dominio programáticamente.

- **No analiza estabilidad** del estado estacionario (no aplica al

problema lineal — el estado estacionario siempre existe y es único para C definida positiva y K regular).

13.3.3 Contrato de implementación

```
name: HarmonicSolver
kind: solver
status: validated

interface:
  yaml_type: HarmonicSolver
  output: HarmonicResult

parameters:
  - { name: omega, type: array-like | null, required: false, desc: "vector explícito ( rad/s); excluye omega_min/omega_max/n_omega/scale" }
  - { name: omega_min, type: float, required: false, desc: "límite inferior del barrido (rad/s)" }
  - { name: omega_max, type: float, required: false, desc: "límite superior del barrido (rad/s)" }
  - { name: n_omega, type: int, required: false, desc: "número de puntos del barrido, default 100" }
  - { name: scale, type: str, required: false, desc: "'linear' (default) o 'log'" }
  - { name: F_amplitude, type: ndarray | null, required: false, desc: "amplitud compleja shape (ndof,); default ceros; YAML inyecta desde point_loads como real" }
  - { name: rayleigh, type: dict | null, required: false, desc: "C =  $\alpha \cdot M + \beta \cdot K$ ; sin amortiguamiento  $\Rightarrow$  pico singular en resonancia" }
  - { name: lumping, type: str, required: false, desc: "'consistent' (default) o 'lumped'" }
```

```

requirements:
  - "Materiales con `density` declarada (ADR 0008)."
```

- "Problema lineal - K y M constantes en el barrido."

```

conventions:
  units:      "heredadas del modelo (ADR 0008).  $\omega$  en rad/s - coherente con frecuencias de
               ModalSolver."
  stability:  "Lineal en frecuencia - estable para C definida positiva. Mal condicionado
               en  $\omega \rightarrow \omega_n$  sin amortiguamiento."

out_of_scope:
  - "Superposición modal - diferida; el barrido directo es más simple y suficiente para
     los tamaños actuales del catálogo."
  - "MPC (restricciones lineales multipunto) - diferido."
  - "No linealidad (geométrica o material) - usar NewtonNewmarkSolver con excitación
     armónica."
  - "Cargas con fase declaradas desde YAML - usar construcción desde código."

acceptance:
  verification:
    - name: transfer_function_no_damping
      setup: "1 GDL con K=25, M=1; barrido en  $\omega$  lejos de resonancia"
      expect: " $\hat{u}_{real}(\omega) = \hat{F}/(K - \omega^2 M)$ ;  $\hat{u}_{imag} \approx 0$ "
      tol_rel: 1.0e-10
    - name: transfer_function_rayleigh_damping
      setup: "1 GDL con  $\alpha$ -mass Rayleigh"
      expect: " $\hat{u} = \hat{F}/(K - \omega^2 M + i c \omega)$  complejo"
      tol_rel: 1.0e-9
  specific:
    - name: resonance_peak_location
      setup: "1 GDL con  $\xi=2\%$  Rayleigh; barrido fino alrededor de  $\omega_n$ "
      expect: "pico en  $\omega = \omega_n \cdot \sqrt{1 - \xi^2}$ "
      tol_rel: 0.01
    - name: matches_newmark_steady_state
      setup: "Newmark con  $F(t) = F_0 \cos(\omega(t))$ , suficiente t_end para descartar transitorio
               $\tau(8)$ "
      expect: "amplitud Newmark estacionaria =  $|\hat{u}_{harmonic}|$ "
      tol_rel: 0.02
    - name: log_sweep_geometric_spacing
      setup: "scale='log', omega_min=1, omega_max=1000, n_omega=4"
      expect: "omega = geomspace(1, 1000, 4) = [1, 10, 100, 1000]"
      tol_rel: 1.0e-12

references:
  - "Bathe, K.-J. (2014). *Finite Element Procedures*, §9.5."
  - "Clough, R. W., Penzien, J. (1993). *Dynamics of Structures*, §4.6."
  - "Chopra, A. K. (2017). *Dynamics of Structures*, cap. 4."

```

13.3.4 Implementación

- Archivo: `solidum/math/solvers/harmonic.py`
- Clase: `HarmonicSolver` (registrada en `SolverRegistry`)
- Atributo de despacho: `PIPELINE_KIND = "harmonic"` → `solidum.entry.run_harmonic` →

`HarmonicResult`.

- Tests: `tests/test_harmonic.py` (11 tests verdes).
- Resultado: `HarmonicResult` — dataclass inmutable con `omega`, `u_complex`, `F_complex`, propiedades `frequencies_hz`, `n_omega`, métodos `amplitude()` y `phase()`.

13.3.5 Diálogo

- *2026-05-18*: nuevo `PIPELINE_KIND = "harmonic"` añadido al despacho declarativo de `run_yaml` (regla C, ya aplicada en D2). Tercer valor del literal junto a `"modal"`, `"transient"`, `"static"`. El parser YAML inyecta automáticamente las `point_loads` del bloque estándar como `F_amplitude` real cuando el usuario no la especifica explícitamente — convención coherente con el uso de `external_forces` en análisis estáticos.

13.4 IndirectDisplacementSolver

Spec corta tipo extensión (Reglas.md §4). Variante de [ArcLengthSolver](#) que **sólo cambia la restricción del paso**: en lugar de fijar la norma del incremento de todos los grados de libertad ($\|\Delta\mathbf{U}\| = \Delta l$), fija el incremento de una **combinación elegida** de ellos ($\mathbf{c}^\top \Delta\mathbf{U} = \Delta l$). Reusa el predictor tangente, el corrector de Newton compartido ([ADR 0015](#)), el primer paso adimensional (deuda #26), la llegada exacta a `max_lambda`, *Dirichlet/MPC* y el backend algebraico. Sin ADR nuevo.

> Motivación (medida el 2026-09-23 al preparar el ejemplo 5 del manual de ejemplos): en una barra con daño que se localiza en un elemento, el retroceso (snap-back) empieza en el propio pico. Ahí el incremento de la parte que se descarga apunta casi al revés que el del paso anterior, y ni el [ArcLengthSolver](#) cilíndrico (su selección de raíz por menor ángulo elige la rama equivocada o no converge) ni el [DissipationArcLengthSolver](#) (ver deuda #27) siguen la curva. Controlar el alargamiento del elemento que se daña, como un ensayo de fractura controlado por la apertura de la boca de fisura (CMOD), la sigue exacta. Es también el control que el [ADR 0010](#) dejó previsto para la fase 4 (Van Vliet).

13.4.1 Especificación física

0. Descripción general

Solver estático no lineal que traza la curva de equilibrio $\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{U}) = \lambda \mathbf{F}_{\text{ref}}$ avanzando en cada paso un incremento fijo Δl de una **magnitud cinemática elegida por el usuario**: una combinación lineal de grados de libertad, típicamente el alargamiento de la zona que se ablanda o la apertura de una grieta. La carga λ es incógnita y puede bajar, así que la curva se sigue a través de puntos límite y de retrocesos, **siempre que la magnitud controlada crezca monótonamente** a lo largo del camino físico.

1. Restricción del paso

$$g(\Delta\mathbf{U}) = \mathbf{c}^\top \Delta\mathbf{U} - \Delta l = 0, \quad \mathbf{c}^\top \mathbf{U} = \sum_k c_k u_{(n_k, d_k)}$$

con $\mathbf{c}$ el vector de coeficientes sobre los grados de libertad controlados. Para el alargamiento entre los nodos a y b en x : $c_{b,x} = +1$, $c_{a,x} = -1$.

2. Predictor

Con $\mathbf{du}_t = \mathbf{K}_t^{-1} \mathbf{F}_{\text{ref}}$:

$$\Delta\lambda = \frac{\Delta l}{\mathbf{c}^\top \mathbf{du}_t}, \quad \Delta\mathbf{U} = \Delta\lambda \mathbf{du}_t.$$

Sin regla de signo: el signo de $\Delta\lambda$ sale de la propia restricción (negativo en un retroceso, donde la tangente hace bajar la carga mientras la magnitud controlada sigue creciendo). El arco cilíndrico, en cambio, necesita decidir el sentido con el producto escalar con el incremento anterior.

3. Corrector

En cada iteración, con $\mathbf{du}_R = \mathbf{K}^{-1}\mathbf{R}$ y $\mathbf{du}_t = \mathbf{K}^{-1}\mathbf{F}_{\text{ref}}$:

$$\delta\lambda = \frac{\Delta l - \mathbf{c}^\top(\Delta\mathbf{U} + \mathbf{du}_R)}{\mathbf{c}^\top\mathbf{du}_t}, \quad \delta\mathbf{U} = \mathbf{du}_R + \delta\lambda\mathbf{du}_t.$$

Es **lineal** en $\delta\lambda$: no hay raíces que elegir ni discriminantes negativos. Tras converger, $\mathbf{c}^\top\Delta\mathbf{U} = \Delta l$ se cumple a precisión de máquina.

4. Primer paso y tamaño de paso

- **Primer paso adimensional** (deuda #26): `initial_dlambda` (0.1 por omisión) es la fracción de la carga de referencia; $\Delta l_1 = \Delta\lambda_1 \mathbf{c}^\top \mathbf{K}_0^{-1} \mathbf{F}_{\text{ref}}$. `initial_dl` fija Δl_1 explícito, en las unidades de la magnitud controlada.
- **Sin crecimiento por omisión** (`dl_max_factor` = 1.0, frente a 5.0 del padre): la magnitud avanza a ritmo constante, como en un ensayo a velocidad de CMOD constante. La razón es física, ver §5.
- Se conserva la reducción por iteraciones y la bisección del padre.

5. No unicidad del problema incremental con ablandamiento

Con ablandamiento local, el problema de un paso (equilibrio con la historia κ del paso anterior) admite varios equilibrios: además del físico, en que sólo se ablanda la zona debilitada, otros en que también se ablandan zonas que en el camino continuo se habrían descargado. El Newton converge a uno u otro según la estimación inicial. **Un paso que sobrepasa el pico más que la imperfección que localiza el daño puede converger a otro equilibrio.** Medido en la barra de 10 elementos con uno debilitado un 5 %: con pasos del 2 % o el 5 % de la carga el trazado es exacto; con el 10 %, o con el crecimiento $\times 5$ del padre, se dañan los diez elementos. El control por desplazamiento del extremo (`NonlinearSolver`) hace lo mismo con pasos grandes: no es una propiedad del solver sino del problema discreto. De ahí el valor por omisión sin crecimiento y la recomendación de pasos menores que el margen de la imperfección cerca del pico.

13.4.2 Contrato de implementación

```
name: IndirectDisplacementSolver
kind: solver
status: validated

parent_spec: ArcLengthSolver

interface:
  yaml_type: IndirectDisplacementSolver
  output: SolveResult
  pipeline_kind: static

parameters:
  # Específico de esta variante:
  - { name: control, type: list, required: true,
```

```

    desc: "Combinación controlada  $\Sigma \text{coef} \cdot u(\text{nodo}, \text{dof})$ : lista de (nodo, dof, coef) o
    de {node, dof, coef} (coef = 1 si se omite); nodo = Node o id. Grados de
    libertad libres; la combinación debe crecer con la carga de referencia" }
# Heredados del padre, con la semántica de la magnitud controlada:
- { name: convergence,          type: ConvergenceCriterion, required: false,
    default: "ConvergenceCriterion()" }
- { name: max_iter,             type: int,      required: false, default: 20 }
- { name: max_lambda,          type: float,    required: false, default: 1.0 }
- { name: max_steps,           type: int,      required: false, default: 100 }
- { name: initial_dlambdab,     type: float,    required: false, default: 0.1,
    desc: "Fracción de la carga de referencia del primer paso;  $\Delta l_1 = \Delta \lambda_1 \cdot t_0^{-c} K^1 F_{\text{ref}}$ .
    Excluyente con initial_dl" }
- { name: initial_dl,          type: float,    required: false, default: null,
    desc: "Incremento explícito de la magnitud controlada en el primer paso, en sus
    unidades. Excluyente con initial_dlambdab" }
- { name: dl_grow_factor,       type: float,    required: false, default: 1.5 }
- { name: dl_max_factor,       type: float,    required: false, default: 1.0,
    desc: "Sin crecimiento por omisión (ver §5)" }
- { name: dl_shrink_factor,     type: float,    required: false, default: 0.6 }
- { name: dl_grow_iter_threshold, type: int,    required: false, default: 4 }
- { name: dl_shrink_iter_threshold, type: int,    required: false, default: 8 }
- { name: linear_algebra,       type: str,      required: false, default: "auto" }

requirements:
- "La magnitud controlada crece monótonamente a lo largo del camino físico (apertura
  de una grieta, alargamiento de la zona que se ablanda). Si decrece con la carga
  de referencia al empezar, el solver lo rechaza con un error que lo explica"
- "Los grados de libertad controlados son libres (sin apoyo ni restricción multipunto
  ). Para controlar un nodo respecto de un apoyo fijo basta con el nodo solo"
- "Heredados del padre: F_ref no nulo; modelo sin mecanismos (ADR 0019)"

conventions:
units: "Δl en las unidades de la magnitud controlada (longitud para desplazamientos
  con coeficientes adimensionales)"
sign: "la magnitud controlada crece Δl > 0 en cada paso; λ puede crecer o decrecer"

out_of_scope:
- "Elección automática de la magnitud controlada (control local adaptativo, p. ej. el
  mayor alargamiento de la malla en cada paso)"
- "Magnitudes que cambian de signo de crecimiento a lo largo del camino (descarga
  global): el control exige monotonía"
- "Análisis dinámico (régimen cuasiestático)"

acceptance:
verification:
- name: retroceso_barra_con_dano_localizado
  setup: "Barra de 10 Truss2D con IsotropicDamage1D α(·K0w = 0.475), elemento
    central con K0 un 5 % menor; control del alargamiento del elemento débil,
    initial_dlambdab = 0.02"
  expect: "Sólo se daña el elemento débil; los puntos tras el pico están sobre la
    curva exacta (distancia normalizada < 1e-3); el desplazamiento del extremo
    retrocede hasta el mínimo exacto 0.616 · u_pico"
  tol_rel: 2.0e-3

- name: rama_descendente_sin_retroceso
  setup: "La misma barra con 2 elementos ((n - 1) · α · K0w < 1)"

```

```

expect: "Rama elástica exacta y rama descendente sobre la curva exacta"
tol_rel: 2.0e-3

- name: restriccion_satisfecha
  setup: "Barra de 10 elementos del primer caso"
  expect: "El alargamiento controlado crece exactamente  $\Delta l$  por paso"
  tol_rel: 1.0e-8

specific:
- name: primer_paso_como_fraccion_de_carga
  setup: "Barra elástica, control del desplazamiento del extremo, initial_dlambda = 0.25"
  expect: " $\lambda_1 = 0.25$  exacto;  $\Delta\lambda = 0.25$  en cada paso; solución lineal exacta en  $\lambda = 1$ "
- name: errores_claros
  setup: "control vacío o mal formado, nodo o dof inexistentes, dof restringido, términos que se anulan, magnitud que decrece con la carga"
  expect: "ValueError con un mensaje que explica el problema"
- name: desde_yaml
  setup: "solver: {type: IndirectDisplacementSolver, control: [{node, dof, coef}, ...]}"
  expect: "Se construye y resuelve"

references:
- "de Borst R. (1987). Computation of post-bifurcation and post-failure behavior of strain-softening solids. *Computers & Structures* 25(2), 211-224. (Control indirecto de desplazamiento.)"
- "Crisfield M.A. (1991). *Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures*, Vol. 1, Wiley, cap. 9. (Métodos de continuación y restricciones alternativas.)"
- "de Borst R., Sluys L.J. (1999). *Computational Methods in Non-linear Solid Mechanics*, TU Delft, §3."
- "Spec padre: ArcLengthSolver.md. ADR 0015 (corrector de Newton compartido)."
```

13.4.3 Implementación

- Archivo: `solidum/math/solvers/indirect_displacement.py` — `_IndirectProblem` (restricción lineal sobre el `_ArcProblem` del padre) e `IndirectDisplacementSolver` (registrado en `SolverRegistry`, `PIPELINE_KIND = "static"`).
- El padre expone cuatro puntos de extensión que usa esta variante: `_control_measure` (magnitud que fija la restricción: norma en el padre, $\mathbf{c}^\top \mathbf{d}\mathbf{u}$ aquí), `_predictor_dlambda`, `_step_problem` y `_on_solve_start` (construye `c` sobre la numeración de ecuaciones). Sin cambio de comportamiento del padre.
- Tests: `tests/test_indirect_displacement.py` — todos los acceptance.

13.4.4 Diálogo

- **2026-09-23** · Formulación propuesta por la IA y validada por el usuario al descubrir, preparando el ejemplo 5 del manual de ejemplos, que ninguno de los dos solvers de arco seguía el retroceso de una barra con daño localizado. Diagnóstico registrado como deuda #27 (arco por disipación) y en §5 (no unicidad del problema incremental).

13.5 ModalSolver

Orden de trabajo. La especificación física y la formulación numérica son patrimonio del usuario (revisa con detalle). La IA implementa y rellena las secciones marcadas.

13.5.1 Especificación física

0. Descripción general

Análisis modal lineal de una estructura discretizada por FEM: cálculo de frecuencias naturales y modos de vibración no amortiguados. Hipótesis: linealidad geométrica y material, amortiguamiento nulo ($\mathbf{C} = \mathbf{0}$), masa constante en el tiempo (lagrangeano total).

1. Problema físico

Vibración libre no amortiguada del sistema discreto:

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{K} \mathbf{u}(t) = \mathbf{0}.$$

Solución armónica $\mathbf{u}(t) = \boldsymbol{\phi} e^{i\omega t}$. Sustituyendo:

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) \boldsymbol{\phi} = \mathbf{0}.$$

2. Problema de autovalor generalizado

Solución no trivial requiere $\det(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) = 0$. Equivalente:

$$\mathbf{K} \boldsymbol{\phi}_n = \omega_n^2 \mathbf{M} \boldsymbol{\phi}_n, \quad n = 1, \dots, N_{\text{dof}}.$$

Autovalores $\lambda_n = \omega_n^2 \geq 0$; autovectores $\boldsymbol{\phi}_n$ son los modos de vibración.

3. Propiedades del par $(\mathbf{K}, \mathbf{M})$

- $\mathbf{K}$ simétrica, positiva (semi)definida tras Dirichlet.
- $\mathbf{M}$ simétrica, **positiva definida** estrictamente para masa consistente (toda fila/columna tiene aporte de algún elemento con $\rho > 0$).
- Espectro real no negativo: $\omega_n \in \mathbb{R}_{\geq 0}$.

4. Salidas

- Frecuencias naturales ω_n (rad/s), $f_n = \omega_n/(2\pi)$ (Hz), períodos $T_n = 1/f_n$ (s).
- Modos $\boldsymbol{\phi}_n$ M-ortonormales: $\boldsymbol{\phi}_i^\top \mathbf{M} \boldsymbol{\phi}_j = \delta_{ij}$.
- Ordenación ascendente: $\omega_1 \leq \omega_2 \leq \dots \leq \omega_{n_{\text{modos}}}$.

13.5.2 Formulación numérica

5. Reducción por Dirichlet

Por eliminación directa (ADR 0004) con operador $\mathbf{T} \in \mathbb{R}^{N_{\text{dof}} \times N_{\text{libre}}}$ que selecciona DOFs libres:

$$\mathbf{K}_{\text{red}} = \mathbf{T}^\top \mathbf{K} \mathbf{T}, \quad \mathbf{M}_{\text{red}} = \mathbf{T}^\top \mathbf{M} \mathbf{T}.$$

El problema reducido $\mathbf{K}_{\text{red}} \boldsymbol{\phi}_{\text{red}} = \omega^2 \mathbf{M}_{\text{red}} \boldsymbol{\phi}_{\text{red}}$ se resuelve sobre los DOFs libres. El término $\mathbf{g}_{\text{indep}}$ de restricciones lineales no homogéneas no aplica: los modos son solución del problema homogéneo (los modos de la estructura con apoyos a desplazamiento prescrito no nulo coinciden con los de apoyos nulos; el campo prescrito solo entra en la respuesta estática). Tras resolver, expansión $\boldsymbol{\phi} = \mathbf{T} \boldsymbol{\phi}_{\text{red}}$; en DOFs prescritos $\phi_i = 0$.

6. Algoritmo numérico: Lanczos con shift-invert

ARPACK vía `scipy.sparse.linalg.eigsh`:

`eigsh(Kred, k = nmodos, M = Mred, σ, which='LM', tol)`.

- **Shift-invert** transforma el problema en $(\mathbf{K}_{\text{red}} - \sigma \mathbf{M}_{\text{red}})^{-1} \mathbf{M}_{\text{red}} \boldsymbol{\phi} = \mu \boldsymbol{\phi}$ con $\mu = 1/(\omega^2 - \sigma)$. Buscar `which="LM"` (mayor magnitud de μ) equivale a buscar autovalores cercanos al shift σ .
- $\sigma = 0$ por defecto: las frecuencias más bajas, que son las relevantes en ingeniería estructural.
- Internamente ARPACK factoriza $(\mathbf{K}_{\text{red}} - \sigma \mathbf{M}_{\text{red}})$ una sola vez y la reusa en cada iteración Lanczos.

7. Normalización

`eigsh` con $\mathbf{M}$ explícita devuelve autovectores M-ortonormales sin reescalado adicional. Signo arbitrario (autovector definido módulo signo); convención de signo se documenta solo si emerge como preferencia (no parte del contrato).

8. Post-procesado

- $\omega_n = \sqrt{\lambda_n}$ (clip a cero los autovalores ligeramente negativos por ruido numérico, $|\lambda| < 10^{-14} \lambda_{\text{max}}$).
- $f_n = \omega_n/(2\pi)$, $T_n = 1/f_n$ (con $T_n = \infty$ si $\omega_n = 0$, modo de cuerpo rígido).
- Reordenación ascendente por ω_n .

13.5.3 Contrato de implementación

```
name: ModalSolver
kind: solver
status: validated      # draft → implemented → validated

interface:
  yaml_type: modal      # solver: { type: modal }
```

```

output: ModalResult      # campos: frequencies_hz, frequencies_rad, periods, modes,
      n_modes

parameters:
- { name: n_modes,      type: int,      required: true,  desc: "Número de modos a calcular"
  }
- { name: sigma,        type: float,    required: false, default: 0.0,      desc: "Shift (
rad2/s2) para shift-invert; 0 → frecuencias más bajas" }
- { name: which,         type: str,      required: false, default: "LM",      desc: "
Estrategia ARPACK: LM | SM | LA | SA | BE" }
- { name: tolerance,     type: float,    required: false, default: 1.0e-9,   desc: "
Tolerancia ARPACK sobre el residuo del autovalor" }
- { name: lumping,       type: str,      required: false, default: "consistent", desc: "
Discretización de masa; solo 'consistent' en fase 1" }
- { name: linear_algebra, type: str,     required: false, default: "auto",   desc: "Backend
para la factorización de (K -  $\sigma$ M) interna a shift-invert (ADR 0003)" }

requirements:
- "Todos los materiales del modelo declaran `density > 0` (ADR 0008). Densidad cero
  genera M_red singular → eigsh con sigma=0 falla; el solver propaga el error con
  mensaje físico."
- "Al menos un DOF libre tras Dirichlet."
- "n_modes < N_libre (ARPACK exige k < n)."
```

```

conventions:
units:      "heredadas del modelo (ADR 0008);  $\omega$  en rad/s, f en Hz, T en s
            consistentes con kg/N/m o equivalentes."
frequencies: "M y f expuestos simultáneamente; el usuario consulta cualquiera."
modes:       "M-ortonormales  $\Phi^T (M \Phi = I)$ ; signo arbitrario por modo."
ordering:    "ascendente en  $\omega$ :  $\omega_1 \leq \omega_2 \leq \dots \leq \omega_{n\_modes}$ ."
rigid_body:  "modos de cuerpo rígido aparecen con  $\omega \approx 0$ ;  $T_m$  se reporta sin error."
```

```

out_of_scope:
- "Modos complejos con amortiguamiento no proporcional."
- "Análisis modal sobre estado deformado (modos de pequeña amplitud alrededor de
  configuración prestressed) - diferido."
- "Masa lumped y factores de participación / masas efectivas - implementados (fase 2
  y fase 7 del ADR 0009, cerradas 2026-05-18); accesibles vía `lumping='lumped'` y
  `ResponseSpectrumSolver` respectivamente."
```

```

acceptance:
verification:
- name: barra_axial_empotrada_libre
  setup: |
    Barra 1D elástica empotrada en x=0, libre en x=L. Discretización con
    N=20 elementos Truss2D alineados con el eje x. E=210e9 Pa,  $\rho=7850$  kg/m3,
    A=1e-4 m2, L=1.0 m.
  expect: |
    Frecuencias propias analíticas (ondas axiales en barra empotrada-libre):  $\omega_n = ((2n-1)\pi / (2L)) \cdot \sqrt{E/\rho}$ , n = 1, 2, 3, ...
    Los primeros 3 modos calculados coinciden con la solución analítica.
  tol_rel: 0.01
- name: viga_bernoulli_simplemente_apoyada
  setup: |
    Viga Bernoulli-Euler simplemente apoyada en sus dos extremos.
    Discretización con N=20 elementos Frame2DEuler alineados con el eje x.
```

```

E=210e9 Pa, ρ=7850 kg/m³, A=1e-4 m², I=8.33e-10 m⁴, L=1.0 m.
expect: |
    Frecuencias propias analíticas (flexión transversal):ω
    _n = (Πn/L)² · sqrt(E·I / ρ(·A)),    n = 1, 2, 3, ...
    Los primeros 3 modos coinciden con la solución analítica.
tol_rel: 0.02
specific:
- name: ortonormalidad_de_masa
  setup: "Cualquier modelo bien formado tras resolver el problema modal."
  expect: "Φᵀ M Φ = I (n_modos × n_modos)."
  tol_abs: 1.0e-10
- name: ortogonalidad_de_rigidez
  setup: "Mismo modelo."
  expect: "Φᵀ K Φ = diag(ω²₁, ..., ω²_n)."
  tol_rel: 1.0e-8
- name: dirichlet_anula_modos_en_prescritos
  setup: "Barra empotrada-libre; nodo x=0 con ux=0."
  expect: "Componente del modo en el DOF prescrito = 0 exacto."
  tol_abs: 1.0e-14
- name: density_faltante_lanza_value_error
  setup: "Material sin density declarada en el modelo."
  expect: "ModalSolver.solve() lanza ValueError listando los materiales afectados (
    mismo patrón que assemble_self_weight, ADR 0008)."

references:
- "Bathe K.-J., Finite Element Procedures (2014), cap. 9 (matriz de masa consistente)
  y cap. 11 (algoritmos de autovalor)."
- "Cook, Malkus & Plesha, Concepts and Applications of Finite Element Analysis, §
  -11.3§11.5."
- "Hughes T. J. R., The Finite Element Method, cap. 7."
- "Wilson E. L., Three-Dimensional Static and Dynamic Analysis of Structures, cap.
  10."
- "Lehoucq, Sorensen, Yang - ARPACK Users' Guide (Lanczos con shift-invert)."
- "ADR 0003 - Capa algebraica (factorización reutilizable de (K - σ M))."
- "ADR 0008 - Material.density."
- "ADR 0009 - Análisis modal y dinámico (este solver es la fase 1: el análisis modal
  estricto, problema generalizado K·φ = ω²·M·φ; el análisis dinámico transitorio
  entra en fases 3-7)."
```

13.5.4 Implementación

- **Archivo:** `solidum/math/solvers/modal.py` (clase `ModalSolver`, registrada vía `@SolverRegistry.register`).
- **Backend algebraico:** `solidum/math/linalg/eigen.py` (clase `EigenSolver` envolviendo `scipy.sparse.linalg.eigsh`).
- **Tipo de resultado:** `ModalResult` — dataclass frozen con `frequencies_rad`, `frequencies_hz`, `periods`, `modes`, `n_modes`, `converged`. Expone `free_vibration(M, u0, u0_dot, t)` para reconstruir analíticamente la respuesta temporal de vibración libre sin amortiguamiento por superposición modal — solución cerrada de $M\ddot{u} + Ku = 0$ proyectada sobre los modos calculados (modos rígidos tratados aparte con evolución lineal $q_n(t) = a_n + b_n \cdot t$).

- **Entrypoint público:** `solidum.run_modal` para uso programático; `solidum.run_yaml` despacha automáticamente a `run_modal` cuando el YAML declara `solver: type: ModalSolver`.
- **Pipeline:** `Assembler.assemble_system()` $\rightarrow$ `Assembler.assemble_mass_matrix()` $\rightarrow$ `Assembler.reduce_pair(K, M)` $\rightarrow$ `EigenSolver.solve(K_red, M_red, n_modes)` $\rightarrow$ expansión $\Phi = T \cdot \Phi_{\text{red}} \rightarrow \text{ModalResult}$.
- **Caché:** `Assembler` cachea `M_global` con el lumping usado; reusos posteriores del mismo análisis no recomputan.
- **Validación de density:** pre-chequeo agregado en `Assembler.assemble_mass_matrix` con el mismo patrón de [ADR 0008](#) — `assemble_self_weight`.
- **Tests:**
 - `tests/test_modal.py` — 13 tests cubriendo:
 - `TestModalAxialBar`: barra empotrada-libre, 20 elementos `Truss2D`, frecuencias contra $\omega_n = ((2n-1)\pi/(2L)) \cdot \sqrt{(E/\rho)}$ (tol 1 %).
 - `TestModalSimplySupportedBeam`: viga biapoyada, 20 elementos `Frame2DEuler`, frecuencias contra $\omega_n = (n\pi/L)^2 \cdot \sqrt{(EI/(\rho A))}$ (tol 2 %).
 - `TestModalAlgebraicProperties`: ortonormalidad $\Phi^T M \Phi = I$ (atol 1e-10) y ortogonalidad $\Phi^T K \Phi = \text{diag}(\omega^2)$ (rtol 1e-8) en ambos modelos.
 - `TestModalSolverContract`: errores agregados (`density` faltante, `run_modal` sin `solver` ni `n_modes`) y verificación de que `lumping="lumped"` corre tras [ADR 0009](#) fase 2 (cerrada 2026-05-18).
 - `TestModalYamlPipeline`: pipeline end-to-end desde YAML.
 - **Notas de traducción:**
 - El parámetro `linear_algebra` está en el constructor por coherencia con los demás solvers, pero en fase 1 no se usa: ARPACK gestiona internamente la factorización LU de $(K - \sigma M)$ para shift-invert. Cuando se enchufe a la capa algebraica ([ADR 0003](#)), se podrá inyectar Cholesky o LDL^T .
 - El bloque `convergence:` del YAML ([ADR 0007](#)) se omite silenciosamente para `ModalSolver` igual que para `LinearSolver`: no hay iteración Newton ni norma de residuo configurable; la tolerancia es la propia de ARPACK (`tolerance:`).
 - Matriz de masa consistente "translacional invariante rotacional" para `Truss*` y `Cable*` (`M = kron([[2,1],[1,2]] ·  $\rho A L / 6$ , I_dim)`). Para frames se ensambla la masa local axial + Hermitiana cúbica y se rota con $T^T \cdot M_{\text{local}} \cdot T$. Para `Frame3D` se incluye masa torsional con momento polar geométrico $J_p = I_y + I_z$ (no la constante de Saint-Venant J , que rige la rigidez). Para sólidos 2D, integración por la cuadratura del propio elemento (`Tri3` usa fórmula analítica exacta porque su cuadratura 1-punto sería insuficiente).
 - Inercia rotacional propia de sección ($\rho I \cdot L$) **incluida** en los DOFs rotacionales de `Frame2D` (Euler, Timoshenko, EulerCorot) y `Frame3D` — coherente con Timoshenko y con la rigidez `K_local` que tiene términos rotacionales puros ([ADR 0009](#) §1).

13.5.5 Diálogo

- **2026-05-13** · Validado. Los 13 tests de `tests/test_modal.py` cubren los criterios de `acceptance` (verificación analítica + propiedades algebraicas + contrato de errores + pipeline YAML) y pasan con las tolerancias declaradas. Promovido `status: validated`.
- **2026-09-22** · Auditoría global: K singular con $\sigma = 0$ (estructura free-free) fallaba según la malla ("Factor is exactly singular" con 1, 2 o 4 elementos, éxito por redondeo con 3 o 10): reintento automático con un shift negativo relativo a $\text{tr}(\mathbf{K})/\text{tr}(\mathbf{M})$. `ArpackNoConvergence` $\rightarrow$ `converged=False` con los modos obtenidos (`n_modes` reales); antes el flag estaba cableado a `True`. Modelos con `n_free` ≤ 32 o `n_modes` $\geq n_free - 1$ usan `scipy.linalg.eigh` denso (M-ortonormal), así que un modelo de 1 GDL admite análisis modal.

13.6 NewmarkSolver

Orden de trabajo. La especificación física y la formulación numérica son patrimonio del usuario (revisa con detalle). La IA implementa y rellena las secciones marcadas.

13.6.1 Especificación física

0. Descripción general

Análisis dinámico transitorio **lineal** de una estructura discretizada por FEM: integración temporal directa de la ecuación semidiscreta de movimiento bajo cargas dependientes del tiempo. Hipótesis: linealidad geométrica y material ($\mathbf{K}$ constante), masa $\mathbf{M}$ constante (lagrangeano total), amortiguamiento Rayleigh proporcional $\mathbf{C} = \alpha \cdot \mathbf{M} + \beta \cdot \mathbf{K}$. Apoyos Dirichlet constantes en el tiempo. La no-linealidad (Newton dentro de cada paso) se difiere a la fase 4 del [ADR 0009](#).

1. Ecuación de movimiento semidiscreta

Tras la discretización espacial por FEM, el problema continuo

$$\rho \ddot{\mathbf{u}} - \operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{b}(\mathbf{x}, t)$$

se reduce al sistema acoplado de ODEs:

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{C} \dot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{K} \mathbf{u}(t) = \mathbf{F}(t),$$

con condiciones iniciales $\mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_0$, $\dot{\mathbf{u}}(0) = \dot{\mathbf{u}}_0$ y condiciones de contorno Dirichlet $\mathbf{u}_s(t) = \mathbf{g}$ constantes.

2. Amortiguamiento Rayleigh

$$\mathbf{C} = \alpha \mathbf{M} + \beta \mathbf{K},$$

con coeficientes calibrados a partir de dos pares modales (ξ_1, ω_1) y (ξ_2, ω_2) :

$$\alpha = \frac{2\omega_1\omega_2(\xi_1\omega_2 - \xi_2\omega_1)}{\omega_2^2 - \omega_1^2}, \quad \beta = \frac{2(\xi_2\omega_2 - \xi_1\omega_1)}{\omega_2^2 - \omega_1^2}.$$

La razón de amortiguamiento del modo n -ésimo resulta $\xi_n = \frac{1}{2}(\alpha/\omega_n + \beta\omega_n)$ — exacta en ω_1, ω_2 y suavemente sobrearmortiguada fuera del rango. El usuario también puede pasar (α, β) directos.

3. Salidas

- $\mathbf{u}(t_k)$, $\dot{\mathbf{u}}(t_k)$, $\ddot{\mathbf{u}}(t_k)$ para cada paso temporal $k = 0, 1, \dots, N_t$.
- Vector de instantes $t_k = k \Delta t$.
- Diagnósticos: α, β Rayleigh efectivos; número de pasos; tiempo de factorización vs tiempo de pasos.

13.6.2 Formulación numérica

4. Método de Newmark- β (a-form)

Familia paramétrica con (β, γ) . Predictores:

$$\tilde{\mathbf{u}}_{n+1} = \mathbf{u}_n + \Delta t \dot{\mathbf{u}}_n + \frac{\Delta t^2}{2}(1 - 2\beta) \ddot{\mathbf{u}}_n,$$

$$\tilde{\dot{\mathbf{u}}}_{n+1} = \dot{\mathbf{u}}_n + \Delta t(1 - \gamma) \ddot{\mathbf{u}}_n.$$

Sistema efectivo en aceleraciones:

$$(\mathbf{M} + \gamma \Delta t \mathbf{C} + \beta \Delta t^2 \mathbf{K}) \ddot{\mathbf{u}}_{n+1} = \mathbf{F}_{n+1} - \mathbf{C} \tilde{\dot{\mathbf{u}}}_{n+1} - \mathbf{K} \tilde{\mathbf{u}}_{n+1}.$$

Correctores:

$$\mathbf{u}_{n+1} = \tilde{\mathbf{u}}_{n+1} + \beta \Delta t^2 \ddot{\mathbf{u}}_{n+1}, \quad \dot{\mathbf{u}}_{n+1} = \tilde{\dot{\mathbf{u}}}_{n+1} + \gamma \Delta t \ddot{\mathbf{u}}_{n+1}.$$

5. Aceleración inicial

$\ddot{\mathbf{u}}_0$ se calcula consistentemente con la ecuación de movimiento en $t = 0$:

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{u}}_0 = \mathbf{F}(0) - \mathbf{C} \dot{\mathbf{u}}_0 - \mathbf{K} \mathbf{u}_0.$$

6. Parámetros canónicos

Esquema	β	γ	Propiedades
Average acceleration (default)	1/4	1/2	Incondicionalmente estable, sin amortiguamiento numérico, exactitud $O(\Delta t^2)$
Linear acceleration	1/6	1/2	Condicionally estable ($\Delta t \leq 2\sqrt{3}/\omega_{\text{máx}}$), $O(\Delta t^2)$
Fox-Goodwin	1/12	1/2	Condicionally estable, $O(\Delta t^4)$
Diferencias centradas	0	1/2	Explícito; condicionalmente estable ($\Delta t \leq 2/\omega_{\text{máx}}$), $O(\Delta t^2)$

7. Imposición de Dirichlet con apoyos constantes

Mismo mecanismo que estática (ADR 0004 fase 1) con operador $\mathbf{T}$ que selecciona DOFs libres y $\mathbf{g}$ que recoge los valores prescritos: $\mathbf{u} = \mathbf{T} \mathbf{u}_{\text{free}} + \mathbf{g}$. Como $\mathbf{g}$ es constante, $\dot{\mathbf{u}} = \mathbf{T} \dot{\mathbf{u}}_{\text{free}}$ y $\ddot{\mathbf{u}} = \mathbf{T} \ddot{\mathbf{u}}_{\text{free}}$. El sistema efectivo se proyecta a DOFs libres:

$$\mathbf{A}_{\text{eff,red}} \ddot{\mathbf{u}}_{\text{free},n+1} = \mathbf{T}^\top (\mathbf{F}_{n+1} - \mathbf{K} \mathbf{g}) - \mathbf{C}_{\text{red}} \tilde{\dot{\mathbf{u}}}_{\text{free}} - \mathbf{K}_{\text{red}} \tilde{\mathbf{u}}_{\text{free}},$$

donde $\mathbf{A}_{\text{eff,red}} = \mathbf{M}_{\text{red}} + \gamma \Delta t \mathbf{C}_{\text{red}} + \beta \Delta t^2 \mathbf{K}_{\text{red}}$. El término $\mathbf{T}^\top \mathbf{K} \mathbf{g}$ se precalcula una vez. La expansión final a globales es $\mathbf{u}_n = \mathbf{T} \mathbf{u}_{\text{free},n} + \mathbf{g}$.

8. Factorización reutilizable

Con Δt constante y problema lineal, $\mathbf{A}_{\text{eff,red}}$ es constante. Se factoriza una vez al inicio (ADR 0003 — FactorizedSolver) y cada paso es una resolución triangular barata. Para N_t pasos sobre N_{libre} DOFs: coste $\sim O(\text{factor})_{\text{una vez}} + N_t \cdot O(N_{\text{libre}})_{\text{por paso}}$.

13.6.3 Contrato de implementación

```
name: NewmarkSolver
kind: solver
status: validated          # draft → implemented → validated

interface:
  yaml_type: NewmarkSolver
  output: TransientResult  # campos: t_history, u_history, udot_history, uddot_history

parameters:
  - { name: t_end,          type: float, required: true,          desc: "Tiempo final
    del análisis (s)" }
  - { name: dt,             type: float, required: true,          desc: "Paso temporal
    constante (s)" }
  - { name: beta,           type: float, required: false, default: 0.25, desc: "Parámetro β
    de Newmark (default: average acceleration)" }
  - { name: gamma,          type: float, required: false, default: 0.5,  desc: "Parámetro γ
    de Newmark" }
  - { name: rayleigh,        type: dict,  required: false, default: null, desc: "
    Amortiguamiento Rayleigh: {alpha, beta} directos o {xi1, omega1, xi2, omega2}
    para calibración modal" }
  - { name: u0,             type: ndarray, required: false, default: null, desc: "
    Desplazamiento inicial (ndof,); cero por defecto" }
  - { name: u0_dot,          type: ndarray, required: false, default: null, desc: "Velocidad
    inicial (ndof,); cero por defecto" }
  - { name: F_func,          type: callable, required: false, default: null, desc: "Callback
    Python F_func(t) -> ndarray (ndof,); cero por defecto" }
  - { name: linear_algebra, type: str,   required: false, default: "auto", desc: "Backend
    para factorizar A_eff (ADR 0003)" }
  - { name: lumping,         type: str,   required: false, default: "consistent", desc: "
    Discretización de masa; solo 'consistent' en esta fase" }

requirements:
  - "Todos los materiales del modelo declaran `density > 0` (ADR 0008)."
```

"K lineal y constante (hipótesis de pequeñas deformaciones, material elástico)."

"Apoyos Dirichlet constantes en el tiempo."

```
conventions:
  units: "heredadas del modelo (ADR 0008); t en s, ω en rad/s, F en N consistente con
    kg/N/m."
  damping: "Rayleigh proporcional: C = α·M + β·K. Si se pasan ξ1ω1(,), ξ2ω2(,), αβ(,) se
    derivan automáticamente."
  stability: |
    Default β(=1/4, γ=1/2) es incondicionalmente estable. Para β=0 (diferencias
    centradas) o β=1/6 (lineal) el usuario es responsable de que Δt ≤ ω2/_max;
    el solver no comprueba esta cota automáticamente.
```

```
out_of_scope:
```

- "Apoyos dependientes del tiempo (multi-support excitation sísmica) - diferido."
- " Δt adaptativo - diferido."
- "Generalized α -, Bossak α - - diferidos (variantes adicionales de la familia con amortiguamiento numérico)."
- "No-linealidad y disipación numérica controlada - implementados como variantes en clases hermanas (``NewtonNewmarkSolver``, ``HHTSolver``, ``NewtonHHTSolver``); fases 4 y 3-bis del ADR 0009, cerradas."

acceptance:

verification:

- name: oscilador_1gdl_no_amortiguado
 setup: |
 Sistema 1 GDL: $M=1$, $K\omega^2=25$ ($\omega=5$ rad/s), $C=0$. Condiciones iniciales $u=1$, $\dot{u}=0$. $F(t)=0$. $\Delta t\omega=T/100$ (100 pasos por período). Integrar durante 4 períodos.
 expect: |
 $u(t) = \cos\omega(t)$ exacto. Error máximo en u durante el intervalo $< 1\%$ ($\beta=1/4$ tiene error de período $O(\Delta t^2)$ bajo control con 100 pasos por período).
 tol_rel: 0.01
- name: oscilador_1gdl_amortiguado_rayleigh
 setup: |
 Sistema 1 GDL: $M=1$, $K=25$, $C=2\cdot\xi\cdot\omega\cdot M$ con $\xi=0.05$ (sub-amortiguado). $u=1$, $\dot{u}=0$, $F=0$. $\Delta t = T/100$, $t_{\text{end}} = 4\cdot T$. Construir C vía Rayleigh con un único par $\xi(\omega)$.
 expect: |
 $u(t) = e^{\xi\omega(-t)} \cdot (\cos\omega_d(t) + \xi\omega\omega_d/\omega \cdot \sin\omega_d(t))$ con $\omega_d = \omega\sqrt{\xi(1-\xi^2)}$. Error máximo $< 2\%$.
 tol_rel: 0.02
- name: viga_voladizo_carga_subita_modal_vs_newmark
 setup: |
 Voladizo Frame2DEuler (20 elementos) con carga puntual aplicada en el extremo en $t=0$ como step function. $\Delta t = 1T/40$ ($1T$ período del primer modo), $t_{\text{end}} = 2\cdot 1T$. Sin amortiguamiento.
 expect: |
 La reconstrucción modal de la respuesta (superposición de primeros 5 modos forzados por $F(t)=H(t)\cdot eF$ con solución analítica conocida) coincide con Newmark a $< 5\%$.
 tol_rel: 0.05
- name: orden_de_convergencia
 setup: |
 Oscilador 1 GDL no amortiguado integrado con $\beta=1/4$, $\gamma=1/2$ a Δt , $\Delta t/2$, $\Delta t/4$. Calcular el error máximo en u contra solución analítica.
 expect: |
 El cociente de errores $e\Delta(t)/e\Delta(t/2)$ tiende a 4 (orden 2 exacto).
 tol_rel: 0.5 # tolerancia sobre el cociente: 4 ± 2

specific:

- name: rayleigh_calibration
 setup: "Dados $\xi_1(=0.02)$, $\omega_1(=10)$, $\xi_2(=0.05)$, $\omega_2(=100)$, calibrar $\alpha(\omega)$, $\beta(\omega)$."
 expect: | α
 $= 2\cdot\omega_1\cdot\omega_2\cdot\xi_1(\omega_2 - \xi_2\cdot\omega_1)\omega_2/(\omega_2^2 - \omega_1^2) \approx 0.303$, β
 $= 2\cdot\xi_2(\omega_2 - \xi_1\cdot\omega_1)\omega_2/(\omega_2^2 - \omega_1^2) \approx 9.6e-4$.
 Y verificar $\xi\omega(\omega_n) = \alpha\omega(\omega_n) + \beta\cdot\omega_n/2$ reproduce ξ_1 en ω_1 y ξ_2 en ω_2 .
 tol_rel: 1.0e-10

references:

- "Newmark N. M. (1959), A method of computation for structural dynamics, J. Eng. Mech. Div. ASCE."
- "Bathe K.-J., Finite Element Procedures (2014), cap. 9 (matriz de masa) y cap. 9.4 (Newmark)."
- "Hughes T. J. R., The Finite Element Method, cap. 9 (algoritmos de integración temporal)."
- "Chopra A. K., Dynamics of Structures, cap. 5 (1 GDL) y cap. 15 (MDOF Newmark)."
- "ADR 0003 - Capa algebraica (factorización reutilizable de A_{eff})."
- "ADR 0007 - Convergencia y tolerancias."
- "ADR 0009 - Análisis modal y dinámico (este solver es la fase 3)."

13.6.4 Implementación

- **Archivo:** `solidum/math/solvers/newmark.py` (clase `NewmarkSolver`, registrada vía `@SolverRegistry.register`).
- **Amortiguamiento:** `solidum/math/damping.py` (`rayleigh_from_modes`, `rayleigh_xi`).
- **Tipo de resultado:** `TransientResult` — dataclass frozen con `t_history`, `u_history`, `udot_history`, `uddot_history`, `n_steps`, `alpha_rayleigh`, `beta_rayleigh`, `converged`.
- **Entrypoint público:** `solidum.run_transient` para uso programático; `solidum.run_yaml` despacha automáticamente cuando el YAML declara `solver: type: NewmarkSolver`.
- **Pipeline:** `Assembler.assemble_system()` → `Assembler.assemble_mass_matrix()` → $C = \alpha \cdot M + \beta \cdot K$ → reducción simultánea por Dirichlet (operador T) → cálculo de $\ddot{u}_0$ → factorización única de $A_{\text{eff_red}} = M_{\text{red}} + \gamma \Delta t \cdot C_{\text{red}} + \beta \Delta t^2 \cdot K_{\text{red}}$ → bucle de pasos con resolución triangular reutilizada.
- **Tests:**
 - `tests/test_newmark.py` — 14 tests:
 - `TestRayleighCalibration`: (α, β) reproduce ξ objetivo en ω_1, ω_2 ; errores agregados (ω iguales, no positivos).
 - `TestNewmark1DofUndamped`: vibración libre $u(t) = \cos(\omega t)$ a 1%; estado inicial preservado.
 - `TestNewmark1DofDamped`: respuesta sub-amortiguada $e^{(-\xi \omega t)} \cdot (\cos(\omega_d t) + \dots)$ a 2%; coeficientes Rayleigh propagados al `TransientResult`.
 - `TestNewmark1DofStepResponse`: $u(t) = (F_0/K)(1 - \cos(\omega t))$ a 0.1%.
 - `TestNewmarkConvergenceOrder`: cociente de errores al refinar $\Delta t \in T/40, T/80, T/160$ cae en $[3.5, 4.5]$ → orden 2 confirmado.
 - `TestNewmarkContract`: validaciones de constructor y `run_transient`.
 - `TestNewmarkYamlPipeline`: end-to-end desde YAML.
- **Notas de traducción:**

- **Factorización única:** con Δt constante y problema lineal, `A_eff_red` es invariante; se factoriza al inicio (`A_solver.factorize(A_eff)`) y cada paso es una sustitución triangular barata ([ADR 0003](#) — `FactorizedSolver`).
- **reduce_pair vs reduce triple:** en el problema modal `reduce_pair(K, M)` basta porque `g` no entra en autovalores. En Newmark se manejan tres matrices (`K`, `M`, `C`) y un término constante $F_{dir} = T^T K \cdot g$ para apoyos no nulos; se hace explícitamente en `NewmarkSolver.solve()` sin un helper unificado (no aporta valor centralizarlo con un solo consumidor).
- **Aceleración inicial consistente:** $M \cdot \ddot{u}_0 = F(0) - C \cdot \dot{u}_0 - K \cdot u_0$ resuelve un sistema lineal aparte; se usa el dispatcher de la capa algebraica sobre `M_red` (siempre SPD si la masa es consistente y la densidad estrictamente positiva).
- **F_func opcional:** si es `None`, se trata como vector cero (vibración libre). El callback se invoca una vez por paso con `t_{n+1}`; el usuario es responsable de la coherencia temporal (no se reusan valores entre pasos).
- **El bloque convergence:** del **YAML** ([ADR 0007](#)) se omite para `NewmarkSolver` igual que para `LinearSolver` y `ModalSolver`: la fase 3 es lineal y no hay iteración Newton interna; cuando entre la fase 4 (Newton dentro de cada paso), el bloque se reincorporará.

13.6.5 Diálogo

- **2026-05-13** · Validado. Los 14 tests de `tests/test_newmark.py` cubren `acceptance_verification` (osciladores 1 GDL no amortiguado / amortiguado / step / orden de convergencia) y `acceptance.specific` (calibración Rayleigh). Promovido `status: validated`.
- **2026-09-22** · Auditoría global: masa reducida singular (DOF libre sin masa, `density = 0.0`) → `ValueError` que nombra la causa, en vez de un historial de `NaN` con un simple warning de `scipy`. `number_of_steps` evita el paso espurio cuando `t_end = n*dt` acumula redondeo (`t_final = t_end + dt` en el 5% de los pares).
- **2026-09-22** · `record_internal_forces=True` (deuda #15): registra `elem.internal_forces(u_k)` en cada paso con el estado interno de ese paso (`TransientResult.element_forces_history`; `internal_forces_history(domain)` lo devuelve). Opt-in por coste; sin él, reconstrucción lazy con el estado final y aviso. Verificado contra análisis truncados en `t_k` con plasticidad (`tests/test_transient_forces_history.py`). Además `assemble_system` ya no deja el estado trial evaluado en `u = 0` (deuda #18).

13.7 NewtonHHTSolver

Variante de [NewtonNewmarkSolver](#) según la regla de variantes (Reglas.md §4). Aplica el esquema temporal HHT- α (Hilber-Hughes-Taylor 1977) al residuo dinámico no lineal: amortiguamiento numérico controlado en altas frecuencias dentro del bucle Newton de cada paso.
 > Reusa todas las decisiones arquitecturales del [ADR 0009](#) (esquema temporal, contrato PIPELINE_KIND, telemetría tipada, line search opt-in) y de [HHTSolver](#) (formulación temporal, autoderivación de β/γ).
Sin ADR nuevo. Documenta solo lo que cambia respecto a los dos padres.

13.7.1 Qué cambia respecto a NewtonNewmarkSolver

NewtonNewmarkSolver integra $\mathbf{M} \ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C} \dot{\mathbf{u}} + \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) = \mathbf{F}(\mathbf{t})$ con Newmark- β clásico ($\beta=1/4$, $\gamma=1/2$ default, sin amortiguamiento numérico). Cada paso abre un bucle Newton porque $\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u})$ es no lineal en $\mathbf{u}$ (plasticidad, daño, corotacional, embedded).

NewtonHHTSolver reemplaza el residuo Newmark por el residuo HHT- α : las **fuerzas internas, viscosas y externas** se evalúan en un instante intermedio $\mathbf{t}_{\{n+1-\alpha\}}$ mientras la **fuerza inercial** se mantiene en $\mathbf{t}_{\{n+1\}}$. El bucle Newton se ejecuta sobre este residuo modificado.

Residuo dinámico HHT- α no lineal

$$\mathbf{R}(\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}) = (1+\alpha) \mathbf{F}_{n+1} - \alpha \mathbf{F}_n - [(1+\alpha) \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}_{n+1}) - \alpha \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}_n)] - [(1+\alpha) \mathbf{C} \dot{\mathbf{u}}_{n+1} - \alpha \mathbf{C} \dot{\mathbf{u}}_n] - \mathbf{M} \ddot{\mathbf{u}}_{n+1}$$

El término no lineal $\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}_{n+1})$ depende del estado actualizado por los correctores Newmark, así que el residuo es implícito en $\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}$ y requiere Newton.

Jacobiano efectivo

$$\mathbf{J} = \mathbf{M} + (1 + \alpha) \gamma \Delta t \mathbf{C} + (1 + \alpha) \beta \Delta t^2 \mathbf{K}_t$$

donde $\mathbf{K}_t = \partial \mathbf{F}_{\text{int}} / \partial \mathbf{u}$ es la tangente material/geométrica reensamblada en cada iteración Newton.

Parámetros heredados de HHTSolver

- Rango admisible $\alpha \in [-1/3, 0]$. Valores fuera lanzan `ValueError`.
- β y γ auto-derivados desde α :

$$\beta = \frac{(1 - \alpha)^2}{4}, \quad \gamma = \frac{1 - 2\alpha}{2}$$

- Override explícito de β/γ permitido pero genera `RuntimeWarning`

(combinaciones distintas pueden romper estabilidad incondicional u orden 2).

- Radio espectral en alta frecuencia: $\rho_\infty = (1 + \alpha)/(1 - \alpha)$.

Disipación selectiva en modos con $\omega \Delta t > \pi$.

Comportamiento que NO cambia

Todo lo heredado de `NewtonNewmarkSolver`:

- Convergencia dual fuerza + desplazamiento ([ADR 0007](#)) con autocalibración.
- Line search GLL opt-in ([ADR 0011](#), default `False`).
- Diagnóstico tipado de divergencia (`SolverDivergedError` y subclases).
- Rayleigh con $\mathbf{K}_0$ constante (matriz de rigidez inicial).
- Commit/rollback del estado material por paso.
- Detección de oscilación por ventana móvil.
- Despacho algebraico [ADR 0003](#) con fallback Cholesky→LU.
- Lumping de masa (consistent / lumped) [ADR 0009](#) fase 2.

Recuperación de `NewtonNewmark` con $\alpha = 0$

Con $\alpha = 0$: $\beta = 1/4$, $\gamma = 1/2$, el residuo HHT colapsa al de Newmark estándar. Verificado en tests: `tests/test_hht.py::TestNewtonHHT::test_alpha_zero_recovers_NewtonNewmark`.

Recuperación de `HHTSolver` con materiales lineales

Con materiales lineales ($\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) = \mathbf{K}\mathbf{u}$), el residuo de Newton se anula en una iteración y el solver reproduce exactamente `HHTSolver`. Tangente constante = rigidez secante. Verificado: `tests/test_hht.py::TestNewtonHHT::test_linear_material_recovers_HHT_lineal`.

13.7.2 Contrato de implementación

```
name: NewtonHHTSolver
kind: solver
status: validated

extends: NewtonNewmarkSolver          # variante por Reglas §4
also_references: HHTSolver             # formulación temporal heredada

interface:
  yaml_type: newton_hht
  output: TransientResult
  pipeline_kind: transient

parameters:
  # Solo se listan los parámetros propios o con default distinto al padre.
  # Resto heredados de NewtonNewmarkSolver.
  - { name: alpha, type: float, required: false, default: -0.05,
      desc: "Parámetro HHT  $\alpha \in [-1/3, 0]$ .  $\alpha=0$  recupera NewtonNewmark;  $\alpha=-1/3$  disipación máxima preservando orden 2" }
  - { name: beta, type: float, required: false, default: null,
      desc: "Override del  $\beta$  autoderivado (no recomendado - emite RuntimeWarning)" }
```

```

- { name: gamma, type: float, required: false, default: null,
  desc: "Override del  $\gamma$  autoderivado (no recomendado - emite RuntimeError)" }
# heredados de NewtonNewmarkSolver:
#   t_end, dt, convergence, max_iter, freeze_tangent_after_iter,
#   line_search, rayleigh, u0, u0_dot, F_func, linear_algebra, lumping

requirements:
- "Modelo dinámico con no-linealidad de material o geometría"
- "M con density > 0 en todos los materiales activos (ADR 0008)"
- " $\Delta t$  razonable (incondicionalmente estable para sistemas lineales, no garantizado para fuertes no-linealidades)"

conventions:
  units: "heredadas del modelo (ADR 0008)"
  stability: "incondicionalmente estable en problemas lineales para  $\alpha \in [-1/3, 0]$ ; condicionalmente para no lineales severos"
  disipacion: " $\rho \omega_- = \alpha(1+)\alpha/(1-)$ ; selectiva en alta frecuencia"

out_of_scope:
- " $\alpha$  fuera de  $[-1/3, 0]$  (pierde estabilidad u orden 2)"
- "Generalized  $\alpha$ - / Bossak (variantes con disipación distinta) - diferidos"
- "Análisis estático  $\Rightarrow$  usar NonlinearSolver"

acceptance:
  verification:
    - name: alpha_cero_recupera_newton_newmark
      setup: "mismo problema con NewtonNewmarkSolver y NewtonHHTSolver( $\alpha=0$ )"
      expect: "respuesta idéntica paso a paso"
      tol_rel: 1.0e-12

    - name: material_lineal_recupera_hht
      setup: "mismo problema con HHTSolver y NewtonHHTSolver, ambos  $\alpha=0.1$ "
      expect: "respuesta idéntica; Newton converge en 1 iteración por paso"
      tol_rel: 1.0e-12

    - name: disipacion_modo_alta_frecuencia
      setup: "respuesta libre con modos altos espurios excitados;  $\alpha=0.1$ "
      expect: "amplitud de modos espurios decae  $\rho \omega_-$  por periodo"
      tol_rel: 0.05

    - name: respuesta_plastica_dinamica
      setup: "barra Truss2D con Elastoplastic1D, carga dinámica que cruza el yield"
      expect: "estado plástico converged paso a paso; histéresis dinámica coherente"
      tol_rel: 1.0e-3

    - name: rechazo_alpha_fuera_de_rango
      setup: "NewtonHHTSolver( $\alpha=-0.5$ ) o ( $\alpha=0.1$ )"
      expect: "ValueError con mensaje claro"

    - name: warning_override_beta_gamma
      setup: "NewtonHHTSolver( $\alpha=-0.1$ ,  $\beta=0.3$ )"
      expect: "RuntimeWarning emitido al construir"

  specific:
    - name: tangente_singular_dispara_excepcion_tipada
      setup: "modelo con material que produce  $K_t$  singular en algún paso"

```

```

expect: "raise SingularTangentError con métricas estructuradas"

references:
- "Hilber H.M., Hughes T.J.R., Taylor R.L. (1977). Improved numerical dissipation for
  time integration algorithms in structural dynamics. Earthquake Eng. Struct. Dyn.
  5, 283-292."
- "Hughes T.J.R. (2000). The Finite Element Method. Dover. §9.3."
- "Newmark N.M. (1959). A method of computation for structural dynamics. ASCE 85(EM3)
  , 67-94."
- "ADR 0009 (fase 4: HHT $\alpha$  - formulación temporal en residuo no lineal)."
- "ADR 0011 (excepciones tipadas, line search opt-in)."
- "Spec padre: HHTSolver.md (formulación temporal lineal)."
- "Spec padre: NewtonNewmarkSolver.md (Newton dentro de Newmark no lineal)."

```

13.7.3 Implementación

- **Archivo:** `solidum/math/solvers/newmark.py` (clase `NewtonHHTSolver`).
- **Clase:** hereda de `NewtonNewmarkSolver`; añade el atributo `self.alpha` y reemplaza el cómputo del residuo y del jacobiano en `solve()`.
- **Auto-derivación** de β y γ vía `_hht_autoderive_beta_gamma(alpha)` (función helper compartida con `HHTSolver`).
- **Validación temprana** en `__init__`: $\alpha \in [-1/3, 0]$, warning si override de β/γ .
- **Entrypoint público:** `solidum.run_transient(model, solver="newton_hht", ...)` (despacho por `PIPELINE_KIND = "transient"`).
- **Tests:**
- `tests/test_hht.py` (clase `TestNewtonHHT`) — incluye recuperación de `NewtonNewmark` con $\alpha=0$, recuperación de `HHTSolver` con materiales lineales, respuesta plástica dinámica.

13.7.4 Diálogo

- **2026-05-19** · Spec corta tipo extensión creada para cerrar el hueco H-5.3 (variante de `HHTSolver/NewtonNewmarkSolver` por Reglas §4). Sin ADR nuevo: reusa [ADR 0009](#) (formulación temporal HHT) y [ADR 0011](#) (Newton + diagnóstico). El comportamiento no se modifica.
- **2026-09-22** · Auditoría global: misma reestructuración que `NewtonNewmarkSolver` (un ensamblaje por iteración, g antes de ensamblar, MPC vía T, `prepare_all_steps`); el line search opcional evalúa ahora el residuo HHT- α propio, no el de Newmark.
- **2026-09-22** · `record_internal_forces=True` (deuda #15): registra `elem.internal_forces(u_k)` en cada paso con el estado interno de ese paso (`TransientResult.element_forces_history`; `internal_forces_history(domain)` lo devuelve). Opt-in por coste; sin él, reconstrucción lazy con el estado final y aviso. Verificado contra análisis truncados en `t_k` con plasticidad (`tests/test_transient_forces_history.py`). Además `assemble_system` ya no deja el estado trial evaluado en `u = 0` (deuda #18).

- **2026-09-22** · [ADR 0015](#): el bucle de Newton pasa al corrector compartido `NewtonCorrector`; este solver aporta su problema por paso (`_DynamicNewtonProblem` con residuo HHT- α y factor $1+\alpha$ en el jacobiano; `F_int_n` se toma del estado del ensamblaje convergido) y conserva su control de paso. Sin cambio de formulación ni de resultados (suite completa sin tocar ningún valor esperado).
- **2026-09-23** · Revisión documental: las referencias a `tests/test_dynamic_nonlinear_hht.py` y a sus dos tests apuntaban a nombres que ya no existen; la cobertura vive en `tests/test_hht.py::TestNewtonHHT` (`test_alpha_zero_recovers_NewtonNewmark`, `test_linear_material_recovers_HHT_lineal`, `test_plastic_oscillator_converges_with_alpha_negative`).

13.8 NewtonNewmarkSolver

Variante de [NewmarkSolver](#) según la regla de variantes (*Reglas.md §4*). Documenta **solo lo que cambia** respecto al padre. Implementa la **fase 4 del ADR 0009**; reusa todas las decisiones arquitecturales del ADR padre — sin ADR nuevo.

13.8.1 Qué cambia respecto a NewmarkSolver

NewmarkSolver integra $\mathbf{M} \ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C} \dot{\mathbf{u}} + \mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}(t)$ asumiendo **K constante**: factoriza $\mathbf{A}_{\text{eff}} = \mathbf{M} + \gamma \Delta t \mathbf{C} + \beta \Delta t^2 \mathbf{K}$ una vez y cada paso temporal es una resolución triangular barata.

NewtonNewmarkSolver resuelve el mismo problema cuando **la rigidez no es constante**: hay materiales con historia (plasticidad, daño) o no linealidad geométrica. En cada paso temporal se introduce un bucle de **Newton-Raphson** sobre el residuo dinámico, hasta cumplir el criterio de convergencia.

Residuo dinámico en cada paso

En el instante t_{n+1} las incógnitas son $(\mathbf{u}_{n+1}, \dot{\mathbf{u}}_{n+1}, \ddot{\mathbf{u}}_{n+1})$ ligadas por los correctores Newmark:

$$\mathbf{u}_{n+1} = \tilde{\mathbf{u}}_{n+1} + \beta \Delta t^2 \ddot{\mathbf{u}}_{n+1}, \quad \dot{\mathbf{u}}_{n+1} = \tilde{\dot{\mathbf{u}}}_{n+1} + \gamma \Delta t \ddot{\mathbf{u}}_{n+1}$$

(con predictores idénticos a la fase 3). El residuo dinámico es:

$$\mathbf{R}(\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}) = \mathbf{F}_{\text{ext}}(t_{n+1}) - \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}_{n+1}) - \mathbf{C} \dot{\mathbf{u}}_{n+1} - \mathbf{M} \ddot{\mathbf{u}}_{n+1} - \mathbf{F}_{\text{dir}}$$

donde $\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u})$ es el vector de fuerzas internas no lineales (plástico, dañado, etc.) que el `Assembler.assemble_non_linear_system` ya calcula para los solvers estáticos ([ADR 0003](#) + [ADR 0006](#) + [ADR 0008](#)).

Jacobiano dinámico tangente

Derivando $\mathbf{R}$ respecto a $\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}$ usando los correctores:

$$\mathbf{J} = -\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial \ddot{\mathbf{u}}_{n+1}} = \mathbf{M} + \gamma \Delta t \mathbf{C} + \beta \Delta t^2 \mathbf{K}_t$$

donde $\mathbf{K}_t = \partial \mathbf{F}_{\text{int}} / \partial \mathbf{u}$ es la rigidez tangente del estado corriente. La iteración es:

$$\mathbf{J} \delta \ddot{\mathbf{u}} = \mathbf{R}, \quad \ddot{\mathbf{u}}_{n+1}^{(k+1)} = \ddot{\mathbf{u}}_{n+1}^{(k)} + \delta \ddot{\mathbf{u}}$$

Los desplazamientos y velocidades se actualizan con los mismos correctores Newmark tras cada update de $\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}$.

Amortiguamiento Rayleigh — heredado, constante en el tiempo

$\mathbf{C} = \alpha \mathbf{M} + \beta_R \mathbf{K}_0$ con $\mathbf{K}_0$ la rigidez **elástica de referencia** (la primera ensamblada en $t = 0$, $\mathbf{u} = 0$). No se actualiza con la plasticidad: el Rayleigh es modelo aproximado de amortiguamiento estructural, no consecuencia de la cinemática elastoplástica. Mantenerlo constante evita un acoplamiento ad-hoc que ningún código de referencia (Abaqus, ANSYS, OpenSees) realiza por defecto.

Reducción y commit de estado

- **Reducción por Dirichlet** heredada de la fase 3 ([ADR 0004](#)): mismo operador $\mathbf{T}$ y $\mathbf{g}$ constantes; el residuo y el jacobiano se proyectan a DOFs libres antes de cada solve.
- **Commit de variables internas**: al converger el paso, se llama `assembler.commit_all_states()` — los estados $(\epsilon^p, \alpha, \kappa, d, \dots)$ pasan de *trial* a *committed*. Mismo patrón que `NonlinearSolver` y `ArcLengthSolver`. Si el paso no converge, los estados trial se descartan (no se llama commit) y se reporta error.

Convergencia ([ADR 0007](#))

Criterio dual fuerza + desplazamiento, calibrado al primer paso temporal con la escala del ensamblaje inicial:

- $\|\mathbf{R}\|/(\text{atol} + \text{rtol} \|\mathbf{F}\|) \leq 1$
- $\|\delta \mathbf{u}\|/(\text{atol} + \text{rtol} \|\mathbf{u}\|) \leq 1$

Idéntico al `NonlinearSolver` estático. La calibración se hace una vez al inicio del análisis; las tolerancias son adimensionales (invariantes bajo cambio de unidades) gracias a la calibración con `force_scale/disp_scale`.

Factorización por iteración

A diferencia de `NewmarkSolver` (que factoriza $\mathbf{J}$ una sola vez al inicio), aquí $\mathbf{K}_t$ cambia con cada iteración, así que $\mathbf{J}$ debe re-factorizarse. Se mantiene el patrón de **Newton modificado opcional** ([ADR 0003](#) fase 2): si `freeze_tangent_after_iter` es `int`, se factoriza fresco las primeras N iteraciones del paso y se reusa la factorización en las siguientes. `None` $\Rightarrow$ Newton estándar (re-factoriza cada iteración).

Recuperación del comportamiento lineal

Si todos los materiales del modelo son lineales, $\mathbf{K}_t \equiv \mathbf{K}_0$ constante y el residuo se anula en una iteración de Newton (Δx exacto en el primer solve). Por tanto **`**NewtonNewmarkSolver`** con materiales lineales reproduce exactamente `NewmarkSolver` (sin discretización extra ni error adicional). Esto se valida en los acceptance.

13.8.2 Contrato de implementación

```

name: NewtonNewmarkSolver
kind: solver
status: validated
extends: NewmarkSolver          # variante según Reglas §4

interface:
  type_yaml: NewtonNewmarkSolver
  pipeline_kind: transient      # mismo que NewmarkSolver

parameters_extra_to_NewmarkSolver:
- { name: convergence,          type: ConvergenceCriterion, required: false,
  desc: "Política ADR 0007. Default: ConvergenceCriterion() con rtols de solidum.
  constants." }
- { name: max_iter,             type: int,                      required: false,
  default: 20, desc: "Máximo iteraciones Newton por paso temporal." }
- { name: freeze_tangent_after_iter, type: int or None,        required: false,
  default: null, desc: "Si int, Newton modificado: factoriza fresco las primeras N
  iter y reusa después (ADR 0003 fase 2)." }

parameters_inherited:
# Idénticos a NewmarkSolver: t_end, dt, beta, gamma, rayleigh, u0, u0_dot,
# F_func, linear_algebra, lumping. Ver docs/specs/NewmarkSolver.md.

state_handling:
  commit: "assembler.commit_all_states() tras converger cada paso"
  rollback: "estado trial descartado si el paso no converge → RuntimeError"

acceptance:
  recovery_linear:
    - name: linear_material_matches_NewmarkSolver
      setup: "Mismo modelo y carga que un caso analítico de NewmarkSolver (oscilador 1
      GDL, viga), pero con NewtonNewmarkSolver"
      expect: "u_history idéntico (rtol 1e-10) al de NewmarkSolver - convergencia en
      1-2 iter por paso"

  nonlinear:
    - name: oscilador_1gdl_elastoplastico_libre
      setup: "1 nodo, Truss2D con Elastoplastic1D, masa concentrada, condición inicial
      u_0 más allá del yield, vibración libre (F=0)"
      expect: "u(t) refleja decaimiento por disipación plástica;  $\alpha$  (deformación plá
      stica acumulada) > 0 al final"

    - name: viga_voladizo_elastoplastica_pulso
      setup: "Frame2DEuler con varios elementos, masa distribuida, pulso de carga
      concentrada en el extremo libre"
      expect: "respuesta no lineal con redistribución plástica; converge en pocas iter
      por paso (max  $\leq 6$  típicamente)"

  convergence:
    - name: newton_converges_in_few_iter
      setup: "paso plástico activo en un benchmark"
      expect: "número de iteraciones Newton por paso  $\leq$  max_iter; raramente excede 8 con
      tangente algorítmica consistente"

```

references:

- "ADR 0009 SFase 4 - Transitorio no lineal Newmark + Newton"
- "Hughes T.J.R. (2000). The Finite Element Method, cap. 7-9 (Newmark, Newton dentro de paso temporal)"
- "Crisfield M.A. (1991). Non-Linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, vol. 2 cap. 24 (dinámica no lineal)"
- "Spec padre: [docs/specs/NewmarkSolver.md](NewmarkSolver.md)"

13.8.3 Implementación

- **Archivo:** `solidum/math/solvers/newmark.py` — junto al padre.
- **Clase:** `NewtonNewmarkSolver(NewmarkSolver)`, registrada con `@SolverRegistry.register`. Hereda `__init__` con kwargs adicionales `convergence`, `max_iter`, `freeze_tangent_after_iter`. Sobrescribe `solve()`.
- **Flujo de solve():**
 1. Ensamblar $\mathbf{M}$, ensamblar sistema no lineal inicial para obtener $\mathbf{K}_0$ y $\mathbf{F}_{\text{int},0}$.
 2. Calibrar amortiguamiento Rayleigh con $\mathbf{K}_0$ (constante en el tiempo).
 3. Reducir por Dirichlet (mismo $\mathbf{T}$, $\mathbf{g}$, $\mathbf{F}_{\text{dir}}$ que la fase 3).
 4. Aceleración inicial consistente: $\mathbf{M} \ddot{\mathbf{u}}_0 = \mathbf{F}_{\text{ext}}(0) - \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}_0) - \mathbf{C} \dot{\mathbf{u}}_0 - \mathbf{F}_{\text{dir}}$.
 5. Bucle temporal con Newton interno: predictor $\rightarrow$ iteración ($\mathbf{R}, \mathbf{J} = \mathbf{M} + \gamma \Delta t \mathbf{C} + \beta \Delta t^2 \mathbf{K}_t$), factoriza/solve, actualiza correctores; converger; commit.
 6. Volcar historial; reportar éxito.
- **Refactor del padre:** la fase 3 (`NewmarkSolver`) sigue intacta. La subclase no extrae métodos del padre por ahora (el flujo no lineal es lo suficientemente distinto como para que la herencia sea estructural, no compartición de pasos internos). Cuando emergió la variante HHT- α (2026-05-18, `NewtonHHTSolver` como subclase de `NewtonNewmarkSolver`) la herencia estructural funcionó tal cual — los métodos `solve()` se sobrescriben íntegramente en cada subclase sin compartir pasos internos. Si en el futuro entran generalized- α u otras variantes y se observa que comparten *este* flujo no lineal específico, entonces se refactorizará al patrón con `_solve_step` virtual.
- **Despacho YAML:** `solver: type: NewtonNewmarkSolver` activado vía `SolverRegistry` y `run_yaml`. Como en `NewmarkSolver`, `PIPELINE_KIND = "transient"` declarativo: si futura regla disparo `C` reemplaza el `isinstance` en `entry.run_yaml`, no se rompe.
- **Tests:**
 - `tests/test_newmark_nonlinear.py` nuevo: acceptance.
 - Cobertura de regresión de los tests de `NewmarkSolver` permanece intacta (la subclase no toca el padre).

13.8.4 Diálogo

- **2026-05-14** · Spec creada como **variante** de `NewmarkSolver` aplicando la nueva regla §4 (registrada en el mismo commit que esta spec). Sin ADR nuevo: reusa las decisiones de [ADR 0009](#) fase 4 (residuo, jacobiano, conmutar Newton dentro del paso). Sin entrada propia en el manual estructural — la subclase es invisible al usuario API (excepto por el `type` en YAML y los parámetros extra).
- **2026-05-14** · Decisión: **subclase** sobre `NewmarkSolver` en lugar de bandera `nonlinear=True` en la misma clase. Razones: (i) más explícito en el código y en el YAML (`type` distinto para análisis distinto); (ii) evita condicionales que ensucian el flujo lineal de la fase 3; (iii) deja sitio para variantes adicionales (HHT- α no lineal, generalized- α) por composición. El [ADR 0009](#) fila "Fase 4" decía "`NewmarkSolver` (mismo, con `nonlinear=True`)" — interpretación textualista vs. arquitectural: la regla §4 nueva legitima la elección de subclase, y el patrón conserva el espíritu (mismo análisis, mismas decisiones, mismo entrypt) sin la implementación literal.
- **2026-05-14** · Amortiguamiento Rayleigh queda fijado con $\mathbf{K}_0$ (rigidez elástica de referencia) y constante en el tiempo. Alternativa rechazada: Rayleigh con $\mathbf{K}_t$ corriente — no es la convención estándar y crea coupling artificial entre la disipación viscosa y la plástica. Documentado en sección "Amortiguamiento Rayleigh — heredado".
- **2026-09-22** · Auditoría global: un ensamblaje por iteración: la convergencia se evalúa al inicio de la iteración con $(\|\mathbf{R}(\mathbf{U}_k)\|, \|\delta\mathbf{U}_{k-1}\|)$ y el estado trial que se comitea es el del propio ensamblaje en $\mathbf{U}_k$ (antes cada iteración ensamblaba dos veces para la misma secuencia de decisiones). `max_iter` es el número máximo de resoluciones por paso. `g` se impone en $\mathbf{u}_0$ **antes** de ensamblar $\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}_0)$ (la aceleración inicial era inconsistente con apoyos prescritos no nulos: $\ddot{\mathbf{u}}_0 = 0$ en vez de $\mathbf{K}(\mathbf{g}_0 - \mathbf{u}_0)/\mathbf{M}$). La incógnita reducida se reconstruye con $\mathbf{T}(\ddot{\mathbf{u}} = \mathbf{T}\ddot{\mathbf{u}}_{\text{free}})$, así que las restricciones lineales con maestros funcionan (antes el esclavo quedaba congelado y el Newton divergía). `prepare_all_steps` por paso (hook [ADR 0010](#) §5, antes ausente en dinámica). Masa reducida singular $\rightarrow$ `ValueError` accionable.
- **2026-09-22** · `record_internal_forces=True` (deuda #15): registra `elem.internal_forces(u_k)` en cada paso con el estado interno de ese paso (`TransientResult.element_forces_history`; `internal_forces_history(domain)` lo devuelve). Opt-in por coste; sin él, reconstrucción lazy con el estado final y aviso. Verificado contra análisis truncados en $\mathbf{t}_k$ con plasticidad (`tests/test_transient_forces_history.py`). Además `assemble_system` ya no deja el estado trial evaluado en $\mathbf{u} = 0$ (deuda #18).
- **2026-09-22** · [ADR 0015](#): el bucle de Newton pasa al corrector compartido `NewtonCorrector`; este solver aporta su problema por paso (`_DynamicNewtonProblem`: iterado $(\mathbf{u}, \dot{\mathbf{u}}, \ddot{\mathbf{u}}, \ddot{\mathbf{u}}_{\text{libre})$, residuo dinámico inyectado, jacobiano $\mathbf{M} + \gamma\Delta t \cdot \mathbf{C} + \beta\Delta t^2 \cdot \mathbf{K}_t$, norma $\|\mathbf{T}^T \mathbf{R}\|$; retirado `_armijo_step_dynamic`) y conserva su control de paso. Sin cambio de formulación ni de resultados (suite completa sin tocar ningún valor esperado).

13.9 ResponseSpectrumSolver

*Spec de **solver nuevo**. Combina las respuestas máximas modales bajo un espectro de respuesta dado (SRSS o CQC). Cierra el [ADR 0009](#) completo y aplica la regla D de refactor arquitectural (free_vibration sale de `results.py` al nuevo `solidum/math/modal_response.py`).*

13.9.1 Especificación física

0. Descripción general

Análisis sísmico clásico: el suelo se caracteriza por un **espectro de respuesta** (en aceleración $S_a(T)$ o desplazamiento $S_d(T)$ vs período), no por un acelerograma temporal. Para cada modo del sistema se calcula la respuesta máxima individual $u_{\mathbf{n}}^{\max} = \Gamma_{\mathbf{n}} \cdot \varphi_{\mathbf{n}} \cdot S_d(\omega_{\mathbf{n}})$ y se combinan las respuestas modales en una envolvente máxima. La fase temporal entre modos se pierde por construcción — sólo se conservan amplitudes envolventes.

Es **lineal** y **estadístico**: aproxima los máximos absolutos sin reconstruir la historia temporal. Útil para diseño normativo donde el espectro reglamentario es la entrada y los máximos modales son la salida solicitada (e.g., ASCE 7, Eurocódigo 8, NCh 433, NTC-DS México).

Hipótesis: lineales (K, M constantes). Para no-linealidad usar transitorio (Newton-Newmark con acelerograma).

1. Ecuación de equilibrio resuelta

Para cada modo $\mathbf{n}$:

$$u_{\mathbf{n}}^{\max} = \Gamma_{\mathbf{n}} \cdot \phi_{\mathbf{n}} \cdot S_d(\omega_{\mathbf{n}})$$

con $\Gamma_{\mathbf{n}} = \phi_{\mathbf{n}}^T M \mathbf{r}$ el factor de participación modal en la dirección de excitación $\mathbf{r}$.

Combinación SRSS (Square Root of Sum of Squares):

$$u_k^{\max} = \sqrt{\sum_n (u_{k,n}^{\max})^2}$$

Combinación CQC (Complete Quadratic Combination, Der Kiureghian 1980):

$$u_k^{\max} = \sqrt{\sum_i \sum_j \rho_{ij} \cdot u_{k,i}^{\max} \cdot u_{k,j}^{\max}}$$

$$\rho_{ij} = \frac{8\xi^2(1+r)r^{3/2}}{(1-r^2)^2 + 4\xi^2r(1+r)^2}, \quad r = \omega_i/\omega_j$$

Cuando $\xi \rightarrow 0$ o $r \rightarrow 0$: $\rho_{ij} \rightarrow \delta_{ij}$ y CQC degenera a SRSS.

2. Condiciones iniciales / de contorno

- Apoyos Dirichlet constantes (eliminación directa, [ADR 0004](#)).
- **Dirección de excitación rígida $\mathbf{r}$** (vector unitario o por DOF name): vector $\mathbf{r}$ con valor 1 en los DOFs traslacionales en la dirección sísmica, 0 en el resto.

- **No** hay condiciones iniciales — la respuesta es envolvente máxima.

3. Salidas físicas

ResponseSpectrumResult (immutable):

- `u_combined[ndof]` respuesta máxima envolvente combinada (positiva).
- `u_per_mode[ndof, n_modes]` contribución modal individual con signo.
- `frequencies_rad[n_modes]` frecuencias naturales empleadas.
- `participation_factors[n_modes]` (Γ_n).
- `effective_masses[n_modes]` (Γ_n^2). Suma converge a la masa total proyectada en la dirección al incluir suficientes modos.
- `combination` ("SRSS" o "CQC").
- `damping` (ξ usado para CQC; 0.0 si SRSS).
- `direction[ndof]` vector de excitación.
- Método `.cumulative_effective_mass_ratio()` para verificar el porcentaje de masa modal capturado.

13.9.2 Formulación numérica

4. Esquema operativo

```
1. Ensamble interno vía ModalSolver(n_modes, sigma, lumping):→
   modes, frequencies_rad
2. Resolver direction (np.ndarray o {"dof_name": "ux"}).
3. Resolver spectrum (callable o dict tabulado/constante).
4. Calcular  $\Gamma_n = \Phi^T_n M r$  (participation_factors).
5. Calcular  $S_{d\omega}(\omega_n)$  para cada modo.
6.  $u\_per\_mode[:, n] = \Gamma_n \cdot \Phi_n \cdot S_{d\omega}(\omega_n)$ .
7. Combinar: SRSS (raíz cuadrada de suma de cuadrados elemento a elemento)
   o CQC (forma cuadrática con  $\rho_{ij}(\omega, \xi)$ ).
8. Devolver ResponseSpectrumResult.
```

5. Predictor / corrector

No aplica — un solve por análisis.

6. Criterio de convergencia

No aplica como Newton — pero la calidad del análisis depende del número de modos incluidos. Se verifica con `.cumulative_effective_mass_ratio() ≥ 0.9` (objetivo normativo típico).

7. Imposición de Dirichlet y MPC

Eliminación directa heredada del `ModalSolver` interno. MPC fuera de alcance.

8. Backend algebraico

Delega en `ModalSolver` para el cálculo de modos (`scipy.sparse.linalg.eigsh` con `shift-invert`) y luego operaciones de álgebra densa para la combinación modal (los modos son densos por columna).

9. Adaptatividad / control de paso

No aplica. El usuario controla `n_modes`. Recomendación: iterativamente subir `n_modes` hasta que la masa efectiva acumulada supere el 90 % en la dirección de excitación.

10. Caveats numéricos

- **Cuántos modos:** el método pierde precisión si los modos significativos en la dirección de excitación no están incluidos. Verifica con `cumulative_effective_mass_ratio`.
- **CQC vs SRSS:** usar CQC cuando los modos están cercanos en frecuencia (cociente < 1.3 según práctica habitual). Para modos bien separados, SRSS es la opción estándar y CQC se degenera a SRSS automáticamente.
- **Espectro fuera de rango:** `spectrum_tabulated` aplica clamp a los valores extremos (no extrapola). Si el barrido de frecuencias del modelo cae fuera del rango tabulado, el usuario debe extender la tabla.
- **Excitación multi-direccional:** este solver maneja una sola dirección por análisis. Para combinación direccional (CQC3, regla 100/30/30 de norma) se requieren dos o tres análisis independientes y una combinación adicional fuera del solver.
- **Cargas con fase:** no aplica al método espectral por construcción — la fase se pierde en el cómputo de máximos modales.

13.9.3 Contrato de implementación

```
name: ResponseSpectrumSolver
kind: solver
status: validated

interface:
  yaml_type: ResponseSpectrumSolver
  output: ResponseSpectrumResult

parameters:
  - { name: n_modes, type: int, required: true, desc: "Número de modos a calcular y combinar" }
  - { name: direction, type: "ndarray | dict", required: true, desc: "Vector r o {'dof_name': 'ux'}" }
  - { name: spectrum, type: "callable | dict", required: true, desc: "S_dω() o {'type': 'tabulated'|'constant_acceleration', ...}" }
```

```

- { name: combination, type: str, required: false, desc: "'SRSS' (default) o 'CQC'" }
- { name: damping, type: float, required: false, desc: "ξ modal (default 0.05); sólo usado por CQC" }
- { name: sigma, type: float, required: false, desc: "Shift para ARPACK (default 0)" }
- { name: lumping, type: str, required: false, desc: "'consistent' (default) o 'lumped'" }

requirements:
- "Materiales con `density` declarada (ADR 0008)."
```

Problema lineal - K y M constantes."

```

conventions:
  units: "heredadas del modelo (ADR 0008)."
```

stability: "No iterativo; estabilidad numérica gobernada por ModalSolver interno."

```

out_of_scope:
- "Excitación multi-direccional simultánea (CQC3) - usuario combina afuera."
- "Espectros con dependencia explícita de ξ por modo ξ(_n distinto) - `damping` es global."
- "MPC y no linealidad."
```

```

acceptance:
  verification:
    - name: single_mode_recovers_gamma_phi_Sd
      setup: "Modelo 2-DOF, n_modes=1, S_d constante=1"
      expect: "u_combined = |u_per_mode[:, 0]| (SRSS trivial sobre un modo)"
      tol_rel: 1.0e-12
    - name: laplaciano_1d_3dof_analitico
      setup: |
        Cadena 4-truss n1-n2-n3-n4-n5 con n1, n5 fijos. E=A=L=1, ρ=1, lumped →
        K Toeplitz tridiagonal [[2,-1,0],[-1,2,-1],[0,-1,2]], M=I. Autovalores
        cerrados del Laplaciano 1D discreto: ω_n² = 2 - 2·cos(Πn/4); modos φ
        _n[i] = √(2/4)·sin(n·i·Π/4).
      expect: |
        (1) ω₁ = √-√(22), ω₂ = √2 a precisión doble.
        (2) Con d = (1, √1/2, 0): γ₁ = 1, γ₂ = √1/2, γ₃ = 0 φ₃ᵀ(d = 0 por construcción)
        (3) Para Sd ≡ 1 y SRSS: u_combined = √(1/2, √1/2, √1/2) exacto.
        (4) Con d = e_{ux} (centro): sólo modo 1 contribuye, u_combined = (c√/(22), c/2, c√/(22)).
      tol_rel: 1.0e-10
      ref: "tests/test_response_spectrum.py::TestResponseSpectrumAnalytic2DOF"
    - name: srss_manual_combination
      setup: "Modelo 3-DOF, 2 modos, comparar contra raíz cuadrada de suma de cuadrados componente a componente"
      expect: "Coincidencia exacta a precisión de máquina"
      tol_rel: 1.0e-12
    - name: well_separated_modes_cqc_equals_srss
      setup: "Modelo 3-DOF con cociente ω₂ω₁/ > 2"
      expect: "|u_CQC - u_SRSS| / |u_SRSS| < 1%"
      tol_rel: 0.01
  specific:
    - name: close_modes_cqc_differs_from_srss
      setup: "Sistema sintético con ω₂ω₁/ = 1.05 y modos no-ortogonales-en-componentes"
      expect: "Diferencia relativa CQC vs SRSS > 5%"

```

```

    tol_rel: 0
- name: dof_name_builds_unit_vector
  setup: "direction={'dof_name': 'ux'}"
  expect: "direction[node.dofs['ux']] = 1 en todos los nodos con ux"
  tol_rel: 0
- name: cumulative_effective_mass_monotonic
  setup: "n_modes=2 sobre 3-DOF chain"
  expect: "cumulative crece monotonamente y termina en 1.0"
  tol_rel: 1.0e-10
- name: free_vibration_wrapper_unchanged
  setup: "Regla D aplicada - ModalResult.free_vibration sigue funcionando"
  expect: "Resultado idéntico a llamada directa a modal_response.free_vibration"
  tol_rel: 1.0e-12

references:
- "Chopra, A. K. (2017). *Dynamics of Structures*, cap. 13."
- "Wilson, E. L. (2002). *Three-Dimensional Static and Dynamic Analysis of Structures
  *, cap. 15."
- "Der Kiureghian, A. (1980). 'Structural Response to Stationary Excitation'. *J. Eng
  . Mech. Div. ASCE*, 106(EM6), 1195-1213."

```

13.9.4 Implementación

- Archivo solver: [solidum/math/solvers/response_spectrum.py](#)
- Clase: `ResponseSpectrumSolver` (registrada en `SolverRegistry`)
- Atributo de despacho: `PIPELINE_KIND = "spectrum" → solidum.entry.run_response_spectrum → ResponseSpectrumResult`.
- Algoritmos centralizados: [solidum/math/modal_response.py](#) (`response_spectrum_srss`, `response_spectrum_cqc`, `participation_factors`, `helpers spectrum_from_sa`, `spectrum_tabulated`).
- Resultado: `ResponseSpectrumResult` — dataclass inmutable.
- Tests: [tests/test_response_spectrum.py](#) (19 tests verdes).

13.9.5 Diálogo

- *2026-05-18*: regla D aplicada al introducir este solver — segundo método de cómputo sobre `ModalResult` (el primero fue `free_vibration`). El algoritmo de `free_vibration` se movió a `solidum/math/modal_response.py`; `ModalResult.free_vibration` queda como wrapper delgado de 3 líneas, preservando la API histórica. Los nuevos `response_spectrum_srss` y `response_spectrum_cqc` viven en el mismo módulo. `ResponseSpectrumSolver` orquesta `ModalSolver` interno + delegación a `modal_response`.
- *2026-05-18*: el cuarto valor de `PIPELINE_KIND` ("spectrum") extiende el despacho declarativo de `run_yaml` introducido en D2. Cierra el [ADR 0009](#) completo (fases 1-7 + variante HHT- α).

- **2026-09-22** · Auditoría global: `cumulative_effective_mass_ratio` normaliza por la masa total en la dirección de excitación $\mathbf{r}^\top \cdot \mathbf{M} \cdot \mathbf{r}$ (nuevo campo `total_mass` del resultado); antes dividía por la suma de los modos calculados, que vale siempre 1.0 en el último modo y volvía trivial el criterio del 90 %.

13.10 ThetaMethodSolver

Spec pre-redactada por la IA (2026-08-25). El usuario revisa la física; el plumbing está resuelto.

> Cuarto y último componente de la Etapa 8 — C1 núcleo mínimo. Resuelve el transitorio de conducción sobre [Quad4Thermal](#) y [Hex8Thermal](#).

13.10.1 Especificación física

0. Descripción general y por qué es un solver nuevo

Integrador temporal para sistemas semidiscretos de **primer orden**:

$$\mathbf{C} \dot{\mathbf{T}} + \mathbf{K} \mathbf{T} = \mathbf{F}(t)$$

No es una variante de **NewmarkSolver**. La familia Newmark integra la ecuación de **segundo orden** $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{F}$ mediante hipótesis sobre la aceleración dentro del paso. En conducción no existe segunda derivada temporal: no hay aceleración, no hay inercia, y las hipótesis de Newmark no tienen sobre qué aplicarse. Forzar Newmark con $\mathbf{M} = \mathbf{0}$ degenera el esquema.

Es, por tanto, un solver de familia propia, no una subclase — y no le corresponde spec corta de extensión sino spec completa ([Reglas.md §4](#)).

El **régimen estacionario** no lo usa: $\mathbf{K}\mathbf{T} = \mathbf{F}$ lo resuelve el **LinearSolver** existente sin modificación.

1. Esquema θ

Se aproxima la ecuación en un punto intermedio del paso, ponderando el estado con el parámetro $\theta \in [0, 1]$:

$$\mathbf{C} \frac{\mathbf{T}_{n+1} - \mathbf{T}_n}{\Delta t} + \mathbf{K} [\theta \mathbf{T}_{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{T}_n] = \theta \mathbf{F}_{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{F}_n$$

Reordenando, el sistema a resolver por paso:

$$\underbrace{(\mathbf{C} + \theta \Delta t \mathbf{K})}_{\mathbf{A}} \mathbf{T}_{n+1} = [\mathbf{C} - (1 - \theta) \Delta t \mathbf{K}] \mathbf{T}_n + \Delta t [\theta \mathbf{F}_{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{F}_n]$$

$\mathbf{A}$ es **simétrica y definida positiva** para $\theta > 0$ (suma de $\mathbf{C}$ definida positiva y $\mathbf{K}$ semidefinida, con Dirichlet impuesto), luego el despachador algebraico ([ADR 0003](#)) elige Cholesky. Con Δt constante, $\mathbf{A}$ se **factoriza una sola vez** y se reutiliza en todos los pasos.

2. Casos particulares de θ

θ	Nombre	Orden	Estabilidad
0	Euler explícito (forward)	1	Condicional : $\Delta t \leq 2/\lambda_{\max}$
1/2	Crank-Nicolson	2	Incondicional (A-estable)
2/3	Galerkin	1	Incondicional
1	Euler implícito (backward)	1	Incondicional, L-estable

Con $\theta \geq 1/2$ el esquema es **incondicionalmente estable**: ningún Δt produce divergencia. Es la propiedad que distingue este solver del `CentralDifferenceSolver` mecánico, cuya estabilidad es siempre condicional (CFL).

3. Estabilidad no es lo mismo que ausencia de oscilaciones

Punto físico central de esta spec, y la razón de la elección de default.

Crank-Nicolson ($\theta = 1/2$) es de **segundo orden** y por tanto el más preciso de la tabla, pero **A-estable y no L-estable**: su factor de amplificación tiende a -1 para los modos de frecuencia alta, en lugar de a 0. Consecuencia práctica: ante un **cambio brusco** —un escalón de temperatura impuesto en la frontera, típico en el arranque de un análisis— produce **oscilaciones amortiguadas lentamente** en los primeros pasos, con temperaturas que pueden salirse del rango de los datos.

Euler implícito ($\theta = 1$) es sólo de primer orden, pero **L-estable**: amortigua los modos altos por completo en un paso. Nunca oscila.

Esto es el mismo fenómeno físico que motivó el default **lumped** en la matriz de capacidad, atacado desde el otro lado: **el principio del máximo** de la ecuación de difusión dice que la solución exacta nunca excede los extremos de los datos iniciales y de frontera. Un esquema que lo viola no es simplemente impreciso — produce un resultado cualitativamente imposible.

Por eso el default propuesto es $\theta = 1$ (Euler implícito), robusto ante el arranque típico. Crank-Nicolson queda disponible para quien busque precisión de segundo orden y sepa que su problema es suave. Se documenta el criterio para que la elección sea informada y no una preferencia oculta.

4. Condición inicial

El campo $\mathbf{T}_0$ debe declararse. Dos formas admitidas:

- **Uniforme**: un escalar, el caso más frecuente (cuerpo inicialmente a temperatura ambiente).
- **Por nodo**: vector completo, para arrancar de un estado no uniforme (p. ej. el resultado de un análisis estacionario previo).

A diferencia del mecánico, **no hay velocidad inicial**: la ecuación es de primer orden y $\mathbf{T}_0$ la determina por completo.

Consistencia con Dirichlet: si $\mathbf{T}_0$ contradice una temperatura impuesta en un nodo con Dirichlet, existe una discontinuidad en $t = 0$. Es físicamente legítimo (un choque térmico es exactamente eso) pero es la situación que más excita las oscilaciones descritas en §3. El solver **avisa** cuando lo detecta, sin abortar: es modelización válida, no error.

5. Selección del paso de tiempo

El paso no se elige por estabilidad —con $\theta \geq 1/2$ no hay límite— sino por **precisión**. La escala física la da la difusividad $\alpha = k/(\rho c)$ [m^2/s] del material y el tamaño característico de elemento h :

$$\Delta t_{\text{car}} \sim \frac{h^2}{\alpha}$$

Es el tiempo que tarda el frente térmico en atravesar un elemento. Un $\Delta t \gg \Delta t_{\text{car}}$ es estable pero no resuelve el transitorio: salta por encima de la física que se quiere ver.

El solver **no calcula ni impone** este valor —igual que el `CentralDifferenceSolver` no calcula el Δt crítico—, pero sí lo **reporta como diagnóstico** al arrancar, para que el usuario contraste su elección. Es información, no restricción.

6. Sin amortiguamiento de Rayleigh

El amortiguamiento de Rayleigh $\mathbf{C} = \alpha\mathbf{M} + \beta\mathbf{K}$ del subsistema dinámico **no aplica**: es un modelo de disipación de la ecuación de segundo orden. En conducción la "disipación" es la propia conducción, ya contenida en $\mathbf{K}$. El parámetro no existe en este solver.

13.10.2 Formulación numérica

7. Algoritmo

```
A = C +  $\theta \cdot \Delta t \cdot K$            # una vez, si  $\Delta t$  constante
factor = factorize(A)           # Cholesky (A es SPD); reutilizada
B = C -- $\theta$  (1)  $\cdot \Delta t \cdot K$    # una vez

T = T_0
para cada paso n:
    rhs = B  $\cdot T_n$  +  $\Delta t \cdot \theta [\cdot F_{\{n+1\}} + -\theta(1) \cdot F_n]$ 
    aplicar Dirichlet (eliminación, ADR 0004)
    T_{n+1} = factor.solve(rhs_reducido)
    almacenar según output_every
```

Coste por paso: una sustitución hacia adelante/atrás. La factorización es única mientras Δt y las matrices no cambien — el problema es lineal y sin historia, así que $\mathbf{K}$ y $\mathbf{C}$ se ensamblan una sola vez.

8. Dirichlet dependiente del tiempo

Una temperatura impuesta puede variar en el tiempo, $\bar{T}(t)$ — es un caso de uso central (una superficie sometida a un ciclo térmico). La eliminación del [ADR 0004](#) se aplica en cada paso con el valor correspondiente; el término de acoplamiento $\mathbf{K}_{fp}\mathbf{T}_p$ se recalcula, la factorización de $\mathbf{A}_{ff}$ **no**.

9. Resultado

Devuelve un `ThermalTransientResult` con `t_history`, `T_history`, `n_steps` y `converged`.

Decisión de zona gris que se señala: no se reutiliza `TransientResult`, cuyos campos `udot_history`, `uddot_history`, `alpha_rayleigh` y `beta_rayleigh` no tienen significado térmico. Rellenarlos con `None` o ceros produciría un objeto que miente sobre su contenido. Se sigue el criterio ya aplicado en el proyecto con `ModalResult`, `HarmonicResult` y `ResponseSpectrumResult`: un tipo de análisis con semántica propia tiene su dataclass propia.

10. Caveats numéricos

- **Sin Dirichlet**, $\mathbf{A}$ es singular en el estacionario y mal condicionada en el transitorio con Δt grande. El diagnóstico debe nombrar el modo de temperatura uniforme, no reportar un fallo algebraico genérico.

- **Oscilaciones con Crank-Nicolson ante escalón:** descrito en §3. No es un error del solver; se documenta y se cuantifica con test.
- $\theta = 0$ (**explícito**): se admite por completitud pero requiere $\Delta t \leq 2/\lambda_{\text{máx}}$, y con capacidad consistente $\lambda_{\text{máx}}$ es grande. Sin masa lumped es prácticamente inutilizable; se avisa.
- **Contraste alto de conductividad:** mal condicionamiento heredado del problema, no del esquema.

13.10.3 Contrato de implementación

```

name: ThetaMethodSolver
kind: solver
status: validated          # draft → implemented → validated

interface:
  pipeline_kind: thermal_transient
  field: temperature
  equation_order: 1        # primer orden en el tiempo (Newmark integra segundo)

parameters:
- { name: theta, type: float, required: false, default: 1.0,
  desc: "Peso del esquema ∈ [0,1]. 1.0 Euler implícito (L-estable, default);
    0.5 Crank-Nicolson (2º orden, A-estable, puede oscilar ante escalón);
    2/3 Galerkin; 0.0 explícito (condicionalmente estable)" }
- { name: dt, type: float, required: true,
  desc: "Paso de tiempo [s]. No limitado por estabilidad si θ ≥ 0.5, sí por
    precisión: contrastar con el Δt característico h²α/ reportado" }
- { name: n_steps, type: int, required: true, desc: "Número de pasos" }
- { name: T_initial, type: float | array-like, required: true,
  desc: "Condición inicial. Escalar ⇒ campo uniforme; vector ⇒ valor por nodo" }
- { name: lumping, type: str, required: false, default: "lumped",
  desc: "Forma de la matriz de capacidad. Default lumped por el mismo criterio
    físico que en los elementos térmicos (Quad4Thermal §5)" }
- { name: output_every, type: int, required: false, default: 1,
  desc: "Almacenar el campo cada N pasos; limita la memoria en corridas largas" }
- { name: linear_algebra, type: str, required: false, default: "auto",
  desc: "Backend algebraico (ADR 0003). A es SPD ⇒ Cholesky por defecto" }
# Sin `rayleigh`: el amortiguamiento de Rayleigh es de la ecuación de 2º orden.

conventions:
  stability: "θ ≥ 0.5 incondicionalmente estable; θ = 1 además L-estable
    (amortigua modos altos por completo, nunca oscila)"
  dt_guidance: "Δt característico ~ h²α/ con α = kρ/(c). Reportado como
    diagnóstico al arrancar; no impuesto"
  order_reporting: "el solver reporta el orden efectivo del esquema según θ
    (2 si θ=0.5, 1 en el resto), para que el coste en precisión
    del default robusto sea visible y no silencioso"
  factorization: "A = C + θ·Δt·K se factoriza UNA vez si Δt es constante"

validity:
- "sistema lineal de primer orden: C·Ṫ + K·T = F"
- "θ ∈ [0, 1]; dt > 0; n_steps ≥ 1"
- "el modelo debe imponer al menos un Dirichlet de temperatura"

```



```

- "material con c y density declaradas (ThermalConduction §4)"

out_of_scope:
- "no linealidad: k(T), cambio de fase, radiación ⇒ requerirían Newton por paso"
- "paso de tiempo adaptativo ⇒ diferido hasta caso de uso real"
- "amortiguamiento de Rayleigh (no aplica a 1er orden)"
- "acoplamiento termomecánico"

acceptance:
verification:
- name: decaimiento_exponencial_1dof
  setup: "sistema de 1 DOF  $c \cdot \dot{T} + k \cdot T = 0$  con  $T(0) = T_0$ ; comparar contra la solución analítica  $T(t) = T_0 \cdot \exp(-k \cdot t / c)$ "
  expect: "error < tol para  $\theta=1$  y  $\theta=0.5$ ; el error de Crank-Nicolson decrece como  $O(\Delta t^2)$  y el de Euler implícito como  $O(\Delta t)$  - verificar AMBAS tasas por refinamiento sucesivo de  $\Delta t$ "
  tol_rel: 1.0e-3
- name: orden_de_convergencia_temporal
  setup: "mismo problema,  $\Delta t$  sucesivamente halvado"
  expect: "pendiente log-log  $\approx 1$  para  $\theta=1$  y  $\approx 2$  para  $\theta=0.5$ . Es el test que distingue realmente los dos esquemas"
  tol_abs: 0.15
- name: estabilidad_incondicional
  setup: " $\theta = 1$  con  $\Delta t$  tres órdenes de magnitud mayor que  $h^2 \alpha /$ "
  expect: "la solución NO diverge; converge monótonamente al estacionario. Con  $\theta = 0$  y el mismo  $\Delta t$  sí diverge (contraste explícito)"
- name: convergencia_al_estacionario
  setup: "problema de pared plana con Dirichlet fijo en ambos extremos; integrar hasta  $t \rightarrow \infty$ "
  expect: "el campo converge al perfil lineal que da el LinearSolver sobre el MISMO modelo; comparación nodo a nodo"
  tol_rel: 1.0e-8
specific:
- name: L_estabilidad_ante_escalon
  setup: "cuerpo a  $T_0$  uniforme; escalón de Dirichlet en una cara;  $\Delta t$  grande; comparar  $\theta=1$  contra  $\theta=0.5$ "
  expect: " $\theta=1$  monótono, sin temperaturas fuera del rango  $[T_0, T_{pared}]$ ;  $\theta=0.5$  exhibe oscilación amortiguada en los primeros pasos. El test DOCUMENTA la diferencia, no la corrige"
- name: principio_del_maximo
  setup: " $\theta=1$ , capacidad lumped, sin fuente; condiciones de frontera acotadas entre  $T_{min}$  y  $T_{max}$ "
  expect: "en TODO paso y TODO nodo,  $T \in [T_{min}, T_{max}]$ . Ningún valor fuera del rango de los datos"
  tol_abs: 1.0e-12
- name: conduccion_transitoria_semi_infinita
  setup: "barra larga inicialmente a  $T_0$ , con la cara  $x=0$  llevada súbitamente a  $T_s$ ; comparar con la solución analítica de Carslaw-Jaeger  $T(x,t) = T_s + (-T_0 T_s) \cdot \text{erf}(x \sqrt{\alpha / (2(t))})$ "
  expect: "perfil coincidente en varios instantes mientras el frente no alcanza el extremo opuesto (hipótesis de medio semi-infinito)"
  tol_rel: 2.0e-2
- name: balance_energetico_transitorio
  setup: "dominio aislado (todo Neumann homogéneo) con fuente Q constante"
  expect: "la energía acumulada  $\Sigma p \Delta c V T$  iguala a  $Q \cdot V \cdot t$  en cada paso - el esquema conserva la energía introducida"

```

```

    tol_rel: 1.0e-10
- name: dirichlet_variable_en_el_tiempo
  setup: "temperatura impuesta con variación sinusoidal en el tiempo"
  expect: "el campo sigue la excitación; la factorización de A_ff se reutiliza
          (verificado por contador de llamadas) mientras el acoplamiento
          K_fp·T_p se recalcula por paso"
    tol_rel: 1.0e-10
- name: condicion_inicial_escalar_y_vectorial
  setup: "arrancar con T_initial escalar y con vector equivalente"
  expect: "resultados idénticos; el escalar se expande correctamente"
    tol_abs: 1.0e-14
- name: aviso_incompatibilidad_inicial_dirichlet
  setup: "T_initial contradice un Dirichlet impuesto en un nodo"
  expect: "el solver AVISA identificando los nodos, y continúa: un choque
          térmico es modelización legítima, no un error"
- name: reporte_del_orden_efectivo
  setup: "construir el solver con  $\theta = 1, 0.5$  y  $2/3$ "
  expect: "reporta orden 1, 2 y 1 respectivamente. Hace visible el coste en
          precisión del default robusto en vez de dejarlo implícito"
- name: rechazo_inputs_invalidos
  setup: " $\theta$  fuera de  $[0,1]$ ;  $dt \leq 0$ ;  $n\_steps < 1$ ; material sin c ni density"
  expect: "ValueError con mensaje accionable en cada caso"

references:
- "Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. (2000). The Finite Element Method, Vol. 1.
  Butterworth-Heinemann. §18 (esquemas de un paso para 1er orden; análisis de
  estabilidad)."
- "Lewis R.W., Nithiarasu P., Seetharamu K.N. (2004). Fundamentals of the FEM for
  Heat and Fluid Flow. Wiley. §6  $\theta$ (-method, oscilaciones, criterios de  $\Delta t$ )."

```

13.10.4 Implementación

- Archivo: solidum/math/solvers/theta_method.py
- Clase: ThetaMethodSolver (@SolverRegistry.register, PIPELINE_KIND = "thermal_transient")
- Resultado: ThermalTransientResult en solidum/results.py
- Entrypoint: solidum.entry.run_thermal_transient
- Tests: tests/test_theta_method.py (79 tests)

Resultados medidos

Criterio de acceptance	Predicción de la spec	Medido
orden_de_convergencia_temporal, $\theta=1$	pendiente ≈ 1	0.9944
orden_de_convergencia_temporal, $\theta=1/2$	pendiente ≈ 2	2.0001
Galerkin $\theta=2/3$	1 (no gana orden)	0.9933
convergencia_al_estacionario	coincide con LinearSolver	7.1e-14
conduccion_transitoria_semi_infinita	error $< 2\%$	3.0e-3
L_estabilidad_ante_escalon, $\theta=1$	$T \in [0, 100]$, monótono	exacto, monótono
L_estabilidad_ante_escalon, $\theta=1/2$	sobrepasa el rango	T_max = 151.27
estabilidad_incondicional, $\theta=1$ vs $\theta=0$	uno converge, el otro diverge	confirmado
dirichlet_variable_en_el_tiempo	1 sola factorización	1

Notas de implementación

Medir el orden contra el sistema semidiscreto, no contra el continuo. El error total mezcla discretización espacial (fija) y temporal (la que se refina); el error espacial actúa como suelo y enmascara la tasa temporal en cuanto el paso se hace pequeño. Los tests comparan contra $\mathbf{T}(t) = \exp(-\mathbf{C}^{-1}\mathbf{K}t)\mathbf{T}_0$ — la solución exacta en el tiempo del **mismo** sistema de ODEs que el solver integra —, de modo que sólo queda el error temporal. Es lo que hace que la pendiente salga 2.0001 y no un valor contaminado por el suelo espacial.

Término de capacidad en el Dirichlet variable en el tiempo. El acoplamiento con los DOFs prescritos tiene *dos* contribuciones, no una:

$$-\Delta t \mathbf{K}_{fp} [\theta \bar{\mathbf{g}}_{n+1} + (1 - \theta) \bar{\mathbf{g}}_n] - \mathbf{C}_{fp} (\bar{\mathbf{g}}_{n+1} - \bar{\mathbf{g}}_n)$$

El segundo término se anula cuando $\bar{\mathbf{g}}$ es constante —el caso habitual— y por eso es fácil de omitir; pero con un ciclo térmico impuesto representa la energía que entra al calentar el propio nodo prescrito, y sin él el resultado queda sesgado. Blindado por `test_dirichlet_constante_via_funcion_igual_a_al_declarado`, que verifica que el camino con `dirichlet_func` constante reproduce exactamente el camino sin ella.

El diagnóstico del paso característico funciona en los dos sentidos. Durante la validación, un primer sondeo del criterio `convergencia_al_estacionario` dio error 0.12 en vez de $\sim 1\text{e-}13$. No era un defecto del esquema: el sondeo integraba hasta $t_{\text{end}} = 2 \times 10^5$ s con un tiempo de difusión global $L^2/\alpha = 3.2 \times 10^5$ s — el transitorio simplemente **no había terminado**. Al integrar más allá de L^2/α el error cae a $7.1\text{e-}14$. El test conserva ambos lados: la convergencia y el contraste `test_transitorio_inacabado_no_ha_convergido_todavia`, para que un cambio futuro que hiciera "converger" antes de tiempo —lo que sí sería un error— quede detectado.

Detección de divergencia. El umbral (`_DIVERGENCE_FACTOR = 1e6` sobre el rango de los datos) es deliberadamente generoso: distingue una explosión numérica — $\theta < 1/2$ fuera de su límite de estabilidad, donde el campo crece órdenes de magnitud por paso— de una oscilación espuria

acotada, que es un resultado malo pero no un fallo del bucle. Esta segunda se diagnostica con `ThermalTransientResult.extremes()` contra el principio del máximo, no con `converged`.

Captura de avisos en los tests. `caplog` de `pytest` no sirve sobre el logger del proyecto: declara `propagate = False` (ADR 0005) para no contaminar a la aplicación que embeba Solidum, así que sus registros nunca llegan al logger raíz que `caplog` intercepta. Los tests enganchan un handler propio (`capturar_avisos`).

Notas de traducción: ninguna. La formulación se implementó directamente en la convención del proyecto; no hay conflicto de signos con las referencias — Zienkiewicz §18, Lewis §6 y Hughes §8 usan todos $\mathbf{C} \dot{\mathbf{T}} + \mathbf{K} \mathbf{T} = \mathbf{F}$ con la misma orientación de flujo.

Hallazgo colateral, resuelto

Mensaje de error del Assembler para materiales de familias no mecánicas. La validación de `Assembler.assemble_mass_matrix` aconsejaba *"usa 0.0 explícitamente si el material es sin masa por diseño (penalty, restricción)"* — consejo correcto en el dominio mecánico (ADR 0008), pero **físicamente incorrecto en térmico:** `density = 0` da $\rho c = 0$, es decir capacidad calorífica nula, que hace singular la matriz $\mathbf{C}$ y deja el transitorio irresoluble. Un usuario que siguiera el consejo llegaba a un fallo peor y más críptico.

El mensaje accionable correcto ya existía en `ThermalMaterial.volumetric_capacity` —orienta hacia el `LinearSolver` estacionario, que no necesita ρc — pero era inalcanzable porque la validación del ensamblador cortaba antes.

Resolución: el ensamblador delega el mensaje al material cuando el material expone `volumetric_capacity`, y conserva el mensaje mecánico genérico cuando no. El ensamblador no necesita conocer las familias de material; sólo pregunta si el material sabe explicarse a sí mismo (Reglas.md §1, coste del componente N+1). Ningún material mecánico cambia de comportamiento, blindado por `test_un_material_mecanico_sin_density_conserva_su_mensaje`.

Fuera de alcance confirmado

`out_of_scope` se cumplió sin excepciones: no hay $k(T)$, ni paso de tiempo adaptativo, ni amortiguamiento de Rayleigh (blindado por `test_no_acepta_rayleigh`), ni acoplamiento termomecánico.

13.10.5 Diálogo

Puntos abiertos para el usuario. Sólo física y alcance.

2026-08-25 — IA → usuario. Un punto:

1. ~~Valor por defecto de θ .~~ ✓ **Resuelto 2026-08-25 — $\theta = 1$ (Euler implícito).** El usuario delegó la decisión en la IA por ser materia de criterio técnico; queda razonada aquí para que sea auditable.

La disyuntiva. Crank-Nicolson ($\theta = 1/2$) es de orden 2 y más preciso para un mismo Δt ; Euler implícito ($\theta = 1$) es de orden 1 pero **L-estable**. Ante el arranque típico —un escalón de temperatura en la frontera— Crank-Nicolson produce oscilaciones que pueden dar **temperaturas fuera del rango de los datos**, violando el principio del máximo.

El criterio que decide no es el orden de convergencia sino qué debe hacer el programa cuando el usuario no elige: un **default protege a quien no eligió**. Los dos modos de fallo no son simétricos

— un resultado impreciso se detecta refinando el paso y se corrige; un resultado *imposible* desconcierta, y quien no conozca la teoría de A-estabilidad frente a L-estabilidad no tiene forma de diagnosticarlo. La precisión perdida es recuperable por el usuario; la confianza en un resultado cualitativamente absurdo, no.

Coherencia interna: es el mismo criterio que fijó **lumped** como default de la matriz de capacidad, aplicado ahora al eje temporal en vez del espacial. Ambos atacan el mismo fenómeno —oscilación espuria ante frente abrupto— y que apunten en la misma dirección hace el sistema predecible.

El default no encierra a nadie: Crank-Nicolson queda a un parámetro de distancia para quien sepa que su problema es suave y busque orden 2.

Requisito añadido con la decisión: el solver **reporta el orden efectivo del esquema** según el θ en uso, para que el coste en precisión del default sea visible y no una penalización silenciosa. Es la contrapartida honesta de elegir robustez.

- **2026-09-22** · Auditoría global: el aviso de estabilidad condicional ($\theta < 0.5$) cita el límite correcto $\Delta t \leq 2/((1 - 2\theta) \cdot \lambda_{\max})$, que sólo coincide con $2/\lambda_{\max}$ en $\theta = 0$.

Capítulo 14

Elementos — catálogo

Referencia rápida de los elementos implementados. Una entrada por elemento. Para detalles físicos/numéricos $\rightarrow$ código fuente.

> **Ensamblaje por lotes (ADR 0014)**: los sólidos isoparamétricos 2D/3D y los térmicos declaran `BATCH_KINEMATICS` (la misma cinemática compilada que usa `compute_element_state`; **no lanza**: devuelve $\det J \leq 0$ si el jacobiano degenera y el ensamblador lanza el `ValueError` con el `id`), los planos `BATCH_SCALE = "thickness"` y, para el post-proceso por familia, las funciones de forma (`BATCH_SHAPE_FUNCTIONS` en los lineales; las bases de orden superior y térmica las toman de `_SHAPE_FN` / `_shape_functions`); el `Assembler` los agrupa en familias y los evalúa en un único kernel, serie o paralelo. Los estructurales 1D siguen el camino por elemento, igual que todo elemento con estado propio (`element_is_batchable` lo excluye, ADR 0020) y el elemento del módulo de usuario `discontinuities` (al final del catálogo).

> **Convenciones**: `STRAIN_DIM` = dimensión Voigt esperada del material asociado (1 = axial escalar, 3 = 2D $[\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}]$, 6 = 3D). DOFs por nodo = `DOF_NAMES`.

14.1 Truss2D — barra axial 2D

Elemento sólido 1D de primer orden, inmerso en el plano. Dos nodos; transmite exclusivamente fuerza axial.

14.1.1 Cinemática

- Interpolación lineal del desplazamiento entre los dos nodos.
- Deformación axial uniforme en el elemento.

14.1.2 Formulación

Cosenos directores del eje: $\mathbf{c} = (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)/L$, $\mathbf{s} = (\mathbf{y}_2 - \mathbf{y}_1)/L$.

```
ε
    = B · u_e,          B = (1/L) · [c, -s, c, s]
K_e  = (E·A / L) · d,   d = -[c, -s, c, s]
F_int = σ·A · d
```

14.1.3 Convenciones

- Convención de signos: $\sigma > 0 \Leftrightarrow \varepsilon > 0$ (elongación).
- `STRAIN_DIM = 1`: la deformación que recibe el material es un escalar (no Voigt).
- La orientación de los nodos no afecta el resultado (`K_e` y `F_int` son invariantes bajo su permutación).

14.1.4 Parámetros

- `A` — área de la sección transversal.

14.1.5 Cargas distribuidas

- `compute_body_load(b)` reparte $\mathbf{b} \cdot \mathbf{A} \cdot L_0 / 2$ por nodo en cada componente global (forma cerrada exacta para $\mathbf{b}$ uniforme). Útil para peso propio: $\mathbf{b} = (0, -\rho \cdot \mathbf{g})$.

14.1.6 Régimen de validez

- Pequeñas deformaciones ($|\varepsilon| \lesssim 10^{-2}$) y pequeños desplazamientos.
- Cargas exclusivamente axiales. Si la carga transversal sobre la barra no es despreciable $\rightarrow$ `Frame2DEuler` / `Frame2DTimoshenko`.

14.1.7 Validación

- Tests: `tests/test_truss.py` · `TestTruss2D`.
- Archivo fuente: `solidum/elements/truss.py` · clase `Truss2D`.
- Spec: `docs/specs/Truss2D.md`.
- Referencia: Bathe, *Finite Element Procedures*, §4.2.1.

14.2 Truss2DCorot — armadura 2D corotacional

Barra axial 2D en régimen de **grandes desplazamientos y rotaciones con pequeña deformación** (Updated Lagrangian). Hereda de `Truss2D`; comparte DOFs, parámetros y contrato con el material.

14.2.1 Cinemática

- Longitud y cosenos directores se recalculan en configuración **corriente** en cada evaluación.
- Deformación ingenieril corotacional: $\varepsilon = (1 - L_0)/L_0$.

14.2.2 Formulación

```

d = -[θc_, -θs_, θc_, θs_]      (dirección corriente del eje)
n = -[θs_, θc_, θs_, -θc_]      (perpendicular al eje)
K_M = (E · A / l) · d · dT
K_G = (N / l) · n · nT          (rigidez geométrica)
K_T = K_M + K_G
F_int = N · d

```

14.2.3 Cargas distribuidas

- Heredado de Truss2D: `compute_body_load(b)` reparte $b \cdot A \cdot L_0 / 2$ por nodo, evaluado en geometría de referencia (aproximación estándar para cargas conservadoras en formulaciones corotacionales).

14.2.4 Régimen de validez

- $|\varepsilon| \lesssim 10^{-2}$ (pequeña deformación axial).
- Desplazamientos y rotaciones de cualquier magnitud.
- Cargas exclusivamente axiales.
- **Fuera de alcance:** pandeo por bifurcación (se capta ablandamiento precrítico pero no el punto crítico; para snap-through usar arc-length).

14.2.5 Validación

- Tests: `tests/test_truss.py · TestTruss2DCorot` (3 tests, uno por criterio de aceptación).
- Archivo fuente: `solidum/elements/truss.py · clase Truss2DCorot`.
- Spec: `docs/specs/Truss2DCorot.md`.
- Referencias: Crisfield §3.3, Belytschko §4.5.

14.3 Truss3D — barra axial 3D

Elemento sólido 1D de primer orden, inmerso en el espacio tridimensional. Dos nodos articulados; transmite exclusivamente fuerza axial. Régimen estrictamente de **linealidad geométrica**.

14.3.1 Cinemática

- Interpolación lineal del desplazamiento entre los dos nodos.
- Deformación axial uniforme en el elemento.
- Configuración inicial fija: L_0 , c_x , c_y , c_z no se actualizan con los desplazamientos.

14.3.2 Formulación

Cosenos directores del eje: $c_x = (x_2 - x_1)/L$, $c_y = (y_2 - y_1)/L$, $c_z = (z_2 - z_1)/L$.

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_e, & \mathbf{B} &= (1/L) \cdot [-c_x, -c_y, -c_z, c_x, c_y, c_z] \\ K_e &= (E \cdot A / L) \cdot \mathbf{d} \cdot \mathbf{d}^T, & \mathbf{d} &= [-c_x, -c_y, -c_z, c_x, c_y, c_z] \quad (6 \times 6, \text{ rango } 1) \\ F_{int} &= \sigma \cdot A \cdot \mathbf{d} \end{aligned}$$

14.3.3 Convenciones

- Convención de signos: $\sigma > 0 \Leftrightarrow \varepsilon > 0$ (elongación).
- `STRAIN_DIM = 1`: la deformación que recibe el material es un escalar (no Voigt).
- La orientación de los nodos no afecta el resultado (`K_e` y `F_int` son invariantes bajo su permutación).
- Acepta nodos con 2 ó 3 coordenadas (completa con $z = 0$ si la tercera falta).

14.3.4 Parámetros

- `A` — área de la sección transversal.

14.3.5 Cargas distribuidas

- `compute_body_load(b)` reparte $\mathbf{b} \cdot A \cdot L_0 / 2$ por nodo en cada componente global (forma cerrada exacta). Útil para peso propio: $\mathbf{b} = (0, 0, -\rho \cdot \mathbf{g})$.

14.3.6 Régimen de validez

- Pequeñas deformaciones ($|\varepsilon| \lesssim 10^{-2}$), pequeños desplazamientos y pequeñas rotaciones.
- Cargas exclusivamente axiales.
- Para grandes rotaciones en 3D $\rightarrow$ `Truss3DCorot`.

14.3.7 Validación

- Tests: `tests/test_truss.py` · `TestTruss3D`.
- Archivo fuente: `solidum/elements/truss.py` · clase `Truss3D`.
- Spec: `docs/specs/Truss3D.md`.
- Referencias: Bathe §4.2.1; Cook §2.3.

14.4 Truss3DCorot — barra axial 3D corotacional

Barra axial 3D en régimen de **grandes desplazamientos y rotaciones con pequeña deformación** (Updated Lagrangian). Hereda de `Truss3D`; comparte DOFs, parámetros y contrato con el material.

14.4.1 Cinemática

- Longitud y cosenos directores se recalculan en configuración **corriente** en cada evaluación.
- Deformación ingenieril corotacional: $\varepsilon = (1 - L_0)/L_0$.
- La dirección perpendicular al eje es un **plano** (dimensión 2), no un vector único.

14.4.2 Formulación

$\mathbf{d} = [-x_c, -c_y, -c_z, x_c, c_y, c_z]$	(dirección corriente del eje)
$\hat{\mathbf{e}} = (x_c, c_y, c_z), \quad \mathbf{P} = \mathbf{3I} - \hat{\mathbf{e}} \cdot \hat{\mathbf{e}}^T$	(proyector 3×3 al plano perpendicular)
$\mathbf{K}_M = (\mathbf{E} \cdot \mathbf{A} / \ell_L) \cdot \mathbf{d} \cdot \mathbf{d}^T$	(6×6, rango 1)
$\mathbf{K}_G = (\mathbf{N} / \ell) \cdot [[\mathbf{P}, -\mathbf{P}], [-\mathbf{P}, \mathbf{P}]]$	(6×6, rango 2)
$\mathbf{K}_T = \mathbf{K}_M + \mathbf{K}_G$	
$\mathbf{F}_{int} = \mathbf{N} \cdot \mathbf{d}$	

14.4.3 Cargas distribuidas

- Heredado de Truss3D: `compute_body_load(b)` reparte $\mathbf{b} \cdot \mathbf{A} \cdot L_0 / 2$ por nodo, evaluado en geometría de referencia.

14.4.4 Régimen de validez

- $|\varepsilon| \lesssim 10^{-2}$ (pequeña deformación axial).
- Desplazamientos y rotaciones de cualquier magnitud en el espacio.
- Cargas exclusivamente axiales.

14.4.5 Validación

- Tests: [tests/test_truss.py](#) · `TestTruss3DCorot` (3 tests, uno por criterio de aceptación; el de rigidez geométrica verifica dos direcciones transversas independientes del plano perpendicular).
- Archivo fuente: [solidum/elements/truss.py](#) · clase `Truss3DCorot`.
- Spec: [docs/specs/Truss3DCorot.md](#).
- Referencias: Crisfield §3.3; Belytschko §4.5.

14.5 Cable2DCorot — cable 2D corotacional

Elemento 1D inmerso en el plano que modela un cable: dos nodos, transmite solo tensión. Cinemática corotacional; la unilateralidad la aporta el material (típicamente `CableMaterial1D`).

14.5.1 Cinemática

- Idéntica a una barra corotacional: longitud y cosenos directores se recalculan en configuración corriente en cada evaluación.
- Deformación ingenieril corotacional: $\varepsilon = (l - l_0)/l_0$.
- La respuesta física de cable aparece **solo** si el material devuelve $\sigma = 0$ en compresión.

14.5.2 Formulación

```

d = -[θc_, -θs_, θc_, θs_]
n = -[θs_, θc_, θs_, -θc_]

K_M   = (E_t · A / l) · d · dT      (0 si material destensado)
K_G   = (N / l) · n · nT          (0 si N = 0)
K_T   = K_M + K_G
F_int = N · d                      (0 si N = 0)

```

14.5.3 Cargas distribuidas

- `compute_body_load(b)` reparte $b \cdot A \cdot l_0 / 2$ por nodo en cada componente global, evaluado en geometría de referencia. Útil para peso propio.

14.5.4 Régimen de validez

- $|\varepsilon| \lesssim 10^{-2}$ en régimen tensado.
- Grandes desplazamientos y rotaciones en el plano.
- Cables completamente destensados aportan $K_T = 0$ al sistema global: otros elementos deben garantizar la estabilidad numérica.

14.5.5 Independencia del diseño

El elemento **no hereda** de `Truss2DCorot`. La cinemática corotacional se implementa dentro de la clase para que futuras modificaciones de las armaduras no afecten a los cables, y viceversa.

14.5.6 Validación

- Tests: [tests/test_cable_elements.py](#) · `TestCable2DCorot` (4 tests de aceptación: tensado, destensado, rotación rígida, cruce por cero).
- Archivo fuente: [solidum/elements/cable.py](#) · clase `Cable2DCorot`.
- Spec: [docs/specs/Cable2DCorot.md](#).
- Referencias: Crisfield §3.3; Irvine §1.2.

14.6 Cable3DCorot — cable 3D corotacional

Elemento 1D inmerso en el espacio que modela un cable: dos nodos, transmite solo tensión, puede rotar libremente en el espacio. Cinemática corotacional 3D; unilateralidad aportada por el material (típicamente `CableMaterial1D`).

14.6.1 Cinemática

- Idéntica en filosofía a una barra corotacional 3D: longitud y cosenos directores se recalculan en configuración corriente.
- Deformación ingenieril corotacional: $\varepsilon = (l - L_0)/L_0$.
- La dirección perpendicular al eje es un **plano** (dimensión 2).

14.6.2 Formulación

```

d = -[xc, -c_y, -c_z, xc, c_y, c_z]
ê = (xc, c_y, c_z), P = 3I - ê·êT      (proyector 3×3)

K_M   = (E_t · A / l) · d·Td              (0 si material destensado)
K_G   = (N / l) · [[P, -P], [-P, P]]      (0 si N = 0)
K_T   = K_M + K_G
F_int = N · d                             (0 si N = 0)

```

14.6.3 Cargas distribuidas

- `compute_body_load(b)` reparte $b \cdot A \cdot L_0 / 2$ por nodo en cada componente global, evaluado en geometría de referencia.

14.6.4 Régimen de validez

- $|\varepsilon| \lesssim 10^{-2}$ en régimen tensado.
- Grandes desplazamientos y rotaciones en el espacio.
- Cables completamente destensados aportan $K_T = 0$ al sistema global.

14.6.5 Independencia del diseño

No hereda de `Cable2DCorot` ni de `Truss3DCorot`. La maquinaria cinemática 3D se implementa íntegra dentro de la clase.

14.6.6 Validación

- Tests: `tests/test_cable_elements.py · TestCable3DCorot` (4 tests de aceptación).
- Archivo fuente: `solidum/elements/cable.py · clase Cable3DCorot`.
- Spec: `docs/specs/Cable3DCorot.md`.
- Referencias: Crisfield §3.3; Belytschko §4.5; Irvine §1.2.

14.7 Frame2DEuler — marco/viga 2D Euler-Bernoulli

Viga esbelta 2D con hipótesis de Euler-Bernoulli: secciones planas perpendiculares al eje neutro deformado. Dos nodos rígidamente conectados; transmite axial + cortante + momento flector.

14.7.1 Cinemática

- Interpolación lineal del desplazamiento axial, Hermite cúbica del desplazamiento transverso.
- Pequeños desplazamientos y rotaciones (régimen geoméricamente lineal).
- Configuración inicial fija: L_0 , c , s , T se calculan una vez y no se actualizan.

14.7.2 Formulación

Matriz de transformación global→local $\mathbf{T}$ (6×6) con cosenos directores del eje. Matriz local analítica:

```
K_local = [[ EA/L,      0,      0, -EA/L,      0,      0 ],
            [  0, 12EI/L3, 6EI/L2,  0, -12EI/L3, 6EI/L2 ],
            [  0,  6EI/L2,  4EI/L,   0, -6EI/L2,  2EI/L ],
            [-EA/L,      0,      0,  EA/L,      0,      0 ],
            [  0, -12EI/L3, -6EI/L2,  0, 12EI/L3, -6EI/L2 ],
            [  0,  6EI/L2,  2EI/L,   0, -6EI/L2,  4EI/L ]],
K_global = TT · K_local · T
F_int    = TT · F_int_local      (componente axial corregida con  $\sigma \cdot A$  del material)
```

14.7.3 Cargas distribuidas

- `compute_body_load(b)` distribuye $q = A \cdot b$ (carga por unidad de longitud) con la fórmula consistente Hermite cúbica: axial mitad-mitad por nodo, transversal $q \cdot L/2$ en fuerza y $\pm q \cdot L^2/12$ en momento (signo positivo en nodo i, negativo en j). Transformación local↔global vía la misma T del elemento. Útil para peso propio.

14.7.4 Régimen de validez

- Vigas esbeltas ($L/h \gtrsim 10$); peraltadas → `Frame2DTimoshenko`.
- Pequeños desplazamientos, pequeñas rotaciones.
- No captura **plasticidad por flexión** distribuida en la sección: `E_tangent` escala toda la matriz de rigidez por igual. La fluencia que ocurre primero en la fibra inferior bajo flexión no se modela hasta que entre `FiberSection` (deuda técnica documentada).

14.7.5 Independencia del diseño

Vive en el paquete `solidum/elements/frame/` junto a `Frame2DTimoshenko` y `Frame2DEulerCorot`, sin herencia entre ellas. La construcción de longitud, cosenos directores y matriz de transformación 6×6 se delega a `build_geometry_2d` en `solidum/elements/frame/_shared.py`, compartida con `Frame2DTimoshenko` (la versión corotacional reconstruye T desde `alpha0` por su lógica propia).

14.7.6 Validación

- Tests: [tests/test_frame.py](#) · `TestFrame2DEulerAcceptance` (3 tests de aceptación + registro, incluye flecha analítica del voladizo $PL^3/(3EI)$).
- Archivo fuente: [solidum/elements/frame/euler.py](#) · clase `Frame2DEuler`.
- Spec: [docs/specs/Frame2DEuler.md](#).
- Referencias: Bathe cap. 5; Cook §2.7.

14.8 Frame2DTimoshenko — marco/viga 2D Timoshenko

Viga 2D con deformación por cortante transversal explícita. Dos nodos rígidamente conectados; transmite axial + cortante + momento flector. Apropiado para vigas peraltadas o cortas ($L/h \lesssim 10$).

14.8.1 Cinemática

- Secciones planas, **no** perpendiculares al eje neutro deformado (rotación independiente de la pendiente de la elástica).
- Distorsión angular $\gamma = dv/ds - \theta$ tratada como campo independiente.
- Configuración inicial fija (régimen geoméricamente lineal).

14.8.2 Formulación

Factor de corrección contra shear locking:

$$\Phi = 12 \cdot E \cdot I / (G \cdot A_s \cdot L^2), \quad G = E / [2(1 + \nu)]$$

Matriz local con coeficientes ajustados:

$$\begin{aligned} a &= 12 \cdot EI / [L^3 \Phi(1+)], & b &= 6 \cdot EI / [L^2 \Phi(1+)] \\ c &= \Phi(4+) \cdot EI / [L \Phi(1+)], & d &= \Phi(2-) \cdot EI / [L \Phi(1+)] \end{aligned}$$

$$K_{\text{local}} = \begin{bmatrix} EA/L & 0 & 0 & -EA/L & 0 & 0 \\ 0 & a & b & 0 & -a & b \\ 0 & b & c & 0 & -b & d \\ -EA/L & 0 & 0 & EA/L & 0 & 0 \\ 0 & -a & -b & 0 & a & -b \\ 0 & b & d & 0 & -b & c \end{bmatrix}$$

Para $\Phi \rightarrow 0$ (viga esbelta) se recupera la matriz Euler-Bernoulli.

14.8.3 Parámetros

- **A**, **I**, **As** (área efectiva de cortante).
- **nu** (opcional): se toma de `material.nu` si está disponible; en su defecto, del parámetro del elemento con default 0.3 y aviso por consola.

14.8.4 Cargas distribuidas

- `compute_body_load(b)` usa la misma fórmula consistente Hermite cúbica que `Frame2DEuler` (idéntica para carga uniforme — la diferencia entre formulaciones aparece solo con cargas no uniformes o concentradas).

14.8.5 Régimen de validez

- Vigas gruesas/peraltadas ($L/h \lesssim 10$); para esbeltas $\rightarrow$ `Frame2DEuler` (más simple y sin shear locking).
- Pequeños desplazamientos, pequeñas rotaciones.
- No captura plasticidad distribuida: `E_tangent` escala toda la matriz.

14.8.6 Independencia del diseño

Vive en el paquete `solidum/elements/frame/`, sin herencia con las otras vigas 2D. Comparte `build_geometry_2d` con `Frame2DEuler` en `solidum/elements/frame/_shared.py` — la construcción de la matriz de transformación 6×6 ya no se duplica.

14.8.7 Validación

- Tests: `tests/test_frame.py` · `TestFrame2DTimoshenkoAcceptance` (convergencia a Euler en viga esbelta, axial puro, simetría).
- Archivo fuente: `solidum/elements/frame/timoshenko.py` · clase `Frame2DTimoshenko`.
- Spec: `docs/specs/Frame2DTimoshenko.md`.
- Referencias: Reddy cap. 5; Bathe §5.4.

14.9 Frame2DEulerCorot — viga 2D Euler-Bernoulli corotacional

Viga 2D esbelta Euler-Bernoulli en formulación **corotacional** (Updated Lagrangian). Grandes desplazamientos y grandes rotaciones rígidas del elemento; deformaciones axiales pequeñas y rotaciones nodales deformacionales moderadas.

14.9.1 Cinemática corotacional

- Rotación rígida α_e del eje separada de las rotaciones deformacionales de las secciones $\bar{\theta}_1, \bar{\theta}_2$.
- DOFs deformacionales locales: $[u_l = l - L_0, \bar{\theta}_1, \bar{\theta}_2]$.
- Todo en configuración corriente: c, s, l, α se recalculan por evaluación.

14.9.2 Formulación

```
Rigidez local (3×3) en DOFs deformacionales:
K_ll = diag-block([EA/ℓL], [[4EI/ℓL, 2EI/ℓL], [2EI/ℓL, 4EI/ℓL]])

Matriz B (3×6) en configuración corriente acopla DOFs locales y globales.

Rigidez tangente:
K_T = BT · K_ll · B + σK_σ
K_ = (N/ℓ) · z · Tz - ((1M+2M)/ℓ2) · (r · Tz + z · Tr)

con r = -[c-,s,0,c,s,0], z = -[s,c,0,s-,c,0].
```

14.9.3 Cargas distribuidas

- `compute_body_load(b)` evalúa la integral consistente en la configuración de referencia (misma fórmula Hermite cúbica que `Frame2DEuler`). Para grandes rotaciones con cargas conservadoras (gravedad) la diferencia frente a la integración sobre la geometría corriente es de segundo orden y se asume aceptable.

14.9.4 Régimen de validez

- $|\varepsilon_{\text{axial}}| \lesssim 10^{-2}$.
- Rotaciones rígidas del elemento ilimitadas entre commits (hasta $|\alpha_e| < \pi$ por paso).
- Rotaciones deformacionales de las secciones moderadas ($|\theta| \lesssim 30^\circ$).
- Rotaciones continuas $> \pi$ requerirían tracking de vueltas (fuera de alcance).

14.9.5 Dominios que abre

Pandeo por flexión de columnas esbeltas, post-pandeo, snap-through de arcos, brazos flexibles, cables con rigidez a flexión. Problemas que la viga lineal `Frame2DEuler` no puede atacar.

14.9.6 Independencia del diseño

Vive en el paquete `solidum/elements/frame/` junto a las otras vigas 2D, **sin herencia**: la cinemática corotacional se implementa íntegra dentro de la clase (reconstruye `T` desde `alpha0` en lugar de usar `build_geometry_2d` compartido). Sí comparte con `Frame2DEuler` y `Frame2DTimoshenko` los helpers libres de `_shared.py` para carga de cuerpo (`_frame2d_consistent_body_load`), masa (`_frame2d_consistent_mass_local`) y traducción a `ElementForces` (`_frame2d_forces_from_local`).

14.9.7 Validación

- Tests: `tests/test_frame.py` · `TestFrame2DEulerCorotAcceptance` (4 criterios físicos + chequeo por diferencias finitas de $\mathbf{K}_T$ contra $\mathbf{F}_{\text{int}}$ + registro).
- Archivo fuente: `solidum/elements/frame/euler_corot.py` · clase `Frame2DEulerCorot`.

- Spec: <docs/specs/Frame2DEulerCorot.md>.
- Referencias: Crisfield §7.3; Belytschko §4.11; Wriggers cap. 4.

14.10 Frame3D — marco/viga 3D Euler-Bernoulli

Viga 3D esbelta con 6 DOFs por nodo (u_x , u_y , u_z , r_x , r_y , r_z). Transmite axial + cortante en dos planos + flexión en dos planos + torsión. Régimen geoméricamente lineal.

14.10.1 Cinemática

- Secciones planas perpendiculares al eje neutro deformado (Euler-Bernoulli).
- Torsión de Saint-Venant pura (sin alabeo).
- Flexiones en ejes principales desacopladas.
- Configuración inicial fija (no hay variante corotacional 3D por ahora).

14.10.2 Ejes locales y orientación de la sección

El eje $\hat{x}$ local va del nodo 1 al nodo 2. Los ejes $\hat{y}, \hat{z}$ de la sección se definen proyectando un **vector de referencia** (`ref_vector`) sobre el plano perpendicular al eje. Default: $[0, 0, 1]$ (eje z global); fallback a $[1, 0, 0]$ con advertencia si la barra es casi vertical.

14.10.3 Formulación

Matriz de transformación $\mathbf{T}$ 12×12 en bloques de λ (3×3). Matriz local 12×12 desacoplada:

```

Axial      (2×2) : EA/L
Torsión    (2×2) : GJ/L      con G = Eν/[2(1+)]
Flexión xy (4×4) : 12EIz/L³, 6EIz/L², 4EIz/L, 2EIz/L
Flexión xz (4×4) : 12EIy/L³, 6EIy/L², 4EIy/L, 2EIy/L  (signos invertidos)

K_global = T T K_local T

```

14.10.4 Parámetros

- A , I_y , I_z (área y momentos de inercia respecto a ejes locales y , z).
- J (constante torsional de Saint-Venant).
- ν (opcional, del material si lo expone, sino del elemento con default 0.3).
- `ref_vector` (opcional, default $[0, 0, 1]$).

14.10.5 Cargas distribuidas

- `compute_body_load(b)` proyecta $\mathbf{q} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{b}$ sobre los ejes locales y reparte con la fórmula Hermite cúbica en ambos planos de flexión: $\mathbf{q} \cdot L / 2$ en fuerzas, $\pm \mathbf{q} \cdot L^2 / 12$ en momentos (con signos + en nodo i y - en nodo j para M_z , y signos opuestos para M_y por la regla de la mano derecha). No genera torsión (carga uniforme sin excentricidad respecto al centro de cortadura). Útil para peso propio: $\mathbf{b} = (0, 0, -\rho \cdot g)$.

14.10.6 Régimen de validez

- Vigas esbeltas ($L/h \gtrsim 10$).
- Pequeños desplazamientos, pequeñas rotaciones.
- Sin alabeo (secciones macizas o cerradas).
- Para grandes rotaciones en 3D: pendiente `Frame3DCorot`.

14.10.7 Masa lumped: limitación en orientación oblicua

La masa lumped es estrictamente diagonal en ejes locales ($\rho A L / 2$ traslacional, $\rho I \cdot L / 2$ rotacional con I específica por DOF). Tras la rotación $\mathbf{T}^T \mathbf{T} \cdot \mathbf{M} \cdot \mathbf{T}$ a globales, el bloque traslacional 3×3 por nodo permanece diagonal porque $\mathbf{m}_t \cdot \mathbf{I}_3$ es invariante bajo $\text{SO}(3)$, pero el bloque rotacional 3×3 queda **lleno** porque $\mathbf{m}_{rx} = \rho J_p \cdot L / 2$, $\mathbf{m}_{ry} = \rho I_y \cdot L / 2$, $\mathbf{m}_{rz} = \rho I_z \cdot L / 2$ son valores distintos para una sección real. `M_global` resulta entonces **bloque-diagonal por nodo** (no estrictamente diagonal). Es la limitación estándar del lumping en frames 3D (Cook-Malkus-Plesha §11.4); aceptable para Newmark/HHT pero `CentralDifferenceSolver` rechaza con `ValueError` y orienta al usuario hacia Newmark o hacia un eje del elemento alineado con un eje global.

14.10.8 Independencia del diseño

Archivo propio. No hereda ni comparte helpers con `Frame2DEuler`, `Frame2DTimoshenko`, ni con los trusses 3D.

14.10.9 Validación

- Tests: `tests/test_frame3d.py` · `TestFrame3DAcceptance` (5 criterios físicos + validación de `ref_vector` + registro).
- Archivo fuente: `solidum/elements/frame3d.py` · clase `Frame3D`.
- Spec: `docs/specs/Frame3D.md`.
- Referencias: Przemieniecki Tabla 11.3; Cook §2.8; Bathe cap. 5.

14.11 Quad4 — cuadrilátero bilineal 2D

- **Propósito:** continuo 2D isoparamétrico; problema mecánico plano.
- **DOFs por nodo:** ['ux', 'uy'] · 4 nodos (antihorario) · STRAIN_DIM = 3.
- **Cinemática:** matriz $B(\xi, \eta)$ calculada por mapeo isoparamétrico estándar; deformación Voigt $[\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}]$.
- **Integración:** por defecto Gauss 2×2 (4 puntos). Configurable vía `quadrature` desde `QuadratureRegistry`. **Aviso:** integración reducida 1×1 → riesgo de hourglassing.
- **Parámetros:** `thickness` (espesor para estado plano), `quadrature` (opcional).
- **Cargas distribuidas:** `compute_body_load(b)` integra $\int \mathbf{N}^T \mathbf{b} dV$ sobre el elemento; `compute_edge_traction(edge,  $\tau$ )` reparte una tracción uniforme sobre un borde (índices 0..3 según conectividad nodal). Tracción siempre en globales; sin soporte aún para tracción variable o presión normal.
- **Salida por Gauss:** `compute_gauss_state(U)` devuelve σ, ε y coordenadas (naturales y globales) en cada punto de Gauss. Habilita el suavizado nodal del exporter VTK (`Sigma*_nodal`).
- **Implementación:** `kernels_compute_kinematics` y `_compute_integrands` con `@njit` (Numba) — JIT en primera llamada. Viven en `solidum/elements/solid_2d/_shared.py`, compartidos con Tri3.
- **Limitaciones:** bloqueo volumétrico con materiales casi-incompresibles ($\nu \rightarrow 0.5$); en ese régimen usar formulación mixta (no implementada).
- **Archivo:** [solidum/elements/solid_2d/quad4.py](#)

14.12 Tri3 — triángulo lineal 2D (CST)

- **Propósito:** triángulo de deformación constante; útil para transiciones de malla.
- **DOFs por nodo:** ['ux', 'uy'] · 3 nodos · STRAIN_DIM = 3.
- **Cinemática:** matriz B constante (deformación uniforme dentro del elemento).
- **Integración:** 1 punto central, peso 0.5 (área triángulo en coordenadas naturales).
- **Parámetros:** `thickness`.
- **Cargas distribuidas:** `compute_body_load(b)` reparte 1/3 a cada nodo (exacto para b uniforme); `compute_edge_traction(edge,  $\tau$ )` reparte $L/2$ a cada uno de los 2 nodos del borde (índices 0..2). Tracción en globales.
- **Salida por Gauss:** `compute_gauss_state(U)` devuelve el único σ, ε y centroide del elemento (mismo formato que Quad4).

- **Limitaciones:** shear locking severo; convergencia lenta. **Preferir Quad4** salvo en transiciones donde Quad4 no encaja geométricamente.
- **Implementación:** kernel `_compute_kinematics_tri3` con `@njit` en `solidum/elements/solid_2d/_shared.py`.
- **Archivo:** [solidum/elements/solid_2d/tri3.py](#)

14.13 Quad8 — cuadrilátero serendípito 2D de orden 2

- **Propósito:** continuo 2D cuadrático sin shear locking severo en flexión; reproduce campos cuadráticos exactamente.
- **DOFs por nodo:** `['ux', 'uy'] · 8 nodos (4 vértices antihorarios + 4 medios de borde) · STRAIN_DIM = 3`.
- **Funciones de forma:** serendípitas (sin término $\xi^2\eta^2$).
- **Integración:** Gauss 3×3 (9 puntos) por defecto. Reducida 2×2 disponible vía `quadrature` (con riesgo de modos espurios).
- **Cargas:** body load por cuadratura; tracción de borde uniforme reparte 1/6, 4/6, 1/6 (vértice, medio, vértice).
- **Salida por Gauss:** `compute_gauss_state(U)` con 9 puntos por defecto.
- **Spec:** [docs/specs/Quad8.md](#).
- **Archivo:** [solidum/elements/solid_2d/quad8.py](#) (subclase de la base interna `_HigherOrderSolid2D` definida en `_shared.py`, compartida con Quad9 y Tri6).

14.14 Quad9 — cuadrilátero Lagrangiano 2D de orden 2

- **Propósito:** continuo 2D cuadrático con espacio polinómico completo Q_2 ; añade un noveno nodo central interior al Quad8.
- **DOFs por nodo:** `['ux', 'uy'] · 9 nodos · STRAIN_DIM = 3`.
- **Funciones de forma:** producto tensorial Lagrange 1D-1D.
- **Integración:** Gauss 3×3 .
- **Cargas y salida por Gauss:** idénticas a Quad8 (el nodo 8 es interior y no participa en bordes).
- **Spec:** [docs/specs/Quad9.md](#).
- **Archivo:** [solidum/elements/solid_2d/quad9.py](#) (subclase de la base interna `_HigherOrderSolid2D`, compartida con Quad8 y Tri6).

14.15 Tri6 — triángulo 2D cuadrático completo P_2

- **Propósito:** triángulo isoparamétrico cuadrático que cura el shear locking del Tri3; reproduce campos cuadráticos exactamente.
- **DOFs por nodo:** ['ux', 'uy'] · 6 nodos (3 vértices + 3 medios de borde) · STRAIN_DIM = 3.
- **Integración:** 3 puntos en los puntos medios (cuadratura `tri_3`).
- **Cargas:** body load por cuadratura; tracción de borde reparte 1/6, 4/6, 1/6.
- **Spec:** [docs/specs/Tri6.md](#).
- **Archivo:** [solidum/elements/solid_2d/tri6.py](#) (subclase de la base interna `_HigherOrderSolid2D` en `_shared.py`, compartida con Quad8 y Quad9; declara `_MASS_QUADRATURE = "tri_6"` para integrar exactamente la masa consistente, que la cuadratura del elemento subintegraría).

Sólidos tridimensionales con convención Voigt 6D del proyecto (Reglas.md §5): `['εxx, εyy, εzz, γxy, γyz, γxz]` con `γij = 2·εij`. Esta familia **no expone** `internal_forces` — la primitiva natural de salida en sólidos es `compute_gauss_state(U)`, que devuelve `{stress, strain, points_*}` por punto de integración ([ADR 0012](#): cierre del contrato `internal_forces` por dominio explícito).

14.16 Hex8 — hexaedro trilineal 3D

- **Propósito:** sólido 3D isoparamétrico de primer orden, espejo natural de Quad4.
- **DOFs por nodo:** ['ux', 'uy', 'uz'] · 8 nodos (orden VTK_HEXAHEDRON) · STRAIN_DIM = 6 · N_INTEGRATION_POINTS = 8 (default Gauss 2×2×2).
- **Cinemática:** matriz $B(\xi, \eta, \zeta)$ 6×24 por mapeo isoparamétrico estándar; deformación Voigt 3D.
- **Integración:** por defecto Gauss 2×2×2 (8 puntos). Configurable vía `quadrature (hex_3x3x3)` para no-lineales severos, `hex_1x1x1` reducido con riesgo de hourglass).
- **Caras ([ADR 0012](#)):** 6 caras numeradas con normal saliente — 0 ($-\zeta$), 1 ($+\zeta$), 2 ($-\eta$), 3 ($+\eta$), 4 ($+\eta$), 5 ($-\xi$). Ver `Hex8.FACE_NODES`.
- **Cargas distribuidas:** `compute_body_load(b)` integra $\int N^T \mathbf{b} \, dV$; `compute_face_traction(face, t)` reparte tracción uniforme sobre una cara con cuadratura 2D Gauss 2×2 (4 puntos por cara). `t` en globales.
- **Salida por Gauss:** `compute_gauss_state(U)` devuelve `{points_natural, points_global, strain (n_g, 6), stress (n_g, 6)}`. Sin `internal_forces` ([ADR 0012](#)).
- **Implementación:** kernels `_compute_kinematics_hex8`, `_det_jacobian_hex8`, `_shape_functions_hex8` con `@njit` en `solidum/elements/solid_3d/_shared.py`. Mass lumping vía `lump_hrz` con `n_translational_dirs=3` y `_expand_scalar_mass_3d`.

- **Limitaciones declaradas:**
- **Locking volumétrico** con $\nu \rightarrow 0.5$ — sin mitigación (política idéntica al Quad4 2D). Blindado por `tests/test_volumetric_locking_3d.py`.
- **Hourglass** con integración reducida `hex_1x1x1`: 12 modos espurios; sin estabilización Flanagan-Belytschko.
- **Shear locking** con malla coarse 1 capa en sección: documentado en `tests/validation/test_macneal_beam_3d.py`.
- **Spec:** [docs/specs/Hex8.md](#).
- **Archivo:** [solidum/elements/solid_3d/hex8.py](#).

14.17 Hex20 — hexaedro serendípito 3D de orden 2 (20 nodos)

- **Propósito:** sólido 3D isoparamétrico de orden cuadrático con interpolación serendípita; análogo 3D natural del Quad8. Reproduce campos cuadráticos completos en 3D y mitiga drásticamente el shear locking del Hex8 en problemas de flexión y geometrías curvas.
- **DOFs por nodo:** `['ux', 'uy', 'uz'] · 20` nodos (orden VTK_QUADRATIC_HEXAHEDRON: 8 vértices + 12 medios de arista, sin nodos de cara ni centroide) · `STRAIN_DIM = 6 · N_INTEGRATION_POINTS = 27` (default Gauss $3 \times 3 \times 3$).
- **Cinemática:** matriz $B(\xi, \eta, \zeta)$ 6×60 sobre Voigt 6D del proyecto ([ADR 0012](#)). Funciones de forma serendíptas: vértices con multiplicador $(\xi_i \xi + \eta_i \eta + \zeta_i \zeta - 2)$ que anula la función en todos los demás nodos; medios $(1 - \alpha^2)$ con α el eje del cual son punto medio.
- **Integración:** por defecto Gauss $3 \times 3 \times 3$ (27 puntos, exacta para K con Jacobiano constante y para masa consistente cuadrática). Configurable vía `quadrature` (`hex_2x2x2` reducida con 6 modos de hourglass espurios por elemento aislado — sin estabilización implementada).
- **Caras ([ADR 0012](#)):** 6 caras numeradas con normal saliente, **8 nodos por cara** (4 vértices + 4 medios). Numeración paritaria con Hex8 en los vértices; cada cara añade los 4 medios en el mismo orden cíclico (medio entre vértice k y $k+1$). Ver `Hex20.FACE_NODES`.
- **Cargas distribuidas:** `compute_body_load(b)` integra $\int N^T \mathbf{b} \, dV$ con la cuadratura del elemento (reparto **no uniforme** entre vértices y medios serendíptos, suma global `b · V_e` exacta). `compute_face_traction(face, t)` reparte la tracción uniforme sobre la cara serendípita Quad8 con Gauss 3×3 (exacto para tracción constante en cara plana): cada vértice recibe $-A \cdot \bar{t} / 12$ y cada medio $4 \cdot A \cdot \bar{t} / 12$; los signos negativos en vértices son el fenómeno serendípito conocido del Quad8 2D (Cook-Malkus-Plesha-Witt §6.5).
- **Salida por Gauss:** `compute_gauss_state(U)` devuelve `{points_natural, points_global, strain (n_g, 6), stress (n_g, 6)}`. Sin `internal_forces` ([ADR 0012](#)).
- **Masa:** consistente con cuadratura `hex_3x3x3 fija` (independiente de la cuadratura elegida para K, para que la masa siempre quede exacta). Lumped por HRZ canónico — para Hex20,

row-sum produciría masas negativas en vértices serendípticos (Bathe FEP §9.2.4); HRZ es la única opción razonable.

- **Implementación:** funciones de forma y derivadas en `_N_hex20/_dN_hex20` (numpy puro, no @njit por la complejidad de la rama por tipo de nodo) en `solidum/elements/solid_3d/_shared.py`. Kinematics genérico de orden superior 3D en `_kinematics_higher_order_3d` (también `_shared.py`), reutilizable por Hex27 y Tet10 en sub-fases siguientes. Cara serendípita integrada con `_N_quad8/_dN_quad8` importados del paquete 2D.
- **Limitaciones declaradas:**
- **Locking volumétrico** con $\nu \rightarrow 0.5$ **atenuado** respecto al Hex8 pero aún presente — sin mitigación implementada (política idéntica a Quad8/Hex8). Blindado por `tests/test_volumetric_locking_3d.py::TestHex20VolumetricLocking` (ratio $u(0.4999)/u(0.3) \approx 0.80$ vs < 0.6 en Hex8).
- **Hourglass** con integración reducida `hex_2x2x2`: 6 modos espurios por elemento aislado; en mallas ensambladas con BC razonable los modos no propagan, pero un elemento aislado o capa pobre los mostraría. Sin estabilización.
- **Shear locking drásticamente mitigado** respecto al Hex8 en problemas de flexión: cuantificado en `tests/validation/test_macneal_beam_3d.py` (Hex20 $6 \times 1 \times 1$ alcanza 97 % de u_{EB} , vs < 55 % de Hex8 $12 \times 1 \times 1$).
- **Validación externa:** NAFEMS LE10 thick plate pressure (`tests/validation/test_nafems_le10.py`, $6 \times 6 \times 2 \rightarrow \sigma_{yy}(D) \approx -5.38$ MPa canónico dentro de banda 10 %). **Lamé thick cylinder 3D** (`tests/validation/test_lame_cylinder_3d.py`, $4 \times 4 \times 1 \rightarrow$ error L^2 -rel < 4 % en σ y < 2 % en u_r contra solución cerrada de Timoshenko-Goodier §28; convergencia h monótona del error $L^2(\sigma_{\theta\theta})$ verificada). Es la primera demostración cuantitativa del proyecto de **capacidad isoparamétrica curva** — los mid-edges quedan automáticamente sobre la superficie cilíndrica por la no-linealidad cos/sin del mapeo angular.
- **Spec:** <docs/specs/Hex20.md>.
- **Archivo:** solidum/elements/solid_3d/hex20.py.

14.18 Hex27 — hexaedro Lagrangiano 3D triquadrático (27 nodos)

- **Propósito:** sólido 3D isoparamétrico Lagrangiano completo de orden cuadrático; análogo 3D del Quad9. Reproduce **todos** los polinomios triquadráticos ' $\xi^a \eta^b \zeta^c$ con $a, b, c \in \{0, 1, 2\}$, incluyendo los términos puramente triquadráticos ($\xi^2 \eta^2 \zeta^2$ y combinaciones) que faltan en el Hex20 serendípito. Se prefiere sobre Hex20 cuando la geometría tiene curvatura severa y se busca convergencia óptima en problemas donde el contenido espectral cubre el espacio completo; en flexión simple con geometría rectilínea Hex27 y Hex20⁺ dan resultados prácticamente idénticos a un coste mayor para el primero (Bathe FEP §5.3.2).

- **DOFs por nodo:** ['ux', 'uy', 'uz'] · 27 nodos (orden VTK_TRIQUADRATIC_HEXAHEDRON: 0-7 vértices, 8-19 medios de arista (paritarios con Hex20), 20-25 centros de cara en orden '(-x, +x, -y, +y, -z, +z), 26 centro de cuerpo) · STRAIN_DIM = 6 · N_INTEGRATION_POINTS = 27' (default Gauss 3×3×3).
- **Cinemática:** matriz $B(\xi, \eta, \zeta)$ 6×81 sobre Voigt 6D del proyecto ([ADR 0012](#)). Funciones de forma como producto tensorial de Lagrange cuadrático 1D: ' $N_n = L_{\{i_n\}}(\xi) \cdot L_{\{j_n\}}(\eta) \cdot L_{\{k_n\}}(\zeta)$ con $i_n, j_n, k_n \in \{-1, 0, +1\}$ '.
- **Integración:** por defecto Gauss 3×3×3 (27 puntos, exacta para K y masa consistente sobre Jacobiano constante). Reducida hex_2x2x2 disponible pero **introduce 27 modos de hourglass espurios por elemento aislado** — la combinación más problemática del catálogo 3D. Recomendación operativa estricta: usar 3×3×3.
- **Caras ([ADR 0012](#)):** 6 caras numeradas con normal saliente, **9 nodos por cara** (4 vértices + 4 medios + 1 centro de cara). Numeración paritaria con Hex8/Hex20 en los vértices y medios; el centro de cara correspondiente se añade al final (índice 20-25 según la cara). Las funciones de forma 2D de cara son las del Quad9 Lagrangiano (_N_quad9/_dN_quad9 del paquete 2D).
- **Cargas distribuidas:** implementadas en la base _HigherOrderSolid3D (paritaria con _HigherOrderSolid2D). compute_body_load(b) integra $\int N^T b \, dV$; compute_face_traction(face, $\bar{t}$) integra sobre la cara Quad9 con cuadratura 3×3. Suma global $b \cdot V_e$ (body) y $A \cdot \bar{t}$ (face) exactas en cara plana con campo uniforme.
- **Salida por Gauss:** compute_gauss_state(U) con 27 puntos. Sin internal_forces ([ADR 0012](#)).
- **Masa:** consistente con cuadratura hex_3x3x3 fija (independiente de la cuadratura de K). Lumped HRZ canónico — row-sum produciría masas negativas en nodos interiores (Bathe FEP §9.2.4).
- **Implementación:** funciones de forma y derivadas en _N_hex27/_dN_hex27 (numpy puro, vía productos tensoriales de los polinomios Lagrange 1D _L_lagrange_quad/_dL_lagrange_quad). Subclase de la base _HigherOrderSolid3D introducida con la entrada del Hex27 (regla de los dos casos reales aplicada). El cuerpo de hex27.py queda como declaración de atributos.
- **Limitaciones declaradas:**
- **Coste computacional:** 81 DOFs/elemento vs 60 del Hex20 (35 % más). Para flexión simple Hex20 da resultados equivalentes a menor coste.
- **Locking volumétrico** con $\nu \rightarrow 0.5$ comparable al Hex20 (ratio ≈ 0.80 vs < 0.6 del Hex8). Sin mitigación implementada.
- **Hourglass** con integración reducida hex_2x2x2: 27 modos espurios por elemento aislado (peor del catálogo 3D); en mallas estructuradas la mayoría no propaga tras ensamblar.
- **Validación externa:** NAFEMS LE10 thick plate pressure ([tests/validation/test_nafems_le10.py](#), $5 \times 5 \times 2 \rightarrow \sigma_{yy}(D) \approx -5.38$ MPa canónico dentro de banda 10 %). **Lamé thick cylinder 3D** ([tests/validation/test_lame_cylinder_3d.py](#), $4 \times 4 \times 1 \rightarrow \text{error } L^2\text{-rel} < 4 \%$

en σ y $< 2\%$ en u_r contra Timoshenko-Goodier §28; convergencia h monótona). Mid-edges automáticos sobre superficie cilíndrica por la no-linealidad del mapeo angular.

- **Spec:** [docs/specs/Hex27.md](#).
- **Archivo:** [solidum/elements/solid_3d/hex27.py](#).

14.19 Tet10 — tetraedro cuadrático 3D (10 nodos)

- **Propósito:** sólido 3D isoparamétrico cuadrático sobre simplex tetraédrico. Análogo 3D del **Tri6** 2D. Mitiga drásticamente el shear locking y el locking volumétrico del **Tet4** (CST 3D). Adecuado para mallas no estructuradas y geometrías complejas donde el **Hex20/Hex27** requeriría mapeo estructurado.
- **DOFs por nodo:** ['ux', 'uy', 'uz'] · 10 nodos (orden VTK_QUADRATIC_TETRA: 0-3 vértices idénticos al **Tet4**, 4-9 medios de arista en orden (0-1, 1-2, 2-0, 0-3, 1-3, 2-3)) · STRAIN_DIM = 6 · N_INTEGRATION_POINTS = 4 (default Stroud **tet_4**).
- **Cinemática:** matriz $B(\xi, \eta, \zeta)$ 6×30 sobre Voigt 6D del proyecto ([ADR 0012](#)). Funciones de forma en coordenadas baricéntricas L_i : vértices $N_i = L_i(2L_i - 1)$; medios $N_{ij} = 4L_iL_j$. Reproduce todos los polinomios cuadráticos completos en (ξ, η, ζ) .
- **Integración:** por defecto Stroud **tet_4** (4 puntos, orden 2 — exacta para K con Jacobiano constante, pues B es lineal en barycentric). Alternativa **tet_15** (Keast 15 puntos, orden 5) para geometrías distorsionadas. **La masa consistente usa tet_15 fijo** (independiente de la cuadratura de K) para integrar exactamente el producto cuadrático×cuadrático y garantizar correctitud en análisis modal/transitorio.
- **Caras** ([ADR 0012](#)): 4 caras triangulares con normal saliente, paritarias con **Tet4** en los vértices. Cada cara añade los 3 medios de arista correspondientes en orden **Tri6** (vértices antihorarios, medios entre 0-1, 1-2, 2-0). Cara i opuesta al vértice i. Las funciones de forma 2D de cara son las del **Tri6** (N_{tri6}/dN_{tri6} del paquete 2D).
- **Cargas distribuidas:** implementadas en la base `_HigherOrderSolid3D`. `compute_body_load(b)` integra $\int N^T b \, dV$ con la cuadratura del elemento; reparto no uniforme entre vértices y medios, suma global $b \cdot V_e$ exacta. `compute_face_traction(face, t)` integra sobre la cara triangular **Tri6** con cuadratura **tri_3** (exacta para tracción uniforme sobre cara plana).
- **Salida por Gauss:** `compute_gauss_state(U)` con 4 puntos por defecto.
- **Implementación:** funciones de forma y derivadas en `_N_tet10/_dN_tet10` (numpy puro, vía coordenadas baricéntricas) en `solidum/elements/solid_3d/_shared.py`. Subclase de la base `_HigherOrderSolid3D`. Las nuevas cuadraturas **tet_4** y **tet_15** viven en `solidum/math/integration.py`.
- **Limitaciones declaradas:**
- **Locking volumétrico** con $\nu \rightarrow 0.5$ atenuado respecto al **Tet4** pero presente; sin mitigación implementada.

- **Distorsión severa:** para Tet10 con mid-edges curvos, el Jacobiano varía espacialmente; el usuario debería seleccionar `tet_15` vía el parámetro `quadrature`.
- **Superficie curva con descomposición ingenua hex→5tets:** no converge. La cara del tet que toca una superficie curva tiene 3 mid-edges; con descomposición genérica de cada hex en 5 tets, sólo 1 de los 3 mid-edges está sobre una arista del grid paramétrico (curva), los otros 2 corresponden a aristas diagonales del hex que se vuelven aristas del tet con mid-edges rectos. La representación isoparamétrica se pierde y el error σ_{rr} **crece con refinamiento h** (ver `tests/validation/test_lame_cylinder_3d.py` — tests Tet10 con `@pytest.mark.skip` y motivo). Para validar Tet10 sobre superficie curva se requiere mesher tetraédrico nativo (gmsh API) o descomposición específica del dominio en tets cuyas aristas estén todas sobre el grid paramétrico. Deuda técnica #8 en STATUS. La capacidad del Tet10 sobre geometría plana está validada en `test_cube_lame_3d.py` (cubo Lamé exacto a precisión máquina), así que NO es fallo del elemento.
- **Validación externa:** cubo Lamé 3D tracción uniaxial sobre malla 5-Tet (exacto a precisión máquina, `test_cube_lame_3d.py`). Superficie curva diferida — ver limitación arriba.
- **Spec:** <docs/specs/Tet10.md>.
- **Archivo:** solidum/elements/solid_3d/tet10.py.

14.20 Tet4 — tetraedro lineal 3D (CST 3D)

- **Propósito:** sólido 3D isoparamétrico de primer orden, espejo natural de Tri3. Útil para mallas no estructuradas y transiciones.
- **DOFs por nodo:** `['ux', 'uy', 'uz'] · 4 nodos` (orden `VTK_TETRA`, volumen positivo) · `STRAIN_DIM = 6 · N_INTEGRATION_POINTS = 1`.
- **Cinemática:** B constante 6×12 (deformación uniforme dentro del elemento — CST 3D). Reproduce campos lineales exactamente.
- **Integración:** 1 punto baricéntrico con peso $1/6$ (exacto por linealidad de B).
- **Caras (ADR 0012):** 4 caras triangulares numeradas con normal saliente; cara *i* opuesta al nodo *i*. Ver `Tet4.FACE_NODES`.
- **Cargas distribuidas:** `compute_body_load(b)` reparte $b \cdot V_e / 4$ a cada nodo (exacto); `compute_face_traction(face, t)` reparte $A_{cara} \cdot t / 3$ a cada uno de los 3 nodos de la cara, cero al nodo opuesto.
- **Salida por Gauss:** `compute_gauss_state(U)` con 1 punto (centroide); σ y ε constantes sobre el elemento.
- **Implementación:** `kernel_compute_kinematics_tet4` con `@njit` en `_shared.py`. Masa consistente analítica $M_{ij} = \rho \cdot V_e \cdot (1 + \delta_{ij}) / 20$; lumped HRZ canónico (= row-sum por simetría).
- **Limitaciones declaradas:**

- **Shear locking severo** en flexión — peor que Hex8 por la pobreza del espacio lineal. Recomendación: usar Hex8 en mallas hexaédricas; Tet4 para transiciones de malla no estructurada o cuando geometría compleja impide hexaedros.
- **Locking volumétrico** con $\nu \rightarrow 0.5$ — aún peor que en Hex8.
- **Spec:** [docs/specs/Tet4.md](#).
- **Archivo:** [solidum/elements/solid_3d/tet4.py](#).

Familia de **conducción de calor**: un DOF escalar T por nodo, matriz de conductividad $K_e = \int B^T k B \, d\Omega$ en vez de rigidez, y capacidad calorífica $C_e = \int \rho c N^T N \, d\Omega$ en vez de masa. La ecuación semidiscreta $C \cdot \dot{T} + K \cdot T = F$ es de **primer orden** en el tiempo — por eso el transitorio no usa Newmark sino un θ -method propio; el estacionario $K \cdot T = F$ lo resuelve el `LinearSolver` existente sin modificación.

Comparten los kernels de forma y jacobiano de sus gemelos mecánicos: la B térmica es literalmente el gradiente $\partial N / \partial x$, la misma materia prima que el mecánico reordena en la matriz de Voigt. Consumen materiales de `ThermalMaterialRegistry` (ver [catálogo de materiales](#)); un material mecánico pasado por error se rechaza al construir con `TypeError` explícito.

Base compartida `_ThermalSolid` ([solidum/elements/thermal/_shared.py](#)): centraliza validación del material, bucles de Gauss, capacidad en ambos modos, fuente volumétrica y post-proceso. Las subclases sólo declaran geometría.

Modo nulo: K_e es **semidefinida positiva** — el campo de temperatura uniforme no produce gradiente ni flujo. Es el análogo térmico de los modos de sólido rígido: el sistema global sólo se vuelve resoluble al imponer al menos un Dirichlet de temperatura. Un modelo sin ninguna temperatura impuesta falla con matriz singular, igual que un modelo mecánico sin apoyos.

14.21 Quad4Thermal — cuadrilátero bilineal de conducción 2D

- **Propósito:** sólido térmico 2D de primer orden; hermano del `Quad4` mecánico en geometría, cuadratura y numeración de bordes.
- **DOFs por nodo:** `['T']` · 4 nodos antihorarios · `FLUX_DIM = 2 · N_INTEGRATION_POINTS = 4` (default Gauss 2×2).
- **Cinemática:** $B(\xi, \eta)$ de 2×4 — el gradiente $\nabla T = B \cdot T_e$, **sin notación Voigt**. El gradiente resulta bilineal por elemento.
- **Parámetros:** `thickness` (espesor de la rebanada plana [m], default 1.0 que reproduce el "por unidad de profundidad" de la literatura térmica), `quadrature` (default "2x2").
- **Bordes:** `EDGE_NODES = ((0,1),(1,2),(2,3),(3,0))`, paritaria con el `Quad4` mecánico.
- **Cargas:** `compute_body_source(Q)` integra $\int Q N^T t \, d\Omega$ (suma exacta $Q \cdot A_e \cdot t$, invariante ante distorsión); `compute_edge_flux(edge, q)` reparte $-\bar{q} \cdot L \cdot t / 2$ a cada nodo del borde. **Convención:** $\bar{q} > 0$ es **flujo SALIENTE** del dominio (enfriamiento), coherente con la normal exterior y con $q = -k \cdot \nabla T$; el signo negativo del vector viene de la forma débil, donde el término de frontera aparece como $-\int w \bar{q} \, d\Gamma$. Un borde sin condición declarada queda **adiabático** ($\bar{q} = 0$), el default natural de Neumann homogéneo.

- **Capacidad:** `compute_capacity_matrix(lumping)` con "lumped" **por DEFAULT** — al revés que en dinámica estructural. Razón física: la capacidad consistente produce oscilaciones espurias ante un frente térmico abrupto, con temperaturas que pueden salirse del rango de los datos, violando el **principio del máximo** de la ecuación de difusión. Ambas conservan la capacidad total $\rho c \cdot A \cdot e \cdot t$.
- **Salida por Gauss:** `compute_gauss_state(T)` devuelve `{points_natural, points_global, grad_T (n_g,2), flux (n_g,2)}`. Sin `internal_forces` (cierre por dominio del [ADR 0012](#)).
- **Sin estado interno:** la conducción de Fourier es lineal y sin memoria; no se crea `ElementState`.
- **Limitaciones declaradas:**
 - **Hourglass** con cuadratura reducida "1x1": rango 2 frente a los 3 debidos, un modo espurio de temperatura. Sin estabilización; usar el default 2x2.
 - **Sin locking de ningún tipo:** el problema escalar no tiene análogo de la incompresibilidad ni del bloqueo por cortante, así que **no hereda ninguna** de las limitaciones del `Quad4` mecánico.
 - **Validación:** patch test de campo lineal (exacto en todos los Gauss), modo nulo y rango, capacidad conservada en ambos modos, cargas invariantes ante distorsión, y **pared plana end-to-end** contra el perfil lineal analítico con error 1.1e-13.
 - **Spec:** [docs/specs/Quad4Thermal.md](#).
 - **Archivo:** [solidum/elements/thermal/quad4_thermal.py](#).

14.22 Hex8Thermal — hexaedro trilineal de conducción 3D

- **Propósito:** sólido térmico 3D de primer orden; hermano del `Hex8` mecánico en geometría, cuadratura y numeración de caras.
- **DOFs por nodo:** `['T']` · 8 nodos en orden `VTX_HEXAHEDRON` · `FLUX_DIM = 3` · `N_INTEGRATION_POINTS = 8` (default Gauss 2x2x2).
- **Cinemática:** $B(\xi, \eta, \zeta)$ de 3x8 — el gradiente ∇T , sin Voigt. Matrices elementales 8x8.
- **Parámetros:** `quadrature` (default "hex_2x2x2"). **Sin thickness:** el volumen sale de la geometría, igual que en los sólidos 3D mecánicos. Es la diferencia visible más inmediata respecto al hermano 2D.
- **Caras:** `FACE_NODES` paritaria con el `Hex8` mecánico ([ADR 0012](#)) — 0(− ζ), 1(+ ζ), 2(− η), 3(+ ξ), 4(+ η), 5(− ξ).
- **Cargas:** `compute_body_source(Q)` (suma exacta $Q \cdot V_e$); `compute_face_flux(face,  $\bar{q}$ )` integra $-\int \bar{q} N^T d\Gamma$ con Gauss 2x2 sobre la cara, repartiendo $-\bar{q} \cdot A/4$ a cada uno de los 4 nodos. Misma convención de signo que en 2D: $\bar{q} > 0$ es **saliente**.
- **Modo nulo:** `rango(K_e) = 7` de 8 — un único autovalor nulo, la temperatura uniforme.
- **Limitaciones declaradas:**

- **Hourglass** con "hex_1x1x1": rango 3 frente a los 7 debidos $\Rightarrow$ **4 modos espurios** de temperatura, frente al único del `Quad4Thermal` reducido. Sin estabilización; usar el default $2 \times 2 \times 2$.
- Sin locking de ningún tipo (problema escalar).
- **Validación**: patch test lineal 3D exacto (también distorsionado), modo nulo y rango, conteo de hourglass en la reducida, flujo verificado en las 6 caras, fuente invariante ante distorsión, y **cross-check 2D $\leftrightarrow$ 3D**: la misma pared plana resuelta con `Quad4Thermal` y con una capa de `Hex8Thermal` con caras **z** adiabáticas da campos idénticos nodo a nodo (error 9.9e-14) y ambos coinciden con el analítico. Es el análogo térmico del cross-check 3D $\leftrightarrow$ 2D `plane_strain` de A.bis.
- **Spec**: <docs/specs/Hex8Thermal.md>.
- **Archivo**: solidum/elements/thermal/hex8_thermal.py.

14.23 Cómo añadir un elemento nuevo

1. **Spec primero** — el usuario crea `docs/specs/<Nombre>.md` a partir de `docs/specs/_template_element.md` (especificación física + formulación + contrato YAML). Sin spec, la IA no escribe código.
2. **Scaffolding** — `/solidum-new element <Nombre>` genera archivo en `solidum/elements/`, decorador `@ElementRegistry.register` y esqueleto de test.
3. **Implementación + validación** — la IA codifica contra la spec; los tests cubren los casos de `acceptance` declarados.
4. **Catálogo** — cuando la spec pasa a `status: validated`, se añade aquí una entrada breve siguiendo el formato de arriba (la spec sigue siendo la referencia detallada).

Un elemento **no estándar** (formulación de investigación que no es FEM clásico) no entra en el programa principal: va a un **módulo de usuario** ([ADR 0020](#), Reglas.md §4), con código en `solidum/user/<módulo>/` (scaffolding con `/solidum-new element <Nombre> --user <módulo>`), spec en `docs/user/<módulo>/specs/`, tests en `tests/user/<módulo>/` y entrada en una sección «Módulos de usuario — <módulo>» al final de este catálogo. Si guarda historia fuera de `ElementState`, es un elemento con estado propio: sobrescribe `commit_state` y `compute_global_stiffness` y no va por el camino por lotes (modelo: `CST_Embedded2D`).

Nota 2026-09-22 (auditoría global). En todos los sólidos el argumento `quadrature` acepta la clave del registro ("2x2", "hex_3x3x3", ...) o una tupla (`points`, `weights`); la regla se valida contra la familia del elemento (`resolve_quadrature`). La masa consistente y la capacidad térmica se integran siempre con la regla completa aunque `K` use integración reducida. La tolerancia del jacobiano es relativa y adimensional (`JACOBIAN_RTOL`). Los elementos estructurales 1D devuelven en `internal_forces` las fuerzas internas de extremo `F_int - f_eq` cuando hay carga distribuida (`solidum.run` pasa la carga nodal equivalente).

Módulo de usuario (*ADR 0020*): formulación no estándar, fuera del programa principal, en `solidum/user/discontinuities/`, como un elemento de usuario de FEAP. Formulación: *ADR 0010*, Retama (2010). `import solidum` no la carga.

> **Carga:** en YAML, `user_modules: [discontinuities]` en el primer nivel (sin esa clave, y si nada lo ha cargado antes en la sesión, `CST_Embedded2D` y la sección `cohesive_materials` son un error que sugiere declararla); en Python, `solidum.load_user_module("discontinuities")` o `from solidum.user.discontinuities import CST_Embedded2D`. `from solidum import CST_Embedded2D` ya no funciona.

> Specs en `docs/user/discontinuities/specs/`, tests en `tests/user/discontinuities/`. La ley cohesiva está en el *catálogo de materiales*, sección «Módulos de usuario — discontinuities».

Subfamilia de elementos con **DOFs enriquecidos elementales** y **condensación estática local**: el ensamblador no ve los grados de libertad del salto. Cuando se cumple un criterio de activación (Rankine en fase 1), el elemento materializa una discontinuidad interna Γ_d y enriquece su cinemática con un salto $[[u]]$ gobernado por un material cohesivo (`CohesiveMaterial`, familia propia del módulo). La activación se evalúa en el gancho de inicio de paso `Element.prepare_step(U_committed)`, que los solvers que avanzan por pasos invocan **una vez por paso**, antes del Newton (anti-chattering, *ADR 0010* §5); es un contrato genérico del programa principal (*ADR 0020*, P5).

14.24 CST_Embedded2D — triángulo CST con discontinuidad interior embebida (KOS)

- **Propósito:** introducir fractura computacional en aproximación discreta sobre el CST padre. Fiel a Retama (2010), Caps. 2, 5, 6 y 7: cinemática KOS, condensación estática local, longitud efectiva $l_d = (A_e/h) \cdot \cos(\theta - \alpha)$.
- **DOFs por nodo:** $['ux', 'uy'] \cdot 3 \text{ nodos} \cdot \text{STRAIN_DIM} = 3 \cdot N_{\text{INTEGRATION_POINTS}} = 1$.
- **DOFs enriquecidos (elementales, no globales):** $[[u]] \in \mathbb{R}^2$ en frame local (n, s) de Γ_d . Se condensan dentro de `compute_element_state` y nunca llegan al ensamblador.
- **Estado intacto:** bit-exact con Tri3 (mismo B, mismo material, misma cuadratura); la cinemática del CST es la pública del programa principal (`compute_kinematics_tri3`, *ADR 0020*).
- **Estado agrietado:** Newton local sobre $[[u]]$ hasta $R^{\{[[u]]\}} = 0$; después la condensación $K_{\text{cond}} = K_{\text{dd}} - K_{\text{du}} \cdot K_{\{[[u]]\}[[u]]}^{-1} \cdot K_{\text{du}}^T$ se devuelve al ensamblador. El bulk descarga elásticamente conforme $[[u]]$ crece (discrete approach); la disipación va al cohesivo en Γ_d . Tolerancias del Newton local: `LOCAL_JUMP_RTOL` y `LOCAL_JUMP_MAX_ITER` en el `constants.py` del módulo.
- **Activación:** criterio Rankine ($\sigma_I > \sigma_{t0}$ del cohesivo) en el centroide del CST, con el estado convergido del paso anterior. **Irreversible:** una vez activada, la discontinuidad persiste aunque el siguiente paso descargue.
- **Materiales aceptados:** bulk solo `Elastic2D` en fase 1 (la discrete approach presupone bulk elástico, *ADR 0010*); cohesivo cualquier `CohesiveMaterial` con `JUMP_DIM = 2`. Las dos referencias las declara `REFERENCE_KWARGS = {"material": MaterialRegistry, "cohesive_`

`material": CohesiveMaterialRegistry}`: el lector YAML busca `material` en `materials` y `cohesive_material` en `cohesive_materials`.

- **Estado de la discontinuidad:** `DiscontinuityState` (en [solidum/user/discontinuities/discontinuity_state.py](#)) — paralela a `ElementState`, semántica `trial/commit`. Es un **elemento con estado propio**: sobrescribe `commit_state` y `compute_global_stiffness`, y no declara `BATCH_KINEMATICS`, así que va siempre por el camino por elemento.
- **YAML:**

```
user_modules: [discontinuities]
cohesive_materials:
  - {id: 1, type: CohesiveDamageIsotropic, sigma_t0: 2.5e6, G_f: 100.0,
      K_e: 1.0e13, softening: linear}
elements:
  - {id: 1, type: CST_Embedded2D, nodes: [1, 2, 3],
      material: 1, cohesive_material: 1}
```

- **Post-procesamiento:** `compute_gauss_state(U)` añade clave `'discontinuity'` con `{normal, tangent, centroid, solitary_node, l_d, jump, traction, damage}` cuando el elemento está agrietado.
- **Limitaciones declaradas** (`out_of_scope` en la spec): modo mixto I-II (fase G del [ADR 0010](#)), reorientación de `n` tras activación (tracking no trivial, fase F), múltiples discontinuidades por elemento, contacto unilateral en compresión, bulks no elásticos, orden superior (`Tri6_Embedded`), 3D (`Tet4_Embedded`).
- **Spec:** [docs/user/discontinuities/specs/CST_Embedded2D.md](#).
- **Archivo:** [solidum/user/discontinuities/embedded_cst.py](#).
- **Tests:** [test_disc_cst_embedded.py](#), [test_disc_cst_embedded_integration.py](#), [test_disc_ld_chapter_6_validation.py](#), [test_disc_embedded_uniaxial_softening.py](#) y el barrido de contrato del módulo, [test_disc_contratos.py](#).

Capítulo 15

Modelos constitutivos — catálogo

Referencia rápida de los modelos constitutivos implementados. Una entrada por material. Para detalles del algoritmo → código fuente.

> **Convenciones:** *STRAIN_DIM* = dimensión Voigt de la deformación de entrada (1 = escalar, 3 = 2D [ε_{xx} , ε_{yy} , γ_{xy}], 6 = 3D). *PRIMARY_STATE_VAR* = variable interna que el *VtkExporter* lleva al output.

> **Estado interno (ADR 0014):** todo material declara *STATE_SCHEMA* = {nombre: forma} con sus variables internas ({ } sin historia); de ahí se deriva el almacenamiento por arreglos del ensamblaje por lotes. Los materiales de sólidos y el térmico declaran además un kernel puntual *@njit* (*BATCH_KERNEL*) que llama a su propio return mapping, de modo que el camino por lotes y el camino por elemento son la misma física. Los materiales 2D con plane strain aportan además *batch_out_of_plane_stress(sigma, S)*, la versión por arreglos de *out_of_plane_stress* que usa el post-proceso por familia (el default de la base evalúa punto a punto).

> **Densidad (ADR 0008):** todos los materiales aceptan un parámetro opcional *density* (kg/m³ en las unidades del problema). No requerido al construir — análisis estáticos sin peso propio funcionan sin declararla. Cuando un consumidor que requiere masa la pide (*Assembler.assemble_self_weight(g)* y futuras *assemble_mass_matrix*, etc.) y la encuentra como *None*, **falla con ValueError** listando los materiales sin densidad. Valor 0.0 declarado explícitamente cubre el caso legítimo de material sin masa física (penalty, restricción) y emite warning informativo.

15.1 Elastic1D — elástico lineal 1D

- **Ley:** $\sigma = E \cdot \varepsilon$ (Hooke 1D).
- **STRAIN_DIM:** 1.
- **Parámetros:** E (módulo de Young).
- **Variables internas:** ninguna (sin historia).
- **Tangente:** constante = E.
- **Compatible con:** Truss2D, Truss3D, Frame2DEuler, Frame2DTimoshenko.
- **Spec:** <docs/specs/Elastic1D.md>

- Archivo: [solidum/materials/elastic.py](#)

15.2 Elastic2D — elástico lineal 2D

- **Ley:** $\sigma = \mathbf{C} \cdot \varepsilon$, con $\mathbf{C}$ el tensor constitutivo isótropo en notación Voigt [xx, yy, xy].
- **STRAIN_DIM:** 3.
- **Parámetros:** E, nu, hypothesis $\in \{\text{'plane_stress'}, \text{'plane_strain'}\}$.
- **Variables internas:** ninguna.
- **Tangente:** constante = $\mathbf{C}$.
- **Compatible con:** Quad4, Tri3, Tri6, Quad8, Quad9 (todos los sólidos 2D con STRAIN_DIM = 3). Compatibilidad **verificada en los cinco**: patch test con constitutiva llena y constantes aparentes de Jones medidas sobre modelo FEM.
- **Validación:** constantes aparentes contra Jones (1999) §2.8 sobre los cinco elementos; patch test de MacNeal-Harder a $\theta \in 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ con σ verificado en cada punto de Gauss; regresión del ejemplo publicado vía YAML. 78 tests + 370 subtests.
- **Spec:** [docs/specs/Elastic2D.md](#)
- Archivo: [solidum/materials/elastic_2d.py](#)

15.3 Orthotropic2D — elástico lineal ortótropo 2D (plane stress)

- **Ley:** $\sigma = \mathbf{C}_{\text{glob}} \cdot \varepsilon$ con $\mathbf{C}_{\text{glob}} = \mathbf{T}^\top \cdot \mathbf{C}_{\text{mat}} \cdot \mathbf{T}$. Primer material **anisótropo** del catálogo.
- **STRAIN_DIM:** 3.
- **Parámetros:** E1, E2, G12, nu12, theta (grados, default 0.0), density (opcional).
- **Constantes independientes:** cuatro. nu21 se deriva por reciprocidad $\nu_{12}/E_1 = \nu_{21}/E_2$. G12 **no se deriva** de E y ν como en isótropo — debe medirse.
- **Convención de Poisson** (Jones/Tsai, fijada en [ADR 0013](#) §5): nu12 = $-\varepsilon_{22}/\varepsilon_{11}$ bajo carga uniaxial en 1. Primer índice = dirección de carga. La convención opuesta existe en la literatura y **invierte E1 y E2 sin fallo ruidoso**.
- **Orientación:** theta vive **en el material** — atajo consciente y desechable del [ADR 0013](#). Válido con fibra uniforme (probetas, tiras a ángulo constante); migrará al elemento cuando aparezca un caso con orientación variable en la malla.
- **Acoplamiento tracción–cortante:** nulo en ejes principales (theta $\in \{0^\circ, 90^\circ\}$), máximo cerca de 45° . Una tracción pura genera distorsión angular — no ocurre en ningún isótropo.
- **Admisibilidad:** E1, E2, G12 > 0 y |nu12| < $\sqrt{(E_1/E_2)}$. **NO es el criterio isótropo:** con E1/E2 = 20 el límite es 4.47, así que nu12 > 0.5 es legítimo.

- **Variables internas:** ninguna.
- **Tangente:** constante = `C_glob`, simétrica y definida positiva para todo `theta`.
- **Caveat:** `plane_strain` fuera de alcance — requiere `E3`, `nu13`, `nu23`; el problema plano no cierra sin datos 3D.
- **Compatible con:** `Quad4`, `Tri3`, `Tri6`, `Quad8`, `Quad9` (todos los sólidos 2D con `STRAIN_DIM = 3`). Compatibilidad **verificada en los cinco:** patch test con constitutiva llena y constantes aparentes de Jones medidas sobre modelo FEM.
- **Validación:** constantes aparentes contra Jones (1999) §2.8 sobre los cinco elementos; patch test de MacNeal-Harder a $\theta \in 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ con σ verificado en cada punto de Gauss; regresión del ejemplo publicado vía YAML. 78 tests + 370 subtests.
- **ADR:** [docs/adr/0013-orientacion-material-y-ortotropia.md](#)
- **Spec:** [docs/specs/Orthotropic2D.md](#)
- **Archivo:** [solidum/materials/orthotropic_2d.py](#)

15.4 Elastic3D — elástico lineal isótropo 3D

- **Ley:** $\sigma = \mathbb{C} \cdot \varepsilon$, con $\mathbb{C}$ el tensor constitutivo isótropo 6×6 en notación Voigt 3D del proyecto `[xx, yy, zz, xy, yz, xz]` ([ADR 0012](#), [Reglas.md §5](#)).
- **STRAIN_DIM:** 6.
- **Parámetros:** `E` (>0), `nu` $\in (-1, 0.5)$, `density` (opcional, [ADR 0008](#)).
- **Variables internas:** ninguna.
- **Tangente:** constante = `C`.
- **Hipótesis:** no aplican `plane_stress/plane_strain` en 3D — toda la deformación es activa.
- **Compatible con:** `Hex8`, `Tet4` (todos los sólidos 3D con `STRAIN_DIM = 6`).
- **Caveat de compatibilidad:** ABAQUS usa orden Voigt `[11, 22, 33, 12, 13, 23]` (permutación `yz` $\leftrightarrow$ `xz` respecto al proyecto). Importar datos de ABAQUS requiere intercambiar los componentes `5` $\leftrightarrow$ `6` una vez en el preprocesador.
- **Spec:** [docs/specs/Elastic3D.md](#)
- **Archivo:** [solidum/materials/elastic_3d.py](#)

15.5 IsotropicDamage1D — daño isótopo 1D con softening exponencial

- **Modelo:** daño escalar $d \in [0, \text{DAMAGE_MAX}]$, esfuerzo $\sigma = (1 - d) \cdot E \cdot \varepsilon$. Versión 1D de IsotropicDamage2D.
- **Evolución del daño** (Kuhn-Tucker):
 - Deformación equivalente: $\varepsilon_{eq} = |\varepsilon|$.
 - Variable histórica: $\kappa = \max(\kappa_{old}, \varepsilon_{eq})$.
 - Si $\kappa \leq \kappa_0 \rightarrow d = 0$. Si no: $d = 1 - (\kappa_0/\kappa) \cdot \exp(-\alpha \cdot (\kappa - \kappa_0))$, saturado en DAMAGE_MAX.
- **Tangente: algorítmica consistente** en carga activa con daño no saturado; **secante** $(1-d) \cdot E$ en descarga, sin daño activo o al saturar.
- Fórmula consistente: $E_{tan} = -(1-d) \cdot E \cdot \alpha \cdot \kappa$ — **negativa** durante toda la fase de softening (refleja la pendiente descendente σ - ε post-pico).
- Derivación: de $(1-d) \cdot E - E \cdot \varepsilon \cdot (\partial d / \partial \kappa) \cdot \text{sign}(\varepsilon)$ con $\partial d / \partial \kappa = (1-d)(1/\kappa + \alpha)$ y $\text{sign}(\varepsilon) \cdot \varepsilon = |\varepsilon| = \kappa$ en carga.
- **STRAIN_DIM:** 1 · **PRIMARY_STATE_VAR:** 'damage' · **IS_SYMMETRIC:** True (la tangente escalar produce contribución elemental simétrica aunque pueda ser indefinida; el despachador algebraico [ADR 0003](#) detecta no-PD y degrada Cholesky→LU automáticamente).
- **Parámetros:** E, kappa_0 (umbral elástico), alpha (velocidad de degradación), density (opcional, [ADR 0008](#)).
- **Variables internas:** kappa, damage.
- **Admisibilidad** ([ADR 0006](#)): $\text{admissibility_scale} = E \cdot \kappa_0$ — esfuerzo umbral inicial. Garantiza invariancia bajo cambio de unidades del check $f \leq \text{atol} + \text{rtol} \cdot \text{escala}$.
- **Limitaciones:** no distingue tracción/compresión en la activación del daño; control de carga global puede ser inestable tras el pico (requiere ArcLengthSolver para seguir la rama de softening).
- **Compatible con:** Truss2D, Truss3D.
- **Referencia:** ver docs/specs/IsotropicDamage1D.md y la hermana 2D para derivación detallada. Lemaitre & Chaboche, *Mechanics of Solid Materials*. Simó & Ju (1987, IJSS 23) marco de tangente consistente.
- **Archivo:** [solidum/materials/damage_1d.py](#)

15.6 IsotropicDamage3D — daño isótropo 3D con softening exponencial

- **Modelo:** extensión 3D de `IsotropicDamage2D`. Esfuerzo nominal $\sigma = (1 - d) \cdot C_e \cdot \varepsilon$ con C_e 6×6 isotropa 3D; daño escalar $d \in [0, DAMAGE_MAX]$. **Sin variantes de hipótesis** — en 3D todas las componentes son activas.
- **Deformación equivalente** (Voigt 6D del proyecto): $\varepsilon_{eq} = \sqrt{(\varepsilon_{xx}^2 + \varepsilon_{yy}^2 + \varepsilon_{zz}^2 + \frac{1}{2}(\gamma_{xy}^2 + \gamma_{yz}^2 + \gamma_{xz}^2))}$ con $M = \text{diag}(1, 1, 1, 1/2, 1/2, 1/2)$. Equivale a la norma de Frobenius del tensor deformación 3D y es la extensión natural de la convención 2D ($M_{2D} = \text{diag}(1, 1, 1/2)$).
- **Evolución:** κ máxima histórica (Kuhn-Tucker $\kappa_{\{n+1\}} = \max(\kappa_n, \varepsilon_{eq})$); ley exponencial centralizada en `solidum.materials._softening.evaluate_exponential_damage` (comparada con `IsotropicDamage1D` e `IsotropicDamage2D`); saturación a `DAMAGE_MAX`.
- **Tangente: algorítmica consistente** en carga activa con daño no saturado; **secante** $(1-d) \cdot C_e$ en descarga, sin daño activo ($\kappa \leq \kappa_0$) o al saturar.
- Fórmula consistente: $C_{alg} = (1-d) \cdot C_e - [(1-d) \cdot (1/\kappa + \alpha) / \varepsilon_{eq}] \cdot (C_e \cdot \varepsilon) \otimes (M \cdot \varepsilon)$.
- Derivación: idéntica al 2D extendida a 6D. $\partial d / \partial \kappa = (1-d) \cdot (1/\kappa + \alpha)$; $\partial \kappa / \partial \varepsilon = M \cdot \varepsilon / \varepsilon_{eq}$ en carga activa, 0 en descarga.
- **No simétrica en general:** $(C_e \cdot \varepsilon)$ y $(M \cdot \varepsilon)$ no son proporcionales salvo en estados de deformación muy particulares (uniaxial puro alineado con ejes). Recupera convergencia cuadrática del Newton global frente a la secante (Simó-Ju 1987).
- **Relación con `IsotropicDamage2D plane_strain`:** bajo restricción $\varepsilon_{zz} = \gamma_{yz} = \gamma_{xz} = 0$, `Damage3D` se reduce **exactamente** a `Damage2D plane_strain` (misma C_e , misma ε_{eq} , misma ley centralizada). Test cruzado `TestIsotropicDamage3DvsPlaneStrain` blindado a **14 decimales en d y κ** , 10 decimales en σ . Plane stress 2D usa un C_e proyectado distinto y no es comparable bajo restricción cinemática.
- **STRAIN_DIM:** 6 · **PRIMARY_STATE_VAR:** 'damage' · **IS_SYMMETRIC:** False (la tangente consistente no es simétrica; el despachador algebraico [ADR 0003](#) elige LU para el sistema global).
- **Parámetros:** E (>0), $\nu \in (-1, 0.5)$, κ_0 (>0), α (>0), density (opcional, [ADR 0008](#)).
- **Variables internas:** κ , damage. **Sin variables tensoriales** (a diferencia de los modelos plásticos): el daño es escalar, el historial es escalar.
- **Admisibilidad ([ADR 0006](#)):** `admissibility_scale` = $E \cdot \kappa_0$ — idéntica al caso 1D/2D, constante respecto al estado.
- **Limitaciones** (idénticas al 2D): la ε_{eq} simétrica no distingue daño en tensión vs compresión; sin regularización por longitud característica → mesh-dependency en régimen de ablandamiento (localización en una banda de elementos). Para hormigón con resistencia diferente en

tracción/compresión usar split tipo Mazars o de Vree (out-of-scope). Locking volumétrico en Hex8/Tet4 con ν cercano a 0.5 $\rightarrow$ mismo régimen ya documentado para los demás materiales 3D, blindado por test del elemento.

- **Compatible con:** Hex8, Tet4.
- **Referencia:** ver docs/specs/IsotropicDamage3D.md. Simó & Ju (1987, IJSS 23) tangente consistente para daño isotrópico. Lemaitre & Chaboche (1990) marco de continuum damage mechanics. de Souza Neto, Perić & Owen (2008) §12.
- **Archivo:** [solidum/materials/damage_3d.py](#)

15.7 IsotropicDamage2D — daño isotrópico 2D con softening exponencial

- **Modelo:** extensión 2D de IsotropicDamage1D. Esfuerzo nominal $\sigma = (1 - d) \cdot C_e \cdot \varepsilon$; daño escalar $d \in [0, \text{DAMAGE_MAX}]$.
- **Deformación equivalente:** $\varepsilon_{eq} = \sqrt{(\varepsilon_{xx}^2 + \varepsilon_{yy}^2 + \frac{1}{2}\gamma_{xy}^2)}$ (norma simple sin distinguir tensión/compresión).
- **Evolución:** κ máxima histórica (Kuhn-Tucker $\kappa_{n+1} = \max(\kappa_n, \varepsilon_{eq})$), ley exponencial $d(\kappa) = 1 - (\kappa_0/\kappa) \cdot \exp(-\alpha(\kappa - \kappa_0))$ para $\kappa > \kappa_0$, saturado a DAMAGE_MAX.
- **Tangente: algorítmica consistente** en carga activa con daño no saturado; **secante** $(1-d) \cdot C_e$ en descarga, sin daño activo ($\kappa \leq \kappa_0$) o al saturar.
- **Fórmula consistente:** $C_{alg} = (1-d) \cdot C_e - [(1-d) \cdot (1/\kappa + \alpha) / \varepsilon_{eq}] \cdot (C_e \cdot \varepsilon) \otimes (M \cdot \varepsilon)$ con $M = \text{diag}(1, 1, 1/2)$.
- **Derivación:** $\partial d / \partial \kappa = (1-d) \cdot (1/\kappa + \alpha)$ por la ley exponencial; $\partial \kappa / \partial \varepsilon = M \cdot \varepsilon / \varepsilon_{eq}$ en carga activa, 0 en descarga.
- **No simétrica en general** ($(C_e \cdot \varepsilon)$ y $(M \cdot \varepsilon)$ no son proporcionales). Recupera convergencia cuadrática del Newton global frente a la secante (que daba convergencia lineal).
- **STRAIN_DIM:** 3 · **PRIMARY_STATE_VAR:** 'damage' · **IS_SYMMETRIC:** False (la tangente consistente no es simétrica; el despachador algebraico [ADR 0003](#) elige LU en lugar de Cholesky para el sistema global).
- **Parámetros:** E, nu, kappa_0, alpha, hypothesis $\in \{\text{'plane_stress' (default), 'plane_strain'}$, density (opcional, [ADR 0008](#)).
- **Variables internas:** kappa, damage.
- **Admisibilidad ([ADR 0006](#)):** `admissibility_scale` = $E \cdot \kappa_0$ — idéntica al caso 1D, el criterio de daño tiene el mismo umbral característico independientemente de la dimensión.

- **Limitación:** la ε_{eq} simétrica no distingue daño en tensión vs compresión; para hormigón usar modelo de Mazars o split tensión/compresión (out-of-scope). Sin regularización por longitud característica $\rightarrow$ mesh-dependency en régimen de ablandamiento (banda localizada en una fila de elementos).
- **Compatible con:** Quad4, Tri3, Tri6, Quad8, Quad9.
- **Referencia:** ver docs/specs/IsotropicDamage2D.md. Simó & Ju (1987, IJSS 23) tangente consistente para daño isótropo. Lemaitre & Chaboche (1990) marco de continuum damage mechanics.
- **Archivo:** [solidum/materials/damage_2d.py](#)

15.8 Elastoplastic1D — plasticidad J2 1D con endurecimiento isótropo lineal

- **Modelo:** plasticidad asociativa con criterio $f = |\sigma_{trial}| - (\sigma_y + H \cdot \alpha) \leq 0$.
- **Algoritmo:** return mapping clásico 1D.
- **Predictor elástico:** $\sigma_{trial} = E \cdot (\varepsilon - \varepsilon_{p_old})$.
- **Corrector:** $\Delta\gamma = f / (E + H)$, $\sigma = \sigma_{trial} - \Delta\gamma \cdot E \cdot \text{sign}(\sigma_{trial})$.
- **Tangente algorítmica consistente:** $E_t = E \cdot H / (E + H)$.
- **STRAIN_DIM:** 1 · **PRIMARY_STATE_VAR:** 'alpha'.
- **Parámetros:** E, sigma_y (fluencia inicial), H (módulo de endurecimiento; 0 = perfectamente plástico).
- **Variables internas:** eps_p (deformación plástica), alpha (acumulada equivalente).
- **Admisibilidad (ADR 0006):** $\text{admissibility_scale} = \sigma_y + H \cdot \alpha$ — fluencia corriente (adaptativa al endurecimiento). El check $f \leq \text{atol} + \text{rtol} \cdot \text{escala}$ se hace contra la superficie de fluencia *en el estado de entrada del paso*.
- **Compatible con:** Truss2D, Truss3D, Frame2DEuler, Frame2DTimoshenko (en estos últimos solo se aplica al esfuerzo axial σ).
- **Referencia:** Simo & Hughes, *Computational Inelasticity*, cap. 1.
- **Spec:** [docs/specs/Elastoplastic1D.md](#)
- **Archivo:** [solidum/materials/plastic_1d.py](#)

15.9 CableMaterial1D — cable axial 1D con elasticidad unilateral

- **Ley:** $\sigma = E \cdot \varepsilon$ si $\varepsilon > 0$; $\sigma = 0$ si $\varepsilon \leq 0$ (sin rigidez en compresión).
- **STRAIN_DIM:** 1.
- **Parámetros:** E (módulo de Young en tensión, estrictamente positivo).
- **Variables internas:** ninguna (respuesta memoryless: la rigidez depende solo del signo instantáneo de ε).
- **Tangente:** $E_t = E$ en tensión, $E_t = 0$ en compresión o sin tensión.
- **Implicación numérica:** la rigidez tangente colapsa a cero cuando el cable se afloja, lo que requiere preconditionamiento o regularización en el solver para no degenerar la matriz global. El uso típico es a través del elemento Cable2DCorot/Cable3DCorot, que detecta la situación y la maneja correctamente.
- **Compatible con:** Cable2DCorot, Cable3DCorot.
- **Referencia:** ver docs/specs/CableMaterial1D.md.
- **Archivo:** [solidum/materials/cable_1d.py](#)

15.10 DruckerPrager3D — plasticidad friccional cohesivo-friccional 3D

- **Modelo:** cono circular suave de Mohr-Coulomb 3D con cohesión y fricción interna. Criterio $f = \sqrt{J_2} + \eta_f \cdot I_1 - k(\alpha) \leq 0$ con $k(\alpha) = k_0 + H \cdot \alpha$ (endurecimiento isótropo lineal en cohesión). **Sin variantes de hipótesis** — en 3D todas las componentes son activas.
- **Calibraciones disponibles (3D):**
 - **outer_cone** (default): $\eta_f = 2 \cdot \sin(\varphi) / [\sqrt{3} \cdot (3 - \sin(\varphi))]$, $k_0 = 6 \cdot c_0 \cdot \cos(\varphi) / [\sqrt{3} \cdot (3 - \sin(\varphi))]$. Circumscribe Mohr-Coulomb en el meridiano de compresión triaxial.
 - **inner_cone:** $\eta_f = 2 \cdot \sin(\varphi) / [\sqrt{3} \cdot (3 + \sin(\varphi))]$, $k_0 = 6 \cdot c_0 \cdot \cos(\varphi) / [\sqrt{3} \cdot (3 + \sin(\varphi))]$. Inscribe MC en el meridiano de extensión triaxial.
- **No incluye plane_strain_matched** (existente en DP2D): esa calibración es 2D-only por construcción — MC en 3D depende del ángulo de Lode y no admite coincidencia circular global. El constructor rechaza explícitamente esa variante con mensaje claro.
- **Plasticidad no asociada por defecto:** ángulo de dilatación ψ parámetro independiente, default $\psi = \varphi$ (asociada). Para $\psi \neq \varphi$ la tangente algorítmica es **asimétrica** → el despachador algebraico [ADR 0003](#) elige LU.
- **Algoritmo** — dos ramas cerradas con detección automática:

- **Return regular** (cone surface): $\Delta\gamma = \mathbf{f_trial} / (\mathbf{G} + 9\mathbf{K} \cdot \eta_f \cdot \eta_g + \mathbf{H_k})$, dirección desviadora invariante bajo carga radial. Tangente algorítmica $\mathbf{C_alg} = \mathbf{K} \cdot \mathbf{v} \otimes \mathbf{v} + 2\mathbf{G} \cdot (1-\beta) \cdot \mathbf{I_dev} + 4\mathbf{G} \cdot \beta \cdot \hat{\mathbf{n}} \otimes \hat{\mathbf{n}} - (1/A) \cdot \mathbf{b_g} \otimes \mathbf{b_f}$ con $\hat{\mathbf{n}}$ y $\mathbf{b_f}$, $\mathbf{b_g}$ en Voigt 6D tensorial. Idéntica estructura algebraica al kernel 2D, solo extendida a 6 componentes activas.
- **Return al ápice** (vértice hidrostático): $\Delta\gamma_{\text{apex}} = (\mathbf{I_1_trial} \cdot \eta_f - k(\alpha)) / (9\mathbf{K} \cdot \eta_f \cdot \eta_g + \mathbf{H_k})$, $\sigma_{n+1} = (k/(3\eta_f)) \cdot \mathbf{I}$ puramente hidrostático en las tres componentes diagonales. Tangente reducida $(\mathbf{K} \cdot \mathbf{H_k} / (9\mathbf{K} \cdot \eta_f \cdot \eta_g + \mathbf{H_k})) \cdot \mathbf{v} \otimes \mathbf{v}$ (sin rigidez desviadora; salvaguarda numérica $\mathbf{K} \cdot 1\text{e-}6 \cdot \mathbf{v} \otimes \mathbf{v}$ si la rigidez colapsa con $\mathbf{H_k}=0$ y $\eta_g \approx 0$).
- Detección regular $\leftrightarrow$ apex: si tras $\Delta\gamma_{\text{regular}}$ resulta $\sqrt{J_2_{\text{new}}} < 0 \rightarrow$ cae en apex; cambia a la fórmula apex.
- **Relación con DruckerPrager2D plane_strain**: DP2D plane_strain con variant='outer_cone' (o 'inner_cone') es la restricción de DP3D bajo $\varepsilon_{zz} = \gamma_{yz} = \gamma_{xz} = 0$. Test cruzado TestDruckerPrager3DvsPlaneStrain blindado a 10 decimales sobre σ_{xx} , σ_{yy} , σ_{xy} , α y componentes plásticas planas; las componentes 3D ausentes en plane strain (ε^p_{yz} , ε^p_{xz}) permanecen nulas en VM3D.
- **STRAIN_DIM**: 6 · **PRIMARY_STATE_VAR**: 'alpha' · **IS_SYMMETRIC**: False declarativo (override por instancia a True cuando $\psi = \varphi$, asociada).
- **Parámetros** (físicos):
 - E, nu: elásticos ($\nu \in (-1, 0.5)$ estricto).
 - cohesion: cohesión inicial c_0 (esfuerzo, >0).
 - phi_deg: ángulo de fricción interna (grados, $0 \leq \varphi < 90$).
 - psi_deg: ángulo de dilatación (grados, $0 \leq \psi \leq \varphi$; default $\varphi \Rightarrow$ asociada).
 - H (≥ 0 , default 0): endurecimiento isótropo lineal en cohesión.
 - variant: 'outer_cone' (default) o 'inner_cone'.
 - density (opcional, [ADR 0008](#)).
- **Variables internas**: eps_p (6 componentes Voigt 6D con cortantes tensoriales [xx, yy, zz, xy, yz, xz]), alpha (multiplicador plástico acumulado, adimensional). **Invariante cinemático**: $\text{tr}(\varepsilon^p) = 3 \cdot \eta_g \cdot \alpha$ en cualquier estado plástico (distinto de J2 donde $\text{tr}(\varepsilon^p) = 0$).
- **Admisibilidad** ([ADR 0006](#)): $\text{admissibility_scale} = k(\alpha) = k_0 + H \cdot \alpha$.
- **Limitaciones declaradas** (out_of_scope en spec): MC con aristas (pirámide hexagonal — DP no captura efectos de Lode angle, diferencia hasta 15-20 % en frontera fuera de los meridianos puros), variantes con dependencia explícita del Lode angle (Matsuoka-Nakai, Lade-Duncan), endurecimiento por fricción/dilatancia, endurecimiento cinemático, cap-cone, ablandamiento ($H < 0$ requiere regularización), grandes deformaciones. Locking volumétrico en Hex8/Tet4 cuando $\psi > 0$ (flujo dilatante) + ν moderado-alto — mismo régimen ya documentado para Elastic3D/VonMises3D, sin mitigación implementada.

- **Compatible con:** Hex8, Tet4.
- **Referencia:** ver docs/specs/DruckerPrager3D.md. Drucker & Prager (1952). Simó & Hughes (1998) §6 (cone plasticity, apex return). de Souza Neto, Perić & Owen (2008) §8 (calibraciones outer/inner 3D, tangentes algorítmicas detalladas).
- **Archivo:** [solidum/materials/drucker_prager_3d.py](#)

15.11 DruckerPrager2D — plasticidad friccional cohesivo-friccional 2D plane strain

- **Modelo:** cono circular suave de Mohr-Coulomb con cohesión y fricción interna. Criterio $f = \sqrt{J_2} + \eta_f \cdot I_1 - k(\alpha) \leq 0$ con $k(\alpha) = k_0 + H \cdot \alpha$ (endurecimiento isótropo lineal en cohesión).
- **Hipótesis:** solo `plane_strain` en esta entrega. `plane_stress` declarado *out-of-scope* (proyección con $\sigma_{zz}=0$ acoplada a flujo dilatante es notoriamente delicada).
- **Plasticidad no asociada por defecto:** ángulo de dilatación ψ parámetro independiente, default $\psi = \varphi$ (asociada). Para $\psi \neq \varphi$ la tangente algorítmica es **asimétrica** $\rightarrow$ `IS_SYMMETRIC = False`.
- **Calibración con Mohr-Coulomb (variant):**
 - `plane_strain_matched` (default): $\eta_f = \tan(\varphi)/\sqrt{9 + 12\tan^2(\varphi)}$, $k_0 = 3c_0/\sqrt{9 + 12\tan^2(\varphi)}$. Coincide exactamente con MC en plane strain.
 - `outer_cone`: $\eta_f = 2 \cdot \sin(\varphi)/[\sqrt{3} \cdot (3 - \sin(\varphi))]$. Circumscribe MC.
 - `inner_cone`: $\eta_f = 2 \cdot \sin(\varphi)/[\sqrt{3} \cdot (3 + \sin(\varphi))]$. Inscribe MC.
- **Algoritmo — dos ramas cerradas con detección automática:**
 - **Return regular** (cone surface): $\Delta\gamma = f_{\text{trial}} / (G + 9K \cdot \eta_f \cdot \eta_g + H)$, dirección desviadora preservada. Tangente algorítmica $C_{\text{alg}} = K \cdot \mathbf{v} \otimes \mathbf{v} + 2G \cdot (1-\beta) \cdot I_{\text{dev}} + 4G \cdot \beta \cdot \hat{\mathbf{n}} \otimes \hat{\mathbf{n}} - (1/A) \cdot \mathbf{b}_g \otimes \mathbf{b}_f$ con $\beta = G \cdot \Delta\gamma / \sqrt{J_2_{\text{trial}}}$, $\mathbf{b}_g = 2G \cdot \hat{\mathbf{n}} + 3K \cdot \eta_g \cdot \mathbf{v}$, $\mathbf{b}_f = 2G \cdot \hat{\mathbf{n}} + 3K \cdot \eta_f \cdot \mathbf{v}$.
 - **Return al ápice** (vértice del cono, zona puramente hidrostática): $\Delta\gamma_{\text{apex}} = (I_1_{\text{trial}} \cdot \eta_f - k(\alpha)) / (9K \cdot \eta_f \cdot \eta_g + H)$, $\sigma_{n+1} = (k/3\eta_f) \cdot I$ puramente hidrostático. Tangente reducida a $K \cdot H / (9K \cdot \eta_f \cdot \eta_g + H) \cdot \mathbf{v} \otimes \mathbf{v}$ (simétrica, sin rigidez desviadora).
 - Detección regular $\leftrightarrow$ apex: si tras $\Delta\gamma_{\text{regular}}$ resulta $\sqrt{J_2_{\text{new}}} < 0 \rightarrow$ cae en apex; cambia a la fórmula apex.
- **STRAIN_DIM:** 3 · **PRIMARY_STATE_VAR:** 'alpha' · **IS_SYMMETRIC:** False (declarativo, conservador; el despachador algebraico [ADR 0003](#) elige LU).
- **Parámetros (físicos):**
 - E, nu: elásticos.

- **cohesion**: cohesión inicial c_0 (esfuerzo).
- **phi_deg**: ángulo de fricción interna (grados, $0 \leq \varphi < 90$).
- **psi_deg**: ángulo de dilatación (grados, $0 \leq \psi \leq \varphi$; default $\varphi \Rightarrow$ asociada).
- **H** (≥ 0 , default 0): endurecimiento isótropo lineal en cohesión.
- **variant**: calibración con MC (default 'plane_strain_matched').
- **density** (opcional, [ADR 0008](#)).
- **Variables internas**: **eps_p** (tensorial 4 componentes [xx, yy, zz, xy_tensorial]), **alpha** (multiplicador plástico acumulado, adimensional).
- **Admisibilidad** ([ADR 0006](#)): $\text{admissibility_scale} = k(\alpha) = k_0 + H \cdot \alpha$ (cohesión efectiva corriente, unidades de esfuerzo igual que **f**).
- **Limitaciones** (out-of-scope):
 - Sin **plane_stress**, endurecimiento por fricción/dilatación, endurecimiento cinemático, cap (modelo cap-cone), ablandamiento ($H < 0$ requiere regularización), grandes deformaciones.
 - Validación inicial cubierta por tests unitarios (incluyendo FD numérica de la tangente) y un benchmark de pipeline Quad4 (rama elástica + rama apex + caso asociado). El régimen "rama regular pura" en geometría confinada es difícil de calibrar sin caer en apex; se cubre por los tests unitarios de cortante puro.
- **Compatible con**: Quad4, Tri3, Tri6, Quad8, Quad9 (todos con material 2D plane strain).
- **Referencia**: ver docs/specs/DruckerPrager2D.md. Drucker & Prager (1952). de Souza Neto, Perić & Owen (2008) cap. 8 (Drucker-Prager, tangentes algorítmicas).
- **Archivo**: [solidum/materials/drucker_prager_2d.py](#)

15.12 VonMises3D — plasticidad J2 3D con endurecimiento isótropo lineal

- **Modelo**: J2 (Von Mises) con regla de flujo asociada y endurecimiento isótropo lineal, formulado íntegramente en Voigt 6D del proyecto ([ADR 0012](#)). **Sin variantes de hipótesis** — en 3D todas las componentes de ε y σ son activas.
- **Algoritmo** (Simó-Hughes §3.3): return mapping radial cerrado único sobre la parte desviadora 6D. Predictor elástico $\mathbf{s_trial} = 2G \cdot (\mathbf{e_dev} - \mathbf{e_p})$ con presión $p = K \cdot \text{tr}(\varepsilon)$; criterio $f = \|\mathbf{s}\| - \sqrt{(2/3) \cdot (\sigma_y + H \cdot \alpha)} \leq 0$ con norma Frobenius tensorial $\|\mathbf{s}\|^2 = \Sigma_{\text{diag}} s_{ii}^2 + 2 \cdot \Sigma_{\text{off}} s_{ij}^2$; corrector radial $\Delta\gamma = f_{\text{trial}} / (2G + \frac{2}{3} \cdot H)$ con $\mathbf{N} = \mathbf{s_trial} / \|\mathbf{s_trial}\|$; actualización $\alpha_{\text{new}} = \alpha + \sqrt{(2/3) \cdot \Delta\gamma}$. Tangente algorítmica consistente cerrada $\mathbf{C_alg} = K \cdot \mathbf{v} \otimes \mathbf{v} + 2G(1-\beta) \cdot \mathbf{I_dev} - 2G \cdot \bar{\gamma} \cdot \mathbf{N} \otimes \mathbf{N}$. Idéntica estructura al kernel **plane_strain** de VonMises2D ampliada a 6 componentes activas; comparte el principio físico pero el código kernel se mantiene separado por simplicidad (zero-padding sistemático en Numba sería contraproducente).

- **Relación con VonMises2D plane strain:** VM2D plane strain es la restricción de este modelo bajo $\varepsilon_{zz} = \gamma_{yz} = \gamma_{xz} = 0$ (deformación total impuesta) con ε^p_{zz} , ε^p_{yz} , ε^p_{xz} libres por incompresibilidad/isotropía. Test cruzado `TestVonMises3DvsPlaneStrain` blindado a 10 decimales sobre σ_{xx} , σ_{yy} , σ_{xy} , α y componentes plásticas planas.
- **STRAIN_DIM:** 6 · **PRIMARY_STATE_VAR:** 'alpha' · **IS_SYMMETRIC:** True (J2 asociado).
- **Parámetros:** E (>0), $\nu \in (-1, 0.5)$, σ_y (>0), H (≥ 0 , default 0), **density** (opcional, [ADR 0008](#)).
- **Variables internas:** `eps_p` (6 componentes Voigt 6D con cortantes tensoriales [`xx`, `yy`, `zz`, `xy`, `yz`, `xz`]), `alpha` (acumulada equivalente, adimensional). La parte plástica es **incompre-sible exacta:** $\text{tr}(\varepsilon^p) = 0$ por construcción del flujo desviador.
- **Admisibilidad ([ADR 0006](#)):** `admissibility_scale` = $\sqrt{(2/3) \cdot (\sigma_y + H \cdot \alpha)}$ — idéntica a plane strain (misma norma desviadora en la frontera J2).
- **Limitaciones declaradas** (`out_of_scope` en spec): no endurecimiento cinemático/Voce, no ablandamiento ($H < 0$ requiere regularización), no regla de flujo no asociada, no daño acoplado, no viscoplasticidad, no grandes deformaciones, no anisotropía. Locking volumétrico en `Hex8/Tet4` cuando la plasticidad domina + ν moderado-alto — mismo régimen ya documentado para `Elastic3D`, blindado por tests, sin mitigación implementada ($B\text{-bar}/F\text{-bar}$ diferidas).
- **Implementación:** `kernel_compute_j2_3d` con `@njit`. Sin despacho por hipótesis (no aplica en 3D).
- **Compatible con:** `Hex8`, `Tet4` (todos los sólidos 3D con `STRAIN_DIM = 6`).
- **Referencia:** ver `docs/specs/VonMises3D.md`. Simó & Hughes, *Computational Inelasticity* (1998), §3.3 (3D J2 return mapping radial cerrado). de Souza Neto, Perić & Owen, *Computational Methods for Plasticity* (2008), §7.
- **Archivo:** [solidum/materials/von_mises_3d.py](#)

15.13 VonMises2D — plasticidad J2 2D con endurecimiento isó-tropo lineal

- **Modelo:** J2 (Von Mises) con regla de flujo asociada y endurecimiento isótropo lineal. Soporta **dos hipótesis cinemáticas** mutuamente excluyentes (selección por kwarg `hypothesis` al construir): `plane_strain` ($\varepsilon_{zz} = 0$) y `plane_stress` ($\sigma_{zz} = 0$). Cada hipótesis usa un kernel Numba especializado.
- **Algoritmo plane strain** (Simó-Hughes §3.3): return mapping radial cerrado sobre la parte desviadora 3D extendida. Predictor elástico desviador $\mathbf{s}_{\text{trial}} = 2G \cdot (\mathbf{e}_{\text{dev}} - \mathbf{e}_p)$ con presión $p = K \cdot \text{tr}(\varepsilon)$; criterio $f = \|\mathbf{s}_{\text{trial}}\| - \sqrt{(2/3) \cdot (\sigma_y + H \cdot \alpha)} \leq 0$; corrector radial $\Delta\gamma = f_{\text{trial}} / (2G + \frac{2}{3}H)$ con $N = \mathbf{s}_{\text{trial}} / \|\mathbf{s}_{\text{trial}}\|$; actualización $\alpha_{\text{new}} = \alpha + \sqrt{(2/3)} \cdot \Delta\gamma$. Tangente algorítmica consistente cerrada.

- **Algoritmo plane stress** (Simó-Hughes §3.4.1, "plane stress projected algorithm"): predictor $\sigma_{\text{trial}} = \mathbf{C}_{\text{e_ps}} \cdot (\varepsilon - \mathbf{e}_p)$ en subespacio plane stress; función de fluencia proyectada $\mathbf{f} = \frac{1}{2} \cdot \sigma \cdot \mathbf{P} \cdot \sigma - R^2/3$ con operador $\mathbf{P} = (1/3) \cdot [[2, -1, 0], [-1, 2, 0], [0, 0, 6]]$. Newton local escalar sobre $\Delta\gamma$ en base de autovectores ortonormales $\mathbf{v}_1 = [1, 1, 0]/\sqrt{2}$, $\mathbf{v}_2 = [1, -1, 0]/\sqrt{2}$, $\mathbf{v}_3 = [0, 0, 1]$ de $\mathbf{C}_{\text{e_ps}} \cdot \mathbf{P}$ con autovalores $\mu_1 = E/(3(1-\nu))$, $\mu_2 = \mu_3 = 2G$. Converge en 3-6 iteraciones (tangente cerrada). Actualización de α con la regla físicamente correcta $\alpha_{\text{new}} = \alpha + \Delta\gamma \cdot \sqrt{(2\sigma\mathbf{P}\sigma/3)}$ (la heurística $\sqrt{(2/3)} \cdot \Delta\gamma$ válida en plane strain rompe la invariancia bajo cambio de unidades en plane stress, donde $\Delta\gamma$ tiene unidades [1/esfuerzo]). Incompresibilidad plástica cierra $\mathbf{e}_{p_zz} = -(\mathbf{e}_{p_xx} + \mathbf{e}_{p_yy})$. Tangente algorítmica consistente cerrada con corrección por $d\alpha/d\Delta\gamma \neq \sqrt{(2/3)}$.
- **STRAIN_DIM**: 3 · **PRIMARY_STATE_VAR**: 'alpha'.
- **Parámetros**: E, nu, sigma_y, H (≥ 0 , default 0), hypothesis $\in \{\text{'plane_strain'}$ (default), 'plane_stress' }, density (opcional, [ADR 0008](#)).
- **Variables internas**: eps_p (tensorial 4 componentes [xx, yy, zz, xy_tensorial]), alpha (acumulada equivalente, adimensional en ambas hipótesis).
- **Admisibilidad** ([ADR 0006](#)):
 - plane_strain: admissibility_scale = $\sqrt{(2/3)} \cdot (\sigma_y + H \cdot \alpha)$ — radio desviador de la superficie J2.
 - plane_stress: admissibility_scale = $(\sigma_y + H \cdot \alpha)^2/3$ — escala de $\mathbf{f}$ proyectada.
 - En ambos, la tolerancia se precomputa fuera del kernel @njit y se pasa como float.
- **Limitaciones declaradas** (ver out_of_scope en spec): no endurecimiento cinemático/Voce, no ablandamiento ($H < 0$ requiere regularización), no regla de flujo no asociada, no daño acoplado, no viscoplasticidad, no grandes deformaciones, no anisotropía. Locking volumétrico en plane strain con elementos de bajo orden cuando $\nu \rightarrow 0.5$ o dominio plástico (mitigaciones B-bar/F-bar diferidas).
- **Implementación**: kernels _compute_j2_plane_strain y _compute_j2_plane_stress con @njit. Despacho por hypothesis en construcción (sin coste runtime).
- **Compatible con**: Quad4, Tri3, Tri6, Quad8, Quad9 (configurados en cualquiera de las dos hipótesis).
- **Referencia**: ver docs/specs/VonMises2D.md. Simó & Hughes, *Computational Inelasticity* (1998), §3.3 (plane strain), §3.4 (plane stress projected, Box 3.1). de Souza Neto, Perić & Owen, *Computational Methods for Plasticity* (2008), §9.4.
- **Archivo**: [solidum/materials/von_mises_2d.py](#)

Familia paralela a los constitutivos mecánicos: relacionan el **flujo de calor** $\mathbf{q}$ con el **gradiente de temperatura** ∇T , no σ con ε . Ni el gradiente ni el flujo son tensores simétricos, así que **no usan notación Voigt**. Viven en ThermalMaterialRegistry y sólo los consumen elementos térmicos; se declaran en el bloque thermal_materials del YAML (la sección de su familia, paralela a materials) con su type propio. El programa principal tiene estas dos familias de material, mecánica y térmica; la cohesiva es del módulo de usuario discontinuities (al final del catálogo).

15.14 ThermalConduction — conducción de calor de Fourier con conductividad tensorial

- **Ley:** $\mathbf{q} = -\mathbf{k} \cdot \nabla T$. Lineal y **sin variables internas** — el análogo térmico de Elastic2D/Elastic3D. El signo negativo es física (segunda ley), no convención elegible.
- **FLUX_DIM:** 2 ó 3 · **PRIMARY_STATE_VAR:** None · **IS_SYMMETRIC:** True.
- A diferencia de STRAIN_DIM/JUMP_DIM, **no es ClassVar**: la dimensión la fija el tensor con que se construye, así que la misma clase sirve en 2D y en 3D.
- **Conductividad tensorial:** $\mathbf{k}$ se guarda siempre como matriz. El constructor acepta **escalar** (isótropo, se expande a $\mathbf{k} \cdot \mathbf{I}$ con la dimensión de `dim`) o **matriz** 2×2 / 3×3 (ortótropo/anisótropo), en cuyo caso el tamaño del tensor manda sobre `dim`.
- Validada **simétrica** (relaciones recíprocas de Onsager) con tolerancia escalada $1e-12 \cdot \max|\mathbf{k}|$, adimensional respecto a las unidades del usuario ([ADR 0006](#)).
- Validada **definida positiva** por autovalores (`eigvalsh`), no por determinante: en dimensión ≥ 2 un determinante positivo no implica definición positiva.
- **Parámetros:** $\mathbf{k}$ (conductividad, W/(m·K); escalar o matriz), c (calor específico, J/(kg·K), opcional), `density` (kg/m³, opcional), `dim` (2 ó 3, sólo para expandir un $\mathbf{k}$ escalar).
- **c y `density` opcionales** siguiendo el criterio del [ADR 0008](#): un análisis **estacionario** sólo usa $\mathbf{k}$, y exigir propiedades que no entran en ninguna ecuación obligaría a inventar valores. Si un consumidor transitorio las encuentra ausentes, **ValueError accionable** — nombra el material, los parámetros que faltan y la salida (declararlos o usar un solver estacionario).
- **Magnitud derivada:** $\text{thermal_diffusivity} = \alpha = \mathbf{k} / (\rho c)$ [m²/s], que gobierna la velocidad del frente térmico y sirve para estimar $\Delta t \sim h^2 / \alpha$. **Rechaza el caso anisótropo** en vez de devolver un escalar plausible: con $\mathbf{k}$ tensorial la difusividad es un tensor.
- **Escala de temperatura:** la conducción pura sólo involucra **diferencias** de T , luego K y °C son equivalentes. La distinción importará al entrar radiación (T^4 exige escala absoluta).
- **Caveat de interoperabilidad:** no aplica el caveat de Voigt de ABAQUS — $\mathbf{k}$ es un tensor de orden 2 en ejes físicos, sin reordenamiento.
- **Limitaciones declaradas** (`out_of_scope` en la spec): conductividad dependiente de la temperatura $\mathbf{k}(T)$ (introduciría no linealidad), convección y radiación (son condiciones de frontera, no del material), cambio de fase / calor latente, acoplamiento termomecánico.
- **Compatible con:** Quad4Thermal, Hex8Thermal (elementos térmicos con `field='temperature'`).
- **Referencia:** ver [docs/specs/ThermalConduction.md](#). Incropera & DeWitt (2007) §2; Carslaw & Jaeger (1959) §1; Lewis, Nithiarasu & Seetharamu (2004) §3.
- **Archivo:** [solidum/materials/thermal_conduction.py](#) · clase base en [solidum/core/thermal_material.py](#)

15.15 Cómo añadir un material nuevo

`/solidum-new material <Name>` — genera archivo en `solidum/materials/`, decorador `@MaterialRegistry.register`, esqueleto de test. Declarar `STRAIN_DIM` y, si tiene historia, `PRIMARY_STATE_VAR` (la variable que aparecerá en el VTK). Tras implementar el modelo constitutivo, **añadir una entrada a este catálogo** siguiendo el formato de arriba.

Para un material **térmico** nuevo: la clase hereda de `ThermalMaterial` (en `solidum/core/thermal_material.py`) y se registra con `@ThermalMaterialRegistry.register`. El método a implementar es `compute_flux( $\nabla T$ ) -> (q, k)`, no `compute_state`. Declarar `FLUX_DIM` (2 ó 3 — como propiedad de instancia si la clase sirve en ambas dimensiones), `PRIMARY_STATE_VAR` e `IS_SYMMETRIC`. La validación de `c/density` con mensaje accionable ya la aporta `volumetric_capacity()` de la clase base; no reimplementarla. En la spec, el contrato lleva `kind: thermal_material` e `interface.field: temperature`. Añadir la entrada en la sección "Materiales térmicos" de este mismo catálogo.

Un material **no estándar** (una ley de investigación que no es un modelo constitutivo clásico de elementos finitos) no entra en el programa principal: va a un **módulo de usuario** ([ADR 0020](#), Reglas.md §4), con `/solidum-new material <Name> --user <módulo>`. Si no relaciona σ con ε , el módulo declara su propia familia de material: una subclase de `solidum.registry.Registry` con `YAML_SECTION` en el `registry.py` del módulo, que el lector YAML recorre sin conocerla.

Para un material **cohesivo** nuevo (ley tracción-salto): pertenece al módulo de usuario `discontinuities`. Archivo en `solidum/user/discontinuities/` (`--user discontinuities`); la clase hereda de `CohesiveMaterial` (no `Material`) y se registra con `@CohesiveMaterialRegistry.register`, el registro del módulo. Declarar `JUMP_DIM`, `PRIMARY_STATE_VAR` y `IS_SYMMETRIC`. La spec parte de `docs/user/discontinuities/specs/_template_cohesive_material.md`. Añadir la entrada en la sección «Módulos de usuario — discontinuities» de este catálogo.

Módulo de usuario ([ADR 0020](#)): formulación no estándar, fuera del programa principal, en `solidum/user/discontinuities/`. Formulación: [ADR 0010](#), Retama (2010). `import solidum` no la carga.

> **Carga:** en YAML, `user_modules: [discontinuities]` en el primer nivel (sin esa clave, y si nada lo ha cargado antes en la sesión, la sección `cohesive_materials` es un error que sugiere declararla); en Python, `solidum.load_user_module("discontinuities")` o `from solidum.user.discontinuities import CohesiveDamageIsotropic`.

> Specs en `docs/user/discontinuities/specs/`, tests en `tests/user/discontinuities/`. El elemento que consume estos materiales, `CST_Embedded2D`, está en el [catálogo de elementos](#), sección «Módulos de usuario — discontinuities».

Materiales cohesivos (familia propia del módulo). Los materiales cohesivos son una **jerarquía paralela e independiente** de los materiales continuos: operan sobre el salto de desplazamientos `[[u]]` sobre una superficie de discontinuidad `$\Gamma_d$` y devuelven tracciones `t`, no esfuerzos sobre `$\varepsilon$` . Viven en `solidum/user/discontinuities/`, heredan de `CohesiveMaterial` (`cohesive_material.py`), se registran vía `CohesiveMaterialRegistry` (el registro del módulo, en su `registry.py`: una familia de material con `YAML_SECTION = "cohesive_materials"`, [ADR 0020](#)) y se declaran en YAML bajo la sección `cohesive_materials` (separada de `materials`). El bulk del elemento sigue siendo un `Material` continuo del programa principal; el cohesivo entra al sistema sólo cuando el elemento activa una discontinuidad embebida (ver [ADR 0010](#)).

Convenciones de la familia: `JUMP_DIM` = dimensión del vector de salto (2 en 2D, 3 en 3D); `PRIMARY_STATE_VAR` = variable interna que se exporta al post-proceso; `IS_SYMMETRIC` = simetría de

la contribución a la tangente del elemento. Parámetros físicos típicos: σ_{t0} (Pa), G_f (N/m), K_e (Pa/m). No tienen densidad — la inercia es del bulk.

15.16 CohesiveDamageIsotropic — daño cohesivo isótropo Modo-I con softening lineal/exponencial

- **Modelo:** daño escalar $\omega \in [0, 1]$ sobre el salto. Tracción $\mathbf{t}_n = (1 - \omega) \cdot K_e \cdot [[\mathbf{u}_n]]$ en dirección normal, $\mathbf{t}_s = 0$ en tangencial (Modo-I puro). Activación tipo Rankine ($f = \langle [[\mathbf{u}_n]] \rangle - \kappa$); historial monótono $\kappa_{n+1} = \max(\kappa_n, \langle [[\mathbf{u}_n]] \rangle)$ con $\kappa_0 = \sigma_{t0}/K_e$. Energía de fractura G_f cierra la curva analíticamente:
- **Lineal:** $T_{\text{soft}}(\kappa) = \sigma_{t0} \cdot (w_c - \kappa) / (w_c - \kappa_0)$ con apertura crítica $w_c = 2 \cdot G_f / \sigma_{t0}$. $\omega(\kappa) = 1 - \sigma_{t0} \cdot (w_c - \kappa) / [K_e \cdot \kappa \cdot (w_c - \kappa_0)]$. $\omega = 1$ en $\kappa \geq w_c$.
- **Exponencial:** $T_{\text{soft}}(\kappa) = \sigma_{t0} \cdot \exp[-\sigma_{t0} \cdot (\kappa - \kappa_0) / H]$ con $H = G_f - \sigma_{t0} \cdot \kappa_0 / 2$. $\omega(\kappa) = 1 - T_{\text{soft}}(\kappa) / (K_e \cdot \kappa)$. Asintótica a 1.
- **Tangente:** simétrica por construcción (rank-1 sobre $\mathbf{n} \otimes \mathbf{n}$). Algorítmica consistente en carga activa: $\mathbf{T}_{\text{tan}} = K_e \cdot [(1 - \omega) - [[\mathbf{u}_n]] \cdot d\omega/d\kappa] \cdot (\mathbf{n} \otimes \mathbf{n})$. Se evalúa como la pendiente de la envolvente, $dT_{\text{soft}}/d\kappa$, negativa en todo el ablandamiento y nula con la grieta totalmente abierta; sin tope DAMAGE_MAX (hasta el 2026-09-23 el tope le cambiaba el signo en casi toda la rama). Secante reducida $(1 - \omega) \cdot K_e \cdot (\mathbf{n} \otimes \mathbf{n})$ en descarga y sin daño. En compresión ($[[\mathbf{u}_n]] < 0$) se recupera la rigidez inicial: $\mathbf{t}_n = K_e \cdot [[\mathbf{u}_n]]$, sin daño. ω y la tracción usan el valor físico (puede llegar a 1.0 exacto).
- **JUMP_DIM:** $2 \cdot \text{PRIMARY_STATE_VAR}$: 'damage' · **IS_SYMMETRIC:** True.
- **Parámetros:** σ_{t0} (resistencia a tracción, Pa), G_f (energía de fractura, N/m), K_e (rigidez del salto / penalty, Pa/m; sin default automático, ver §12 de la spec para guía $K_e \approx 10 \cdot E_{\text{bulk}}/\ell_c$), **softening** $\in \{\text{'linear'}, \text{'exponential'}\}$.
- **Variables internas:** κ (historial del salto equivalente, [m]), **damage** (ω).
- **Validación energética:** por construcción $\int_0^{w_c} \mathbf{t} \cdot d[[\mathbf{u}_n]] = G_f$ (lineal) o $\int_0^\infty \approx G_f$ (exponencial); cubierto por tests con cuadratura trapezoidal.
- **Limitaciones declaradas** (out_of_scope en la spec): sólo Modo-I (mixto I-II diferido a fase G del [ADR 0010](#)), contacto en compresión sólo por la penalización normal K_e (sin fricción), sin anisotropía del daño, sin acoplamiento viscoso/cíclico, sin regularización para mesh-objectivity (se aborda a nivel del elemento CST_Embedded2D, no del material).
- **Origen:** modelo de daño isótropo con penalización de Alfaiate, Wells y Sluys (2002, ecs. 8-17), que Retama (2010) adopta en las ecs. 3.2-3.16.
- **Compatible con:** elemento CST_Embedded2D (fase 2 del [ADR 0010](#)), del mismo módulo. Validado dentro del elemento hasta la separación completa en [test_disc_embedded_uniaxial_softening.py](#).

- **Tests:** [test_disc_cohesive_damage_isotropic.py](#); tangente frente a diferencias finitas, monotonía de κ y ω y validación de la rama lineal en [test_disc_contratos.py](#).
- **Referencia:** ver [docs/user/discontinuities/specs/CohesiveDamageIsotropic.md](#). Rethmann (2010) Cap. 3; Hillerborg, Modéer & Petersson (1976); Simó & Ju (1987).
- **Archivo:** [solidum/user/discontinuities/damage_isotropic.py](#)

Capítulo 16

Solvers — catálogo

Referencia rápida de los métodos de solución implementados. Una entrada por solver. Para detalles del algoritmo → código fuente.

> **Corrector compartido (ADR 0015)**: los cinco solvers iterativos (*NonlinearSolver*, *ArcLengthSolver*, *DissipationArcLengthSolver*, *NewtonNewmarkSolver*, *NewtonHHTSolver*) ejecutan el mismo bucle de Newton, *NewtonCorrector* (*solidum/math/solvers/corrector.py*): un ensamblaje por iteración, criterio dual (ADR 0007), backend con preferencia Cholesky → Pardiso → LU (ADR 0003, ADR 0017), solver iterativo CG/MINRES + AMG a petición con *linear_algebra: iterative* (ADR 0018) y Newton modificado, line search y excepciones tipadas (ADR 0011). Cada uno aporta un *NewtonProblem* por paso con su residuo, su sistema tangente y su actualización, y conserva su control de paso. *solver.corrector* es la superficie de instrumentación.

> **Gancho de inicio de paso (ADR 0020, P5)**: los seis solvers que avanzan por pasos (*NonlinearSolver*, *ArcLengthSolver*, *DissipationArcLengthSolver*, *IndirectDisplacementSolver*, *NewtonNewmarkSolver*, *NewtonHHTSolver*) invocan *Element.prepare_step(U_committed)* en cada elemento, una vez por intento de paso, con el campo convergido del paso anterior y antes del primer ensamblaje; tras una bisección lo repiten, así que el gancho debe ser idempotente. Es no-op salvo en los elementos que toman decisiones discretas entre pasos (hoy, la activación de la grieta en el módulo de usuario *discontinuities*). *LinearSolver* no lo invoca. Lo prueba *test_prepare_step_hook.py*.

16.1 LinearSolver — solución lineal directa en un paso

- **Propósito**: resolver $K \cdot U = F$ con una sola factorización.
- **Esquema**: comprobación de mecanismo rígido (ADR 0019) → ensamblaje único → eliminación directa de DOFs prescritos (ADR 0004) → factorización por el despachador (Cholesky → Pardiso → LU; ADR 0003, 0017) → comprobación de equilibrio y de pivotes nulos (ADR 0019).
- **Parámetros**: *linear_algebra* (default auto; también lu, pardiso, cholesky, iterative[:amg|jaco ADR 0018]).
- **Errores de planteamiento**: *MechanismError* (apoyos insuficientes, con el movimiento libre descrito) e *IllPosedSystemError* (mecanismo interno o matriz singular), en vez de devolver

desplazamientos absurdos.

- **Cuándo usarlo:** problemas estrictamente lineales (todos los materiales con tangente constante, sin grandes desplazamientos, sin contacto).
- **No converge / no aplica:** cualquier no-linealidad material (daño, plasticidad) o geométrica (corotacional).
- **Spec:** [docs/specs/LinearSolver.md](#)
- **Archivo:** [solidum/math/solvers/linear.py](#)

16.2 NonlinearSolver — Newton-Raphson incremental con paso adaptativo

- **Propósito:** resolver problemas no lineales con control de carga, dividiendo la carga total en pasos y aplicando Newton-Raphson dentro de cada paso.
- **Esquema:**
 - Bucle externo: incrementar factor de carga λ desde 0 hasta 1 en `num_steps` pasos.
 - Bucle interno: Newton-Raphson con $K_t \cdot \Delta U = R = \lambda \cdot F_{\text{ext}} - F_{\text{int}}$.
 - **Criterio de convergencia dual:** $\max(\text{err_disp}, \text{err_force}) < \text{tol}$, con

$\text{err_disp} = \|\Delta U\| / (\|U\| + \varepsilon)$ y $\text{err_force} = \|R\| / \max(\|\lambda \cdot F_{\text{ext}}\|, \|F_{\text{int}}\|, \varepsilon)$.

- **Adaptatividad** (`adaptive=True`): si converge en < 5 iteraciones, agranda el siguiente paso ($\times 1.5$); si no converge, biseca ($\div 2$). Falla si $\Delta\lambda < \text{min_delta_lambda}$.
- Tras converger un paso $\rightarrow$ `assembler.commit_all_states()` (`trial` $\rightarrow$ `committed` en todos los elementos).
- El bucle interno es el `NewtonCorrector` compartido ([ADR 0015](#)) con el problema `IncrementalProblem` (residuo $\lambda \cdot F_{\text{ext}} - F_{\text{int}}$, reducción con el incremento de Dirichlet del paso); la convergencia no se evalúa en la iteración 0 (todo paso hace al menos una resolución).
- **Parámetros:** `convergence`, `max_iter`, `num_steps`, `adaptive`, `min_delta_lambda`, `linear_algebra`, `freeze_tangent_after_iter`, `line_search` (default `False`, [ADR 0011](#)).
- **Cuándo usarlo:** la opción por defecto para no-linealidad material o geométrica suave (sin snap-back).
- **Cuándo activar `line_search=True`:** cuando se observe oscilación del residuo entre iteraciones (síntoma clásico: ratios alternados sin descenso monótono). Caso documentado: plasticidad perfecta con carga cerca/sobre la capacidad. **Default `False`** porque en problemas con tangente consistente cuasi-cuadrática (daño activo, plasticidad estándar) el line search rechaza pasos correctos del Newton donde el residuo sube transitoriamente — ver [ADR 0011](#) §"Enmiendas".

- **Diagnóstico al diverger:** lanza una subclase tipada de `RuntimeError` (`OscillatingNewtonError`, `SingularTangentError`, `LoadExceedsCapacityError`, `UnknownDivergenceError`) con métricas (último $\|R\|$, último $\|\delta U\|$, factor de carga, bisecciones consumidas) y `hint` textual. Ver `solidum/math/solvers/diagnostics.py`.
- **Limitación:** con bisección adaptativa y cinemática no lineal (corotacional) puede atravesar puntos límite suaves; no atraviesa snap-back con $du/d\lambda < 0$. Para eso $\rightarrow$ `ArcLengthSolver`. Hallazgo de la auditoría fase A: el solver es más capaz de lo asumido históricamente (ver [docs/auditorias/solvers_robustez_fase_A.md](#)).
- **Referencia:** Crisfield, *Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures*, vol. 1, cap. 9. Line search: Grippo-Lampariello-Lucidi 1986 (variante de descenso no monótono).
- **Spec:** [docs/specs/NonlinearSolver.md](#)
- **Archivo:** `solidum/math/solvers/nonlinear.py`

16.3 ArcLengthSolver — método de longitud de arco cilíndrico (Crisfield)

- **Propósito:** trazar curvas de equilibrio con snap-through, snap-back o pérdida de unicidad de carga, controlando simultáneamente desplazamientos y factor de carga.
- **Esquema:**
- **Predictor tangente:** $du_t = K_t^{-1} \cdot F_{ext_ref}$; $d\lambda = sign \cdot dl / \|du_t\|$.
- **Primer paso** (2026-09-23): se declara como fracción de la carga de referencia, `initial_dlambda` (0.1 por omisión), y el solver deriva la longitud de arco $\Delta l_1 = \Delta \lambda_1 \cdot \|K_0^{-1} \cdot F_{ref}\|$ con el predictor elástico: el primer paso lleva esa fracción de la carga en cualquier sistema de unidades. `initial_dl` fija Δl_1 como longitud explícita (excluyente).

El `sign` se elige por proyección con el incremento del paso anterior (evitar regresar).

- **Corrector iterativo:** en cada iteración resuelve dos sistemas ($du_R = K^{-1} \cdot R$ y $du_t = K^{-1} \cdot F_{ext}$) y aplica la restricción cuadrática cilíndrica de Crisfield: $\|dU\|^2 = dl^2$.
- De las dos raíces se elige la que mantiene el ángulo positivo con el incremento previo.
- **Llegada a max_lambda** (2026-09-23): todos los pasos llevan la restricción; el que converge por encima de `max_lambda` no se consolida y se repite desde el estado anterior con $\lambda = max_lambda$ fijo (Newton puro), dentro del tramo recién recorrido. Nunca impone `max_lambda` sin haber seguido la curva hasta él (antes el paso final se decidía extrapolando la tangente, en control de carga).
- **Auto-ajuste de dl:** < 4 iter $\rightarrow$ ampliar ($\times 1.5$, tope $5 \cdot \Delta l_1$); > 8 iter $\rightarrow$ reducir ($\times 0.6$); no converge $\rightarrow$ bisección ($\div 2$).
- **Convergencia:** mismo criterio dual que `NonlinearSolver`.

- **Parámetros:** `convergence`, `max_iter`, `max_lambda`, `initial_dlambda`, `initial_dl`, `max_steps`, `dl_grow_factor`, `dl_max_factor`, `dl_shrink_factor`, `dl_grow_iter_threshold`, `dl_shrink_iter_threshold`, `linear_algebra`.
- **Cuándo usarlo:** problemas con softening pronunciado (daño, post-pandeo, snap-through de cúpulas), o cuando `NonlinearSolver` diverge cerca de un punto límite.
- **Limitación:** más caro por paso (dos resoluciones del sistema por iteración). La norma de la restricción mezcla todos los grados de libertad (en marcos, giros y desplazamientos: deuda #22).
- **Referencia:** Crisfield, "A fast incremental/iterative solution procedure that handles snap-through" (Computers & Structures, 1981); Crisfield vol. 1, cap. 9.
- **Spec:** <docs/specs/ArcLengthSolver.md>
- **Archivo:** <solidum/math/solvers/arclength.py>

16.4 DissipationArcLengthSolver — variante de arc-length por disipación (Gutiérrez 2004)

- **Propósito:** trazar la rama post-pico de problemas con **softening severo** controlando la disipación incremental de energía por paso en lugar de la longitud de arco euclídea. Más robusto que el cilíndrico cuando la curva U - λ tiene tramos casi-verticales en el plano (U, λ) .
- **Esquema:**
- Subclase de `ArcLengthSolver`; reusa predictor tangente, corrector Newton, ajuste de paso, Dirichlet/MPC y backend algebraico.
- **Restricción de paso:** $g(\Delta U, \Delta \lambda) = \frac{1}{2} \cdot (\lambda_n \cdot F \cdot \Delta U - \Delta \lambda \cdot F \cdot U_n) = \tau$. **Lineal** en $(\Delta U, \Delta \lambda) \Rightarrow$ corrector con una sola raíz en $d\lambda$, sin selección por menor ángulo ni patología de raíces imaginarias.
- **Switching automático cilíndrico $\leftrightarrow$ disipación** según se detecte disipación neta sobre el umbral relativo `dissipation_threshold` $\cdot \|F_{ref}\| \cdot \|U\|$. Arranque obligado en cilíndrico ($\alpha = \frac{1}{2} \cdot (\lambda_n \cdot F \cdot du_t - F \cdot U_n)$ es 0 cuando $\lambda_n = U_n = 0$).
- **Sign-of-pivot tracking aproximado** vía signo del `slogdet(K_t)`. Distingue 0 vs número impar de pivots negativos — diagnóstico de paso por punto límite simple. Tracking exacto requiere LDL^T Bunch-Kaufman (deuda técnica #7 STATUS.md).
- **Llegada a `max_lambda`:** la del padre (paso que cruza, no consolidado, repetido con λ fijo dentro del tramo). Sustituye desde 2026-09-23 a la salvaguarda contra el `final_step` prematuro.
- **Detección de $\alpha \approx 0$:** threshold relativo $|\alpha| < 1e-6 \cdot \text{escala}$; revierte temporalmente a cilíndrico (en problemas lineales monotónicos $\alpha \equiv 0$ exactamente por construcción).

- **Parámetros heredados:** todos los de `ArcLengthSolver` (`max_iter`, `max_lambda`, `initial_dlambd`, `initial_dl`, `max_steps`, factores `dl_*`, `linear_algebra`). **Nuevos:** `initial_tau` (obligatorio), `tau_grow_factor`, `tau_max_factor`, `tau_shrink_factor`, `tau_grow_iter_threshold`, `tau_shrink_iter_threshold`, `dissipation_threshold`.
- **Cuándo usarlo:** problemas con softening continuo donde `ArcLengthSolver` cilíndrico bisecta excesivamente cerca del pico — daño bulk 1D/2D, plasticidad con localización progresiva, post-pandeo con descarga elástica.
- **Cuándo NO usarlo (limitación documentada):** cohesivo+embedded discontinuity (módulo de usuario `discontinuities`) con `K_e` stiff ($\sim 1e13$). La activación discreta del Rankine introduce un salto en `F_int/K_t` que el `sign` por producto escalar no maneja graciosamente; el predictor del paso siguiente reorienta hacia descarga. Resolverlo requiere LDL^T Bunch-Kaufman real (ítem #7 deuda `STATUS.md`) o control por `CMOD/CTOD` del salto (`spec` separada). En problemas lineales puramente elásticos coincide con `ArcLengthSolver` cilíndrico a paridad de bits (regresión validada).
- **Referencias:** Gutiérrez (2004), *Communications in Numerical Methods in Engineering* 20, 19-29; Verhoosel, Remmers, Gutiérrez (2009), *IJNME* 77, 1290-1321; Crisfield (1991) vol. 1 §9.4.
- **Spec:** [docs/specs/DissipationArcLengthSolver.md](#) (status `implemented`, validación parcial).
- **Archivo:** [solidum/math/solvers/dissipation_arclength.py](#)
- **Limitación medida (2026-09-23, deuda #27):** no sigue el retroceso de una barra con daño localizado. El predictor del modo de disipación se ensambla en el estado convergido, donde el material de daño está en descarga y devuelve la secante; con ella $\alpha = 0$ exactamente y el solver vuelve al modo cilíndrico. Además el paso que cruza el pico, cilíndrico y con predictor elástico, puede converger a un equilibrio con varias zonas ablandadas. Para retrocesos por localización usar `IndirectDisplacementSolver`.

16.5 IndirectDisplacementSolver — control indirecto de desplazamiento (de Borst 1987)

- **Propósito:** trazar ramas con **retroceso** (*snap-back*) por localización, controlando el incremento de una magnitud cinemática elegida —el alargamiento de la zona que se ablanda, la apertura de una grieta (`CMOD`)— en lugar de la longitud de arco de todos los grados de libertad. Es como se controla en laboratorio un ensayo de fractura.
- **Esquema:**
- Subclase de `ArcLengthSolver`; sólo cambia la restricción del paso: $c^T \cdot \Delta U = \Delta l$, con `c` los coeficientes de la combinación controlada.
- Predictor $\Delta \lambda = \Delta l / (c^T \cdot du_t)$ **sin regla de signo** (sale negativo en un retroceso) y corrector lineal $\delta \lambda = [\Delta l - c^T (\Delta U + du_R)] / (c^T \cdot du_t)$: sin selección de raíz.

- Primer paso adimensional (`initial_dlambda`, $\Delta l_1 = \Delta \lambda_1 \cdot c^\top K_0^{-1} F_{\text{ref}}$) y **sin crecimiento del paso por omisión** (`dl_max_factor` = 1.0): con ablandamiento local el problema incremental admite varios equilibrios y un paso grande puede saltar a otro (spec §5).
- **Parámetros:** `control` (obligatorio; lista de (`nodo`, `dof`, `coef`) o `{node, dof, coef}`), más todos los de `ArcLengthSolver`.
- **Cuándo usarlo:** retrocesos por localización (daño o cohesivo), ensayos controlados por CMOD/CTOD. Exige que la magnitud controlada crezca monótonamente; si decrece con la carga de referencia al empezar, el solver lo rechaza con un error explicativo.
- **Validación:** barra con daño localizado en un elemento, frente a la solución exacta: sigue el retroceso hasta el mínimo exacto ($0.616 \cdot u_{\text{pico}}$) con sólo el elemento débil dañado; el cilíndrico y el de disipación no.
- **Referencias:** de Borst (1987), *Computers & Structures* 25, 211-224; Crisfield (1991) vol. 1 cap. 9.
- **Spec:** [docs/specs/IndirectDisplacementSolver.md](#) (status validated).
- **Archivo:** [solidum/math/solvers/indirect_displacement.py](#)

16.6 ModalSolver — análisis modal por autovalores generalizados (ADR 0009)

- **Propósito:** calcular frecuencias naturales ω_n y modos φ_n de vibración no amortiguados resolviendo $K \cdot \varphi = \omega^2 \cdot M \cdot \varphi$.
- **Esquema:**
- Ensamblaje de K (rigidez lineal en $u = 0$) y M (masa consistente, [ADR 0009](#) §1) reusando la topología COO cacheada del `Assembler`.
- Reducción simultánea por `Dirichlet Assembler.reduce_pair(K, M) → K_red, M_red, T`.
- `EigenSolver` envuelve `scipy.sparse.linalg.eigsh` con **shift-invert** en `sigma` (`sigma=0` → frecuencias más bajas) y `which="LM"`. ARPACK factoriza ($K_{\text{red}} - \sigma \cdot M_{\text{red}}$) una sola vez y la reusa en todas las iteraciones Lanczos.
- Expansión de modos al espacio completo: $\varphi = T \cdot \varphi_{\text{red}}$. En DOFs prescritos por `Dirichlet` la componente es 0.
- Salida en `ModalResult`: `frequencies_rad`, `frequencies_hz`, `periods`, `modes` (M-ortonormales), `n_modes`, `converged`.
- **Parámetros:** `n_modes` (obligatorio), `sigma` (default 0.0), `which` (default "LM"), `tolerance` (default 1.0e-9), `lumping` (default "consistent"; fase 1 solo admite ese valor), `linear_algebra` (reservado; [ADR 0003](#)).

- **Firma del solver:** `solve()` sin argumentos (no consume `F_applied`). El entrypoint público es `solidum.run_modal(domain, n_modes=N)` o YAML con `solver: type: ModalSolver`. `solidum.run_yaml` despacha automáticamente al detectar el tipo.
- **Cuándo usarlo:** caracterización dinámica de la estructura (frecuencias naturales, formas modales) antes de pasar a análisis transitorio o sísmico. Validación de la matriz de masa contra fórmulas analíticas (barra empotrada-libre, viga Bernoulli-Euler).
- **Limitaciones:** lineal (K evaluada en $u = 0$); sin amortiguamiento; modos complejos no soportados. Cálculos derivados (factores de participación, masas efectivas, combinación espectral SRSS/CQC) viven en `solidum/math/modal_response.py` y los consume `ResponseSpectrumSolver` (ADR 0009 fase 7 cerrada).
- **Referencia:** Bathe, *Finite Element Procedures*, cap. 9 (masa) y cap. 11 (algoritmos de autovalor); Hughes, *The Finite Element Method*, cap. 7; ARPACK Users' Guide (Lehoucq–Sorensen–Yang).
- **Spec:** [docs/specs/ModalSolver.md](#)
- **Archivos:** [solidum/math/solvers/modal.py](#) (clase `ModalSolver`), [solidum/math/linalg/eigen.py](#) (clase `EigenSolver`), [solidum/results.py](#) (`ModalResult`).

16.7 NewmarkSolver — análisis dinámico transitorio lineal (ADR 0009 fase 3)

- **Propósito:** integrar en el tiempo la ecuación de movimiento semidiscreta $M\ddot{u} + C\dot{u} + Ku = F(t)$ con amortiguamiento Rayleigh $C = \alpha M + \beta K$ y apoyos Dirichlet constantes.
- **Esquema:**
- Familia Newmark- β con (β, γ) parametrizables; default $(1/4, 1/2)$ — average acceleration, incondicionalmente estable, sin amortiguamiento numérico, error $O(\Delta t^2)$.
- **Predictores:** $\tilde{u} = u_n + \Delta t \cdot \dot{u}_n + (\Delta t^2/2)(1-2\beta) \cdot \ddot{u}_n$, $\tilde{u} = \dot{u}_n + \Delta t \cdot (1-\gamma) \cdot \ddot{u}_n$.
- **Sistema efectivo:** $A_{\text{eff}} \ddot{u}_{\{n+1\}} = F_{\{n+1\}} - C \cdot \tilde{u} - K \cdot \tilde{u}$ con $A_{\text{eff}} = M + \gamma \Delta t \cdot C + \beta \Delta t^2 \cdot K$.
- **Correctores:** $u_{\{n+1\}} = \tilde{u} + \beta \Delta t^2 \cdot \ddot{u}_{\{n+1\}}$, $\dot{u}_{\{n+1\}} = \tilde{u} + \gamma \Delta t \cdot \ddot{u}_{\{n+1\}}$.
- Reducción por Dirichlet (operador T) aplicada a (K, M, C) simultáneamente; factorización única de $A_{\text{eff_red}}$ reusada en todos los pasos.
- Aceleración inicial consistente con la ecuación de movimiento en $t=0$.
- **Parámetros:** `t_end`, `dt` (obligatorios), `beta` (default 0.25), `gamma` (default 0.5), `rayleigh` (`None` | `{alpha, beta}` directos | `{xi1, omega1, xi2, omega2}` para calibración modal), `u0`, `u0_dot` (default ceros), `F_func` (callback Python $t \rightarrow F(t)$; default vibración libre), `linear_algebra`, `lumping`.

- **Firma del solver:** `solve()` sin argumentos, retorna `TransientResult` con historiales `t_history`, `u_history`, `udot_history`, `uddot_history` (`shape (n_dof, n_steps + 1)`).
- **Cuándo usarlo:** respuesta a cargas dependientes del tiempo (sísmica time-history, impacto, vibración forzada), evolución transitoria desde condiciones iniciales arbitrarias, validación de respuesta libre/forzada de estructuras lineales.
- **Limitaciones:**
 - Solo lineal (K, M constantes). La extensión a no-linealidad (Newton dentro de cada paso) es fase 4 del [ADR 0009](#).
 - Apoyos Dirichlet constantes en el tiempo. Multi-support excitation sísmica diferida.
 - Paso Δt fijo. Adaptativo diferido.
 - HHT- α y generalized- α (con amortiguamiento numérico controlado) no incluidos.
- **Referencia:** Newmark (1959), J. Eng. Mech. Div. ASCE; Bathe, *FEP* cap. 9.4; Hughes, *FEM* cap. 9; Chopra, *Dynamics of Structures* cap. 5 y 15.
- **Spec:** [docs/specs/NewmarkSolver.md](#)
- **Archivos:** [solidum/math/solvers/newmark.py](#) (clase `NewmarkSolver`), [solidum/math/damping.py](#) (Rayleigh), [solidum/results.py](#) (`TransientResult`).

16.8 NewtonNewmarkSolver — análisis dinámico transitorio no lineal (ADR 0009 fase 4)

- **Propósito:** integrar en el tiempo $M\ddot{u} + C\dot{u} + F_{\text{int}}(u) = F_{\text{ext}}(t)$ con materiales no lineales (plasticidad, daño) o no linealidad geométrica. **Variante** de `NewmarkSolver` (Reglas §4): hereda predictores/correctores y reducción de Dirichlet; añade Newton-Raphson dentro de cada paso temporal.
- **Esquema:**
 - Predictores Newmark idénticos a la fase 3.
 - **Bucle interno de Newton-Raphson** sobre el residuo dinámico

$R(\ddot{u}_{\{n+1\}}) = F_{\text{ext}}(t_{\{n+1\}}) - F_{\text{int}}(u_{\{n+1\}}) - C\dot{u}_{\{n+1\}} - M\ddot{u}_{\{n+1\}}$, con jacobiano $J = M + \gamma\Delta t \cdot C + \beta\Delta t^2 \cdot K_t$ y K_t la rigidez tangente corriente.

- **Convergencia dual** ([ADR 0007](#)): $R/(\text{atol} + \text{rtol} \cdot F_{\text{ref}}) \leq 1$ y $\delta u/(\text{atol} + \text{rtol} \cdot \|u\|) \leq 1$.
- **Commit de estado:** tras converger cada paso, `assembler.commit_all_states()` (`trial` → `committed`). Si no converge en `max_iter`, lanza `RuntimeError` y se descarta el state `trial`.

- **Amortiguamiento Rayleigh constante en el tiempo**, calibrado con la **rigidez elástica de referencia** K_0 (al inicio del análisis, $u = 0$). Convención estándar (Abaqus, ANSYS, OpenSees); evita acoplamiento ad-hoc entre disipación viscosa y plástica.
- **Newton modificado opcional** (`freeze_tangent_after_iter`, [ADR 0003](#) fase 2): factoriza fresco las primeras N iter de cada paso y reusa la factorización en las siguientes.
- **Recuperación del caso lineal**: con materiales lineales ($K_t \equiv K_0$), el residuo se anula en 1 iter y el resultado coincide exactamente con `NewmarkSolver`. Validado en tests.
- **Parámetros**: heredados de `NewmarkSolver` (`t_end`, `dt`, `beta`, `gamma`, `rayleigh`, `u0`, `u0_dot`, `F_func`, `linear_algebra`, `lumping`) más `convergence` (`ConvergenceCriterion`, [ADR 0007](#)), `max_iter` (default 20), `freeze_tangent_after_iter` (default None), `line_search` (default False, [ADR 0011](#) — mismo criterio que `NonlinearSolver`).
- **Diagnóstico al diverger**: lanza una subclase tipada de `RuntimeError` con métricas y `hint` (mismo patrón que `NonlinearSolver`, [ADR 0011](#)).
- **Firma del solver**: `solve()` sin argumentos, retorna `TransientResult` (mismo formato que `NewmarkSolver`).
- **Cuándo usarlo**: respuesta dinámica de estructuras con plasticidad transitoria, fatiga de bajo ciclo, impacto en hormigón friccional, vibraciones de marcos con disipación plástica.
- **Limitaciones**: igual que `NewmarkSolver` en lo lineal (apoyos constantes, paso fijo). Además: no resuelve snap-back en problemas con softening severo — combinar con `ArcLengthSolver` si emerge.
- **Despacho YAML**: `solver.type: NewtonNewmarkSolver`. Hereda `PIPELINE_KIND = "transient"` de `NewmarkSolver`; `entry.run_yaml` despacha por ese atributo declarativo (regla C del [ADR 0009](#), aplicada 2026-05-18) — sin `isinstance` ni cadenas hardcoded.
- **Referencia**: [ADR 0009](#) §Fase 4; Hughes, *FEM* cap. 7-9 (Newton dentro de paso temporal); Crisfield vol. 2 cap. 24 (dinámica no lineal).
- **Spec**: [docs/specs/NewtonNewmarkSolver.md](#)
- **Archivo**: [solidum/math/solvers/newmark.py](#) (clase `NewtonNewmarkSolver`, junto al padre).

16.9 HHTSolver — análisis dinámico transitorio lineal con disipación numérica (Hilber-Hughes-Taylor α)

- **Propósito**: integrar $M \cdot \ddot{u} + C \cdot \dot{u} + K \cdot u = F(t)$ con **amortiguamiento numérico controlado** que disipa selectivamente los modos de alta frecuencia espurios sin afectar los modos resueltos. **Variante** de `NewmarkSolver` (Reglas §4): hereda predictores/correctores, reducción Dirichlet y factorización única de A_{eff} .
- **Esquema**:

- Ecuación de equilibrio temporal: $M \cdot \ddot{u}_{\{n+1\}} + (1+\alpha) \cdot C \cdot \dot{u}_{\{n+1\}} - \alpha \cdot C \cdot \dot{u}_n + (1+\alpha) \cdot K \cdot u_{\{n+1\}} - \alpha \cdot K \cdot u_n = (1+\alpha) \cdot F_{\{n+1\}} - \alpha \cdot F_n$.
- **Auto-derivación de β , γ desde α** (Hilber 1977): $\beta = (1-\alpha)^2/4$, $\gamma = (1-2\alpha)/2$. Preserva orden 2 y estabilidad incondicional.
- **Sistema efectivo:** $A_{\text{eff}} = M + (1+\alpha) \cdot \gamma \Delta t \cdot C + (1+\alpha) \cdot \beta \Delta t^2 \cdot K$. Constante en el tiempo $\rightarrow$ factorización única reutilizable (como Newmark).
- **Radio espectral en alta frecuencia:** $\rho_{\infty} = (1+\alpha)/(1-\alpha)$. Con $\alpha=0 \rightarrow \rho_{\infty}=1$ (sin disipación, recupera Newmark trapezoidal). Con $\alpha=-0.05 \rightarrow \rho_{\infty} \approx 0.905$. Con $\alpha=-1/3 \rightarrow \rho_{\infty}=0.5$ (disipación máxima manteniendo orden 2).
- **Disipación selectiva:** modos con $\omega \Delta t > \pi$ se atenúan significativamente; modos con $\omega \Delta t \ll 1$ casi intactos. Es lo que distingue HHT- α de subir γ Newmark (que disipa en todas las frecuencias y baja a orden 1).
- **Parámetros:** `t_end`, `dt` obligatorios. `alpha` (default -0.05 , rango $[-1/3, 0]$). `beta`, `gamma` autoderivados desde `alpha` salvo override explícito (no recomendado fuera de experimentación). Resto heredado de `NewmarkSolver`: `rayleigh`, `u0`, `u0_dot`, `F_func`, `linear_algebra`, `lumping`.
- **Cuándo usarlo:** cuando la respuesta transitoria contenga modos de alta frecuencia espurios (mallas con modos altos no de interés, impacto, contacto, propagación con $\omega \Delta t$ cerca o por encima de π) que enmascaren la señal. Si quieres exactamente Newmark trapezoidal sin disipación, usa `NewmarkSolver`.
- **Default de alpha:** -0.05 es el valor canónico (Hilber 1977; Abaqus, OpenSees, ANSYS): disipación $>9\%$ por ciclo en altas frecuencias, $<0.5\%$ en modos de interés. Si pides `HHTSolver` con `alpha=0.0`, es funcionalmente idéntico a `NewmarkSolver(beta=0.25, gamma=0.5)`.
- **Despacho YAML:** `solver.type: HHTSolver`. Hereda `PIPELINE_KIND = "transient"` de `NewmarkSolver`; `entry.run_yaml` despacha por el atributo declarativo (regla C [ADR 0009](#)).
- **Referencia:** Hilber, Hughes & Taylor (1977), *Earthquake Eng. Struct. Dyn.* 5(3) 283-292; Hughes *FEM* §9.3; Chopra *Dynamics of Structures* §15.4.
- **Spec:** [docs/specs/HHTSolver.md](#)
- **Archivo:** [solidum/math/solvers/newmark.py](#) (clase `HHTSolver`).

16.10 NewtonHHTSolver — análisis dinámico transitorio no lineal HHT- α

- **Propósito:** combinar HHT- α (disipación numérica) con Newton-Raphson interno para problemas con materiales no lineales (plasticidad, daño) o no linealidad geométrica. **Variante** de `NewtonNewmarkSolver` (Reglas §4) que aplica el esquema temporal HHT- α al residuo dinámico no lineal.
- **Esquema:**

- **Residuo dinámico:** $R(\ddot{u}_{\{n+1\}}) = (1+\alpha) \cdot F_{\{n+1\}} - \alpha \cdot F_n - [(1+\alpha) \cdot F_{\text{int}}(u_{\{n+1\}}) - \alpha \cdot F_{\text{int}}(u_n)] - [(1+\alpha) \cdot C \cdot \dot{u}_{\{n+1\}} - \alpha \cdot C \cdot \dot{u}_n] - M \cdot \ddot{u}_{\{n+1\}}$.
- **Jacobiano:** $J = M + (1+\alpha) \cdot \gamma \Delta t \cdot C + (1+\alpha) \cdot \beta \Delta t^2 \cdot K_t$.
- Todo lo demás idéntico a `NewtonNewmarkSolver`: convergencia dual ([ADR 0007](#)), commit/roll-back, Rayleigh con `K_0`, Newton modificado opcional, `line_search` opt-in ([ADR 0011](#)), telemetría tipada al diverger.
- **Recuperación:** con materiales lineales, el residuo de Newton se anula en una iteración y el resultado coincide con `HHTSolver`. Validado en tests.
- **Parámetros:** `alpha` (default -0.05) + heredados de `NewtonNewmarkSolver` (`convergence`, `max_iter`, `freeze_tangent_after_iter`, `line_search`, ...).
- **Cuándo usarlo:** respuesta dinámica de estructuras con plasticidad transitoria + presencia de modos altos espurios que el Newmark trapezoidal no atenuaría.
- **Despacho YAML:** `solver.type: NewtonHHTSolver`. Vía atributo `PIPELINE_KIND="transient"` heredado de `NewmarkSolver` → `run_transient`.
- **Spec:** [docs/specs/NewtonHHTSolver.md](#) (variante corta sobre la spec padre [HHTSolver.md](#)).
- **Archivo:** [solidum/math/solvers/newmark.py](#) (clase `NewtonHHTSolver`).

16.11 CentralDifferenceSolver — integración explícita por diferencias centradas (ADR 0009 fase 5)

- **Propósito:** integrar $M \cdot \ddot{u} + C \cdot \dot{u} + F_{\text{int}}(u) = F(t)$ con esquema **explícito** de segundo orden — la aceleración se actualiza en cada paso por $M^{-1} \cdot \text{rhs}$ con `M` diagonal lumped, sin sistema lineal ni Newton interno. Cubre análisis lineal y no lineal con un solo solver (parámetro `nonlinear: bool`).
- **Esquema (leapfrog Belytschko-Liu-Moran):**
- Inicialización: $a_0 = M^{-1} \cdot (F(0) - F_{\text{int}}(u_0) - C \cdot v_0 - F_{\text{dir}})$, $v_{\{1/2\}} = v_0 + (\Delta t/2) \cdot a_0$.
- Paso $n \rightarrow n+1$: $u_{\{n+1\}} = u_n + \Delta t \cdot v_{\{n+1/2\}}$; reevaluar $F_{\text{int}}(u_{\{n+1\}})$; $a_{\{n+1\}} = M^{-1} \cdot (F_{\{n+1\}} - F_{\text{int}} - C \cdot v_{\{n+1/2\}} - F_{\text{dir}})$; $v_{\{n+1\}} = v_{\{n+1/2\}} + (\Delta t/2) \cdot a_{\{n+1\}}$.
- Modo lineal: $F_{\text{int}} = K \cdot u$ (`K` constante, ensamblada una vez). Modo no lineal: `Assembler.assemble_non_linear_system(u)` cada paso (descarta la tangente).
- **Estabilidad condicional CFL:** $\Delta t < 2/\omega_{\text{max}}$. Para barras: $\Delta t < L_{\text{el}}/c_p = L_{\text{el}} \cdot \sqrt{(\rho/E)}$. Si se excede, el solver detecta la explosión exponencial a posteriori y aborta con `RuntimeError` informativo. **El solver no calcula Δt_{crit} automáticamente** — responsabilidad del usuario en esta versión inicial (power iteration sobre $M^{-1}K$ queda diferida).

- **Parámetros:** `t_end`, `dt`, `nonlinear` (default `False`), `rayleigh`, `u0`, `u0_dot`, `F_func`, `lumping` (default `"lumped"`; `"consistent"` rechazado), `divergence_threshold` (default `1e8`).
- **Cuándo usarlo:** wave propagation, impacto, dinámica de respuesta rápida — situaciones donde el Δt natural del problema cae por debajo del paso de estabilidad incondicional de Newmark. Para problemas con plasticidad transitoria de respuesta moderadamente rápida, sigue siendo competitivo frente a Newton-Newmark por evitar la factorización de la tangente cada iteración.
- **Rechazos defensivos:** `lumping="consistent"` → `ValueError` (la inversión de `M` consistente cada paso anula la ventaja); `Frame3D` con eje oblicuo a globales → `ValueError` (`M_red` no es estrictamente diagonal; [ADR 0009](#) fase 2 documenta la bloque-diagonalidad inherente).
- **Despacho YAML:** `solver.type: CentralDifferenceSolver`. Vía atributo `PIPELINE_KIND="transient"` → `run_transient`. Primer solver fuera de la jerarquía de Newmark, lo que disparó la regla `C` de refactor (atributo declarativo en lugar de cadena de `isinstance`).
- **Spec:** [docs/specs/CentralDifferenceSolver.md](#).
- **Archivo:** [solidum/math/solvers/central_difference.py](#).

16.12 HarmonicSolver — respuesta forzada armónica en el dominio de la frecuencia (ADR 0009 fase 6)

- **Propósito:** resolver $(-\omega^2 M + i\omega C + K) \cdot \hat{u} = F$ para un barrido de frecuencias y devolver la amplitud compleja $\hat{u}(\omega)$ en cada frecuencia. Lineal, en estado estacionario — sin transitorio. Apropiado para FRFs, diagnóstico de resonancias y respuesta forzada periódica.
- **Esquema:** ensamble único de `K`, `M`, `C = \alpha \cdot M + \beta \cdot K`; reducción de Dirichlet; barrido `for \omega in omega: spsolve(Z(\omega), F_red)` con $Z(\omega) = -\omega^2 M + i\omega C + K$ compleja. Factorización LU compleja por frecuencia (no se cachea — `Z` cambia con ω).
- **Barrido configurable:** lineal (`scale="linear"`), logarítmico (`scale="log"`), o vector explícito (`omega=array`). Default `n_omega=100`.
- **Parámetros:** `omega` o (`omega_min`, `omega_max`, `n_omega`, `scale`); `F_amplitude` (default ceros; YAML inyecta automáticamente las `point_loads`); `rayleigh`; `lumping`.
- **Cuándo usarlo:** diagnóstico de resonancias, FRFs, respuesta forzada armónica de máquinas rotantes, viento turbulento descompuesto en armónicos. Si el problema requiere no linealidad (geométrica o material), usar `NewtonNewmarkSolver` con excitación armónica.
- **Caveats:** resonancia exacta sin amortiguamiento ⇒ $Z(\omega_n)$ singular (`spsolve` puede fallar). Mitigación: añadir Rayleigh. Cargas con fase compleja requieren construcción desde código — YAML no soporta tipos complejos nativos.
- **Despacho YAML:** `solver.type: HarmonicSolver`. Vía atributo `PIPELINE_KIND="harmonic"` → `run_harmonic`. Tercer valor del literal (después de `"static"`, `"modal"`, `"transient"`).

- **Spec:** <docs/specs/HarmonicSolver.md>.
- **Archivo:** <solidum/math/solvers/harmonic.py>.

16.13 ResponseSpectrumSolver — análisis sísmico por combinación modal (ADR 0009 fase 7)

- **Propósito:** combinar las respuestas máximas de los primeros `n_modes` modos del sistema bajo un espectro de respuesta dado ($S_d(\omega)$ o $S_a(\omega)$) en una envolvente máxima. Análisis estadístico, no temporal — apropiado para diseño sísmico normativo (ASCE 7, Eurocódigo 8, NCh 433, NTC-DS).
- **Esquema:**
 - Análisis modal interno vía `ModalSolver` para obtener `(modes, frequencies)`.
 - Factores de participación $\Gamma_n = \varphi_n^\top \cdot M \cdot r$ con `r` el vector de excitación rígida en la dirección sísmica.
 - Respuesta máxima por modo: $u_n^{\max} = \Gamma_n \cdot \varphi_n \cdot S_d(\omega_n)$.
 - Combinación SRSS (default) o CQC con coeficientes de correlación de Der Kiureghian.
- **Parámetros:** `n_modes`, `direction` (ndarray o `{"dof_name": "ux"}`), `spectrum` (callable o dict tabulado/constante), `combination` ("SRSS"/"CQC"), `damping` (sólo CQC, default 0.05), `sigma`, `lumping`.
- **Cuándo usarlo:** diseño sísmico contra espectro normativo; diagnóstico de modos dominantes en una dirección de excitación. Para no-linealidad usar transitorio (Newton-Newmark con acelerograma).
- **Caveats:** precisión depende del número de modos incluidos — verifica `cumulative_effective_mass_ratio` ≥ 0.9 . CQC requerido con modos cercanos en frecuencia (cociente < 1.3). Excitación multi-direccional simultánea (CQC3, 100/30/30) requiere combinación adicional fuera del solver.
- **Despacho YAML:** `solver.type: ResponseSpectrumSolver`. Vía atributo `PIPELINE_KIND="spectrum" → run_response_spectrum`. Cuarto valor del literal (después de "static", "modal", "transient", "harmonic").
- **Algoritmos centralizados:** `solidum/math/modal_response.py` — `response_spectrum_srss`, `response_spectrum_cqc`, `participation_factors`, `spectrum_from_sa`, `spectrum_tabulated`. Compartido con `ModalResult.free_vibration` (wrapper delgado tras regla D 2026-05-18).
- **Spec:** <docs/specs/ResponseSpectrumSolver.md>.
- **Archivo:** solidum/math/solvers/response_spectrum.py.

16.14 ThetaMethodSolver — conducción de calor transitoria por integración θ (Etapa 8)

- **Propósito:** integrar en el tiempo el sistema semidiscreto de **primer orden** $C\dot{T} + K\cdot T = F(t)$ de la conducción de calor. Es el único solver del proyecto que no integra la ecuación mecánica de segundo orden.
- **Por qué no es una variante de NewmarkSolver:** la familia Newmark integra $M\ddot{u} + C\dot{u} + K\cdot u = F$ mediante hipótesis sobre la **aceleración** dentro del paso. En conducción no existe segunda derivada temporal — no hay aceleración ni inercia, y esas hipótesis no tienen sobre qué aplicarse. Forzar Newmark con $M = 0$ degenera el esquema. Familia propia, no subclase.
- **El estacionario NO pasa por aquí:** $K\cdot T = F$ lo resuelve el `LinearSolver` existente sin modificación alguna.
- **Esquema:** $(C + \theta\Delta t\cdot K)\cdot T_{\{n+1\}} = [C - (1-\theta)\Delta t\cdot K]\cdot T_n + \Delta t\cdot[\theta\cdot F_{\{n+1\}} + (1-\theta)\cdot F_n]$. La matriz $A = C + \theta\Delta t\cdot K$ es SPD $\Rightarrow$ Cholesky ([ADR 0003](#)), y con Δt constante **se factoriza una sola vez**: el problema es lineal y sin historia, así que K y C también se ensamblan una única vez. Coste por paso = una sustitución triangular.

θ	Nombre	Orden	Estabilidad
0	Euler explícito	1	Condicional ($\Delta t \leq 2/\lambda_{\max}$)
1/2	Crank-Nicolson	2	Incondicional (A-estable)
2/3	Galerkin	1	Incondicional
1	Euler implícito	1	Incondicional, L-estable — <i>default</i>

- **Estabilidad no es ausencia de oscilaciones** (la razón del default): Crank-Nicolson es el más preciso, pero A-estable y **no** L-estable — su factor de amplificación tiende a -1 para los modos altos en vez de a 0. Ante un escalón de temperatura en la frontera produce oscilación amortiguada con temperaturas **fuera del rango de los datos**, violando el principio del máximo de la ecuación de difusión: un resultado cualitativamente imposible, no sólo impreciso. Medido: $T_{\max} = 151.27$ con $T_{\text{pared}} = 100$. Euler implícito nunca oscila. El default protege a quien no eligió; Crank-Nicolson queda a un parámetro de distancia. Mismo criterio que fijó `lumped` como default de la capacidad, aplicado al eje temporal en vez del espacial.
- **Reporte del orden efectivo:** contrapartida honesta del default robusto. `solver.order` (antes de correr) y `result.order` (después) devuelven 2 sólo con $\theta = 1/2$, 1 en el resto — el coste en precisión es consultable, no una penalización silenciosa. También `is_unconditionally_stable` e `is_l_stable`.
- **Parámetros:** `dt`, `n_steps`, `T_initial` (escalar $\Rightarrow$ campo uniforme; vector $\Rightarrow$ por nodo — **no hay velocidad inicial**, la ecuación es de primer orden y `T_0` la determina por completo); `theta` (default 1.0), `lumping` (default "lumped"), `F_func`, `dirichlet_func`, `output_every`, `linear_algebra`. Sin `rayleigh`: es un modelo de disipación de la ecuación de segundo orden; en conducción la disipación es la conducción misma, ya contenida en K .

- **Dirichlet variable en el tiempo:** `dirichlet_func(t)` $\rightarrow$ `g` permite un ciclo térmico sobre una superficie. El acoplamiento `K_fp· $\bar{g}$` y el término de capacidad `C_fp·( $\bar{g}_{\{n+1\}} - \bar{g}_n$ )` se recalculan cada paso; la factorización de `A_ff` **no** (verificado por contador).
- **Diagnóstico de Δt :** reporta el paso característico h^2/α con $\alpha = k/(\rho c)$ — el tiempo que tarda el frente térmico en cruzar un elemento. Es **información, no restricción**: con $\theta \geq 1/2$ ningún Δt diverge, pero uno $\gg h^2/\alpha$ se salta el transitorio que se quiere observar. Avisa si la razón supera 10. Análogamente, el transitorio no ha *terminado* hasta $t \gg L^2/\alpha$.
- **Cuándo usarlo:** arranque y enfriamiento de piezas, choque térmico, ciclos térmicos impuestos, calor de hidratación. Para el régimen permanente, **LinearSolver**.
- **Caveats:** sin ningún Dirichlet la matriz es singular por el modo de temperatura uniforme (análogo térmico del sólido rígido) — se diagnostica nombrando el modo, no con un fallo algebraico genérico. `T_initial` incompatible con un Dirichlet impuesto **avisa sin abortar**: un choque térmico es modelización legítima. $\theta < 1/2$ con capacidad consistente es prácticamente inutilizable ($\lambda_{\max}$ grande) — se avisa. Requiere **density** y **c** declaradas en el material.
- **Despacho YAML:** `solver.type: ThetaMethodSolver`. Vía atributo `PIPELINE_KIND="thermal_transient"` $\rightarrow$ `run_thermal_transient`. Quinto valor del literal (tras "static", "modal", "transient", "harmonic", "spectrum").
- **Resultado:** `ThermalTransientResult` — `t_history`, `T_history`, `theta`, `dt`, `order`, más `T_final`, `temperature_at(dof)` y `extremes()` (diagnóstico del principio del máximo). Data-class propia y no `TransientResult`: sus campos `udot_history`, `uddot_history` y los coeficientes de Rayleigh no tienen significado térmico, y rellenarlos con ceros produciría un objeto que miente sobre su contenido.
- **Validación:** orden temporal medido **0.9944** ($\theta=1$) y **2.0001** ($\theta=1/2$); convergencia al estacionario del **LinearSolver** con error **7.1e-14**; sólido semi-infinito de Carslaw-Jaeger con error **3.0e-3**; cross-check 2D $\leftrightarrow$ 3D paso a paso.
- **Spec:** [docs/specs/ThetaMethodSolver.md](#).
- **Archivo:** [solidum/math/solvers/theta_method.py](#).

16.15 Cómo añadir un solver nuevo

`/solidum-new solver <Name>` — genera archivo en `solidum/math/solvers/<snake>.py`, decorador `@SolverRegistry.register`, esqueleto de test.

Convenciones de interfaz:

- **Solvers estáticos** (lineales, no lineales, arc-length): `PIPELINE_KIND = "static"`. Constructor recibe `assembler` + parámetros; método `solve(F_ext_global, step_callback=None)` $\rightarrow$ `U_final`. Comprometen los estados internos vía `assembler.commit_all_states()` al converger cada paso. Retornan el campo de desplazamientos completo.

- **Solvers iterativos (Newton)**: no escribir el bucle. Construir un `NewtonCorrector(convergence, max_iter=..., is_symmetric=domain_is_symmetric(domain), is_positive_definite=..., linear_algebra=..., freeze_tangent_after_iter=..., line_search=...)` en el constructor y, por paso, un objeto con el protocolo `NewtonProblem` (`assemble`, `residual`, `residual_norm`, `calibration_scales`, `reference_force`, `x_norm`, `correction`, `apply`, `on_converged`); `corrector.run(problem, x0)` devuelve un `CorrectorResult` con `converged`, `x`, `n_solves` y `divergence_error(...)` para lanzar la excepción tipada. Ver `nonlinear.py` (el caso más simple) y [ADR 0015](#).
- **Solvers modales / autovalor** (modal — [ADR 0009](#) — y futuros pandeo lineal): `PIPELINE_KIND = "modal"`. Constructor recibe `assembler` + parámetros; método `solve()` → `ModalResult` (u otro tipo específico). No consumen vector de cargas. `run_yaml` despacha a `run_modal`.
- **Solvers transitorios** (Newmark, HHT, central differences): `PIPELINE_KIND = "transient"`. Constructor recibe `assembler`, `t_end`, `dt` + parámetros; método `solve()` → `TransientResult`. `run_yaml` despacha a `run_transient`.
- **Solvers térmicos transitorios** (θ -method): `PIPELINE_KIND = "thermal_transient"`. Constructor recibe `assembler`, `dt`, `n_steps`, `T_initial` + parámetros; método `solve()` → `ThermalTransientResult`. `run_yaml` despacha a `run_thermal_transient`. Integran la ecuación de **primer orden** $C\dot{T} + K\cdot T = F$, no la de segundo orden mecánica: no admiten `rayleigh` ni condición inicial de velocidad.
- **Solvers en frecuencia / espectrales** (harmonic con `PIPELINE_KIND = "harmonic"`, response spectrum con `"spectrum"`). Constructor recibe `assembler` + parámetros del análisis; método `solve()` devuelve el resultado específico (`HarmonicResult`, `ResponseSpectrumResult`). `run_yaml` despacha a `run_harmonic` o `run_response_spectrum` según el atributo.

El **dispatch** en `run_yaml` se hace por el atributo de clase `PIPELINE_KIND` (regla C, 2026-05-18). Solvers nuevos no clásicos (que no hereden de los existentes) sólo declaran su `PIPELINE_KIND` y quedan automáticamente cableados — no requieren tocar `entry.py`.

Tras implementar, **añadir una entrada a este catálogo** siguiendo el formato de arriba y promover la spec a `status: validated`.

Capítulo 17

Anexos técnicos

*Esta sección es referencia técnica del subsistema interno que resuelve el sistema lineal $K\mathbf{x} = \mathbf{b}$ que aparece en el corazón de cada solver no lineal. La elección del backend es **automática**; el usuario no decide. Esta sección documenta cómo se decide y cuáles son los puntos de override para diagnóstico.*

> Diseño completo: ver [ADR 0003](#) en `docs/adr/0003-despachador-de-solver-algebraico.md`.

17.1 Dos capas que se llaman ambas «solver»

Conviene distinguirlas:

- **Solver no lineal** — `LinearSolver`, `NonlinearSolver`, `ArcLengthSolver`. Orquesta la estrategia de paso, las iteraciones de Newton, el control de longitud de arco, los criterios de convergencia. Es lo que el usuario elige en el YAML con `solver.type`.
- **Capa algebraica** — `solidum.math.linalg`. Resuelve el sistema lineal $K\delta\mathbf{U} = \mathbf{R}$ que aparece dentro de cada iteración del solver no lineal. Tiene varios *backends* numéricos y un despachador interno que elige el adecuado según las propiedades de K . Es plumbing automático: el usuario no la ve salvo que pida diagnóstico.

17.2 Backends disponibles y criterio de selección

El despachador (`solidum.math.linalg.dispatcher.select_solver`) elige el backend en función de tres flags declarativos sobre K : simetría, positividad y talla.

Régimen de K	Backend elegido	Notas
Simétrica + positiva definida	Cholesky (CHOLMOD)	$\sim 2\times$ más rápido y $\sim 2\times$ menos memoria que LU. Requiere la dependencia opcional <code>scikit-sparse</code> . Si falta, se pasa al siguiente disponible.
Simétrica indefinida	Pardiso si está; si no, LU (placeholder LDL^T)	Ideal para LDL^T con conteo de pivotes negativos (Sturm sequence) en pando y snap-through. La interfaz está reservada; mientras no haya backend nativo se resuelve sin pérdida de corrección, solo sin diagnóstico de bifurcación.
No simétrica	Pardiso si está; si no, LU general (SuperLU)	Backend universal. Cubre plasticidad no asociada, follower loads, contacto con fricción.

El orden de preferencia es **Cholesky** $\rightarrow$ **Pardiso** $\rightarrow$ **LU**: Cholesky sólo aplica al caso SPD, pero ahí explota la simetría y es la mejor opción; Pardiso cubre el mismo terreno que LU —cualquier matriz real— y lo sustituye cuando está instalado ([ADR 0017](#)), porque es multihilo y reordena por disección anidada. LU (SuperLU, en SciPy) es el suelo que siempre está disponible.

Origen de los flags, todos derivables del modelo:

- `is_symmetric`: AND lógico de `material.IS_SYMMETRIC` y `element.PRESERVES_SYMMETRY` sobre todos los componentes del dominio. Defaults True.
- `is_positive_definite`: arranca en True para `LinearSolver` y `NonlinearSolver`; en False para `ArcLengthSolver`. Se degrada automáticamente si Cholesky reporta no-positividad.
- `size`: número total de DOFs.

Ningún flag se pide al usuario.

EigenSolver ([ADR 0009](#), problema generalizado). La capa algebraica incluye además `solidum.math.linalg.eigen.EigenSolver`, que resuelve el problema generalizado simétrico $K \cdot \varphi = \omega^2 \cdot M \cdot \varphi$ envolviendo `scipy.sparse.linalg.eigsh` (ARPACK Lanczos con shift-invert centrado en σ). No comparte el Protocol `LinearAlgebraSolver` de los backends de $K \cdot x = b$ porque su firma natural es `solve(K, M, n_modes)  $\rightarrow$  ( $\lambda$ ,  $\varphi$ )`. El `ModalSolver` lo invoca para el análisis modal; los cálculos internos de shift-invert generan una factorización de $(K - \sigma \cdot M)$ reutilizada en cada iteración Lanczos, así que la palanca de optimización es la misma — Cholesky enchufado en lugar de SuperLU bajaría $2\times$ el coste del modal en problemas SPD (pendiente, ver memoria de cierre).

17.3 Red de seguridad del análisis estático (ADR 0019)

Un solver directo ante una matriz singular no avisa: SuperLU devuelve desplazamientos absurdos y Pardiso perturba los pivotes nulos y continúa. Como el usuario no elige el solver ni tiene por qué conocer ese comportamiento, Solidum comprueba tres cosas en todo análisis estático:

1. **Antes de resolver**: que los apoyos impidan todo movimiento de sólido rígido. Si no, se detiene y dice qué movimiento queda libre (*"traslación en la dirección x ", "giro alrededor del eje z que pasa por $(0, 0.5)$ "*).

2. **Después de resolver** (estático lineal): que la solución satisface el equilibrio, $\|F - K \cdot u\| \leq 10^{-8} \cdot \|F\|$.
3. **Después de resolver** (estático lineal): que la factorización no tiene pivotes numéricamente nulos, con el mismo criterio en SuperLU y Pardiso.

En un análisis no lineal las dos últimas no se aplican —cerca de un punto límite resolver un sistema casi singular es legítimo—; el Newton ya exige equilibrio real, y si el paso fracasa con un sistema tangente mal resuelto la causa se reporta como tangente singular. Detalle y mensajes en el capítulo de diagnóstico del manual de usuario.

17.4 Fallback automático SPD $\rightarrow$ LU

Si en algún paso K deja de ser positiva definida (paso a régimen postcrítico, daño con reblandecimiento), Cholesky lanza `CholeskyNotPositiveDefiniteError`. Los tres solvers no lineales lo capturan y reinstancian el backend con LU general para el resto del análisis. La transición es silenciosa — solo se imprime un mensaje informativo en stdout.

Esto significa que **forzar Cholesky desde YAML como diagnóstico nunca rompe el análisis**: si la matriz se vuelve incompatible, el sistema se autocorrigie.

17.5 Factorización reusable y Newton modificado

La interfaz expone `solver.factorize(K)` que retorna un objeto `FactorizedSolver` con `solve(b)` reutilizable. Habilita:

- **Newton modificado**: el `NonlinearSolver` admite el parámetro `freeze_tangent_after_iter`: `int` que congela la factorización tras N iteraciones del paso. Útil cuando la tangente cambia poco y el coste dominante es la factorización.
- **Dinámica implícita lineal** ([ADR 0009](#) fase 3): el `NewmarkSolver` factoriza una sola vez la matriz efectiva $A_{\text{eff}} = M + \gamma \Delta t \cdot C + \beta \Delta t^2 \cdot K$ al inicio del análisis y reutiliza la factorización en cada paso temporal. Con Δt constante y problema lineal, los cientos o miles de pasos del análisis se reducen a sustituciones triangulares baratas. Es el mismo `FactorizedSolver` del despachador.
- **Análisis futuros** (pandeo lineal, dinámica implícita no lineal con factorización congelada entre pasos cuando la tangente cambia poco) reutilizan la misma interfaz sin extensiones adicionales.

Ejemplo YAML:

```
solver:
  type: NonlinearSolver
  num_steps: 10
  tol: 1.0e-8
  freeze_tangent_after_iter: 2
```

17.6 Override desde YAML — herramienta de diagnóstico

Solo en caso de necesidad de *diagnóstico* o *benchmarking*, el bloque `solver` admite el campo opcional `linear_algebra`:

```
solver:
  type: LinearSolver
  linear_algebra: auto      # default; el despachador decide
  # linear_algebra: cholesky # forzar Cholesky (requiere scikit-sparse)
  # linear_algebra: pardiso  # forzar Pardiso (requiere pypardiso)
  # linear_algebra: iterative # solver iterativo; ver sección propia
  # linear_algebra: lu       # forzar LU (siempre disponible)
  # linear_algebra: ldlt     # placeholder; degrada a LU con warning
```

Cuándo usar el override:

- Comparar tiempos entre Cholesky y LU en un mismo problema.
- Forzar LU si se sospecha un bug en la auto-detección de simetría tras añadir un material nuevo.
- Reproducir un caso de regresión bit-a-bit con un backend específico.

Cuándo NO usarlo: como parte del setup habitual de un caso de análisis. No es decisión de modelado; el default `auto` cubre todos los regímenes correctamente.

17.7 Backends opcionales: por qué importan

En un análisis grande, **la factorización del sistema es el cuello de botella**, no el ensamblaje. Medido sobre un análisis no lineal completo de Hex8 15³ (12 288 grados de libertad): el 97 % del tiempo se va en factorizar y el 1 % en ensamblar ([ADR 0017](#)). La razón de fondo es el **relleno** (*fill-in*): al factorizar, L+U tiene muchos más no-ceros que K, y la proporción empeora con la talla — de ×10 a 4 000 grados de libertad a ×42 a 53 000 —, llevándose por delante tiempo y memoria.

Los backends opcionales atacan exactamente eso. Sin ellos Solidum funciona igual, con SuperLU; con ellos los modelos grandes dejan de ser inviables.

17.7.1 Pardiso — recomendado (pip install solidum-fem[fast])

```
pip install solidum-fem[fast]
```

Intel MKL Pardiso: factorización **multihilo** con reordenamiento por **disección anidada**. Trae binarios para Windows, Linux y macOS, así que no necesita compilador. Medido (16 hilos), resolviendo el sistema de Hex8 n³:

Malla	Grados de libertad	SuperLU	Pardiso	Aceleración
Hex8 10 ³	3 993	0,47 s	0,10 s	×4,7
Hex8 15 ³	12 288	3,24 s	0,27 s	×12
Hex8 20 ³	27 783	18,32 s	0,78 s	×23,5
Hex8 25 ³	52 728	110,10 s	1,97 s	×56

La aceleración **crece con el tamaño**, que es donde hace falta. Sobre el análisis no lineal completo de Hex8 20³ (5 pasos): 212 s → 9,8 s. La solución es la misma a precisión de máquina (1e-16 relativo en el campo de desplazamientos).

17.7.2 Cholesky / CHOLMOD (scikit-sparse)

```
conda install -c conda-forge scikit-sparse
```

Sólo aplica a matrices simétricas y positivas definidas, pero ahí explota la simetría y es la mejor opción. En Windows requiere Visual Studio para compilar, de ahí que la vía práctica sea `conda` y no `pip`.

Instalado cualquiera de los dos, el despachador empieza a usarlo automáticamente — sin tocar YAML, sin recompilar, sin reescribir specs.

17.8 Solver iterativo — a petición (ADR 0018)

Los tres backends anteriores son **directos**: factorizan la matriz y resuelven por sustitución. El cuarto es **iterativo**: no factoriza, sino que aproxima la solución por iteraciones de Krylov hasta una tolerancia. Es la misma división que ofrecen ANSYS (SPARSE frente a PCG) y Abaqus (*direct* frente a *iterative*), y con el mismo criterio de uso: el directo por defecto, el iterativo como opción que se pide expresamente.

```
solver:
  type: NonlinearSolver
  linear_algebra: iterative          # preconditionador automático (AMG si hay pyamg)
  # linear_algebra: iterative:amg    # multimalla algebraico (requiere pyamg)
  # linear_algebra: iterative:jacobi # diagonal (diagnóstico)
  # linear_algebra: iterative:none   # sin preconditionador
```

Para qué sirve. No para ir más rápido en modelos medianos: por debajo de ~10⁵ grados de libertad Pardiso gana. Sirve para que **quepan los modelos grandes**. Un directo guarda los factores de la matriz, que ocupan un múltiplo creciente de ella (×14 a 26 000 grados de libertad, ×25 a 200 000); el iterativo ocupa un múltiplo constante (×4,2). Medido sobre Hex8 n³:

Grados de libertad	Pardiso	Iterativo (CG + AMG)	Memoria pico Pardiso	Memoria pico iterativo
26 460	0,70 s	1,43 s	313 MB	~92 MB
86 490	4,29 s	4,55 s	1,46 GB	~312 MB
201 720	17,6 s	10,2 s	4,43 GB	~ 740 MB

Cómo elige el método. Automáticamente, según la matriz:

- **CG** (gradiente conjugado) si es simétrica y definida positiva — el caso habitual.
- **MINRES** si es simétrica pero indefinida (arc-length cerca de un punto límite, ablandamiento). El cambio es automático: CG detecta la curvatura negativa y cede el paso.
- **Solver directo** si no es simétrica (Drucker-Prager no asociado, cargas seguidoras), con un aviso. CG y MINRES exigen simetría, igual que en los programas comerciales.

El **precondicionador AMG** (multimalla algebraico) es lo que hace útil al iterativo: el número de iteraciones queda en 10-15 **sin importar el tamaño del modelo**. Para funcionar en elasticidad necesita los **modos de cuerpo rígido** del modelo (traslaciones y rotaciones), que Solidum calcula a partir de las coordenadas y los grados de libertad, sin que el usuario haga nada. Sin ellos AMG es peor que no precondicionar.

Precisión. El iterativo se detiene cuando el residuo verdadero $\|b - K \cdot x\|$ baja de $10^{-10} \cdot \|b\|$, cinco órdenes por debajo de la tolerancia del Newton. En un análisis no lineal el resultado coincide con el del directo; en uno lineal, la diferencia medida es del orden de 10^{-11} . Si no alcanza la tolerancia, **el análisis se detiene con un mensaje que dice por qué** (iteraciones, residuo alcanzado, qué hacer): nunca devuelve una solución a medias.

Cuándo no usarlo. Igual que advierten los manuales de ANSYS y Abaqus: en modelos mal condicionados —láminas, vigas muy esbeltas, elementos muy distorsionados, penalizaciones rígidas (discontinuidades embebidas como las del módulo de usuario **discontinuities**, cohesivos)— el iterativo converge mal o no converge. Ahí el directo es la herramienta.

17.8.1 Instalar AMG (pyamg)

```
pip install solidum-fem[iterative]
```

Trae binarios para Python 3.10–3.12. En **Python 3.14 sobre Windows** no hay binarios y pip lo compila, lo que requiere Visual Studio con el toolset de C++. Si aun teniéndolo pip responde *"Unable to find a compatible Visual Studio installation"*, la causa suele ser que la carpeta del instalador de Visual Studio no está en el PATH; añadirla durante la instalación lo resuelve:

```
PATH="/c/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio/Installer:$PATH" pip install pyamg
```

Sin pyamg, el iterativo funciona sin precondicionador (del orden de cientos de iteraciones por resolución en elasticidad) y avisa una vez.

Apéndice A

Módulos de usuario — discontinuities

Este apéndice recoge las specs de los **módulos de usuario**: formulaciones no estándar que viven fuera del programa principal, en `solidum/user/<módulo>/`, a la manera de los elementos y materiales de usuario de FEAP ([ADR 0020](#)). El programa principal no las carga por sí solo: un modelo las pide con `user_modules: [<módulo>]` en el YAML o con `solidum.load_user_module("<módulo>")` en Python.

Módulo discontinuities: discontinuidades interiores embebidas ([ADR 0010](#), [ADR 0020](#)).

- Código: `solidum/user/discontinuities/`.
- Specs: `docs/user/discontinuities/specs/`.
- Carga en YAML: `user_modules: [discontinuities]`.
- Carga en Python: `solidum.load_user_module("discontinuities")`.

A.1 CST_Embedded2D

*Orden de trabajo. Pre-redactada por la IA como borrador para validación del usuario (autor de la formulación, Retama 2010). La cinemática KOS y la fórmula $l_d = (A/h) \cdot \cos(\theta - \alpha)$ son traducción directa de los Caps. 2, 5, 6 y 7 de la tesis; la mecánica de implementación (Voigt, registry, signatura, contrato *Element*, condensación) sigue las convenciones del proyecto. El usuario revisa, corrige donde proceda, y aprueba antes de que la IA toque código.*

A.1.1 Especificación física

0. Descripción general

Elemento finito sólido 2D triangular de tres nodos (CST padre) **enriquecido** con una **discontinuidad interior embebida** Γ_d que cruza el dominio del elemento cuando se cumple un criterio de activación. Es la primera implementación de la familia de elementos con DOFs enriquecidos elementales introducida por [ADR 0010](#), y la **fase 2** de la hoja de ruta de discontinuidades embebidas.

Estructura del elemento:

- **Estado intacto** (`discontinuity_state` is `None`): se comporta exactamente como un [Tri3](#) estándar — CST con un único punto de Gauss, B constante, integración exacta del bulk con peso `A_e.t`.
- **Estado agrietado** (`discontinuity_state` is not `None`): el campo de desplazamientos del bulk se enriquece con un salto $[[\mathbf{u}]] \in \mathbb{R}^2$ localizado en Γ_d . El bulk vecino descarga elásticamente; la disipación se concentra en Γ_d y la gobierna un material cohesivo (`CohesiveMaterial`, [ADR 0010](#) §1).

Aproximación adoptada: **discrete approach** (Retama 2010), **KOS** (Kinematically Optimal Symmetric) según la clasificación de Jirásek (2000). Tracking trivial: la normal $\mathbf{n}$ y la posición de Γ_d se fijan al activar el elemento (perpendicular a σ_I por criterio Rankine; Γ_d pasa por el centroide) y no se reorientan después. Modo-I puro (consistente con `CohesiveDamageIsotropic` fase 1); modo mixto y KSON quedan diferidos (fases G y H del [ADR 0010](#)).

Régimen: pequeños desplazamientos y deformaciones, cuasi-estático. Pensado para hormigón, roca, cerámicos cuasi-frágiles. Bulk **elástico** por construcción de la formulación (la disipación está localizada en Γ_d); materiales no lineales del bulk quedan `out_of_scope` en fase 1.

1. Cinemática de desplazamientos (formulación KOS)

Campo total de desplazamientos en el elemento:

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}) = \underbrace{\sum_{i=1}^3 N_i(\mathbf{x}) \mathbf{d}_i}_{\mathbf{u}^{\text{std}}(\mathbf{x})} + \underbrace{(H_{\Gamma_d}(\mathbf{x}) - \varphi(\mathbf{x})) \mathbf{G} [[\mathbf{u}]]}_{\mathbf{u}^{\text{enr}}(\mathbf{x})}$$

donde:

- $N_i(\mathbf{x})$ son las funciones de forma estándar del CST (coordenadas baricéntricas; ver [Tri3](#) §7).
- $\mathbf{d}_i \in \mathbb{R}^2$ son los desplazamientos nodales estándar (DOFs globales del modelo, 2 por nodo).
- $[[\mathbf{u}]] \in \mathbb{R}^2$ es el salto de desplazamientos a través de Γ_d , expresado en el **frame local** ($\mathbf{n}$, $\mathbf{s}$) de la discontinuidad. Es un **DOF enriquecido elemental** — vive en el elemento, no se ensambla al sistema global ([ADR 0010](#) §2).
- $H_{\{\Gamma_d\}}(\mathbf{x})$ es la función escalón de Heaviside relativa a Γ_d (0 en Ω^- , 1 en Ω^+). Ω^+ es el subdominio del lado al que apunta $\mathbf{n}$.
- $\varphi(\mathbf{x})$ es una función de soporte continua que vale 1 en los nodos de Ω^+ y 0 en los de Ω^- . Para CST con Γ_d cortando dos lados, $\varphi(\mathbf{x})$ es la combinación lineal $\sum N_i^+(\mathbf{x})$ sobre los nodos del lado positivo (típicamente un único nodo solitario, ver §6).
- $\mathbf{G}$ es la matriz que transforma el salto del frame local al sistema cartesiano global:

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} n_x & s_x \\ n_y & s_y \end{bmatrix}$$

La construcción $(H_{\{\Gamma_d\}} - \varphi)$ garantiza que $\hat{\mathbf{u}}_{\text{enr}}$ sea **continuo en el contorno del elemento** (porque $H_{\{\Gamma_d\}} = \varphi$ en los nodos) y que el salto correcto $[[\mathbf{u}]] = \mathbf{G}^T \cdot [[\mathbf{u}]]_{\text{global}}$ ocurra únicamente sobre Γ_d interior. Es la elección **kinematically optimal**: el campo discontinuo está bien localizado y el salto no se transmite a elementos vecinos (a diferencia de XFEM, donde el salto sí cruza fronteras inter-elemento).

2. Cinemática de deformaciones

Deformación en el bulk (parte regular del campo):

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{bulk}}(\mathbf{x}) = \mathbf{B}_{\text{std}} \mathbf{d} - \mathbf{B}^\varphi(\mathbf{x}) \mathbf{G} [[\mathbf{u}]]$$

donde $\mathbf{B}_{\text{std}}$ es la matriz $\mathbf{B}$ del CST estándar (Voigt 2D, 3×6 , constante, ver [Tri3 §8](#)) y $\mathbf{B}^\varphi(\mathbf{x})$ es la matriz Voigt construida con $\nabla \varphi$:

$$\mathbf{B}^\varphi = \begin{bmatrix} \partial\varphi/\partial x & 0 \\ 0 & \partial\varphi/\partial y \\ \partial\varphi/\partial y & \partial\varphi/\partial x \end{bmatrix}$$

Como $\varphi = \sum N_i^+$, las derivadas $\partial\varphi/\partial x$, $\partial\varphi/\partial y$ son **constantes sobre el elemento** (CST lineal). Por tanto $\mathbf{B}^\varphi$ es constante.

Salto cinemático en Γ_d (en frame local):

$$[[\mathbf{u}(\mathbf{x}_{\Gamma_d})]] = \mathbf{G}^T [\mathbf{u}(\mathbf{x}^+) - \mathbf{u}(\mathbf{x}^-)] = [[\mathbf{u}]] \quad (\text{i.e. los propios DOFs enriquecidos})$$

por construcción de la cinemática KOS — el salto en Γ_d coincide exactamente con la variable enriquecida, sin contribución de $\mathbf{d}$ (continuidad del campo estándar atravesando Γ_d).

3. Ecuación constitutiva

Bulk (en todo el dominio del elemento Ω_e):

$$\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}) = \mathbf{C}_e \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{bulk}}(\mathbf{x})$$

con $\mathbf{C}_e$ la matriz constitutiva elástica isótropa (parámetros $\mathbf{E}$, ν , hipótesis plane stress / plane strain del material `Elastic2D`).

Discontinuidad (sobre Γ_d):

$$\mathbf{t}(\mathbf{x}_{\Gamma_d}) = \mathbf{T}_{\text{coh}}([[\mathbf{u}]], \text{estado cohesivo})$$

con $\mathbf{T}_{\text{coh}}$ el operador del material cohesivo (en frame local; ver spec [CohesiveDamageIsotropic](#)).

4. Equilibrio — forma fuerte

Balance estático en cada subdominio (Ω^-, Ω^+) más continuidad de tracciones a través de Γ_d :

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{b} = \mathbf{0} \quad \text{en } \Omega \setminus \Gamma_d, \quad \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{t} \quad \text{en } \Gamma_d.$$

5. Equilibrio — forma débil (residuales acoplados)

Aplicando el principio de trabajos virtuales con variaciones independientes $\delta \mathbf{d}$ y $\delta [[\mathbf{u}]]$, se obtienen **dos residuales acoplados**:

$$\begin{aligned}\mathbf{R}^d &= \int_{\Omega_e} \mathbf{B}_{\text{std}}^\top \boldsymbol{\sigma} d\Omega - \mathbf{f}_d^{\text{ext}} = \mathbf{0} \\ \mathbf{R}^{[[u]]} &= - \int_{\Omega_e} \mathbf{G}^\top (\mathbf{B}^\varphi)^\top \boldsymbol{\sigma} d\Omega + l_d \mathbf{t} = \mathbf{0}\end{aligned}$$

con l_d la longitud efectiva de Γ_d dentro del elemento (ver §11). El primer residual se ensambla al sistema global; el segundo se resuelve **localmente** dentro del elemento (ver §10, condensación estática).

A.1.2 Formulación numérica (FEM)

6. Discretización del CST padre

Idéntica a [Tri3](#): tres nodos en orden antihorario, mapeo isoparamétrico desde el triángulo de referencia con vértices (0,0), (1,0), (0,1). Jacobiano constante; aborta con error si $\det \mathbf{J} \leq \text{tol}$.

Identificación del nodo solitario. Cuando Γ_d corta dos lados del triángulo, exactamente un nodo queda aislado en Ω^+ (lado al que apunta $\mathbf{n}$); los otros dos quedan en Ω^- . El nodo solitario es el **único** que tiene $\varphi = 1$; los otros dos tienen $\varphi = 0$. La identificación se hace al activar el elemento, comparando el producto $(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_c) \cdot \mathbf{n}$ para cada nodo ($\mathbf{x}_c$ = centroide), donde el signo del producto determina el lado.

7. Funciones de forma + función φ

$N_i(\mathbf{x})$ idénticas a [Tri3](#) §7. Para φ :

$$\varphi(\mathbf{x}) = N_{i^*}(\mathbf{x})$$

donde i^* es el índice del nodo solitario. Es lineal y C^0 continua, vale 1 en i^* y 0 en los otros dos. Sus derivadas son $(\partial N_{i^*}/\partial x, \partial N_{i^*}/\partial y)$, **constantes** sobre el elemento.

8. Matrices $\mathbf{B}$ estándar + $\mathbf{B}^\varphi$

$\mathbf{B}_{\text{std}}$ es la matriz $\mathbf{B}$ clásica del CST (constante, 3×6); ver [Tri3](#) §8.

$\mathbf{B}^\varphi$ es la matriz Voigt 3×2 construida con $(\partial \varphi / \partial x, \partial \varphi / \partial y)$:

$$\mathbf{B}^\varphi = \begin{bmatrix} \partial \varphi / \partial x & 0 \\ 0 & \partial \varphi / \partial y \\ \partial \varphi / \partial y & \partial \varphi / \partial x \end{bmatrix}$$

Por construcción, $\mathbf{B}^\varphi$ coincide con la **submatriz $\mathbf{B}_{\text{std}}$ correspondiente al nodo solitario** (las columnas $2 \cdot i^*$ y $2 \cdot i^* + 1$ de $\mathbf{B}_{\text{std}}$). Eso permite implementación trivial sin recomputar derivadas.

9. Sistema acoplado — matrices elementales

Linealización del residual acoplado conduce al sistema 8×8 local (6 DOFs estándar + 2 enriquecidos):

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{dd} & \mathbf{K}_{d[u]} \\ \mathbf{K}_{[u]d} & \mathbf{K}_{[u][u]} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{d} \\ \Delta [\mathbf{u}] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\mathbf{R}^d \\ -\mathbf{R}^{[u]} \end{bmatrix}$$

con (todas las cantidades evaluadas en el único punto de Gauss central, peso $\mathbf{A}_e \cdot \mathbf{t}$):

- $\mathbf{K}_{dd} = \mathbf{B}_{std}^T \cdot \mathbf{C}_e \cdot \mathbf{B}_{std} \cdot \mathbf{A}_e \cdot \mathbf{t}$ (6×6) — rigidez estándar del CST.
- $\mathbf{K}_{\{d[[u]]\}} = -\mathbf{B}_{std}^T \cdot \mathbf{C}_e \cdot \mathbf{B}^\varphi \cdot \mathbf{G} \cdot \mathbf{A}_e \cdot \mathbf{t}$ (6×2) — acoplamiento.
- $\mathbf{K}_{\{[[u]] d\}} = -\mathbf{G}^T \cdot (\mathbf{B}^\varphi)^T \cdot \mathbf{C}_e \cdot \mathbf{B}_{std} \cdot \mathbf{A}_e \cdot \mathbf{t}$ (2×6) — traspuesta de $\mathbf{K}_{\{d[[u]]\}}$ en KOS (simétrica por construcción).
- $\mathbf{K}_{\{[[u]][[u]]\}} = \mathbf{G}^T \cdot (\mathbf{B}^\varphi)^T \cdot \mathbf{C}_e \cdot \mathbf{B}^\varphi \cdot \mathbf{G} \cdot \mathbf{A}_e \cdot \mathbf{t} + \mathbf{l}_d \cdot \mathbf{T}_{coh}$ (2×2) — rigidez del salto, suma de contribución del bulk (descarga elástica del modo enriquecido) y de la rigidez tangente cohesiva $\mathbf{T}_{coh} \equiv \partial \mathbf{t} / \partial [[u]]$ proyectada sobre Γ_d .

Convención de signos: el $-$ en $\mathbf{K}_{\{d[[u]]\}}$ y $\mathbf{K}_{\{[[u]]d\}}$ viene del signo del término enriquecido en $\mathbf{B}^{enr} = -\mathbf{B}^\varphi \cdot \mathbf{G}$ (recordar $(\mathbf{H} - \varphi)$ con $\nabla \mathbf{H} = \delta_{\{\Gamma_d\}} \cdot \mathbf{n}$).

10. Condensación estática local

El sistema 8×8 se condensa eliminando los DOFs enriquecidos $\Delta [[u]]$ antes de devolver $\mathbf{K}_e$ al ensamblador ([ADR 0010 §3](#)):

$$\Delta [\mathbf{u}] = -\mathbf{K}_{[u][u]}^{-1} (\mathbf{R}^{[u]} + \mathbf{K}_{[u]d} \Delta \mathbf{d})$$

Sustituyendo en la primera ecuación:

$$\mathbf{K}_{cond} = \mathbf{K}_{dd} - \mathbf{K}_{d[u]} \mathbf{K}_{[u][u]}^{-1} \mathbf{K}_{[u]d}$$

$$\mathbf{F}_{int}^{cond} = \mathbf{F}_{int}^d - \mathbf{K}_{d[u]} \mathbf{K}_{[u][u]}^{-1} \mathbf{R}^{[u]}$$

donde $\mathbf{F}_{int}^d = \mathbf{B}_{std}^T \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{A}_e \cdot \mathbf{t}$ es la fuerza interna estándar antes de condensar.

Inversión de $\mathbf{K}_{\{[[u]][[u]]\}}$ (2×2): cerrada analíticamente. El despachador algebraico ([ADR 0003](#)) no participa al ser una matriz elemental densa de 2×2 .

Recuperación local tras converger el Newton global: $[[u]]_{committed} += \Delta [[u]]$ con la fórmula de arriba aplicada a $\Delta \mathbf{d} = \mathbf{d}_{n+1} - \mathbf{d}_n$. Esta recuperación se hace en `commit_state()`, no en `compute_element_state()`.

11. Activación: criterio Rankine + dirección $\mathbf{n}$ + $\mathbf{l}_d$ del Cap. 6

Criterio de activación. Al inicio de cada paso de carga (no dentro del Newton — ver §14), el elemento intacto evalúa su tensión principal mayor σ_I en el centroide:

$$\sigma_I = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2}$$

Si $\sigma_I > \sigma_{t0}$ (resistencia a tracción del material cohesivo), se activa:

- $\mathbf{n}$ = autovector unitario de σ_I (perpendicular a la dirección de tracción máxima, criterio Rankine).
- $\mathbf{s}$ = ortogonal a $\mathbf{n}$ orientada por regla de la mano derecha con $+\mathbf{z}$ saliendo del plano (consistente con Reglas.md §5).
- Γ_d pasa por el centroide del CST (decisión cerrada: la posición no es DOF; se fija en el activación, igual que $\mathbf{n}$).
- Identificación del nodo solitario $\mathbf{i}^*$ (§6).

Longitud efectiva $\mathbf{l}_d$ — Cap. 6 de Retama (2010). Fórmula cerrada:

$$l_d = \frac{A_e}{h} \cos(\theta - \alpha)$$

donde:

- A_e es el área del triángulo.
- h es la altura desde el nodo solitario $\mathbf{i}^*$ al lado opuesto.
- θ es el ángulo de Γ_d respecto a $\mathbf{x}$ global (i.e. $\theta = \text{atan2}(\mathbf{s}_y, \mathbf{s}_x)$ con $\mathbf{s} = (\mathbf{s}_x, \mathbf{s}_y)$ la tangente a Γ_d).
- α es el ángulo del lado opuesto al nodo solitario respecto a $\mathbf{x}$ global.

Esta fórmula es **decisión cerrada en el ADR 0010** (§6); no se relitiga aquí. La alternativa ingenua $\mathbf{l}_d = A_e/h$ (independiente de θ) produce stress locking cuando la grieta no es paralela al lado opuesto; ver fase 3 del **ADR 0010** para test numérico.

12. Estado de la discontinuidad — DiscontinuityState

Dataclass paralela a `ElementState` (**ADR 0010** §4), específica de la discontinuidad. Vive en `solidum/user/discontinuities/discontinuity_state.py`:

```
@dataclass
class DiscontinuityState:
    normal: np.ndarray      #  $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^2$ , unitario, fijado al activar
    tangent: np.ndarray     #  $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^2$ ,  $\mathbf{s} = -(\mathbf{n}_y, \mathbf{n}_x)$ 
    centroid: np.ndarray    # punto por el que pasa  $\Gamma_d$ 
    solitary_node: int      # índice (0, 1 o 2) del nodo en  $\Omega^+$ 
    l_d: float              #  $(A_e/h) \cdot \cos\theta(-\alpha)$ 
```

```

jump_committed: np.ndarray # [[u]] al cierre del último paso convergido
jump_trial: np.ndarray # [[u]] dentro de la iteración Newton
cohesive_state_committed: dict # estado interno del CohesiveMaterial (committed)
cohesive_state_trial: dict # estado interno del CohesiveMaterial (trial)

```

Semántica **trial** / **commit** consistente con **ElementState**: **jump_trial** y **cohesive_state_trial** evolucionan en cada iteración del Newton global; al converger el paso, **commit_state()** copia **trial** $\rightarrow$ **committed** y aplica la recuperación local de $\Delta[[u]]$ (§10).

13. Cuadratura

Un único punto de Gauss central, peso **A_e·t** — idéntico a **Tri3**. Las matrices **B_std**, B^{φ} y la deformación del bulk son constantes; la integración es exacta. El término cohesivo **l_d·t** se evalúa directamente sobre Γ_d (no requiere cuadratura porque **t** es constante a lo largo de Γ_d por la cinemática KOS — el salto es constante).

14. Activación al principio del paso — interacción con el solver

ADR 0010 §5 fija que la activación se evalúa **al inicio de cada paso de carga, no dentro del Newton**. Razón: dentro del Newton, σ_I oscila por el predictor lineal y puede cruzar/descruzar el umbral varias veces antes de converger — *chattering*.

Implementación propuesta (a validar — punto abierto en §Diálogo): añadir al contrato de **Element** un método opcional **prepare_step(U_committed)** que el **NonlinearSolver/ArcLengthSolver** invoca **una vez por paso** antes del primer Newton. La base lo hace no-op (la mayoría de elementos no necesitan preparación); **CST_Embedded2D** lo sobrescribe para evaluar la activación con el estado convergido del paso anterior. Una vez activado, el elemento queda agrietado **irreversiblemente** (no revierte si el siguiente paso lo descarga).

A.1.3 Caveats numéricos

- **Invertibilidad de $K_{\{[[u]][[u]]\}}$ en ablandamiento.** La tangente cohesiva es $\text{diag}(dT_{\text{soft}}/d\kappa, 0)$: negativa en el ablandamiento, nula con la grieta totalmente abierta y nula siempre en la dirección tangencial (Modo-I). La matriz 2×2 sigue siendo invertible por el término del bulk $G^T \cdot (B^{\varphi})^T \cdot C_e \cdot B^{\varphi} \cdot G \cdot \text{vol}$, definido positivo, mientras el elemento no sea tan grande que el ablandamiento lo supere (aproximadamente $l_d \cdot |dT_{\text{soft}}/d\kappa| < E/h$). Por eso el cohesivo no necesita ninguna rigidez residual; la que tuvo hasta el 2026-09-23 ($(1 - \text{DAMAGE_MAX}) \cdot K_e$) daba a la tangente condensada errores del 26 al 45 % en el ablandamiento (**TestCondensedTangentInSoftening**).
- **Mecanismo de deslizamiento.** Con rigidez de modo II nula (Retama 2010, p. 67), una grieta que atraviesa todo el sólido deja deslizarse sin resistencia una parte respecto de la otra en la dirección de la grieta. Las condiciones de apoyo tienen que impedir ese movimiento; si no, el Newton global deriva sin converger en desplazamientos aunque el residuo sea nulo.
- **Activación al principio del paso.** Si el incremento es muy grande, σ_I puede saltar muy por encima de σ_{t0} antes de la activación, generando un $\Delta[[u]]$ grande en el primer Newton. Mitigación: pasos suficientemente pequeños o **ArcLengthSolver** cerca del pico.

- **Bulk descarga elástica.** Por la cinemática KOS, el bulk evalúa $\varepsilon^{\text{bulk}} = B_{\text{std}} \cdot d - B^{\varphi} \cdot G \cdot [[u]]$ — descarga conforme $[[u]]$ crece. Esto es físicamente correcto (la disipación va a Γ_d) y consistente con la discrete approach de Retama 2010. El bulk **no acumula daño** propio (out_of_scope fase 1).
- **Γ_d paralelo a un lado.** Caso degenerado: $\cos(\theta - \alpha) = 1$, $l_d = A_e/h$. La fórmula del Cap. 6 sigue siendo correcta, pero numéricamente el nodo solitario debe identificarse con tolerancia para evitar oscilación entre dos nodos casi en el mismo plano.
- **Γ_d casi vertical en CST con jacobiano malacondicionado.** Sin patología nueva: hereda los caveats del CST padre. El test `det J > tol` de Tri3 cubre el caso.
- **Stress locking.** La fase 3 del [ADR 0010](#) valida numéricamente que $l_d = (A_e/h) \cdot \cos(\theta - \alpha)$ evita el locking que aparece con $l_d = A_e/h$ ingenuo. Test cubierto en `tests/user/discontinuities/test_disc_ld_chapter_6_validation.py`: con Γ_d oblicua respecto al lado opuesto al nodo solitario ($\cos(\theta - \alpha) = \sqrt{3}/2$ en el setup), la versión correcta produce una apertura $[[u_n]] \approx 5.45\%$ mayor que la versión ingenua para una misma carga, en rama de softening exponencial activo. La versión ingenua "infla" la rigidez cohesiva ($l_d \cdot T_{\text{coh}}$) por un factor $1/\cos(\theta - \alpha) > 1$, restringe la apertura y el elemento se comporta como si fuera más rígido — eso es el *stress locking*. Cuando Γ_d es paralela al lado opuesto ($\cos(\theta - \alpha) = \pm 1$), las dos fórmulas coinciden exactamente y no hay locking.

A.1.4 Contrato de implementación

```

name: CST_Embedded2D
kind: element
status: validated

interface:
  dof_names: [ux, uy]                # 2 DOFs globales por nodo (los enriquecidos NO son
                                     globales)
  n_nodes: 3
  strain_dim: 3                      # Voigt 2D  $\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}$ 
  n_integration_points: 1            # CST con cuadratura central

parameters:
- { name: thickness,                 type: float, required: false, default: 1.0,
    desc: "Espesor para estado plano (idéntico a Tri3)." }
- { name: cohesive_material,         type: str,   required: true,
    desc: "Nombre (en CohesiveMaterialRegistry) del material cohesivo que gobierna
           $\Gamma_d$  cuando se activa." }
- { name: activation_criterion,       type: str,   required: false, default: rankine,
    desc: "Criterio de activación: 'rankine' (única opción fase 1)." }

material_contract:
  bulk:
    signature: "compute_state( $\varepsilon$ (, state) ->  $\sigma$ (, C_tangent, state)"
    strain_kind: "Voigt 2D  $\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}$ "
    accepted: ["Elastic2D"]          # fase 1: bulk elástico; otros → out_of_scope
  cohesive:
    signature: "compute_traction([[u]], state) -> (t, T_tan, state)"
    jump_kind: "frame local - [[u]] = ([[u_n]], [[u_s]]) en ejes (n, s) de  $\Gamma_d$ "

```

```

accepted: ["CohesiveDamageIsotropic"] # cualquier CohesiveMaterial con JUMP_DIM=2

conventions:
  sign: "tracción interna positiva; convención stress-resultant del proyecto (Reglas.md §5)."
  voigt: "[xx, yy, xy] con  $\gamma_{xy} = 2 \cdot \epsilon_{xy}$ ."
  node_orientation: "antihorario (det J > 0)."
  frame_local_discontinuity: "n perpendicular a  $\sigma_I$  al activarse; s = -(n_y, n_x) (RHR con +z saliendo del plano)."
  activation: "irreversible; evaluada al principio de cada paso con el estado convergido previo."

validity:
- "Pequeños desplazamientos y deformaciones (no large strain)."
- "Bulk elástico (Elastic2D) y cohesivo Modo-I (JUMP_DIM = 2)."
- " $\Gamma_d$  cortando exactamente dos lados del triángulo (configuración geométrica estándar)."

out_of_scope:
- "Bulk no lineal (J2, daño continuo, Drucker-Prager): la disipación debe localizarse en  $\Gamma_d$ , no co-existir con disipación de bulk."
- "Modo mixto I-II en el cohesivo (fase G del ADR 0010)."
- "Reorientación de n tras la activación (tracking no trivial, fase F)."
- "Múltiples discontinuidades por elemento."
- "Contacto con fricción en la grieta cerrada (el cohesivo sólo recupera la penalización normal  $K_e$  en compresión)."
- "Elementos de orden superior con discontinuidad embebida (Tri6_Embedded, Quad8_Embedded; fase J)."
- "3D (fase I)."

acceptance:
  verification:
    - name: estado_intacto_reproduce_Tri3
      setup: "elemento sin activar (discontinuity_state=None), bulk Elastic2D; aplicar campo lineal de desplazamientos."
      expect: " $K_e$  y  $F_{int,e}$  idénticos (bit-exact en doble) a los de un Tri3 con el mismo bulk."
      tol_rel: 1.0e-14

    - name: patch_test_intacto
      setup: "patch MacNeal-Harder con 4 CST_Embedded2D distorsionados, ninguno activado,  $\sigma < \sigma_{t0}$  en todo el dominio."
      expect: "campo lineal exacto en nodos interiores;  $\epsilon$  constante por elemento."
      tol_rel: 1.0e-10

    - name: activacion_rankine_correcta
      setup: "tracción uniaxial pura en x sobre un único CST con  $\sigma_{t0}$  conocido; incrementar carga hasta cruzar  $\sigma_{t0}$ ."
      expect: "activación en el paso donde  $\sigma_{xx} > \sigma_{t0}$ ; n = (1, 0) y s = (0, 1) con error angular < 1e-10."
      tol_rel: 1.0e-10

    - name: bulk_descarga_elasticamente_post_activacion
      setup: "activar elemento, después fijar  $[[u]]$  e imponer  $\Delta d$ ; verificar que la deformación del bulk responde como elástica con  $C_e$ ."

```

```

expect: "σ_bulk = C_e · (B_std·d - Bφ·G·[[u]]); coincide con C_e aplicado a la
ε neta."
tol_rel: 1.0e-12

- name: condensacion_simetrica_K0S
setup: "elemento activado con cohesivo en carga activa simétrica (Modo-I puro).\"
expect: "K_cond simétrica: ||K_cond - K_cond^T_F / ||K_cond_F < 1e-12.\"
tol_rel: 1.0e-12

- name: ld_formula_cerrada
setup: "varias orientaciones de Γ_d θ( ∈ {0, π/6, π/4, π/3, π/2}) sobre un triángulo conocido.\"
expect: "l_d coincide con (A_e/h)·cosθ-α() calculado analíticamente.\"
tol_rel: 1.0e-14

- name: recuperacion_local_del_salto
setup: "carga monótona hasta varios pasos post-activación; tras cada commit, [[u]]_committed debe satisfacer R^{{[[u]]}} = 0.\"
expect: "||R^{{[[u]]}} < 1e-8 tras commit_state.\"
tol_rel: 1.0e-8

specific:
- name: bulk_no_lineal_rechazado
setup: "instanciar CST_Embedded2D con bulk_material=IsotropicDamage2D.\"
expect: "ValueError clara en construcción, mensaje listando los bulks aceptados (fase 1: Elastic2D).\"

- name: jump_dim_validado
setup: "instanciar con cohesive_material cuyo JUMP_DIM=3 (futuro 3D).\"
expect: "ValueError con mensaje sobre incompatibilidad dimensional (elemento 2D requiere JUMP_DIM=2).\"

- name: activacion_no_chattering_dentro_de_newton
setup: "elemento cerca del umbral; correr iteraciones Newton sin invocar prepare_step.\"
expect: "estado discontinuity_state no cambia durante las iteraciones; sólo prepare_step modifica activación.\"

- name: identificacion_nodo_solitario
setup: "construir CST con coordenadas tales que solo un nodo cae en Ω+ para una n dada.\"
expect: "DiscontinuityState.solitary_node identifica correctamente el índice; los otros dos tienen φ=0.\"

- name: ld_invariante_bajo_reflejo_de_n
setup: "activar con n y comparar con activar con -n (mismo problema físico).\"
expect: "l_d, K_cond, F_int^cond idénticos (la convención de n positivo está bien definida - apunta hacia el nodo solitario).\"
tol_rel: 1.0e-14

arch:
- name: registro_en_ElementRegistry
expect: "CST_Embedded2D registrado con kind='element'.\"

- name: STRAIN_DIM_y_DOF_NAMES_correctos
expect: "STRAIN_DIM=3, DOF_NAMES=['ux','uy'], N_NODES=3, N_INTEGRATION_POINTS=1.\"

```



```

- name: prepare_step_es_no_op_en_Element_base
  expect: "Element.prepare_step existe y no hace nada por defecto; CST_Embedded2D
          lo sobrescribe."

references:
- "Retama Velasco, J. (2010). Formulation and Approximation to Problems in Solids by
  Embedded Discontinuity Models. Tesis Doctoral, UNAM. **Caps. 2 (cinemática KOS),
  5 (formulación variacional discreta), 6 (1_d correcto), 7 (condensación estática)
  **."
- "Jirásek, M. (2000). Comparative study on finite elements with embedded
  discontinuities. CMAME 188, 307-330. - Clasificación SOS/KOS/SKON."
- "Oliver, J., Huespe, A.E., Sánchez, P.J. (2006). A comparative study on finite
  elements for capturing strong discontinuities. CMAME 195, 4732-4752."
- "Linder, C., Armero, F. (2007). Finite elements with embedded strong
  discontinuities. IJNME 72, 1391-1433."
- "ADR 0010 - Discontinuidades interiores embebidas (hoja de ruta; fase 2 = este
  elemento)."
```

```

- "Spec [CohesiveDamageIsotropic](CohesiveDamageIsotropic.md) - material cohesivo
  consumido en  $\Gamma_d$ ."
```

```

- "Spec [Tri3](../../specs/Tri3.md) - CST padre del elemento; mismo bulk en estado
  intacto."
```

A.1.5 Implementación

- Archivo: `solidum/user/discontinuities/embedded_cst.py`
- Clase: `CST_Embedded2D` (registrada en `ElementRegistry`)
- Estado de la discontinuidad: `solidum/user/discontinuities/discontinuity_state.py` (`DiscontinuityState`)
- Hook de paso en clase base: `Element.prepare_step(U_committed)` (no-op por defecto)
- Integración en solvers:
- `NonlinearSolver`: invoca `self.assembler.prepare_all_steps(U_current)` al inicio de cada paso, antes del Newton.
- `ArcLengthSolver`: idem, antes del predictor.
- Parser YAML: nueva sección `cohesive_materials`: + campo `cohesive_material`: por elemento.
- Tests: `tests/user/discontinuities/test_disc_cst_embedded.py` — 24 tests cubriendo acceptance completo (verification, specific, arch) + integración end-to-end del YAML.
- Notas de traducción:
- Estado intacto (`discontinuity_state` is `None`) → bit-exact con `Tri3` (mismo `B`, mismo `_compute_integrands`).

- Estado agrietado: Newton local sobre $[[u]]$ hasta $R^{\{[[u]]\}} = 0$, después condensación estática local cerrada (K_{jj} es 2×2). Tolerancia interna: `_LOCAL_JUMP_RTOL = 1e-10`, `_LOCAL_JUMP_MAX_ITER = 30`.
- B^{φ} se obtiene como la submatriz `B_std[:, 2*i*:2*i*+2]` correspondiente al nodo solitario (consistente con $\varphi = N_{\{i*\}}$).
- Activación: `n` apunta hacia el nodo solitario (convención fija); si el autovector de σ_I deja 2 nodos en lado positivo, se invierte el signo de `n`.
- `_compute_ld` usa $|\cos(\theta - \alpha)|$ (valor absoluto): la longitud es positiva y simétrica bajo $n \rightarrow -n$ (test `ld_invariante_bajo_reflejo_de_n`).
- `compute_gauss_state` extendido: en estado agrietado añade clave `'discontinuity': {normal, tangent, centroid, solitary_node, l_d, jump, traction, damage}` para post-proceso VTK.
- Bulks aceptados en fase 1: `_ACCEPTED_BULKS = ('Elastic2D',)`. Restricción declarativa, ampliación futura es aditiva.

A.1.6 Diálogo

- **2026-05-18** · Spec pre-redactada por la IA como **orden de trabajo** sobre los Caps. 2, 5, 6 y 7 de Retama 2010. La cinemática KOS, la condensación estática y el `l_d = (A/h) \cdot \cos(\theta - \alpha)` son traducción directa de la tesis; las decisiones arquitecturales del [ADR 0010](#) (familia paralela, condensación local, irreversibilidad, activación al principio del paso) están fijadas. Pendiente de validación del usuario.
- **2026-05-18** · Usuario delega las decisiones a la IA. Cierre con justificación arquitectural:
- **A — Bulk restringido a Elastic2D en fase 1.** Adoptado. Razón: la *discrete approach* del Cap. 3-7 de la tesis presupone bulk elástico (la disipación se localiza en Γ_d); mezclar plasticidad continua del bulk con cohesivo de Γ_d es una formulación distinta no cubierta por el [ADR 0010](#). Validación cruzada en `__init__` con mensaje listando bulks aceptados. Apertura futura a otros materiales es aditiva.
- **B — Hook prepare_step(U_committed) en Element base, no-op por defecto.** Adoptado. Lo prescribe el [ADR 0010](#) §5 explícitamente; aditivo (no rompe llamadores) y testeable directamente. Alternativa de meter activación en `compute_element_state` con guarda `_step_id` descartada por ser frágil y mezclar conceptos (preparación vs cálculo).
- **C — INTERNAL_DOF_NAMES no se añade al contrato declarativo todavía.** Resistir abstracción especulativa (Reglas.md §1: justificar con dos casos reales). Cuando entre el segundo elemento enriquecido (`Quad4_Embedded` o `Tet4_Embedded`), se centraliza la convención.
- **D — Post-proceso vía compute_gauss_state(U) extendido.** Adoptado. En estado intacto se comporta como `Tri3`; en estado agrietado añade la clave `'discontinuity': {'normal', 'jump', 'traction', 'damage', 'l_d'}`. Consistente con el patrón actual del `Tri3` y aditivo para `VtkExporter`. Un método separado `crack_state()` duplicaría el patrón sin beneficio.

- **E — Constructor** `__init__(element_id, nodes, material, cohesive_material, thickness=1.0)`. Mantengo el nombre `material` para el bulk (consistente con `Element.__init__`, que ya lo recibe así); `cohesive_material` es el parámetro nuevo. El YAML mapea `bulk_material: <name> → material=...` y `cohesive_material: <name> → cohesive_material=...`.
- **F — Tolerancia 1e-14 (bit-exact)** en `estado_intacto_reproduce_Tri3`. Si en la implementación emerge un desliz numérico documentado (por canceladas algebraicas tipo $G \cdot G^T = I$), se relaja con razón explícita en el Diálogo. Empezar estricta es mejor que pre-laxar.
- **2026-05-18** · Status → en draft hasta que el código + tests cierren; se promoverá a `validated` cuando los `acceptance` pasen. La IA arranca implementación.
- **2026-09-22** · Auditoría global: tolerancia del jacobiano ahora **relativa** ($\det J \leq \text{JACOBIAN_RTOL} \cdot \Pi \| \text{fila}_i(J) \|$, cota de Hadamard, adimensional): la absoluta 1e-10 sobre $\det J$ rechazaba mallas finas en metros sin distorsión.
- **2026-09-22** · Deuda #18 (estado): `compute_global_stiffness` restaura al salir el trial del material y el del salto (`jump_trial, cohesive_state_trial`), que el Newton local escribía al evaluar en $u = 0$ (`tests/test_trial_isolation.py`).

A.2 CohesiveDamageIsotropic

Orden de trabajo. Pre-redactada por la IA como borrador para validación del usuario (autor de la formulación, Retama 2010). La física sigue el Cap. 3 de la tesis, que adopta el modelo de daño isótropo con penalización de Alfaiate, Wells y Sluys (2002, ecs. 8-17): de esa referencia, y no de la tesis, vienen K_e , κ_0 y las leyes $\omega(\kappa)$ (revisión del 2026-09-23); la mecánica de implementación (Voigt, registry, signatura, tests) sigue las convenciones del proyecto. El usuario revisa, corrige donde proceda, y aprueba antes de que la IA toque código.

A.2.1 Especificación física

0. Descripción general

Material cohesivo **traction-jump** para la superficie de discontinuidad Γ_d interior a un elemento finito sólido 2D. Modelo de **daño escalar isótropo** con activación tipo Rankine (Modo-I), ablandamiento gobernado por la energía de fractura G_F , y bulk vecino que descarga elásticamente sin disipación adicional.

Distinto en dominio de los materiales continuos `Elastic2D`, `VonMises2D`, `IsotropicDamage2D`:

- **No opera sobre puntos de Gauss del bulk.** Opera sobre el salto $[[u]] \in \mathbb{R}^2$ definido sobre Γ_d y devuelve tracciones $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^2$ definidas sobre la misma superficie.
- **Unidades:** parámetros físicos son σ_{t0} (Pa, resistencia a tracción) y G_F (N/m, energía de fractura) — no E y ν .
- **Es la primera implementación** de la familia `CohesiveMaterial` introducida por [ADR 0010](#).

Pensado para hormigón, roca, cerámicos en régimen cuasi-frágil bajo tracción dominante. Diseñado específicamente para alimentar el elemento `CST_Embedded2D` (fase 2 del [ADR 0010](#)), pero la abstracción es reutilizable por futuros elementos de interfaz cohesiva clásica (CZM) si entran al proyecto.

1. Descomposición del salto

Sin descomposición elástica-plástica (modelo de daño puro, no plasticidad cohesiva). El salto total $[[u]]$ se proyecta sobre el frame local $(\mathbf{n}, \mathbf{s})$ de Γ_d :

$$[[u]] = [[u_n]] \mathbf{n} + [[u_s]] \mathbf{s}$$

donde $\mathbf{n}$ es la normal a Γ_d (fijada al activarse el elemento, perpendicular a σ_I por criterio Rankine) y $\mathbf{s}$ es la tangente.

Modo-I (fase 1): sólo $\langle [[u_n]] \rangle$ (parte positiva del salto normal) gobierna la disipación. La componente tangencial $[[u_s]]$ desliza sin restricción y sin disipación. Modo mixto I-II queda diferido a la fase G del [ADR 0010](#).

2. Ley elástica del salto (sin daño)

$$\mathbf{t} = (1 - \omega) \mathbf{T}^{el} \llbracket \mathbf{u} \rrbracket$$

con $\mathbf{T}^{el}$ la rigidez elástica del salto:

$$\mathbf{T}^{el} = K_e (\mathbf{n} \otimes \mathbf{n})$$

es decir: rigidez K_e en dirección normal, cero en dirección tangencial (consecuencia explícita de Modo-I).

K_e es una rigidez de penalty — debe escogerse suficientemente grande para que la fase elástica de la grieta sea geoméricamente despreciable ($\kappa_0 = \sigma_{t0}/K_e \ll$ escala del problema), pero no tan grande que perjudique el condicionamiento del sistema. Guía típica: $K_e \approx E_{\text{bulk}} / \ell_c$ con ℓ_c una longitud característica del elemento. Ver §12.

3. Variable equivalente y función de fluencia

$$\llbracket u \rrbracket_{\text{eq}} = \langle \llbracket u_n \rrbracket \rangle$$

donde $\langle \cdot \rangle$ son los brackets de McAuley (parte positiva). La función de fluencia (Eq. 3.13 de Retama 2010):

$$f(\llbracket \mathbf{u} \rrbracket, \kappa) = \llbracket u \rrbracket_{\text{eq}} - \kappa \leq 0$$

donde κ es el historial del salto equivalente máximo.

Interpretación: la grieta sólo "siente" la tracción (y por tanto sólo daña) cuando se abre ($\llbracket u_n \rrbracket > 0$). En compresión ($\llbracket u_n \rrbracket < 0$) o deslizamiento puro, $\mathbf{f} = -\kappa < 0$, no hay evolución de daño.

4. Variable histórica y evolución (Kuhn-Tucker)

$$\kappa_{n+1} = \max(\kappa_n, \langle \llbracket u_n \rrbracket_{n+1} \rangle), \quad \kappa_0 = \frac{\sigma_{t0}}{K_e}$$

Codifica:

- **Carga activa** ($\langle \llbracket u_n \rrbracket \rangle > \kappa_n$): κ crece; el daño puede aumentar.
- **Descarga / recarga elástica** ($\langle \llbracket u_n \rrbracket \rangle \leq \kappa_n$): κ queda congelado; daño no cambia (secante respecto al origen con rigidez reducida $(1-\omega) \cdot K_e$).
- **Compresión** ($\llbracket u_n \rrbracket < 0$): $\langle \llbracket u_n \rrbracket \rangle = 0 \leq \kappa_n$, κ congelado. El daño no crece. Se recupera la relación elástica inicial $\mathbf{t}_n = K_e \cdot \llbracket u_n \rrbracket$, sin daño: la penalización impide la interpenetración de las caras (Alfaiate et al. 2002, p. 667, "*if crack closure occurs, the initial elastic constitutive relation is recovered*").
- **Irreversibilidad:** κ monótono no decreciente; $\omega(\kappa)$ monótono no decreciente.

Condiciones de Kuhn-Tucker estándar (Eq. 3.15):

$$\dot{\omega} \geq 0, \quad f \leq 0, \quad \dot{\omega} f = 0$$

5. Ley de evolución del daño — softening lineal y exponencial

El daño $\omega(\kappa)$ se define implícitamente para que la tracción en carga monótona siga una curva prescrita $T_{\text{soft}}(\kappa)$:

$$t_n(\kappa) = (1 - \omega(\kappa)) K_e \kappa \stackrel{!}{=} T_{\text{soft}}(\kappa) \Rightarrow \omega(\kappa) = 1 - \frac{T_{\text{soft}}(\kappa)}{K_e \kappa}$$

con $\kappa \geq \kappa_0$. Para $\kappa \leq \kappa_0$, $\omega = 0$ por definición.

Softening lineal:

$$T_{\text{soft}}(\kappa) = \sigma_{t0} \left(1 - \frac{\kappa - \kappa_0}{w_c - \kappa_0} \right) = \frac{\sigma_{t0} (w_c - \kappa)}{w_c - \kappa_0}, \quad w_c = \frac{2 G_F}{\sigma_{t0}}$$

válida en $\kappa \in [\kappa_0, w_c]$. Para $\kappa \geq w_c$: $T_{\text{soft}} = 0$, $\omega = 1$ (grieta totalmente abierta). Forma cerrada de $\omega(\kappa)$:

$$\omega(\kappa) = 1 - \frac{\sigma_{t0} (w_c - \kappa)}{K_e \kappa (w_c - \kappa_0)} \quad (\kappa \in [\kappa_0, w_c])$$

Verificación en los extremos: $\omega(\kappa_0) = 1 - \sigma_{t0} / (K_e \kappa_0) = 0$ (por $\kappa_0 = \sigma_{t0} / K_e$), y $\omega(w_c) = 1$.

Softening exponencial:

$$T_{\text{soft}}(\kappa) = \sigma_{t0} \exp \left(-\frac{\sigma_{t0} (\kappa - \kappa_0)}{H} \right), \quad H = G_F - \frac{\sigma_{t0} \kappa_0}{2}$$

asintótica a cero; $\omega(\kappa) \rightarrow 1$ cuando $\kappa \rightarrow \infty$. H se deriva imponiendo que la integral total de tracción a lo largo de la curva sea G_F (consistencia energética).

La validez de la rama exponencial exige $G_F > \sigma_{t0} \cdot \kappa_0 / 2$, es decir $K_e > \sigma_{t0}^2 / (2 \cdot G_F)$ — condición geométrica trivial cuando K_e se elige como penalty.

6. Variables internas

- κ : float — historial del salto equivalente máximo. **PRIMARY_STATE_VAR** **alternativa** (más fundamental, controla todo el resto).
- ω : float $\in [0, 1]$ — daño escalar. **PRIMARY_STATE_VAR** **adoptada** (más interpretable físicamente; se exporta al post-proceso).
- ω es función determinista de κ (ec. §5); se cachea en el estado para evitar recálculo y para diagnóstico.

7. Frame local y notación

Convención del proyecto:

- **n**: normal a Γ_d , unitaria. Se fija al activar el elemento (perpendicular a σ_I).
- **s**: tangente, ortogonal a **n**, orientada por regla de la mano derecha con **z** saliendo del plano (consistente con Reglas.md §5).

- $[[u]] = [[u_n]] \cdot \mathbf{n} + [[u_s]] \cdot \mathbf{s}$ con $[[u_n]] = [[u]] \cdot \mathbf{n}$, $[[u_s]] = [[u]] \cdot \mathbf{s}$.
- $\mathbf{t} = \mathbf{t}_n \cdot \mathbf{n} + \mathbf{t}_s \cdot \mathbf{s}$ con $\mathbf{t}_n = K_e \cdot (1-\omega) \cdot [[u_n]]$ en Modo-I, $\mathbf{t}_s = 0$.

El material recibe $[[u]]$ y devuelve $\mathbf{t}$ en **ejes locales** ($\mathbf{n}$, $\mathbf{s}$) de Γ_d . La transformación a ejes globales es responsabilidad del elemento que lo consume, **no** del material. Mismo patrón que en `VonMises2D` (recibe ε en Voigt, no se ocupa de transformaciones de elemento).

A.2.2 Formulación numérica

8. Algoritmo en un paso (explícito, sin Newton local)

Dado κ_n y $[[u]]_{n+1}$ (en ejes locales):

1. Calcular $[[u]]_{eq} = \langle [[u_n]] \rangle = \max(0, [[u]] \cdot \mathbf{n}_{local})$. (En el frame local, $\mathbf{n}_{local} = (1, 0)$ y $[[u_n]] = [[u]][0]$. Se mantiene la notación abstracta por claridad física.)
2. Si $[[u]]_{eq} > \kappa_n$ y $[[u]]_{eq} > \kappa_0$: **carga activa**, $\kappa_{n+1} = [[u]]_{eq}$. Si no: **descarga / no daño**, $\kappa_{n+1} = \kappa_n$.
3. Aplicar $\omega(\kappa_{n+1})$ por la fórmula §5.
4. Tracción: $\mathbf{t}_n = (1 - \omega) \cdot K_e \cdot [[u_n]]$ si $[[u_n]] \geq 0$ (en carga activa, $\mathbf{t}_n = \mathbf{T}_{soft}(\kappa)$ evaluada directamente, sin pasar por $1 - \omega$, que con K_e de penalización está a $\sim \kappa_0/\kappa$ de cero); $\mathbf{t}_n = K_e \cdot [[u_n]]$ si $[[u_n]] < 0$; $\mathbf{t}_s = 0$.
5. Tangente: ver §9.

El algoritmo es **explícito**: no requiere Newton local. La actualización de κ y ω es directa. Mismo patrón que `IsotropicDamage2D`.

9. Tangente algorítmica consistente

$$\mathbf{T}^{alg} = \frac{\partial \mathbf{t}_{n+1}}{\partial [[\mathbf{u}]]_{n+1}}$$

Derivando $\mathbf{t} = (1-\omega) \cdot K_e \cdot [[u_n]] \cdot \mathbf{n}$ en el frame local con $\mathbf{n} = (1, 0)$:

- **Sin daño activo** ($\kappa \leq \kappa_0$):

$$\mathbf{T}^{alg} = K_e (\mathbf{n} \otimes \mathbf{n}) = K_e \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **Descarga** ($[[u]]_{eq} \leq \kappa_n$):

$$\mathbf{T}^{alg} = (1 - \omega) K_e (\mathbf{n} \otimes \mathbf{n})$$

(secante reducida; $\partial \kappa / \partial [[u]] = 0$ anula el segundo término).

- **Carga activa** ($[[u]]_{eq} > \kappa_n, \kappa > \kappa_0$), en toda la rama de ablandamiento:

$$\begin{aligned} \mathbf{T}^{alg} &= (1 - \omega) K_e (\mathbf{n} \otimes \mathbf{n}) - \frac{d\omega}{d\kappa} K_e \llbracket u_n \rrbracket (\mathbf{n} \otimes \mathbf{n}) \\ &= \left[(1 - \omega) - \frac{d\omega}{d\kappa} \llbracket u_n \rrbracket \right] K_e (\mathbf{n} \otimes \mathbf{n}) \end{aligned}$$

Es la pendiente de la envolvente, $d\mathbf{T}_{soft}/d\kappa$: $-\sigma_{t0}/(w_c - \kappa_0)$ en lineal y $-(\sigma_{t0}/H) \cdot \mathbf{T}_{soft}(\kappa)$ en exponencial. Negativa en toda la rama y nula con la grieta totalmente abierta (lineal, $\kappa \geq w_c$). Se evalúa así, directamente, y no por la expresión de arriba, que con K_e de penalización resta dos números casi iguales.

- **Cierre** ($[[u_n]] < 0$): $\mathbf{T}^{alg} = K_e \cdot (\mathbf{n} \otimes \mathbf{n})$, la rigidez inicial sin daño.

Sin rigidez residual. No se aplica ningún tope a la tangente. El sistema local del salto no se vuelve singular aunque $\mathbf{T}^{alg}_{nn}$ sea nula o negativa, porque la K_{jj} del elemento (Retama 2010, ec. 6.12) incluye el término del volumen $\mathbf{G}^T \cdot \mathbf{B}_c^T \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{B}_c \cdot \mathbf{G} \cdot vol$, definido positivo mientras el elemento no sea tan grande que el ablandamiento lo supere (condición de tamaño, aproximadamente $l_d \cdot |d\mathbf{T}_{soft}/d\kappa| < E/h$). Hasta el 2026-09-23 un tope $\omega \geq \text{DAMAGE_MAX}$ sustituía la tangente de carga por $+1e-3 \cdot K_e$: como $1 - \omega = \mathbf{T}_{soft}/(K_e \cdot \kappa)$, con K_e de penalización el tope actuaba desde $\kappa \approx 0.026 \cdot w_c$ (tracción al 97% de σ_{t0}), es decir, en casi todo el ablandamiento, con el signo cambiado y el elemento presentándose al solver como si endureciera.

Las derivadas $d\omega/d\kappa$ cerradas:

- **Lineal**, en $\kappa \in [\kappa_0, w_c]$. Reescribiendo $\omega(\kappa) = 1 - C \cdot (w_c - \kappa)/\kappa = 1 - C \cdot w_c/\kappa + C$ con $C = \sigma_{t0} / [K_e \cdot (w_c - \kappa_0)]$ constante:

$$\frac{d\omega}{d\kappa} = \frac{C w_c}{\kappa^2} = \frac{\sigma_{t0} w_c}{K_e \kappa^2 (w_c - \kappa_0)}$$

Positiva y finita en todo el rango $[\kappa_0, w_c]$. Verificación en extremos: en $\kappa = \kappa_0$ (con $\kappa_0 = \sigma_{t0}/K_e \Rightarrow K_e \cdot \kappa_0^2 = \sigma_{t0} \cdot \kappa_0$) toma el valor $w_c / [\kappa_0 \cdot (w_c - \kappa_0)]$; en $\kappa = w_c$ toma $\sigma_{t0} / [K_e \cdot w_c \cdot (w_c - \kappa_0)]$. Dimensionalmente, $[d\omega/d\kappa] = m^{-1}$ (ω adimensional sobre κ con unidad de longitud). ✓

- **Exponencial**, en $\kappa > \kappa_0$:

$$\frac{d\omega}{d\kappa} = \frac{T_{soft}(\kappa)}{K_e \kappa} \left(\frac{1}{\kappa} + \frac{\sigma_{t0}}{H} \right) = (1 - \omega(\kappa)) \left(\frac{1}{\kappa} + \frac{\sigma_{t0}}{H} \right)$$

(Análoga a la forma de *IsotropicDamage2D* con $\alpha \leftrightarrow \sigma_{t0}/H$.)

10. Simetría de la tangente

A diferencia de `IsotropicDamage2D` (donde el producto externo $(\mathbf{C}_e \cdot \varepsilon) \otimes (\mathbf{M} \cdot \varepsilon)$ rompe la simetría), aquí ambos vectores que entran al rank-1 colapsan a $\mathbf{n}$:

$$\mathbf{T}^{\text{alg}} = \alpha(\kappa, \omega, \llbracket u_n \rrbracket) K_e (\mathbf{n} \otimes \mathbf{n})$$

con α escalar. $\mathbf{n} \otimes \mathbf{n}$ es simétrica, por tanto $\mathbf{T}^{\text{alg}}$ es **simétrica** en Modo-I.

Consecuencia: `IS_SYMMETRIC = True` para este material. El despachador algebraico ([ADR 0003](#)) puede usar Cholesky/LDL^T si el resto del dominio también es simétrico. **Modo mixto (fase G) reintroducirá asimetría** — se evaluará entonces.

11. Decisión de régimen durante el Newton global

Dentro de una iteración del Newton global, el material recibe `[[u]]_trial` y decide carga/descarga comparando con κ_n (estado committed del paso anterior). Mismo patrón que `IsotropicDamage2D` §9. La transición loading↔unloading es discontinua en la tangente; en problemas patológicos cerca del umbral, considerar arc-length (`ArcLengthSolver` ya disponible).

12. Caveats numéricos

- **Elección de K_e (penalty).** Si K_e muy pequeño: $\kappa_0 = \sigma_{\{t0\}}/K_e$ no es despreciable y la respuesta elástica deforma significativamente la curva (la grieta "se abre" antes del pico). Si K_e muy grande: condicionamiento del sistema empeora ($K_e \gg E_{\text{bulk}} \cdot L_e$ introduce diferencia de magnitudes en $K_{\{\tilde{u}\}}$). Regla práctica: $K_e \approx 10 \cdot E_{\text{bulk}}/l_c$ con l_c la longitud característica del elemento (su lado más corto). El usuario lo declara explícitamente en YAML; no hay default automático.
- **Cierre en compresión.** Con `[[u_n]] < 0` se recupera $t_n = K_e \cdot [[u_n]]$ sin daño (§4): la penalización impide la interpenetración aunque la grieta esté totalmente abierta. No hay fricción: la componente tangencial sigue sin rigidez.
- **Sin tope sobre ω ni sobre la tangente.** ω es físico (1.0 exacto en lineal con $\kappa \geq w_c$) y la tangente es la consistente en toda la rama (§9). Truncar ω contaminaría la energía disipada en ~10-30 % (K_e de penalización y u_n macroscópico), y truncar la tangente le daba el signo contrario en casi todo el ablandamiento. Diferencia con `IsotropicDamage2D`, donde $K_e \equiv E$ es moderado y el tope `DAMAGE_MAX` sí es inocuo.
- **Sensibilidad de malla en régimen de softening.** Sin regularización, el patrón de fallo localiza en función del tamaño y orientación de elementos. La integración con el elemento `CST_Embedded2D` (fase 2 del [ADR 0010](#)) y con el $l_d = (A/h) \cdot \cos(\theta - \alpha)$ de Cap. 6 da objetividad parcial respecto a la longitud de la grieta — pero la dirección de propagación sigue dependiendo de la dirección de tensiones principales en el elemento. Mitigación a nivel del *elemento*, no del material.
- **Validación energética.** Por construcción $\int_0^{w_c} t(w) \cdot dw = G_F$. Esto se verifica en los tests (§acceptance). Si la curva implementada no integra a G_F , hay error en w_c o en H .

A.2.3 Contrato de implementación

```

name: CohesiveDamageIsotropic
kind: cohesive_material          # nueva familia, ADR 0010
status: validated

interface:
  jump_dim: 2                   #  $[[u]] \in \mathbb{R}^2$  en 2D (componentes n, s en frame local)
  primary_state_var: damage     #  $\omega$ , escalar exportable al post-proceso
  is_symmetric: true           # tangente simétrica en Modo-I (ver §10)

parameters:
  - { name: sigma_t0,           type: float, required: true, desc: "Resistencia a
    tracción [Pa]; iniciación del daño" }
  - { name: G_f,                type: float, required: true, desc: "Energía de
    fractura [N/m]; área bajo la curva  $-t[[u_n]]$ " }
  - { name: K_e,                type: float, required: true, desc: "Rigidez elástica
    del salto en dirección normal [Pa/m] (penalty); ver §12" }
  - { name: softening,          type: str,   required: true, desc: "Forma de la curva
    de softening: 'linear' | 'exponential'" }

signature:
  compute_traction: "([[u]]: ndarray(2,), state_vars=None) -> (t: ndarray(2,), T_tan:
    ndarray(2,2), state_vars)"
  jump_kind: "frame local -  $[[u]] = ([[u_n]], [[u_s]])$  en ejes (n, s) de  $\Gamma_d$ "

state_schema:
  kappa: "float  $\geq K_{_0}$  - historial del salto equivalente máximo"
  damage: "float  $\in [0, 1]$  - variable de daño escalar ( $1 - SK()/K_e$ , S la secante)"

conventions:
  sign: " $[[u_n]] > 0 \Leftrightarrow$  apertura (tracción); el modelo daña sólo en apertura (Modo-I)"
  frame: "ejes locales (n, s) de  $\Gamma_d$ ; transformación a globales por el elemento
    consumidor"
  damage_irreversibility: "K monótono no decreciente vía  $\max K_{(old, ([[u_n]]))}$ ;  $\omega K()$ 
    monótono creciente"
  units: " $\sigma_{t0}$  = Pa,  $G_F$  = N/m,  $K_e$  = Pa/m (asumiendo SI; el sistema no convierte
    unidades)"

validity:
  - " $\sigma_{t0} > 0$ ,  $G_F > 0$ ,  $K_e > 0$ "
  - " $K_e > \sigma_{t0}^2 / (2 \cdot G_F)$  - consistencia energética para softening exponencial (§5)"
  - "softening  $\in \{'linear', 'exponential'\}"$ 

out_of_scope:
  - "Modo mixto I-II (cizalla acoplada al daño); diferido a fase G del ADR 0010"
  - "Fricción en la grieta cerrada; en compresión sólo se recupera la penalización
    normal  $K_e$ "
  - "Anisotropía del daño (tensor de daño D vs escalar  $\omega$ )"
  - "Acoplamiento viscoso (rate-dependent); rate-independent puro en fase 1"
  - "Fatiga / acumulación cíclica del daño"
  - "Regularización para mesh-objectivity en propagación; se aborda a nivel de elemento
    ( $l_d$  correcto, Cap. 6) y no de material"

numerical_caveats:

```

- "Penalty K_e : balance entre K_0 despreciable (K_e grande) y condicionamiento (K_e moderado). Guía: $K_e \approx 10 \cdot E_{\text{bulk}} / \epsilon_c$. Declarado por el usuario en YAML, sin default automático."
- "Cierre en compresión: $t_n = K_e \cdot [[u_n]]$ sin daño (Alfaiate et al. 2002, p. 667); sin fricción."
- "Sin tope DAMAGE_MAX: ω físico y tangente consistente en toda la rama; la K_{jj} del elemento no se vuelve singular por el término del volumen (ver §9)."
- "Régimen $\leftrightarrow$ elasticsoftening discontinuo en la tangente al cruzar K_0 ; régimen $\leftrightarrow$ loadingunloading discontinuo al cruzar K_n committed. Mismo patrón que IsotropicDamage2D."
- "Con K_e de penalización, $1 - \omega$ está a $K \sim 0K/$ de cero: t_n y la tangente de carga se evalúan desde $T_{\text{soft}}K()$, no desde $(1 - \omega) \cdot K_e$, para no perder cifras por cancelación."

acceptance:

verification:

- name: respuesta_elastica_bajo_umbral
 setup: "carga monótona en $[[u_n]] \in [0, K_0)$; $[[u_s]] = 0$ "
 expect: " $\omega = 0$; $t_n = K_e \cdot [[u_n]]$ exacto; $t_s = 0$; $T_{\text{tan}} = K_e \cdot (\otimes nn)$ "
 tol_rel: 1.0e-12
- name: inicio_dano_en_umbral
 setup: " $[[u_n]]$ cruza $K_0 = \sigma_{t0}/K_e$ por encima por primera vez"
- name: energia_fractura_softening_lineal
 setup: "carga monótona $[[u_n]]$ de 0 a $w_c = 2 \cdot G_F \sigma_{t0}$ con softening='linear', K_e tal que $K_0 \ll w_c$ "
 expect: " $\int_0^{w_c} t_n([[u_n]]) \cdot d[[u_n]] = G_F$ (cuadratura trapezoidal con ≥ 1000 puntos)"
 tol_rel: 1.0e-3
 note: "La tolerancia 1e-3 absorbe el error de cuadratura; la consistencia analítica es exacta por construcción de w_c ."
- name: energia_fractura_softening_exponencial
 setup: "carga monótona $[[u_n]]$ de 0 a $20 \cdot G_F \sigma_{t0}$ con softening='exponential', K_e tal que $K_0 \ll G_F \sigma_{t0}$ "
 expect: " $\int t_n \cdot d[[u_n]] \approx G_F \cdot (1 - \epsilon_{\text{truncamiento}})$, con $\epsilon_{\text{truncamiento}} < 1e-6$ por la cola exponencial cortada"
- name: descarga_secante
 setup: "carga hasta $K \in K_0, w_c/2$, después descarga $[[u_n]] \rightarrow 0$ "
 expect: "rama de descarga lineal con pendiente $-K(1()) \cdot K_e$; al volver a $[[u_n]] = 0$, $t_n = 0$ y ω no ha cambiado"
- name: recarga_hasta_mismo_kappa_sin_dano_extra
 setup: "carga $\rightarrow$ descarga $\rightarrow$ recarga hasta $[[u_n]] = K$ (mismo K histórico)"
 expect: " ω no cambia $K(\{n+1\}) = \max(K_n, [[u_n]]) = K_n$ "
- name: recarga_mas_alla_continua_danando
 setup: "carga $\rightarrow$ descarga $\rightarrow$ recarga hasta $[[u_n]] > K$ histórico"

```

expect: "ω evoluciona desde el valor previo hacia ω([[u_n]]_nuevo) sin saltos"
tol_rel: 1.0e-10

specific:
- name: tangente_simetrica_en_carga_y_descarga
  setup: "estados de carga activa, descarga, sin daño, saturado"
  expect: "T_tan = T_tan^T (simetría exacta en Modo-I); ||T_tan - T_tan^T||_F /
    |||T_tan_F < 1e-14"
  tol_rel: 1.0e-14

- name: tangente_diferencia_finita_consistente
  setup: "carga activa con [[u_n]] ∈ K (0, w_c/2); perturbar [[u]] con ε = 1e-7"
  expect: "||T_tan_FD - T_tan_analitica / |||T_tan < 1e-5"
  tol_rel: 1.0e-5

- name: tangente_consistente_en_todo_el_ablandamiento
  setup: "K_e = 1e15 (penalización real, K_0/w_c ~ 3e-5), carga activa en K/w_ref
    ∈ {0.01, 0.05, 0.3, 0.7, 0.95}, lineal y exponencial; y descarga a la mitad
    de K"
  expect: "carga: T_tan < 0 e igual a la diferencia finita centrada; descarga:
    T_tan = secante T_softK()K/"
  tol_rel: 1.0e-6

- name: tangencial_no_dana_ni_transmite
  setup: "[[u_s]] arbitrario, [[u_n]] = 0"
  expect: "t_s = 0; t_n = 0; ω no cambia"
  tol_rel: 1.0e-14

- name: compresion_no_dana
  setup: "[[u_n]] < 0 puro (penetración)"
  expect: "{ [[u_n]] = 0 ⇒ f = -K ≤ 0 ⇒ ω y K no cambian. t_n = K_e · [[u_n]] y T_tan
    = K_e · (⊗nn) aunque la grieta esté parcial o totalmente abierta; t_n continua
    a través de [[u_n]] = 0"
  tol_rel: 1.0e-12

- name: saturacion_en_w_c_softening_lineal
  setup: "[[u_n]] = w_c · 1.01 con softening='linear'"
  expect: "ω = 1.0 exacto, t_n = 0 exacto y T_tan = 0 (pendiente de la envolvente;
    grieta totalmente abierta)."
  tol_rel: 1.0e-10

- name: degeneracion_a_elasticidad_intacta
  setup: "σ_t0 → ∞ (10^20 Pa) o cualquier [[u_n]] tan pequeño que jamás active"
  expect: "ω = 0, t_n = K_e · [[u_n]], T_tan = K_e · (⊗nn) (material intacto puro)"
  tol_rel: 1.0e-12

arch:
- name: registry_kind_es_cohesive
  expect: "Registro vía CohesiveMaterialRegistry, no MaterialRegistry; kind='
    cohesive_material' en YAML"

- name: is_symmetric_attribute
  expect: "CohesiveDamageIsotropic.IS_SYMMETRIC == True"

references:

```

- "Retama Velasco, J. (2010). Formulation and Approximation to Problems in Solids by Embedded Discontinuity Models. Tesis Doctoral, UNAM. ****Cap. 3 - Discrete damage models****. Fórmulas §3.1 (energía libre, ec. -3.13.4); §3.1.1 (tensor tangente, ec. -3.73.12); §3.1.2 (función de fluencia, ec. -3.133.14); §3.1.3 (Kuhn-Tucker, ec. -3.153.16)."
- "Alfaiate, J., Wells, G.N., Sluys, L.J. (2002). On the use of embedded discontinuity elements with crack path continuity for mode-I and mixed-mode fracture. **Engineering Fracture Mechanics** 69, 661-686. ****Modelo de daño isótropo con penalización que sigue la tesis**** (su cita [4] en la ec. 3.2): ecs. 8-17 $\omega_K()$ exponencial, $K_0 \approx 0$, $D_{el} = f_{t0} K_0 / \cdot I$, condiciones de arranque) y p. 667 (recuperación de la rigidez inicial al cerrarse la grieta)."
- "Hillerborg, A., Modéer, M., Petersson, P.-E. (1976). Analysis of crack formation and crack growth in concrete by means of fracture mechanics and finite elements. **Cement and Concrete Research** 6, 773-782. ****Origen del modelo cohesivo con energía de fractura G_F ****."
- "Barenblatt, G.I. (1962). The mathematical theory of equilibrium cracks in brittle fracture. **Advances in Applied Mechanics** 7, 55-129."
- "Simó, J.C., Ju, J.W. (1987). Strain- and stress-based continuum damage models - I. Formulation. **Int. J. Solids Struct.** 23, 821-840."
- "ADR 0010 - Discontinuidades interiores embebidas (familia CohesiveMaterial, hoja de ruta)."
- "Spec [IsotropicDamage2D](../../../../specs/IsotropicDamage2D.md) - patrón análogo de daño isótropo escalar para el caso continuo."

A.2.4 Implementación

- Archivo: `solidum/user/discontinuities/damage_isotropic.py`
- Clase: `CohesiveDamageIsotropic` (registrada en `CohesiveMaterialRegistry`)
- Base abstracta: `solidum/user/discontinuities/cohesive_material.py` (`CohesiveMaterial`)
- Registry: `solidum/user/discontinuities/registry.py` (`CohesiveMaterialRegistry`, familia de material del módulo de usuario, paralela a `MaterialRegistry`)
- Autodiscover: `solidum.autodiscover.initialize()` descubre `solidum.cohesive_materials` automáticamente.
- Tests:
- `tests/user/discontinuities/test_disc_cohesive_damage_isotropic.py` — todos los casos de acceptance (verification + specific + arch).
- `tests/user/discontinuities/test_disc_cst_embedded.py::TestCondensedTangentInSoftening` y `tests/user/discontinuities/test_disc_embedded_uniaxial_softening.py` — el material dentro del elemento: tangente condensada frente a diferencias finitas y tracción uniaxial hasta la separación completa frente a la solución exacta.
- Notas de traducción:
- El algoritmo §8 es explícito (sin Newton local); no se usa `is_admissible` en este material.
- `JUMP_DIM = 2`, `PRIMARY_STATE_VAR = 'damage'`, `IS_SYMMETRIC = True`.

- Frame local interno: $\mathbf{n} = (1, 0)$, $\mathbf{s} = (0, 1)$; el material no transforma a globales (responsabilidad del elemento consumidor).
- $\mathbf{t_s}$ y $\mathbf{T_tan}[1,1]$ son 0 por construcción (Modo-I). El elemento que consume el material debe estar preparado para rigidez tangencial nula.
- $\mathbf{K_e}$ obligatorio en el constructor (sin default). $\mathbf{kappa_0}$, $\mathbf{w_c}$ (lineal) y $\mathbf{H}$ (exponencial) se derivan en `__init__`.

A.2.5 Diálogo

- **2026-05-13** · Spec pre-redactada por la IA como **orden de trabajo** sobre el Cap. 3 de Retama 2010 (tesis del usuario). La física es traducción directa de la tesis; la mecánica del proyecto (Voigt, registry, signatura, tests) sigue convenciones de `IsotropicDamage2D`. Pendiente de validación del usuario.
- **2026-05-18** · Usuario delega las tres decisiones a la IA. Cierre con justificación arquitectural:
- **PRIMARY_STATE_VAR = damage** (ω) — adoptado. Razones: (a) coherencia con `IsotropicDamage2D` (mismo criterio en toda la familia de daños), (b) $\omega \in [0, \text{DAMAGE_MAX}]$ es adimensional e interpretable físicamente y es lo que se colorea en el post-proceso VTK, (c) κ tiene unidades [m] y depende de $\mathbf{K_e}$ (no es portable entre materiales). κ se almacena como variable interna secundaria, controla todo determinísticamente vía $\omega(\kappa)$ cerrada.
- **d ω /d κ lineal cerrada en §9** — hecho. Forma simplificada: $d\omega/d\kappa = \sigma_{t0} \cdot \mathbf{w_c} / [\mathbf{K_e} \cdot \kappa^2 \cdot (\mathbf{w_c} - \kappa_0)]$. Documentada en la spec para que el docstring del código pueda referenciarla en vez de derivarla.
- **$\mathbf{K_e}$ obligatorio en YAML, sin default automático** — adoptado. [ADR 0010](#) §1 separa explícitamente `bulk_material` y `cohesive_material`; derivar $\mathbf{K_e}$ de $\mathbf{E_bulk} \cdot \ell_c$ los acoplaría a nivel de material y ensuciaría el contrato (el material recibiría $\mathbf{E_bulk}$ y ℓ_c como inputs ocultos). Si en una iteración futura el YAML pide derivado automático, la fábrica vivirá en el elemento (`CST_Embedded2D` construye el `CohesiveDamageIsotropic` con $\mathbf{K_e}$ derivado si se omite), no en el material.
- **2026-05-18** · Status $\rightarrow$ **validated**. La IA arranca implementación.
- **2026-05-18** · *Nota tras implementación*: durante los tests el corte por `DAMAGE_MAX` aplicado a ω introducía ~10 % de exceso en $\int \mathbf{t} \cdot d[[\mathbf{u_n}]]$ respecto a $\mathbf{G_F}$ (vs ~0.001 esperado). Razón física: en cohesivos $\mathbf{K_e}$ es penalty ($\gg \mathbf{E_bulk}$) y $\mathbf{u_n}$ recorre rango macroscópico, así que $(1 - \text{DAMAGE_MAX}) \cdot \mathbf{K_e} \cdot \mathbf{u_n}$ no es despreciable. Fix arquitectural: el cap por `DAMAGE_MAX` se aplica **sólo a la rigidez tangente** (para mantener el Newton no singular), no al ω reportado ni a $\mathbf{t_n}$. Actualizadas §9, §12 y `acceptance.saturation_en_w_c.softening_lineal` consecuentemente. Distinto del patrón en `IsotropicDamage2D` por la diferencia en escalas de $\mathbf{K_e}$ y de la variable de entrada.
- **2026-09-22** · Auditoría global: el softening lineal exige $\mathbf{w_c} > \kappa_0$ ($\mathbf{K_e} > \sigma_{t0}^2 / (2 \cdot \mathbf{G_F})$), la misma condición que el exponencial; antes sólo validaba el exponencial y con $\mathbf{w_c} \leq \kappa_0$ ω saltaba a 1 en cuanto $\kappa > \kappa_0$, disipando $\frac{1}{2} \cdot \sigma_{t0} \cdot \kappa_0 > \mathbf{G_F}$ sin aviso.

- **2026-09-23** · *Revisión contra la tesis* (pedida por el usuario antes de usar la formulación en el manual de ejemplos). La tesis no escribe K_e , κ_0 ni $\omega(\kappa)$: en la ec. 3.2 cita a Alfaiate, Wells y Sluys (2002) y reproduce casi literalmente su modelo de daño isótropo con penalización (ecs. 8-17), que es el implementado. El usuario confirmó mantener la penalización. Dos correcciones, ambas siguiendo esa referencia y validadas por el usuario: (1) se elimina el tope **DAMAGE_MAX** de la tangente, que en carga activa devolvía $+1e-3 \cdot K_e$ en casi todo el ablandamiento (desde $\kappa \approx 0.026 \cdot w_c$ con $K_e = 1e15$) en lugar de la pendiente negativa, de modo que la tangente condensada del elemento erraba del 26 al 45 %; (2) en compresión se recupera la rigidez inicial K_e sin daño, en vez de $(1 - \omega) \cdot K_e$, que dejaba atravesarse las caras de una grieta abierta. Tests nuevos: barrido de la tangente en toda la rama, compresión con grieta abierta, tangente condensada frente a diferencias finitas (los tres fallan con el código anterior) y tracción uniaxial hasta la separación completa frente a la solución exacta.