

Start des Dokuments: Dieser erste Absatz hat absichtlich keinen Einzug an der ersten Zeile. Das Skript sorgt dafür, dass dieser Text nun exakt Wort für Wort in die Boxen gefüllt wird. Sobald eine Zeile das Höhenlimit überschreitet, wird das Trennwort exakt abgeschnitten und nahtlos in der nächsten Box weitergeführt.

Dies ist der zweite Absatz des Dokuments. Wie gewünscht besitzt er einen Einzug von exakt 1em an seiner ersten Zeile. Der Blocksatz sorgt für saubere, bündige Außenkanten an allen Rändern. Da wir sämtliche Paddings und Margins auf Null gesetzt haben, klebt der Text mathematisch exakt an den definierten CSS-Grenzen.

Hier folgt der dritte Absatz des Textes, um den fortlaufenden Fluss über alle drei

Rahmen

zu demonstrieren. Auch dieser Absatz beginnt automatisch mit einem Einzug von 1em, da er nicht der erste Absatz des Dokuments ist. Wenn der Text den Rahmen wechselt, wird das Absatz-Tag im Hintergrund geschlossen und im neuen Rahmen unsichtbar wieder geöffnet, damit die CSS-Einzugsregeln fehlerfrei greifen.

Vierter Absatz zur Kontrolle. Öffnen Sie die Datei im Browser und drücken Sie Strg + P,

um

das erzeugte Dokument anzusehen. Die Wort-Wiederholungen sind nun komplett eliminiert.