

COTIZACION Nro FL-0359-1

RAZON SOCIAL : ELECTRO SUR ESTE S.A.A Referencia:

ATENCION : Gerencia General

PROYECTO: Equipos ENTEC en demostracion Fecha: 26/06/2013

ITEM	DESCRIPCION	CANIT	MON	UNIT.	TOTAL
I I EIVI	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Recloser de vacío con aislamiento sólido 27kV	1.00	US\$	15,770.00	15,770.00
	INTERRUPTOR DE RECIERRE AUTOMÁTICO TRIPOLAR 27kV, 150kVp-BIL, 630A, 12,5kA, 60Hz, encapsulado en Resina Cicloalifática y camara de extincion de arco en vacío, carcasa de acero inoxidable, para montaje en estructura tipo poste Tipo de Control: Relé Microprocesador N° de Operaciones de Cierre: 4 Disparos - 3 Recierres. Precisión del CT 1%, Ratio 500:1 Incluye: - Relé de protección electrónico. Protección por sobrecorriente entre fases, fase-tierra y sensitiva a tierra Medición de parámetros electricos: tensión, corriente, kW, kWH, f.d.p., demanda en Watts y VARs, frecuencia Oscilografía - RTU con protocolo de comunicación DNP 3.0 para automatización, transmisión de data, estados y control a distancia - Aisladores de Goma Silicón - Gabinete de control con espacio preparado para instalación de modem de comunicación o radio Cargador-rectificador y batería de respaldo Estructura soporte tipo poste				
	 Cables de Control Transformador auxiliar de Alimentacion. 				
	Marca: ENTEC Modelo: EPR-2				
2	SECCIONALIZADOR 25.8KV, 400A, 12.5kA, 150kVp	1.00	US\$	8,525.00	8,525.00
	Encapsulado en Gas SF6 CT 1000/1 Material de tanque: Acero Inoxidable Corriente nominal: 400A Corriente de cortocircuito admisible: 12.5kA (1 seg) Corriente de cierre cortocircuito: 32.5kAp Temperatura Ambiental: 5 - 30°C Frecuencia: 60Hz Tension de aislamiento asignado Impulso de rayo a masa y entre fases: 150kV				

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef. : 271-2700

Calle Maria Reiche 159, 4to. Piso Urb. Higuereta - Surco Lima, Peru

Fax: 355-2184



Frecuencia industrial a masa y entre fases: 60kV Tension de aislamiento de los circuitos BT Impulso rayo en modo comun: 5kV Impulso rayo en modo diferencial: 2kV Nivel basico de aislamiento (BIL): 150kV Minima longitud de linea de fuga: >525mm Incluve: - Gabinete de Control ETM FC 50 (con RTU) IP65 - Estructura de Soporte para montaje en poste. - Manual de Instrucciones - CD software de Programacion - Transformador auxiliar 22.9/0.22KV Marca: **ENTEC** Modelo:

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes

> en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y

viáticos de nuestro especialista designado.

Equipos en Stock entrega en 10 días(*) de Colocada la Orden de Compra y/o pago de Plazo de Entrega

la factura.

(*) El tiempo de entrega dependerá de la disponibilidad del Stock a la fecha de la

colocación de la orden de compra.

Lugar de Entrega Almacenes Lima.

Forma de Pago 100% con la colocación de la Orden de Compra.

Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de Garantía

> obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la

instalación por nuestro especialista.

Validez Treinta (30) días a partir de la fecha.

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef.: 271-2700 Fax: 355-2184