

COTIZACION NRO FL-0432-1

RAZON SOCIAL : ELECTRO DUNAS S.A.A.
CAR. PANAMERICANA SUR NRO. S/N URB. LA
ANGOSTURA (KILOMETRO 300.5) ICA - ICA -
ICA
Tel.: 056 256161 / 56 256021

Referencia:

ATENCION : GIANCARLO SUAZO

PROYECTO : CELDAS EN 22.9KV

Fecha: 08/01/2015

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON.	UNIT.	TOTAL
5	Celda de medicion en aire 22.9kV Modelo: DF-P - Seccionador bajo carga en combinaci3n con fusibles de la clase E3 acorde a la norma IEC 62271-105, 24kV, 630A, 20kA, con interrupci3n en gas SF6 - Bases porta fusibles e = 442mm DIN 20 - Doble Seccionador de puesta a tierra con bloqueo mutuo y una capacidad de 50kA (puesta a tierra principal) - Bloqueo de puerta - Indicadores de tensi3n capacitiva - Compartimiento de baja tensi3n - Fusibles 24kV, DIN 20 e=442mm - Bobina de disparo 220Vac dirigido por un contacto auxiliar del seccionador bajo carga - Iluminaci3n de la celda - Tres (3) fusibles 24kV, DIN 20, e=442mm - Iluminaci3n en la celda DF - Paneles de piso para la celda DF Referencia: Una (1) celda para la SET PUEBLO NUEVO	2.00	US\$	11,786.00	23,572.00
9	transformador	0.00	US\$	0.00	0.00
10	reactores	0.00	US\$	0.00	0.00
11	xxx	0.00	US\$	0.00	0.00
12	recloser	0.00	US\$	0.00	0.00
13	Celda de llegada en aire 22.9kV Modelo: DF-A - Seccionador bajo carga de la clase E3 de acuerdo a la norma IEC 62271-103, 24kV, 630A, 20kA, con interrupci3n en gas SF6 equipada con una cuchilla de puesta a tierra de bloqueo con una capacidad de 50kA - Accionamiento mecanico DA-MEC previsto para la colocaci3n de cerradura con llave - Cerradura en la cuchilla de puesta a tierra - Estructura de soporte y fijaci3n para cables de entrada - Bloqueo de puerta - Indicadores de tensi3n capacitiva - Selector local / distancia	2.00	US\$	20,621.00	41,242.00

	<ul style="list-style-type: none"> - Compartimiento de baja tensión - operación mecánica por medio de motor 220Vac (Mecanismo DA-M) - Operación de entrada / salida por medio de botones pulsadores - Iluminación en la celda - Paneles de piso para la celda DF-A <p>Referencia: Una (1) celda DF-A para la SET PUEBLO NUEVO</p>				
15	seccinadores	0.00	US\$	0.00	0.00
16	Celdas de salida en aire 22.9kV Modelo: DF-C-750 <ul style="list-style-type: none"> - Celda de medición aislada en aire del tipo DF-C-750, con los siguientes equipos: - Tres (3) transformadores 300-600/5-5A, 30/30VA, 5P20/C.I 0.2 - Tres (3) transformadores de tensión 10000/V3 // 100/V3 - 100/3, 30/30VA - 3P/C.I 0.2 - Fusibles provistos para los transformadores VT y CT - Paneles de piso para la celda DF-C-750 - Relé de protección FANOX - Transformador toroidal 100/1A <p>Referencia: Una (1) celda para la SET PUEBLO NUEVO</p>	2.00	US\$	24,436.00	48,872.00

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios	:	Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y viáticos de nuestro especialista designado.
Plazo de Entrega	:	115 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	En sus almacenes en Ica
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	