

COTIZACION NRO 0053-ETT-1

Empresa : CAME CONTRATISTAS Y SERV.GENERALES S.A.
Cal. Santa Leonor Nro. 6413. San Martin de Porres. Lima
Tel.: 537-2043 / 537-3692

Referencia:

Contacto : Natalia Rojas Orizano

Proyecto : LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66Kv COMBAPATA-LLUSCO

Fecha: 30/09/2014

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON.	UNIT.	TOTAL
1	Banco de baterías Niquel-Cadmio Selladas Tensión nominal 110 V Capacidad 132 Ah Numero de Celdas 90 Tiempo de vida 25 Años Incluye accesorios de montaje y embalaje marítimo Incluye 1 estante antisísmico Marca: SAFT Modelo: SLM 142	1.00	US\$	30,690.00	30,690.00
2	Banco de baterías Niquel-Cadmio Selladas Tensión nominal 110 V Capacidad 110 Ah Numero de Celdas 90 Tiempo de vida 25 Años Incluye accesorios de montaje y embalaje marítimo Incluye 1 estante antisísmico Marca: SAFT Modelo: SLM 119	1.00	US\$	28,690.00	28,690.00
3	Banco de baterías Niquel-Cadmio Selladas Tensión nominal 48 V Capacidad 45 Ah Numero de Celdas 40 Tiempo de vida 25 Años Incluye accesorios de montaje y embalaje marítimo	1.00	US\$	10,539.00	10,539.00

	Incluye 1 estante antisísmico				
	Marca: SAFT Modelo: SLM 40				
4	Cargador rectificador Trifásico 110 + 48 VDC Tensión Nominal 380 V Fases 3 Tensión de salida DC 110VDC+48VDC V Corriente nominal 100 A Frecuencia 60 Hz Dimensiones de Gabinete PSJ1866 Sistema Cargador-Rectificador THYROTRONIC 110VDC/48VDC, 100A/30A @3360msnm Para baterías NiCd Delta por entrada 3x380VAC, 60Hz Dimensionado para Baterías NiCd Con limitación corriente carga de baterías Con ripple de salida 2%rms (sin baterías conectadas) Con grado de protección IP31 Embalaje de madera apto transporte marítimo (2300 x 1000 x 1000) Con documentación técnica cargador Equipado con: 10 x interruptores bipolares MCB LVD para batería Amperímetro y voltímetro analógico en puerta Sistema Cargador-Rectificador THYROTRONIC 110VDC/48VDC, 100A/30A @3360msnm Para baterías NiCd Rectificador Thyrotronic D400G108/125 Wrug-TDG Tensión de entrada: 400VAC, 3 fases, estrella (con neutro), 50Hz Tensión de salida nominal: 108V	1.00	US\$	26,742.00	26,742.00
	Marca: BENNING Modelo: THYROTRONIC				
5	Cargador rectificador Monofásico 48VDC, 30A Tensión Nominal 220 V Fases 2 Tensión de salida DC 48 V Corriente nominal 30 A	1.00	US\$	12,007.00	12,007.00

	<p>Frecuencia 60 Hz</p> <p>Dimensiones de Gabinete PSJ1564</p> <p>Sistema Cargador-Rectificador THYROTRONIC 48VDC, 30A @3360msnm</p> <p>Para baterías NiCd</p> <p>Delta por entrada 3x220VAC, 60Hz</p> <p>Dimensionado para Baterías NiCd</p> <p>Con limitación corriente carga de baterías</p> <p>Con ripple de salida 2%rms (sin baterías conectadas)</p> <p>Con grado de protección IP31</p> <p>Bastidor PSJ1866 (1800 Alto, 600 Ancho, 600 Profundidad).</p> <p>Embalaje de madera apto transporte marítimo (2300 x 1000 x 1000)</p> <p>Con documentación técnica</p> <p>Dispositivo countercells para operar con baterías NiCd</p> <p>Voltaje 48VDC +/- 10%, 25A máx., hasta 1,55V/c, 40 celdas</p> <p>Adicional cuadro distribución 48VDC incluido en armario cargador</p> <p>Equipado con:</p> <p>5 x interruptores bipolares MCB</p> <p>LVD para batería</p> <p>Amperímetro y voltímetro analógico en puerta</p>				
	<p>Marca: BENNING</p> <p>Modelo: THYROTRONIC</p>				
6	<p>Cargador rectificador Trifásico 110VDC, 100A</p> <p>Tensión Nominal 380 V</p> <p>Fases 3</p> <p>Tensión de salida DC 110 V</p> <p>Corriente nominal 100 A</p> <p>Frecuencia 60 Hz</p> <p>Dimensiones de Gabinete PSJ1866</p> <p>Sistema Cargador-Rectificador THYROTRONIC 110VDC, 100A @3360msnm</p> <p>Para baterías NiCd</p> <p>Delta por entrada 3x380VAC, 60Hz</p> <p>Dimensionado para Baterías NiCd</p> <p>Con limitación corriente carga de baterías</p> <p>Con ripple de salida 2%rms (sin baterías conectadas)</p> <p>Con grado de protección IP31</p> <p>Embalaje de madera apto transporte marítimo (2300 x 1000 x 1000)</p> <p>Con documentación técnica</p>	1.00	US\$	24,551.00	24,551.00

	Dispositivo countercells para operar con baterías NiCd Voltaje 110VDC +/- 10%, 75A máx., hasta 1.55V/c, 90 celdas Equipado con: 10 x interruptores bipolares MCB LVD para batería Amperímetro y voltímetro analógico en puerta				
	Marca: BENNING Modelo: THYROTRONIC				

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios:

Plazo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Forma de Pago

Garantía:

Validez: