



Маршрут заявки

Бот проводить людину через анкету з п'яти кроків, зберігає результат одним рядком у таблиці applications і розсилає його у два місця. База — єдине джерело правди: публікація в групу може не вдатись, і це не втратить заявку.



ПОРЯДОК ОПЕРАЦІЙ ПІСЛЯ «НАДІСЛАТИ»



Порядок має значення: спершу база, потім Telegram. Якби публікація йшла першою, кожен збій мережі втрачав би заявку. Зараз збій лише group_message_id порожнім, а заявка збережена.

КЕРУВАННЯ: INLINE-КНОПКИ

Кнопка	Хто	Дія
«Зареєструватися»	гості	Анкета реєстрації: рядок у employees.
«Новий рейс»	зареєстровані	Рейс за ТТН, десять кроків — аркуш 4.
«Рейси»	зареєстровані	Свої рейси; адмінам — компанії або всі.
«Нова заявка»	зареєстровані	Починає анкету з першого кроку.
«Мої заявки»	зареєстровані	Свої заявки, до 10, з кнопкою видалення.
«Усі заявки»	адміни	Останні 10 заявок усіх користувачів, з автором.
«Статистика»	адміни	Кількість заявок за статусами.
«Додати автомобіль»	адміни	Тягач або причіп; компанія — за роллю.
«Транспорт»	адмін компанії	Транспорт своєї компанії: список і картка.
«Працівники»	адмін компанії	Працівники своєї компанії.
«Посади»	головний адмін	Довідник посад і додавання нових.
«Компанії»	головний адмін	Компанії, а через них транспорт і працівники.
«Скасувати»	усі	Під кожним кроком анкети — вихід в одне натискання.
«Видалити #N»	автор або адмін	Видаляє заявку і перемальовує список.

Склад меню визначає роль у employees. Приховування кнопки не є захистом — callback_data можна підробити, тому права перевіряються при кожному виклику. Команди теж лишаються робочими:

/start /new /my /cancel /help /delete <id>

АНКЕТА: 5 СТАНІВ FSM

01

full_name

Як вас звати? (ПІБ)

текст · 2-200 символів

02

contact

Контакт для зв'язку

текст · 3-200 символів

бот попереджає: контакт буде публічним

03

category

Оберіть категорію

лише кнопки · 5 значень

04

description

Опишіть суть заявки

текст · 10-1000 символів

05

confirm

Перевірка + «Надіслати» / «Скасувати»

останній момент передумати

ще раз про публічність контакту

Категорії (лише з кнопок):

Технічна підтримка Співпраця Скарга Пропозиція Інше

Заявка в базі даних

Центральна таблиця — applications, 13 колонок. Стовець «сайт» показує, чи потрапляє поле у публічну відповідь API; решта доступна лише за адмін-токеном X-Admin-Token. Решта таблиць — на аркуші 3.

ТАБЛИЦЯ APPLICATIONS

ПОЛЕ	SQLALCHEMY	SQLITE	NULL	ІНДЕКС	САЙТ	ПРИЗНАЧЕННЯ
id	Integer	INTEGER	—	PK	●	Номер заявки. Його людина бачить у «#N» і передає в /delete.
telegram_user_id	BigInteger	BIGINT	—	так	○	Автор. Same Big: Telegram-id не вміщується в int32.
telegram_username	String(64)	VARCHAR(64)	так	—	○	@username, якщо є — у Telegram він не обов'язковий.
full_name	String(200)	VARCHAR(200)	—	—	●	Крок 1 анкети.
contact	String(200)	VARCHAR(200)	—	—	●	Крок 2. Публічний за рішенням замовника.
category	String(64)	VARCHAR(64)	—	так	●	Крок 3. Індекс — під фільтрацію.
description	Text	TEXT	—	—	●	Крок 4. Довжину обмежує бот, не схема.
status	Enum(4)	VARCHAR(16)	—	так	●	За замовчуванням published.
group_chat_id	BigInteger	BIGINT	так	—	○	Куди опубліковано. Порожнє, якщо публікація не вдалась.
group_message_id	Integer	INTEGER	так	—	○	Без нього не прибрати повідомлення з групи.
created_at	DateTime(tz)	DATETIME	—	—	●	Проставляє БД. За ним сортується список.
updated_at	DateTime(tz)	DATETIME	—	—	○	Оновлюється автоматично при зміні рядка.
deleted_at	DateTime(tz)	DATETIME	так	так	○	Мітка м'якого видалення. NULL = заявка жива.

Складений індекс ix_applications_visible (deleted_at, created_at) — під основний запит сайту: живі заявки, новіші вгорі.

ТОЙ САМИЙ ЗАПИС У ДВОХ ВІДПОВІДЯХ АРІ

ПУБЛІЧНО — БАЧИТЬ САЙТ
GET /api/applications
<pre>{ "id": 42, "full_name": "Олена Ковальчук", "contact": "olena@example.com", "category": "Снівпраця", "description": "Пропонуємо...", "status": "published", "created_at": "2026-07-29T14:20:11" }</pre>

Робочий і тестовий інстанси мають цю саму схему, але різні файли БД: applications.db та applications.test.db

ЛЕГЕНДА

- потрапляє у публічну відповідь API
- лише за X-Admin-Token

ЗНАЧЕННЯ STATUS

● published єдиний при створенні
● deleted після /delete
● pending зарезервовано під модерацію
● rejected зарезервовано під модерацію

ВИДАЛЕННЯ

М'яке, не фізичне

Проставляються deleted_at і status = deleted. Рядок лишається: заявки — персональні дані й історія звернень, стерти їх однією командою в чаті надто легко помилково.

Прибирання з групи — по можливості

Спершу deleteMessage. Telegram дозволяє боту видаляти повідомлення лише близько 48 годин, далі текст замінюється на «Заявку видалено». Збій у Telegram не скасовує видалення в базі.

Модерації немає — заявка публікується одразу. Але pending і rejected вже є в схемі й API, тож увімкнути її можна без міграції.

Компанії та співробітники

Реєстрація в боті створює рядок у employees: ПІБ, номер телефону (кнопкою «Поділитися номером»), необов'язковий другий номер, компанія та посада з довідників. Роль завжди «Користувач»: підвищує її головний адміністратор. Транспорт прив'язаний до компанії. Рейси (аркуш 4) посилаються і на company, і на employees; із заявками (аркуш 2) ці таблиці не пов'язані.

Д О В І Д Н И К И

company		
id	INTEGER	PK
name	TEXT NOT NULL	
tax_id	TEXT NOT NULL	UQ
address	TEXT NOT NULL	
company_chat_id	BIGINT	

positions		
id	INTEGER	PK
position	TEXT NOT NULL	UQ
self_service	BOOLEAN NOT NULL	

roles		
id	INTEGER	PK
role	TEXT NOT NULL	UQ

С П І В Р О Б І Т Н И К И

employees		
id	INTEGER	PK
tg_id	BIGINT NOT NULL	UQ
company_id	INTEGER NOT NULL	FK
fullname	TEXT NOT NULL	
phone_number	TEXT NOT NULL	
phone_number2	TEXT	
position_id	INTEGER NOT NULL	FK
role_id	INTEGER NOT NULL	FK

truck • trailer		
id	INTEGER	PK
brand	TEXT NOT NULL	
model	TEXT NOT NULL	
license_plate	TEXT NOT NULL	UQ
company_id	INTEGER	FK

дві окремі таблиці з ідентичною структурою; company_id → company.id

У SQLite перевірка зовнішніх ключів за замовчуванням ВИМКНЕНА: без PRAGMA foreign_keys=ON посилання на неіснуючий рядок пройшло б мовчки. Застосунок вмикає її на кожному підключенні (app/db.py), і тести це перевіряють — див. tests/test_organization.py.

В І Д Х И Л Е Н Н Я В І Д В И Х І Д Н О Г О D D L

tg_id оголошено BIGINT, а не INTEGER. У SQLite різниці немає — там INTEGER і так 64-бітний. Але в PostgreSQL INTEGER 32-бітний, і Telegram-id у нього не вміщується; перехід на Postgres закладений у плани, тому тип узято з запасом. Та сама причина, що й для applications.telegram_user_id.

П О С А Д А Й Р О Л Ь Р О З В Е Д Е Н І

Водій, Диспетчер, Оператор, Менеджер, Логіст	→ self_service — обирають самі при реєстрації
Директор, Бухгалтер, Інше	→ призначає головний адміністратор
роль доступу	→ лише вручну, з картки співробітника; від посади не залежить

Рейс

Рейс заводить логіст: десять кроків і підтвердження. Компанію-замовника та контакти логіста бот не питає — вони беруться з рядка employees того, хто заповнює форму, тож підставити чужу компанію нічим. Водія обирають зі складу компанії; для стороннього перевізника лишається ручний ввід, і тоді кроків одинадцять. Решта колонок заповнюється вже після створення.

В В О Д И Т Ь Л О Г І С Т

trips • кроки анкети	
ttn_num	TEXT NOT NULL
arrival_date	TEXT NOT NULL
exporter_company_id	INTEGER NOT NULL FK
truck	TEXT NOT NULL
truck_license_plate	TEXT NOT NULL
trailer	TEXT NOT NULL
trailer_type	TEXT NOT NULL
trailer_license_plate	TEXT NOT NULL
grain_type	TEXT NOT NULL
driver_id	INTEGER FK
driver_fullname	TEXT NOT NULL
driver_phone_number	TEXT NOT NULL

П І Д С Т А В Л Я Є Т Ь С Я

trips • з employees		
id	INTEGER	PK
client_company_id	INTEGER NOT NULL	FK
created_by	INTEGER NOT NULL	FK
logist_fullname	TEXT NOT NULL	
logist_phone_number	TEXT NOT NULL	
logist_tg	BIGINT NOT NULL	
created_at	TEXT NOT NULL	
status	TEXT NOT NULL	

З А П О В Н Ю Є Т Ь С Я П І З Н І Ш Е

trips • службові	
datetime_entry	TEXT
datetime_departure	TEXT
b_mass	INTEGER DEFAULT 0
t_mass	INTEGER DEFAULT 0
n_mass	INTEGER DEFAULT 0
edited_by	INTEGER FK
updated_at	TEXT
deleted_by	INTEGER FK
deleted_at	TEXT
chat_id	BIGINT
chat_message_id	INTEGER

П О Р Я Д О К К Р О К І В

01 Номер ТТН	02 Дата прибуття	03 Експортер	04 Тягач	05 Номер тягача	06 Причіп
текст	календар, не текст	кнопки: назва + ІПН	марка й модель	верхній регістр	марка й модель
07 Тип причепа	08 Номер причепа	09 Культура	10 Водій	11 або вручну	12 Перевірка
зерновоз, самоскид	не такий, як у тягача	текст	зі складу компанії	ПІБ і телефон	«Створити рейс»

Відхилення від вихідного опису. client_company та exporter_company оголошені INTEGER із зовнішнім ключем, а не TEXT: у полі лежить company.id, і зв'язок має бути справжнім. edited_by лишили nullable — NOT NULL суперечив би вимозі «при створенні порожнє». Додано logist_tg, щоб із рейсу можна було написати логісту, і driver_id — щоб було кого сповістити.

Х Т О Я К І Р Е Й С И Б А Ч И Т Ь

Користувач	власні рейси — created_by або driver_id це він
Водій рейсу	бачить, але не редагує: рейс йому видали
Адміністратор компанії	рейси своєї компанії: client_company_id = його company_id
Головний адміністратор	усі рейси