



Маршрут заявки

Бот проводить людину через анкету з п'яти кроків, зберігає результат одним рядком у таблиці applications і розсилає його у два місця. База — єдине джерело правди: публікація в групу може не вдатись, і це не втратить заявку.



П О Р Я Д О К О П Е Р А Ц І Й П І С Л Я « Н А Д І С Л А Т И »



Порядок має значення: спершу база, потім Telegram. Якби публікація йшла першою, кожен збій мережі втрачав би заявку. Зараз збій лишає group_message_id порожнім, а заявка збережена.

Щ О В М І Є Б О Т

Команда	Хто	Дія
/start	усі	Вітання й довідка. Скидає незавершену анкету.
/help	усі	Список команд.
/new	усі	Починає анкету з першого кроку.
/cancel	усі	Перериває заповнення на будь-якому кроці.
/my	усі	Заявки лише цього користувача, до 10, новіші вгорі.
/delete <id>	автор або адмін	М'яке видалення + спроба прибрати з групи.

А Н К Е Т А : 5 С Т А Н І В F S M

01

full_name

Як вас звати? (ПІБ)

текст · 2–200 символів

02

contact

Контакт для зв'язку

текст · 3–200 символів

бот попереджає: контакт буде публічним

03

category

Оберіть категорію

лише кнопки · 5 значень

04

description

Опишіть суть заявки

текст · 10–1000 символів

05

confirm

Перевірка + «Надіслати» / «Скасувати»

останній момент передумати

ще раз про публічність контакту

Категорії (лише з кнопок):

Технічна підтримка

Співпраця

Скарга

Пропозиція

Інше

Заявка в базі даних

Одна таблиця applications, 13 колонок. Стовець «сайт» показує, чи потрапляє поле у публічну відповідь API — решта доступна лише за адмін-токеном X-Admin-Token.

ТАБЛИЦЯ APPLICATIONS

ПОЛЕ	SQLALCHEMY	SQLITE	NULL	ІНДЕКС	САЙТ	ПРИЗНАЧЕННЯ
id	Integer	INTEGER	—	PK	●	Номер заявки. Його людина бачить у «#N» і передає в /delete.
telegram_user_id	BigInteger	BIGINT	—	так	○	Автор. Same Big: Telegram-id не вміщується в int32.
telegram_username	String(64)	VARCHAR(64)	так	—	○	@username, якщо є — у Telegram він не обов'язковий.
full_name	String(200)	VARCHAR(200)	—	—	●	Крок 1 анкети.
contact	String(200)	VARCHAR(200)	—	—	●	Крок 2. Публічний за рішенням замовника.
category	String(64)	VARCHAR(64)	—	так	●	Крок 3. Індекс — під фільтрацію.
description	Text	TEXT	—	—	●	Крок 4. Довжину обмежує бот, не схема.
status	Enum(4)	VARCHAR(16)	—	так	●	За замовчуванням published.
group_chat_id	BigInteger	BIGINT	так	—	○	Куди опубліковано. Порожнє, якщо публікація не вдалась.
group_message_id	Integer	INTEGER	так	—	○	Без нього не прибрати повідомлення з групи.
created_at	DateTime(tz)	DATETIME	—	—	●	Проставляє БД. За ним сортується список.
updated_at	DateTime(tz)	DATETIME	—	—	○	Оновлюється автоматично при зміні рядка.
deleted_at	DateTime(tz)	DATETIME	так	так	○	Мітка м'якого видалення. NULL = заявка жива.

Складений індекс ix_applications_visible (deleted_at, created_at) — під основний запит сайту: живі заявки, новіші вгорі.

ТОЙ САМИЙ ЗАПИС У ДВОХ ВІДПОВІДЯХ АРІ

ПУБЛІЧНО — БАЧИТЬ САЙТ
GET /api/applications
<pre>{ "id": 42, "full_name": "Олена Ковальчук", "contact": "olena@example.com", "category": "Снівпраця", "description": "Пропонуємо...", "status": "published", "created_at": "2026-07-29T14:20:11" }</pre>

Робочий і тестовий інстанси мають цю саму схему, але різні файли БД: applications.db та applications.test.db

ЛЕГЕНДА

- потрапляє у публічну відповідь API
- лише за X-Admin-Token

ЗНАЧЕННЯ STATUS

● published єдиний при створенні
● deleted після /delete
● pending зарезервовано під модерацію
● rejected зарезервовано під модерацію

ВИДАЛЕННЯ

М'яке, не фізичне

Проставляються deleted_at і status = deleted. Рядок лишається: заявки — персональні дані й історія звернень, стерти їх однією командою в чаті надто легко помилково.

Прибирання з групи — по можливості

Спершу deleteMessage. Telegram дозволяє боту видаляти повідомлення лише близько 48 годин, далі текст замінюється на «Заявку видалено». Збій у Telegram не скасовує видалення в базі.

Модерації немає — заявка публікується одразу. Але pending і rejected вже є в схемі й API, тож увімкнути її можна без міграції.