







Presentaciones:

946 cm³ 19L

Los aceites lubricantes para transmisiones manuales son formulados a partir de aceites minerales con alto índice de viscosidad y aditivos de avanzada tecnología necesarios para garantizar el comportamiento indicado.

USOS:

Recomendables para camiones de servicio pesado y liviano, autobuses y otros equipos de tipo automotor operados en condiciones de alta velocidad/carga de choque/bajo torque y baja velocidad/alto torque. Aplicables en maquinarias de la industria de la construcción, minería, extracción y agricultura. Consulte los requerimientos de mantenimiento recomendable por el fabricante.

CONDICIONES GENERALES:

Específicamente formulado para el empleo en cajas de engranajes Hipoidales, Helicoidales y Cónicas, automotrices o Industriales, tales como diferenciales, cajas de cambio manuales, moto reductores etc. Cumple y/o excede las especificaciones API MT-1 y GL-5, Mack GO H y Mil L-2150.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENSAYO	UNIDAD	NORMA COVENIN	MÍN	MÁX
Gravedad específica a 25 °C	g/ml	1143	0.89	-
Viscosidad a 40°C	cSt	424	180	-
Viscosidad a 100°C	cSt	424	13.5	24
Índice de viscosidad	ADIM	889	98	-
Pto. de inflamación	°C	372	240	_