

# Criar Banco de Dados SQL

Microsoft

**Básico** Rede Segurança Configurações adicionais Rótulos Revisar + criar

Crie um banco de dados SQL com as configurações de sua preferência. Conclua a guia Noções básicas e acesse Revisar + criar para fazer o provisionamento com padrões inteligentes, ou visite cada guia para personalização. [Saiba mais](#)



Want to try Azure SQL Database for free? Create a free serverless database with the first 100,000 vCore seconds, 32GB of data, and 32GB of backup storage free per month for the lifetime of the subscription. Limit ten free databases per subscription. [Saiba mais](#)

Apply offer



Hiperescala do Banco de Dados SQL: preço baixo, alta escalabilidade e o melhor conjunto de recursos. [Saiba mais](#)

## Detalhes do projeto

Selecione a assinatura para gerenciar os custos e os recursos implantados. Use grupos de recursos como pastas para organizar e gerenciar todos os seus recursos.

Assinatura \* ⓘ

Azure subscription 1

Grupo de recursos \* ⓘ

Selecione um grupo de recursos

[Criar novo](#)

## Detalhes do banco de dados

Insira as configurações necessárias para este banco de dados, incluindo a escolha de um servidor lógico e a configuração dos recursos de computação e armazenamento

Nome do banco de dados \*

BDInstancia\_um

Servidor \* ⓘ

(novo) maonamassa (Brazil South)

[Criar novo](#)

Deseja usar o pool elástico SQL? ⓘ



Sim



Não

Ambiente de carga de trabalho



Desenvolvimento



Produção



Configurações padrão fornecidas para Production cargas de trabalho. As configurações podem ser modificadas conforme necessário.

Computação + armazenamento \* ⓘ

Uso Geral

Série Standard (Gen5), 2 vCores, 32 GB de armazenamento, zona redundante desabilitada

[Configurar banco de dados](#)

Redundância do armazenamento de backup

Escolha como os backups de PITR e LTR são replicados. A restauração geográfica ou a capacidade de recuperação de uma interrupção regional só está disponível quando o armazenamento com redundância geográfica está selecionado.

Redundância do armazenamento de backup ⓘ

- ☐ Armazenamento de backup com redundância local
- ☐ Armazenamento de backup com redundância de zona
- ☒ Armazenamento de backup com redundância geográfica
- ☐ Armazenamento de backup com redundância de zona geográfica

⚠ O valor selecionado para redundância de armazenamento de backup é armazenamento de backup com redundância geográfica. Os backups de banco de dados serão replicados geograficamente, o que pode afetar seus requisitos de residência de dados. [Saiba mais](#) ↗



Resumo de custos

<b>Uso Geral (GP_Gen5_2)</b>	
Custo por <b>vCore</b> (em USD)	284.10
<b>vCores</b> selecionado	x 2
Custo por <b>GB</b> (em USD)	0.22
<b>Armazenamento máximo</b> selecionado (em GB)	x 41.6
<b>CUSTO ESTIMADO/MÊS</b>	577.29 USD

Revisar + criar

Avançar: Rede >