



[Ver índice](#)



# Instalación de phpMyAdmin en Ubuntu



## Instalación

La instalación no presenta ninguna dificultad. Los paquetes de instalación –tanto de Apache como de PHP5– se encuentra en los repositorios oficiales de Canonical.

En la columna de la derecha puedes ver las instrucciones para efectuar la instalación desde el terminal mediante el comando **apt-get**.

## Configuración

En la imagen de la derecha se detallan los sucesivos pasos del proceso de instalación y configuración, solo tienes que seguirlos hasta concluir el proceso. Quizá se preciso hacer unas aclaraciones sobre las diferencias entre esta instalación y la que **hemos detallado para el caso de Windows**.

En el caso de Windows incluimos el directorio `phpmyadmin` dentro del directorio `root` de servidor Apache. En este caso, la instalación automática no lo incluye allí sino fuera del `root` de Apache. Es por esa circunstancia por la que es preciso establecer un enlace simbólico entre el directorio de instalación (`usr/share/phpmyadmin`) y el directorio raíz de Apache (`/var/www`).

Establecido ese enlace simbólico el comportamiento sería idéntico al descrito para el caso de Windows.

Las modificaciones de los ficheros de configuración –prácticamente idénticas a las utilizadas en Windows– están detalladas en la secuencia de instalación que puedes ver en la imagen.

## Instalación de phpMyAdmin

Si se escribe el comando siguiente en la consola de Ubuntu:

```
sudo apt-get install phpmyadmin
```

comenzará en el terminal el proceso de instalación.

[Ver índice](#)

[Búsqueda rápida](#)

[Página anterior](#)

[Página siguiente](#)

una vez concluidos todos los pasos detallados en la secuencia de imágenes, `phpmyadmin` ya estará listo para su uso junto con Apache+PHP y MySQL con una funcionalidad idéntica a la descrita **aquí**

[Anterior](#)

[Índice](#)

[Siguiente](#)