PEDRO ESPINOSA	NIVEL: GFGS Desarrollo de Aplicaciones Web			CALIFICACIÓN
	MÓDULO: (0615) Diseño de interfaces web (DIW)			
	CURSO : 25/26	TRIMESTRE: 1º	FECHA: 06/10/25	
	TEMA 3. CSS3.			
	R.A.: 2	C.E. : a), b), c), d), f), g), h), i)		
	ALUMNO:			

TEMA 3. CSS3

PRÁCTICA 3.2. Pseudoselectores y pseudoelementos.

Sin tocar nada el código HTML5 y CSS3, usando los pseusoselectores vistos, añade los siguientes cambios a la hoja de estilos:

1. En una pseudoclase raíz, crea variables para los colores usados en la hoja de estilos y cambia dichos colores por sus variables.

Color primario: #005c9cColor secundario: #d9534f

Gris claro: #f4f4f4Texto oscuro: #333

Blanco: #fff

- **2.** Haz que, al pasar el ratón por encima de un enlace del menú, su fondo debe cambiar al color secundario (#d9534f).
- **3.** Haz que el título <h2> del menú que corresponda a la sección <section> de la página que se está viendo (por ejemplo, si se ha hecho clic en "Ingredientes"), debe permanecer resaltado con el color secundario (#d9534f) y el texto en negrita (pista -> :target).
- **4.** Haz que los campos input de email y testo que sean obligatorios deben tener un borde izquierdo de 3px del color primario (#005a9c).
- **5.** Haz que cuando un campo de email o texto no sea válido según su tipo (ej. un email mal formado), su borde debe cambiar a rojo.
- **6.** Haz que la label que sigue inmediatamente a un input de tipo radio o checkbox que esté seleccionado debe ponerse en negrita y de color primario (#005a9c) (pista: usa +).
- **7.** Haz que la label del checkbox deshabilitado debe mostrarse de color gris (#f4f4f4) y con el texto tachado.
- **8.** El ingrediente "Cebolla" tiene un dentro. Usa un pseudoselector para que el que no contenga un (es decir, los ingredientes no opcionales) tenga un font-weight más grueso (pista -> :not() y :has()).

- **9.** Haz que las filas impares del cuerpo de la tabla (tbody) deben tener un color secundario de fondo (#d9534f).
- **10.** Haz que, en la tabla, la primera columna (la de los nombres de los nutrientes) debe tener el texto alineado a la derecha.
- **11.** El aside contiene dos div y un p vacío al final. Selecciona únicamente los que sean el único hijo dentro de su div padre y ponles un borde punteado a la izquierda del color secundario (#d9534f).
- **12.** El párrafo que dejamos vacío a propósito () debe mostrar un mensaje que diga "Más consejos próximamente..." (pista -> La propiedad content: para añadir contenido).
- **13.** Selecciona los tres primeros pasos de la preparación y ponles el texto de un color verde oscuro (#2a642a).
- **14.** Ahora, selecciona los tres últimos pasos y ponles el texto en un color azulado (#005a9c).
- 15. Añade una pequeña flecha decorativa (») después del texto de cada título <h2>
- **16.** Dentro de la sección aside, hay varios elementos (h3, div, p). Queremos seleccionar el segundo div, no el segundo hijo en general. Usa :nth-of-type(2) sobre el div del aside para darle un fondo ligeramente amarillento (#fffbe6).
- **17.** Haz que las viñetas de la lista de ingredientes (ul) sean del color secundario (#d9534f) y más grandes.
- **18.** Haz que el primer párrafo (p) justo después de un div debe tener la primera letra capital (font-size: 6em) y de color secundario (#d9534f). Ajusta los márgenes y padding para que se ubique correctamente.
- **19.** Haz que la primera línea de ese mismo párrafo debe estar en versalitas (font-variant: small-caps;).
- **20.** Haz que cuando un usuario seleccione texto en cualquier parte de la página, el fondo de la selección debe ser del color principal de fondo (#005a9c) y el color del texto del color secundario (#d9534f).