

PCAM aplicado con OpenMP: Simulación gravitacional N-Body en 2D

Computación Paralela y Distribuida — Laboratorio PCAM + OpenMP

Jose Ruiz (carné: _____) · Dilary Cruz (carné: _____) · Gerardo Fernandez (carné: _____)

Modalidad: grupal (3 integrantes) · Fecha de entrega: _____

1. Resumen y entorno de medición

Se implementaron tres versiones en **C (C17) con OpenMP**: `nbody_seq.c` (A, baseline), `nbody_parallel.c` (B, cada cuerpo acumula su fuerza) y `nbody_optimized.c` (C, cada par (i, j) se calcula una sola vez). Todas usan `seed = 42`, $N = 5000$, 10 pasos, $dt = 0.01$, y miden con `omp_get_wtime()`. Cada configuración se ejecutó **3 veces** y se reporta el promedio (`results.csv`, generado por `run_experiments.sh`).

Hardware: Apple M2 Pro, 10 núcleos (6 de rendimiento + 4 de eficiencia), 16 GB; `omp_get_num_procs() = 10`.
Compilador: GCC 14.2 (`-O2 -std=c17 -fopenmp`). Hay que tener en cuenta que los 8 hilos se reparten entre núcleos heterogéneos y que la corrida completa dura menos de 0.4 s, por lo que la variación entre corridas es de varios por ciento.

2. Diseño PCAM

P – Partition. La unidad paralelizable es *el cálculo de la fuerza total sobre el cuerpo i en un paso* (iteración del ciclo externo). La unidad mínima es una interacción (i, j) , pero no se usa como tarea (ver pregunta 1). Las tareas de un mismo paso son independientes entre sí porque todas leen las posiciones del instante t . Entre pasos hay dependencia estricta ($t+1$ necesita el estado final de t) y dentro de un paso hay una barrera entre calcular fuerzas y mover cuerpos, de modo que ningún cuerpo se mueva antes de que todos hayan visto las posiciones de t . En B y C el fin del `parallel for` provee esa barrera implícita.

C – Communication. *Solo lectura compartida:* $x, y, mass$ de todos los cuerpos (leídos por todos los hilos, sin protección). *Escrituras:* en B cada hilo escribe únicamente $vx[i], vy[i]$ de su propio i , por lo que no hay carreras. En C la ley de Newton ($F_{ij} = -F_{ji}$) hace que el par (i, j) escriba en los acumuladores de **dos** cuerpos ($fx[i], fx[j]$), y j puede ser un cuerpo que otro hilo está procesando como i : *ahí* está la carrera. Los acumuladores fx, fy son lo único que hay que sincronizar o combinar.

A – Agglomeration. Se aglomeran todas las interacciones de un cuerpo en una sola tarea (unos N pares por tarea) y, con `chunk`, varios cuerpos consecutivos por asignación del scheduler. Se compararon `chunks` de 1, 8, 64 y 512 (más el default) para observar cómo la granularidad afecta el tiempo.

M – Mapping. Se asigna con `schedule(runtime)` y se compara `static`, `dynamic` y `guided` con distintos `chunks`. En B cada tarea cuesta lo mismo ($N - 1$ interacciones), por lo que `static` sería el candidato natural. En C el ciclo $j = i+1..N$ es **triangular**: la tarea i cuesta $N - i - 1$ pares, y el primer hilo con `static` por bloques (8 hilos) recibe ~15 veces más trabajo que el último. Este desbalance explica por qué `dynamic` y con `chunk` pequeño resulta mucho mejor en C.

3. Estrategia OpenMP y análisis de race conditions

- **B:** `#pragma omp parallel for schedule(runtime)` sobre i , con fx, fy locales al hilo. No hay race conditions. El movimiento de posiciones va en un segundo `parallel for` después de la barrera implícita.

- **C:** se probaron tres formas de resolver la carrera sobre $fx[i]$, $fy[i]$, $fx[j]$, $fy[j]$, compiladas del mismo fuente (`-DSYNC_ATOMIC`, `-DSYNC_CRITICAL`, o por defecto `reduction`):

Estrategia	Tiempo 8 hilos, dynamic 64 (s)	Speedup	Comentario
<code>reduction(+:fx[:N], fy[:N])</code>	0.0687	5.18	Copia privada por hilo, sumadas al final; sin sincronización en el ciclo caliente.
<code>omp atomic (4 por par)</code>	0.5463	0.65	Correcto, pero ~50 millones de operaciones atómicas por paso (12.5 M pares $\times$ 4); más lenta que la secuencial .
<code>omp critical (1 por par)</code>	2.5890	0.14	Serializa por completo el núcleo del cálculo.

Se **elijó** `reduction` porque elimina la contención: cuesta memoria extra ($2N$ doubles por hilo, ~80 KB/hilo) y una fase de combinación de $O(N \cdot p)$, ambas despreciables frente a $O(N^2)$. Con hilos *privados* no hay carrera en el ciclo y el resultado es correcto; la diferencia numérica máxima frente a la secuencial es 2.2×10^{-8} (ver sección 4).

4. Resultados ($N = 5000$, 10 pasos, promedio de 3 corridas)

Speedup $S(p) = T_1/T_p$ con $T_1 = 0.355$ s (secuencial) y eficiencia $E(p) = S(p)/p$. MaxDiff es la diferencia absoluta máxima en x, y, v_x, v_y frente a la versión secuencial.

Threads	Schedule	Chunk	B directa			C optimizada T		
			T (s)	S	E	(s)	S	E
1	sequential	-	0.355	1.00	1.00	—	—	—
2	static	default	0.281	1.26	0.63	0.346	1.03	0.51
4	static	default	0.150	2.36	0.59	0.200	1.78	0.45
8	static	default	0.111	3.20	0.40	0.116	3.05	0.38
8	static	8	0.113	3.15	0.39	0.084	4.21	0.53
8	static	64	0.111	3.21	0.40	0.086	4.13	0.52
8	dynamic	8	0.093	3.83	0.48	0.069	5.12	0.64
8	dynamic	64	0.089	4.01	0.50	0.069	5.17	0.65
8	guided	default	0.099	3.59	0.45	0.123	2.89	0.36
2	dynamic	64	—	—	—	0.230	1.54	0.77
4	dynamic	64	—	—	—	0.117	3.03	0.76

Chunks adicionales con 8 hilos (T en s): **static** 1 / 512 = B 0.113 / 0.201, C 0.085 / 0.119; **dynamic** 1 / 512 = B 0.129 / 0.117, C 0.073 / 0.096; **guided** 8 / 64 = B 0.097 / 0.100, C 0.111 / 0.112.

Corrección numérica. El checksum es **492034.836621** en A, B y C (6 decimales idénticos). La diferencia máxima frente a A es exactamente 0 para B (mismo orden de sumas por cuerpo) y entre 1.1×10^{-8} y 2.2×10^{-8} para C. Esta variación se debe únicamente a que la suma de fuerzas de C se hace en otro orden (reducción por hilo, y $F_{ji} = -F_{ij}$ calculado una vez), y la suma en punto flotante no es asociativa; es un error de redondeo, no una divergencia física.

5. Preguntas de análisis

1. **Unidad mínima.** Una interacción (i, j) (~ 20 flops). Como tarea individual, el costo de despachar la tarea y sincronizar es mucho mayor que su cálculo. Por eso se aglomeran las N interacciones de un cuerpo (A de PCAM).
2. **Datos compartidos.** Solo lectura: x , y , $mass$ durante el cálculo de fuerzas. Requieren protección: en C los acumuladores fx , fy (resuelto con `reduction`). En B no hay escrituras compartidas.
3. **Efecto del chunk.** Chunk muy grande perjudica: con 8 hilos y `static` 512, B sube de 0.111 a 0.201 s (con `dynamic` 512: 0.117 s en B y 0.096 s en C) porque quedan pocos chunks (~ 10 de 512) y el último desbalancea. Chunk 1 en `dynamic` paga más overhead de scheduling (chunk 1 vs 8: 0.129 vs 0.093 s en B y 0.073 vs 0.069 s en C). El óptimo es intermedio (8–64), donde el overhead se amortiza sin perder balance: eso es Agglomeration.
4. **static vs dynamic vs guided.** En ambas versiones `dynamic` fue el mejor (B 0.089 s y C 0.069 s con chunk 64, frente a `static` 0.111 y 0.116 s), respaldado por las tablas de la sección 4. En B, con carga uniforme, la ventaja ($\sim 20\%$) se atribuye a que `dynamic` absorbe la interferencia del SO y del hardware heterogéneo (núcleos P y E, ver pregunta 7). En C, la carga triangular hace que el efecto sea mucho mayor: `static` por default deja al primer hilo con $\sim 15x$ la carga del último. `guided` fue intermedio en B (0.099 s) y **peor** en C con default (0.123 s), porque sus chunks iniciales son enormes y caen en las primeras filas, que son las más caras.
5. **Race condition en C.** El par (i, j) actualiza $fx[i]$, $fy[i]$ y $fx[j]$, $fy[j]$; otro hilo que procesa j (como su propio i) o k escribe el mismo $fx[j]$ en paralelo: lecturas-modificaciones-escrituras perdidas. Se resolvió con acumuladores privados por hilo (`reduction` sobre arreglos) y se comparó con `atomic` y `critical` (sección 3).
6. **¿Menos operaciones = más rápida?** No siempre. C hace la mitad de interacciones, y con `dynamic` 64 gana a B (0.069 vs 0.089 s, $S = 5.17$ vs 4.01). Pero con `static` por default y 2 o 4 hilos C es *más lenta* que B (2 hilos: 0.346 vs 0.281 s) por el desbalance triangular y porque cada hilo debe inicializar y combinar sus copias de fx , fy . Con `guided` default (0.123 vs 0.099 s) también pierde. Además, C con `atomic` (0.546 s) o `critical` (2.59 s) es mucho más lenta que la secuencial, pese a hacer menos operaciones aritméticas: la sincronización domina.
7. **Speedup y eficiencia (B, static default / mejor C).** 2 hilos: $S = 1.26$ / $E = 0.63$ (B), $S = 1.54$ / $E = 0.77$ (C dyn 64). 4 hilos: $S = 2.36$ / $E = 0.59$ (B), $S = 3.03$ / $E = 0.76$ (C). 8 hilos: $S = 3.20$ / $E = 0.40$ (B static), $S = 4.01$ / $E = 0.50$ (B dynamic 64), $S = 5.17$ / $E = 0.65$ (C dynamic 64). Deja de escalar linealmente desde 2 hilos ($E < 1$) y se degrada más al pasar a 8, sobre todo porque el M2 Pro tiene solo 6 núcleos de alto rendimiento y 4 de eficiencia más lentos: 8 hilos ya usan núcleos E, y `dynamic` lo compensa mejor que `static`. También influye que el tiempo total es de ~ 0.1 s, así que el costo fijo de crear equipos de hilos y la parte secuencial (Amdahl) pesan.
8. **¿64 cores = 8x?** No lo esperaríamos. Con 8 hilos la eficiencia ya cayó a 0.40–0.65, y el speedup no fue 8x con 8 hilos sino 3.2–5.2x. Con 64 hilos y sólo $N = 5000$ (78 cuerpos por hilo), el overhead de scheduling, la creación del equipo de hilos, y en C el costo de combinar 64 copias de $2N$ doubles crecerían mientras el trabajo por hilo se reduce (Amdahl y sobrecarga). Habría que aumentar N (trabajo $O(N^2)$) para escalar de forma útil.

6. Conclusiones

- El paralelismo por cuerpo es natural para N-Body: las tareas son independientes dentro de un paso y la única sincronización necesaria es la barrera entre pasos.
- La mejor configuración fue **C (pares únicos) con reduction, dynamic, chunk 64 y 8 hilos**: 0.069 s, speedup 5.17 ($E = 0.65$), con resultado numéricamente equivalente a la secuencial (diferencia máxima 2.2×10^{-8} , mismo checksum).
- En cuanto a la sincronización, la elección de la estrategia contra la race condition fue lo más determinante: `reduction` (5.18x) contra `atomic` (0.65x) y `critical` (0.14x).
- El chunk y el schedule importan más de lo esperado: `dynamic` con chunks de 8–64 fue el mejor en ambas versiones; chunks de 512 (y chunk 1 en B) y `guided` con chunk default fueron los peores, `guided` en especial en la versión triangular.
- Limitaciones: $N = 5000$ con 10 pasos produce corridas de < 0.4 s, por lo que hay ruido de medición (varios

%) y las diferencias menores a ~5 % no son concluyentes. Los núcleos heterogéneos del M2 Pro limitan la eficiencia con 8 hilos.

Anexo A. Evidencia de ejecución

Salidas reales (los originales están en `evidence/`). Las capturas de pantalla (`compile.png`, `sequential.png`, `parallel.png`, `optimized.png`, `hardware.png`) se incluyen a continuación.

[Captura pendiente: `compile.png`]

[Captura pendiente: `sequential.png`]

[Captura pendiente: `parallel.png`]

[Captura pendiente: `optimized.png`]

[Captura pendiente: `hardware.png`]