

Käyttöohje

Graafinen käyttöliittymä

...

Komentoriviargumentit

- i Syötetiedosto
- o Tulosteen tallennuskansio (piirretyt polut)
- s Reitinetsinnän aloituspiste, muotoa x,y
- g Reitinetsinnän lopetuspiste, muotoa x,y
- t Aikaraja algoritmin suoritukselle sekunteina
- c Kuinka monta kertaa algoritmi tai algoritmit suoritetaan
- a Suoritettava algoritmi. Ilman tätä argumenttia ohjelma suorittaa kaikki tuntemansa algorimit.
Sallitut vaihtoedot:
 - A_STAR
 - DIJKSTRA
 - JUMP_POINT_SEARCH
 - BREADTH_FIRST_SEARCH
 - DEPTH_FIRST_SEARCH
- less Tämän argumentin ollessa asetettu, ohjelma tulostaa vain suoritukseen kuluneet ajat.

Ohjelmalle on annettava vähintään syötetiedosto sekä aloitus- ja lopetuspisteet. Muut argumentit ovat valinnaisia.

Esimerkkejä:

```
java -jar Tiralabra.jar -i input.png -s 0,0 -g 199,199
```

```
java -jar Tiralabra.jar -i input.png -o output -s 0,0 -g 199,199 -t 10
```

```
java -jar Tiralabra.jar -i input.png -s 0,0 -g 199,199 -c 10 -a DIJKSTRA --less
```