

座位号:

考场号:

姓名:

班级

学校:

线

封

密

河南大学《Java 程序设计》 2022-2023 学年第一学期期末考试

【注意事项:

- 1. 考试时间为 100 分钟，满分 100 分。
- 2. 答题前请仔细阅读试卷，不要在试卷上乱写乱画。】

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 下列哪个是 Java 语言的特点？（ ）

- A. 静态类型
- B. 动态类型
- C. 强类型
- D. 弱类型

2. 下列哪个是Java 的基本数据类型？（ ）

- A. string
- B. boolean
- C. int
- D. float

3. Java 中的继承是通过哪个关键字实现的？（ ）

- A. extends
- B. implements
- C. inherits

D. copies

4. Java 中的异常处理是通过哪个关键字实现的？（ ）

- A. try
- B. catch
- C. throw
- D. finally

5. Java 中实现多线程的类是哪个？（ ）

- A. Thread
- B. Process
- C. Runnable
- D. AsyncTask

6. [多选题]在下列代码中，关于 list.remove(new Person(“张三”,23)) 方法的作用理解正确的是（ ）。

```
ArrayList list = new ArrayList();  
  
list.add(new Person(“张三”, 23)) ;  
  
list.add(new Person(“张三”, 23)) ;  
  
list.add(new Person(“李四”, 24)) ;  
  
list.remove(new Person(“张三”, 23)) ;
```

- A. 代码移除了所有的张三
- B. 如果 Person 类实现了 equals 方法，那么就会移除所有张三
- C. 如果 Person 类实现了 equals 方法，那么就会移除一个张三

D. 可能不会移除任何对象

7. [多选题] 下列哪些语句是正确的? ()

A. `int a[][]=new int[][3];`

B. `int a[][]= {{1,3}, {2,3,4}, {1,2}};`

C. `String s[][]=new String[2][];`

D. `String s[][]= {{ "can", "I"}, {"help", "you"}}`

8. [多选题] Java 中的集合类包括 ArrayList、LinkedList、HashMap 等类, 下列关于集合类描述正确的是()。

A. ArrayList 和 LinkedList 均实现了 List 接口

B. ArrayList 的查询速度比 LinkedList 快

C. 添加和删除元素时, ArrayList 的表现更佳

D. HashMap 实现 Map 接口, 它允许任何类型的键和值对象, 并允许将 null 用作键或值

9. [多选题] 下列方法属于 java.lang.Math 类的有(方法名相同即可)。()

A. `random()`

B. `abs()`

C. `sqrt()`

D. `sin()`

10. [多选题] 下面哪些赋值语句是错误的? ()

A. `float f = 11.1 ;`

B. `double d = 5.3E12;`

C. `char c = '\r' ;`

D. `byte bb = 433;`

E. `Boolean b=true;`

二、填空题 (每空 2 分, 共 10 分)

1. Java 中访问修饰符有_____、_____和_____。

2. Java 中的方法重载是指_____。

3. Java 中的接口可以包含_____和_____。

4. Java 中的泛型是通过在类名或方法名前加_____符号来定义的。

5. Java 中的异常分为_____和_____。

三、简答题 (每题 5 分, 共 10 分)

1. 简述 Java 中的构造方法的作用。

2. 解释 Java 中的封装的概念。

程分别负责增加和减少计数值。

四、编程题（每题 10 分，共 50 分）

1. 给定一个整数数组，请编写一个 Java 程序，找出数组中的最大值和最小值。

2. 编写一个 Java 程序，实现一个简单的冒泡排序算法。

3. 使用 Java 语言，实现一个方法，判断一个字符串是否是回文字符串。

4. 编写一个 Java 程序，实现两个整数的加法并输出结果。要求使用 try-catch 语句进行异常处理。

5. 编写一个 Java 程序，使用多线程实现一个简单的计数器，其中两个线