

河南大学计算机与信息工程学院2012~2013 学年第一学期期末考试

Java 程序设计      试卷 A 卷

考试方式：闭卷      考试时间：120 分钟      卷面总分：100 分

|     |   |   |   |   |     |     |
|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总成绩 | 合分人 |
| 得 分 |   |   |   |   |     |     |

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 评阅人 |
|    |     |

一、 单项选择题(每个小题 2 分，共 40 分)

1. 关于 main 方法，以下描述哪项是合法的 ( B ) ?
- A、public void static main ( )  
B、public static void main ( String a[] )  
C、main 方法是 Java Applet 程序执行的入口。  
D、main 方法中可以用类名调用该类的实例方法。
2. 关于如下程序的描述哪个是正确的？ ( C )
- ```
public class Person{
    static double arr[] = new double[5];
    public static void main(String args[]){
        System.out.println(arr[0]);
    }
}
```
- A、编译将产生错误      B、编译时正确，但运行时将产生错误  
C、正确，输出 0.0      D、正确，输出 null
3. 假设 A 类有如下定义，设 a 是 A 类的一个实例，下列语句调用哪个是错误的？ ( D )
- ```
class A{
    static int i;
    String s;
    static void method1() { }
    void method2() { }
}
```
- A、System.out.println(a.i); B、a.method1(); C、A.method1(); D、

A.method2()

4. 创建一个标识有“关闭”标签的语句是( B )。

A、TextField b = new TextField(“关闭”);

B、Label b = new Label(“关闭”);

C、Checkbox b = new Checkbox(“关闭”);

D、Button b = new Button(“关闭”);

5. 对于子类的构造函数说明，下列叙述中错误的是( A )。

A、子类可以继承父类的构造函数。

B、子类中调用父类构造函数不可以直接书写父类构造函数，而应该用 super();。

C、用 new 创建子类的对象时，将先执行继承自父类的无参构造函数，然后再执行自己的构造函数。

D、子类的构造函数中不可以调用其他函数。

6. 下列哪个选项是错误的。( C )

A、一个文件中只能有一个 public class。 B、一个文件中可以有多个类。

C、一个类中可以有多个 main 方法。 D、main 方法必须是 public 的。

7. 类 ABC 定义如下：

1. public class ABC{

2. public double max( double a, double b) { }

3.

4. }

将以下哪个方法插入行 3 是不合法的。( B )

A、public float max(float a, float b, float c){ }

B、public double max( double c, double d){ }

C、public float max(float a, float b){ }

D、private int max(int a, int b, int c){ }

8. 以下哪项是错误的( A )。

A、JPanel 中不能包含按钮。 B、Frame 中可以设置 Panel。 C、Applet 中可以包含按钮。 D、Dialog 中不可以设置菜单条。

9. 在 Applet 中，方法执行的顺序是？( A )

A、init(), start(), paint(), stop(), destroy()。

B、init(), paint(), start(), stop(), destroy()。

C、paint(), start(), stop(), destroy()。

D、init(), start(),stop(),destroy(),paint().

10. 以下哪个方法用于定义线程的执行体? ( C )

A、 start()                      B、 init()                      C、 run()                      D 、 synchronized()

11. 当使包含 applet 程序的页面从最小化恢复时, 以下选项中的哪个方法将被执行? ( A )

A、 paint()                      B、 start()                      C、 destroy()                      D 、 stop()

12. A 是抽象父类或接口, B , C 派生自 A, 或实现 A, 现在 Java 源代码中有如下声明:

1. A a0=new A();
2. A a1 =new B();
3. A a2=new C();

问以下哪个说法是正确的? ( A )

- A、只有第 1 行不能通过编译
- B、第 1、2 行能通过编译, 但第 3 行编译出错
- C、第 1、2、3 行能通过编译, 但第 2、3 行运行时出错
- D、第 1 行、第 2 行和第 3 行的声明都是正确的

13. 以下哪个接口的定义是正确的? ( D )

- A、 interface B  
    { public abstract void print() { } ;}
- B、 interface B  
    { static void print() ;}
- C、 abstract interface B extends A1,A2 //A1、A2 为已定义的接口  
    {private abstract void print();}
- D、 interface B  
    { void print();}

14. 关于 Socket 通信编程, 以下描述正确的是: ( C )

- A、客户端通过 new ServerSocket()创建 TCP 连接对象
- B、客户端通过 TCP 连接对象调用 accept()方法创建通信的 Socket 对象
- C、客户端通过 new Socket()方法创建通信的 Socket 对象
- D、服务器端通过 new ServerSocket()创建通信的 Socket 对象

15. 关于数据库连接的程序, 以下哪个语句的注释是错误的( C )

A、`Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");` //指定 MySQL JDBC 驱动程序

B、`String url="jdbc:mysql://localhost:3306/student";` //指定驱动程序与数据源的连接

C、`db.executeUpdate(sql);` //用于返回查询结果

D、`while(rs.next())` //用于遍历查询结果中的记录

16. 关于异常的编程，以下描述错误的是：(C )

A、在有除法存在的代码处，抛不抛出异常均可

B、`int i=Integer.parseInt("123a");`将产生 `IDberFormatException`

C、`int a[]=null; a[0]=1;` 将产生 `ArrayIndexOutOfBoundsException`

D、输入输出流编程中，读和写时都必须抛出 `IOException`

17. 在 `main()`方法中给出的字节数组，如果将其显示到控制台上，需要( A )

A. 标准输出流 `System.out.println()`。

B. 建立字节输出流。

C. 建立字节输入流。

D. 标准输入流 `System.in.read()`。

18. 在 `main()`方法中给出的整型数组，如果将其写到一个文件中，需要( B )

A. 标准输出流 `System.out.println()`。

B. 建立数据字节输出流。

C. 建立数据字节输入流。

D.标准输入流 `System.in.read()`。

19. 一个文件中的数据要在控制台上显示，首先需要( C )

A 使用标准输出流 `System.out.println()`。

B 建立文件输出流。

C 建立文件输入流。

D 标准输入流 `System.in.read()`。

20. 一个文件中的字符要写到另一个文件中，首先需要( C )

A 使用标准输出流 `System.out.println()`。

- B 建立文件字符输出流。
- C 建立文件字符输入流。
- D 标准输入流 System.in.read()。

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 评阅人 |
|    |     |

二、 读程序，给结果（共 27 分）

1. 设有数组定义：int a[] = { 10 , 50 , 30 , 40 , 80 , 60 , 20 , 30 , 90 , 20 };

将输出结果填写在输出语句后的注释中。(本题 5 分)

```
public int get (int score[]){
    m=score[0];
    for(int i = 0;i < score.length;i++){
        if(m < score[i]){
            m = score[i];
        }
    }
    return m;
}
```

- 1、 a[]带入 get 方法后， m 取值为 ( \_ 90 )
- 2. 写出以下程序的运行结果，填写在每个输出语句后面的注释中。(每空 1.5 分，共 18 分)

```
public class ATest{
    public static void main(String args[]) {
        Sub sub = new Sub();
        System.out.println(sub.x); // ( _ 1 _ )
        System.out.println(sub.n);
    // ( _ 50 _ )
        System.out.println(sub.method1()); // ( _ 1 _ )
        System.out.println(sub.method2());
    // ( _ 50 _ )

        Super supsub=new Sub();
        System.out.println(supsub.x); // ( _ 1 _ )
        System.out.println(supsub.n);
    // ( _ 51 _ )
    }
```

```

        System.out.println(supsub.method1()); // ( 1 )
        System.out.println(supsub.method2()); // ( 51 )

        Super sup=new Super();
        System.out.println(sup.x);           // ( 1 )
        System.out.println(sup.n);           // ( 50 )
        System.out.println(sup.method1());   // ( 2 )
        System.out.println(sup.method2());   // ( 50 )
    }
}

class Super{
    int x=1 , y=2 ;
    static int n=50;
    int method1() {
        return (x>y)?x:y;
    }
    static int method2() {
        return n--;
    }
}

class Sub extends Super{
    int method1() {
        return (x<y)?x:y;
    }
    static int method2() {
        return n++;
    }
}

```

3. 写出以下程序的运行结果。(每空 2 分, 共 4 分)

```

class First {
    First() {
        System.out.println ("10");
    }
}

public class Second extends First {

```

```
Second() {  
    System.out.println("20");  
}  
  
public static void main(String[] args) {  
    Second mine= new Second();  
}  
}
```

运行结果:

( 10 )  
( 20 )

| 得分 | 评阅人 |
|----|-----|
|    |     |

### 三、补程序 (13 分)

图形用户界面程序填空。界面效果：姓名、学号两个标签之后两个文本行。在文本行填入姓名和学号后，单击按钮“提交”，学号从上往下掉，姓名从左往右移动。注意有的空需将不完整的Java 保留字补齐 (每空1分)

```
import java.applet.____;           //(1)Applet  
import java.awt.*;  
  
import java.awt.____.ActionEvent;  //(2)event  
public class NameDrop extends Applet implements  
Runnable,____ {                    //(3)ActionListener  
    private int x=0;  
    private int y=0;  
    private _____ t;           //(4)Thread  
    private boolean b=false;  
    private Button button;  
    private TextField textFieldName;  
    private TextField textFieldID;  
    private String name;  
    private String ID;  
    private Label LabelName;  
    private Label LabelID;  
    public void ____ () {           //(5)init()
```

```
this.setSize(300,300);
button=new Button("提交");
textFieldName=new TextField(10);
textFieldID=new TextField(10);
button.add_____ (this); // (6) ActionListener
LabelName=new Label("姓名");
LabelID=new Label("学号");
this.add(button);
this.add(LabelName);

this.add(textFieldName);
this.add(LabelID);
this.add(textFieldID);

}

public void start() {
    if(t==null) {
        t=new Thread(_____); // (7) this
        t.start();
    }
}

public void stop() {
    if(t!=null) {

        t.interrupt();
        t=null;
    }
}

public void paint(Graphics _____) { // (8) g
    if(b) {
        x=x+1;
        y=y+1;
        g.drawString(name,x,80);
        g.drawString(ID,50,y);
    }
}
```

```
public void run() {
    while (t!=null) {_____ ();          //(9)start()
        try{
            t._____ (20);          //(10)sleep()
        } _____ (InterruptedException
e) { //(11)catch
        break;
    }
}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if (e. _____ ()==button) {      //(12)getSource
        b=true;
        name=textFieldName.getText();
        ID=textFieldID. _____ (); //(13)getText()

    }

}
```

|    |     |
|----|-----|
| 得分 | 评阅人 |
|    |     |

四 编程题(20 分)

学生(Student)评奖方法(Award)有多种，比如：励志奖(award1)、优秀学生干部(award2)等；学生类别也有多种，比如：有一本(Student1)、三本(Strudent3)等。要求编写学生评奖系统，评奖方法可以扩展，学生身份可以扩展。(7 个类或接口，最后 Test 类 2 分，其他每个类或接口 3 分)

输出：

学生 张三 采用：  
打分方法 1  
学生 张三 采用：  
打分方法 2

学生 李四 采用：

打分方法 1

学生 李四 采用：

打分方法 2

```
-----  
public interface Award {  
    public abstract void score();  
}  
  
public class Award1 implements Award{  
    public void score(){  
        System.out.println("打分方法 1");  
    }  
}  
  
public class Award2 implements Award{  
    public void score(){  
        System.out.println("打分方法 2");  
    }  
}  
  
public abstract class Student {  
    private String name;  
    Award aw;  
  
    public abstract void award();  
  
    public void setAward(Award aw){  
  
        this.aw = aw;  
    }  
  
    public String getName() {  
        return name;  
    }  
}
```

```
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

}

public class Student1 extends Student{
    public void award(){
        aw.score();
    }
}

public class Student2 extends Student {
    public void award(){
        aw.score();
    }
}

public class Test {
    public static void main(String args[]){
        Student a;
        a = new Student2();
        a.setName("张三 ");
        a.setAward(new Award1());
        System.out.println("学生 "+a.getName()+"采用:");
        a.award();

        a.setAward(new Award2());
        System.out.println("学生 "+a.getName()+"采用:");
        a.award();
    }
}
```

```
a = new Student1();
a.setName("李四 ");
a.setAward(new Award1());
System.out.println("学生 "+a.getName()+"采用:
");
a.award();

a.setAward(new Award2());
System.out.println("学生 "+a.getName()+"采用:
");
a.award();

}
}
```

**更多期末考试资料 请加河大期末考试资料群7: 756049842**