

河南大学《Java 程序设计》2023-2024 学年 第一学期期末试卷

考试方式 闭卷 考试时间 考试时长 150 分钟

院（系）： 专业班级：

学 号： 姓 名：

题号	一	二	三	四	总分	总分人	核对人
分值					100		
得分							

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 以下哪个是 Java 中的关键字？（ ）

A. true B. sizeof C. goto D. default

2. 在 Java 中，一个类可同时定义许多同名的方法，这些方法的形式参数个数、类型或顺序各不相同，传回的值也可以不相同。这种面向对象程序的特性称为（ ）。

A. 隐藏 B. 覆盖 C. 重载 D. Java 不支持此特性

3. 以下关于 Java 中异常处理的说法，正确的是（ ）

A. try 语句块中只能有一个 catch 语句块

B. catch 语句块必须紧跟在 try 语句块之后

C. finally 语句块在任何情况下都会被执行

D. 可以在 catch 语句块中再次抛出异常

4. 以下哪个类用于实现 Java 中的线程？（ ）

A. Thread B. Runnable C. ThreadGroup D. Object

5.以下关于 Java 中接口的说法，错误的是（ ）

- A. 接口中的方法默认是 public 和 abstract 的
- B. 一个类可以实现多个接口
- C. 接口中可以定义变量
- D. 接口不能被实例化

6.以下关于 Java 中字符串的说法，正确的是（ ）

- A. String 类是不可变的
- B. StringBuilder 类是线程安全的
- C. StringBuffer 类的效率比 StringBuilder 类高
- D. 可以直接修改 String 对象的值

7.在 Java 中，以下哪个方法可以用来获取数组的长度？
（ ）

- A. length() B. size() C. getLength() D. length

8.以下关于 Java 中集合框架的说法，错误的是（ ）

- A. ArrayList 底层是基于数组实现的
- B. LinkedList 底层是基于链表实现的
- C. HashSet 不允许存储重复元素
- D. HashMap 是线程安全的

9.以下哪种方式创建的对象会被垃圾回收机制回收？（ ）

- A. 强引用 B. 软引用 C. 弱引用 D. 虚引用

10.以下关于 Java 中输入输出流的说法，正确的是（ ）

- A. FileReader 用于读取字符文件

B. FileWriter 用于写入字节文件

C. BufferedInputStream 可以提高读取文件的效率

D. ObjectOutputStream 用于写入对象到文件中

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

1. Java 程序的入口方法是_____。

2. 面向对象的三大特性是_____、_____、_____。

3. 在 Java 中，整数类型分为_____、_____、_____、_____。

4. 定义一个类时，如果没有显式地指定父类，那么默认的父亲类是_____。

5. Java 中的多态分为_____和_____两种形式。

6. 要实现线程同步，可以使用_____关键字。

7. 集合框架中的 List 接口有两个常见的实现类，分别是_____和_____。

8. Java 中的异常分为_____和_____。

9. 执行以下代码后，输出结果是_____。

```
int a = 10;
```

```
int b = 20;
```

```
int c = (a > b)? a : b;
```

```
System.out.println(c);
```

10. 以下代码定义了一个方法，用于计算两个整数的和，请补充完整。

```
public class Test {
```

```
public static int add(int num1, int num2) {  
    // 补充代码  
}  
  
public static void main(String[] args) {  
    int result = add(5, 10);  
    System.out.println("结果: " + result);  
}  
}
```

三、判断题（每题 2 分，共 6 分）

1. Java 语言的源程序是编译解释型的。（）
2. 实现接口的类不能是抽象类。（）
3. Java 语言中不同数据类型的长度是固定的，不随机器硬件不同而改变。（）

四、编程题（每题 17 分，共 34 分）

- 1.编写一个 Java 程序，实现计算 1 到 100 的所有整数的和。

- 2.定义一个学生类 Student，包含姓名、年龄、成绩三个属性，

以及相应的 `getter` 和 `setter` 方法，并编写一个测试类来创建学生对象，并输出其属性值。