



一、选择题 (每题 2 分, 共 20 分)



1、Java 属于以下哪种语言 (D)。

A. 机器语言

B. 汇编语言

C. 低级语言

D. 高级语言

2、在 Java 语言中, 下列选项哪一个是多行注释符号 (B)。

A. //

B. /* */

C. /* /*

D. /** */

3、在 Java 语言的一个源文件中, 下列叙述错误的是 (B)。

A. 只能有 1 个 package 语句。

B. 只能有 1 个 import 语句。

C. 只能有 1 个 public 类。

D. 可以定义多个类。

4、在 Java 语言中, 关于二维数组的定义, 格式错误的是 (A)。

A. `int[][] arr=new int[][3]`

B. `int[][] arr=new int[3][]`

C. `int[][] arr=new int[3][3]`



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



D. `int[][] arr={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}`

5、在 Java 语言中，关于类和接口的继承关系中，下列叙述正确的是 (D)。

- A. 一个父类只有一个子类，一个子类只能继承一个父类。
- B. 一个父接口只有一个子接口，一个子接口只能继承一个父接口。
- C. 一个父类可以有多个子类，一个子类可以继承多个父类。
- D. 一个父接口可以有多个子接口，一个子接口可以继承多个父接口。

6、关于异常处理，描述错误的是 (B)。

- A. 异常分为编译时异常和运行时异常。
- B. 用户不能自定义异常类，只可使用系统已有的异常类。
- C. 捕捉异常可以使用 try-catch-finally 结构块。
- D. 当方法遇到异常不知如何处理时，可以使用 throws 来声明异常。

7、下列关于常用类，描述错误的是 (D)。

- A. String、StringBuffer、StringBuilder 都可以处理字符串。
- B. Random、Math 类都可以产生随机数。
- C. System、Runtime 类都可以计算程序运行时间。
- D. Instant、LocalDateTime 类都可以显示日期和时间。

8、关于集合，下列描述错误的是 (B)。

- A. Collection 接口是单列集合，Map 接口是双列集合。
- B. List 集合中的元素有序、可重复，Set 集合中的元素无序、不重复。
- C. HashMap 通过对象的 hashCode 方法和 equals 方法去掉重复键值。
- D. TreeMap 通过实现 Comparable 接口或 Comparator 接口对元素排序。

9、Java 中的抽象类 InputStream 和 OutputStream 所处理的流是 (C)。

- A. 随机流
- B. 图像流
- C. 字节流
- D. 字符

10、在多线程程序设计中，以下描述错误的是 (C)。

- A. 继承 Thread 类可以创建多线程。



- B. 实现 Runnable 接口可以创建多线程。✓
- C. 开启线程可以调用 run 方法。
- D. 开启线程可以调用 start 方法。✓

得分	评阅人

二、填空题（每空 2 分，共 30 分）

- 1、如果一个方法可以通过类名来调用，则该方法需要定义成 静态 (static) 方法。
- 2、LocalDateTime 类的 now() 方法可以获取当前系统的日期和时间。
- 3、在 Swing 组件中的顶层容器包括 JFrame、JDialog 和 JWindow。
- 4、InputStreamReader (4) 是 Reader 的子类，它可以将一个字节输入流转换成字符输入流，方便直接读取字符。
- 5、LinkedList 的底层是由 双向循环链表 (5) 结构实现的。
- 6、在 Java 中每个类都直接或间接继承自 Object (6) 类。
- 7、在 Java 多线程中，线程插队可以通过 join() (7) 方法来实现。
- 8、阅读分析下面的程序，程序的运行结果是 (8)。

```

public class At01 {
    public static void main(String[] args) {
        Numbers example = new Numbers();
        example.a = 2;
        example.n = 3;
        System.out.println("a+aa+aaa+...=" + example.sum());
    }
}

class Numbers {
    int a;
    int n;
    public double getData(int x){ //构造重叠数，如 222
        double number = 0;
    }
}

```

$a + aa + aaa + \dots = 246.0$



```

        if(n>1){
            for (int i=0;i<x;i++){
                number += a * Math.pow(10,i);
            }
        }
        return number;
    }
    public double sum(){
        double sum = 0;
        for(int i=1;i<=n;i++){
            sum += getData(i);
        }
        return sum;
    }
}

```

*0 + getdata(1)
+ 2 + 22 + 222*

- 9、阅读下面的程序，分析程序运行结果，代码 1 的执行结果是 (9)，代码 2 的执行结果是 (10)。

```

interface IA{
    void m1();
}
class IAImpl1 implements IA{
    public void m1(){
        System.out.println("impl1");
    }
}
class IAImpl2 implements IA{
    public void m1(){
        System.out.println("impl2");
    }
}
class MyClass{
    private IA ia;
    public MyClass(IA ia){
        this.ia = ia;
    }
    public void setIa(IA ia){

```

同一个接口的两个实现类

// 构造方法



```

        this.ia = ia;
    }
    public void myMethod(){
        ia.m1();
    }
}
public class At02{
    public static void main(String args[]){
        IA ia1 = new IAImpl1();
        MyClass mc = new MyClass(ia1);
        mc.myMethod();           //代码 1
        IA ia2 = new IAImpl2();
        mc.setIa(ia2);
        mc.myMethod();           //代码 2
    }
}

```

10、 阅读以下程序，将程序补充完整，实现打印数组元素的功能。

```

public class At03 {
    public static void main(String[] args) {
        int i=0;
        String greetings[] ={"Hello World!","Hello!","HELLO
WORLD!!"};
        while (i<4){
            try{
                System.out.println(greetings(11)[i]);
            }
            catch(12) (ArrayIndexOutOfBoundsException e){
                System.out.println("Catch " +e.getMessage());
                System.out.println("Ending the print.");
            }
            finally{
                System.out.println("-----");
            }
            (13);
        }
    }
}

```



}

11、 阅读以下程序，将程序补充完整，实现类的继承。

```
class Father{
    String firstname;
    public Father(String firstname){
        this.firstname=firstname;
    }
}
class Son extends Father {
    String firstname, lastname;
    public Son(String firstname, String lastname){
        (15) super(firstname); //必须调用父类的构造方法。
        this.lastname=lanstname;
    }
}
```

得 分	评阅人

→ 补充：每章后面
三、简答题（每题 5 分，共 20 分） = 二维码

- 1、简述成员变量与局部变量的区别，提示可以从定义位置，生命周期，位置，初始值等角度进行作答。（5 分）
- 2、简述重写和重载的区别。（5 分）
- 3、简述 this 关键字的作用。（5 分）
- 4、简述对面向对象的三大特征的理解，可以举例说明。（5 分）



得 分	评阅人

四、程序设计题（每题 15 分，共 30 分）

1、编写程序，实现计算梯形和圆柱体面积的功能，具体要求如下：

- 1) 设计一个接口 `CalculateArea`，在该接口中定义一个求面积的方法 `getArea()`，返回值为 `double` 类型；（3 分）
- 2) 再定义两个类 `Trapezoid`（梯形）和 `Cylinder`（圆柱体），实现 `CalculateArea` 接口，为 `Trapezoid` 类定义属性：编号 `tID`、上底 `upperBase`，下底 `underBase`，高 `height`；为 `Cylinder` 类定义属性：编号 `cID`、底面半径 `radius`，高 `height`，同时定义其带参的构造方法。（4 分）
- 3) 重写 `getArea()` 方法，计算梯形的面积和圆柱体的表面积；再分别给两个类定义一个 `show()` 方法，输出相关信息和计算结果。（4 分）
- 4) 定义测试类，实例化两个梯形对象和两个圆柱体对象（要求初始化值不同），初始化并计算相应的面积，并输出相关信息和计算结果（要求用多态实现）。（4 分）

程序运行结果参考下图：

```
"C:\Program Files\Java\jdk-14.0.2\bin\java.exe"
```

```
编号为t01的梯形的面积是： 450.0
```

```
编号为t02的梯形的面积是： 65.0
```

```
编号为c01的圆柱体的表面积为： 2513.2741228718346
```

```
编号为c02的圆柱体的表面积为： 471.23889803846896
```

2、根据第 1 题中的运行结果编写程序，实现如下操作：

- 1) 将 4 个对象的编号和面积值存入集合一个 `HashMap` 集合中（编号为键，面积值为值）；（4 分）



- 2) 使用迭代器对象将 HashMap 对象中的元素的键和值遍历输出一遍(提示: 通过键获取值); (4 分)
 - 3) 获取 HashMap 中的所有值, 存入一个 List 集合, 并对其元素进行升序排列(提示: 使用 Collections 类的 sort 方法); (3 分)
 - 4) 将 List 集合中的元素遍历输出到控制台, 并存入 out.txt 文件中。(4 分)
- 程序运行结果示例如下图:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-14.0.2\bin\java.exe" "-javae
t01号对象的面积是: 450.0
c02号对象的面积是: 471.23889803846896
c01号对象的面积是: 2513.2741228718346
t02号对象的面积是: 65.0
对Map集合中的面积值进行排序: _____
[65.0, 450.0, 471.23889803846896, 2513.2741228718346]
```

