

Java 总复习

一、 单项选择题(每个小题 1.5 分，共 20 题，共 30 分)

- 1, 以下数据库编程代码中的变量假定都已声明，错误的语句是 (B)
 - Class.forName(driverName); //(A)
 - Connection con = new Connection(url, userName, password); //(B) 见课本
 - (P266页12.3.3)
 - Statement stmt = createStatement(); //(C)
 - String sql = "SELECT * FROM student";
 - ResultSet rs = stmt.executeUpdate(sql); //(D)
- 2, 以下哪个方法用于定义线程的互斥? (D)
 - A、start() B、init()
 - C、run() D、synchronized(对象)
- 3, 关于异常的描述，哪个是错误的? (C)
 - A、带 throws 的方法自己不处理异常。
 - B、try 方法块中不一定有异常。
 - C、throw new Exception("除数为零");会导致程序中断运行。 (不会中断)
 - D、数组越界会抛出 ArrayIndexOutOfBoundsException。
- 4, 以下描述正确的是: (D)
 - A、线程中的方法 sleep() 只能间接由虚拟机调用。
 - B、aThread.run(); //aThread 是一个线程对象。
 - C、aFrame.actionPerformed(); //aFrame 是 JFrame 的对象
 - D、aApp.interrupt(); //aApp 是线程对象。
- 5, 关于线程的描述哪项是正确的(C)
 - A、多线程就是多 CPU 运行。(单 CPU 也行)
 - B、如果同一个线程类的两个线程对象优先级不同，两个线程的运行次序就是确定的。
 - C、即便一个成员变量是私有的，如果它不是放在 synchronized 临界区内，其值仍然可能被另一个线程对象改变。
 - D、线程对象一旦调用 start() 方法，线程体就会运行起来。(run)
- 6, 关于异常的编程，以下描述错误的是: (A)
 - A、对于 double b = 1/a; 该句应该放在 catch 语句块中。(try)
 - B、JDK 中定义的方法如果 throws 某个异常，则该方法应该放在 try 中，在 catch 语句块中处理异常。
 - C、int a[2]={1,2}; a[2]=3; 将产生 ArrayIndexOutOfBoundsException
 - D、输入输出流编程中，read 和 write 方法都需要抛出 IOException

- 7, 以下哪个方法用于定义线程的执行体? (____C____)
 A、start() B、join() C、run() D、synchronized()
- 8, 一个文件中的数据要在控制台上显示, 首先需要(____C____)
 A 使用标准输出流 System.out.println()。
 B 建立文件输出流。
 C 建立文件输入流。
 D 标准输入流 System.in.read()。
- 9, 一个文件中的字符要写到另一个文件中, 首先需要(____C____)
 A 使用标准输出流 System.out.println()。
 B 建立文件字符输出流。
 C 建立文件字符输入流。
 D 标准输入流 System.in.read()。
10. 关于 main 方法, 以下描述哪项是合法的 (____) ?
 A、public void static main ()
 B、public static void main (String a[])
 C、main 方法是 Java Applet 程序执行的入口。
 D、main 方法中可以用类名调用该类的实例方法。
11. 关于如下程序的描述哪个是正确的? (____)

```
public class Person{
    static double arr[] = new double[5];
    public static void main(String args[]){
        System.out.println(arr[0]);
    }
}
```

 A、编译将产生错误
 B、编译时正确, 但运行时将产生错误
 C、正确, 输出 0.0
 D、正确, 输出 null
12. 假设 A 类有如下定义, 设 a 是 A 类的一个实例, 下列语句调用哪个是错误的? (____)

```
class A{
    static int i;
    String s;
    static void method1() { }
    void method2() { }
}
```

 A、System.out.println(a.i); B、a.method1(); C、A.method1(); D、A.method2()
13. 创建一个标识有“关闭”标签的语句是(____)。
 A、TextField b = new TextField(“关闭”);
 B、Label b = new Label(“关闭”);
 C、Checkbox b = new Checkbox(“关闭”);
 D、Button b = new Button(“关闭”);
14. 对于子类的构造函数说明, 下列叙述中错误的是 (____)。

A、子类可以继承父类的构造函数。
B、子类中调用父类构造函数不可以直接书写父类构造函数，而应该用 `super();`。

C、用 `new` 创建子类的对象时，将先执行继承自父类的无参构造函数，然后再执行自己的构造函数。

D、子类的构造函数中不可以调用其他函数。

15. 下列哪个选项是错误的。()

A、一个文件中只能有一个 `public class`。

B、一个文件中可以有多个类。

C、一个类中可以有多个 `main` 方法。
public 的。

D、`main` 方法必须是

16. 类 ABC 定义如下：

```
1. public class ABC{  
2.     public double max(double a, double b) { }  
3.  
4. }
```

将以下哪个方法插入行 3 是不合法的。()

A、`public float max(float a, float b, float c){ }`
B、`public double max(double c, double d){ }`
C、`public float max(float a, float b){ }`
D、`private int max(int a, int b, int c){ }`

17. 以下哪项是错误的 ()。

A、`JPanel` 中不能包含按钮。 B、`Frame` 中可以设置 `Panel`。 C、`Applet` 中可以包含按钮。 D、`Dialog` 中不可以设置菜单条。

18. 在 `Applet` 中，方法执行的顺序是？ ()

A、`init()`, `start()`, `paint()`, `stop()`, `destroy()`。
B、`init()`, `paint()`, `start()`, `stop()`, `destroy()`。
C、`paint()`, `start()`, `stop()`, `destroy()`。
D、`init()`, `start()`, `stop()`, `destroy()`, `paint()`。

19. 以下哪个方法用于定义线程的执行体？ ()

A、`start()` B、`init()` C、`run()` D、`synchronized()`

20. 当使包含 `applet` 程序的页面从最小化恢复时，以下选项中的哪个方法将被执行？ ()

A、`paint()` B、`start()` C、`destroy()` D、`stop()`

21. A 是抽象父类或接口，B，C 派生自 A，或实现 A，现在 Java 源代码中有如下声明：

A. `A a0=new A();`
B. `A a1=new B();`
C. `A a2=new C();`

问以下哪个说法是正确的？ ()

A、只有第 1 行不能通过编译

- B、第 1、2 行能通过编译，但第 3 行编译出错
C、第 1、2、3 行能通过编译，但第 2、3 行运行时出错
D、第 1 行、第 2 行和第 3 行的声明都是正确的
22. 以下哪个接口的定义是正确的？（_____）
A、interface B
 { public abstract void print() { } ;}
B、interface B
 { static void print() ;}
C、abstract interface B extends A1,A2 //A1、A2 为已定义的接口
 {private abstract void print();}
D、interface B
 { void print();}
23. 关于数据库连接的程序，以下哪个语句的注释是错误的(_____)
A、Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); //指定 MySQL JDBC 驱动程序
B、String url=" jdbc:mysql://localhost:3306/student"; //指定驱动程序与数据源的连接
C、db.executeUpdate(sql); //用于返回查询结果
D、while(rs.next())//用于遍历查询结果中的记录
24. 关于异常的编程，以下描述错误的是：（_____）
A、在有除法存在的代码处，抛不抛出异常均可
B、int i=Integer.parseInt("123a");将产生 IDberFormatException
C、int a[]=null; a[0]=1; 将产生 ArrayIndexOutOfBoundsException
D、输入输出流编程中，读和写时都必须抛出 IOException
25. 在 main()方法中给出的字节数组，如果将其显示到控制台上，需要(_____)
A. 标准输出流 System.out.println()。
B. 建立字节输出流。
C. 建立字节输入流。
D. 标准输入流 System.in.read()。
26. 在 main()方法中给出的整型数组，如果将其写到一个文件中，需要(_____)
A. 标准输出流 System.out.println()。
B. 建立数据字节输出流。
C. 建立数据字节输入流。
D.标准输入流 System.in.read()。
27. 一个文件中的数据要在控制台上显示，首先需要(_____)
A 使用标准输出流 System.out.println()。
B 建立文件输出流。
C 建立文件输入流。
D 标准输入流 System.in.read()。
28. 一个文件中的字符要写到另一个文件中，首先需要(_____)

- A 使用标准输出流 `System.out.println()`。
- B 建立文件字符输出流。
- C 建立文件字符输入流。
- D 标准输入流 `System.in.read()`。

二、读程序写结果

本部分主要考察控制结构，三中选择，三中循环，`break`，`continue`，以及带标号的`break` 和 带标号的`continue`。

三、补程序 (27 分)

1. 参考图形用户界面中的例子 (GUI_1)

```
// ButtonTest.java
// Creating JButtons.

package henu.yyh;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class ButtonTest extends JFrame {

    private JButton plainButton;

    public ButtonTest()
    {
        super("Testing Buttons");

        Container con = getContentPane();
        con.setLayout(new FlowLayout());

        plainButton = new JButton("Plain Button");
        con.add(plainButton);

        ButtonHandler handler = new ButtonHandler();
        plainButton.addActionListener(handler);

        setSize(300, 100);
        setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
```

```
ButtonTest app = new ButtonTest();
app.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
}

private class ButtonHandler implements ActionListener
{
    public void actionPerformed(ActionEvent event)
    {
        JOptionPane.showMessageDialog(ButtonTest.this, "You pressed: " +
event.getActionCommand());
    }
}

}
```

线程方法考查重点:

sleep, 线程休眠

start, 线程启动

run, 线程执行体

interrupt, 线程的终止

2.重点参考上课所讲（点，圆，圆柱体继承层次体系结构）

四 编程题(30分)

人(Person)打(Play)游戏(Game), 游戏运行(Run)。打的方式有两种, PlayWay1 和 PlayWay2, 分别为单打, 多人打。游戏运行的方式有两种 RunWay1 和 RunWay2, 分别为单机游戏, 联机游戏。人分两种: 男人(Man)和女人(Women), 游戏分两种: 即时战略(Strategy)和角色扮演(Role)。要求不同的人、不同的打游戏方式, 不同的游戏, 不同的运行方式可以随意组合。