

河南大学软件学院 2025~2026 学年第二学期期末考试模拟卷

《Web 编程基础》模拟卷一

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总成绩	合分人
得分								

注：本卷按照上传资料中的题型、分值比例和难度梯度重新命制，题目不是旧题重排或简单改写。请将答案写在答题纸上。

一、单选题（每题 2 分，共 20 分）

1. 设置网页字符编码通常使用的标签是（ ）。
A. <title> B. <meta charset="UTF-8"> C. <body> D. <link>
2. 下列代码中，能让用户点击图片 logo.png 后跳转到 index.html 的是（ ）。
A.
B.
C.
D.
3. HTML 表格中表示“一行”的标签是（ ）。
A. <table> B. <tr> C. <td> D. <th>
4. 选择 div 元素的直接子元素 span，应使用选择器（ ）。
A. div span B. div > span C. div + span D. div ~ span
5. CSS 盒模型不包括下列哪一项（ ）。
A. 内容区 B. 内边距 C. 边框 D. 脚本区
6. 调整定位元素叠放顺序的 CSS 属性是（ ）。
A. index B. z-index C. order-index D. float-index
7. 隐藏元素并且不保留其原位置空间，应设置（ ）。
A. visibility:hidden B. display:none C. opacity:0 D. color:white
8. 阅读代码，变量 c 和 b 的值分别是（ ）。

```
var a = 3;  
var b = 4;  
var c = ++a + b--;
```

A. 7, 3 B. 8, 3 C. 8, 4 D. 9, 3

9. 阅读代码，控制台输出为（ ）。

```
var x = 5;  
function f() {  
  var x = 7;  
  console.log(x);  
}  
f();  
console.log(x);
```

A. 5 7 B. 7 5 C. 7 7 D. 5 5

10. 获取页面中 id="box" 的元素，正确语句是（ ）。
A. document.querySelector("#box")
B. document.querySelector(".box")
C. document.querySelector("box")
D. document.getClass("box")

二、填空题（每题 2 分，共 10 分）

1. CSS 中设置外边距的属性是 _____。
2. JavaScript 由 ECMAScript、_____ 和 BOM 三部分组成。
3. Math 对象中返回 [0,1) 之间伪随机数的方法是 _____。
4. 将行内元素转换为块级元素，可将 CSS 的 _____ 属性设置为 block。
5. 在函数外部声明的变量通常称为 _____ 变量。

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. HTML 中 <p> 标签中的文字默认一定是红色。（ ）
2. 浏览器通常会用不同字号显示不同级别的标题标签。（ ）
3. 同一组单选按钮应设置相同的 name 值。（ ）
4. 浮动元素会脱离普通文档流。（ ）
5. JavaScript 声明变量时必须指定变量的数据类型。（ ）
6. JavaScript 中 + 可以用于字符串拼接。（ ）
7. document.getElementById() 返回的一定是元素集合。（ ）
8. CSS 中 ID 选择器的优先级通常高于类选择器。（ ）
9. let 声明的变量具有块级作用域。（ ）
10. localStorage 中的数据会在关闭页面后立即自动清空。（ ）

四、阅读理解题（每题 5 分，共 20 分）

1. 说明下列网页中表格的最终显示结构。

```
<table border="1">
  <tr>
    <td rowspan="2">A</td>
    <td>B</td>
    <td>C</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">D</td>
  </tr>
</table>
```

2. 文字“河大软件学院”最终是什么颜色、字号多大？说明原因。

```
<head>
<style>
  #box .text { color: red; font-size: 20px; }
  .card p { color: green; font-size: 18px; }
  p { color: blue; font-size: 16px; }
</style>
</head>
<body>
  <div id="box" class="card">
    <p class="text" style="font-size:24px;">河大软件学院</p>
  </div>
</body>
```

3. 写出下列代码的功能和控制台输出。

```
var str = '';
for (var i = 1; i <= 3; i++) {
  for (var j = 1; j <= i; j++) {
    str += j + 'x' + i + '=' + (i * j) + '\t';
  }
}
```

```
    str += '\n';  
  }  
  console.log(str);
```

4. 下面代码主要实现什么功能？若将 `e.target` 改为 `this`，效果有什么变化？

```
<ul id="list">  
  <li>第 1 项</li>  
  <li>第 2 项</li>  
  <li>第 3 项</li>  
</ul>  
<script>  
var ul = document.querySelector('#list');  
ul.addEventListener('click', function(e) {  
  e.target.style.backgroundColor = 'skyblue';  
});  
</script>
```

五、简述题（每题 5 分，共 20 分）

1. 简述相对路径和绝对路径的区别，并各举一例。
2. 简述 CSS 盒模型的组成部分。
3. 在 CSS 中，如何让一个元素中的文本水平居中？如何让块级元素自身水平居中？
4. 列举至少四个常见鼠标事件，并说明触发时机。

六、综合应用题（每题 5 分，共 20 分）

利用 HTML、CSS 和 JavaScript 实现一个“待办事项列表”，页面包含输入框、添加按钮、待办列表和数量统计。回答下列问题：

1. HTML 部分应使用哪些主要标签？请写出关键结构。
2. CSS 部分如何设置输入区、按钮和列表项样式，使页面清晰美观？
3. JS 部分如何实现点击“添加”后，把输入内容追加为新的列表项，并清空输入框？
4. JS 部分如何实现点击某个列表项将其标记为已完成，并实时更新未完成数量？

答案解析

一、单选题

- 1.B. meta charset 用于声明字符编码。
- 2.C. 超链接使用 a 的 href, 图片使用 img 的 src。
- 3.B. tr 表示 table row。
- 4.B. > 表示直接子元素选择器。
- 5.D. 盒模型由 content、padding、border、margin 组成。
- 6.B. z-index 控制定位元素的层叠顺序。
- 7.B. display:none 不显示且不占位。
- 8.B. ++a 先加后用, 值为 4; b-- 先用 4 后减为 3, 故 c=8,b=3。
- 9.B. 函数内部的 var x 是局部变量, 先输出 7; 函数外仍为全局变量 5。
- 10.A. ID 选择器在 querySelector 中写作 #box。

二、填空题

1. margin
2. DOM
3. random()
4. display
5. 全局

三、判断题

1. ×。默认样式通常不是红色, 颜色可由 CSS 控制。
2. √。浏览器默认样式会区分 h1 至 h6。
3. √。同名 radio 才能形成互斥选择组。
4. √。浮动元素脱离普通文档流。
5. ×。JavaScript 是动态类型语言, 变量声明不指定类型。
6. √。+ 可进行字符串拼接。
7. ×。getElementById 返回单个元素或 null。
8. √。ID 选择器权重高于类选择器。
9. √。let 是块级作用域。
10. ×。localStorage 会持久保存, 除非主动清除或浏览器清理。

四、阅读理解题

1. 表格共有两行三列的布局：左侧单元格 A 纵向跨两行；第一行右侧依次为 B、C；第二行右侧的 D 横向跨两列。
2. 文字颜色为红色，字号为 24px。颜色方面，#box .text 的选择器权重高于 .card p 和 p，因此颜色为红色；字号方面，行内样式 style="font-size:24px" 优先级最高，覆盖 CSS 中的字号设置。
3. 该代码生成并输出 1 到 3 行的乘法表：

```
1x1=1
1x2=2    2x2=4
1x3=3    2x3=6    3x3=9
```

实际控制台中同一行内各项由制表符分隔。

4. 代码使用事件委托：把点击事件绑定在 ul 上，但通过 e.target 找到真正被点击的 li，并把该项背景改成天蓝色。若改为 this，this 指向绑定事件的 ul，点击任意 li 时都会改变整个 ul 的背景，而不是单个列表项。

五、简述题

1. 相对路径以当前文件所在位置为参照，如 images/a.png、../css/style.css；绝对路径从站点根目录或完整 URL 开始，如 /static/a.png、https://example.com/a.png。
2. 盒模型由内容区 content、内边距 padding、边框 border、外边距 margin 组成。元素实际占用空间通常与这些部分共同有关。
3. 文本水平居中可设置 text-align:center；。块级元素自身水平居中通常需要设置宽度，再设置 margin:0 auto；。
4. 常见鼠标事件包括：click 单击时触发；dblclick 双击时触发；mouseover 鼠标移入元素时触发；mouseout 鼠标移出元素时触发；mousedown 鼠标按下时触发；mouseup 鼠标松开时触发。

六、综合应用题参考答案

1. HTML 结构可包含：标题 h2、输入框 input、添加按钮 button、列表容器 ul、统计区域 span。示例：

```
<div class="todo">
  <h2>待办事项</h2>
  <input id="txt" placeholder="请输入事项">
  <button id="add">添加</button>
  <ul id="list"></ul>
  <p>未完成：<span id="count">0</span></p>
</div>
```

2. CSS 可让容器定宽居中，输入区和按钮同一行，列表项设置边框、内边距和鼠标悬停效果，已完成项增加删除线或灰色效果。

```
.todo { width: 420px; margin: 30px auto; }
#txt { width: 280px; padding: 8px; }
button { padding: 8px 14px; cursor: pointer; }
li { margin-top: 8px; padding: 8px; border: 1px solid #ccc; }
li.done { text-decoration: line-through; opacity: .6; }
```

3. JS 添加逻辑：读取输入框内容，去掉首尾空格；非空时创建 li，设置文本，追加到 ul；最后清空输入框并更新数量。

```
var txt = document.querySelector('#txt');
var list = document.querySelector('#list');
var count = document.querySelector('#count');
document.querySelector('#add').onclick = function () {
  var value = txt.value.trim();
  if (!value) return;
  var li = document.createElement('li');
```

```
li.textContent = value;
list.appendChild(li);
txt.value = '';
updateCount();
};
```

4. 可利用事件委托给 ul 绑定点击事件，点击 li 时切换 done 类；统计未完成数量时计算没有 done 类的 li 个数。

```
list.addEventListener('click', function(e) {
  if (e.target.tagName === 'LI') {
    e.target.classList.toggle('done');
    updateCount();
  }
});
function updateCount() {
  count.textContent = list.querySelectorAll('li:not(.done)').length;
}
```