

河南大学软件学院 2025-2026 学年第二学期期末考试模拟卷
《Web 编程基础》模拟卷二（含答案解析）

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

说明：本卷按往年卷的题型、分值和难度层次独立命制，题干场景、综合题结构与求解路径均重新设计，不按第一套逐题换数。

一、单选题（每题 2 分，共 20 分）

1. HTML5 中声明页面字符集为 UTF-8，常用写法是（ ）。
A. `<meta charset="UTF-8">`
B. `<charset UTF-8>`
C. `<meta type="utf8">`
D. `<encoding>UTF-8</encoding>`
2. 表单中用于输入电子邮箱并进行基础格式提示的类型是（ ）。
A. `text`
B. `email`
C. `url`
D. `search`
3. 选择所有 `type="text"` 的输入框，CSS 选择器可写为（ ）。
A. `input.text`
B. `input[type="text"]`
C. `input->text`
D. `.type(text)`
4. CSS 中用于设置元素圆角的属性是（ ）。
A. `border-radius`
B. `box-round`
C. `radius-border`
D. `corner-style`

5. Flex 布局中允许项目换行的属性和值是 ()。
- A. flex-wrap:wrap
 - B. display:wrap
 - C. align-items:wrap
 - D. float:wrap
6. 事件处理函数中, 表示“真正触发事件的元素”的属性通常是 ()。
- A. event.target
 - B. event.root
 - C. event.html
 - D. event.timer
7. 给元素添加或移除类名 active, 较方便的方法是 ()。
- A. classList.toggle('active')
 - B. style.toggle('active')
 - C. setClass(false)
 - D. queryClass('active')
8. 在表单 submit 事件中阻止默认提交, 常用 ()。
- A. stop()
 - B. returnNext()
 - C. preventDefault()
 - D. clearSubmit()
9. fetch() 方法通常返回 ()。
- A. Promise 对象
 - B. HTML 标签
 - C. CSS 文件
 - D. Date 对象
10. 将 JSON 字符串转换为对象, 应使用 ()。
- A. JSON.stringify()

- B. `JSON.parse()`
- C. `Object.toJSON()`
- D. `parse.JSON()`

二、填空题（每题 2 分，共 10 分）

1. 图片无法显示时提供替代文本，应设置 `img` 标签的 _____ 属性。
2. 输入框中的灰色提示文字可通过 `placeholder` 属性设置，中文常称为 _____。
3. CSS Grid 容器可写为 `display:_____`。
4. 声明不可重新赋值的块级变量，应使用关键字 _____。
5. 获取匹配选择器的所有元素，可调用 `document._____`(selector)。

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. `<label>` 与表单控件关联可以提升可访问性。()
2. 一个 HTML 页面中多个元素使用同一个 `id` 是推荐写法。()
3. `position:fixed` 的定位通常相对于浏览器视口。()
4. `box-shadow` 可以给元素添加阴影效果。()
5. CSS 后写的同优先级规则通常会覆盖先写的规则。()
6. `const` 声明的对象本身不能修改其属性值。()
7. `Array.prototype.filter()` 会返回满足条件的新数组。()
8. `addEventListener` 可以为同一元素绑定多个同类事件处理函数。()
9. `localStorage` 只能保存字符串形式的数据。()
10. `innerText` 与 `innerHTML` 完全等价。()

四、阅读理解题（每题 5 分，共 20 分）

1. 阅读 HTML，说明哪些字段会随表单提交，并指出 `required` 的作用。

```
<form id="survey">
  <label>姓名 <input name="user" required></label>
  <label>邮箱 <input type="email" name="mail"></label>
  <button type="submit">提交</button>
</form>
```

2. 阅读 CSS，判断 `<p id="intro" class="note">` 文本的最终颜色和字号。

```
p { color: black; font-size: 14px; }
.note { color: blue; }
#intro { color: red; }
p.note { font-size: 18px; }
```

3. 写出 JavaScript 输出结果。

```
let nums = [2, 5, 8, 11];
let result = nums.filter(n => n % 2 === 0).map(n => n / 2);
console.log(result.join("-"));
```

4. 阅读代码，说明其功能，并说明为什么监听器绑定在 `ul` 上仍能处理 `li` 的点击。

```
const list = document.querySelector('#list');
list.addEventListener('click', function(e){
  if(e.target.matches('li')){
    e.target.classList.toggle('done');
  }
});
```

五、简述题（每题 5 分，共 20 分）

1. 简述 GET 与 POST 两种表单提交方式的常见区别。
2. 简述响应式布局的含义，并说明媒体查询的基本作用。
3. 简述事件冒泡中 `target` 与 `currentTarget` 的区别。
4. 简述用 `localStorage` 保存对象数据时，为什么通常要配合 JSON 方法。

六、综合应用题（每题 5 分，共 20 分）

设计一个“课程评价问卷”页面：包含姓名、课程选择、1 至 5 分评分、文字建议、提交按钮；提交后在页面下方显示评价记录，并能刷新后保留记录。

1. 写出 HTML 关键结构，应包含哪些表单控件和列表容器？
2. CSS 如何实现居中的卡片式表单、评分按钮选中状态和手机端宽度自适应？
3. JS 如何完成表单校验、读取字段、生成记录并渲染到页面？
4. 如何使用 localStorage 保存与恢复评价记录？

答案与解析

一、单选题

1.A; 2.B; 3.B; 4.A; 5.A; 6.A; 7.A; 8.C; 9.A; 10.B。

二、填空题

1. alt; 2. 占位提示; 3. grid; 4. const; 5. querySelectorAll。

三、判断题

1.√; 2.×; 3.√; 4.√; 5.√; 6.×; 7.√; 8.√; 9.√; 10.×。

四、阅读理解题

1. 随表单提交的是带有 name 的控件，即 user 和 mail。required 表示姓名为必填项，提交前浏览器会进行基础校验。
2. 颜色为 red，字号为 18px。颜色方面 #intro 的优先级高于类选择器和标签选择器；字号方面 p.note 比单独的 p 更具体，因此为 18px。
3. 输出 1-4。先筛选偶数 2,8，再分别除以 2，得到 1,4，最后用短横线拼接。
4. 代码实现点击列表项时切换该 li 的 done 类。监听器绑定在父元素 ul 上，点击 li 后事件会向上冒泡到 ul，再通过 e.target.matches('li') 判断真实点击元素，这就是事件委托。

五、简述题参考要点

1. GET 常把参数附在 URL 后，适合查询类、数据量较小的请求；POST 通常把数据放在请求体中，适合提交表单、数据量较大或不希望直接暴露在 URL 中的场景。
2. 响应式布局是指页面能随屏幕宽度、设备特征调整布局。媒体查询可按宽度等条件应用不同 CSS，例如小屏幕下把多列改成单列。
3. target 是实际触发事件的元素；currentTarget 是当前正在执行监听器的元素。事件委托中二者经常不同。
4. localStorage 只能保存字符串。对象需要先用 JSON.stringify() 转为字符串；读取后再用 JSON.parse() 还原为对象或数组。

六、综合应用题参考答案

1. 关键结构示例：

```
<form id="form">
  <input name="user" required placeholder="姓名">
  <select name="course"><option>Web编程基础</option></select>
  <div id="score"><button type="button" data-score="1">1</button>...</div>
  <textarea name="advice"></textarea>
  <button type="submit">提交</button>
</form>
<ul id="records"></ul>
```

2. 表单容器可设置 max-width、margin:auto、padding、border-radius、box-shadow；评分按钮选中时添加 active 类改变背景；小屏可用 @media(max-width:600px) 让容器宽度为 95%。
3. JS 中监听评分按钮点击保存当前分数；监听表单 submit，调用 preventDefault()，检查姓名和评分是否为空，组装对象后加入数组，并调用渲染函数生成 li。
4. 保存时写 localStorage.setItem('records', JSON.stringify(records)); 页面加载时读取 localStorage.getItem('records')，存在则 JSON.parse() 后渲染。