

第 2 页 (共 6 页)

得 分	评阅人

二、填空题（每题 2 分，共 10 分）

- 1、在CSS中，_____属性用于设置标签的外边距。
- 2、JavaScript由ECMAScript、_____、BOM三部分组成。
- 3、Javascript里Math的_____方法返回介于0和1之间的伪随机数。
- 4、将一个行内元素转换成一个块级元素，应该可以使用_____属性。
- 5、Javascript当中的变量分为_____和局部变量。

得 分	评阅人

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 1、在HTML中，<p>标签中的文字默认为红色。（ ）
- 2、浏览器对于不同级别的标题标签使用不同的字号。（ ）
- 3、在HTML中，表单元素是允许用户在表单中加载音频的元素。（ ）
- 4、CSS中,浮动标签不在文档的普通流中。（ ）
- 5、在定义单选按钮时，必须为同一组中的选项指定相同的name值，这样单选按钮的单选效果才会生效。（ ）
- 6、运算符“.”可用于连接两个字符串。（ ）
- 7、JavaScript是运行在客户端的脚本语言。（ ）
- 8、JavaScript必须声明变量的数据类型,变量不可直接使用。（ ）
- 9、在 HTML DOM 中，所有事物都是节点。（ ）
- 10、Javascript可以使用“数组名[索引]”的方式来访问数组元素。（ ）

得 分	评阅人

四 、阅读理解题（每题 5 分，共 20 分 ）

- 1、请画出以下网页文件的显示结果图。

<html >

```
<head>
  <title>显示结果</title>
</head>
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <td colspan="3">B</td>
      <td rowspan="2">A</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>C</td>
      <td>D</td>
      <td>E</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

- 2、文字“河大软件学院”最终是什么颜色, 字号多大，并请解释原因？

```
<head> <style type="text/css">
  #one {  color: brown; font-size:30px;}
  #two {  color: black; }
  .blue {  color: blue; font-size:20px;}
  .red  {  color: red; font-size:25px;}
  .green{  color:green; font-size:50px;}
</style> </head>
<body>
  <div id='one' class="blue" style="color: yellow;">
    <div id='two' class="red green">
      河大软件学院
    </div>
  </div>
</body>
```

- 3、请写出以下代码的功能。

```
<script>
  var str = "";
  for (var i = 1; i <= 9; i++) {
    for (var j = 1; j <= i; j++) {
```

```
        str += j + 'x' + i + '=' + i * j + '\t';
    }
    str += '\n';
}
console.log(str);
</script>
```

4、下面代码主要实现什么功能？如果将 e.target 改为 this 将会是什么效果。

```
<body>
<ul>
<li>我是第 1 个 li</li>
<li>我是第 2 个 li</li>
<li>我是第 3 个 li</li>
<li>我是第 4 个 li</li>
<li>我是第 5 个 li</li>
</ul>
</body>
<script>
var ul = document.querySelector('ul');
ul.addEventListener('click', function (e) {
    e.target.style.backgroundColor = 'blue';
});
</script>
```

得 分	评阅人

五、简述题（每题 5 分，共 20 分）

- 1、请简要描述一下什么是相对路径和绝对路径。
- 2、盒模型是 CSS 中的重要概念，简述你对盒模型的理解，写出其各组成部分。
- 3、请描述在 CSS 中，如何水平居中一个元素中的文本内容。
- 4、鼠标事件是 Web 开发中最常用的一类事件，请列出几个鼠标事件，并说明该事件何时触发（至少四个）。

得 分	评阅人

六、综合应用题（每题 5 分，共 20 分）

利用学习的 HTML，CSS 和 JS，实现如下效果，并满足 1、2、3、4 问中的要求。

- 1、HTML 部分：简述图 1 中所示“交通信号灯”效果的制作过程需要的标签，并描述或写出其关键代码；
- 2、CSS 部分：简述如何使用 CSS 进行样式设计以实现图 1 所示效果，及图 3 所示当鼠标点击在“黄灯”时所显示的效果；
- 3、JS 部分 1：简述如何实现图 2 中当点击“交换”按钮时，“绿”灯和“红”灯将交换一次；当点击“自动交换”按钮时，“绿“灯和”红”灯每间隔 1 秒相互交换一次；
- 4、JS 部分 2：简述如何实现当点击“黄灯”按钮时，将增加一个黄灯，效果如图 3 所示。



图 1 初始效果



图 2 点击“交换”按钮



图 3 点击“黄灯”按钮