

《移动开发》模拟卷二（含答案解析）

根据上传课件、题型截图与示例代码整理；题目为重新命制，不照搬原资料。

试卷说明

资料中未发现正式样卷分值；本模拟卷采用实践型课程常用的 100 分结构。

题型	题量	分值	总分
一、单选题	15 题	每题 2 分	30 分
二、简答题	6 题	每题 5 分	30 分
三、代码阅读与填空题	4 题	每题 5 分	20 分
四、综合开发题	2 题	每题 10 分	20 分

第一部分：试题

一、单选题

1. 关于 OpenHarmony，下列说法较准确的是：

- A. 开源鸿蒙是鸿蒙操作系统的开源项目
- B. OpenHarmony 只能运行在打印机上
- C. OpenHarmony 不支持应用开发
- D. OpenHarmony 与操作系统无关

2. KAL 的主要作用是：

- A. 屏蔽多内核差异并向上提供基础内核能力
- B. 保存图片资源
- C. 绘制 Text 文字
- D. 执行数组 splice

3. 分布式软总线的核心价值更接近：

- A. 多设备自发现、连接和互联互通
- B. 只负责数组排序
- C. 只负责文本换行
- D. 替代所有网络权限

4. resources/base/element 更常用于存放：

- A. 字符串、颜色等资源定义
- B. 路由栈对象
- C. CPU 驱动源码
- D. Git 提交记录

5. 联合类型 number|string 表示：

- A. 变量可以是 number 或 string
- B. 变量必须同时是 number 和 string
- C. 变量只能是数组
- D. 变量不可赋值

6. 元组 [string, boolean, number] 的特点是：

- A. 元素类型和顺序固定
 - B. 所有元素必须同类型
 - C. 不能读取下标
 - D. 只能存放图片
7. 数组 `sort()` 不传比较函数时，通常会：
- A. 按字符串顺序排序
 - B. 按数值大小排序
 - C. 随机排序
 - D. 删除数组
8. 子类需要访问父类成员 `name`，父类中该成员更适合声明为：
- A. `protected`
 - B. `private` 且不提供方法
 - C. 仅在构造函数局部变量中声明
 - D. `never`
9. 接口 `implements` 的主要作用是：
- A. 约束类必须实现接口定义的属性和方法
 - B. 直接创建页面路由
 - C. 自动安装 `axios`
 - D. 强制图片压缩
10. `Flex` 组件相比 `Row/Column` 的注意点是：
- A. 可能存在二次布局，性能敏感场景优先 `Row/Column`
 - B. 永远比 `Row` 快
 - C. 不能放子组件
 - D. 只能用于网络请求
11. `RelativeContainer` 中如果出现互相依赖、环形依赖，可能导致：
- A. 子组件不绘制或大小异常
 - B. 自动安装网络库
 - C. 数组变成元组
 - D. 权限自动通过
12. `TextPicker` 更适合的场景是：
- A. 从若干文本选项中选择一项
 - B. 发送 `HTTP` 请求
 - C. 定义类继承
 - D. 保存 `app.json5`
13. `NavPathStack` 主要用于：
- A. 管理 `Navigation` 中的页面路径栈
 - B. 保存颜色资源
 - C. 比较两个数字
 - D. 创建驱动框架
14. 在鸿蒙项目中安装 `axios` 这类三方库，常用工具是：
- A. `ohpm`
 - B. `pip`
 - C. `apt-key`

D. gcc -S

15. 网络请求综合题中，最容易遗漏但必须写出的内容是：

- A. 网络权限和异常处理
- B. 删除 build 方法
- C. 隐藏所有状态变量
- D. 禁止使用函数

二、问答题

1. 简述 HarmonyOS 系统安全中“正确的人、正确的设备、正确地使用数据”的含义。
2. 说明 AppScope 与 entry 模块在工程中的区别。
3. 解释 Number() 和 Boolean() 类型转换中两个容易出错的规则。
4. 简述自定义组件的定义、导入导出和复用价值。
5. 比较 List 和 Swiper 的典型使用场景。
6. 说明发送网络请求的一般步骤和注意事项。

三、代码阅读与填空题

1. 阅读代码，写出三行输出结果。

```
function test():void {
  let fruits:string[] = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
  let removed:string[] = fruits.splice(1, 2, "Lemon", "Kiwi");
  console.log("fruits1=" + fruits);
  console.log("removed1=" + removed);
  removed = fruits.splice(2, 1);
  console.log("fruits2=" + fruits);
}
```

2. 阅读代码，写出三行输出结果，并说明 sort() 的默认规则。

```
function test():void {
  let nums:number[] = [12, -1, 3, 8];
  nums.reverse();
  console.log("A=" + nums);
  nums.sort();
  console.log("B=" + nums);
  nums.sort((a:number, b:number):number => a - b);
  console.log("C=" + nums);
}
```

3. 阅读代码，指出编译问题并给出修改方式。

```
class Animal {
  private name:string;
  public constructor(name:string) {
    this.name = name;
  }
}
class Cat extends Animal {
  public move():void {
    console.log(this.name + " is running");
  }
}
```

4. 补全 Navigation 页面栈跳转的核心代码。

```

@Entry
@Component
struct NewsPage {
  pathStack: NavPathStack = new NavPathStack();
  build() {
    Navigation(this.pathStack) {
      List() {
        ListItem() {
          Text("新闻详情")
            .onClick(()=>{
            })
        }
      }
    }
  }
}

```

四、综合开发题

1. 设计一个“外卖点餐页面”：进入页面后请求商品列表，使用 List 展示商品，点击加入购物车并实时计算总价。要求说明网络权限、状态变量、组件树、事件逻辑和异常处理。
2. 设计一个“新闻列表到详情页”的页面导航方案：列表页从服务器获取新闻，点击进入详情页，详情页显示标题和正文，并带简单转场或加载动画。要求说明 Navigation/NavPathStack 或 router 的实现思路。

Jerry 制作 | 仅供个人复习使用 | 禁止盗印与商用传播

第二部分：答案解析

一、单选题答案解析

1. 答案：A。解析：课件强调 OpenHarmony 是鸿蒙操作系统相关的开源项目。
2. 答案：A。解析：KAL 是 Kernel Abstract Layer，用于屏蔽不同内核差异。
3. 答案：A。解析：分布式软总线是超级终端和多设备互联的基础能力之一。
4. 答案：A。解析：element 目录常用于字符串、颜色、尺寸等资源。
5. 答案：A。解析：联合类型表示值可以属于多个类型中的一种。
6. 答案：A。解析：元组规定每个位置的类型。
7. 答案：A。解析：默认排序按字符串字典序，数字排序应提供比较函数。
8. 答案：A。解析：protected 允许子类访问；private 仅类内部可访问。
9. 答案：A。解析：接口定义能力契约，实现类需满足接口要求。
10. 答案：A。解析：课件提示 Flex 渲染时可能有二次布局，性能敏感场景建议 Row/Column。
11. 答案：A。解析：相对布局依赖错误可能造成组件不绘制或尺寸为 0。
12. 答案：A。解析：TextPicker 是文本选择器。
13. 答案：A。解析：NavPathStack 用于组件导航中的页面栈管理。
14. 答案：A。解析：课件提到 ohpm 类似 npm，用于鸿蒙第三方库包管理。
15. 答案：A。解析：网络题除请求代码外，还要写权限、加载、成功、失败和异常处理。

二、问答题参考答案

1. “正确的人”强调用户身份认证和权限；“正确的设备”强调设备可信、绑定、证书或安全能力；“正确地使用数据”强调数据在采集、传输、存储和使用过程中的权限控制、加密和隐私保护。
2. AppScope 位于应用级，存放应用全局配置，如 app.json5；entry 是一个模块，包含 src/main、module.json5、页面代码、资源和测试目录。简单说，AppScope 管全局，entry 管具体模块能力与页面。
3. Number("3.5") 得 3.5，但 Number("3.5a") 得 NaN；Number(true)=1，Number(false)=0。Boolean(非空字符串) 为 true，Boolean(空字符串) 为 false；Boolean(非零数字) 为 true，Boolean(0) 为 false。
4. 自定义组件使用 @Component 修饰 struct，可通过 export 导出、import 导入。复用价值在于把重复 UI 和逻辑封装成独立组件，例如设置项、标题栏、卡片，提升可维护性和一致性。
5. List 适合纵向或横向展示大量同类数据，如商品列表、设置项、消息列表；Swiper 适合轮播或滑块视图，如 banner、图片轮播、引导页。List 强调滚动列表，Swiper 强调分页滑动。
6. 步骤：声明 INTERNET 权限；准备请求 URL、参数和请求方法；发起请求（axios/Network Kit 等）；处理加载中、成功、失败和异常；解析数据并更新状态；必要时做超时、空数据和错误提示。

三、代码阅读与填空题答案

1. 输出：fruits1=Banana,Lemon,Kiwi,Mango；removed1=Orange,Apple；fruits2=Banana,Lemon,Mango。解释：splice 会原地修改原数组，并返回被删除元素。
2. 输出：A=8,3,-1,12；B=-1,12,3,8；C=-1,3,8,12。解释：sort() 默认按字符串顺序排序；数值升序必须提供 (a,b)=>a-b。
3. 问题：name 在 Animal 中声明为 private，Cat 子类不能直接访问 this.name。修改方式：将 private 改为 protected，或在父类提供 public/protected getter 方法供子类访问。

4. 可填：`this.pathStack.pushPathByName("NewsDetail", { id: 1 })` 或 `this.pathStack.pushPath({ name: "NewsDetail", param: { id: 1 } })`。具体 API 名称依版本略有差异，评分重点是使用 `NavPathStack` 推入详情页并携带参数。

四、综合开发题参考答案

1. 参考答案：先在 `module.json5` 声明 `INTERNET` 权限。状态变量包括 `goodsList`、`cart`、`totalPrice`、`loading`、`errorMessage`。页面结构：`Column` → 顶部标题 → if loading 显示 `Progress` → `List` 渲染商品项（图片、名称、价格、`Button` “加入购物车”）→ 底部 `Row` 显示总价和结算按钮。`aboutToAppear` 或页面初始化时发起请求，成功后更新 `goodsList`，失败时显示错误提示和重试按钮。加入购物车事件更新 `cart` 和 `totalPrice`，必要时使用 `Toast`/弹窗提示。
2. 参考答案：方案一使用 `Navigation + NavPathStack`：列表页持有 `pathStack`，点击新闻项时 `pushPathByName("NewsDetail", {id:item.id})`；详情页根据 `id` 请求详情或从参数读取数据；返回时由 `Navigation` 管理。方案二使用 `router.pushUrl({url:"pages/NewsDetail", params:{id:item.id}})`。网络请求前声明权限，列表加载时显示 `Progress`，详情加载失败时显示错误提示。转场/动画可用页面转场或属性动画让内容淡入。

Jerry 制作 | 仅供个人复习使用 | 禁止盗印与商用传播