



Java

Tipos enumerados



Enum Types (1)

- Um tipo enumerado é um tipo especial que permite predefinir um conjunto de valores que poderão ser assumidos por uma variável
- A variável assume um dos valores predefinidos
- Uma vez que os diferentes valores são constantes, devem ser representados com letra maiúscula

Enum Types (2)

- Exemplo: variável para representar um dos 4 pontos cardeais (norte, sul, este, oeste), ou os dias da semana

```
public enum CardinalPoints {  
    NORTH, SOUTH, EAST, WEST  
}
```

```
public enum Day {  
    SUNDAY, MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY,  
    THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY  
}
```

Enum Type: Exemplo 1

```
public class EnumTest {
    Day day;
    public EnumTest(Day day) {
        this.day = day;
    }

    public void tellItLikeItIs() {
        switch (day) {
            case MONDAY:
                System.out.println("Mondays are bad.");
                break;
            case SATURDAY: case SUNDAY:
                System.out.println("Weekends are best.");
                break;
        }
    }
}
```

Enum Type: Exemplo 1 (cont.)

```
public static void main(String[] args) {
    EnumTest firstDay = new EnumTest(Day.MONDAY);
    firstDay.tellItLikeItIs();
    EnumTest seventhDay = new EnumTest(Day.SUNDAY);
    seventhDay.tellItLikeItIs();
}
}
```

Output:
Mondays are bad.
Weekends are best.

Enum Type: uma Classe

- A declaração *enum* define uma classe designada por ***enum type***
- O corpo da classe *enum* pode incluir métodos e outros campos
- As constantes têm que ser definidas antes dos atributos e dos métodos
- Quando existem atributos e métodos, a declaração das constantes tem que terminar com ;

Enum Type: uma Classe

- O compilador adiciona automaticamente alguns métodos especiais quando cria um *enum*.
- Por exemplo, inclui um método estático que devolve um array contendo todos os valores de um *enum* na ordem pelo qual foi declarado

```
for (Planet p : Planet.values()) {
    System.out.printf("Your weight on %s is %f%n", p, p.surfaceWeight(mass));
}
```

Planet é um tipo enumerado. O método `value()` pode ser usado num ciclo *for each* para iterar todos os valores de um tipo enumerado

Enum Type: Construtor

- Quando as constantes de um tipo enumerado são declaradas com valores, estes valores são passados ao construtor no momento em que a constante é criada
- O construtor de um *enum type* deve ter acesso ***package private*** ou ***private***
- O construtor cria automaticamente as constantes que estão definidas no início do corpo
- Não é possível invocar explicitamente o construtor

Enum Type: Exemplo 2

```
public enum Planet {
    MERCURY (3.303e+23, 2.4397e6),
    VENUS   (4.869e+24, 6.0518e6),
    EARTH   (5.976e+24, 6.37814e6),
    MARS    (6.421e+23, 3.3972e6);
    private final double mass;
    private final double radius;
    Planet(double mass, double radius) {
        this.mass = mass;
        this.radius = radius;
    }
    private double mass() { return mass; }
    private double radius() { return radius; }
    public static final double G = 6.67300E-11;

    double surfaceGravity() {
        return G * mass / (radius * radius);
    }
    double surfaceWeight(double otherMass) {
        return otherMass * surfaceGravity();
    }
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    double earthWeight = 175;
    double mass = earthWeight /
        EARTH.surfaceGravity();

    for (Planet p : Planet.values())
        System.out.printf("Your weight
            on %s is %f\n",
                p, p.surfaceWeight(mass));
}
```

Output:

```
Your weight on MERCURY is 66.107583
Your weight on VENUS is 158.374842
Your weight on EARTH is 175.000000
Your weight on MARS is 66.279007
```