En Javascript, un objeto es una **colección de elementos clave / valor**. A dichos elementos se les llama **propiedades** del objeto (también existen los **métodos** pero no dejan de ser propiedades a las que se les asigna una función).

Para **crear un objeto** tenemos dos formas :

- **Object Literal Notation**: Se especifica el objeto entre llaves con la siguiente sintaxis:

```
{
    [prop1:valor]
    [,prop2:valor]
…
}
```

- Mediante la función **(constructor)** `Object`:

```
new Object()
```

Una vez creado un objeto podemos acceder a sus propiedades de dos formas:

- `propiedad`
- `obj["propiedad"]`

El segundo método permite emplear **expresiones de cadena** para acceder a las propiedades. Los **nombres de las propiedades** deben ser **cadenas** pero **no es necesario ponerlas entre comillas a no ser que lleven espacios en blanco**. En este último caso, no se permite el acceso a la **propiedad mediante el punto, debe hacerse con los corchetes.** Si a un objeto le vamos a pasar como propiedades variables con el mismo nombre se puede omitir el nombre de la variable**:**

Ver código en JSFiddle

- Para **eliminar** una propiedad se puede emplear el comando `delete` **propiedad** (retorna siempre `true`)
- Para saber **si un objeto tiene una propiedad** o no tenemos dos formas:
  - comprobar si es `undefined`
  - emplear el operador `in`
- Para **recorrer todas las propiedades** de un objeto podemos emplear la repetitiva `for in`

Copiado de objetos

Como ya sabemos los objetos son **tipos de referencia** por lo que almacenan la **dirección donde está el objeto** y no el objeto en sí mismo. Esto implica que una asignación de un objeto a otra variable no implica crear una copia del mismo.

Para copiar un objeto sería necesario hacer una **réplica del mismo** copiando todas sus propiedades y valores (por ejemplo empleando `for in, con esto iteramos las propiedades del objeto`).

NOTA: Podemos emplear el método `assign` de la clase `Object` que permite asignar las propiedades de varios objetos a un objeto copiando sus valores.

El **problema** es que, **si alguna propiedad es a su vez otro objeto, se tendría una referencia a la misma y no una copia. (cuando hacemos una variable igual a otra estamos referenciando a la misma dirección).**