

Práctica 9 - B

A partir del documento HTML proporcionado ([Practica_09-B.html](#)), aplica los estilos CSS necesarios para conseguir los resultados descritos a continuación. Siguiendo las directrices del ejercicio anterior, **no se permite el uso de los atributos `class` ni `id`**.

PASO 1: Modifica el encabezado principal (nivel 1). Debe utilizar la familia tipográfica Arial, con un tamaño de 18 píxeles, grosor extra negrita (**`bold`**) y estilo 'versales' (**`small-caps`**). El color del texto será azul (**`#00f`**), debe tener una línea por encima del texto (**`overline`**), un espaciado entre letras de 5 píxeles, estar centrado y tener unos márgenes superior e inferior de 100 y 50 píxeles respectivamente.

PASO 2: Configura la tabla para que se centre automáticamente en la página. Aplica una fuente general de 0.9em (Arial, Helvetica o sans-serif). Los bordes de la tabla deben estar colapsados (unidos) y tener un grosor de 1 píxel, estilo sólido y color gris oscuro (**`#333`**). El título de la tabla (**`caption`**) debe situarse en la parte superior y el texto general de la tabla debe estar centrado.

PASO 3: Define el estilo base para **todas** las celdas de encabezado (**`th`**). Establece un color de fondo **`#F5F5F5`** e incorpora una imagen de fondo (**`imagenes/fondo_gris.gif`**) que se repita únicamente en el eje horizontal. Aplica un padding de 0 arriba/abajo y 0.3em a los lados.

PASO 4: Tanto las celdas de encabezado (**`th`**) como las de datos (**`td`**) deben tener un borde sólido de 1 píxel. Además, configura un interlineado (**`line-height`**) de 2em y un espaciado interno (**`padding`**) de 0 arriba/abajo y 10 píxeles a izquierda y derecha.

PASO 5: Para las celdas de datos estándar (**`td`**), el texto debe alinearse a la derecha y cada celda debe tener un ancho fijo de 100 píxeles.

PASO 6 (Efecto Cebra): Utilizando pseudoclases estructurales, consigue que las filas pares (**`tr`**) que se encuentran dentro del cuerpo de la tabla (**`tbody`**) tengan un color de fondo amarillo pálido (**`#FFFFCC`**).

PASO 7 (Iconos por posición): Las celdas de encabezado que actúan como título de fila (los **`th`** dentro del **`tbody`**) deben tener un color de fondo **`#E6F3FF`** y un espaciado interno izquierdo de 1.5em para dejar hueco a un icono. Dependiendo de la fila, inserta una imagen de fondo diferente, sin repetición y alineada a la izquierda y al centro verticalmente:

- Primera fila: **`imagenes/euro.png`**
- Segunda fila: **`imagenes/libra.png`**
- Tercera fila: **`imagenes/yen.png`**
- Cuarta fila: **`imagenes/dolar.png`**

PASO 8: Por último, implementa un efecto de interacción. Cuando el usuario pase el cursor **solo sobre las celdas de datos** (**`td`** dentro del **`tbody`**, ¡no sobre la fila entera!), el fondo de la celda específica debe cambiar a gris claro (**`#ddd`**) y el cursor debe transformarse en una mano que apunta. *Nota: Asegúrate de que este color sobrescribe cualquier otro fondo previo usando la directiva de prioridad correspondiente si es necesario.*

Nuevos elementos XHTML detectados

Al observar el código de [Practica_09-B.html](#) en comparación con tablas HTML más básicas (como la del ejercicio 9A), podemos destacar la introducción de elementos estructurales semánticos y de accesibilidad muy importantes:

1. **<thead> y <tbody>**: Estos elementos dividen lógicamente la tabla en su "cabecera" y su "cuerpo" (también existe **<tfoot>** para el pie, aunque aquí no se usa). Esto no solo es excelente para aplicar CSS de forma más precisa (como has hecho en los pasos 6 y 7), sino que ayuda a los navegadores a imprimir o renderizar grandes volúmenes de datos aislando la cabecera.
2. **El atributo `scope="col"` y `scope="row"`**: Aplicado a las etiquetas **<th>**. No cambia el aspecto visual por defecto, pero es fundamental para la **accesibilidad web**. Indica a los lectores de pantalla si esa celda es el encabezado de toda una columna (**col**) o de toda una fila (**row**).