LAGERTHA

Tenemos el siguiente JSON alojado en una página PHP de un servidor web con reinas godas y sus esposos:

```
<?php
$myJSON = '[
  {"nombre": "Gala Placidia", "marido": "Ataúlfo"},
   {"nombre": "Flavia Valiana", "marido": "Teodorico"},
  {"nombre": "Ragnahilda (Ragnachildis) ", "marido": "Eurico"},
   {"nombre": "Teodegonda", "marido": "Alarico II"},
  {"nombre": "Clotilde (Chrodechildis)", "marido": "Amalarico"},
   {"nombre": "Gosuinda (Goiswintha) ", "marido": "Atanagildo"},
  {"nombre": "Teodosia de Cartagena". "marido": "Leovigildo"}.
   {"nombre": "Goisuinta (Goiswintha)", "marido": "Leovigildo"},
  {"nombre": "Ingundis", "marido": "Hermenegildo"},
   {"nombre": "Baddo (Bauda) ", "marido": "Recaredo I"},
   {"nombre": "Clodosvinta", "marido": "Recaredo I"},
  {"nombre": "Hildoara", "marido": "Gundemaro"},
   {"nombre":"Teodora", "marido": "Suintila"},
  {"nombre": "Riciberga", "marido": "Chindasvinto"},
   {"nombre": "Liuvigoto", "marido": "Ervigio"},
   {"nombre": "Cixila", "marido": "Egica"},
  {"nombre": "Egilona", "marido": "Don Rodrigo"}
  1':
echo $myJSON;
```

Tenemos una página web con la siguiente lista (izquierda) y luego muestro la lista modificada tras el destronamiento:

```
Alarico
 Atanagildo
 Leovigildo
 RecaredoI
 <111>
  Sisebuto
  RecaredoII
  Suintila
   Chindasvinto
   Recesvinto
   Wamba
   Egica
   Witiza
   Rodrigo
  Sisenando
   Chintila
Witerico
Gundemaro
</111>
```

- Alarico
 - Atanagildo
 - Leovigildo
 - o RecaredoI
 - Sisebuto
 - RecaredoII
 - Teodora
 - Chindasvinto
 - Recesvinto
 - Wamba
 - Cixila
 - Witiza
 - Rodrigo
 - o Sisenando
 - o Chintila
- Witerico
- Gundemaro

Se sabe que algunas reinas godas destronaron a sus esposos consortes. Las reinas tenían un nombre con una longitud menor de 10 caracteres y el nombre de su esposo no terminaba en "o". Realiza el script del destronamiento teniendo en cuenta que:

- Se penalizará el uso de for.
- No puedes utilizar la palabra function.

Importante: para poder APROBAR tu programa tiene que funcionar correctamente.

Otras cosas a valorar:

- Legibilidad del código.
- Longitud del código (que esté correctamente refactorizado).
- No se valorará el aspecto estético de la web. No dediques mucho tiempo a eso y centrate en la funcionalidad.

Se proporciona código starter:

FICHERO HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>LAGERTHA</title>
</head>
<body>
ul id="ulgodos">
 Alarico
 <l
   Atanagildo
   Leovigildo
   RecaredoI
   <l>
    Sisebuto
    RecaredoII
    Suintila
    <u1>
     Chindasvinto
     Recesvinto
     Wamba
     Egica
     Witiza
     Rodrigo
    Sisenando
     Chintila
 Witerico
 Gundemaro
```

```
<script>
// ESCRIBE AQUÍ TU CÓDIGO

</script>
</body>
</html>
```

FICHERO PHP

```
<?php
myJSON = '[
   {"nombre": "Gala Placidia", "marido": "Ataúlfo"},
   {"nombre": "Flavia Valiana", "marido": "Teodorico"},
   {"nombre": "Ragnahilda (Ragnachildis)", "marido": "Eurico"},
   {"nombre": "Teodegonda", "marido": "Alarico II"},
   {"nombre": "Clotilde (Chrodechildis) ", "marido": "Amalarico"},
   {"nombre": "Gosuinda (Goiswintha) ", "marido": "Atanagildo" },
   {"nombre": "Teodosia de Cartagena", "marido": "Leovigildo"},
   {"nombre": "Goisuinta (Goiswintha)", "marido": "Leovigildo"},
   {"nombre": "Ingundis", "marido": "Hermenegildo"},
   {"nombre": "Baddo (Bauda) ", "marido": "Recaredo I"},
   {"nombre": "Clodosvinta", "marido": "Recaredo I"},
   {"nombre": "Hildoara", "marido": "Gundemaro"},
   {"nombre": "Teodora", "marido": "Suintila"},
   {"nombre": "Riciberga", "marido": "Chindasvinto"},
   {"nombre": "Liuvigoto", "marido": "Ervigio"},
   {"nombre":"Cixila", "marido": "Egica"},
   {"nombre": "Egilona", "marido": "Don Rodrigo"}
   ]';
echo $myJSON;
?>
```