

C: PROGRAMACIÓ DEL CLIENT

Alumne: Jose Maria Samos Diago

Centre: CFP Borja Moll

Fitxer SQL:

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.5deb2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: localhost:3306
-- Temps de generació: 13-05-2021 a les 15:56:22
-- Versió del servidor: 8.0.25-0ubuntu0.20.04.1
-- Versió de PHP: 7.4.3

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de dades: `skills`
--

--
-- Estructura de la taula `comentaris`
--

CREATE TABLE `comentaris` (
  `id` int NOT NULL,
  `usuari_email` varchar(40) NOT NULL,
  `espai_registre` varchar(10) NOT NULL,
  `fecha` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `hora` varchar(15) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Estructura de la taula `espais`
--

CREATE TABLE `espais` (
  `nom` varchar(30) NOT NULL,
  `registre` varchar(10) NOT NULL,
  `descripcio_cat` text NOT NULL,
  `descripcio_esp` text NOT NULL,
  `descripcio_eng` text NOT NULL,
  `municipi_id` int NOT NULL,
  `adreca` varchar(50) NOT NULL,
  `email` varchar(20) NOT NULL,
  `web` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `telefon` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `tipus_id` int DEFAULT NULL,
  `gestor` varchar(30) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Estructura de la taula `espais_serveis`
--

CREATE TABLE `espais_serveis` (
  `espai_registre` varchar(30) NOT NULL,
  `servei_id` int NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Estructura de la taula `espai_modalitat`
--

CREATE TABLE `espai_modalitat` (
  `espai_id` varchar(30) NOT NULL,
  `modalidad_id` int NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

C: PROGRAMACIÓ DEL CLIENT

Alumne: Jose Maria Samos Diago

Centre: CIPF Borja Moll

```
--
-- Estructura de la taula `exposicions`
--

CREATE TABLE `exposicions` (
  `id` int NOT NULL,
  `descripcion_cat` text NOT NULL,
  `descripcion_esp` text NOT NULL,
  `descripcion_eng` text NOT NULL,
  `espai_registre` varchar(15) NOT NULL,
  `data_inici` varchar(15) NOT NULL,
  `data_final` varchar(15) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-----

--
-- Estructura de la taula `modalitats`
--

CREATE TABLE `modalitats` (
  `id` int NOT NULL,
  `modalitat_cat` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `modalitat_esp` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `modalitat_eng` varchar(30) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-----

--
-- Estructura de la taula `municipi`
--

CREATE TABLE `municipi` (
  `id` int NOT NULL,
  `nom` varchar(20) NOT NULL,
  `illa` varchar(20) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-----

--
-- Estructura de la taula `obres`
--

CREATE TABLE `obres` (
  `registre` varchar(15) NOT NULL,
  `titol` varchar(30) NOT NULL,
  `any` int DEFAULT NULL,
  `format` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `autor` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `exposicio_id` int NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-----

--
-- Estructura de la taula `serveis`
--

CREATE TABLE `serveis` (
  `id` int NOT NULL,
  `servei_cat` varchar(20) NOT NULL,
  `servei_esp` varchar(20) NOT NULL,
  `servei_eng` varchar(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-----

--
-- Estructura de la taula `tipus`
--

CREATE TABLE `tipus` (
  `id` int NOT NULL,
  `tipus` varchar(20) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-----

--
-- Estructura de la taula `traduccions`
--

CREATE TABLE `traduccions` (
  `id` int NOT NULL,
  `terme_cat` varchar(40) NOT NULL,
  `terme_esp` varchar(40) NOT NULL,
  `terme_eng` varchar(40) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

-----

--
```

C: PROGRAMACIÓ DEL CLIENT

Alumne: Jose Maria Samos Diago

Centre: CIPF Borja Moll

```
-- Estructura de la taula `usuaris`
--

CREATE TABLE `usuaris` (
  `email` varchar(40) NOT NULL,
  `nom` varchar(30) NOT NULL,
  `llinatges` varchar(60) DEFAULT NULL,
  `telefon` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `contrasenya` varchar(40) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Índexs per a les taules bolcades
--

--
-- Índexs per a la taula `comentarios`
--
ALTER TABLE `comentarios`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índexs per a la taula `espais`
--
ALTER TABLE `espais`
  ADD PRIMARY KEY (`registre`);

--
-- Índexs per a la taula `exposicions`
--
ALTER TABLE `exposicions`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índexs per a la taula `modalitats`
--
ALTER TABLE `modalitats`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índexs per a la taula `municipi`
--
ALTER TABLE `municipi`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índexs per a la taula `obres`
--
ALTER TABLE `obres`
  ADD PRIMARY KEY (`registre`);

--
-- Índexs per a la taula `serveis`
--
ALTER TABLE `serveis`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índexs per a la taula `tipus`
--
ALTER TABLE `tipus`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índexs per a la taula `traduccions`
--
ALTER TABLE `traduccions`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índexs per a la taula `usuaris`
--
ALTER TABLE `usuaris`
  ADD PRIMARY KEY (`email`);

--
-- AUTO_INCREMENT per les taules bolcades
--

--
-- AUTO_INCREMENT per la taula `comentarios`
--
ALTER TABLE `comentarios`
  MODIFY `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT per la taula `exposicions`
--
ALTER TABLE `exposicions`
  MODIFY `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT per la taula `modalitats`
--
```

C: PROGRAMACIÓ DEL CLIENT

Alumne: Jose Maria Samos Diago

Centre: CIFP Borja Moll

```
ALTER TABLE `modalitats`
  MODIFY `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT per la taula `municipi`
--
ALTER TABLE `municipi`
  MODIFY `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT per la taula `serveis`
--
ALTER TABLE `serveis`
  MODIFY `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT per la taula `tipus`
--
ALTER TABLE `tipus`
  MODIFY `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT per la taula `traduccions`
--
ALTER TABLE `traduccions`
  MODIFY `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT;
COMMIT;

/*140101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*140101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*140101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```