



YouTubeCrawlerTool: Aplicación web para habilitar el estudio del movimiento antivacuna

Javier Sánchez Mendoza
Grado de ingeniería informática
Health IT

Carlos Luis Sánchez Bocanegra
José Antonio Morán Moreno

Junio de 2018



Esta obra está sujeta a una licencia de
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
[3.0 España de Creative Commons](#)

Quiero dedicar este trabajo especialmente a:

Carolina

Por empujarme a retomar mis estudios y, lo que es mas importante, motivarme durante todo este tiempo.

Amy, Luke y Jim

Por obligarme a salir a la calle de vez en cuando y estar siempre hay.

FICHA DEL TRABAJO FINAL

Título del trabajo:	<i>YouTubeCrawlerTool: Aplicación web para habilitar el estudio del movimiento antivacuna</i>
Nombre del autor:	<i>Javier Sánchez Mendoza</i>
Nombre del consultor/a:	<i>Carlos Luis Sánchez Bocanegra</i>
Nombre del PRA:	<i>José Antonio Morán Moreno</i>
Fecha de entrega:	<i>06/2018</i>
Titulación:	<i>Grado de ingeniería informática</i>
Área del Trabajo Final:	<i>Health IT</i>
Idioma del trabajo:	<i>Español</i>
Palabras clave:	<i>antivacuna, crawler, YouTube.</i>
Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): <i>Con la finalidad, contexto de aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo.</i>	
<i>...</i>	

Abstract (in English, 250 words or less):
...

Índice

1. Introducción	7
1.1. Contexto y justificación del Trabajo	7
1.2. Objetivos del Trabajo	8
1.3. Enfoque y método seguido	8
1.4. Planificación del Trabajo	9
1.5. Arquitectura tecnológica	12
1.6. Resumen de capítulos	12
2. Análisis y diseño	13
2.1. Metodología	13
2.2. Propuesta de la solución	14
2.2.1. Reuniones y entrevistas	14
2.2.2. Elección de YouTube como red social	21
2.2.3. Visualización de vídeos en grafo	23
2.2.4. Casos de uso	27
2.2.5. Propuesta de interfaz de usuario	32
2.3. Arquitectura WEB	35
2.4. Diseño capa de datos	37
2.5. Diseño capa de aplicación	38
2.5.1. Capa de acceso a datos	40
2.5.2. Capa de lógica de negocio	41
2.5.3. Capa de presentación	42
2.5.4. API REST	44
2.6. Diseño capa cliente	45
3. Desarrollo	47
3.1. Entorno de desarrollo	47
3.2. Decisiones previas al desarrollo	48
3.2.1. YouTube Data API	48
3.2.2. Neo4j como SGBD	48
3.3. Estructura de la aplicación	48
3.4. Acceso a datos	52
3.5. Lógica de negocio	52
3.5.1. Patrones, servicios, converters..	52
3.5.2. Crawler de YouTube	53
3.6. Presentación	53
3.6.1. Solicitudes de navegador	53
3.6.2. Solicitudes de recursos	53
3.6.3. Visualización de vídeos en grafo	53
3.6.4. Seguridad de vistas y recursos	53
3.7. Definición y ejecución de pruebas	53
3.8. Pruebas de concepto	54

4. Implementación y puesta en funcionamiento	55
4.1. Servidor de explotación	55
4.2. Formación y sensibilización	55
4.3. Funcionalidades no implementadas	56
4.4. Propuesta de mejoras	56
5. Conclusiones	59
5.1. Conclusiones del trabajo	59
5.2. Grado de cumplimiento de los objetivos	59
5.3. Seguimiento de la planificación y metodología	59
5.4. Opinión del proyecto	59
6. Glosario	60
7. Bibliografía	61
8. Anexos	63
8.1. Manual de instalación y requerimientos	63
8.2. Ilustraciones de la aplicación	65
8.3. Pruebas de integración	67

Índice de figuras

1.	Ejemplo del backlog del proyecto en Trello	9
2.	Listado de tareas y diagrama de Gantt	10
3.	Listado de tareas	10
4.	Propuesta grafo dirigido	23
5.	Maqueta de grafo dirigido	24
6.	Prueba de concepto de grafo dirigido	25
7.	Implementación del grafo en la aplicación	26
8.	Casos de uso	27
9.	Propuesta inicial interfaz de usuario	32
10.	Segunda propuesta interfaz de usuario	33
11.	Tercera y ultima propuesta de interfaz de usuario	35
12.	Arquitectura REST por capas	36
13.	Diagrama de classes UML capa de datos	37
14.	Diagrama de componentes	39
15.	Diagrama de componentes capa acceso a datos - componentes	40
16.	Diagrama de componentes capa acceso a datos - interfaces .	40
17.	Diagrama de componentes capa acceso a datos - implementaciones	40
18.	Diagrama de componentes capa de lógica de negocio - componentes	41
19.	Diagrama de componentes capa de lógica de negocio - interfaces	41
20.	Diagrama de componentes capa de lógica de negocio - implementaciones	42
21.	Diagrama de componentes capa de presentación - componentes	42
22.	Diagrama de componentes capa de presentación - interfaces .	43
23.	Diagrama de componentes capa de presentación - implementaciones	43
24.	Diseño vistas capa cliente	46
25.	Estructura de la aplicación	49
26.	Puesta en funcionamiento	66

1. Introducción

1.1. Contexto y justificación del Trabajo

Desde la introducción de la vacunación como método preventivo de enfermedades han existido entidades y grupos de personas que se han opuesto a ella y han dudado de su efectividad o propósito [1]. Hoy en día el activismo anti-vacunación (conocido también como movimiento antivacunas) ha vuelto a la actualidad y se encuentra en auge en algunas regiones tales como Europa o Estados Unidos, cobrándose en el peor de los escenarios victimas mortales a causa de enfermedades que se creían erradicadas y que han vuelto a surgir [2][3].

Para hacer posible el estudio y comprensión de las motivaciones del movimiento antivacuna y luchar contra su desinformación, se propone el desarrollo de una aplicación que permita la recolección de grandes cantidades de datos de la actividad realizada por parte de este colectivo en redes sociales con el fin de hacer posible su posterior tratamiento y estudio para obtener valor añadido. Para tal fin, en este proyecto contamos con la colaboración de Johanna Milena Rodríguez Vera estudiante de master en Telemedicina que asume el rol de analista de datos (*data scientist* [4]) en el desarrollo de su trabajo final de máster titulado *Evaluación de la información sanitaria en vacunas disponible en las redes sociales - YouTube* y que actúa a la vez como clienta de la aplicación desarrollada en el presente proyecto.

Hoy en día las redes sociales han puesto al alcance de los analistas de datos una gran cantidad de información disponible para ser analizada, una de las problemáticas a las que se quiere hacer frente es la obtención de dichos datos de forma efectiva. Para ello se propone hacer uso de interfaces de programación de aplicaciones (abreviado como *API* [5] en inglés) ofrecidas públicamente por distintas redes sociales de tal forma que el proceso resulte transparente para el usuario final, permitiéndole la extracción a este problema.

La obtención de grandes volúmenes de datos nos lleva también a la problemática que surge en su almacenamiento en bases de datos tradicionales y su posterior procesamiento. Para habilitar al usuario final el correcto acceso a la información obtenida se estudian las ventajas que aporta el uso de bases de datos *NoSQL* [6] para este cometido, al ser diseñadas especialmente para manejar enormes cantidades de datos. Proyecto que se enmarca dentro de la problemática de la obtención, almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos (*Big Data* [7]) y su posterior acceso.

1.2. Objetivos del Trabajo

El objetivo principal del proyecto es proporcionar una aplicación web que permita a la clienta obtener de forma usable y transparente la información que necesite de la red social *YouTube* para poder llevar a cabo el estudio de patrones de comportamiento entre las diferentes movimientos anti y pro vacuna.

Entre los objetivos secundarios del proyecto se encuentra la exploración de otras redes sociales y proporcionar una herramienta lo suficientemente genérica para que pueda ser utilizada en la investigación realizada por Johanna así como en otras investigaciones futuras de distinta temática.

Algunos objetivos concretos que se han querido lograr son los siguientes:

- Investigar que funcionalidades aportan las *API* públicas ofrecidas por *YouTube* y analizar como se pueden utilizar para la obtención de la información requerida.
- Determinar como almacenar y acceder de forma eficiente a la gran cantidad de información que se obtendrá.
- Permitir la recolección de información según criterios de búsqueda proporcionados por el usuario final.
- Habilitar la gestión, visualización y exportación de datos obtenidos en distintos procesos de extracción para su posterior análisis en herramientas especializadas.
- Ofrecer herramientas de visualización para el análisis y comprensión de los datos obtenidos.
- Proporcionar una interfaz de usuario usable que permita realizar las acciones requeridas por el usuario final.

1.3. Enfoque y método seguido

Para la realización del proyecto se ha seguido el marco ágil de desarrollo *scrum* [8]. Al adoptar esta metodología como marco de trabajo nos ha permitido, a diferencia de otras metodologías lineales de desarrollo como pueden ser los modelos en cascada, poder desarrollar el proyecto de forma flexible permitiéndonos adaptar la planificación inicial del proyecto en los casos necesarios para adecuarse a los nuevos requerimientos.

La forma en la cual se aplicó la metodología *scrum* en el proyecto está condicionada por los integrantes del equipo de desarrollo, en el cual la figura

del *product owner*, *scrum master* y desarrollador recaen sobre la figura del alumno que presenta el actual proyecto descrito (Javier Sánchez Mendoza), mientras que la figura del cliente estará representada por una analista de datos (Johanna Milena Rodríguez Vera) y el consultor de los mismos (Carlos Luis Sánchez Bocanegra) como *stakeholder*.

Siguiendo la metodología *scrum*, se realizaron iteraciones (comúnmente conocidos como *sprints*) de una semana de duración donde, en la finalización de los mismos, se realizaron reuniones online para revisar y aprobar las tareas realizadas (*sprint review*) y definir las tareas para la siguiente iteración (*sprint planning*). Para gestionar las tareas a realizar (*backlog*) se decidió utilizar la herramienta online *Trello* [9]:



Figura 1: Ejemplo del backlog del proyecto en Trello

1.4. Planificación del Trabajo

En la realización del proyecto se propuso inicialmente seguir una planificación tentativa tal y como se detalla en el diagrama de *Grantt* facilitado en las figuras dos y tres:




Figura 2: Listado de tareas y diagrama de Gantt

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración
TFG: YouTubeCrawlerTool	21/02/18	25/06/18	125
Defensa pública	21/02/18	5/03/18	13
Definir la temática del trabajo	21/02/18	2/03/18	10
Redactar propuesta de TFG	3/03/18	5/03/18	3
Plan de trabajo	6/03/18	19/03/18	14
Definir metodología y planificación proyecto	6/03/18	16/03/18	11
Redactar planificación	17/03/18	19/03/18	3
Desarrollo del trabajo - Fase 1	20/03/18	23/04/18	35
Analizar API de YouTube	20/03/18	21/03/18	2
Diseño de la interfaz de usuario	22/03/18	25/03/18	4
Diseño de la arquitectura de la solución	26/03/18	1/04/18	7
Modelo de datos	26/03/18	27/03/18	2
Capa de acceso a datos	28/03/18	30/03/18	3
Capa de presentación	31/03/18	1/04/18	2
Implementación del crawler	2/04/18	20/04/18	19
Modelo de datos	2/04/18	4/04/18	3
Capa de acceso a datos	5/04/18	13/04/18	9
Capa de presentación	14/04/18	20/04/18	7
Definición y ejecución de pruebas	2/04/18	20/04/18	19
Instalación en servidor de explotación	21/04/18	23/04/18	3
Redacción de la memoria	20/03/18	23/04/18	35
Desarrollo del trabajo - Fase 2	24/04/18	21/05/18	28
Implementación de la herramienta analítica	24/04/18	20/05/18	27
Modelo de datos	24/04/18	26/04/18	3
Capa de acceso a datos	27/04/18	6/05/18	10
Capa de presentación	7/05/18	20/05/18	14
Definición y ejecución de pruebas	24/04/18	20/05/18	27
Actualización servid. de explotación	21/05/18	21/05/18	1
Redacción de la memoria	24/04/18	21/05/18	28
Redacción de la memoria	22/05/18	5/06/18	15
Elaboración de la presentación	6/06/18	13/06/18	8
Preparar material presentación	6/06/18	12/06/18	7
Exposición oral	13/06/18	13/06/18	1
Defensa pública	14/06/18	25/06/18	12

Figura 3: Listado de tareas

De la planificación inicial cabe destacar que la redacción de la memoria se diseño como una tarea evolutiva que se desarrollaría durante todas las fases del proyecto pero mas intensamente durante la antepenúltima fase dedicada exclusivamente a su redacción. Además, durante las dos fases de desarrollo se planificaron dos tareas recurrentes para la definición y realización de pruebas de calidad del producto a realizar durante todo el ciclo de desarrollo.

Como se puede observar, en el diagrama facilitado en cada entrega se pretendían conseguir unos hitos concretos. La relación de los mas destacables por entrega son los siguientes:

- **Definición de los contenidos del trabajo:** Redacción propuesta TFG.
- **Plan de trabajo:** Redacción planificación.
- **Desarrollo del trabajo – Fase 1:** Instalación en servidor de explotación de la primera versión de la aplicación con funcionalidad de *crawler* implementada.
- **Desarrollo del trabajo – Fase 2:** Actualización en servidor de explotación de la versión final de la aplicación con funcionalidad analítica implementada.
- **Redacción de la memoria:** Entrega de la memoria del proyecto.
- **Elaboración de la presentación:** Realizar exposición oral.
- **Defensa pública:** Defender públicamente el proyecto.

Los riesgos detectados en la planificación inicial se concentraban principalmente en la consecución del hito definido en la primera fase de desarrollo. Para permitir a la clienta de la aplicación poder empezar a recopilar datos para su investigación lo antes posible, se decidió realizar la instalación de la aplicación desarrollada en un entorno de explotación en dos fases distintas, una con la funcionalidad del *crawler* y otra con la funcionalidad analítica implementada. La demora en la primera fase de desarrollo podría comprometer el éxito de la investigación del cliente. Para mitigar este riesgo se realizó el seguimiento del mismo durante las diferentes iteraciones en esa fase de desarrollo.

Cabe destacar que el diagrama proporcionado en esta sección representa la estimación inicial de la planificación del proyecto de forma tentativa y fue sujeto a modificaciones al inicio de cada nueva fase de desarrollo para garantizar el éxito del proyecto. En la sección de conclusiones del presente documento en el apartado 5.3 se realiza una comparación entre la planificación inicial y sus respectivas revisiones.

1.5. Arquitectura tecnológica

Para la consecución de los objetivos definidos se ha desarrollado una aplicación web bautizada como *YouTubeCrawlerTool* la cual ha sido diseñada por capas.

En la capa de datos se utiliza una base de datos orientada a grafos [10] la cual nos permite persistir los vídeos obtenidos en forma de grafo junto con sus relaciones ademas de otras informaciones derivadas y necesarias para el uso y funcionamiento de la aplicación.

La capa de aplicación ha sido desarrollada con tecnología Java EE [11] implementada mayormente utilizando proyectos del marco de desarrollo Spring Framework [12] entre otros. En esta capa se hace uso intensivo de servicios externos en forma de API pública ofrecida por YouTube con el fin de consumir dicha API para recolectar los vídeos requeridos por el usuario para su estudio.

Finalmente, en la capa de cliente las vistas desarrolladas utilizan lenguaje JavaScript [13] con un gran uso de JQuery [14] para modificar el DOM y realizar llamadas asíncronas a la API Rest habilitada en la capa de aplicación para tales efectos.

En los siguientes apartados se profundiza en la arquitectura y el diseño de la aplicación introducidos en esta sección.

1.6. Resumen de capítulos

En los próximos capítulos se detalla el trabajo realizado juntamente con los productos obtenidos y sus conclusiones. La relación de capítulos es la siguiente:

- **Análisis y diseño:** Explicación de la metodología de diseño escogida así como los pasos que se llevaron a cabo para definir una propuesta a la clienta y su posterior análisis para acabar definiendo la arquitectura de la solución.
- **Desarrollo:** Descripción del desarrollo efectuado y de las decisiones realizadas durante el proceso.
- **Implementación y puesta en funcionamiento:** Detalle de los productos obtenidos con las instrucciones para su correcta puesta en funcionamiento ademas de las acciones de formación realizadas.
- **Conclusiones:** Sumario de resultados obtenidos y conclusiones sobre el trabajo realizado.

2. Análisis y diseño

2.1. Metodología

Para realizar el diseño de la aplicación se opto de entre diferentes posibilidades el enfoque definido por la filosofía del 'Diseño centrado en el usuario' [15].

El diseño centrado en el usuario, como bien indica su nombre, se caracteriza por conocer a fondo a los futuros usuarios de una aplicación para diseñar un producto que resuelva sus necesidades y expectativas buscando en todo momento conseguir la mayor satisfacción del usuario posible. Se trata de un proceso iterativo y cíclico por fases en donde en cada una de ellas se utilizan distintas técnicas para conseguir los objetivos propuestos.

En nuestro proyecto se ha decidido seguir esta y no otra metodología de diseño tales como el 'Diseño centrado en la actividad' o el 'Diseño centrado en el uso' debido a que, como en nuestro caso la clienta de la aplicación va a ser también la usuaria final de la misma, se ha decidido realizar el análisis de la aplicación centrada en ella y sus necesidades por encima de la actividad que se lleva a cabo o el uso.

La relación de fases y técnicas utilizadas ha sido la siguiente:

- **Definir contexto de uso:** El objetivo de esta fase es el de determinar que necesidades pretende la usuaria final que la aplicación resuelva y a que se va a destinar su uso. La técnica escogida para la realización de esta fase fueron las entrevistas con la usuaria final que se realizaron mediante videoconferencia sobretodo durante las diferentes *sprint reviews* al término de cada *sprint*.
- **Especificar requisitos:** En la siguiente fase se definen los requisitos del sistema a partir de la información recogida en la fase previa. Para los requisitos funcionales se opto por recogerlos como 'casos de uso' [16].
- **Diseñar el producto:** En esta fase se diseñan y implementan los requisitos definidos en la fase anterior ya sea con el objetivo de proporcionar una solución final o una propuesta de solución a ser refinada en sucesivas iteraciones. Las técnicas utilizadas en esta fase fueron la creación de maquetas para evaluar la solución y el prototipado mediante pruebas de concepto realizadas con el objetivo de estudiar posibles soluciones antes de realizar su implementación en la aplicación.

- **Poner a prueba el producto:** Finalmente, en esta fase se pone a prueba el producto obtenido. Para hacerlo, se definieron y ejecutaron pruebas de integración diseñadas teniendo en cuenta los casos de uso definidos previamente y se realizaron test con usuarios para evaluar su grado de satisfacción.

Gracias al enfoque escogido fue posible encontrar respuestas a preguntas sobre las expectativas que la usuaria tenía depositadas sobre la aplicación y que fueron de gran ayuda a la hora de diseñar la solución final. Algunas de las principales preguntas fueron:

- ¿Quiénes son los usuarios de la aplicación?*
- ¿Cuáles son las tareas a realizar?*
- ¿Qué funcionalidades se necesitan?*
- ¿Qué información se necesita?*

También cabe destacar que gracias a que tanto *scrum* como el diseño centrado en el usuario son dos procesos iterativos, resultó fácil integrar esta metodología dentro del marco ágil de desarrollo.

2.2. Propuesta de la solución

2.2.1. Reuniones y entrevistas

Tal y como se ha introducido en la sección 2.1 sobre la metodología de diseño utilizada, para definir el contexto de uso y conocer las necesidades a ser cubiertas por la aplicación, se realizaron varias entrevistas con la clienta y los *stakeholders* donde la gran mayoría de ellas fueron dentro del contexto de *scrum* como reuniones de *sprint review* y *sprint planning*.

A continuación se resumen las entrevistas y reuniones realizadas junto con los principales temas tratados y decisiones tomadas:

Fecha: 05/03/2018

Hora de inicio: 21:00

Hora final: 21:45

Asistentes:

- Carlos Luis Sánchez Bocanegra: *stakeholder*
- Johanna Milena Rodríguez Vera: clienta
- Javier Sánchez Mendoza: *product owner*, *scrum master* y desarrollador

Temas tratados:

- Que conocimiento sobre el movimiento antivacunas se quiere obtener.

- Que se pretende hacer con la información recolectada.
- Definición de los objetivos de la aplicación.

Decisiones:

- La clienta definirá los criterios de búsqueda y el conocimiento que debe ser obtenido por la aplicación.
 - El análisis de los datos los realizara la clienta con herramientas especializadas.
 - El objetivo principal de la aplicación es la obtención de datos mediante búsquedas en redes sociales.
 - La aplicación debe ofrecer funcionalidad para exportar los datos recolectados a otras herramientas.
-

Fecha: 12/03/2018

Hora de inicio: 21:00

Hora final: 21:30

Asistentes:

- Carlos Luis Sánchez Bocanegra: *stakeholder*
- Johanna Milena Rodríguez Vera: clienta
- Javier Sánchez Mendoza: *product owner, scrum master* y desarrollador

Temas tratados:

- Alcance del estudio a realizar.
- Sobre qué redes sociales debe centrarse el estudio.

Decisiones:

- Se decide adoptar el marco de trabajo *scrum* para la realización del proyecto.
- El estudio se centrará inicialmente en una sola red social a determinar.
- En la aplicación será posible ejecutar varios procesos de recolección de datos al mismo tiempo.
- Se incorporará una sección para analizar los datos obtenidos de forma visual (por definir).

- El *product owner* realizara una propuesta inicial de la interfaz de usuario.
-

Fecha: 19/03/2018

Hora de inicio: 21:00

Hora final: 21:30

Asistentes:

- Carlos Luis Sánchez Bocanegra: *stakeholder*
- Johanna Milena Rodríguez Vera: cliente

Temas tratados:

- Comentarios sobre la propuesta inicial de la interfaz de usuario realizada por el *product owner*.
- Pros y contras sobre la elección de *Twitter* como red social para el estudio.

Decisiones:

- Elección de *Twitter* como red social a utilizar en el estudio.
 - La aplicación incluirá una visualización en forma de grafo para poder analizar visualmente las relaciones existentes en la información recolectada y descubrir patrones.
 - El *product owner* debe estudiar la viabilidad de utilizar *Twitter* para la consecución de los objetivos.
-

Fecha: 26/03/2018

Hora de inicio: 21:00

Hora final: 21:45

Asistentes:

- Carlos Luis Sánchez Bocanegra: *stakeholder*
- Johanna Milena Rodríguez Vera: cliente

Temas tratados:

- Debido a las limitaciones de uso detectadas en la API de *Twitter*, se propone utilizar la red social *YouTube* como alternativa.

- Definición del grafo a utilizar y que elementos actuaran como nodo y aristas.

Decisiones:

- Elección de *YouTube* como red social a utilizar en el estudio.
 - El *product owner* debe estudiar la viabilidad de utilizar *YouTube* para la consecución de los objetivos.
 - Actualizar la propuesta de interfaz de usuario para reflejar el cambio de red social.
-

Fecha: 05/04/2018

Hora de inicio: 21:00

Hora final: 21:45

Asistentes:

- Carlos Luis Sánchez Bocanegra: *stakeholder*
- Johanna Milena Rodríguez Vera: cliente
- Javier Sánchez Mendoza: *product owner, scrum master* y desarrollador

Temas tratados:

- Comentarios sobre la propuesta inicial de la interfaz de usuario realizada por el *product owner*.
- Analizar criterios de búsqueda y información devuelta por la API de *YouTube*
- Detección de vídeos duplicados.
- Detectar usuarios *influencers* a partir de la información obtenida.
- Avances en la definición de los componentes del grafo.

Decisiones:

- Criterios de búsqueda de *YouTube* a utilizar para recolectar los vídeos.
- Campos a almacenar de cada vídeo.
- Incorporar funcionalidad para ver resumen de las búsquedas realizadas junto con la información recolectada con pre visualización de vídeos.
- Utilizar una variable pre calculada (bautizada como "scopeRange") para determinar el tamaño de los nodos al ser visualizados en el grafo.

Fecha: 12/04/2018

Hora de inicio: 21:30

Hora final: 22:15

Asistentes:

- Carlos Luis Sánchez Bocanegra: *stakeholder*
- Johanna Milena Rodríguez Vera: *cliente*
- Javier Sánchez Mendoza: *product owner, scrum master* y desarrollador

Temas tratados:

- Comentarios sobre la visualización en grafo.
- Identificación de vídeos pro y anti vacunación.

Decisiones:

- Queda definida la visualización en grafo.
 - Los contenidos a visualizar en el grafo podrán ser filtrados.
 - Se define funcionalidad para etiquetar los vídeos recolectados utilizando categorías previamente definidas por el usuario en la aplicación.
 - En la aplicación habrá dos tipos de usuarios, usuarios anónimos que no podrán realizar acciones de escritura ni borrado y usuarios registrados que podrán realizar todas las acciones.
 - Incorporar visualizaciones estadísticas sobre el uso de las categorías.
 - Realización de una última propuesta de interfaz de usuario que recoja los últimos cambios propuestos junto con la visualización en grafo.
-

Fecha: 19/04/2018

Hora de inicio: 21:30

Hora final: 22:00

Asistentes:

- Carlos Luis Sánchez Bocanegra: *stakeholder*
- Johanna Milena Rodríguez Vera: *cliente*
- Javier Sánchez Mendoza: *product owner, scrum master* y desarrollador

Temas tratados:

- Comentarios sobre la propuesta de interfaz de usuario.
- Priorización de funcionalidades.

Decisiones:

- La cliente da por aprobada la propuesta de interfaz de usuario.
 - Definición de valores por defecto al realizar las búsquedas de contenidos.
 - Las funcionalidades estadísticas y de visualización de canales quedan asignadas con una prioridad secundaria en relación a otras funcionalidades.
 - Se va a buscar la colaboración de un estadista para definir la fórmula de la variable "*scopeRange*".
-

Fecha: 26/04/2018

Hora de inicio: 21:00

Hora final: 21:30

Asistentes:

- Carlos Luis Sánchez Bocanegra: *stakeholder*
- Johanna Milena Rodríguez Vera: cliente
- Javier Sánchez Mendoza: *product owner, scrum master* y desarrollador

Temas tratados:

- Seguimiento de la implementación de la aplicación
- Seguimiento de la definición de la fórmula para calcular el alcance de los videos ("*scopeRange*").

Decisiones:

Fecha: 03/05/2018

Hora de inicio: 21:00

Hora final: 21:30

Asistentes:

- Carlos Luis Sánchez Bocanegra: *stakeholder*
- Johanna Milena Rodríguez Vera: cliente

- Javier Sánchez Mendoza: *product owner, scrum master* y desarrollador

Temas tratados:

- Seguimiento de la implementación de la aplicación.
- Seguimiento de la definición de la fórmula para calcular el alcance de los vídeos ("*scopeRange*").

Decisiones:

Fecha: 10/05/2018

Hora de inicio: 20:30

Hora final: 21:00

Asistentes:

- Carlos Luis Sánchez Bocanegra: *stakeholder*
- Johanna Milena Rodríguez Vera: cliente
- Javier Sánchez Mendoza: *product owner, scrum master* y desarrollador

Temas tratados:

- Seguimiento de la implementación de la aplicación.
- Seguimiento de la definición de la fórmula para calcular el alcance de los vídeos ("*scopeRange*").

Decisiones:

- Instalación de la aplicación en entorno de explotación durante la próxima semana.
 - Mientras no se disponga de la formula para la variable "*scopeRange*", utilizar formula alternativa definida por la cliente.
-

Fecha: 17/05/2018

Hora de inicio: 20:30

Hora final: 21:30

Asistentes:

- Carlos Luis Sánchez Bocanegra: *stakeholder*
- Johanna Milena Rodríguez Vera: cliente

- Javier Sánchez Mendoza: *product owner, scrum master* y desarrollador

Temas tratados:

- Presentación de la aplicación desarrollada y formación a la clienta.

Decisiones:

- Se decide utilizar la formula alternativa propuesta por la clienta para la variable "*scopeRange*".
 - Añadir nueva funcionalidad de favoritos.
 - Realización de cambios en la visualización de los listados de los vídeos.
-

En los siguientes apartados se detallan algunas de las decisiones tomadas en estas reuniones las cuales tuvieron mas repercusión en el resultado final de la aplicación.

2.2.2. Elección de YouTube como red social

A la hora de escoger una red social para realizar el estudio del movimiento antivacuna nos encontramos con una gran variedad de opciones, tales como *Facebook*, *Twitter* o *YouTube* para nombrar solo algunas.

Johanna, cliente de la aplicación y la encargada de realizar el estudio, mostró su predilección inicial por *Twitter*. En su criterio, *Twitter* presentaba una estructuración de la información que favorecía su posterior análisis y estudio al basarse, principalmente, un mensaje (*tweet*) de los campos título y descripción, hecho que facilitaba la categorización de los contenidos obtenidos. Por otro lado, el uso extensivo de etiquetas en esta red social (*hashtags*) simplificaría el proceso de búsqueda de contenidos. Por lo referente al alcance de la red social, Johanna consideraba que a nivel de usuarios y actividad relacionada con la vacunación, *Twitter* superaba a otras redes sociales tales como *YouTube*.

Debido a estas consideraciones, *Twitter* fue escogida inicialmente como la red social a utilizar en el proyecto. Por este motivo, inicialmente la aplicación desarrollada se llamaba *TwitterCrawlerTool* y las primeras versiones de la propuesta de interfaz de usuario se habían realizado teniendo en consideración a *Twitter* como red social escogida. Incluso, una prueba de concepto llegó a desarrollarse: [POCTwitterCrawler](#).

Con la elección realizada y teniendo desarrollada una prueba de concepto, se procedió al estudio en profundidad de la API de *Twitter* y fue entonces

cuando se descubrieron limitaciones sobre su uso. Concretamente, *Twitter* define tres niveles de uso: *Standard*, *Premium* y *Enterprise*; de todas ellas solo la opción *Standard* es completamente gratuita pero, en este caso, con unas severas restricciones de uso a la hora de buscar mensajes [17]. Algunas de las restricciones son:

- Máximo de 100 ”tweets” por búsqueda.
- Información disponible solo de los últimos 7 días.
- Solo permite búsqueda textual, no se permite búsqueda temporal.

A causa de estas restricciones, resultaba imposible poder recabar información con una antigüedad inferior a siete días o realizar comparaciones en el tiempo sobre la evolución de los movimientos pro y anti vacunas, hecho que es requerido en el estudio. Ante los descubrimientos realizados se decidió explorar otras alternativas al uso de *Twitter*.

Fue entonces que la opción de utilizar *YouTube* como red social de estudio en el proyecto se considero en profundidad. Y es que aunque se llegara anteriormente a la conclusión de que *Twitter* tenía un alcance mayor en numero de usuarios y potencial de contenidos a obtener, no se debe desestimar tampoco el alcance de *YouTube* que, si bien inicialmente no era considerada como una red social al uso, a día de hoy el numero de usuarios que no solo visualizan sus vídeos sino que también comparten contenidos y comentarios crece día a día, convirtiendo a *YouTube* como una buena opción para encontrar la información requerida. Y en lo referente a la estructuración de la información, debido a que juntamente con los vídeos se provee un título y una descripción no era necesario cambiar el enfoque dado inicialmente en este sentido.

Por lo referente a la API ofrecida por *YouTube* para la obtención de contenidos, los criterios de búsqueda disponibles son mucho mas amplios que los ofrecidos por *Twitter*, permitiéndonos entre otras posibilidades, filtrar los contenidos a obtener por rangos de fechas. No existe limitación a la hora de obtener contenidos independientemente de su fecha de publicación (en todo caso posterior a 14/02/2005, fecha de fundación de *YouTube*). Y en relación a limitaciones en el volumen de información a obtener, *YouTube* no impone limitaciones por búsqueda, lo que posibilita obtener toda la información requerida sobre un termino en concreto. En su defecto, *YouTube* utiliza un sistema de cuotas que se aplica a periodos de tiempo en concreto [18], por ejemplo, en su versión gratuita permite realizar hasta 1.000.000 de operaciones de lectura por día que, tal y como se ha demostrado, han sido suficientes para el uso dado a la aplicación desarrollada. Para estudiar su viabilidad en el proyecto, se realizo una prueba de concepto con resultados

satisfactorios: [POCYouTubeCrawler](#).

En el apartado 3.2.1 se detalla en profundidad los servicios de la API de *YouTube* utilizados y el modo en que la aplicación los consume para obtener contenidos.

2.2.3. Visualización de videos en grafo

Otra de las decisiones de diseño mas debatidas fue la definición de una vista en la aplicación que permitiera de forma visual analizar como se relacionan los movimientos anti y pro vacuna en la red social de *YouTube*.

La motivación principal de la misma es la de proporcionar una funcionalidad con la cual fuera posible estudiar las vías de acceso a los contenidos y observar que movimiento tiene mas alcance de audiencia en *YouTube*. Para tales efectos, se llegó a la conclusión que una visualización en formato de grafo donde fuera posible distinguir los dos movimientos a estudio sería la forma mas efectiva de representar dicha información.

Para definir el grafo, necesitábamos analizar que componentes actuarían como nodo y que representarían las aristas entre ellos, ademas de tomar otras decisiones como si se incorporarían pesos al grafo y si este sería dirigido o no. Para ayudar en la definición del grafo, se realizaron propuestas que se apoyaron con pruebas realizadas manualmente por parte de la clienta con contenidos reales:




Figura 4: Propuesta grafo dirigido



Figura 5: Maqueta de grafo dirigido

Como conclusiones del análisis realizado se definió el grafo a representar con las siguientes características:

- **Tipo:** Grafo dirigido sin pesos.
- **Nodos:** Vídeos y canales (canales de forma opcional).
- **Aristas:** Entre dos vídeos representa que desde el vídeo origen es posible acceder al vídeo destino (mediante la recomendación realizada por YouTube como vídeos relacionados). Y entre un vídeo y un canal representa que el vídeo (nodo origen) ha sido publicado por el canal relacionado (nodo destino).
- **Visualización:** En nodos tipo vídeo, su tamaño sera determinado por su alcance de audiencia y el color de representación sera determinado por su categoría (anti o pro vacuna). En el caso de nodos tipo canal su tamaño y representación no sera determinado por ninguna de sus características, por lo que todos los canales se visualizaran con el mismo formato pero diferenciados de los nodos tipo vídeo. Sera posible ver una pre visualización del contenido al hacer clic en el.

Para estudiar su viabilidad, se realizo una prueba de concepto con resultado favorable: [POCYouTubeCrawler](#).



Figura 6: Prueba de concepto de grafo dirigido

En la propuesta de grafo detallada, se detectaron dos requerimientos encubiertos necesarios para su realización: la necesidad de categorizar videos y la definición de una variable que nos permitiera determinar el alcance de audiencia de un video para definir su tamaño en el grafo.

Para la categorización de los videos, se diseño una funcionalidad genérica que permitiera al usuario definir las categorías necesarias con las cuales posteriormente poder etiquetar los videos. El inconveniente de esta solución es que para poder visualizar correctamente el grafo y identificar los grupos de nodos, se requiere realizar previamente una tarea de categorización manual de los videos. Después de analizar la problemática, debido a que el volumen de datos requeridos para realizar el estudio se determinó en una cifra menor a mil, se aceptó la solución como viable pero, en este caso, se debía tener presente esta circunstancia en la planificación del proyecto.

Por otro lado, para definir el tamaño de visualización del nodo se estudio la creación de una variable apodada como *scopeRange*. Dicha variable, debía representar dentro de un rango de valores valido, el alcance o popularidad obtenido por un video en concreto. Para ello se estudio poder identificar a los usuarios mas influyentes de *YouTube* (conocidos como *influencers*), pero finalmente se decidió utilizar la información estadística ofrecida por *YouTube*

para cada vídeo, la cual se compone de los campos:

- ***viewCount***: Numero de visualizaciones del vídeo.
- ***likeCount***: Numero de personas a las cuales le ha gustado el vídeo.
- ***dislikeCount***: Numero de personas a las cuales no le ha gustado el vídeo.
- ***commentCount***: Numero de comentario que ha recibido el vídeo.

Para la definición de la formula se pidió la colaboración de un estadista. Pero debido a que la fecha final de desarrollo del proyecto se aproximaba y aun no se disponía de la colaboración, se opto por aplicar una formula definida por la clienta que en las pruebas realizadas demostró efectividad:

$$scopeRange = \frac{likeCount}{dislikeCount}$$

Con un valor mínimo definido de 10 para asegurar la visualización del vídeo en el grafo.

A modo ilustrativo, a continuación se adjunta una imagen de la implementación del grafo en la aplicación:




Figura 7: Implementación del grafo en la aplicación

2.2.4. Casos de uso

Hacer uso de un marco ágil de desarrollo no debe ser excusa para no disponer de una documentación adecuada de los requisitos de una aplicación y, aunque estos sufren modificaciones durante las diferentes iteraciones de desarrollo, estos deben de estar actualizados. Por esta razón se ha decidido realizar la toma de requerimientos de la aplicación en forma de casos de uso, en donde para facilitar la gestión de cambios se ha decidido hacer constar solo el título, actores y descripción en cada uno de ellos.

Así entonces y con lo expuesto en apartados anteriores, a continuación se expone una imagen representativa de los casos de uso identificados agrupados por componentes según la funcionalidad realizada y a continuación el listado completo de cada uno de ellos:



Figura 8: Casos de uso

Componente *User session*:

UC_1: Login

Actores: Usuario anónimo

Descripción: Como usuario anónimo, quiero identificarme en la aplicación mediante nombre de usuario y contraseña.

UC_1-1: logout

Actores: Usuario registrado

Descripción: Como usuario identificado, quiero cerrar la sesión actual en la aplicación.

Componente *Crawler*:

UC_2: View all crawlers statistics

Actores: Usuario anónimo, Usuario registrado

Descripción: Como usuario, quiero ver el total de videos recolectados, el porcentaje de categorizados y la distribución de las categorías.

UC_3: List all crawlers

Actores: Usuario anónimo, Usuario registrado

Descripción: Como usuario, quiero ver todos los procesos de recolección que se han iniciado en el sistema.

UC_4: Start new crawler process

Actores: Usuario registrado

Descripción: Como usuario identificado, quiero iniciar un nuevo proceso de recolección de videos según criterio de búsqueda introducido.

UC_5: Stop crawler process

Actores: Usuario registrado

Descripción: Como usuario identificado, quiero parar un proceso de recolección de videos que este en ejecución.

UC_6: Play crawler process

Actores: Usuario registrado

Descripción: Como usuario identificado, quiero poner en marcha un proceso de recolección previamente detenido.

UC_7: View crawler process details

Actores: Usuario anónimo, Usuario registrado

Descripción: Como usuario, quiero ver el detalle de un proceso de recolección.

UC_8: View crawler process statistics

Actores: Usuario anónimo, Usuario registrado

Descripción: Como usuario, dado un proceso de recolección en concreto quiero ver su total de vídeos recolectados, su porcentaje de categorizados y su distribución de las categorías.

UC_9: Delete crawler process

Actores: Usuario registrado

Descripción: Como usuario identificado, quiero borrar un proceso de recolección en concreto y todos sus vídeos relacionados.

UC_10: List all crawler process videos

Actores: Usuario anónimo, Usuario registrado

Descripción: Como usuario, quiero ver el listado completo de vídeos recolectados por un proceso de recolección en concreto.

Componente Video:

UC_11-1: List all videos

Actores: Usuario anónimo, Usuario registrado

Descripción: Como usuario, quiero ver listados todos los vídeos del sistema.

UC_11: View video detail

Actores: Usuario anónimo, Usuario registrado

Descripción: Como usuario, quiero ver el detalle de un vídeo en concreto.

UC_12: Categorize a video

Actores: Usuario registrado

Descripción: Como usuario identificado, quiero cambiar la categoría asociada a un vídeo en concreto.

UC_13: Delete a video

Actores: Usuario registrado

Descripción: Como usuario identificado, quiero borrar un vídeo en concreto.

UC_14: List all related videos

Actores: Usuario anónimo, Usuario registrado

Descripción: Como usuario, quiero ver listados todos los videos relacionados con un en concreto.

UC_15: Find more related videos

Actores: Usuario registrado

Descripción: Como usuario identificado, quiero iniciar un nuevo proceso de recolección de videos para que encuentre videos relacionados a un video en concreto.

UC_15-1: Add a video as a favorite

Actores: Usuario registrado

Descripción: Como usuario identificado, quiero añadir un video en concreto al listado de favoritos.

UC_15-2: Delete a video as a favorite

Actores: Usuario registrado

Descripción: Como usuario identificado, quiero eliminar un video en concreto del listado de favoritos.

UC_15-3: List all favorite videos

Actores: Usuario registrado

Descripción: Como usuario identificado, quiero ver el listado de videos favoritos.

Componente *Channel*:

UC_16: View all channels statistics

Actores: Usuario anónimo, Usuario registrado

Descripción: Como usuario, quiero ver el total de canales importados en el sistema.

UC_17: List all channels

Actores: Usuario anónimo, Usuario registrado

Descripción: Como usuario, quiero ver listados todos los canales importado en el sistema.

UC_18: View channel details

Actores: Usuario anónimo, Usuario registrado

Descripción: Como usuario, quiero ver el detalle de un canal en concreto.

UC_19: View channel statistics

Actores: Usuario anónimo, Usuario registrado

Descripción: Como usuario, dado un canal en concreto quiero ver su total de vídeos recolectados, su porcentaje de categorizados y su distribución de las categorías.

UC_20: Delete a channel

Actores: Usuario registrado

Descripción: Como usuario identificado, quiero eliminar un canal en concreto y todos sus vídeos relacionados.

UC_21: List all channel videos

Actores: Usuario anónimo, Usuario registrado

Descripción: Como usuario, dado un canal en concreto quiero ver listados todos sus vídeos relacionados.

Componente *Category*:

UC_22: List all categories

Actores: Usuario anónimo, Usuario registrado

Descripción: Como usuario, quiero ver todas las categorías dadas de alta en el sistema.

UC_23: Add new category

Actores: Usuario registrado

Descripción: Como usuario identificado, quiero dar de alta una nueva categoría en el sistema definiendo su nombre y color.

UC_24: Edit a category

Actores: Usuario registrado

Descripción: Como usuario identificado, quiero editar el color de una categoría en concreto.

UC_25: Delete a category

Actores: Usuario registrado

Descripción: Como usuario identificado, quiero eliminar una categoría en concreto del sistema y eliminar todos sus vídeos relacionados.

Componente *Analysis*:

UC_26: Search and show results on a graph

Actores: Usuario anónimo, Usuario registrado

Descripción: Como usuario, quiero realizar una búsqueda de vídeos en el sistema y visualizarlos en un grafo donde los nodos representen los videos encontrados y las aristas sus videos relacionados.

UC_27: Export search results

Actores: Usuario anónimo, Usuario registrado

Descripción: Como usuario, quiero realizar una búsqueda de videos en el sistema y exportarlos a fichero con formato *csv*.

2.2.5. Propuesta de interfaz de usuario

Finalmente, en la ultima etapa en lo que ha diseño del producto se refiere, se presentaron a la clienta diferentes propuestas de interfaz de usuario que se fueron refinando a medida que se modificaban o definían nuevas funcionalidades. En concreto se presentaron tres propuestas:

Propuesta inicial presentada el 15/03/2018:




Figura 9: Propuesta inicial interfaz de usuario

Segunda propuesta presentada el 05/04/2018:





Figura 10: Segunda propuesta interfaz de usuario

Tercera y ultima propuesta presentada el 15/04/2018:



YouTubeCrawlerTool Crawler Analysis Channels Categories Logout

Crawler resume
Search: vaccine id: 2
From: 01/01/2014 To: 01/01/2018 Sort by: Date
Related levels: 2 Max. videos per level: 50

Crawler stats
Total videos: 15,000 Categorized: 50% Categorized distribution

ID	Name	Description	Channel	Category	Scope range
v0423JHsw	Lorem ipsum	Donec pede justo	sodales	provaccine	5677
23Hjh22	Donec sodales	Integer tincidunt	sodales	ontivaccine	4334
jUS7rh	Maecenas nec odio et	magna		no category	245

(c) Proceso de recolección

YouTubeCrawlerTool Crawler Analysis Channels Categories Logout

Video resume
Id: v0423JHsw Antivaccine
Title: Lorem ipsum Provaccine
Description: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Published: 01/04/2017
Crawler: 2 (vaccine)
Channel: sodales Find more related videos
Duration: 3:10 min!
Range score: 17.34
View count: 12,763
Like count: 1,045
Dislike count: 23
Comment count: 20

Related videos:

ID	Name	Description	Channel	Category	Scope range
v0423JHsw	Lorem ipsum	Donec pede justo	sodales	provaccine	5677
23Hjh22	Donec sodales	Integer tincidunt	sodales	ontivaccine	4334

(d) Vista vídeo en detalle

YouTubeCrawlerTool Crawler Analysis Channels Categories Logout

Channels stats
Total channels: 324

ID	Name	Description	Subscribers	Videos
sdHJ787S	sodales	Lorem ipsum dolor sit amet	2,432	234
23Hjh22	magna	Integer tincidunt	456	23

(e) Listado de canales

YouTubeCrawlerTool Crawler Analysis Channels Categories Logout

Channel resume
Channel id: sdHJ787S Name: sodales
Description: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

SubscriberCount: 2,432 Video count: 234 View count: 12,763 Comment count: 204

Channel stats
Total videos: 34 Categorized: 66% Categorized distribution

ID	Name	Description	Channel	Category	Scope range
v0423JHsw	Lorem ipsum	Donec pede justo	sodales	provaccine	5677
23Hjh22	Donec sodales	Integer tincidunt	sodales	ontivaccine	4334

(f) Vista canal en detalle

YouTubeCrawlerTool Crawler Analysis Channels Categories Logout

Categories:
Name: Antivaccine Color: red Videos: 15,345 Distribution: 35%
Name: Provaccine Color: blue Videos: 2,678 Distribution: 12%
Name: Repeated Color: black Videos: 23 Distribution: 1%

(g) Listado de categorías

YouTubeCrawlerTool Add Category Crawler Analysis Channels Categories Logout

Add new category
Name:
Color:

(h) Añadir nueva categoría



(i) Editar categoría

(j) Vista de análisis

Figura 11: Tercera y ultima propuesta de interfaz de usuario

Cabe destacar que, debido a iteraciones de desarrollo realizadas posteriormente a la presentación y aprobación de la ultima propuesta de interfaz de usuario presentada, esta no refleja el estado final de la aplicación.

2.3. Arquitectura WEB

La decisión de realizar una aplicación Web viene motivada por las ventajas que aporta este medio en comparación con las aplicaciones de escritorio como por ejemplo, facilidades el trabajo colaborativo o centralizar la información y los procesos entre otros. Y de entre las diferentes arquitecturas Web, para el desarrollo del proyecto se escogió implementar una arquitectura REST por capas.

REST (proveniente del acrónimo en inglés *REpresentation State Transfer*) es un estilo arquitectónico en el desarrollo de aplicaciones Web que está definido por una serie de principios. Algunos de los más destacados son:

- Las solicitudes son sin estado.
- Se sirven recursos, no funcionalidades (tales como objetos de base de datos).
- Se accede a los recursos mediante URI que debe ser única por recurso.
- Las operaciones sobre los recursos se realizan mediante HTTP especificando métodos estándar (tales como *GET*, *PUT*, *POST* y *DELETE*).
- Como formato para el intercambio de recursos se suele utilizar JSON o XML.

La elección de esta arquitectura es a razón de los beneficios inherentes que aporta, tales como simplicidad en la arquitectura, escalable, extensible o la separación entre la capa de aplicación y capa de presentación. Gracias a esta arquitectura y de ser requerido en el futuro, ademas de disponer de un cliente Web como el diseñado en el proyecto actual, también seria factible, por ejemplo, proveer una aplicación móvil nativa sin tener que cambiar los servicios ofrecidos por el sistema.

Como alternativa al uso de REST se considero utilizar una arquitectura basada en RPC. La gran diferencia entre ambas (entre otras) reside en el hecho que REST se centra en recursos mientras que RPC en funcionalidades. Por facilidad de uso y simplicidad se escogió implementar una arquitectura REST en detrimento de RPC.

La aplicación de los principios REST conllevo a realizar otra decisión arquitectónica, dividir la aplicación por capas. En este caso, se escogió aplicar una arquitectura cliente-servidor de tres capas divididas en:

- **Capa de datos:** Donde se persistirá la información de la aplicación utilizando un SGBD.
- **Capa de aplicación:** En donde se llevara a cabo el acceso a datos, la lógica de negocio y de presentación que, a la vez, estará dividida entre el controlador de solicitudes de navegador (vistas HTML) y el controlador de solicitudes de recursos (API REST).
- **Capa cliente:** Consistente en una interfaz de usuario web.




Figura 12: Arquitectura REST por capas

Gracias a esta distribución, se espera poder atorgar a la aplicación de una gran capacidad de reutilización y extensibilidad. En lo que ha distribución física se refiere, la capa cliente se ejecutara en los clientes Web de los usuarios y la capa de aplicación y de datos en un servidor. En los siguientes capítulos se detalla el diseño realizado para cada una de las capas.

2.4. Diseño capa de datos

En la capa de datos es donde se persistirá la información necesaria para el funcionamiento de la aplicación. Para tales efectos haremos uso de un sistema gestor de base de datos (SGBD) donde la implementación escogida de la misma se detalla en el apartado 3.2.2.

Para diseñar la capa de datos se proporciona un diagrama UML de clases del esquema invariante de la información:




Figura 13: Diagrama de classes UML capa de datos

A continuación se detallan las entidades diseñadas:

- **Crawler:** Representa a un proceso de recolección de vídeos y contiene, ademas de los criterios de búsqueda introducidos por el usuario, información sobre el estado y resultado del proceso. Un proceso de recolección puede tener asignada una categoría por defecto y haber recolectado varios vídeos.
- **Video:** Representa un vídeo en la red social *YouTube*. Un vídeo puede tener asignada una categoría, ha sido recolectado por un proceso de recolección, ha sido publicado por un canal y puede estar relacionado con otros vídeos.
- **Channel:** Representa a un canal de publicación de vídeos en la red social *YouTube*. Un canal puede haber publicado varios vídeos.
- **Category:** Representa una categoría creada por el usuario de la aplicación. Una categoría puede etiquetar varios vídeos y puede estar asignada por defecto en varios procesos de recolección.

2.5. Diseño capa de aplicación

Para el diseño de la capa de aplicación se decidió definir un componente por cada grupo de funcionalidad identificada en los casos de uso definidos en el apartado 2.2.4. En concreto, los componentes diseñados fueron los siguientes:

- **Crawler:** Agrupa la funcionalidad del recolector de vídeos.
- **Video:** Agrupa la funcionalidad relacionada con la entidad *video*.
- **Channel:** Agrupa la funcionalidad relacionada con la entidad *channel*.
- **Category:** Agrupa la funcionalidad relacionada con la entidad *category*.
- **Analysis:** Agrupa la funcionalidad relacionada con la visualización en formato de grafo y exportación a fichero csv.

En donde en cada capa de la aplicación podemos encontrar representado el diseño realizado de cada componente.

A continuación se facilita la figura donde se representa el diagrama de componentes de la aplicación al completo y en próximos apartados se detallan cada una de las capas juntas con los diferentes diagrama refinados:



Figura 14: Diagrama de componentes

2.5.1. Capa de acceso a datos

Esta capa es la encargada de proporcionar acceso a la aplicación a los datos realizando y gestionando las conexiones y peticiones al SGDB.

Definición de componentes



Figura 15: Diagrama de componentes capa acceso a datos - componentes

Definición de interfaces



Figura 16: Diagrama de componentes capa acceso a datos - interfaces

Definición de implementaciones



Figura 17: Diagrama de componentes capa acceso a datos - implementaciones

2.5.2. Capa de lógica de negocio

La capa de lógica de negocio es la encarga de actuar como mediadora entre la capa de acceso a datos y la capa de presentación añadiendo la lógica necesaria sobre los datos que los requerimientos de la aplicación necesiten. Es en esta capa también, donde se realizará la conexión con el servicio externo en forma de API de *YouTube* para obtener los videos.

Definición de componentes



Figura 18: Diagrama de componentes capa de lógica de negocio - componentes

Definición de interfaces



Figura 19: Diagrama de componentes capa de lógica de negocio - interfaces

Definición de implementaciones



Figura 20: Diagrama de componentes capa de lógica de negocio - implementaciones

2.5.3. Capa de presentación

En la capa de presentación es donde habitan el controlador de solicitudes de recursos (paquete '*Presentation (api)*') y el controlador de solicitudes de navegador (paquete '*WebApplication (war)*') aplicando el patrón modelo vista controlador (MVC) [19].

Definición de componentes




Figura 21: Diagrama de componentes capa de presentación - componentes

Definición de interfaces



Figura 22: Diagrama de componentes capa de presentación - interfaces

Definición de implementaciones



Figura 23: Diagrama de componentes capa de presentación - implementaciones

2.5.4. API REST

A continuación se facilita el diseño realizado de la API REST de la aplicación detallando la URI del recurso, el método de ejecución y una breve descripción.

La API se ha diseñado respetando los patrones de diseño definidos por la arquitectura REST [20]:

Componente *crawler*:

Metodo	Uri	Descripción
GET	api/crawlers	Lista todos los procesos de recolección.
POST	api/crawlers	Inicia un nuevo proceso de recolección. Requiere autentificación.
GET	api/crawlers/{id}	Devuelve un proceso de recolección.
PUT	api/crawlers/{id}	Editar un proceso de recolección. Requiere identificación.
DELETE	api/crawlers/{id}	Borra un proceso de recolección. Requiere identificación.
GET	api/crawlers/{id}/stats	Devuelve las estadísticas de un proceso de recolección.
GET	api/crawlers/{id}/videos	Lista todos los videos descubiertos por un proceso de recolección.

Cuadro 1: Componente *crawler* API

Componente *video*:

Metodo	Uri	Descripción
GET	api/videos	Lista todos los videos.
GET	api/videos/stats	Devuelve las estadísticas de todos los videos.
GET	api/videos/favorites	Devuelve los videos favoritos.
GET	api/videos/{id}	Devuelve un video.
PUT	api/videos/{id}	Editar un video. Requiere identificación.
DELETE	api/videos/{id}	Borra un video. Requiere identificación.
GET	api/videos/{id}/videos	Lista todos los videos relacionados con un video.

Cuadro 2: Componente *video* API

Componente *channel*:

Metodo	Uri	Descripción
GET	api/channels	Lista todos los canales
GET	api/channels/{id}	Devuelve un canal.
DELETE	api/channels/{id}	Borra un canal. Requiere identificación
GET	api/channels/{id}/stats	Devuelve la estadística de un canal
GET	api/channels/{id}/videos	Lista todos los videos relacionados con un canal.

Cuadro 3: Componente *channel* API

Componente *category*:

Metodo	Uri	Descripción
GET	api/categories	Lista todas las categorías
POST	api/categories	Crea una nueva categoría. Requiere identificación.
GET	api/categories/{name}	Devuelve una categoría.
PUT	api/categories/{name}	Editar una categoría. Requiere identificación.
DELETE	api/categories/{name}	Borra una categoría.
GET	api/categories/{name}/stats	Devuelve las estadísticas de una categoría.
GET	api/categories/{name}/videos	Lista todos los videos categorizados por una categoría.

Cuadro 4: Componente *category* API

Componente *analysis*:

Metodo	Uri	Descripción
POST	api/graphs	Crea un nuevo grafo (no se persiste, se muestra por pantalla).

Cuadro 5: Componente *analysis* API

2.6. Diseño capa cliente

Finalmente, para el diseño de la capa cliente correspondiente a la interfaz de usuario de la aplicación web, se especificaron las vistas de acuerdo con los casos de uso definidos en el apartado 2.2.4 y a la propuesta de interfaz de usuario aprobada por la clienta 2.2.5:

- ***loginView.html***: Permite la identificación en el sistema.
- ***crawlersView.html***: Página principal de la aplicación. Lista los procesos de recolección existentes y permite gestionarlos y iniciar nuevos procesos.
- ***crawlerView.html***: Vista detalle de un proceso de recolección.
- ***videosView.html***: Listado de todos los videos del sistema.
- ***videoView.html***: Vista detalle de un video.
- ***channelsView.html***: Lista de todos los canales del sistema.
- ***channelView.html***: Vista detalle de un canal.
- ***analysisView.html***: Permite visualizar los videos en un grafo y exportarlos a fichero csv.
- ***favoriteVideosView.html***: Listado de todos los videos favoritos.

- **categoriesView.html:** Lista todas las categorías del sistema.
- **addCategoryView.html:** Permite crear una nueva categoría.
- **editCategoryView.html:** Permite editar una categoría.

Dichas vistas serán gestionadas por el controlador de solicitudes de navegador y en ellas, se realizaran peticiones asíncronas a recursos utilizando la API REST de la aplicación que sera gestionada por el controlador de solicitudes de recursos.

La figura a continuación ejemplifica el mapa web de la aplicación con los flujos de interacción posibles y funcionalidades previstas para cada vista:




Figura 24: Diseño vistas capa cliente

3. Desarrollo

3.1. Entorno de desarrollo

A continuación se detalla la configuración del entorno de desarrollo utilizada en el desarrollo del proyecto. Algunas de las cuales no representan obligatoriedad siendo posible utilizar alternativas diferentes con los mismos resultados, en este caso solo se pretende exponer la configuración utilizada:

- **Sistema operativo:** MacOS.
- **Neo4J 3.3.5 Server Community version:** Instalación de servidor de base de datos Neo4J en local necesario para el desarrollo de la capa de datos.
- **Java JDK 8:** Kit de desarrollo de Java versión 8 [21] necesario para el desarrollo de la capa de aplicación.
- **Git y creación de cuenta en GitHub:** Como herramienta para el control de versiones se ha escogido Git [22]. Ademas, se creo una cuenta con perfil público en Github accesible desde el siguiente enlace: <https://github.com/jsanchezmend/TFGAntivacunas>.
- **Maven:** Herramienta para la gestión de proyectos Java [23], fue utilizada para la construcción del proyecto y para la gestión de dependencias.
- **Spring Tool Suite:** Entorno de desarrollo utilizado el cual se basa en una customización de Eclipse [24].
- **Tomcat:** Para probar la aplicación se utilizo el servidor de aplicaciones Tomcat [25], pero debido al uso de Spring Boot [26] no fue necesario realizar su instalación al incorporar esta solución una versión de Tomcat.
- **Google API Key:** Para poder realizar consultas a la API de *YouTube* es necesario obtener una clave de API que tendrá que ser utilizada cada vez que se haga uso de sus servicios. Para obtenerla, primero hay que acceder a la consola de desarrollo de *Google* utilizando una cuenta previamente existente, crear un nuevo proyecto de desarrollo y activar los servicios de *YouTube Data API v3* [27].

3.2. Decisiones previas al desarrollo

Antes de empezar con el desarrollo de la aplicación, fue necesario realizar algunas decisiones previas las cuales tendrían repercusión en la implementación final de la solución. Para ayudar en la toma de decisión y estudiar la viabilidad de las mismas, estas fueron respaldadas con pruebas de concepto detalladas en la sección 3.8.

En los próximos apartados se detallan algunas de las decisiones mas relevantes que se tuvieron que tomar, como fue el estudio y elección de la API de YouTube a consumir y el SGDB a utilizar.

3.2.1. YouTube Data API

3.2.2. Neo4j como SGBD

3.3. Estructura de la aplicación

Tal y como se ha avanzado anteriormente, para la creación de la estructura del proyecto en *Java* se hizo uso de la herramienta *Maven* (o conocido popularmente como *mvn*).

Con esta herramienta se creo la definición del proyecto juntamente con sus módulos utilizando los *Project Object Model* (definidos mediante ficheros de configuración '*pom.xml*') con los cuales es posible definir la estructura de la aplicación a construir. Ademas, *Maven* nos permite gestionar las dependencias a otros módulos o librerías de terceros añadiendo versionado a nuestra aplicación.

Así entonces, utilizando *Maven* se definió la estructura de la aplicación separada por módulos independientes tomando como referencia la separación por paquetes realizada en el diseño de la capa de aplicación de la sección 2.5:

- **youtube-crawler-tool:** Modulo padre de la aplicación.
- **youtube-crawler-tool-data:** Implementación de la capa de acceso a datos.
- **youtube-crawler-tool-core:** Implementación de la capa de lógica de negocio.
- **youtube-crawler-tool-api:** Implementación de la capa de presentación.
- **youtube-crawler-tool-war:** Implementación de la capa cliente.

Gracias a esta separación por módulos, la solución implementada puede ser fácilmente ampliada para, por ejemplo, definir una capa de acceso a datos alternativa que utilice una tecnología de persistencia diferente.




Figura 25: Estructura de la aplicación

A seguir se facilitan algunos extractos de los ficheros "pom.xml" definidos para cada modulo:

youtube-crawler-tool

```
1 ...
2 <groupId>uoc.edu.jsanchezmend.tfg</groupId>
3 <artifactId>youtube-crawler-tool</artifactId>
4 <version>1.0.0</version>
5 <packaging>pom</packaging>
6
7 <parent>
8   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
9   <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
10  <version>2.0.1.RELEASE</version>
11 </parent>
12
13 <!-- Modules -->
14 <modules>
15   <module>youtube-crawler-tool-data</module>
16   <module>youtube-crawler-tool-core</module>
17   <module>youtube-crawler-tool-api</module>
18   <module>youtube-crawler-tool-war</module>
19 </modules>
20 ...
```

youtube-crawler-tool-data

```
1 ...
2 <artifactId>youtube-crawler-tool-data</artifactId>
3 <packaging>jar</packaging>
4
5 <parent>
6   <groupId>uoc.edu.jsanchezmend.tfg</groupId>
7   <artifactId>youtube-crawler-tool</artifactId>
8   <version>1.0.0</version>
9 </parent>
10
11 <dependencies>
12   <!-- Spring Data Neo4j -->
13   <dependency>
14     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
15     <artifactId>spring-boot-starter-data-neo4j</
16       artifactId>
17   </dependency>
18   <!-- Json parser -->
19   <dependency>
20     <groupId>com.google.http-client</groupId>
21     <artifactId>google-http-client-jackson2</artifactId>
22     <version>1.23.0</version>
23   </dependency>
24 </dependencies>
25 ...
26
```

youtube-crawler-tool-core

```
1 ...
2 <artifactId>youtube-crawler-tool-core</artifactId>
3 <packaging>jar</packaging>
4
5 <parent>
6   <groupId>uoc.edu.jsanchezmend.tfg</groupId>
7   <artifactId>youtube-crawler-tool</artifactId>
8   <version>1.0.0</version>
9 </parent>
10
11 <dependencies>
12   <!-- YouTubeCrawlerTool data -->
13   <dependency>
14     <groupId>uoc.edu.jsanchezmend.tfg</groupId>
15     <artifactId>youtube-crawler-tool-data</artifactId>
16     <version>${parent.version}</version>
17   </dependency>
18   <!-- YouTube Data V3 support -->
```

```

19 <dependency>
20   <groupId>com.google.apis</groupId>
21   <artifactId>google-api-services-youtube</artifactId>
22   <version>v3-rev193-1.23.0</version>
23 </dependency>
24 </dependencies>
25 ...

```

youtube-crawler-tool-api

```

1 ...
2 <artifactId>youtube-crawler-tool-api</artifactId>
3 <packaging>jar</packaging>
4
5 <parent>
6   <groupId>uoc.edu.jsanchezmend.tfg</groupId>
7   <artifactId>youtube-crawler-tool</artifactId>
8   <version>1.0.0</version>
9 </parent>
10
11 <dependencies>
12   <!-- YouTubeCrawlerTool core -->
13   <dependency>
14     <groupId>uoc.edu.jsanchezmend.tfg</groupId>
15     <artifactId>youtube-crawler-tool-core</artifactId>
16     <version>${parent.version}</version>
17   </dependency>
18   <!-- Spring Boot Web -->
19   <dependency>
20     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
21     <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
22   </dependency>
23   <!-- Spring Security -->
24   <dependency>
25     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
26     <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
27   </dependency>
28 </dependencies>
29 ...

```

youtube-crawler-tool-war

```

1 ...
2 <artifactId>youtube-crawler-tool-war</artifactId>
3 <packaging>war</packaging>
4
5 <parent>
6   <groupId>uoc.edu.jsanchezmend.tfg</groupId>

```

```

7   <artifactId>youtube-crawler-tool</artifactId>
8   <version>1.0.0</version>
9  </parent>
10
11 <dependencies>
12   <!-- YouTubeCrawlerTool api -->
13   <dependency>
14     <groupId>uoc.edu.jsanchezmend.tfg</groupId>
15     <artifactId>youtube-crawler-tool-api</artifactId>
16     <version>${parent.version}</version>
17   </dependency>
18   <!-- Spring Boot Thymeleaf -->
19   <dependency>
20     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
21     <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
22       >
23   </dependency>
24   <!-- optional, it brings useful tags to display spring
        security stuff -->
25   <dependency>
26     <groupId>org.thymeleaf.extras</groupId>
27     <artifactId>thymeleaf-extras-springsecurity4</
        artifactId>
28   </dependency>
29   <!-- hot swapping, disable cache for template, enable
        live reload -->
30   <dependency>
31     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
32     <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
33     <optional>true</optional>
34   </dependency>
35 </dependencies>
36
37 ...

```

3.4. Acceso a datos

// Spring data, entities, repositorios y POJOS // Modulo data

3.5. Lógica de negocio

3.5.1. Patrones, servicios, converters..

// Explicar lo que haya en el core en general // Modulo core

3.5.2. Crawler de YouTube

// Explicar conexión con YouTube y como se ha implementado el crawler

3.6. Presentación

3.6.1. Solicitudes de navegador

//Plantillas JSP con Themleaf, plantilla html de donde partir el diseño y jquery para modificar el dom // Modulo war

3.6.2. Solicitudes de recursos

//Requests Ajax con Jquery // Modulo api

3.6.3. Visualización de vídeos en grafo

// Busqueda de videos y su representación en grafo Cytripode.js

3.6.4. Seguridad de vistas y recursos

//Configuración de Spring security

3.7. Definición y ejecución de pruebas

Durante el desarrollo de la aplicación y a medida que se iba finalizando la implementacion de los distintos componentes, se fueron definiendo y ejecutando pruebas de integración para probar la funcionalidad desarrollada.

Las pruebas a realizar se definieron según los casos de uso documentados en la sección 2.2.4 asignando un código de identificación para cada uno de ellos. Ademas, al agrupar las pruebas a realizar por componentes nos permitió evaluar la calidad de cada componente por separado tan pronto estaba disponible.

En el apartado anexo 8.3 se facilita el resultado completo de las pruebas de integración realizadas.

3.8. Pruebas de concepto

Tal y como se ha comentado en anteriores apartados, en el desarrollo de la aplicación se realizaron varias pruebas de concepto para poner a prueba distintas soluciones y estudiar la viabilidad de ser incorporadas en el sistema.

En esta apartado se resume brevemente cada una de ellas junto con su finalidad y los resultados obtenidos:

POCTwitterCrawler

Descripción: Prueba de concepto desarrollada para probar la integración con la API de *Twitter* y guardar los contenidos recolectados en *MongoDB*.

Resultados: Aunque la prueba resultó satisfactoria y fue posible obtener mensajes de *Twitter* y guardarlos en *MongoDB*, debido a la posterior elección de *YouTube* como red social a utilizar y a *Neo4j* como SGBD, no se pudo aprovechar el conocimiento adquirido para la implementación final.

Enlace: <https://github.com/jsanchezmend/TFGAntivacunas/tree/master/POCTwitterCrawler>.

POCYTubeCrawler

Descripción: Prueba de concepto desarrollada para probar la integración con la API de *YouTube* y guardar los contenidos recolectados en *MongoDB*. Posteriormente también se añadió la visualización en grafo utilizando librería JavaScript '*Cytoscape.js*'.

Resultados: La prueba resultó satisfactoria y fue posible obtener mensajes de *YouTube* y guardarlos en *MongoDB* además de su visualización en formato de grafo. De esta prueba de concepto en la implementación de la aplicación se aprovechó el conocimiento adquirido a la hora de utilizar la API de *YouTube* y de mostrar los videos en formato de grafo.

Enlace: <https://github.com/jsanchezmend/TFGAntivacunas/tree/master/POCYTubeCrawler>.

POCYTubeCrawlerNeo4j

Descripción: Prueba de concepto desarrollada para probar la persistencia de contenidos recolectados en *Neo4j*.

Resultados: La prueba resultó satisfactoria y fue posible guardar los contenidos recolectados en *Neo4j*. El conocimiento adquirido a la hora de implementar el acceso a los datos utilizando *Neo4j* como capa de datos fue utilizado en la implementación final de la aplicación.

Enlace: <https://github.com/jsanchezmend/TFGAntivacunas/tree/master/POCYTubeCrawlerNeo4j>.

4. Implementación y puesta en funcionamiento

4.1. Servidor de explotación

Para dar acceso a la clienta y *stakeholders*, se habilito un servidor de explotación desde donde el cual poder acceder a la aplicación.

Fue con la aplicación instalada en este servidor donde la clienta pudo realizar el estudio sobre el movimiento antivacunas en la red social *YouTube* recolectando vídeos y analizando sus relaciones. La aplicación instalada en este servidor fue actualizándose a medida que se avanzaba en el desarrollo.

Para realizar la instalación de la aplicación se realizo el procedimiento detallado en el manual de instalación descrito en el apartado 8.1 del anexo a este documento. También en el anexo en la sección 8.2, se encuentran ilustraciones de la puesta en funcionamiento de la aplicación con imágenes de la ultima versión instalada.

Inicialmente, para tales efectos se habilito una aplicación Web en el servicio *Microsoft Azure* con el dominio: <http://youtubecrawlertoolwebapp.azurewebsites.net>. Pero debido a los recursos necesarios para la instalación de Neo4j y al escaso presupuesto que *Microsoft Azure* ofrece a las cuentas de estudiante, rápidamente este servicio quedo bloqueado por falta de presupuesto disponible.

4.2. Formación y sensibilización

En toda aplicación, ya sea de escritorio, móvil o web, para el usuario existe una primera fase de aprendizaje o de sensibilización que es mas o menos prolongada en medida de lo usable y bien diseñada que este una aplicación.

YouTubeCrawlerTool no es una excepción y, aunque la aplicación goza de una alta usabilidad bajo el criterio de la propia clienta, se han llevado a cabo sesiones de formación para acelerar este proceso.

Dichas sesiones se realizaron de forma online en las cuales asistieron la clienta y los *stakeholders* de la aplicación, llegando a registrarse una de las sesiones en *YouTube*: <https://youtu.be/ETWtbywx0mI>.

Gracias a estas sesiones, ademas de sensibilizar a los futuros usuarios de la aplicación, sirvieron para recoger sugerencias y mejoras con las cuales se

llevaron a cabo posteriores refinamientos de la aplicación, como por ejemplo la adición de la funcionalidad de favoritos o una visualización diferente para los listados de vídeos.

4.3. Funcionalidades no implementadas

De las funcionalidades diseñadas y recogidas como requisitos de la aplicación en forma de casos de uso en la sección 2.2.4, las únicas que no han sido finalmente implementadas en la aplicación son las relativas a la habilitación de información estadística sobre el estado de la aplicación y la categorización de vídeos realizada. Concretamente los casos de uso no implementados han sido:

- **UC_2:** View all crawlers statistics.
- **UC_8:** View crawler process statistics.
- **UC_16:** View all channels statistics.
- **UC_19:** View channel statistics.

Las razones por las que estos casos de uso no se llegaron a implementar son debido a falta de tiempo para su desarrollo y la priorización de otras funcionalidades en detrimento de estas. En la sección 5.3 se proporcionan más detalles sobre estas decisiones.

4.4. Propuesta de mejoras

Como en toda aplicación, siempre existen propuestas que pueden mejorar la calidad y la satisfacción de los usuarios sobre el producto desarrollado, las cuales pueden ser funcionales o no funcionales. Las razones por las que estas propuestas no han sido incorporadas en el producto final entregado pueden ser varias, ya sea por ejemplo por falta de tiempo asignado para su desarrollo o por quedar fuera del alcance real del proyecto.

A continuación se facilita un listado de propuestas de mejora de la aplicación que fueron detectadas durante el desarrollo de la misma:

Propuestas funcionales:

- **Accesibilidad y usabilidad:** El propósito principal de la capa cliente desarrollada fue la de habilitar las funcionalidades desarrolladas a la clienta de la aplicación, por lo que la interfaz de usuario diseñada y implementada se centra en este objetivo. Para asegurar que la aplicación puede usarse de forma usable por un público más amplio, debería someterse a un estudio de experiencia de usuario que tomara también en consideración la accesibilidad de la aplicación.

- **Añadir inteligencia artificial para la categorización de vídeos:** Ahora mismo, para mostrar grupos de contenidos bien diferenciados en el grafo se requiere realizar previamente un trabajo manual de categorización, el cual, dependiendo del volumen de datos sobre el que se requiera trabajar puede llegar a ser inviable. Para solucionar esta problemática se propone la adicción al proyecto de capacidades de inteligencia artificial que hagan posible la categorización automática de los contenidos recolectados. Como propuesta inicial a estudio, se podría considerar el uso de un modelo basado en reglas que, al aplicarlas sobre los metadatos de los vídeos (tales como título o descripción), se pudiera asignar automáticamente categorías a los vídeos.

Propuestas no funcionales:

- **Manejo de errores en la API REST:** Debido a que la API REST desarrollada inicialmente va a ser utilizada solo por un cliente web, esta no provee un manejo de errores adecuado delegando esta parte de la lógica en la interfaz web. Para que esta API pueda ser consumida por terceros o distintos tipos de clientes, esta debería proporcionar códigos y mensajes de error adecuados a cada situación.
- **Paginación de resultados en la API REST:** Parecido al punto anterior, actualmente la paginación de resultados se realiza en la interfaz de usuario. La API desarrollada debería incorporar la funcionalidad necesaria para permitir la paginación de listados de resultados para minimizar las llamadas a la API y el ancho de banda utilizado por la aplicación.
- **Mejorar los registros de la aplicación:** Aunque en la ejecución de la aplicación se genera un fichero de registro, la aplicación debería proporcionar mejor y un mayor nivel de registro por tal de facilitar su monitorización.
- **Realizar filtros en la búsqueda de '*Analysis*' por base de datos en vez de lógicamente:** En la consulta realizada a base de datos para la obtención de vídeos a ser presentados en el grafo, solo se realiza el filtrando de los campos obligatorios (por fecha), los demás filtros disponibles en esta funcionalidad (tales como por categoría o proceso de recolección) no son obligatorios y pueden venir informados o no. Por falta de tiempo en la investigación, no se encontró la forma de realizar consultas a *Neo4J* con parámetros que podían venir informados o no, como solución temporal se decidió realizar el filtrado de los parámetros opcionales de forma lógica posteriormente a la realización de la consulta a la base de datos. Esta solución temporal puede conllevar problemas de rendimiento en el futuro y, aunque como se comenta a

continuación no es el principal problema potencial de rendimiento en la visualización del grafo, debería encontrarse una alternativa mejor.

- **Mejorar el rendimiento de la representación del grafo:** Tal y como se comenta en la página web oficial de la librería *JavaScript Cytoscape.js* utilizada para la visualización del grafo, en los gráficos con una gran cantidad de nodos a representar el rendimiento de la librería empieza a degradarse [28]. En las pruebas realizadas se ha confirmado esta afirmación al, por ejemplo, tardar aproximadamente unos 34 segundos en visualizarse un grafo con mil nodos (4 segundos para obtener los videos a representar de la base de datos y a realizar el filtrado lógico de los mismos más 30 segundos para que la librería los visualice por pantalla). Debido al gran volumen de información con la que se puede trabajar con la aplicación, para mejorar el rendimiento en la visualización de grafos se deberían adoptar medidas correctoras (tales como disminuir la información a mostrar por cada nodo) o estudiar alternativas al uso de *Cytoscape.js* como librería *JavaScript* para la representación del grafo.

5. Conclusiones

Este capítulo tiene que incluir:

- Una descripción de las conclusiones del trabajo: Qué lecciones se han aprendido del trabajo?.
- Una reflexión crítica sobre el logro de los objetivos planteados inicialmente: Hemos logrado todos los objetivos? Si la respuesta es negativa, por qué motivo?
- Un análisis crítico del seguimiento de la planificación y metodología a lo largo del producto: Se ha seguido la planificación? La metodología prevista ha sido la adecuada? Ha habido que introducir cambios para garantizar el éxito del trabajo? Por qué?
- Las líneas de trabajo futuro que no se han podido explorar en este trabajo y han quedado pendientes.

5.1. Conclusiones del trabajo

// mencionar conclusiones de Johanna // Puntos fuertes y debiles // Criticas dificultades // ha merecido la pena etc...

5.2. Grado de cumplimiento de los objetivos

5.3. Seguimiento de la planificación y metodología

//TODO: Gant tentativo vs gant final (tomar prestado de los informes de seguimiento)

5.4. Opinión del proyecto

6. Glosario

Definición de los términos y acrónimos más relevantes utilizados dentro de la Memoria.

7. Bibliografía

Referencias

- [1] https://es.wikipedia.org/wiki/Controversia_de_las_vacunas (07/03/2018)
- [2] <http://www.elmundo.es/cataluna/2015/06/27/558e5fb2e2704ea41e8b4576.html> (07/03/2018)
- [3] <https://buenavibra.es/movida-sana/salud/italia-sarampion-movimientos-antivacunas> (16/03/2018)
- [4] https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_datos (07/03/2018)
- [5] https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programacion_de_aplicaciones (07/03/2018)
- [6] <https://es.wikipedia.org/wiki/NoSQL> (07/03/2018)
- [7] <https://es.wikipedia.org/wiki/Macrodatos> (07/03/2018)
- [8] [https://es.wikipedia.org/wiki/Scrum_\(desarrollo_de_software\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Scrum_(desarrollo_de_software)) (16/03/2018)
- [9] <https://trello.com> (16/03/2018)
- [10] https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_grafos (23/05/2018)
- [11] <http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html> (23/05/2018)
- [12] <https://spring.io/> (23/05/2018)
- [13] <https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript> (23/05/2018)
- [14] <https://jquery.com/> (23/05/2018)
- [15] https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_centrado_en_el_usuario (24/05/2018)
- [16] https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso (24/05/2018)
- [17] <https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/search/overview> (26/05/2018)
- [18] <https://developers.google.com/youtube/v3/getting-started?hl=es-419#quota> (26/05/2018)

- [19] <https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%20%93vista%20%93controlador> (29/05/2018)
- [20] <https://docs.microsoft.com/es-es/azure/architecture/best-practices/api-design> (29/05/2018)
- [21] <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html> (29/05/2018)
- [22] <https://git-scm.com/> (29/05/2018)
- [23] <https://maven.apache.org/> (29/05/2018)
- [24] <https://spring.io/tools> (29/05/2018)
- [25] <http://tomcat.apache.org/> (29/05/2018)
- [26] <https://projects.spring.io/spring-boot/> (29/05/2018)
- [27] <https://developers.google.com/youtube/v3/getting-started#before-you-start> (29/05/2018)
- [28] <http://js.cytoscape.org/#performance> (31/05/2018)

8. Anexos

8.1. Manual de instalación y requerimientos

Requerimientos de *hardware*:

- **Sistema operativo:** La aplicación puede funcionar tanto en sistemas *Windows*, *Linux* o *Mac*, en cada caso hará falta la instalación de las distribuciones correctas según el sistema operativo escogido.
- **Memoria RAM:** Se recomienda un mínimo de 256Mb de memoria RAM dedicados a la ejecución de la aplicación.
- **Espacio de disco:** La aplicación en si misma tiene un peso de 30Mb en disco pero dependiendo del uso requerido de la aplicación y del volumen de información a recolectar, el espacio en disco necesario puede variar. Como dato extrapolativo, un volumen de 500 videos y 100 canales ocupa un espacio en disco aproximado de 200Mb.

Requerimientos de *software*:

- **Java JDK:** Versión 8 o superior.
- **Neo4J Server:** Versión 3.3.5 o superior.
- **Contenedor de servlets:** Puede utilizarse cualquier distribución compatible con Java 8, por ejemplo *Tomcat 8*.

Los pasos para realizar la instalación de la aplicación son los siguientes:

1- Instalación de Java JDK: Las instrucciones para la instalación de la misma pueden encontrarse detalladas en la pagina web oficial: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/install/install_overview.html.

2- Instalación de Neo4J Server: La instalación consiste simplemente en obtener la distribución deseada y descomprimirla. Se puede arrancar como servicio ejecutando el comando: `bin/neo4j start`. Una vez el servicio está arrancado, se puede visitar su consola de administración en cualquier explorador web mediante la url `http://localhost:7474` en donde al acceder por primera vez se preguntara para crear un nuevo password para el usuario administrador "neo4j". Mas detalles sobre su instalación se pueden encontrar en la web oficial: <https://neo4j.com/docs/operations-manual/current/installation/>.

3- Instalación contenedor de *servlets*: La instalación dependerá del sistema operativo y del contenedor escogido. En el caso de *Tomcat 8*: <https://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/setup.html>.

4- Configurar conexión base de datos: La conexión de la aplicación con la base de datos Neo4J esta configurada mediante el archivo de propiedades 'application.properties', en donde los valores por defecto son:

```
1 #Neo4j connection
2 spring.data.neo4j.uri=bolt://localhost
3 spring.data.neo4j.username=neo4j
4 spring.data.neo4j.password=youtubecrawlertool
```

Los valores de esta configuración se pueden sobrescribir mediante un nuevo archivo de propiedades que debe de ser indicado como opciones de Java en el inicio de contenedor de *servlets*:



JAVA_OPTS="-Dspring.config.location=\$location_to_the_overridden_properties"

5- Instalar fichero WAR en el contenedor de *servlets*: El ejecutable de la aplicación Web en formato de fichero WAR se entrega junto con esta memoria. Para hacer funcionar la aplicación esta debe ser instalada en un contenedor de *servlets*. Seguir las instrucciones indicadas según el contenedor escogido para realizar su instalación. En el caso de *Tomcat 8*: <https://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/deployer-howto.html>.

6- Abrir un explorador WEB: Y acceder a la aplicación recientemente instalada. Por defecto en *Tomcat 8* si se instala la aplicación en la raíz esta esta disponible en <http://localhost:8080/>.



8.2. Ilustraciones de la aplicación

A continuación se incluyen imágenes ilustrativas de cada una de las vistas de la aplicación en funcionamiento:



(a) Login.html

(b) Analysis.html

(c) Crawlers.html

(d) Crawler.html

(e) Videos.html

(f) Video.html

Channels	
Show: 10 2 entries	
Channel name	Subscribers
SBS News	0
ABC News	3796079
Al Jazeera English	2198863
Anonymous Global	19947
ArmedList	14902
Armour Stealth	450998
AsapSCIENCE	7914183
Ashish Patel	43
BBC News	2562028
BioTV	7994
Showing 1 to 10 of 154 entries	
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next	

(g) Channels.html

Channel	
TEDx Talks	
Published: 23/6/2016 8:00 PM	Subscribers: 12499953
	Views: 113207
	Comments: 9,011
Description: TEDx is an international community that organizes TED-style events anywhere and everywhere -- celebrating locally-driven ideas and sharing them from a global stage. TEDx events are produced independently of TED conferences; each event creates speakers on their own, but based on TED's formal style.	
Delete	
Channel videos:	
Video	Title
	5 techniques to speak any language
	Description: How many times did you hear "I'm not good at public speaking"? Well, here's some good news: You can learn how to speak any language! TEDx speaker, Dr. Daniel Keltner, has some tips for you.
	Published View Delete
Showing 1 to 1 of 1 entries	
Search	

(h) Channel.html

Favorite videos	
Show: 10 2 entries	
Video	Title
	10 Anti-vaccine Movement Myths - WebMD Ed - 12
	Description: After an outbreak of Measles in the United States, many countries in the world have refused on the Anti-Vaccination movement, as it
	Unpublished Pro-vaccine Anti-vaccine Unpublished Pro-vaccine Anti-vaccine Unpublished Pro-vaccine Anti-vaccine
	Anti-vaccine doctor under investigation
	Description: Dr. Alan Winick, a Florida-area cardiologist who has been vocal about his anti-vaccine views, is facing investigation by the Florida medical board. Xunzi Lin reports
	Unpublished Pro-vaccine Anti-vaccine Unpublished Pro-vaccine Anti-vaccine Unpublished Pro-vaccine
	I am a doctor and I now know the truth about vaccines exposed
	Description: Dr. John Rutherford, a British doctor, has come forward to expose the truth about vaccines. He claims that he was lied to by pharmaceutical companies and that vaccines do not work.
	Unpublished Change to Unpublished Pro-vaccine Anti-vaccine
Showing 1 to 3 of 3 entries	
Previous 1 Next	

(i) Favorites.html

Categories	
Add new category	
Show: 10 2 entries	Search:
Name	Order
Anti-vaccine	Up Delete
Pro-vaccine	Up Delete
Showing 1 to 2 of 2 entries	
Previous 1 Next	

(j) Categories.html

Add new category

* Name:

* Color: 

[Save](#)

(k) NewCategory.html

Edit category

* Name:

* Color: 

[Save](#)

(l) EditCategory.html

Figura 26: Puesta en funcionamiento

8.3. Pruebas de integración

Resultados globales

YouTubeCrawlerTool	Resultado	
EVALUACIÓN	V	72
100 %	X	0

Componente *User session*

User session	Resultado	
EVALUACIÓN	V	5
100 %	X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	User session		
Caso de uso	UC_1: Login		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Identificarse al sistema como usuario valido.	Usuario identificado.	V
2	Identificarse al sistema ya estando identificado.	Acción no permitida por la aplicación.	V
3	Introducir datos nuevos o incorrectos.	Usuario no identificado.	V
EVALUACIÓN		V	3
100 %		X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	User session		
Caso de uso	UC_1-1: Logout		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Cerrar sesión de un usuario identificado.	El usuario actual ya no esta identificado en el sistema.	V
2	Cerrar sesión de un usuario no identificado.	Acción no permitida por la aplicación.	V
EVALUACIÓN		V	2
100 %		X	0

Componente *Crawler*

Crawler	Resultado	
EVALUACIÓN	V	18
100 %	X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Crawler		
Caso de uso	UC_2: View all crawlers statistics		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
NO IMPLEMENTADO			

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Crawler		
Caso de uso	UC_3: List all crawlers		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario acceder al listado de crawlers cuando aun no existe ninguno en el sistema.	No se debe mostrar ningún resultado.	V
2	Como usuario acceder al listado de crawlers cuando existen algunos en el sistema.	Se debe mostrar el estado actualizado de todos los crawlers que existan en el sistema.	V
EVALUACIÓN		V	2
100 %		X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Crawler		
Caso de uso	UC_4: Start new crawler process		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario no identificado iniciar un proceso de crawler.	Acción no permitida por la aplicación.	V
2	Como usuario identificado iniciar un nuevo proceso de crawler sin indicar el termino a buscar.	Acción no permitida por la aplicación.	V
3	Como usuario identificado iniciar un nuevo proceso de crawler indicando una fecha mayor en el campo "from" que el que hay informado en el campo "to"	Acción no permitida por la aplicación.	V
4	Como usuario identificado iniciar un nuevo proceso de crawler indicando el termino de búsqueda.	Nuevo proceso de crawler inicializado y almacenado con las opciones introducidas o con las de por defecto en los campos no requeridos.	V
EVALUACIÓN		V	4
100 %		X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Crawler		
Caso de uso	UC_5: Stop crawler process		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario no identificado parar un proceso de crawler.	Acción no permitida por la aplicación.	V
2	Como usuario identificado parar un proceso de crawler que este en un estado distinto a “Running”.	Acción no permitida por la aplicación.	V
3	Como usuario identificado parar un proceso de crawler que este en estado “Running”.	El proceso pasa al estado “Stopping” y en acabar la extracción de videos de la pagina actual del crawler el proceso pasa al estado “Stopped” si hay mas paginas para extraer, en caso contrario el crawler pasa al estado “Finished”.	V
EVALUACIÓN 100 %		V	3
		X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Crawler		
Caso de uso	UC_6: Play crawler process		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario no identificado reiniciar un proceso de crawler.	Acción no permitida por la aplicación.	V
2	Como usuario identificado reiniciar un proceso de crawler que este en un estado distinto a “Stopped”.	Acción no permitida por la aplicación.	V
3	Como usuario identificado reiniciar un proceso de crawler que este en estado “Stopped”.	El proceso pasa al estado “Running” y se continua recolectando videos.	V
EVALUACIÓN 100 %		V	3
		X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Crawler		
Caso de uso	UC_7: View crawler process details		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario accedo a la vista en detalle de un proceso de crawler.	Es posible ver la información actualizada del proceso de crawler seleccionado.	V
EVALUACIÓN 100 %		V	1
		X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Crawler		
Caso de uso	UC_8: View crawler process statistics		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
NO IMPLEMENTADO			

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Crawler		
Caso de uso	UC.9: Delete crawler process		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario no identificado eliminar un proceso de crawler.	Acción no permitida por la aplicación.	V
2	Como usuario identificado eliminar un proceso de crawler en estado “Running” o “Stopping”	Acción no permitida por la aplicación.	V
3	Como usuario identificado eliminar un proceso de crawler en estado “Finished”, “Stopped”, “Blocked” o “Error”.	El proceso de crawler como los videos que ha recolectado son eliminados del sistema además de los canales que como resultado de la acción no tengan ningún video asociado.	V
EVALUACIÓN 100 %		V X	3 0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Crawler		
Caso de uso	CU.10: List all crawler process videos		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario acceder al listado de videos recolectados por un crawler cuando el crawler no ha recolectado ningún video.	No se debe mostrar ningún resultado.	V
2	Como usuario acceder al listado de videos recolectados por un crawler cuando el crawler ha recolectado algún video.	Se deben mostrar todos y solo los videos recolectados por el proceso de crawler.	V
EVALUACIÓN 100 %		V X	2 0

Componente *Video*

Video	Resultado	
EVALUACIÓN	V	22
100 %	X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Video		
Caso de uso	CU.11-1: List all videos		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario acceder al listado de videos cuando aun no existe ninguno en el sistema.	No se debe mostrar ningún resultado.	V
2	Como usuario acceder al listado de videos cuando existen algunos en el sistema.	Se deben mostrar todos los videos que existan en el sistema.	V
EVALUACIÓN 100 %		V X	2 0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Video		
Caso de uso	CU_11: View video detail		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario acceder a la vista en detalle de un video.	Es posible ver la información del video seleccionado.	V
EVALUACIÓN 100 %		V	1
		X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Video		
Caso de uso	CU_12: Categorize a video		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario no identificado cambiar la categoría de un video.	Acción no permitida por la aplicación.	V
2	Como usuario identificado cambiar la categoría de un video.	El video tiene asignada la nueva categoría seleccionada.	V
EVALUACIÓN 100 %		V	2
		X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Video		
Caso de uso	CU_13: Delete a video		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario no identificado eliminar un video.	Acción no permitida por la aplicación.	V
2	Como usuario identificado borrar un video.	Acción no permitida por la aplicación.	V
3	Como usuario identificado borrar un video el cual su canal solo contiene el video a borrar.	El video ya no esta disponible en el sistema al igual que su canal.	V
EVALUACIÓN 100 %		V	3
		X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Video		
Caso de uso	CU_14: List all related videos		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario acceder al listado de videos relacionados de un video cuando el video no tiene ningún video relacionado.	No se debe mostrar ningún resultado.	V
2	Como usuario acceder al listado de videos relacionados de un video cuando el video si tiene algún video relacionado.	Se deben mostrar todos y solo los videos a los cuales el video actual este relacionado.	V
EVALUACIÓN 100 %		V	2
		X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Video		
Caso de uso	CU_15: Find more related videos		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario no identificado iniciar un nuevo proceso de crawler sobre un video para encontrar videos relacionados.	Acción no permitida por la aplicación.	V
2	Como usuario identificado iniciar un nuevo proceso de crawler indicando los parámetros de búsqueda sobre un video en concreto para encontrar sus relacionados.	Un nuevo proceso de crawler de búsqueda relacionada debe haberse dado de alta con la información introducida y estar un funcionamiento.	V
3	Como usuario identificado iniciar un nuevo proceso de crawler sin indicar ningún parámetro de búsqueda sobre un video en concreto para encontrar sus relacionados.	Un nuevo proceso de crawler de búsqueda relacionada debe haberse dado de alta con los parámetros por defecto y estar un funcionamiento.	V
EVALUACIÓN		V	3
100 %		X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Video		
Caso de uso	CU_15-1: Add a video as a favorite		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario no identificado marcar un video como favorito.	Acción no permitida por la aplicación.	V
2	Como usuario identificado marcar un video como favorito un video que ya esta marcado como favorito.	Acción no permitida por la aplicación.	V
3	Como usuario identificado marcar un video como favorito.	El video es añadido al listado de videos favoritos del usuario.	V
EVALUACIÓN		V	3
100 %		X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Video		
Caso de uso	CU_15-2: Delete a video as a favorite		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario no identificado eliminar un video como favorito.	Acción no permitida por la aplicación.	V
2	Como usuario identificado eliminar un video como favorito un video que no esta marcado como favorito.	Acción no permitida por la aplicación.	V
3	Como usuario identificado eliminar un video como favorito un video que esta marcado como favorito.	El video es eliminado al listado de videos favoritos del usuario.	V
EVALUACIÓN		V	3
100 %		X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Video		
Caso de uso	CU_15-3: List all favorite videos		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario no identificado ver el listado de videos favoritos.	Acción no permitida por la aplicación.	V
2	Como usuario identificado ver el listado de videos favoritos cuando el usuario aun no ha marcado ningún video como favorito.	No se debe mostrar ningún resultado	V
3	Como usuario identificado ver el listado de videos favoritos cuando el usuario ha marcado algún video como favorito.	Se debe mostrar un listado con todos los videos marcados como favorito por parte del usuario.	V
EVALUACIÓN 100 %		V X	3 0

Componente *Channel*

Channel	Resultado	
EVALUACIÓN	V	7
100 %	X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Channel		
Caso de uso	UC_16: View all channels statistics		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
NO IMPLEMENTADO			

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Channel		
Caso de uso	CU_17: List all channels		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario acceder al listado de canales cuando aun no existe ninguno en el sistema.	No se debe mostrar ningún resultado.	V
2	Como usuario acceder al listado de canales cuando existen algunos en el sistema.	Se deben mostrar todos los canales que existan en el sistema.	V
EVALUACIÓN 100 %		V X	2 0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Channel		
Caso de uso	CU_18: View channel details		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario acceder a la vista en detalle de un canal.	Es posible ver la información del canal seleccionado.	V
EVALUACIÓN 100 %		V X	1 0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Channel		
Caso de uso	UC_19: View channel statistics		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
NO IMPLEMENTADO			

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Channel		
Caso de uso	CU_20: Delete a channel		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario no identificado eliminar un canal.	Acción no permitida por la aplicación.	V
2	Como usuario identificado borrar un canal.	El canal y todos los videos con los que este relacionado ya no están disponibles en el sistema.	V
EVALUACIÓN 100 %		V X	2 0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Channel		
Caso de uso	CU_21: List all channel videos		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario acceder al listado de videos de un canal en concreto cuando el canal no tiene ningún video.	Acción no permitida por la aplicación debido a que, si un canal no tiene ningún video asociado es eliminado del sistema.	V
2	Como usuario acceder al listado de videos de un canal en concreto cuando el canal tiene ningún video.	Se deben mostrar todos y solo los videos asociados con el canal seleccionado.	V
EVALUACIÓN 100 %		V X	2 0

Componente *Category*

Category	Resultado	
EVALUACIÓN	V	12
100 %	X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Category		
Caso de uso	CU_22: List all categories		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario acceder al listado de categorías cuando aun no existe ninguna en el sistema.	No se debe mostrar ningún resultado.	V
2	Como usuario acceder al listado de categorías cuando existe alguna en el sistema.	Se deben mostrar todos las categorías que existan en el sistema.	V
EVALUACIÓN 100 %		V X	2 0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Category		
Caso de uso	CU_23: Add new category		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario no identificado dar de alta una nueva categoría.	Acción no permitida por la aplicación.	V
2	Como usuario identificado dar de alta una nueva categoría sin especificar el nombre.	No se debe dar de alta una nueva categoría en el sistema.	V
3	Como usuario identificado dar de alta una nueva categoría sin especificar el color.	No se debe dar de alta una nueva categoría en el sistema.	V
4	Como usuario identificado dar de alta una nueva categoría sin especificando un nombre de categoría que ya existe previamente en el sistema.	No se debe dar de alta una nueva categoría en el sistema.	V
5	Como usuario identificado dar de alta una nueva categoría especificando nombre y color.	Una nueva categoría debe darse de alta en el sistema.	V
EVALUACIÓN 100 %		V	5
		X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Category		
Caso de uso	CU_24: Edit a category		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario no identificado editar la información de una categoría.	Acción no permitida por la aplicación.	V
2	Como usuario identificado modificar el nombre de una categoría.	Acción no permitida por la aplicación.	V
3	Como usuario identificado modificar el color de una categoría.	La categoría previamente existente en el sistema tiene ahora asignado un nuevo color.	V
EVALUACIÓN 100 %		V	3
		X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Category		
Caso de uso	CU_25: Delete a category		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario no identificado eliminar una categoría.	Acción no permitida por la aplicación.	V
2	Como usuario identificado eliminar una categoría.	La categoría así como todos los vídeos categorizados con la misma categoría que se está eliminando son eliminados del sistema además de los canales que como resultado de la acción no tengan ningún vídeo asociado.	V
EVALUACIÓN 100 %		V	2
		X	0

Componente *Analysis*

Analysis		Resultado	
EVALUACIÓN		V	8
100 %		X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Analysis		
Caso de uso	CU_26: Search and show results on a graph		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario realizar una búsqueda de análisis sin indicar ningún filtro.	En el grafo resultante deben aparecer todos los vídeos existentes en el sistema y sus relaciones.	V
2	Como usuario realizar una búsqueda de análisis indicando diferentes combinaciones de filtros.	En el grafo resultante deben aparecer solo los vídeos existentes en el sistema que sean resultado de la búsqueda introducida y sus relaciones.	V
3	Como usuario realizar una búsqueda de análisis cuando no hay ningún vídeo en el sistema.	No se debe mostrar ningún resultado.	V
4	Como usuario realizar una búsqueda de análisis indicando una combinación de filtros que no produzca ningún resultado.	No se debe mostrar ningún resultado.	V
5	Como usuario realizar una búsqueda de análisis indicando que se quieren obtener los canales.	En el grafo resultante deben aparecer los vídeos resultado de la búsqueda introducida junto con sus canales de publicación y sus relaciones.	V
EVALUACIÓN		V	5
100 %		X	0

Responsable	Javier Sánchez Mendoza		
Componente	Analysis		
Caso de uso	CU_27: Export search results		
Código	Acciones a verificar	Resultado esperado	Verificación
1	Como usuario exportar a fichero csv los vídeos resultantes de una búsqueda de análisis.	Los vídeos obtenidos como resultado de una búsqueda de análisis son exportados a un fichero csv y descargado por el usuario.	V
2	Como usuario exportar a fichero csv los canales resultantes de una búsqueda de análisis.	Los canales obtenidos como resultado de una búsqueda de análisis son exportados a un fichero csv y descargado por el usuario.	V
3	Como usuario exportar a fichero csv las relaciones entre nodos resultantes de una búsqueda de análisis.	Las relaciones entre nodos obtenidos como resultado de una búsqueda de análisis son exportados a un fichero csv y descargado por el usuario.	V
EVALUACIÓN		V	3
100 %		X	0