

JavaMail — Envío de tickets por correo

JavaMail (ahora parte de **Jakarta Mail**) es la API estándar de Java para enviar y recibir correos electrónicos desde una aplicación.

Dependencia Maven:

```
<dependency>
    <groupId>com.sun.mail</groupId>
    <artifactId>jakarta.mail</artifactId>
    <version>2.0.1</version>
</dependency>
```

Ejemplo básico — enviar un ticket por correo:

```
import jakarta.mail.*;
import jakarta.mail.internet.*;
import java.util.Properties;

public class EmailService {

    public static void enviarTicket(String destinatario,
String asunto, String cuerpo) throws MessagingException {

        Properties props = new Properties();
        props.put("mail.smtp.host", "smtp.gmail.com");
        props.put("mail.smtp.port", "587");
        props.put("mail.smtp.auth", "true");
        props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");

        Session session = Session.getInstance(props, new
Authenticator() {
```

```

        protected PasswordAuthentication
getPasswordAuthentication() {

            return new
PasswordAuthentication("tu_correo@gmail.com",
"tu_contraseña_app");

        }

    });

    Message message = new MimeMessage(session);

    message.setFrom(new
InternetAddress("tu_correo@gmail.com"));

    message.setRecipients(Message.RecipientType.TO,
InternetAddress.parse(destinatario));

    message.setSubject(asunto);

    message.setText(cuerpo);

    Transport.send(message);

    System.out.println("Ticket enviado a: " +
destinatario);

}

}

```

⚠ Con Gmail necesitas activar **"Contraseñas de aplicación"** en tu cuenta Google (no usar tu contraseña normal). Ve a: Google Account → Seguridad → Verificación en 2 pasos → Contraseñas de aplicaciones.

Flujo típico en el sistema:

1. Usuario compra/reserva → se genera el ticket en la BD
 2. Se llama EmailService.enviarTicket(correo, "Tu Ticket", detalles)
 3. El usuario recibe el correo con los detalles del evento/reserva
-

Google Maps API — Mostrar ubicación de eventos

La **Google Maps JavaScript API** te permite incrustar mapas interactivos en la interfaz web de tu proyecto (o en vistas HTML de JavaFX/JSP).

Cómo obtener la API Key:

1. Ve a console.cloud.google.com
2. Crea un proyecto
3. Activa **"Maps JavaScript API"**
4. Ve a "Credenciales" → Crear credencial → **Clave de API**
5. Restringe la clave a tu dominio/IP para seguridad

Ejemplo de uso en HTML/JSP:

html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
    <title>Ubicación del Evento</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <div id="map" style="height: 400px; width: 100%;"></div>
```

```
    <script>
```

```
        function initMap() {
```

```
            const ubicacionEvento = { lat: 10.4631, lng: -  
73.2532 }; // Valledupar, por ejemplo
```

```
            const map = new  
google.maps.Map(document.getElementById("map"), {  
                zoom: 15,  
                center: ubicacionEvento,
```

```

    });

    new google.maps.Marker({
        position: ubicacionEvento,
        map: map,
        title: "Lugar del Evento"
    });
}
</script>

<script async
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=TU_API_KEY&c
allback=initMap">

</script>
</body>
</html>

```

Otras cosas útiles de la API:

- **Geocoding API** → convertir una dirección de texto a coordenadas (lat/lng)
- **Places API** → buscar lugares cercanos
- **Static Maps API** → generar una imagen del mapa sin JavaScript (útil para incluir en el correo del ticket)