

Clase 08: Estándares Modernos - HL7 FHIR & APIs

Informática Médica (IFMER) — 2026-II — Corte 2

Jefferson Sarmiento Rojas

2026-09-16

Índice de Contenido

1	🎯 Objetivos de la Clase	1
2	De los silos de datos a FHIR	1
2.1	¿Qué es un recurso?	2
2.2	El recurso Patient: el clásico de FHIR	2
2.3	Cómo se accede a un recurso: la API REST	3
3	🧪 Práctica de Laboratorio	4
3.1	1. Buscar pacientes (GET)	4
3.2	2. Leer un paciente (GET)	4
3.3	3. Crear un paciente (POST)	4
3.4	4. Reflexionar	4
4	FHIR en Colombia: la IHCE y el RDA	4
5	📖 Materiales y Lecturas	5

1 🎯 Objetivos de la Clase

- ☐ Explicar qué problema resuelve FHIR y por qué reemplaza al intercambio punto a punto de HL7 v2.
- ☐ Reconocer qué es un **recurso** en FHIR y cómo se organiza su información.
- ☐ Identificar los elementos del recurso Patient y su tipo de dato.
- ☐ Ejecutar operaciones REST básicas (GET, POST) contra un servidor FHIR público de práctica.

2 De los silos de datos a FHIR

En la Clase 07 vimos que cada sistema de un hospital (historia clínica, laboratorio, radiología, farmacia) suele guardar la información en su propio formato. Cuando dos sistemas necesitan hablar entre sí, alguien tiene que construir una interfaz a la medida — y eso no escala: con 5 sistemas ya se necesitarían hasta 10 interfaces distintas.

FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*) es el estándar que propone HL7 para resolver esto: en vez de interfaces a la medida, todos los sistemas hablan el mismo “idioma” — los mismos recursos, sobre el mismo protocolo (HTTP/REST), en el mismo formato (JSON o XML).

i 💡 Idea clave

FHIR no reemplaza el contenido clínico que ya conocemos de HL7 v2 (admisiones, resultados, órdenes) — reemplaza *la forma de intercambiarlo*: de mensajes punto a punto a una API REST estándar y consultable.

2.1 ¿Qué es un recurso?

Un **recurso** es la unidad básica de información en FHIR: un paquete de datos con una estructura definida (qué campos tiene, de qué tipo son y cuáles son obligatorios) y un significado clínico claro. Es la misma idea que una clase en programación orientada a objetos — la diferencia es que la “clase” ya viene definida por HL7: no la inventamos, la reutilizamos.

Algunos recursos frecuentes:

Recurso	Qué representa
Patient	Un paciente
Practitioner	Un profesional de salud
Observation	Una medición u observación (ej. signos vitales)
Condition	Un diagnóstico
Composition	Un documento clínico

Todos los recursos pueden representarse en **JSON** o **XML** — el contenido es el mismo, solo cambia la sintaxis.

2.2 El recurso Patient: el clásico de FHIR

Patient es casi siempre el primer recurso que se estudia, porque casi todo lo demás en un sistema de salud gira alrededor de un paciente: una observación pertenece a un paciente, un documento clínico describe a un paciente, una cita es de un paciente.

Elemento	Ruta FHIR	Qué guarda
id	Patient.id	Identificador único que asigna el servidor
identifier	Patient.identifier	Documento de identidad, historia clínica, etc.
active	Patient.active	¿El registro sigue vigente en el sistema?
name	Patient.name	Nombres y apellidos (puede repetirse)
telecom	Patient.telecom	Teléfono, correo electrónico
gender	Patient.gender	male female other unknown
birthDate	Patient.birthDate	Fecha de nacimiento (AAAA-MM-DD)
address	Patient.address	Dirección de residencia
maritalStatus	Patient.maritalStatus	Estado civil (código de una lista HL7)
contact	Patient.contact	Persona de contacto en caso de emergencia

Cada elemento tiene un tipo de dato definido (string, code, boolean, CodeableConcept...) y una cardinalidad: 0..1 (opcional, uno), 1..1 (obligatorio, uno) o 0..* / 1..* (lista). Patient es el mismo “molde” para cualquier paciente: solo cambian los valores.

Un ejemplo en JSON:

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "e0cd7fb6-b2cb-4767-86c2-300c924134de",
  "identifier": [
    {
      "use": "official",
      "system": "https://fhir.minsalud.gov.co/rda/NamingSystem/RNEC",
      "value": "1020304050"
    }
  ],
  "active": true,
  "name": [
    { "use": "official", "family": "Gómez Rivas", "given": ["Laura", "Camila"] }
  ],
  "gender": "female",
  "birthDate": "1995-06-12",
  "telecom": [
    { "system": "phone", "value": "+573001112233", "use": "mobile" }
  ]
}
```

💡 Para recordar

- gender es el **sexo administrativo** del paciente (una lista cerrada de 4 valores) — no es lo mismo que sexo biológico ni identidad de género.
- identifier permite guardar varios documentos distintos del mismo paciente (cédula, historia clínica...) sin confundirlos, porque cada uno lleva su propio system (de dónde viene ese número).

2.3 Cómo se accede a un recurso: la API REST

FHIR define una **API REST estándar**: cualquier servidor FHIR responde a las mismas operaciones, sin importar qué software use por dentro. Las cuatro operaciones básicas (CRUD) son:

Verbo HTTP	URL de ejemplo	Operación
GET	/Patient/123	Leer (<i>Read</i>) un paciente por su id
GET	/Patient?family=Gómez	Buscar (<i>Search</i>) pacientes por un criterio
POST	/Patient	Crear (<i>Create</i>) un paciente nuevo
PUT	/Patient/123	Actualizar (<i>Update</i>) un paciente existente
DELETE	/Patient/123	Eliminar (<i>Delete</i>) un paciente

El servidor siempre responde en JSON o XML, con el mismo recurso que se pidió o se creó.

3 Práctica de Laboratorio

Vamos a repetir la misma lógica de la Clase 07 (donde consumimos APIs de SNOMED CT y CIE-10 desde VBA), pero ahora contra un servidor FHIR real y gratuito: el **HAPI FHIR Demo Server**.

3.1 1. Buscar pacientes (GET)

Abrir en el navegador:

```
http://hapi.fhir.org/baseR4/Patient?_count=5
```

Esto ejecuta un GET de búsqueda y devuelve un **Bundle** con 5 pacientes reales de prueba.

3.2 2. Leer un paciente (GET)

Copiar el id de cualquier paciente del resultado anterior y pegarlo en:

```
http://hapi.fhir.org/baseR4/Patient/<id>
```

para ver ese único recurso.

3.3 3. Crear un paciente (POST)

En Postman, crear una petición POST a `http://hapi.fhir.org/baseR4/Patient` con el JSON de la sección anterior como body (Content-Type: `application/fhir+json`) y dar *Send*: el servidor debe responder 201 Created con un nuevo id asignado.

3.4 4. Reflexionar

Anotar: ¿qué cambió en el JSON de respuesta frente al que enviamos? (pista: revisar meta e id).

i Para la próxima clase

Vamos a ver **Observation** (mediciones como signos vitales) y **Bundle** (cómo empaquetar varios recursos en un solo envío) — la base para construir un documento clínico completo.

4 FHIR en Colombia: la IHCE y el RDA

Todo esto no es solo teoría de un estándar internacional: en Colombia ya es política pública. La **IHCE** (Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica) es una estrategia del Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) que integra los datos clínicos de cada paciente en un sistema nacional único y seguro, disponible para cualquier prestador del país, sin importar dónde lo hayan atendido antes.

Norma	Qué establece
Ley 2015 de 2020	Crea la historia clínica electrónica interoperable
Resolución 866 de 2021	Define catálogos y terminologías clínicas obligatorias
Resolución 1888 de 2025	Adopta el RDA — obligatorio desde el 15 de abril de 2026

El componente central es el **RDA** (Resumen Digital de Atención): el documento clínico que arma cada IPS y que cualquier otra puede consultar. Está construido, literalmente, en **HL7 FHIR R4** — un Bundle tipo document con un Composition que organiza el contenido y referencia recursos como Patient y Observation. Cualquier profesional autorizado en el país puede consultarlo a través del Visor RDA (operación \$consultar-resumen-longitudinal), y recuperar así al menos 12 meses de historia clínica del paciente, sin importar en qué IPS se generó.

La conexión con lo que viene

El RDA usa exactamente los mismos recursos que vamos a construir en las próximas dos clases: Observation para las mediciones, y un Bundle tipo document con un Composition para armar el documento clínico completo — a escala de todo el país.

Más información: IHCE — Ministerio de Salud y Protección Social

5 Materiales y Lecturas

-  Guía práctica de esta clase (documento Word)
- Presentación de diapositivas
- Especificación oficial del recurso Patient (HL7 FHIR R4)
- Servidor de práctica: HAPI FHIR Demo
- IHCE y el RDA en Colombia (Minsalud)

© 2026 Informática Médica (IFMER) — Corte 2 — Prof. Jefferson Sarmiento Rojas, Universidad del Rosario, EMCS