

<https://jagstark.page.link/examples>

```
fun main() = runBlocking {  
    val orders = listOf(...)  
    val ordersFlow: Flow<Menu.Cappuccino> = orders.asFlow()  
  
    val espressoMachine = EspressoMachine(this)  
    val time = measureTimeMillis {  
        coroutineScope {  
            launch(CoroutineName("barista-1")) {  
                processOrders(ordersChannel, espressoMachine)  
            }  
            launch(CoroutineName("barista-2")) {  
                processOrders(ordersChannel, espressoMachine)  
            }  
        }  
    }  
    log("time: $time ms")  
    espressoMachine.destroy()  
}
```



<https://jagstalk.page.link/examples>

```
fun main() = runBlocking {  
    val orders = listOf(...)  
    val ordersFlow: Flow<Menu.Cappuccino> = orders.asFlow()  
  
    val espressoMachine = EspressoMachine(this)  
    val time = measureTimeMillis {  
        coroutineScope {  
            launch(CoroutineName("barista-1")) {  
                processOrders(ordersChannel, espressoMachine)  
            }  
            launch(CoroutineName("barista-2")) {  
                processOrders(ordersChannel, espressoMachine)  
            }  
        }  
    }  
    log("time: $time ms")  
    espressoMachine.destroy()  
}
```

<https://jagstalk.page.link/examples>

```
fun main() = runBlocking {
    val orders = listOf(...)
    val ordersFlow: Flow<Menu.Cappuccino> = orders.asFlow()

    val espressoMachine = EspressoMachine(this)
    val time = measureTimeMillis {
        coroutineScope {
            launch(CoroutineName("barista-1")) {
                processOrders(ordersChannel, espressoMachine)
            }
            launch(CoroutineName("barista-2")) {
                processOrders(ordersChannel, espressoMachine)
            }
        }
    }
    log("time: $time ms")
    espressoMachine.destroy()
}
```