C/C++-Kurs für Kinder ab der 5. Klasse

Jürgen ‘‘George’’ Sawinski

26. Juli 2026

Zusammenfassung

Dieser Kurs ist gedacht für Kinder ab der Grundschule mit guten mathematischen Fähigkeiten und dem Drang, programmieren zu lernen. Er entstand, nachdem die Söhne des Autors ihn über ein Jahr beknieten, ein Spiel zu entwickeln.

Der erste Teil des Kurses beschäfigt sich damit, alle grundlegenden Kenntnisse zu erwerben, um eine Konsolen-basierte Regensimulation zu in C zu programmieren, was auch mathematische und physikalische Grundlagen beinhaltet.

Der zweite Teil des Kurses wird das Ziel haben, das Spiel Tetris® in C++ umzusetzen, wobei das Hauptaugenmerk dabei auf die Grundlagen Objekt-orientierter Programmierung gelegt wird.

Inhaltsverzeichnis

1 Etwas Mathematik **3**

2 C-Grundlagen **5**
2.1 Hallo Welt! 5
2.2 Zahlen 7
2.3 Fibonacci 8
2.4 Reihen 10

A Software **11**

B Leitfaden **12**
B.1 Tastenkombinationen 12
B.1.1 Sonderzeichen 12
B.1.2 Referenz 13
B.2 C 14
B.2.1 Grundlagen 14
B.2.2 Referenz 21

Vorwort

Dieser Kurs ist aus der gemeinsamen Arbeit des Autors mit seinen Söhnen entstanden. Die Idee, einen C/C++-Kurs für Kinder zu schreiben, kam von den Jungs selbst, die unbedingt programmieren lernen wollten.

Der Autor hat die Inhalte erarbeitet, erklärt und in LaTeX festgehalten. Bei der Strukturierung des Materials und der Erstellung einiger LaTeX-Makros wurde er durch **DeepSeek**, ein KI-gestütztes Werkzeug, unterstützt.

DeepSeek lieferte Vorschläge zur Gliederung, zur didaktischen Aufbereitung und zu technischen Umsetzungen in LaTeX. Alle Vorschläge wurden vom Autor geprüft, angepasst und auf die Bedürfnisse seiner Kinder zugeschnitten.

– Jürgen ‘‘George’’ Sawinski, 26. Juli 2026

1 Etwas Mathematik

Computer rechnen im sogenannten Binärsystem, sie kennen nur 0 und 1. Um größere Zahlen darstellen zu können, werden mehrere dieser Nullen und Einsen, genannt ‘‘**Bit**’’ aneinandergereit. Am gebräuchlichsten dabei ist das ‘‘**Byte**’’ (siehe Abb. 1), das aus 8 Bit besteht.




Abbildung 1: Ein Byte mit den Bit-Positionen 0 bis 7.

Jedem Bit wird nun ein Wert zugeordnet. Das erfolgt mathematisch gemäß:

$$2^b$$

wobei b die Nummer des Bits ist. Das ist eine sogenannte ‘‘Potenz’’, eine mathematische Operation die sagt, wie oft eine Zahl mit sich selbst multipliziert wird. In diesem Fall wird die ‘‘2’’ b-mal mit sich selbst multipliziert, zum Beispiel:

$$\begin{aligned} 2^1 &= 2 && = 2 \\ 2^2 &= 2 \cdot 2 && = 4 \\ 2^3 &= 2 \cdot 2 \cdot 2 && = 8 \end{aligned}$$

Interessant ist nun die Frage, was 2^0 ist. Wenn ihr genau hinschaut, dann merkt ihr, dass, um in die nächste Zeile zu kommen, ihr das Ergebnis mit 2 multipliziern müsst. Umgekehrt genauso: um in die vorhergehende Zeile zu kommen, muss man durch 2 teilen. Wenn also 2^1 zwei ist und man, um zu 2^0 zu kommen durch zwei Teilen muss, dann ergibt sich

$$2^0 = 1\,.$$

Übrigens, jede Zahl hoch 0 hat als Ergebnis die 1 (wir kommen später darauf zurück).

Um auf das **Byte** zurückzukommen, heißt dass, dass den **Bits** jeweils die Werte 1 bis 128 zugeordnet sind (siehe Abb. 2).




Abbildung 2: Ein Byte mit Bit-Positionen und den zugehörigen Werten (2^b).

Damit können wir nun die Zahlen 0 bis 255 darstellen, z.B.:

$$\begin{aligned} &00000000 \rightarrow 0\,, \\ &00000011 \rightarrow 3\,, \\ &01011000 \rightarrow 88\,, \\ &11111111 \rightarrow 255\,. \end{aligned}$$

Das Addieren funktioniert nun genauso, wie ihr es aus der Schule, in der natürlich das Zehnersystem verwendet wird, gelernt habt. Beispiel:

```
  00100111        39
+ 00000110      +  6
     11           1      (Übertrag)
 ---------      ---
  00101101        45
```

Entsprechend lässt sich auch die Multiplikation durchführen:

```
00001010·00101010 =      10·42

 00000000
  00000000
   00000000
    00000000
     00101010
      00000000
       00101010
        00000000
         1 1                (Übertrag)
---------------
       110100100           420
```

Wenn ihr genau hinseht, dann bemerkt ihr, dass wir zwei Bytes multipliziert haben, aber das Ergebnis benötigt ein Bit mehr. Das führt zu dem Problem, dass, wenn ihr auf einem Computer diese Multiplikation durchführt, das höchste Bit (die letzte ‘‘1’’ links) abgeschnitten wird und das Ergebnis, dass der Computer euch liefert, 164 ist. Das gleich passiert bei einem Byte, wenn ihr zu 255 die 1 dazuzählt, das Ergebnis ist 0!

Computer können auch negative Zahlen darstellen. Dazu nützt man aus, dass, wenn 255 + 1 zum Ergebnis 0 hat, dann hat 0 − 1 als Ergebnis −1, binär also 11111111. Dies nennt man das ‘‘Zweierkomplement’’ (den Begriff müsst ihr euch natürlich nicht merken). Wichtig ist: dass höchste Bit zeigt, dass es sich um eine negative Zahl handelt. Damit können dann mit einem Byte die Zahlen -128 bis 127 dargestellt werden:

```
10000000          −128
10000001          −127
...
11111111          −   1
00000000              0
00000001              1
...
01111111            127
```

Wie wird nun aus einer positiven Zahl eine Negative? Das passiert, indem man alle Bits invertiert (das heißt, aus 0 wird 1 und aus 1 eine 0) und 1 addiert:

```
(−127)   10000001   ->   01111110
                        +00000001
                         --------
                         01111111      (127)
```

2 C-Grundlagen

2.1 Hallo Welt!

In alter Tradition ist das erste Programm, das man zu sehen bekommt, wenn man eine neue Programmiersprache lernt, gewöhnlich das ‘‘Hallo Welt!’’ Programm [1]. Da wir uns zunächst auf die Programmiersprache ‘‘C’’ beschränken, ist das:

```c
/* Das ‘‘Hallo Welt’’-Programm. */
#include <stdio.h>

int main() {
  printf("Hallo Welt!\n");
  return 0;
}
```

Erklärung:

/* Das “Hallo Welt”-Programm. */
: Das ist ein **Kommentar**. Der Computer ignoriert ihn völlig. Er ist nur für uns Menschen da, um den Code zu erklären.

  In C gibt es zwei Arten von Kommentaren:

  - /* ... */ — für längere Kommentare über mehrere Zeilen.
  - // ... — für kurze Kommentare in einer Zeile.

#include <stdio.h>
: Das ist eine **Header-Datei** (auf Deutsch auch *Kopfdatei*).

  stdio.h steht für *Standard Input Output*. Sie enthält Informationen über Funktionen wie printf, die wir später benutzen wollen.

  Merke: Wenn wir eine Funktion benutzen wollen, die wir nicht selbst geschrieben haben, müssen wir die dazugehörige Header-Datei einbinden.

int main() {
: Das ist die **Hauptfunktion** (englisch: *main function*).

  Jedes C-Programm startet hier. Der Computer führt den Code in den geschweiften Klammern { ... } aus.

  int bedeutet, dass die Funktion eine ganze Zahl (Integer) zurückgibt — das ist der Rückgabewert, der weiter unten kommt.

printf(”Hallo Welt!\n”);
: Das ist die **Ausgabe**.

  printf steht für *print formatted* und schreibt Text auf den Bildschirm (genauer: in die Konsole).

  Das \n ist ein **Zeilenumbruch**. Es sorgt dafür, dass der Cursor nach der Ausgabe in die nächste Zeile springt.

  Wichtig: Jede Anweisung in C endet mit einem Semikolon ;.

`return 0;`

Das ist die **Rückgabe**.

Sie sagt dem Betriebssystem: *''Alles ist gut gelaufen.''*

`0` bedeutet in der Regel *''kein Fehler''*. Wenn ein Programm mit `return 0;` endet, weiß der Computer, dass das Programm erfolgreich war.

`}`

Die schließende geschweifte Klammer beendet die `main`-Funktion. Alles zwischen { und } gehört zur Funktion.

Zusammenfassung:

- Ein C-Programm beginnt immer in der `main()`-Funktion.
- `printf()` schreibt Text auf den Bildschirm.
- `\n` macht einen Zeilenumbruch.
- `return 0;` sagt dem Computer: ''Alles OK.''
- Jede Anweisung endet mit ;.

2.2 Zahlen

Um einen Computer dazu zu bringen, etwas zu tun, müssen wir ihm sagen, was er tun soll. Dazu benutzen wir **Variablen**. Eine Variable ist ein Platzhalter für einen Wert. Wir können ihr einen Namen geben und ihr einen Wert zuweisen. Beispiel: Wir wollen eine Variable namens zahl erstellen und ihr den Wert 42 zuweisen. In C sieht das so aus:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
  int zahl = 42;
  printf("Die Zahl: %d\n", zahl);
  return 0;
}
```

Dabei ist int der Datentyp der Variable, in diesem Fall eine ganze Zahl (Integer). Der Wert 42 wird der Variable zahl zugewiesen. Mit printf geben wir den Wert der Variable auf dem Bildschirm aus. Das %d ist ein Platzhalter für eine ganze Zahl, die an dieser Stelle ausgegeben wird.

Erklärung:

int zahl = 42;

Das ist die **Deklaration** und **Initialisierung** einer Variablen.

int ist der Datentyp, in diesem Fall eine ganze Zahl (Integer).
zahl ist der Name der Variable.
42 ist der Wert, der der Variable zugewiesen wird.

Es ist auch möglich, eine Variable zu deklarieren, ohne ihr sofort einen Wert zuzuweisen:

```c
  int zahl; // Deklaration ohne Initialisierung

```

und zu einem späteren Zeitpunkt einen Wert zuzuweisen:

```c
  zahl = 42; // Zuweisung eines Wertes

```

printf("Die Zahl: %d\n", zahl);

Das ist die **Ausgabe**.

printf steht für *print formatted* und schreibt Text auf den Bildschirm (genauer: in die Konsole).

Das %d ist ein Platzhalter für eine ganze Zahl, die an dieser Stelle ausgegeben wird.
Das \n ist ein **Zeilenumbruch**. Es sorgt dafür, dass der Cursor nach der Ausgabe in die nächste Zeile springt.

2.3 Fibonacci

Die Fibonacci-Zahlen [2] sind eine Folge von Zahlen, bei der jede Zahl die Summe der beiden vorhergehenden ist. Die Folge beginnt mit den Zahlen 0 und 1. Die ersten paar Fibonacci-Zahlen sind:

$$
\begin{aligned}
F(0) &= 0,\\
F(1) &= 1,\\
F(2) &= 1,\\
F(3) &= 2,\\
F(4) &= 3,\\
F(5) &= 5,\\
F(6) &= 8,\\
F(7) &= 13,\\
F(8) &= 21,
\end{aligned}
$$

und so weiter. Die Fibonacci-Zahlen haben viele interessante Eigenschaften und Anwendungen in der Mathematik, der Natur und der Informatik. Sie tauchen in der Natur auf, zum Beispiel in der Anordnung von Blättern an einem Stängel, in der Verzweigung von Bäumen, in der Anordnung von Blütenblättern und in der Struktur von Tannenzapfen.

Die Fibonacci-Zahlen werden folgendermaßen berechnet: Die ersten beiden Zahlen der Folge sind 0 und 1. Jede weitere Zahl ist die Summe der beiden vorhergehenden Zahlen. Hier ist ein Beispielprogramm, das die ersten 16 Fibonacci-Zahlen berechnet und ausgibt:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
  int a = 0;
  int b = 1;

  for(int i = 1; i <= 16; i = i+1) {
    int next = a + b;
    a = b;
    b = next;

    printf("Fibonacci %d: %d\n", i, a);
  }
  return 0;
}
```

Erklärung:

int a = 0;
: Wir initialisieren die erste Fibonacci-Zahl mit 0.

int b = 1;
: Wir initialisieren die zweite Fibonacci-Zahl mit 1.

for(int i = 1; i <= 16; i = i+1) { ... }
: Wir starten eine Schleife, die 16 Mal durchläuft, um die ersten 16 Fibonacci-Zahlen zu berechnen. Seht auch mal den Abschnitt B.2.1 in der Referenz, um mehr über Schleifen zu erfahren.

int next = a + b;
: Wir berechnen die nächste Fibonacci-Zahl, indem wir die beiden vorhergehenden Zahlen addieren.

a = b;
: Wir verschieben die Werte: Die aktuelle zweite Zahl wird zur ersten Zahl.

b = next;
: Wir verschieben die Werte: Die berechnete nächste Zahl wird zur zweiten Zahl.

printf("Fibonacci %d: %d\n", i, a);
: Wir geben die aktuelle Fibonacci-Zahl auf dem Bildschirm aus. Das %d ist ein Platzhalter für die aktuelle Zahl, die an dieser Stelle ausgegeben wird.

2.4 Reihen

```
#include <stdio.h>

int main() {

  return 0;
}
```

A Software

Als Programmierumgebung wurde VSCode verwendet. Zusätzlich ist es empfehlenswert, die Erweiterung ‘‘C C++ Toolkit’’ zu installieren. Diese Erweiterung bietet unter anderem Syntaxhervorhebung, Autovervollständigung und Debugging-Funktionen für C und C++. Die Möglichkeiten, die VScode bietet, sind sehr umfangreich. Daher ist es empfehlenswert, wenn ihre jemanden fragt, der sich mit VScode auskennt, um die Umgebung optimal einzurichten.

B Leitfaden

B.1 Tastenkombinationen

Tastaturen haben ein paar besondere Tasten, die es einem erlauben, zum Beispiel Text zu markieren, kopieren und einzufügen. Auch lassen sich dadurch einige spezielle Zeichen, die oft bei der Programmierung verwendet werden, die auf einer deutschen Tastatur keine eigenen Tasten belegen, eingeben. Die Tasten, die ihr dafür benötigt, sind:

Shift Die sogenannte ‘‘Umschalttaste’’.[1] Sie schaltet zwischen Klein- und Großschreibung, sowie zwischen den verschiedenen abgebildeten Symbolen um.

Feststelltaste Im Englischen ‘‘Caps lock’’, sie befindet oberhalb der ‘‘Shift’’-Taste, sie ist dafür gedacht, dauerhaft zwisch Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten.[2]

Strg Die Steuerungstaste (im Englischen ‘‘Control’’ bzw. abgekürzt ‘‘Ctrl’’).

Alt ‘‘Alt’’ steht für ‘‘Alternative’’. Sie wird häufig auch in Verbindung mit ‘‘Shift’’ und ‘‘Strg’’ verwendet. Allein wird sie z.B. verwendet, um zwischen Fenstern mit ‘‘Alt+Tab’’ (‘‘Tab’’ siehe weiter unten) hin- und herzuschalten.

AltGr ‘‘AltGr’’ steht für ‘‘Alternative Grafik’’, ist im Prinzip die ‘‘rechte Alt-Taste’’, hat aber auch die Funktion, Zeichen einzugeben, die auf, z.B. einer deutschen Tastatur, sonst nicht zur Verfügung stehen.

Esc Das ist die sogenannte ‘‘escape’’-Taste, auf Deutsch übersetzt ‘‘Flucht’’. Mit dieser Taste lassen sich viele Vorgänge abbrechen.

Cursor Damit sind die Tasten gemeint, mit den man nach rechts, links, oben unten geht. Im Deutschen werden sie auch ‘‘Kursor’’, ‘‘Schreibmarke’’, ‘‘Eingabezeiger’’ usw. bezeichnet, oder einfach als ‘‘Pfeiltasten’’.

Tab Die ‘‘Tabulator’’-Taste dient dazu, Text richtig einzurücken.

B.1.1 Sonderzeichen

Die folgenden Sonderzeichen gelten für eine deutsche Tastatur:

Tastenkombination	Zeichen	Bedeutung
AltGr + Q	@	At-Zeichen
AltGr + 7	{	Geschweifte Klammer auf
AltGr + 8	[	Eckige Klammer auf
AltGr + 9	]	Eckige Klammer zu
AltGr + 0	}	Geschweifte Klammer zu
AltGr + ß	\	Backslash
AltGr + <	|	Pipe

[1] Sucht mal auf https://youtube.com nach «Umschalttaste mechanische Schreibmaschine», wenn ihr wissen wollt, woher dieser Begriff kommt.

[2] Ihr solltet im Hinterkopf behalten, dass diese Taste selten benutzt wird und auch umgedeutet werden kann. Der Autor verwendet diese Taste auf einer Englischen Tastatur, um komplexe Zeichen einzugeben. Das wird als ‘‘Compose-Taste’’ bezeichnet, z.B. ergibt bei ihm die Eingabe: CapsLock+”+a das Zeichen ‘‘ä’’, oder CapsLock+s+s das Zeichen ‘‘ß’’.

Tastenkombination	Zeichen	Bedeutung
AltGr + 3	#	Hashtag
AltGr + +	~	Tilde

B.1.2 Referenz

Die folgende Liste von Tastenkombination gilt für viele, aber nicht für alle Programme:

Tastenkombination	Bedeutung
Markieren	
Esc	Markierung aufheben
Shift+Cursor	Text markieren (alternativ mit Maus)
Strg+A	Alles auswählen (‘‘select all’’)
Kopieren und Einfügen	
Strg+C	Markierten Text kopieren
Strg+X	Markierten Text ausschneiden
Strg+V	Text einfügen
Strg+Z	Eingabe rückgängig machen (‘‘undo’’)
Häufige Funktionen	
Strg+S	Speichern (immer wieder drücken!)
Strg+F	Suchen (‘‘find’’)[3]
Strg+H	Suchen und ersetzen (‘‘replace’’)

[3] Ihr werdet vielleicht schon einmal in einem Meme ‘‘Ctrl+F’’ gesehen haben. Das bezieht sich in der Tat auf diese Tastenkombination, die allgemein ‘‘suchen’’ bedeutet

B.2 C

B.2.1 Grundlagen

Datentypen

Ganzzahlen C und C++ bieten verschiedene Datentypen für Ganzzahlen an, darunter int, short, long und long long. Jeder dieser Typen hat eine unterschiedliche Größe und einen unterschiedlichen Wertebereich. Die Größe hängt von der Architektur des Computers ab, auf dem das Programm ausgeführt wird. Diese sind alle **vorzeichenbehaftet**, was bedeutet, dass sie sowohl positive als auch negative Werte darstellen können. Es gibt auch die vorzeichenlosen Varianten unsigned int, unsigned short, unsigned long und unsigned long long, die nur nicht-negative Werte darstellen können (vergleicht das nochmal mit dem Abschnitt 1).

Die Liste der ganzzahligen Datentypen in C und C++ ist wie folgt:

int
: Standard-Ganzzahltyp, in der Regel 4 Bytes groß, Wertebereich: -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 (vorzeichenbehaftet) oder 0 bis 4.294.967.295 (vorzeichenlos).

short
: Kürzere Ganzzahl, in der Regel 2 Bytes groß, Wertebereich: -32.768 bis 32.767 (vorzeichenbehaftet) oder 0 bis 65.535 (vorzeichenlos).

long
: Längere Ganzzahl, in der Regel 4 Bytes groß, Wertebereich: -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 (vorzeichenbehaftet) oder 0 bis 4.294.967.295 (vorzeichenlos).

long long
: Noch längere Ganzzahl, in der Regel 8 Bytes groß, Wertebereich: -9.223.372.036.854.775.808 bis 9.223.372.036.854.775.807 (vorzeichenbehaftet) oder 0 bis 18.446.744.073.709.551.615 (vorzeichenlos).

Gleitkommazahlen Gleitkommazahlen, also Zahlen mit Nachkommastellen, werden in C und C++ durch die Datentypen float, double und long double dargestellt. Diese Typen unterscheiden sich in der Genauigkeit und dem Wertebereich. Die Liste der Gleitkomma-Datentypen in C und C++ ist wie folgt:

float
: Einfachpräzisions-Gleitkommazahl, in der Regel 4 Bytes groß, Wertebereich: ca. 1.2E-38 bis 3.4E+38

double
: Doppelpräzisions-Gleitkommazahl, in der Regel 8 Bytes groß, Wertebereich: ca. 2.3E-308 bis 1.7E+308

long double
: Erweiterte Präzisions-Gleitkommazahl, in der Regel 10, 12 oder 16 Bytes groß, Wertebereich: abhängig von der Implementierung, aber in der Regel größer als double

Hier wird eine eigenartige Darstellung von Gleitkommazahlen verwendet, die als **IEEE 754 Standard** bekannt ist. Diese Darstellung ermöglicht es, eine große Bandbreite von Zahlen darzustellen . Das ‘‘E’’ steht für ‘‘Exponent’’ und zeigt an, dass die Zahl in wissenschaftlicher Notation dargestellt wird. Zum Beispiel bedeutet 1.2E-38 die Zahl $1.2 \cdot 10^{-38}$, also eine sehr kleine Zahl, während 3.4E+38 die Zahl $3.4 \cdot 10^{38}$ ist, also eine sehr große Zahl. Man kann sagen, dass die Zahl nach ‘‘E’’ die Zahl der Stellen angibt, um die das Komma verschoben werden muss, um die Zahl in Standardform zu bringen. Ein negativer Exponent bedeutet, dass das Komma nach links verschoben wird, während ein positiver Exponent bedeutet, dass das Komma nach rechts verschoben wird. Damit wird, z.B. die Zahl 1.23E+3 zu 1230 und die Zahl 4.56E-2 zu 0.0456.

Zeichen und Zeichenketten Zeichen werden in C und C++ durch den Datentyp char dargestellt. Eine Zeichenvariable speichert ein einzelnes Zeichen und belegt in der Regel 1 Byte. Zeichenketten sind Arrays von Zeichen, die durch das Nullzeichen ’\0’ terminiert sind. Sie werden durch den Datentyp char[] oder char* dargestellt.

void Der Datentyp void wird verwendet, um anzugeben, dass eine Funktion keinen Rückgabewert hat. Er kann auch in Zeigern verwendet werden, um einen Zeiger auf einen unbekannten Datentyp zu deklarieren.

Zeiger

const

Strukturen Um komplexere Daten zu speichern, können wir in C und C++ **Strukturen** verwenden. Eine Struktur ist eine Sammlung von Variablen, die unter einem gemeinsamen Namen zusammengefasst sind. Jede Variable innerhalb einer Struktur wird als **Mitglied** bezeichnet. Strukturen ermöglichen es uns, verschiedene Datentypen in einer einzigen Einheit zu kombinieren. Hier ist ein Beispiel für eine Struktur, die einen Punkt im zweidimensionalen Raum darstellt:

```c
struct Point {
    int x; // x-Koordinate
    int y; // y-Koordinate
};
```

Wir können dann eine Variable vom Typ Point erstellen und auf ihre Mitglieder zugreifen:

```c
struct Point p1; // Erstellen einer Point-Variable
p1.x = 10; // Setzen der x-Koordinate
p1.y = 20; // Setzen der y-Koordinate
printf("Punkt: (%d, %d)\n", p1.x, p1.y); // Ausgabe
```

Alternativ können wir auch die Struktur direkt bei der Deklaration initialisieren:

```c
struct Point p2 = {30, 40}; // Erstellen mit Initialisierung
printf("Punkt: (%d, %d)\n", p2.x, p2.y); // Ausgabe
```

Anweisungsblock Ein Anweisungsblock (englisch: *block*) ist eine Gruppe von Anweisungen, die zusammengefasst und als eine Einheit behandelt werden. In C und C++ wird ein Anweisungsblock durch geschweifte Klammern { ... } definiert. Ein Anweisungsblock kann überall dort verwendet werden, wo eine einzelne Anweisung erwartet wird, z.B. in Kontrollstrukturen wie if, for oder while. Innerhalb eines Anweisungsblocks können Variablen deklariert werden, die nur innerhalb dieses Blocks sichtbar sind (lokale Variablen). Dies ermöglicht eine bessere Organisation des Codes und verhindert Namenskonflikte.

Blöcke können auch verschachtelt werden, d.h. ein Anweisungsblock kann innerhalb eines anderen Anweisungsblocks enthalten sein. Dies ist besonders nützlich, um den Gültigkeitsbereich von Variablen zu begrenzen und die Lesbarkeit des Codes zu verbessern.

Aufpassen solltet ihr jedoch mit der Benennung von Variablen in verschachtelten Blöcken. Wenn ihr in einem inneren Block eine Variable mit dem gleichen Namen wie in einem äußeren Block deklariert, wird die äußere Variable innerhalb des inneren Blocks ”verdeckt” (englisch: *shadowed*). Das bedeutet, dass ihr innerhalb des inneren Blocks nur auf die innere Variable zugreifen könnt, während die äußere Variable vorübergehend nicht zugänglich ist. Dies kann zu Verwirrung führen und sollte vermieden werden, indem ihr eindeutige Namen für Variablen verwendet.Beispiel:

```c
int main() {
    int x = 10; // äußere Variable
    {
        int x = 20; // innere Variable verdeckt die Äußere
        printf("Innere x: %d\n", x); // Ausgabe: 20
    }
    printf("Äußere x: %d\n", x); // Ausgabe: 10
    return 0;
}
```

Es sollte angemerkt werden, dass moderne C- und C++-Compiler in der Regel Warnungen ausgeben, wenn Variablen in verschachtelten Blöcken verdeckt werden. Es ist eine gute Praxis, eindeutige Namen für Variablen zu verwenden, um Verwirrung zu vermeiden.

Kontrollstrukturen Sowohl in C als auch in C++ gibt es verschiedene Kontrollstrukturen, die den Ablauf eines Programms steuern. Dazu gehören bedingte Anweisungen wie if, else if und else, sowie Schleifen im folgenden Abschnitt. Diese Strukturen ermöglichen es, Entscheidungen zu treffen und bestimmte Codeabschnitte wiederholt auszuführen, basierend auf Bedingungen oder Zählvariablen.

if

Die if-Anweisung wird verwendet, um eine Bedingung zu überprüfen und einen Codeblock auszuführen, wenn die Bedingung wahr ist. Die Syntax lautet:

```c
if (Bedingung) {
    // Code, der ausgeführt wird, wenn die Bedingung wahr
    ist
}
```

else if

Die else if-Anweisung wird verwendet, um eine weitere Bedingung zu überprüfen, wenn die vorherige if-Bedingung falsch war. Die Syntax lautet:

```
if (Bedingung1) {
    // Code, der ausgeführt wird, wenn Bedingung1 wahr ist
} else if (Bedingung2) {
    // Code, der ausgeführt wird, wenn Bedingung2 wahr ist
}
```

else

Die else-Anweisung wird verwendet, um einen Codeblock auszuführen, wenn keine der vorherigen Bedingungen wahr ist. Die Syntax lautet:

```
if (Bedingung1) {
    // Code, der ausgeführt wird, wenn Bedingung1 wahr ist
} else if (Bedingung2) {
    // Code, der ausgeführt wird, wenn Bedingung2 wahr ist
} else {
    // Code, der ausgeführt wird, wenn keine der
    Bedingungen wahr ist
}
```

Eine **Bedingung** ist ein Ausdruck, der entweder true (wahr) oder false (falsch) ergibt. In C und C++ werden Bedingungen durch Vergleiche oder sogenannte logische Ausdrücke gebildet.

Ein Vergleich bildet sich aus zwei Werten und einem Vergleichsoperator. Wenn wir zum Beispiel feststellen wollen ob zwei Zahlen a und b gleich sind, dann schreiben wir a == b. Dabei wird == als Operator bezeichnet (um genau zu sein, als Vergleichsoperator).

Liste aller Vergleichsoperatoren: Mögliche Vergleiche sind:

==

Gleichheit: Überprüft, ob zwei Werte gleich sind.

!=

Ungleichheit: Überprüft, ob zwei Werte ungleich sind.

<

Kleiner als: Überprüft, ob der linke Wert kleiner als der rechte Wert ist.

>

Größer als: Überprüft, ob der linke Wert größer als der rechte Wert ist.

<=

Kleiner oder gleich: Überprüft, ob der linke Wert kleiner oder gleich dem rechten Wert ist.

>=

Größer oder gleich: Überprüft, ob der linke Wert größer oder gleich dem rechten Wert ist.

Logische Operatoren werden verwendet, um mehrere Bedingungen zu kombinieren oder zu negieren. Die wichtigsten logischen Operatoren in C und C++ sind:

&&
: Logisches UND: Gibt true zurück, wenn beide Bedingungen wahr sind.

||
: Logisches ODER: Gibt true zurück, wenn mindestens eine der Bedingungen wahr ist.

!
: Logisches NICHT: Negiert die Bedingung, d.h. gibt true zurück, wenn die Bedingung falsch ist, und false zurück, wenn die Bedingung wahr ist.

Schleifen C und C++ bieten drei Arten von Schleifen an: for, while und do-while. Jede Schleife hat ihre eigenen Anwendungsfälle und Syntax.

for**-Schleife**
: Die for-Schleife wird verwendet, wenn die Anzahl der Schritte im Voraus bekannt ist. Sie hat die folgende Syntax:

```
for(Initialisierung; Bedingung; Inkrement) {
    // Code, der wiederholt ausgeführt wird
}
```

while**-Schleife**
: Die while-Schleife wird verwendet, wenn die Anzahl der Schritte nicht im Voraus bekannt ist und die Schleife so lange ausgeführt werden soll, wie eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Sie hat die folgende Syntax:

```
while(Bedingung) {
    // Code, der wiederholt ausgeführt wird
}
```

do-while**-Schleife**
: Die do-while-Schleife ist ähnlich wie die while-Schleife, aber der Code innerhalb der Schleife wird mindestens einmal ausgeführt, bevor die Bedingung überprüft wird. Sie hat die folgende Syntax:

```
do {
    // Code, der wiederholt ausgeführt wird
} while(Bedingung);
```

Die for-Schleife nimmt hier eine besondere Stellung ein. Am besten erklärt man die for-Schleife, indem man sie in eine while-Schleife umwandelt. Die for-Schleife

```
for(Initialisierung; Bedingung; Inkrement) {
    // Code, der wiederholt ausgeführt wird
}
```

ist äquivalent zu:

```
{
    Initialisierung;
    while(Bedingung) {
        // Code, der wiederholt ausgeführt wird
        Inkrement;
    }
}
```

Die **Initialisierung** wird nur einmal zu Beginn der Schleife ausgeführt. Sie dient gewöhnlich dazu, eine Zählvariable zu deklarieren und zu initialisieren. Die **Bedingung** wird vor jedem Durchlauf überprüft, und das **Inkrement** wird am Ende jedes Durchlaufs ausgeführt (Inkrement heißt wörtlich "Erhöhung"). Wenn wir zum Beispiel 1 bis 10 zählen wollen, dann schreiben wir:

```
for(int i = 1; i <= 10; i++) {
    printf("%d\n", i);
}
```

oder von 100 in 10-er Schritten bis 0 zählen wollen, dann schreiben wir:

```
for(int i = 100; i >= 0; i -= 10) {
    printf("%d\n", i);
}
```

Funktionen Um ein Programm in kleinere, wiederverwendbare Teile zu zerlegen, können wir in C und C++ **Funktionen** verwenden. Eine Funktion ist ein benannter Codeblock, der eine bestimmte Aufgabe ausführt und optional Werte zurückgeben kann. Funktionen ermöglichen es uns, den Code zu organisieren, die Lesbarkeit zu verbessern und die Wiederverwendbarkeit zu erhöhen.

Eine Funktion besteht aus einem Funktionskopf, der den Namen der Funktion, die Parameter und den Rückgabewert definiert, und einem Funktionskörper, der die Anweisungen enthält, die ausgeführt werden, wenn die Funktion aufgerufen wird. Die Syntax für die Definition einer Funktion lautet:

```
Rückgabewert Funktionsname(Parameterliste) {
    // Anweisungen
}
```

Der **Rückgabewert** gibt den Datentyp des Wertes an, den die Funktion zurückgibt (siehe oben B.2.1). Wenn die Funktion keinen Wert zurückgibt, wird der Rückgabewert als void angegeben. Die **Parameterliste** enthält die Eingabewerte, die an die Funktion übergeben werden, und kann leer sein, wenn keine Eingaben erforderlich sind. Ein Parameter, häufig auch als Argument bezeichnet, ist eine Variable, die innerhalb der Funktion verwendet wird und deren Wert beim Aufruf der Funktion übergeben wird. Ein Argument setzt sich aus Datentype und Variablendamen zusammen. Die Parameterliste kann mehrere Parameter enthalten, die durch Kommas getrennt sind.

Zum Beispiel definieren wir eine Funktion, die zwei ganze Zahlen addiert und das Ergebnis zurückgibt:

```
int addiere(int a, int b) {
    return a + b; // Rückgabe der Summe
```

```
}
```

Wir können diese Funktion dann in unserem Hauptprogramm aufrufen:

```c
int main() {
    int ergebnis = addiere(5, 3); // Aufruf der Funktion
    printf("Ergebnis: %d\n", ergebnis); // Ausgabe
    return 0;
}
```

B.2.2 Referenz

printf

Syntax:

```
#include <stdio.h>
int printf(const char *format, ...);
```

Beschreibung:
printf () schreibt formattierten Text in die Standardausgabe (stdout). Der format-String enthält:

- Normale Zeichen (werden direkt ausgegeben)
- Format-Specifiers (beginnen mit %)

Die wichtigsten Format-Specifiers:

%d	Ganzzahl (dezimal)
%f	Gleitkommazahl
%c	Zeichen (char)
%s	Zeichenkette (String)
%x	Hexadezimal (klein)
%X	Hexadezimal (groß)
%p	Zeiger (Pointer)

Beispiel:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int zahl = 42;
    printf("Die Zahl ist: %d\n", zahl);
    printf("Adresse: %p\n", (void*)&zahl);
    return 0;
}

```

Rückgabewert:
Die Anzahl der ausgegebenen Zeichen, oder −1 bei Fehler.

Siehe auch:
scanf(), sprintf (), fprintf ()

Literatur

[1] Wikipedia. Hallo-Welt-Programm, 2003.

[2] Wikipedia. Fibonacci-Folge, 2003.