Misión Clic Seguro

Detectar el engaño antes de hacer clic



Estudiantes: Juan Pablo Sayanes (CI.26134087)-Federico Moreira (CI.50308406)

Área: Ciencias de la Computación (Informática)

Destinatarios: Estudiantes de 3.º de EBI (13 a 16 años)

Modalidad: Objeto de Aprendizaje web gamificado

Entrega: Sprint 3 · entrega final del curso

1. Idea central

Misión Clic Seguro es una campaña de entrenamiento en la que la persona aprende a reconocer mensajes de phishing antes de hacer clic. Son cinco niveles de dificultad creciente (Fácil, Medio, Medio +, Difícil, Experto), cada uno con un entrenamiento breve, un caso y una decisión. Todo el ciclo se resume en una secuencia: detenerse, observar, verificar por un canal oficial, reportar y eliminar.

Elemento	Cómo está en el código
Reglas	5 vidas para toda la campaña (no se restauran al subir de nivel). Puntaje por intento: 1.º 100, 2.º 50, 3.º 25, 4.º 10, 5.º 0; máximo 500. Si falta responder algo, si se repite un paso del protocolo o si se vuelve a enviar una respuesta ya marcada como incorrecta, BYTE avisa y no se pierde vida.
Progresión	Cada nivel superado da 1 gema y suma 20 % de progreso (5 gemas en total).
Tiempo	El cronómetro permanece en 0 s durante «Primeros pasos» y arranca recién en el Nivel 1.
Retroalimentación	Al tocar COMPROBAR, script.js corrige la respuesta y BYTE muestra en la página, al instante, si es correcta (verde) o incorrecta (rojo), con la explicación de cada error. Además del color, cada ítem corregido lleva la marca ✓ BIEN o ✗ REVISAR.
Cierre	Certificado «Analista Clic Seguro» imprimible (A4 horizontal), con desempeño por nivel, código de verificación y QR. La fecha de emisión se propone con la del día y se puede cambiar.
Tecnología	HTML + CSS + JavaScript. Desde el Sprint 3, la lógica (corrección, vidas, puntos, niveles y certificado) está en script.js y styles.css solo define la apariencia. Tipografías Chakra Petch e Inter locales; librerías augmented-ui, Animate y Bootstrap Icons incluidas en vendor/.

2. Narrativa

2.1 Historia

Ambientación (en el código: «Centro de Entrenamiento Digital · Operación CS-01»). Desde la portada, un «Informe de misión» presenta la historia: a la red de la escuela llegan correos y mensajes falsos que buscan robar contraseñas, códigos y datos de tarjetas, y detrás de todos está PHISH-X. El estudiante se suma como agente en formación. En cada nivel BYTE intercepta un nuevo mensaje de PHISH-X: una urgencia falsa, un correo que se hace pasar por Microsoft, un SMS de envíos con un botón trampa, una factura que pide datos y, al final, un ataque que combina todo. La misión es desarmar los cinco ataques, restaurar la seguridad de la red y obtener el rango de «Analista Clic Seguro».

Personajes

- **PHISH-X:** antagonista. Banda de estafadores digitales que se disfraza de empresas, bancos o servicios conocidos. Se presenta en el Informe de misión, firma el mensaje de cada caso y vuelve a aparecer en los mensajes de BYTE, en el Game Over («PHISH-X ganó esta ronda») y en el certificado («desarmado la operación de PHISH-X»).
- **BYTE:** asistente. Intercepta los mensajes de PHISH-X, explica «¿Qué es el phishing?» en Primeros pasos, da pistas en el botón AYUDA (abajo a la derecha) y explica por qué cada respuesta es correcta o incorrecta, sin resolver el desafío.
- **Agente (jugador):** la persona que juega, con el nombre de agente y el avatar que elige al comienzo. Todo el juego le habla como «agente»; «Analista Clic Seguro» es el rango que gana al final.

2.2 Rol del estudiante

El estudiante no es espectador: es el agente que toma las decisiones. En cada nivel debe decidir qué hacer ante un caso concreto, y su elección tiene consecuencia inmediata (vida, puntaje, gema). Su rol evoluciona: empieza como agente en formación que mira señales (video, «¿Qué es el phishing?» y evidencias); cada nivel superado es un ascenso (Pausa, Escáner, Radar, Escudo y Protocolo), y termina con el rango de «Analista Clic Seguro».

2.3 Descripción de cada nivel

Nivel	Título (en el juego)	Insignia / acento	Amenaza que enfrenta	Conducta que se entrena
1 · Fácil	Frená la urgencia	Pausa Segura · cian	Correo que amenaza con suspender la cuenta en 10 minutos, desde soporte-seguridad@cuenta-verifica.net	No usar el enlace; verificar entrando por la app o sitio oficial.
2 · Medio	Descubrí al impostor	Detector de Identidad · violeta	PHISH-X se disfraza de Microsoft: correo desde soporte-cuentas@micr0soft-seguro.com	Mirar la dirección completa y comparar el dominio; un logo o buena redacción no prueban nada.
3 · Medio +	Evitá el enlace trampa	Radar de Enlaces · dorado	SMS de una empresa de envíos inventada: «paquete retenido» y un botón «Seguimiento oficial» que lleva a otro sitio	No probar el enlace; verificar por una ruta independiente (web o app oficial).
4 · Difícil	Protegé tus datos	Escudo de Datos · rosa	Factura impaga que pide número de tarjeta, código de seguridad y contraseña	Datos sensibles + pedido inesperado = detenerse y verificar por un canal oficial.

5 · Experto	Operación Clic Seguro	Analista Clic Seguro · verde	Ataque final: urgencia, remitente imitado de un banco, botón para «cancelar el pago» y pedido de usuario, contraseña y código SMS	Protocolo completo: no interactuar → verificar → reportar → eliminar.

En el Sprint 3 cada caso se muestra como un mensaje simulado (correo o SMS) con el aviso «Recreación de un mensaje de phishing para entrenar», y las empresas que no son reales son inventadas.

Giro de la historia: en el Nivel 5 ya no hay un solo indicio sino todos juntos, así que el estudiante tiene que reemplazar la reacción por un procedimiento. Esa es la «moraleja».

2.4 Final y derrota

- **Victoria:** al superar el Nivel 5 se emite el certificado, que dice que el agente «desarmó la operación de PHISH-X», con puntajes por nivel, gemas, vidas restantes, tiempo total y fecha de emisión (se propone la del día y se puede cambiar).
- **Derrota:** al llegar a 0 vidas aparece «Partida terminada · PHISH-X ganó esta ronda» y «Te quedaste sin vidas». Se reinician puntaje, gemas, vidas, respuestas y tiempo; se conservan el nombre y el avatar, y no se repiten el video ni las fotos.

3. Mapa de jugadores

En el Sprint 3 el público quedó definido con precisión: estudiantes de 3.º de EBI, de 13 a 16 años. Por eso el registro ya no pide grupo de edad y ofrece un único conjunto de 20 avatares. El mapa combina ese perfil con los tipos de jugador de Bartle (logro, exploración, socialización y competencia) para ver qué se le ofrece y dónde hay huecos.

3.1 Perfil del destinatario

Perfil	Qué recibe hoy (en el código)	Propuesta de ampliación
3.º de EBI · 13 a 16 años	20 avatares (10 masculinos y 10 femeninos: Axel, Bruno, Alma, Vale…). Los cinco niveles, con casos cercanos a su vida diaria: cuentas de servicios conocidos, paquetes, facturas y bancos.	Casos de redes sociales y mensajería, donde reciben más intentos de engaño, y lectura en voz alta de BYTE.

Cambio respecto del Sprint 2: los cuatro perfiles por edad (8–12, 13–17, 18–29 y 30+) se quitaron, porque solo cambiaban los avatares y contradecían el público declarado.

3.2 Tipos de jugador

Tipo	Qué busca	Qué se le ofrece hoy	Hueco / propuesta
Logro	Completar, coleccionar, mejorar.	Cinco niveles, barra de progreso, gemas (5), insignias por nivel, puntaje máximo de 500 y certificado imprimible.	Mostrar al final qué respuestas costaron puntos para que pueda iniciar partida nuevamente y llegar a 500.
Exploración	Entender cómo funciona, descubrir.	Video inicial, explicación «¿Qué es el phishing?», evidencias con dos mensajes de ejemplo, panel de Recursos siempre disponible y una explicación distinta por cada respuesta incorrecta.	Un nivel opcional «laboratorio» donde pueda inspeccionar un mensaje y marcar las señales.
Socialización	Compartir, jugar con otros.	El certificado se imprime o se guarda como PDF y tiene QR de verificación.	Modo en el aula (misma partida en parejas) o un panel para que el docente vea el desempeño del grupo.
Competencia	Ganar, superar a otros o a sí mismo.	Puntaje que baja con cada intento (compite contra sí mismo) (100/50/25/10/0), 5 vidas globales y cronómetro desde el Nivel 1.	Tabla de mejores resultados del grupo de clase, o un reto «sin perder vidas».

El diseño actual es más sólido para el jugador orientado al logro y a la exploración; la socialización es el aspecto menos desarrollado.

4. Mockup / boceto visual

4.1 Estructura de pantalla

Todas las pantallas de juego comparten:

- una barra superior fija
  - agente (nombre y avatar)
  - vidas
  - puntaje
  - gemas
  - tiempo
- un encabezado de nivel con:
  - dificultad
  - vidas restantes
- tres pestañas
  - Entrenamiento
  - Caso
  - Decisión

- Recursos (abajo a la izquierda)
- BYTE (abajo a la derecha)




Figura 1. Boceto original del Sprint 2 (pantalla de nivel, tomando como ejemplo el Nivel 1).

En el Sprint 3 el boceto se amplió a un mockup de baja fidelidad en cuatro láminas, una por cada momento del recorrido: inicio, Primeros pasos, nivel y cierre. Cada lámina numera las zonas de la pantalla y las explica al costado; los colores son los del juego. La página final respeta esa estructura (comparar con las capturas de 4.2 y 6.6).



Figura 2. Mockup, lámina 1: inicio y perfil del agente (informe de misión, ficha del OA y registro).




Figura 3. Mockup, lámina 2: Primeros pasos (video y «¿Qué es el phishing?», evidencias y reglas).




Figura 4. Mockup, lámina 3: pantalla de nivel (HUD, entrenamiento, caso, decisión y feedback de BYTE).



Figura 5. Mockup, lámina 4: cierre (derrota y certificado).

4.2 Capturas de la página

Las siguientes imágenes son capturas de la página real en su versión final (Sprint 3), generadas abriendo index.html en un navegador.



Figura 6. Pantalla de inicio: título, explicación del juego e «Informe de misión» con PHISH-X, el agente y BYTE. Debajo siguen la ficha del OA (público, conocimientos previos y objetivos) y los pasos de la campaña.




Figura 7. «Primeros pasos» (1 de 3): después del video, BYTE explica qué es el phishing, cómo funciona, por qué es peligroso y las cuatro señales que se entrenan.



Figura 8. «Primeros pasos» (3 de 3): reglas, vidas, puntaje, gemas, tiempo y BYTE, y el mapa de la campaña.




Figura 9. Nivel 1, «Frená la urgencia»: encabezado, pestañas, entrenamiento y el caso con el correo de PHISH-X interceptado.




Figura 10. Retroalimentación (Nivel 1, Verdadero o falso): la afirmación equivocada queda en rojo con la marca ✗ REVISAR y la explicación de BYTE; las correctas muestran ✓ BIEN. Arriba a la derecha, el intento, las vidas de campaña y el premio posible.

4.3 Paleta y tipografía

Estética de «centro de operaciones» en modo oscuro, con bordes biselados y un color de acento distinto por nivel. Valores tomados de las variables del :root de styles.css, donde ahora están todos los colores, las fuentes y las medidas compartidas.



Figura 11. Paleta de la página (variables CSS).

- **Tipografías:** Chakra Petch (títulos y etiquetas, estilo técnico) e Inter (texto corrido, alta legibilidad). Ambas con licencia OFL y alojadas localmente.
- **Color por nivel:** cada nivel usa su color en el borde y la insignia: cian, violeta, dorado, rosa y verde.
- **Color con significado:** rojo para error/vidas, verde para acierto, dorado para la regla clave de cada nivel.
- **Accesibilidad:** el texto claro sobre fondo muy oscuro da contraste alto; el atajo TAB y las flechas en los grupos de opciones están indicados en pantalla, y el registro se envía también con Enter. Además del color, cada respuesta corregida muestra ✓ BIEN o ✗ REVISAR, para quien no distingue el verde del rojo.
- **Mensajes simulados:** los correos y el SMS de PHISH-X se muestran en una tarjeta clara, como en una casilla real, para que contrasten con la interfaz oscura del juego.

5. Nota sobre el uso de IA generativa (IAG)

El código de la página (HTML, CSS y JavaScript) y los textos de este documento se hicieron con apoyo de IAG. En el Sprint 2 la IAG intervino en las ideas de narrativa (antagonista PHISH-X, asistente BYTE, ambientación de centro de entrenamiento), en la paleta de colores y la estética visual, en la redacción de los casos y las explicaciones de cada respuesta, y en este documento de diseño. En el Sprint 3 intervino además en la programación de script.js (corrección de las cinco actividades, feedback con el DOM, vidas, puntos y certificado), en el paso de la lógica de CSS a JavaScript y en la actualización de este documento. En la entrega final intervino también en la revisión del OA contra la

rúbrica, en el «Informe de misión», la explicación «¿Qué es el phishing?» y los mensajes simulados de cada caso, en el mockup de la sección 4 y en la limpieza de styles.css.

Cómo se revisó

- **Contenido contra código:** se leyó el contenido completo de index.html (títulos, casos, opciones, retroalimentaciones y certificado) y se cotejó cada afirmación de este documento con lo que el código dice: reglas de vidas, puntajes 100/50/25/10/0, gemas, orden de los cinco niveles y regla de cronómetro.
- **Paleta:** los colores y las tipografías de la sección 4.3 se tomaron de las variables de styles.css; los colores por nivel se verificaron en las clases accent-cyan, accent-purple, accent-gold, accent-pink y accent-green.
- **Contenido pedagógico:** los casos de phishing (urgencia, dominio imitado, enlace trampa, pedido de datos, protocolo) coinciden con las buenas prácticas habituales: no usar el enlace del mensaje, verificar por un canal oficial, reportar y eliminar.

Decisiones del equipo (Sprint 3)

- **Migración completa:** toda la lógica del juego pasó a JavaScript y el CSS quedó solo para la apariencia.
- **Un archivo aparte:** todo el JavaScript está en script.js; el HTML no tiene código JavaScript adentro.
- **Formatos:** cada nivel se cambió al tipo de pregunta que mejor se adapta a su tema (ver la sección 6.2).
- **Público:** estudiantes de 3.º de EBI, de 13 a 16 años; se quitó el paso de grupo de edad del registro.
- **Narrativa en todo el OA:** PHISH-X aparece en cada caso, en los mensajes de BYTE, en el Game Over y en el certificado, y el rol del estudiante es siempre «agente».
- **Mockup:** el boceto del Sprint 2 se amplió a cuatro láminas que cubren todo el recorrido (sección 4.1).

Cómo se revisó (Sprint 3)

- **Juego completo:** se jugó en el navegador de punta a punta (registro, Primeros pasos, los cinco niveles con respuestas vacías, incorrectas y correctas, Game Over, reinicio y certificado), con 30 comprobaciones automáticas.

- **Lógica:** las funciones de script.js se probaron por separado, incluidas las 126 combinaciones de puntaje del certificado y su código QR.
- **Diseño:** se compararon los estilos de 75 elementos de 7 pantallas con el Sprint 2 para conservar la identidad visual, y se revisó la página en celular (375 px) y en impresión.
- **Revisión final contra la rúbrica:** se recorrieron los siete criterios de la entrega y se aplicaron los ajustes que se listan en la sección 6.7.
- **Limpieza del CSS sin cambios visuales:** al quitar los sufijos de versión de las clases, unificar el :root, la impresión y el movimiento reducido, y bajar los !important de 453 a 272, se compararon todas las propiedades de estilo de cada elemento en 72 situaciones (16 momentos del juego en 3 tamaños de pantalla, más impresión y movimiento reducido): 0 diferencias.

6. Sprint 3: lógica, feedback y gamificación con JavaScript

En el Sprint 2 todo el juego funcionaba solo con HTML y CSS: las vidas, los puntos y el avance se guardaban en casillas ocultas que el CSS leía con :has(). En el Sprint 3, como pide la consigna, esa lógica pasó a JavaScript. Ahora script.js lee las respuestas, decide si son correctas, muestra el feedback en la página y lleva los puntos; styles.css solo define cómo se ve cada estado. La narrativa, los cinco niveles y la identidad visual se conservaron.

6.1 Público y objetivos de aprendizaje

Público: estudiantes de 3.º de EBI, de 13 a 16 años. **Conocimientos previos:** usar un navegador y haber usado alguna vez correo electrónico o una app de mensajería; no hace falta saber de seguridad informática.

Al terminar, el estudiante va a poder:

- Detectar la urgencia como señal de engaño.
- Revisar el dominio real de quien le escribe.
- Verificar un enlace sin tocarlo, por una ruta independiente.
- Reconocer qué datos sensibles nunca se comparten.
- Aplicar el protocolo: no interactuar → verificar → reportar → eliminar.

Estos objetivos aparecen en la pantalla de inicio del juego (Figura 6).

Explicación del tema: en Primeros pasos, después del video, BYTE explica qué es el phishing, cómo funciona (anzuelo, presión y trampa), por qué es peligroso y las cuatro señales que se entrenan en los niveles (Figura 7). El video y las evidencias quedan disponibles durante toda la partida en el panel Recursos.

6.2 Formato de cada actividad

Cada nivel es un formulario (<form>) con su botón COMPROBAR. Se usan los cinco tipos de pregunta trabajados en el curso:

Nivel	Formato	Qué responde el estudiante	Cómo lo corrige script.js
1 · Urgencia	Verdadero o falso (4 afirmaciones con radio)	Si cada afirmación es verdadera o falsa.	Compara cada respuesta con su clave y marca cada afirmación con ✓ BIEN o ✗ REVISAR; las equivocadas quedan en rojo con su explicación.
2 · Remitente	Respuesta escrita (campo de texto)	El dominio real de Microsoft.	limpiarDominio() pasa el texto a minúsculas, quita todos los espacios, «https://» o «http://» y una barra o un punto final, y lo busca entre las respuestas válidas con includes(). Da pistas para los errores típicos.
3 · Enlaces	Múltiple opción (radio)	La acción más segura entre seis.	Compara el value elegido con la opción correcta y muestra la explicación de la opción elegida.
4 · Datos	Casillas (checkbox)	Todos los datos sensibles, y ninguno más.	Cuenta las bien marcadas, las mal marcadas y las que faltan; es correcta solo con las cuatro sensibles y ninguna otra.
5 · Protocolo	Ordenar con combos (4 select)	El orden de los pasos del protocolo.	Recorre los pasos con un for, compara cada uno con el orden correcto y pinta cada paso. Si una opción se repite en dos pasos, avisa sin restar vida.

Respuesta vacía: si falta responder algo, BYTE avisa qué falta (por ejemplo, «Te falta responder la afirmación 3») y no se descuenta ninguna vida.

Respuesta repetida: si se vuelve a comprobar la misma respuesta que ya se marcó como incorrecta, BYTE avisa y no descuenta otra vida; las marcas rojas quedan a la vista para corregir.

6.3 Organización de script.js

Todo el JavaScript está en script.js; el HTML solo lo enlaza al final con <script src="script.js">. El archivo está dividido en seis partes:

Parte	Contenido
1. Datos del juego	NIVELES (respuestas correctas y mensajes de BYTE de cada nivel) y PREMIOS (100, 50, 25, 10 y 0 puntos).
2. Estado de la partida	Vidas, puntaje, gemas, errores del nivel actual y puntos de cada nivel.
3. Lógica (sin DOM)	normalizar, limpiarDominio, calcularPremio, primeraVacia, primeraRepetida, compararPorPosicion, contarAciertos, corregirTexto, corregirMultiple, corregirCasillas, claveRespuesta, claveQR, codigoCertificado y fechaDeHoy.
4. Pantalla (DOM)	leerRespuesta, mostrarFeedback, avisar, avisarFaltante, marcar, actualizarHUD, actualizarIntento, perderVida, resolverAcierto, resolverError, comprobarNivel, irANivel, mostrarGameOver, reiniciarCampania y mostrarCertificado.
5. Eventos	Un addEventListener("submit") por formulario (el registro y los cinco niveles), con event.preventDefault(), y los "click" de los botones y de los paneles de BYTE y Recursos.
6. Inicio	Vuelve a aplicar el avatar si el navegador lo recordó y escribe los valores iniciales del HUD.

6.4 Feedback con el DOM

- **Mensaje claro:** al comprobar, mostrarFeedback() escribe el título y la explicación de BYTE con textContent y arma la lista de motivos con createElement("li").
- **Feedback visual:** classList agrega correcto (verde), incorrecto (rojo) o aviso (amarillo) al mensaje y a cada afirmación, opción, campo o paso, y cada ítem corregido muestra además la marca ✓ BIEN o ✗ REVISAR.
- **Sin recargar:** cada formulario usa event.preventDefault(); no se usan alert() ni console.log() para dar el feedback.
- **Accesible:** el mensaje está en una zona aria-live, así los lectores de pantalla lo anuncian.
- **Movimiento:** el mensaje de error tiembla en cada respuesta incorrecta (no solo la primera vez) y la pantalla destella en rojo al perder una vida.

6.5 Gamificación con puntos

- **Puntos:** puntaje += premio según el intento (100, 50, 25, 10 o 0); el total se ve en el HUD y en el certificado.
- **Intento y vidas a la vista:** cada nivel muestra el intento actual, las vidas de campaña que quedan y el premio posible.
- **Vidas:** cada error resta una vida con Math.max(0, vidas - 1); un destello rojo y el corazón del HUD marcan el golpe. Con 0 vidas aparece «Te quedaste sin vidas».
- **Gemas y progreso:** cada nivel superado da 1 gema y suma 20 % a la barra de progreso.

- **Conectado con la narrativa:** los mensajes los da BYTE («¡Defensa exitosa, agente!», «PHISH-X casi lo logra») y cada nivel entrega su insignia.
- **Certificado:** muestra el nombre, los puntos de cada nivel, el total, las gemas, las vidas, el tiempo y la fecha de emisión (se propone la del día); script.js elige el código QR (uno de 126 posibles) según los puntos de cada nivel.

6.6 Capturas del Sprint 3




Figura 12. Nivel 2 (respuesta escrita): el dominio falso queda marcado ✗ REVISAR y BYTE da una pista específica.




Figura 13. Caso del Nivel 3: el SMS de PHISH-X se muestra como un mensaje real, con el botón trampa y el destino al que lleva.



Figura 14. Nivel superado: mensaje de BYTE, tarjeta con puntos, gema e insignia, y botón para entrar al nivel siguiente.




Figura 15. Nivel 4 (casillas): los datos sensibles bien marcados quedan en verde con ✓ BIEN y el dato de más, en rojo con ✗ REVISAR.




Figura 16. Nivel 5 (ordenar pasos): cada paso se corrige por separado y BYTE explica los que están fuera de orden.




Figura 17. Derrota: con 0 vidas aparece «PHISH-X ganó esta ronda»; se conservan el nombre y el avatar.



Figura 18. Certificado final de una partida de ejemplo: nombre, puntos por nivel, total, gemas, vidas, tiempo, fecha de emisión y código QR.

6.7 Ajustes de la entrega final

Después de revisar el OA con la rúbrica de la entrega final se hicieron estos ajustes:

- **Contenido y objetivos:** se agregó la explicación «¿Qué es el phishing?» en Primeros pasos y el público quedó definido como 3.º de EBI, de 13 a 16 años, en la portada, el registro y el README.
- **Estructura HTML:** la portada es un header, el registro es un form (se envía también con Enter) y las dos navegaciones son nav con nombre; se quitaron un div vacío y una etiqueta i usada como decoración.
- **Narrativa:** «Informe de misión» en la portada; PHISH-X en los cinco casos, en los cierres de nivel, en el Game Over y en el certificado; rol único de «agente».
- **Diseño y CSS:** mockup en cuatro láminas (sección 4); mensajes simulados en cada caso; clases sin sufijos de versión; un solo :root, un bloque de impresión y uno de movimiento reducido; !important de 453 a 272 sin cambios visuales.
- **Lógica:** el dominio del Nivel 2 tolera espacios, «https://» y barra final; aviso de pasos repetidos en el Nivel 5 y de respuesta repetida, sin restar vida.
- **Feedback:** marcas ✓ BIEN y ✗ REVISAR junto al color; el temblor del mensaje de error se repite en cada intento.
- **Gamificación:** la caja de cada nivel muestra el intento y las vidas reales; el certificado propone la fecha del día.
- **Documentación:** README del repositorio con cómo abrirlo, cómo se juega, niveles, gamificación y dónde está cada criterio.

7. Vínculos al código fuente y a la página web

- Enlace al código fuente en GitHub
  - https://github.com/jsayanes/misionclicsegurosprint3
- Enlace a la página web (GitHub Pages)
  - https://jsayanes.github.io/misionclicsegurosprint3/