```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```

```
[plugin:vite:vue] Invalid end tag.

D:/dev/CoursIA/slides/01-introduction/slides.md__slidev_41.md:10:66
8  |  <li>Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, lin
9  |  <li>Une histoire ponctuee de &quot;hivers&quot; et de renaissances spectac
10 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- <strong>Agents rationnels</strong></v-click
   |                                                                  ^
11 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- Un agent percoit son environnement et agit
12 |  &lt;v-click=&quot;1&quot;&gt;- La rationalite parfaite est un ideal ; en p

    at createCompilerError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-cor
    at emitError (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cjs.js:3
    at Object.onclosetag (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.
    at Tokenizer.stateInClosingTagName (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\
    at Tokenizer.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.cj
    at Object.baseParse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-core\dist\compiler-core.c
    at Object.parse (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-dom\dist\compiler-dom.cjs.js:
    at Object.parse$1 [as parse] (D:\dev\CoursIA\slides\node_modules\@vue\compiler-sfc\dist\compile
    at createDescriptor (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.m
    at transformMain (file:///D:/dev/CoursIA/slides/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.mjs:

Click outside, press Esc key, or fix the code to dismiss.
You can also disable this overlay by setting server.hmr.overlay to false in vite.config.js.
```