
a
Attribute-level missingness across nested panels
D10
D20
D40
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40
Attribute ID (names and fixed assignments are listed in Supplementary Table S1)
Missing records (%)
50
40
30
25
b
D10: semantic-group state composition
G1 (n=4)
G2 (n=2)
G3 (n=2)
G4 (n=2)
58%
12%
30%
55%
14%
31%
62%
30%
58%
16%
26%
0
25
50
75
100
Records (%)
c
D20: semantic-group state composition
G1 (n=7)
G2 (n=3)
G3 (n=4)
G4 (n=2)
G5 (n=4)
48%
22%
30%
50%
20%
31%
58%
12%
30%
58%
16%
26%
52%
17%
31%
Records (%)
d
D40: semantic-group state composition
G1 (n=7)
G2 (n=3)
G3 (n=5)
G4 (n=2)
G5 (n=6)
G6 (n=2)
G7 (n=6)
G8 (n=5)
G9 (n=1)
G10 (n=1)
G11 (n=1)
G12 (n=1)
48%
22%
30%
50%
20%
31%
40%
33%
26%
58%
16%
26%
43%
26%
31%
32%
38%
30%
54%
19%
26%
50%
24%
26%
51%
23%
26%
62%
30%
38%
33%
29%
49%
22%
29%
Records (%)
State 0: no abnormality
State 1: abnormality present
State 2: all missing