

1.v-bind

作用：动态绑定属性

案例：

动态绑定a元素的href属性

动态绑定img元素的src属性

```
<div id="app">
  <!-- 错误的做法：这里不可以使用mustache语法 -->
  <!-- 
  <!-- 正确的做法：使用v-bind指令 -->
  
  <a v-bind:href="aHref">百度一下</a>
  <h2>{{message}}</h2>
</div>
<script>
  const app = new Vue({
    el: '#app',
    data: {
      message: '你好哈',
      imgURL: 'img/flower.jpg',
      aHref: 'http://www.baidu.com'
    }
  })
</script>
```

绑定class有两种语法

- 对象语法:

```
<h2 class="title" v-bind:class="{active:isActive,line:isLine}">
  {{message}}</h2>
```

- 数组语法

```
<h2 class="title" :class="[active,line]">{{message}}</h2>
```

v-bind绑定style

绑定方式一：对象语法

:style="{color:currentColor,fontSize:fontSize + 'px'}"

**style后面跟的是一个对象类型

- 对象的key是css属性名称
- 对象的value是具体赋的值，值可以来自于data中的属性

绑定方式二：数组语法

```
<div v-bind:style="[basestyles, overridingStyles]"></div>
```

****style**后面跟的是一个数组类型

- 多个值用逗号分割即可