

Proxylizer / página da web

Conteúdo

[1 Configurar](#)

[2 Conecte-se](#)

[3 Status](#)

[4 Relatórios](#)

[5 Usuários de IP](#)

[6 Config](#)

Configurar

Quando aberto pela primeira vez no navegador, a página da Web do Proxylizer redireciona para a página de configuração .

Conecte-se

Entre no seu navegador <http://127.0.0.1> ou no ip de instalação do linux.

Este é o formulário de login. O primeiro campo de entrada é para o nome de usuário e o segundo para a senha.



The image shows a login form for MikroTik Proxylizer. At the top is the MikroTik logo. Below it are two input fields: the first contains the text 'proxylizer' and the second is empty. Below these fields is a password field represented by five black dots. At the bottom of the form is a 'Log in' button.

Status

Status > Reports > IP users > Config ✕

System status

HIT/MISS ratio : 12.11 %
Total domain count : 26804
Total hit count : 1287152
Oldest record : 2008-11-14 00:00
Latest record : 2008-12-04 09:47
Data base size : 333.52 MB

Refresh

Delete records

Date

IP

 -

Delete

Na imagem acima, a primeira página do Proxylizer é mostrada: status. Ele contém estatísticas de banco de dados e formulário para excluir registros com intervalo de dados e endereço IP especificados. Tenha muito cuidado com a exclusão de registros, pois as alterações são permanentes, não há opção de "desfazer".

Relatórios (Reports)

Status > Reports > IP users > Config

Add report :

Report name :

(max length, 25 chars)

Recipient :

Don't send

☐ CC to admin(s)

Included data :
Report type:

User statistics

Frequency :

once

Date interval:

2009-01-13

 -

2009-01-13

Format:(YYYY-MM-DD)
Weekday:
☒ Sun ☒ Mon ☒ Tue ☒ Wed ☒ Thu ☒ Fri ☒ Sat
Time interval:

00:00

 -

23:59

IP :

Show All

Domain : . .
Top :

View all

Generate time :
☒ Generate now
☐ Generate later

Add new


A imagem acima mostra a página de configuração do relatório. Os valores padrão carregados para o tipo de relatório e frequência são estatísticas do usuário e um relatório. Nesta forma é possível definir:

- **Nome do relatório** - com menos de 25 símbolos, usado para definir alguma identificação de relatório exclusiva (ou não);
- **Tipo de relatório** - há 2 tipos principais de relatório - Estatísticas de usuário e domínio.



Included data :	
Report type:	User statistics ▼
Frequency :	User statistics Domain statistics

- **Frequência** - 4 tipos de frequência disponíveis - uma vez, diária, semanal e mensal;
- **Intervalo de datas** - 2 campos de entrada para definir as datas em que o relatório deve ser gerado;
- **Intervalo de dia** - apenas para relatório mensal, usado para definir o intervalo de dias do mês, se o final do período for definido para 31, os dados em meses curtos serão selecionados até o final do mês
- **Dia da semana** - é possível definir o dia da semana para o qual os dados são gerados;
- **Intervalo de tempo** - vários intervalos de tempo estão disponíveis;
- **IP** : apenas para estatísticas do usuário, se "Mostrar tudo" for selecionado, o relatório será gerado para todos os endereços IP e o tempo de navegação de cada endereço IP. Se o endereço IP específico for selecionado, o relatório será gerado para todos os domínios e tempo de navegação;
- **Domínio** : use para definir o filtro de domínios;
- **Superior** : use para definir a limitação de linhas mostradas no relatório gerado.
- **Tempo de geração** : varia dependendo da frequência do relatório;


O relatório **Uma vez** difere de outros, pois você pode selecionar qualquer dado - intervalo de data personalizado, dias da semana, etc. Não há limitações para este tipo de relatório.

Report type:	Domain statistics ▾
Frequency :	daily
Date interval:	<input type="text" value="2009-01-01"/> - <input type="text" value="2009-01-31"/> <small>Format:(YYYY-MM-DD)</small>
Weekday:	<input checked="" type="checkbox"/> Sun <input type="checkbox"/> Mon <input checked="" type="checkbox"/> Tue <input checked="" type="checkbox"/> Wed <input type="checkbox"/> Thu <input checked="" type="checkbox"/> Fri <input checked="" type="checkbox"/> Sat
Time interval:	<input type="text" value="00:00"/> - <input type="text" value="23:59"/> 
Domain :	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text" value="com"/>
Top :	View top 50 ▾
Generate time :	
Generate time :	<input type="text" value="11:19"/>
<input type="button" value="Add new"/>	


A principal diferença do relatório de estatísticas do usuário é que não há filtragem de endereço IP. Este relatório se destina a visualizar os domínios mais usados em determinado período. Por enquanto, apenas o relatório diário de domínio está disponível, devido às limitações de recursos do MySQL. Essa restrição será resolvida em versões futuras.

Frequency :	daily ▾
Date interval:	2009-01-01 - 2009-01-31 <small>Format: (YYYY-MM-DD)</small>
Weekday:	<input type="checkbox"/> Sun <input checked="" type="checkbox"/> Mon <input checked="" type="checkbox"/> Tue <input checked="" type="checkbox"/> Wed <input checked="" type="checkbox"/> Thu <input checked="" type="checkbox"/> Fri <input type="checkbox"/> Sat
Time interval:	00:00 - 12:00 13:00 - 23:59  
IP :	Show All ▾
Domain :	wiki . mikrotik . com
Top :	View all ▾
Generate time :	
Generate time :	10:09
<div>Add new</div>	

O relatório diário (e todos os outros, exceto uma vez) para estatísticas específicas do usuário é que o relatório pode ser gerado apenas quando todos os dados são recebidos. Por exemplo, se os dados de 4 de março forem necessários, é possível obtê-los somente após 5 de março às 00:00.















Report type:	User statistics ▼		
Frequency :	weekly ▼		
Date interval:	2009-01-01 - 2009-01-31 <small>Format: (YYYY-MM-DD)</small>		
Weekday:	<input type="checkbox"/> Sun <input checked="" type="checkbox"/> Mon <input checked="" type="checkbox"/> Tue <input checked="" type="checkbox"/> Wed <input checked="" type="checkbox"/> Thu <input checked="" type="checkbox"/> Fri <input type="checkbox"/> Sat		
Time interval:	00:00 - 23:59 		
IP :	John - 10.0.0.33 ▼		
Domain :	wiki	.	com
Top :	View all ▼		
Generate time :			
Weekday :	Tue ▼		
Generate time :	10:16		
Add new			

Para o relatório semanal, é possível definir o dia da semana e a hora em que gerar o relatório. A diferença do relatório diário é que é possível obter dados da mesma semana, mas apenas se todos os dados forem recebidos. Por exemplo, se os dados forem de segunda a sexta-feira, é possível obter o relatório no sábado.


Frequency :	monthly ▼
Date interval:	Only year and month is important 2009-01 - 2009-01 <small>Format:(YYYY-MM-DD)</small>
Day interval:	1 ▼ - 24 ▼
Weekday:	<input type="checkbox"/> Sun <input checked="" type="checkbox"/> Mon <input checked="" type="checkbox"/> Tue <input type="checkbox"/> Wed <input checked="" type="checkbox"/> Thu <input checked="" type="checkbox"/> Fri <input type="checkbox"/> Sat
Time interval:	00:00 - 23:59 
IP :	John - 10.0.0.33 ▼
Domain :	wiki . . com
Top :	View top 50 ▼
Generate time :	
Monthday :	25 ▼
Generate time :	10:16
<input type="button" value="Add new"/>	

Como o relatório semanal, é possível gerar um relatório mensal para o mesmo mês. Por exemplo, se o intervalo do dia for definido de 1 a 24, os dados estarão disponíveis após o dia 25 da 00:00. Mas se o tempo de geração for definido como 24 23:59 ou antes, os dados de fevereiro serão gerados em 24 de março 23:59;

Created reports:

#	Report name	Type	Freq.	e-mail	Time conditions	Filters	Send time	Actions
1	John's monthly report	Users	monthly	No recipient	01 - 24 Mon, Tue, Thu, Fri	10.0.0.33 wiki.*,com View top 50	2009-01-01 - 2009-01-24 25 10:16:00	  
2	John's weekly report	Users	weekly	No recipient	Mon, Tue, Wed, Thu, Fri	10.0.0.33 wiki.*,com	2009-01-01 - 2009-01-31 10:16:00 Tue	  
3	DailyReport AllWikiUsers	Users	daily	No recipient	Mon, Tue, Wed, Thu, Fri 00:00 - 12:00; 13:00 - 23:59	All users wiki.mikrotik.com	2009-01-01 - 2009-01-31 10:09:00	   
4	domains top for .com	Domains	daily	No recipient	Sun, Tue, Wed, Fri, Sat	*,*.com View top 50	2009-01-01 - 2009-01-31 11:19:00	   


Na parte inferior da página Relatórios, há uma tabela com os [relatórios criados](#) . Existem várias informações para cada relatório e ações para cada relatório - explicadas a seguir.

 - use se algumas [alterações](#) forem necessárias, todos os valores do relatório atual são carregados no formulário de edição de relatório, alguns campos deste formulário não serão editáveis


Edit report :

Report name :	
<input type="text" value="John's monthly report"/> <small>(max length, 25 chars)</small>	
<hr/>	
Recipient :	
<input type="button" value="Don't send"/> <input type="checkbox"/> CC to admin(s)	
<hr/>	
Included data :	
Report type:	<input type="button" value="User statistics"/>
Frequency :	<input type="button" value="monthly"/>
Date interval:	<input type="text" value="2009-01"/> - <input type="text" value="2009-01"/> <small>Only year and month is important Format:(YYYY-MM-DD)</small>
Day interval:	<input type="button" value="1"/> - <input type="button" value="24"/>
Weekday:	<input type="checkbox"/> Sun <input checked="" type="checkbox"/> Mon <input checked="" type="checkbox"/> Tue <input type="checkbox"/> Wed <input checked="" type="checkbox"/> Thu <input checked="" type="checkbox"/> Fri <input type="checkbox"/> Sat
Time interval:	<input type="text" value="00:00"/> - <input type="text" value="23:59"/>
IP :	<input type="button" value="John - 10.0.0.33"/>
Domain :	<input type="text" value="wiki"/> . <input type="text" value=""/> . <input type="text" value="com"/>
Top :	<input type="button" value="View top 50"/>
<hr/>	
Generate time :	
Monthday :	<input type="button" value="25"/>
Generate time :	<input type="text" value="10:16"/>
<hr/>	
<input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Save"/>	

 - use para excluir o relatório atual

 - use se algum relatório não for necessário por um tempo

 - use para ativar o relatório inativo

 - use para ver o histórico do relatório atual - uma lista de [relatórios gerados](#) para esta configuração

Usuários de IP

Status > Reports > IP users > Config

IP Users : add user

IP :

Robert - 10.0.0.19

Name :

E-mail :

Admin :
☐

User receives empty reports :
☒

Add

#	IP	Name	e-mail	Admin	Actions
1	10.0.0.112	John	john@someemail.com	✓	
2	10.0.0.19	Robert	robert@someemail.com		
3	10.0.0.33	Paul	paul@someemail.com	✓	
4	10.0.0.49	Jack	jack@someemail.com		

Esta página é usada para [atribuir a cada endereço IP um nome de usuário e e-mail](#) . O usuário pode ser administrador ou usuário simples. Se o usuário estiver no grupo administrador, todos os relatórios com "CC para admin" serão enviados ao e-mail do usuário. Também é possível definir se o usuário receberá um relatório vazio em seu e-mail (se não houver registros para configuração do relatório)

IP :

Robert - 10.0.0.19

Name :

Robert - 10.0.0.19

E-mail :

Paul - 10.0.0.33

Admin :

Jack - 10.0.0.49

User receives empty reports :

10.0.0.50

10.0.0.65

10.0.0.70

10.0.0.81

10.0.0.96

10.0.0.97

John - 10.0.0.112

10.0.0.128

10.0.0.144

Add

Se o usuário for adicionado, a caixa de seleção é alterada (também na [página Relatórios](#)), o nome é adicionado ao endereço IP.

Config

Status > Reports > IP users > **Config**

Proxylizer config :

Admin e-mail :

admin@someemail.com

Max simultaneous reports :

3

Purge reports older than :

Never de

Color of web interface:

☒☐☐

Submit

Mail server configuration :

E-mail :

proxylizer@someemail.com

SMTP server :

smtp.someserver.com

SMTP username :

somesmtouser

SMTP password :

●●●●●●

SMTP password confirm :

●●●●●●

Submit

Change login information :

Old login :

oldlogin

Old password :

●●●●●

New login :

newlogin

New password :

●●●●●●

New password confirm :

●●●●●●

Submit

A imagem acima mostra a página de configuração do proxy. Existem 3 formas independentes:

- Configuração do proxy:
 - Email do administrador - este email é necessário se algo der errado com o proxy - todas as mensagens de aviso e erro são enviadas para este email
 - Máximo de relatórios simultâneos - quantos relatórios podem ser gerados ao mesmo tempo, use para utilizar processadores multi-core;

- Eliminar relatórios anteriores a - todos os relatórios anteriores ao valor selecionado serão excluídos da tabela de logs;
 - Cor da interface da web - possibilidade de alterar a cor da interface da web, a primeira cor é o padrão;
- Configuração do servidor de correio:
 - E-mail - endereço de e-mail que será mostrado como **remetente** em cada relatório enviado para e-mail
 - Servidor SMTP - endereço do servidor SMTP, pode usar qualquer servidor smtp com conta smtp;
 - Nome de usuário SMTP - nome de usuário neste servidor
 - Senha SMTP - senha para esta conta
- Alterar informações de login
 - Login e senha antigos - login e senha atuais da página da web;
 - Novo login e senha - novo login e senha da página da web;

Abaixo estão as imagens com 2 estilos disponíveis de proxyizer, exceto o padrão.

This screenshot shows the 'Proxyizer config' window with an orange header bar. The breadcrumb trail is 'Status > Reports > IP users > Config'. The configuration fields are as follows:

- Admin e-mail:
- Max simultaneous reports:
- Purge reports older than:
- Color of web interface: Three radio buttons with corresponding color swatches (green, orange, blue). The orange swatch is selected.
- Submit:

This screenshot shows the 'Proxyizer config' window with a blue header bar. The breadcrumb trail is 'Status > Reports > IP users > Config'. The configuration fields are as follows:

- Admin e-mail:
- Max simultaneous reports:
- Purge reports older than:
- Color of web interface: Three radio buttons with corresponding color swatches (green, orange, blue). The blue swatch is selected.
- Submit: