VAPEC

중전압 분사형 전극보일러

CO_2 무배출 증기 생산용

대당 최대 출력

60 MW

출처 : youtube.com/watch?v=ZrSNmCcJCUI



주요 사양으로 보는 고전압 온수보일러

4–60
MW

용량 범위

지역난방 · 산업 열원
전력망 조정 · 열저장

6–15
kV

공급 전압

3 상 전원
Y 결선 상전극

120
°C

최대 온도

수명 최대 60 년

99.9
%

효율

무오염
연료 취급 불필요
빠른 기동 · 정밀 제어
낮은 유지보수

30 초 이내

최소 ~ 최대부하 전환

전극 노출면적과 전도도로 출력을 조절합니다

Y 결선 · 중성점 전극 01

상전극을 애자로 용기 천장에 설치
고정 튜브형 중성점 전극 3 개와 통전

차폐판 이동 02

절연 차폐판 (control shield) 을
공용 요크 (yoke) 로 상하 이동
유효 노출면적 조절

노출면적과 출력 03

전극 완전 노출 → 최대출력
많이 차폐 → 출력 감소

수질 · 전도도 관리 04

출력 과다 → 물 교체 · 희석 → 전도도 ↓
출력 부족 → 약품 정량 주입 → 전도도 ↑

충수 ≤ 10 µS/cm (25°C), pH ≥7
Na_3PO_4 주입 후 pH 8.5~9.5