

설치 및 사용 가이드

개인 배달 주문 에이전트 · 참가자: First_penguin · 2026-08-05 KST

1. 설치와 첫 실행

항목	값
설치 파일	APP.apk
Android	9.0 이상, target SDK 35
지원 ABI	arm64-v8a, x86_64
package	com.scpc.deliveryagent
adb install -r APP.apk	

기기에서 직접 설치할 때는 APK를 열고 해당 파일을 받은 앱에 대해 "출처를 알 수 없는 앱 설치"를 허용한다.

Android 13 이상에서는 알림 권한을 요청할 수 있다. 거부해도 주문, 기억, 복구, Probe와 export는 모두 동작한다. 평가 요청의 정보는 앱 안의 ledger이고 알림은 보조 표시다. 앱은 실제 연결 상태 표시를 위해 `ACCESS_NETWORK_STATE`를 사용하지만 `INTERNET` 권한은 없으며 외부로 데이터를 전송하지 않는다.

2. 제품을 이해하는 가장 빠른 방법

이 앱은 반복 배달 주문을 위한 채팅형 에이전트다. 사용자가 조건을 말하면 합성 메뉴 후보를 제시하고, 고른 메뉴로 주문서 초안을 만든다. 과거 취향 중 **현재도 유효하고 자동 적용이 허용된 값만** 미리 채우며, 불확실하거나 제공할 수 없는 값은 다시 묻는다.

식당, 메뉴, 가격, 재고, 주문과 평가는 모두 앱 안의 합성 데이터다. 주문 확정은 app-local 가상 기록이며 실제 구매, 결제, 메시지 또는 계정 변경을 일으키지 않는다.

화면	위치와 용도
대화	가운데. 사용자의 문장, 추천 후보, 질문과 답변 칩이 시간순으로 보인다
하단 입력창	조건, 메뉴, option과 요청을 자연어로 입력한다
주문서 막대	입력창 위. 항목, option, 출처와 금액을 보고 변경 또는 이대로 주문하기 를 누른다
메뉴	상단 메뉴 열기 . 기억 관리, 합성 환경, 비교, Probe와 검증 정보를 연다
내 취향과 기억	저장된 값의 출처·범위·자동 적용 여부를 보고 정정·철회·삭제·전체 Reset 을 수행한다
평가·내보내기	공개 Probe 입력 불러오기, 실행, 결과와 evidence 내보내기

값을 처음 정하면 앱은 기억한 사실을 알리고 **좋아요**와 **이번 주문만 할래요**를 함께 제시한다. 이미 기억한 값과 다른 값을 범위 없이 말하면 즉시 덮어쓰지 않고, 이번 주문·이 식당과 메뉴·같은 메뉴 유형·전역 중 어디까지 바꿀지 묻는다. 예산과 희망시간은 다음 주문에 자동 적용하지 않는다.

3. 기본 사용

- 첫 화면에서 식당을 고르거나, 먼저 조건을 입력해 여러 식당의 후보를 받는다.
- 예: **1만5천원 이하로 따뜻한 국물, 앞으로도 맵지 않게 해줘**
- 추천해줘**를 입력하고 후보의 **이걸로 하기**를 누른다.
- 주문서에서 아직 필요한 값만 질문 카드 또는 **변경** 버튼으로 답한다.

5. 주문서의 출처 문구를 확인한 뒤 **이대로 주문하기**를 누른다.
6. 기록 후 **새로 주문하기**를 누르면 새 session이 시작된다. stable memory는 이어지고 one-off 값은 만료된다.

다음 표현을 그대로 사용할 수 있다.

목적	입력 예시
예산·시간	2만원 이하로 30분 안에
음식 성격	따뜻한 국물, 국물 없는 음식, 마라 먹고 싶어
메뉴 선택·추가	마라탕으로 할게, 꺄바로우 추가해줘
stable 취향	앞으로도 수저 빼고, 항상 맵지 않게
one-off 예외	이번 주문만 아주 맵게
자동 적용 철회	일회용 수저는 앞으로 자동으로 정하지 마
가상 주문 확정	이대로 주문 또는 주문서 버튼

등록되지 않은 표현은 추측하지 않는다. 화면에 이해하지 못한 부분과 선택 가능한 항목을 보여주므로 질문 카드나 주문서의 **변경** 버튼으로 계속 진행할 수 있다.

4. E1-E4 재현

E1 - Learn

1. **마라향 실험점**을 고른다.
2. 1만5천원 이하로 따뜻한 국물, 앞으로도 맵지 않게 해줘
3. **추천해줘**를 입력하고 **마라탕**을 선택한다.
4. **앞으로도 수저 빼고**, **앞으로도 파는 빼줘**를 차례로 입력한다.
5. 남은 option을 답하고 가상 주문을 기록한다.
6. 메뉴의 **시간 경과**를 눌러 평가 요청을 도착시킨다.
7. 별점을 고르고 **고수 향이 세서 힘들었어**를 입력한다.
8. 제안된 고수 취향에 **같은 메뉴 유형이면 어디서든**을 선택한다.

확인할 내용: 리뷰 문장만으로는 기억이 생기지 않는다. 앱이 값, 대상과 범위를 보여주고 사용자가 승인한 뒤에만 저장한다.

E2 - Reuse

1. **새로 주문하기**로 새 session을 열고 **금손분식 실험점**을 고른다.
2. 2만5천원 이하로 30분 안에, 추천해줘
3. **국물 떡볶이**와 **마라 떡볶이**를 각각 답는다.
4. **이번 주문만 치즈 추가해줘**
5. 남은 질문을 답하고 가상 주문을 기록한다.

확인할 내용: 전역으로 허용한 맵기, 수저와 파가 다시 묻지 않고 채워진다. E1에서 메뉴 유형 범위로 승인한 고수는 마라 떡볶이에만 적용된다. 각 주문서 행이 적용 출처를 보여준다.

E3 - Exception

1. 새 session에서 **금손분식 실험점**을 고른다.
2. **이번 주문만 아주 맵게** 해줘

3. 일회용 수저는 앞으로 자동으로 정하지 마
4. 메뉴의 **내 취향과 기억**에서 저장된 맵기를 **중간맛**으로 정정한다.

확인할 내용: 오늘의 아주 매운맛은 stable 맵기를 덮어쓰지 않는다. 수저만 다시 질문 대상으로 바뀌고, 다른 취향과 범위는 유지된다.

E4 - Recover

1. 새 session에서 **마라탕 실험점**을 고른다.
2. 마라탕으로 할게
3. 꺾바로우 추가하고 소스는 따로 포장해줘
4. 메뉴에서 **재고·가격 변화**의 **꺾바로우 품질** event를 누른다.
5. 메뉴의 **이 process** 종료를 누른 뒤 앱을 다시 연다.

확인할 내용: 이 식당에 없는 중간맛은 임의 대체하지 않고 맵기만 다시 묻는다. 품질된 사이드와 총액만 다시 열고 마라탕과 다른 option은 유지된다. 재실행 뒤 대화, 주문서와 확정 상태가 복원되며 같은 주문이 중복 기록되지 않는다.

5. 기억 관리와 전체 Reset

메뉴에서 **내 취향과 기억**을 연다.

- **값 정정:** 같은 범위의 최신 값을 바꾸고 영향을 받는 주문서 필드만 다시 계산한다.
- **자동 적용 철회:** 사실은 보존하되 이후 주문에서 자동으로 채우지 않는다.
- **삭제:** 원문과 그 값에서 파생된 기억을 제거한다. 재실행과 export 뒤에도 복원되지 않는다.
- **이 평가와 배운 내용 삭제:** 리뷰와 그 리뷰에서 승인한 기억을 함께 제거한다.
- **전체 Reset:** 화면 아래의 **전체 Reset**을 누르고 확인한다. 모든 arm의 제품 state와 evidence를

제거하고 합성 시작 상태로 돌아간다.

6. Network, 권한과 process 재시작

메뉴의 **network** 상태에는 합성 판단 상태와 실제 기기 연결 상태가 따로 표시된다. 기기 연결은 표시 전용이며, 재현 가능한 동작 확인에는 합성 상태를 사용한다.

합성 상태	동작
ONLINE	확인이 끝난 유효 주문서를 가상 기록할 수 있다
DELAYED / UNKNOWN	열린 질문은 계속 답할 수 있지만, 최신 상태가 필요하면 주문서를 보존하고 기다린다
OFFLINE	유효한 cache가 없으면 중단하고 미확인 주문을 완료로 표시하지 않는다

이 process 종료는 실제 app process를 끝낸다. 다시 launcher icon을 눌러 열면 durable state에서 같은 session을 복원한다.

7. 공개 Probe 실행과 export

1. 메뉴에서 **평가·내보내기**를 연다.
2. **공개 입력 불러오기**를 누르고 공개 13-step JSON을 선택한다.
3. **불러온 step 실행**을 누른다.
4. 완료 후 **결과·증거 내보내기**를 누르고 Android 저장창에서 위치를 선택한다.

세 버튼은 각각 SCPC_PROBE_IMPORT, SCPC_PROBE_RUN, SCPC_PROBE_EXPORT 접근성 설명을 가진다. 내보낸 폴더에는 PROBE_RESULT.json과 evidence/가 함께 들어간다. 앱은 result가 선언한 evidence ID와 실제 파일의 ID, 파일명과 개수를 대

조하며 불일치하면 export 성공으로 표시하지 않는다.

8. Full / claim-off 비교

1. full에서 비교할 시작 상태를 만든 뒤 메뉴의 **비교 실행**을 연다.
2. full 현재 상태로 **paired 시작점 만들기**를 한 번 누른다.
3. full에서 절차를 수행하고, 비교 화면에서 claim-off를 선택해 같은 입력을 반복한다.
4. 두 arm의 **확인 완료**, **확인 필요**, **VIL**을 비교한다.

두 arm은 같은 APK, 화면, parser, catalog와 시작 snapshot을 사용한다. claim-off는 ASPR의 lifetime, scope, permission projection만 끄고 삭제, restart, 중복 action 차단과 안전 경계는 그대로 유지한다. arm별 state와 evidence는 서로 다른 namespace에 저장된다.

9. 문제 해결

증상	확인 방법
설치가 거부됨	Android 9 이상인지, APK 설치 권한이 허용됐는지 확인한다
식당 목록이 보이지 않음	주문 중이면 메뉴의 다른 식당에서 새로 주문 또는 기록 뒤 새로 주문하기 를 누른다
주문 버튼이 비활성	주문서에서 확인이 필요한 행을 열어 값을 정한다
평가 카드가 없음	가상 주문 기록 뒤 메뉴의 시간 경과 를 누른다
공개 입력을 불러오지 못함	JSON 파일이 공개 Probe input schema에 맞는지 확인한다
완전히 처음부터 시작해야 함	내 취향과 기억 아래의 전체 Reset 을 사용한다