

[文献资料](#)[下一篇：IQC团队](#)

IQC 技巧与示例

目录

- [1. IQC 提示](#)
- [2. IQC 评分指南](#)
- [3. Alpha 示例](#)



IQC 提示

1. 尝试使用不同的股票池来回测你的 alphas，并结合各种中性化设置。此外，尝试调整 decay 和 truncation，务必保持最大股票权重 ≤ 0.1 （10%）。
2. 你可以用两种不同方式对你的 alpha 进行中性化。首先，使用 Simulate an Alpha 页面左上角的 Simulation Settings 选项。或者，你也可以在代码中使用 group_neutralize 运算符对你的 alpha 进行中性化。这将使你能够灵活地按 sector 划分或自定义你的 group。请记住，在使用 group_neutralize 运算符时，要在 Simulation Settings 选项中选择 Neutralization=None。
3. 尝试使用 rank、group_rank 和 ts_rank 运算符，看看它们是否能改善你的信号表现。
4. 在 <https://www.investopedia.com/> 或 <http://stockcharts.com/> 等网站上了解技术指标或基本面比率。
5. 利用 ts_sum、ts_max、ts_median、ts_decay_exp_window 和 ts_decay_linear 等时间序列运算符来降低 alphas 的换手率。
6. 在使用 sentiment 和 news data 等数据集时，你可能会发现 coverage 较低。使用 kth_element 可以提高你的 alpha 的 long-short count。这很重要，因为只交易少数股票可能会使获得良好表现变得困难。

8. 在低换手率 alpha 策略中，低换手率 alpha 策略适合使用更宽泛的分组，例如 subindustry; 低换手率 alpha 适合使用更宽泛的分组，包括 sector 和 industry
9. 请查看 Learn 部分中的推荐阅读。虽然论文不会明确提供 alpha 代码，但你可能会发现，正确实现该想法将为 alphas 提供良好基础

IQC 评分指南

在 IQC 中，团队得分基于其团队成员提交的 alphas 的 Merged PnL 的各种参数。需要关注的重要参数包括：

1. 合并 PnL Sharpe Ratio：在所有其他参数相同的情况下，该比率越大，得分越好。
2. 合并 PnL 收益回撤比 (return/dd)：在所有其他参数相同的情况下，该比率越大，得分越差。
3. 合并 PnL Turnover：在所有其他参数相同的情况下，该参数越大，得分越差。

还有更多问题？请查看 IQC 2019 常见问题 部分。

Alpha 示例

示例1：均值回归想法 '-ts_delta (close, 2)' 通过成交量乘数得到改进：在成交量较高时，初始想法的权重会降低。

代码：-rank (ts_delta (close, 2)) * (1-rank (ts_decay_linear (volume/sum (volume, 30), 10)))

模拟设置：

地区	宇宙	延迟	衰减	中
美国	前3000名	1	6	子

示例2：更多投资于每美元所拥有资产能产生更高收入的公司

代码：Rank (sales/assets)

模拟设置：

示例3：更多押注于由较低市盈率位数所代表的被低估公司

代码：Group_rank (eps/close, 子行业)

模拟设置：

地区	宇宙	延迟	衰减	中
美国	前3000名	1	0	7

示例4：更多押注于按公司规模调整后净利润预测更高的公司。

代码：Group_rank (est_netprofit/cap, 子行业)

模拟设置：

地区	宇宙	延迟	衰减	中
美国	前3000名	1	5	7

示例5：基础反转信号

代码：Rank (-ts_delta (接近, 2))

模拟设置：

地区	宇宙	延迟	衰减	中
美国	前3000名	1	5	7

示例 6：在 60 天内将 close price 对 vwap 进行回归，并返回 close 估计值。

代码：rank (ts_delay (close, 2) -ts_regression (close, vwap, 60, rettype=3))

模拟设置：

地区	宇宙	延迟	衰减	中
美国	前3000名	1	5	子

返回数据

代码: `a=ts_sum (open>close, 20) /ts_sum (open<close, 20) ;b=ts_sum (开盘>收盘, 252) /ts_sum (开<收, 252) ;等级 (A/B)`

模拟设置:

地区	宇宙	延迟	衰减	中
美国	前3000名	1	130	子

示例8: 成交量指标: 如果成交量更大, 则持有更多仓位

代码: `volume>adv20? 2*rank (-ts_delta (close, 2)): rank (-ts_delta (close, 2))`

模拟设置:

地区	宇宙	延迟	衰减	中
美国	前3000名	1	5	行

示例9: 将价量作为止损: 如果 close price 连续 4 天下降, 这是一个不良信号, 我们应降低权重或做空该股票

代码: `ts_sum (sign (ts_delta (close, 1)), 4) ==-4? 0: rank (-ts_delta (close, 2))`

模拟设置:

地区	宇宙	延迟	衰减	中
美国	前3000名	1	5	行

示例10: 使用 Tradewhen 操作员

代码: `rank (trade_when (volume>adv20, -returns, -1))`

模拟设置:

地区	宇宙	延迟	衰减	中
美国	前3000名	1	5	子

ts_decay_linear, 200

模拟设置：

地区	宇宙	延迟	衰减	中
美国	前3000名	1	5	1

示例12：由“morning gap”信号生成的趋势跟随。沿价格方向建仓，当价格变动 10% 时退出持仓。使用 ts_decay_linear operator 且 NAN HANDLING = ON 对 alpha 进行回填和加权，以提高 universe 覆盖率

代码：event=abs (ts_zscore (ts_delay (close, 1) -open, 20)) >3.5;alpha=ts_delta (接近, 5) /ts_stddev (接近, 252) ;close_at_event = trade_when (事件, 接近, -1) ;end=abs (close_at_event-close) /close_at_event>0.1;

ts_decay_linear (trade_when (event, alpha, end), 5)：对 trade_when (event, alpha, end) 应用 5 期线性衰减

模拟设置：

地区	宇宙	延迟	衰减	中
美国	前3000名	1	0	子

示例 13：月度尺度上的均值回归：比较每日价格上涨和下跌的平均幅度。除以年度表现。

代码：bar= (开-闭) / (高-低) ;a=ts_sum ((开>闭) *bar, 20) /ts_sum ((开<闭) * (-bar), 20) ;b=ts_sum ((开>闭) *bar, 252) /ts_sum ((开包<闭) * (-bar), 252) ;等级 (A/B)

模拟设置：

地区	宇宙	延迟	衰减	中
美国	前3000名	1	20	子

[上一集：团队合作与重量共享](#)

[下一篇：IQC团队](#)

模拟

阿尔法

学习

数据

比赛 (1次)