Sandel MT102 Magnetic Transducer Accessory Calibration Report

Serial Num: 1475
Calibration SW Ver: 2.0.0.0
CalData File ver: 0.0
Mag SW Ver: 1.00
Date: 03/03/16 10:43:38

Step	Description	Axis	Offset	ScaleFactor	Desired	Actual	Tolerance	Retries	Pass	Fail
1									X	
2	{ Xm, Xr }, { Ym, Yr }, { Zm,			-9120.000	4217.000		-14596.00(		X	
3									X	
4	{ Xm, Yr }, { Ym,-Xr }, { Zm,			2792.000	8970.000		-14735.00(		X	
5									X	
6	{ Xm,-Xr }, { Ym,-Yr }, { Zm,			8688.000	-3796.00(		-14324.00(		X	
7									X	
8	{ Xm,-Yr }, { Ym, Xr }, { Zm,			-3171.000	-8531.00(		-14167.00(		X	
9									X	
10	{ Xm, Xr }, { Ym,-Yr }, {			-8984.000	-3094.00(		13247.000		X	
11									X	
12	{ Xm, Yr }, { Ym, Xr }, {			3476.000	-9202.00(		13621.000		X	
13									X	
14	{ Xm,-Xr }, { Ym, Yr }, {			8199.000	2952.000		13177.000		X	
15									X	
16	{ Xm,-Yr }, { Ym,-Xr }, {			-4261.000	9034.000		12865.000		X	
17									X	
18	{ Xm, Xr }, { Ym, Zr }, {			-8358.000	-13478.0(		-3683.000		X	
19									X	
20	{ Xm, Yr }, { Ym, Zr }, { Zm,			3924.000	-14281.0(		-8738.000		X	
21									X	
22	{ Xm,-Xr }, { Ym, Zr }, { Zm,			9068.000	-14598.0(		3468.000		X	
23									X	
24	{ Xm,-Yr }, { Ym, Zr }, {			-3144.000	-13840.0(		8698.000		X	
25									X	
26	{ Xm, Xr }, { Ym,-Zr }, { Zm,			-9760.000	14551.00(		2393.000		X	
27									X	
28	{ Xm, Yr }, { Ym,-Zr }, {			2388.000	13930.00(		7673.000		X	
29									X	
30	{ Xm,-Xr }, { Ym,-Zr }, {			7692.000	13725.00(		-4439.000		X	
31									X	
32	{ Xm,-Yr }, { Ym,-Zr }, { Zm,			-4390.000	14343.00(		-9876.000		X	
33									X	
34	{ Xm, Zr }, { Ym, Yr }, {			-14329.000	4200.000		7794.000		X	
35									X	
36	{ Xm, Zr }, { Ym,-Xr }, {			-14464.000	9744.000		-4506.000		X	
37									X	
38	{ Xm, Zr }, { Ym,-Yr }, { Zm,			-13839.000	-2599.00(		-9378.000		X	
39									X	
40	{ Xm, Zr }, { Ym, Xr }, { Zm,			-13644.000	-8126.00(		2964.000		X	
41									X	
42	{ Xm,-Zr }, { Ym, Yr }, { Zm,			13357.000	2980.000		-9338.000		X	
43									X	
44	{ Xm,-Zr }, { Ym,-Xr }, { Zm,			13045.000	8254.000		2701.000		X	
45									X	
46	{ Xm,-Zr }, { Ym,-Yr }, {			13780.000	-4306.00(		8313.000		X	
47									X	
48	{ Xm,-Zr }, { Ym, Xr }, {			14021.000	-9516.00(		-3759.000		X	
49	Calculate and set offsets and								X	
50	Calculating Offsets...								X	
51	and Scale Factors.								X	

Sandel MT102 Magnetic Transducer Accessory Calibration Report

Step	Description	Axis	Offset	ScaleFactor	Desired	Actual	Tolerance	Retries	Pass	Fail
52	Test Offset	X	293		0	2207	2500		X	
53	Test Offset	Y	-63		0	2437	2500		X	
54	Test Offset	Z	609		0	1891	2500		X	
55	sxx	XX		0.000	0.000	10.000	10.000		X	
56	sxy	XY		-4.973	0.000	5.027	10.000		X	
57	sxz	XZ		-0.636	0.000	9.364	10.000		X	
58	syx	YX		-5.262	0.000	4.738	10.000		X	
59	syy	YY		2.043	0.000	7.957	10.000		X	
60	syz	YZ		-0.943	0.000	9.057	10.000		X	
61	szx	ZX		0.894	0.000	9.106	10.000		X	
62	szy	ZY		-3.434	0.000	6.566	10.000		X	
63	szz	ZZ		0.189	0.000	9.811	10.000		X	
64	Calculating cardinal orientation								X	
65	xsd	XX		19.949	0.000	180.051	200.000		X	
66	ysd	YY		27.394	0.000	172.606	200.000		X	
67	zsd	ZZ		18.202	0.000	181.798	200.000		X	
68	exx	XX		50.221	0.000	149.779	200.000		X	
69	exy	XY		31.421	0.000	168.579	200.000		X	
70	exz	XZ		74.768	0.000	125.232	200.000		X	
71	eyx	YX		40.435	0.000	159.565	200.000		X	
72	eyy	YY		36.774	0.000	163.226	200.000		X	
73	eyz	YZ		92.954	0.000	107.046	200.000		X	
74	ezx	ZX		72.276	0.000	127.724	200.000		X	
75	ezy	ZY		82.064	0.000	117.936	200.000		X	
76	ezz	ZZ		48.554	0.000	151.446	200.000		X	
77	chisqr_x	XX		2.613	0.000	1.387	4.000		X	
78	chisqr_y	YY		2.071	0.000	1.929	4.000		X	
79	chisqr_z	ZZ		3.716	0.000	0.284	4.000		X	