Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_

## Práctica calificada 12

Grado y Sección:

```
Capitulo 25 de Arduino desde cero en Español.
Programa que permite encender y apagar dos
LEDs mediante el modulo Bluetooth HC-05 y una
App en el telefono movil. La configuracion del
modulo se realizo en el
capitulo 24. Autor: bitwiseAr
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial miBT(10, 11);
char DATO = 0;
int LEDROJO = 2;
int LEDVERDE = 3;
void setup(){
  miBT.begin(38400);
  pinMode(LEDROJO, OUTPUT);
  pinMode(LEDVERDE, OUTPUT);
```

```
HC-05
        Arduino
 VCC
           5 V
 GND
          GND
 TXD
           10
 RXD
           11
Power:3.6V--6V
    ZS-040
                Módulo HC-05
                LED rojo
                LED verde
                Resistencias de 330 Q
```

```
void loop(){
if (miBT.available()){
DATO = miBT.read();
  if( DATO == '1' )
  digitalWrite(LEDROJO, HIGH);
  if( DATO == '2' )
  digitalWrite(LEDROJO, LOW);
```

```
if( DATO == '3' )
  digitalWrite(LEDVERDE, HIGH);
  if( DATO == '4' )
  digitalWrite(LEDVERDE, LOW);
}
```