

INTERNACIONALIZACIÓN

Para hacer la internacionalización de mi aplicación tengo dos clases principales que intervienen directamente en ella, estas son:

GestorIdiomas.java

Esta clase tiene un atributo de tipo `map<String,String[]>`, este mapa lo que contiene como clave es un `String` el cuál corresponde al código del idioma, por ejemplo en el caso del idioma español el código sería “es”. Entonces esa clave estaría asociada al array de `String` el cuál contendría las líneas del archivo `idiomas.tsv` correspondientes a su clave.

Esta clase contiene un método llamado `cargarIdiomas(String)`, el cual recibe como argumento el nombre del archivo que contiene los idiomas, en este caso “idiomas.tsv”. Con un `BufferedReader` voy leyendo las líneas del archivo, como en la primera línea tengo el número de idiomas hago el primer bucle con el iterador máximo ese número de idiomas para leer por separado esos idiomas. El código de idioma que es la primera línea la introduzco como clave en el map. Como la siguiente línea es el número de frases hago otro bucle que itere hasta ese número de frases y los voy metiendo en el array de `String[]` del map el cuál va asociado a la clave. Con las imágenes hago lo mismo y ya tendría el map con todos los idiomas que contenga el archivo.

Por último hago un método `get` que devuelva el mapa para que sea utilizado por la clase encargada para asignar los textos internacionalizados a la aplicación.

VentanaPrincipal.java

Esta ventana es el `Jframe` de la ventana principal y también la encargada de asignar los textos según el idioma que esté seleccionado para su propia ventana y las demás. Para esto tengo los siguientes elementos:

1. `String idiomaActual`: esta cadena de texto va a contener el código del idioma que esté ahora mismo seleccionado en el desplegable, ahora explico como lo mantengo actualizado.
2. `GestorIdiomas`: este es el objeto que pasándolo a su constructor el nombre del archivo crea el map con los idiomas que podré utilizar llamando al método `get` que he dicho antes.
3. `CargarIdiomaDesplegable()`: este método se encarga de cargar dinámicamente el desplegable para seleccionar los idiomas, con tantos idiomas como tenga el map, para ello con un `foreach` voy recorriendo el mapa y poniendo la imagen y el nombre del idioma en el desplegable. Además le creo un `Listener`, de esta forma cuando el desplegable cambie actualizo la variable `idiomaActual` explicada antes con el nuevo código del idioma, después llamo al método `actualizaTexto()` que voy a explicar a continuación.
4. `ActualizaTexto()`: este método es el encargado de actualizar los textos de todos los componentes de la aplicación, para ello en primer lugar obtiene el array de

String[] del map que tiene todos los textos y como clave le pasa la variable idiomaActual, la cuál tiene el idioma que ha sido seleccionado por última vez. Por tanto, una vez que tiene el array, como es la clase principal tiene como objetos el resto de las ventanas, entonces lo que hace es llamar a los métodos set de las ventanas que he creado previamente para pasarlo como argumento el texto correspondiente con el idioma actual.

De esta forma cada vez que se cambie de idioma en el desplegable se actualizan todos los textos de todas las ventanas de forma centralizada en una sola.