Brancher AnyBlok à 14 ans d'historique métier Une histoire terrifiante de PHP, MySQL et MsSQL

Jean-Sébastien SUZANNE et Hugo QUEZADA

2 novembre 2019

Qui sommes nous ?

Sensee.

lentilles moinscheres.com

Sébastien Suzanne

- Répond aussi au nom de PAPABLOK
- 🤄 js.suzanne@sensee.com

Hugo Quezada

- Dis le petit Basque du Chili
- n.quezada@sensee.com

- Code legacy en PHP5 (pas de troll SVP)
- Pas de framework, beaucoup de code, très peu d'objet

- Code legacy en PHP5 (pas de troll SVP)
- Pas de framework, beaucoup de code, très peu d'objet
- Pas de tests
- Pas de CI

- Code legacy en PHP5 (pas de troll SVP)
- Pas de framework, beaucoup de code, très peu d'objet
- Pas de tests
- Pas de CI
- Pas d'ORM

Une BdD un peu complexe...

• Schémas de base de données multiples

Une BdD un peu complexe...

- Schémas de base de données multiples
- Écosystème avec plusieurs SGBD (MySQL, MsSQL) souvent sans API




Figure: Schéma simplifié

Vision finale


L'objectif

- Un code python propre et testé
- Une API simple et uniforme, utilisé dans tous nos projets
- Une application plus proche des standards actuels
- Un projet plus séduisant et plus attrayant pour des potentiels futurs développeurs

Vision finale

La stratégie

Modèle d'étranglement (Strangle pattern)



- Mapping des tables avec un nommage plus clair
- Développement piloté par les tests (TDD)

AnyBlok: Présentation

AnyBlok: Écrire des tests pour notre Model

AnyBlok: Définir le Model

AnyBlok: Définir un Model sur une table existante

AnyBlok: Créer API web et tests unitaires associés

AnyBlok: Créer un console script dédié par service

Compatibilité avec MySQL

Compatibilité avec MySQL

- 2 semaines de travails
- beaucoup de recherche et d'incompréhension

Compatibilité avec MySQL: Les tests unitaires

Mise a jour de configuration travis-ci

Compatibilité avec MySQL: Les tests unitaires

- Mise a jour de configuration travis-ci
- Activer le mode transactionnel de innoDB

Compatibilité avec MySQL: Les tests unitaires

- Mise a jour de configuration travis-ci
- Activer le mode transactionnel de innoDB
- Les commits implicites

Compatibilité avec MySQL: Limitation

• Pas de Python 3.5

Compatibilité avec MySQL: Limitation

- Pas de Python 3.5
- Activer le mode transactionnel de innoDB

Compatibilité avec MySQL: Limitation

- Pas de Python 3.5
- Activer le mode transactionnel de innoDB
- Les commits implicites

Compatibilité avec plusieurs SGBD

- Datetime sans time zone
- Contraintes exclusives à PostgreSQL
- Cas des champs JSON

Définition de schémas par modèle ou par namespace

- Apporter plus de cohérence avec la BdD.
- Utilisation de suffixes ou préfixes pour les schémas
 - Initialisation de schémas vides pour lancer les tests unitaires.

Fin

Des questions ?
Des remarques ?