DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA02

Árbol DOM: padres, hijos y hermanos

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
1	1	15-20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Interpretar HTML como árbol.
- Usar parentElement, children, firstElementChild y nextElementSibling.
- Distinguir navegación por elementos de navegación por nodos.

2. Enunciado del ejemplo

Construir una pequeña ficha de aula y recorrer su jerarquía desde JavaScript sin depender de posiciones de texto en blanco.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es"><head><meta charset="UTF-8"><title>EA02 - Árbol</title></head>
<body>
  <main id="aula">
    <h1>Grupo 2.º DAW</h1>
    <section id="agenda">
      <h2>Agenda</h2>
      <p>Repasar DOM.</p>
      <p>Resolver un ejemplo.</p>
    </section>
  </main>
  <script src="app.js"></script>
</body></html>
```

app.js

```
"use strict";

const agenda = document.querySelector("#agenda");
console.log("Padre:", agenda.parentElement.id);
console.log("Hijos elemento:", agenda.children.length);
console.log("Primer hijo:", agenda.firstElementChild.tagName);
console.log("Siguiente hermano del h2:", agenda.firstElementChild.nextElementSibling.textContent);
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT03/EA02 y entrar en ella.
2. Abrir la carpeta con VS Code mediante code .
3. Crear los ficheros indicados, copiar el contenido y guardar.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta del ejemplo.
5. Abrir http://localhost:8000 en Firefox y pulsar F12 para revisar Consola e Inspector.
6. Realizar las pruebas indicadas en el apartado de comprobaciones.
7. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Se informa del padre aula y de los tres hijos elemento de agenda.
- El ejemplo no se rompe por saltos de línea del HTML.

6. Comentarios didácticos

- Para ejercicios normales de interfaz suele ser más cómodo firstElementChild que firstChild, porque este último también puede devolver nodos de texto.