DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA03

Selectores DOM: id, clase y selectores CSS

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
1	1	15-20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Seleccionar un elemento por id.
- Seleccionar el primer elemento que cumple un selector CSS.
- Obtener varios elementos con querySelectorAll().

2. Enunciado del ejemplo

Seleccionar diferentes avisos de una página usando tres estrategias y mostrar el contenido encontrado.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es"><head><meta charset="UTF-8"><title>EA03 - Selectores</title></head>
<body>
  <h1 id="titulo">Tablón</h1>
  <p class="aviso">Entrega el viernes.</p>
  <p class="aviso destacado">Tutoría a las 18:00.</p>
  <p>Texto informativo.</p>
  <script src="app.js"></script>
</body></html>
```

app.js

```
"use strict";

const titulo = document.getElementById("titulo");
const primerAviso = document.querySelector(".aviso");
const avisos = document.querySelectorAll("p.aviso");

console.log(titulo.textContent);
console.log(primerAviso.textContent);
console.log("Número de avisos:", avisos.length);
avisos.forEach((aviso) => console.log("-", aviso.textContent));
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT03/EA03 y entrar en ella.
2. Abrir la carpeta con VS Code mediante code .
3. Crear los ficheros indicados, copiar el contenido y guardar.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta del ejemplo.
5. Abrir http://localhost:8000 en Firefox y pulsar F12 para revisar Consola e Inspector.
6. Realizar las pruebas indicadas en el apartado de comprobaciones.
7. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- querySelector devuelve un elemento o null.
- querySelectorAll devuelve una colección recorrible con forEach().

6. Comentarios didácticos

- Los selectores CSS permiten combinar etiqueta, clase, id y relaciones entre elementos.